（別　添）

平成30年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

（平成30年7月1日以降の起案によるものから適用）

三重県県土整備部

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧・・・・・・・・・Ⅱ

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（平成３０年度版の基準年月は平成 29 年４月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

単価表には、三重県と東京地区の機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。これらの単価等は下記の通りとなります。

機械経費：損料は平成29年度建設機械等損料表
（一般社団法人　日本建設機械施工協会）
賃料は物価資料等
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～4	Ⅰ	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1～29	Ⅰ	1	②	土工	
003	整地	003-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
006	押土(ルーズ)	006-1	Ⅰ	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	007-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	Ⅰ	1	②	土工	
009	転石破砕	009-1	Ⅰ	1	②	土工	
010	土材料	010-1	Ⅰ	1	②	土工	※3
011	残土等処分	011-1	Ⅰ	1	②	土工	※3
012	掘削(ICT)	012-1	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
013	路体(築堤)盛土(ICT)	013-1	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
014	路床盛土(ICT)	014-1	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
015	床掘り	015-1～3	Ⅰ	1	④	床掘工	
016	掘削補助機械搬入搬出作業	016-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
017	基面整正	017-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
018	舗装版破砕積込(小規模土工)	018-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
019	埋戻し	019-1	Ⅰ	1	⑤	埋戻工	
020	タンパ締固め	020-1	Ⅰ	1	⑤	埋戻工	
021	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	021-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
022	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等	022-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
023	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類	023-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
024	人肩運搬(運搬～取卸し)	024-1～3	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
025	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	025-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
026	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等	026-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
027	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類	027-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
028	小車運搬(運搬～取卸し)	028-1～3	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
029	安定処理	029-1	Ⅰ	1	⑦	安定処理工	
030	法面整形	030-1	Ⅰ	2	①	法面整形工	
031	法面整形(ICT)	031-1	Ⅰ	2	②	法面整形工(ICT)	
032	市松芝	032-1	Ⅰ	2	③	芝付工	
033	吹付法面取壊し	033-1	Ⅰ	2	④	吹付法面とりこわし工	
034	プレキャストコンクリート板	034-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
035	プレキャストコンクリート板(材料費)	035-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※3
036	ジョイント処理	036-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
037	ジョイント金物(材料費)	037-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※3
038	人工張芝	038-1	Ⅰ	2	⑥	人工張芝工	
039	基礎砕石	039-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
040	裏込砕石	040-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
041	基礎栗石	041-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
042	裏込栗石	042-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
043	コンクリートブロック積	043-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
044	大型ブロック積	044-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
045	間知ブロック張	045-1～13	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
046	平ブロック張	046-1～8	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
047	連節ブロック張	047-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
048	緑化ブロック積	048-1～4	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
049	緑化ブロック(材料費)	049-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
050	天端ブロック(材料費)	050-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
051	胴込・裏込コンクリート	051-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
052	胴込・裏込材(砕石)	052-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
053	遮水シート張	053-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
054	吸出し防止材(全面)設置	054-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
055	植樹	055-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
056	現場打基礎コンクリート	056-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
057	天端コンクリート	057-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
058	プレキャスト基礎ブロック	058-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
059	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	059-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※3
060	石積(練石)(複合)	060-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	※2
061	石張(複合)	061-1～2	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	※2
062	石積(張)	062-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
063	石積(張)(材料費)	063-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	※3
064	胴込・裏込コンクリート	064-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	※2
065	裏込材(クラッシャラン)	065-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
066	平石張	066-1	Ⅰ	2	⑩	平石張工	
067	平石(材料費)	067-1	Ⅰ	2	⑩	平石張工	※3
068	小型擁壁(A)	068-1～3	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
069	小型擁壁(B)	069-1～11	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
070	重力式擁壁	070-1～7	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
071	もたれ式擁壁	071-1～4	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
072	逆T型擁壁	072-1～15	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
073	L型擁壁	073-1～15	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
074	ペーラインコンクリート(材料費)	074-1	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※3
075	コンクリート(場所打擁壁)	075-1	Ⅰ	2	⑫	場所打擁壁工(2)	※2
076	プレキャスト擁壁設置	076-1～2	Ⅰ	2	⑬	プレキャスト擁壁工	
077	補強土壁壁面材組立・設置	077-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁)	
078	補強土壁壁面材(材料費)	078-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁)	※3
079	補強材取付	079-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁)	
080	補強材(材料費)	080-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁)	※3
081	まき出し・敷均し，締固め	081-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁)	
082	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	082-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	
083	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	083-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	※3
084	ジオテキスタイル敷設	084-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	
085	まき出し・敷均し，締固め	085-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	
086	ジオテキスタイル(材料費)	086-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	※3
087	ヒューム管(B形管)	087-1～8	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※2
088	ボックスカルバート	088-1～11	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
089	暗渠排水管	089-1～2	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
090	フィルター材	090-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
091	管(函)渠型側溝(製品長　2m／個)	091-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
092	プレキャスト集水桝	092-1～2	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
093	プレキャスト集水桝(材料費)	093-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※3
094	鉄筋コンクリート台付管	094-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
095	プレキャストL形側溝(製品長　0．6m／個)	095-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
096	プレキャストマンホール	096-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
097	PC管	097-1～4	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※2
098	コルゲートパイプ	098-1～4	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
099	コルゲートフリューム	099-1～2	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
100	現場打ち水路(本体)	100-1～12	Ⅰ	2	⑰	排水構造物工(現場打ち水路(本体))	※2
101	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	101-1～17	Ⅰ	2	⑱	排水構造物工(現場打ち集水桝・街渠桝(本体))	※2
102	サンドマット	102-1	Ⅰ	2	⑲	サンドマット工	
103	安定シート・ネット	103-1	Ⅰ	2	⑲	サンドマット工	
104	粉体噴射撹拌	104-1～3	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌(DJM工法)	
105	粉体噴射撹拌(移設)	105-1	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌(DJM工法)	
106	粉体噴射撹拌(軸間変更)	106-1	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌(DJM工法)	
107	削孔(アンカー)	107-1～4	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
108	ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	108-1～4	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
109	グラウト注入(アンカー)	109-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
110	ボーリングマシン移設(アンカー)	110-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
111	足場(アンカー)	111-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
112	アンカー(材料費)	112-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	※3
113	石積とりこわし(人力)	113-1	Ⅰ	2	㉒	構造物とりこわし工	
114	コンクリートはつり	114-1	Ⅰ	2	㉒	構造物とりこわし工	
115	積込(コンクリート殻)	115-1	Ⅰ	2	㉒	構造物とりこわし工	※1
116	コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	116-1	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
117	コンクリート削孔(さく岩機)	117-1	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
118	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	118-1	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
119	吸出し防止材設置	119-1	Ⅰ	2	㉔	吸出し防止材設置工	
120	目地板	120-1	Ⅰ	2	㉕	目地・止水板設置工	
121	止水板	121-1	Ⅰ	2	㉕	目地・止水板設置工	
122	高欄撤去	122-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
123	アスファルト舗装版破砕・積込み	123-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
124	床版1次破砕・撤去	124-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
125	床版1次及び2次破砕・撤去	125-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
126	桁1次切断・撤去	126-1～6	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
127	桁1次及び2次切断・撤去	127-1～6	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
128	アスファルト塊運搬	128-1～3	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
129	床版運搬	129-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
130	じゃかご	130-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
131	ふとんかご	131-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
132	止杭打込	132-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
133	発泡スチロール設置	133-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
134	発泡スチロール(材料費)	134-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
135	緊結金具(材料費)	135-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
136	コンクリート床版	136-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
137	支柱結合アンカー(材料費)	137-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
138	支柱設置	138-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
139	支柱(材料費)	139-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
140	壁面材設置	140-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
141	壁面材(材料費)	141-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
142	裏込砕石(軽量盛土)	142-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
143	現場取卸(鋼桁)	143-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
144	現場取卸(PC桁)	144-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
145	現場取卸(鋼管杭)	145-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
146	函渠	146-1～43	Ⅰ	2	㉚	函渠工(1)	※2
147	コンクリート(場所打函渠)	147-1	Ⅰ	2	㉛	函渠工(2)	※2
148	殻運搬	148-1～12	Ⅰ	2	㉜	殻運搬	
149	コンクリート	149-1～4	Ⅰ	3	①	コンクリート工	※2
150	モルタル練	150-1	Ⅰ	3	①	コンクリート工	
151	型枠	151-1	Ⅰ	3	②	型枠工	
152	化粧型枠	152-1	Ⅰ	3	②	型枠工	
153	化粧型枠(材料費)	153-1	Ⅰ	3	②	型枠工	※3
154	撤去しない埋設型枠(材料費)	154-1	Ⅰ	3	②	型枠工	※3
155	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	155-1	Ⅰ	3	③	型枠工(省力化構造)	
156	消波根固めブロック製作	156-1～19	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	※2
157	消波根固めブロック横取り	157-1	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
158	消波根固めブロック積込み	158-1	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
159	消波根固めブロック荷卸	159-1	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
160	消波根固めブロック据付け	160-1～3	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
161	消波根固めブロック運搬	161-1～70	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
162	根固めブロック撤去	162-1～24	Ⅰ	4	②	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)(0.25t以上35.5t以下)	
163	捨石	163-1	Ⅰ	4	③	捨石工	
164	捨石(材料費)	164-1	Ⅰ	4	③	捨石工	※3
165	表面均し	165-1	Ⅰ	4	③	捨石工	
166	除草	166-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
167	集草	167-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
168	梱包	168-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
169	積込・荷卸	169-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
170	運搬(堤防除草)	170-1～5	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
171	除草，集草(人力)，梱包，積込・荷卸(総合)	171-1～2	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
172	除草，集草(機械)，梱包，積込・荷卸(総合)	172-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
173	不陸整正・締固め	173-1	Ⅰ	5	②	堤防天端補修工	
174	抜根	174-1	Ⅰ	5	③	堤防芝養生工	
175	施肥	175-1	Ⅰ	5	③	堤防芝養生工	
176	伐木・伐竹(伐木除根)	176-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
177	除根(伐木除根)	177-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
178	整地(伐木除根)	178-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
179	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	179-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
180	集積(人力施工)(伐木除根)	180-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
181	積込み(人力施工)(伐木除根)	181-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
182	運搬(伐木除根)	182-1～8	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
183	伐木・伐竹(複合)	183-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
184	散在塵芥収集	184-1～8	Ⅰ	5	⑤	塵芥処理工	
185	堆積塵芥収集(機械処理)	185-1～19	Ⅰ	5	⑤	塵芥処理工	
186	堆積塵芥収集(人力処理)	186-1～19	Ⅰ	5	⑤	塵芥処理工	
187	削孔	187-1～10	Ⅰ	5	⑥	ボーリンググラウト工	
188	注入	188-1～12	Ⅰ	5	⑥	ボーリンググラウト工	
189	注入設備据付・解体	189-1	Ⅰ	5	⑥	ボーリンググラウト工	
190	河床等掘削	190-1	Ⅰ	5	⑦	機械土工(河床等掘削)	※1
191	軟弱土等運搬	191-1～2	Ⅰ	5	⑦	機械土工(河床等掘削)	
192	巨石張(練)	192-1～12	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
193	巨石張(空)	193-1	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
194	巨石積(練)	194-1～12	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
195	巨石採取	195-1	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
196	巨石(材料費)	196-1	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	※3

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
197	木杭打	197-1	Ⅰ	5	⑨	木杭打工	
198	プレキャスト基礎	198-1～3	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※2
199	プレキャスト基礎(材料費)	199-1	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※3
200	中詰コンクリート(材料費)	200-1	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※3
201	中詰コンクリート打設	201-1	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※2
202	かごマット設置(スロープ型)	202-1	Ⅰ	5	⑪	かごマット工(スロープ型)	
203	野芝種子吹付	203-1	Ⅰ	5	⑫	野芝種子吹付工	
204	被覆シート張	204-1	Ⅰ	5	⑫	野芝種子吹付工	
205	養生(散水養生)	205-1	Ⅰ	5	⑫	野芝種子吹付工	
206	袋詰玉石	206-1	Ⅰ	5	⑬	袋詰玉石工	
207	笠コンクリートブロック	207-1～2	Ⅰ	5	⑭	笠コンクリートブロック据付工	
208	笠コンクリートブロック(材料費)	208-1	Ⅰ	5	⑭	笠コンクリートブロック据付工	※3
209	グラウトホール	209-1	Ⅰ	5	⑮	グラウトホール工	
210	グラウト管(材料費)	210-1	Ⅰ	5	⑮	グラウトホール工	※3
211	掘削(光ケーブル配管)	211-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
212	埋戻し・締固め	212-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
213	敷砂, 保護砂(材料費)	213-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
214	配管設置(埋設部)	214-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
215	配管設置(露出部)	215-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
216	配管支持金具(材料費)	216-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
217	プルボックス(材料費)	217-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
218	可とう電線管(材料費)	218-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
219	伸縮継手(材料費)	219-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
220	ノーマルベンド(材料費)	220-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
221	多孔保護管(材料費)	221-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
222	ハンドホール	222-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
223	掘削(砂防)	223-1	Ⅰ	6	①	土工	※1
224	土砂等運搬(砂防)	224-1～2	Ⅰ	6	①	土工	
225	押土(ルーズ)(砂防)	225-1	Ⅰ	6	①	土工	
226	積込(ルーズ)(砂防)	226-1	Ⅰ	6	①	土工	※1
227	粒径処理	227-1	Ⅰ	6	②	砂防ソイルセメント工	
228	撹拌混合	228-1～3	Ⅰ	6	②	砂防ソイルセメント工	
229	混合材料敷均し・締固め	229-1	Ⅰ	6	②	砂防ソイルセメント工	
230	ボーリング	230-1～3	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
231	保孔管	231-1	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
232	ボーリング仮設機材	232-1	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
233	足場(地表)	233-1	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
234	不陸整正	234-1～2	Ⅰ	8	①	路盤工	
235	下層路盤(車道・路肩部)	235-1	Ⅰ	8	①	路盤工	
236	下層路盤(歩道部)	236-1	Ⅰ	8	①	路盤工	
237	上層路盤(車道・路肩部)	237-1	Ⅰ	8	①	路盤工	
238	上層路盤(歩道部)	238-1	Ⅰ	8	①	路盤工	
239	不陸整正(ICT)	239-1～2	Ⅰ	8	②	路盤工(ICT)	
240	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	240-1	Ⅰ	8	②	路盤工(ICT)	
241	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	241-1	Ⅰ	8	②	路盤工(ICT)	
242	基層(車道・路肩部)	242-1～6	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
243	中間層(車道・路肩部)	243-1～6	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
244	表層(車道・路肩部)	244-1～6	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
245	基層(歩道部)	245-1～4	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
246	中間層(歩道部)	246-1～4	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
247	表層(歩道部)	247-1～4	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
248	アスカーブ	248-1	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
249	セメントミルク浸透	249-1	Ⅰ	8	④	半たわみ性(コンポジット)舗装工	
250	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	250-1～4	Ⅰ	8	⑤	排水性アスファルト舗装工	
251	フィルター層	251-1	Ⅰ	8	⑥	透水性アスファルト舗装工	
252	透水性アスファルト舗装	252-1	Ⅰ	8	⑥	透水性アスファルト舗装工	
253	踏掛版	253-1～2	Ⅰ	8	⑦	踏掛版	※2
254	基礎ブロック(立入防止柵)	254-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	
255	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	255-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	
256	支柱	256-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	
257	支柱(材料費)	257-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	※3
258	車止めポスト	258-1	Ⅰ	9	②	車止めポスト設置工	
259	防雪柵	259-1～2	Ⅰ	9	③	防雪柵設置及び撤去工	
260	防雪柵(材料費)	260-1	Ⅰ	9	③	防雪柵設置及び撤去工	※3
261	防雪柵現地張出し・収納	261-1	Ⅰ	9	④	防雪柵現地張出し・収納工	
262	雪崩予防柵	262-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	
263	雪崩予防柵(材料費)	263-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
264	吊柵アンカー	264-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	
265	パイプアンカー(材料費)	265-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
266	樹脂アンカー(材料費)	266-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
267	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	267-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	
268	ボックスビーム	268-1	Ⅰ	9	⑥	ボックスビーム設置工	
269	落下物等防止柵	269-1	Ⅰ	9	⑦	落下物等防止柵設置工	
270	落下物等防止柵(材料費)	270-1	Ⅰ	9	⑦	落下物等防止柵設置工	※3
271	支柱アンカー	271-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
272	支柱アンカー(材料費)	272-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
273	支柱建込	273-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
274	支柱(材料費)	274-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
275	土留板取付	275-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
276	土留板(材料費)	276-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
277	しゃ音板・透光板取付	277-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
278	しゃ音板・透光板(材料費)	278-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
279	落下防止素(材料費)	279-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
280	下段パネル(材料費)	280-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
281	笠木取付	281-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
282	笠木(材料費)	282-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
283	外装板取付	283-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
284	外装板(材料費)	284-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
285	水切板取付	285-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
286	水切板(材料費)	286-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
287	歩車道境界ブロック	287-1～4	Ⅰ	9	⑨	路側工(据付け)	※2
288	地先境界ブロック	288-1～4	Ⅰ	9	⑨	路側工(据付け)	※2
289	歩車道境界ブロック撤去	289-1	Ⅰ	9	⑩	路側工(取外し)	
290	地先境界ブロック撤去	290-1	Ⅰ	9	⑩	路側工(取外し)	
291	特殊ブロック舗装	291-1	Ⅰ	9	⑪	特殊ブロック設置工	
292	組立歩道組立据付	292-1～3	Ⅰ	9	⑫	組立歩道工	
293	組立歩道(材料費)	293-1	Ⅰ	9	⑫	組立歩道工	※3
294	排水桝	294-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
295	橋名板取付	295-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	
296	橋梁用高欄	296-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	
297	橋梁用高欄一体式(材料費)	297-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	※3
298	トンネル内装板設置	298-1	Ⅰ	9	⑭	トンネル内装板設置工	
299	トンネル内装板(材料費)	299-1	Ⅰ	9	⑭	トンネル内装板設置工	※3
300	距離標	300-1	Ⅰ	9	⑮	道路付属物設置工	
301	スノーポール設置・撤去	301-1	Ⅰ	9	⑯	スノーポール設置・撤去工	
302	スノーポール(材料費)	302-1	Ⅰ	9	⑯	スノーポール設置・撤去工	※3
303	路面切削	303-1	Ⅰ	10	①	路面切削工	
304	殻運搬(路面切削)	304-1～4	Ⅰ	10	①	路面切削工	
305	舗装版破砕	305-1～2	Ⅰ	10	②	舗装版破砕工	
306	舗装版切断	306-1	Ⅰ	10	③	舗装版切断工	
307	クラック補修	307-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	
308	注入材(材料費)	308-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	※3
309	クラック防止シート張	309-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	
310	クラック防止シート(材料費)	310-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	※3
311	素地調整	311-1	Ⅰ	10	⑤	道路付属構造物塗替工	
312	付属構造物塗替	312-1～6	Ⅰ	10	⑤	道路付属構造物塗替工	
313	張紙防止塗装	313-1	Ⅰ	10	⑥	張紙防止塗装工	
314	張紙防止塗装(材料費)	314-1	Ⅰ	10	⑥	張紙防止塗装工	※3
315	鋼板(材料費)	315-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
316	スタッドジベル(材料費)	316-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
317	鋼板巻立て	317-1～2	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
318	シール材(材料費)	318-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
319	注入材(材料費)	319-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
320	現場溶接	320-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
321	フーチングアンカー削孔・定着	321-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
322	アンカー材(材料費)	322-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
323	アンカー注入材(材料費)	323-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
324	鋼板取付	324-1	Ⅰ	10	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	
325	シール材(材料費)	325-1	Ⅰ	10	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※3
326	注入材(材料費)	326-1	Ⅰ	10	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※3
327	コンクリート削孔	327-1～2	Ⅰ	10	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
328	コンクリート巻立て	328-1～3	Ⅰ	10	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	※2
329	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	329-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
330	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	330-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
331	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	331-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
332	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	332-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	※2
333	とりこわし	333-1	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	
334	鉄筋	334-1	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	
335	コンクリート	335-1	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	※2
336	足場・防護	336-1～3	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	
337	支承取替(鋼橋)	337-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
338	支承取替(PC橋)	338-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
339	支承(材料費)	339-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※3
340	足場	340-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
341	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	341-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
342	下部工ブラケット取付	342-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
343	下部工ブラケット(材料費)	343-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※3
344	現場溶接鋼桁補強	344-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)	
345	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	345-1～2	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
346	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	346-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
347	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	347-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
348	アンカー	348-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
349	アンカー材(材料費)	349-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	※3
350	注入材(材料費)	350-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	※3
351	充填補修	351-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
352	補修材(材料費)	352-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	※3
353	除草	353-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
354	集草	354-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
355	積込運搬	355-1～2	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
356	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	356-1～3	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
357	機械除草(肩掛式)・集草	357-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
358	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	358-1～2	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
359	機械除草(ハンドガイド式)・集草	359-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
360	路面清掃(路肩部・人力)	360-1	Ⅰ	10	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
361	路面清掃(歩道等・人力)	361-1	Ⅰ	10	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
362	側溝清掃(人力清掃工)	362-1	Ⅰ	10	⑰	側溝清掃工(人力清掃工)	
363	桝清掃(人力清掃工)	363-1	Ⅰ	10	⑱	集水桝清掃工(人力清掃工)	
364	面導水	364-1	Ⅰ	10	⑲	トンネル漏水対策工	
365	面導水(材料費)	365-1	Ⅰ	10	⑲	トンネル漏水対策工	※3
366	線導水	366-1	Ⅰ	10	⑲	トンネル漏水対策工	
367	線導水(材料費)	367-1	Ⅰ	10	⑲	トンネル漏水対策工	※3
368	チッピング(厚1～2cm)	368-1	Ⅰ	10	⑳	沓座拡幅工	
369	アンカーボルト挿入	369-1	Ⅰ	10	⑳	沓座拡幅工	
370	アンカーボルト(材料費)	370-1	Ⅰ	10	⑳	沓座拡幅工	※3
371	注入材(材料費)	371-1	Ⅰ	10	⑳	沓座拡幅工	※3
372	桁連結装置(材料費)	372-1	Ⅰ	10	㉑	桁連結工	※3
373	芯出し素地調整	373-1	Ⅰ	10	㉑	桁連結工	
374	現場孔明	374-1	Ⅰ	10	㉑	桁連結工	
375	連結板取付	375-1	Ⅰ	10	㉑	桁連結工	
376	現場溶接	376-1	Ⅰ	10	㉑	桁連結工	
377	ボルト締め	377-1	Ⅰ	10	㉑	桁連結工	
378	路肩整正(人力による土はね)	378-1～2	Ⅰ	10	㉒	路肩整正(人力による土はね)	
379	ガードレール復旧	379-1	Ⅰ	10	㉓	防護柵復旧工	
380	ガードパイプ復旧	380-1	Ⅰ	10	㉓	防護柵復旧工	
381	舗装版破砕積込	381-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
382	床掘り	382-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
383	埋戻し・締固め	383-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
384	運搬(電線共同溝)	384-1～2	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
385	軽量鋼矢板設置・撤去	385-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
386	覆工板設置・撤去	386-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
387	管路材設置	387-1～2	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
388	受金具(材料費)	388-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
389	支持金具(材料費)	389-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
390	管路受台(スペーサ)(材料費)	390-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
391	プレキャストボックスブロック設置	391-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
392	蓋設置	392-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
393	蓋(材料費)	393-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
394	舗装版破砕	394-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
395	床掘り	395-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
396	埋戻し	396-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
397	中埋材(材料費)	397-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
398	埋設表示シート(材料費)	398-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
399	基礎材	399-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
400	埋設部管路材設置	400-1～4	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
401	露出部管路材設置	401-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
402	スリーブ(材料費)	402-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
403	伸縮継手(材料費)	403-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
404	ハンドホール	404-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
405	ハンドホール蓋(材料費)	405-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
406	ハンドホール固定板(材料費)	406-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
407	支持金具(材料費)	407-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
408	型枠(鋼橋床版)	408-1	Ⅰ	12	①	鋼橋床版工	
409	養生(鋼橋床版)	409-1	Ⅰ	12	①	鋼橋床版工	※2
410	コンクリートアンカーボルト設置	410-1	Ⅰ	12	②	橋梁排水管設置工	
411	排水管設置	411-1	Ⅰ	12	②	橋梁排水管設置工	
412	排水管(材料費)	412-1	Ⅰ	12	②	橋梁排水管設置工	※3
413	現場発生品・支給品運搬	413-1～11	Ⅰ	13	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)、および熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※2 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※3 物価資料等による

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
										K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	254.91	55.52	55.52	-	-	27.25	27.25	-	-	-	17.23	17.23	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
					普通土30,000m3以上	-	-	-	164.56	62.73	62.73	-	-	19.02	19.02	-	-	-	18.25	18.25	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			無し	無し	10,000m3未満	-	-	-	249.65	50.04	50.04	-	-	32.90	32.90	-	-	-	17.06	17.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
					10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	204.45	50.04	50.04	-	-	32.90	32.90	-	-	-	17.06	17.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
					50,000m3以上	-	-	-	144.71	49.08	49.08	-	-	30.68	30.68	-	-	-	20.24	20.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
				有り	10,000m3未満	-	-	-	396.75	50.04	50.04	-	-	32.90	32.90	-	-	-	17.06	17.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
					10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	321.18	50.04	50.04	-	-	32.90	32.90	-	-	-	17.06	17.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
					50,000m3以上	-	-	-	226.47	49.08	49.08	-	-	30.68	30.68	-	-	-	20.24	20.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,049.4	12.16	12.16	-	-	82.85	73.23	9.62	-	-	4.99	4.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	342.50	60.75	60.75	-	-	24.95	24.95	-	-	-	14.30	14.30	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,122.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	上記以外（小規模）	-	-	-	標準	-	-	-	1,046.3	32.28	32.28	-	-	57.30	57.30	-	-	-	10.42	10.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
					標準以外	-	-	-	2,195.3	25.18	25.18	-	-	67.46	67.46	-	-	-	7.36	7.36	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	407.20	55.52	55.52	-	-	27.25	27.25	-	-	-	17.23	17.23	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
					普通土30,000m3以上	-	-	-	264.93	62.73	62.73	-	-	19.02	19.02	-	-	-	18.25	18.25	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			無し	無し	10,000m3未満	-	-	-	321.18	50.04	50.04	-	-	32.90	32.90	-	-	-	17.06	17.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
					10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	269.90	50.04	50.04	-	-	32.90	32.90	-	-	-	17.06	17.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
					50,000m3以上	-	-	-	176.55	49.08	49.08	-	-	30.68	30.68	-	-	-	20.24	20.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
軟岩				有り	10,000m3未満	－	－	－	518.88	50.04	50.04	－	－	32.90	32.90	－	－	－	17.06	17.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
					10,000m3以上 50,000m3未満	－	－	－	450.05	50.04	50.04	－	－	32.90	32.90	－	－	－	17.06	17.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
					50,000m3以上	－	－	－	278.57	49.08	49.08	－	－	30.68	30.68	－	－	－	20.24	20.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	水中掘削	－	－	－	－	－	－	－	494.63	60.75	60.75	－	－	24.95	24.95	－	－	－	14.30	14.30	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］ 平積0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	－	7,880.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	500m3未満	－	無し	無し	1,276.8	53.86	31.67	18.21	－	29.85	27.64	－	－	－	16.29	15.09	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
								有り	1,427.5	54.04	28.34	16.29	5.85	29.57	27.60	－	－	－	16.39	15.31	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
							有り（50,000m3未満）	無し	1,467.1	52.82	33.50	15.85	－	30.86	28.94	－	－	－	16.32	15.27	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
							有り（50,000m3以上）	無し	1,415.7	53.40	28.57	16.43	4.81	29.93	27.94	－	－	－	16.67	15.59	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	オープンカット	－	－		500m3以上	－	－	－	293.22	61.80	57.76	－	－	21.05	19.68	－	－	－	17.15	16.03	－	－	－	－	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				有り	500m3未満	－	無し	無し	2,420.3	53.87	32.89	18.91	－	29.84	28.70	－	－	－	16.29	15.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
								有り	2,571.0	53.95	30.95	17.81	3.25	29.70	28.62	－	－	－	16.35	15.76	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
							有り（50,000m3未満）	無し	2,610.6	53.27	33.82	17.54	－	30.42	29.36	－	－	－	16.31	15.73	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
							有り（50,000m3以上）	無し	2,559.3	53.60	31.10	17.89	2.66	29.89	28.81	－	－	－	16.51	15.92	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	片切掘削	－	－	－	－	－	無し	無し	2,893.1	24.12	14.31	8.24	－	70.90	39.88	13.89	12.50	－	4.98	4.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
								有り	3,043.8	25.67	13.60	7.83	2.74	68.74	37.91	13.23	13.20	－	5.59	5.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
							有り（50,000m3未満）	無し	3,083.4	25.46	16.25	7.73	－	68.85	37.41	14.06	13.03	－	5.69	5.39	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
							有り（50,000m3以上）	無し	3,032.1	25.25	13.65	7.86	2.24	69.07	38.06	13.34	13.25	－	5.68	5.37	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	現場制約あり	軟岩(I)	－	－	－	－	－	－	8,881.3	2.53	2.03	0.48	－	95.97	66.20	28.83	－	－	1.50	1.49	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 吐出量5.0m3／min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		軟岩(II)	－	－	－	－	－	－	11,446	2.86	2.36	0.48	－	95.40	65.21	29.25	－	－	1.74	1.73	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 吐出量5.0m3／min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	オープンカット	－	－	無し	－	不可	無し	無し	2,367.9	54.76	27.72	15.07	－	29.27	22.87	－	－	－	15.97	12.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
								有り	2,612.3	55.03	25.14	13.66	5.38	28.96	23.16	－	－	－	16.01	12.85	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り（50,000m3未満）	無し	2,604.2	54.15	29.57	13.70	－	29.90	24.08	－	－	－	15.95	12.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り（50,000m3以上）	無し	2,539.7	54.51	25.83	14.05	3.47	29.28	23.31	－	－	－	16.21	12.95	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
						可	－	－	1,456.5	41.95	13.65	9.38	6.82	51.85	12.67	10.55	8.84	5.11	6.20	4.96	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	－	不可	無し	無し	4,114.1	54.75	31.11	16.92	－	29.27	25.68	－	－	－	15.98	14.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
								有り	4,358.5	54.91	29.37	15.97	3.23	29.09	25.70	－	－	－	16.00	14.15	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り（50,000m3未満）	無し	4,350.4	54.39	32.04	16.00	－	29.65	26.25	－	－	－	15.96	14.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り（50,000m3以上）	無し	4,285.9	54.61	29.87	16.24	2.05	29.28	25.83	－	－	－	16.11	14.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	無し	5,593.1	23.32	13.25	7.21	－	72.03	37.66	14.58	10.95	－	4.65	4.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
								有り	5,837.5	24.76	12.70	6.91	2.41	70.10	36.08	13.97	11.58	－	5.14	4.60	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り（50,000m3未満）	無し	5,829.4	24.33	14.66	6.92	－	70.57	36.13	13.99	11.97	－	5.10	4.56	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り（50,000m3以上）	無し	5,764.9	24.16	12.86	7.00	1.52	70.75	36.54	14.14	11.50	－	5.09	4.54	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
						可	無し	無し	4,416.4	40.48	20.40	8.82	4.80	53.02	20.04	8.39	7.28	4.80	6.50	5.47	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
								有り	4,660.9	41.37	19.33	8.35	3.02	51.61	19.01	8.26	7.95	4.54	7.02	6.04	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り（50,000m3未満）	無し	4,652.8	40.85	19.36	10.81	4.55	52.18	19.04	8.75	7.96	4.55	6.97	5.99	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z					S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
							有り（50,000m3以上）	無し	4,588.2	40.89	19.64	8.49	1.92	52.12	19.28	8.11	8.07	4.62	6.99	5.99	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式]　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
	現場制約あり	中硬岩	－	－	－	－	－	－	15,947	2.81	2.26	0.50	－	95.50	65.22	28.41	－	－	1.69	1.66	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
		硬岩(I)	－	－	－	－	－	－	25,842	2.79	2.27	0.50	－	95.54	65.64	28.96	－	－	1.67	1.66	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	0.3km以下	323.12	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	372.84	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	422.55	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	472.26	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	546.83	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	646.25	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	745.67	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	894.81	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,043.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,193.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,342.2	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,541.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	1,889.0	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	2,336.4	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	3,131.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,672.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.3km以下	323.12	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				0.5km以下	372.84	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	422.55	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	472.26	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	546.83	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	646.25	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	745.67	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	894.81	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	6.0km以下	1,043.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,193.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,342.2	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	1,541.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	1,889.0	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,336.4	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	3,131.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,672.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	394.21	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	454.86	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				1.0km以下	515.51	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	576.16	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	667.13	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	788.42	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	909.72	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,091.7	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,273.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,455.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,637.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,880.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	2,304.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	2,850.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	3,820.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,700.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	0.3km以下	394.21	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	454.86	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	515.51	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	1.5km以下	576.16	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	667.13	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	788.42	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	909.72	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,091.7	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,273.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,455.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,637.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	1,880.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	2,304.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,850.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	3,820.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,700.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	460.61	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	531.43	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	602.25	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	673.07	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2.0km以下	779.05	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	920.70	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,062.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,274.8	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,487.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,699.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,912.2	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	2,195.5	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	2,691.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	3,328.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	4,461.8	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,657.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩		0.3km以下	460.61	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	531.43	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	602.25	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	673.07	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	779.05	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	3.0km以下	920.70	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,062.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,274.8	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,487.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,699.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,912.2	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	2,195.5	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	2,691.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	3,328.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	4,461.8	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,657.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	248.56	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	298.27	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	347.98	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	397.69	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	447.40	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	497.11	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	596.54	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	646.25	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	745.67	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	894.81	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,043.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,193.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,342.2	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	1,541.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	1,889.0	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	2,336.4	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	3,131.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,672.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	248.56	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	298.27	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	347.98	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	397.69	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	447.40	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	2.5km以下	497.11	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	596.54	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	646.25	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	745.67	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	894.81	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,043.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,193.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,342.2	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,541.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	1,889.0	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	2,336.4	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	3,131.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,672.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	303.24	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	363.89	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	424.54	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	485.18	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2.0km以下	545.83	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	606.48	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	727.78	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	788.42	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	909.72	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,091.7	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,273.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,455.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,637.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	1,880.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	2,304.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	2,850.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	3,820.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,700.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	バｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩		0.3km以下	303.24	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	363.89	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	424.54	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	1.5km以下	485.18	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	545.83	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	606.48	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	727.78	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	788.42	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	909.72	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,091.7	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,273.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,455.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,637.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,880.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	2,304.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	2,850.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	3,820.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,700.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	354.11	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	424.94	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準		硬岩	無し	1.0km以下	495.76	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	566.58	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	637.40	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	708.23	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	849.87	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	920.70	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,062.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,274.8	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,487.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,699.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,912.2	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	2,195.5	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	2,691.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	3,328.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	4,461.8	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,657.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	354.11	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	0.5km以下	424.94	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	495.76	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	566.58	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	637.40	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	708.23	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	849.87	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	920.70	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,062.3	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,274.8	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,487.3	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,699.7	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,912.2	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	2,195.5	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	2,691.3	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	3,328.7	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	4,461.8	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,657.3	50.93	50.93	－	－	35.59	35.59	－	－	－	13.48	13.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	0.5km以下	546.83	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	596.54	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	695.96	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	795.38	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	894.81	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,043.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,193.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,342.2	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,541.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	1,889.0	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,336.4	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	3,131.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,672.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.5km以下	546.83	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	596.54	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	695.96	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	795.38	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	3.0km以下	894.81	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,043.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,193.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,342.2	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	1,541.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	1,889.0	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	2,336.4	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	3,131.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,672.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.5km以下	667.13	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	727.78	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	849.07	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	970.37	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,091.7	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,273.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,455.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,637.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩		10.0km以下	1,880.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	2,304.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,850.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	3,820.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,700.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	667.13	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	727.78	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	849.07	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	970.37	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,091.7	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,273.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,455.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,637.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	1,880.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,304.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	2,850.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	3,820.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				60.0km以下	5,700.9	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	779.05	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	849.87	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	991.52	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,133.2	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,274.8	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,487.3	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,699.7	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,912.2	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,195.5	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	2,691.3	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	3,328.7	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	4,461.8	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,657.3	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩		0.5km以下	779.05	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	849.87	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	991.52	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	2.0km以下	1,133.2	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,274.8	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,487.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,699.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,912.2	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	2,195.5	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,691.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	3,328.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	4,461.8	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,657.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.5km以下	745.67	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	894.81	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,043.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,193.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,342.2	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,541.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	1,889.0	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		16.0km以下	2,336.4	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	3,131.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,672.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	745.67	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	894.81	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,043.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,193.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,342.2	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,541.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,889.0	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	2,336.4	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.5km以下	3,131.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,672.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	909.72	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,091.7	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,273.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,455.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格									備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	ｸﾗﾑｼｪﾙ	軟岩	無し	5.5km以下	1,637.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,880.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	2,304.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	2,850.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	3,820.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,700.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	909.72	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,091.7	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,273.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,455.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,637.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,880.1	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,304.6	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	2,850.5	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.5km以下	3,820.8	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,700.9	48.98	48.98	–	–	37.01	37.01	–	–	–	14.01	14.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,062.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2.0km以下	1,274.8	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,487.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,699.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,912.2	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	2,195.5	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	2,691.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	3,328.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	4,461.8	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,657.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩	有り	0.5km以下	1,062.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,274.8	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,487.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,699.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,912.2	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	2,195.5	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,691.3	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	3,328.7	50.93	50.93	–	–	35.59	35.59	–	–	–	13.48	13.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				24.5km以下	4,461.8	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,657.3	50.93	50.93	-	-	35.59	35.59	-	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.2km以下	599.45	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	749.31	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	899.18	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,049.0	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,198.9	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,348.8	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,498.6	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,648.5	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,798.4	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,397.8	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.0km以下	2,697.5	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.0km以下	3,297.0	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				35.0km以下	4,495.9	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,893.7	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し																															
				0.2km以下	599.45	27.15	27.15	-	-	61.40	61.40	-	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)																															

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	749.31	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	899.18	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,049.0	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,198.9	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,348.8	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,498.6	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,648.5	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,798.4	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	2,397.8	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,697.5	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.0km以下	3,297.0	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.0km以下	4,495.9	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,893.7	27.15	27.15	–	–	61.40	61.40	–	–	–	11.45	11.45	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,175.7	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,306.3	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,567.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,828.8	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	3.0km以下	2,090.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,351.3	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,612.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	2,873.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	3,396.4	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	3,918.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	4,702.7	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.0km以下	6,009.0	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	7,837.8	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,757	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)			0.3km以下	1,175.7	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,306.3	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,567.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,828.8	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,090.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,351.3	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,612.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				5.0km以下	2,873.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	3,396.4	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	3,918.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	4,702.7	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	6,009.0	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.0km以下	7,837.8	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,757	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,306.3	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,436.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,567.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,828.8	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,090.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,351.3	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	2,612.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	2,873.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	3,396.4	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	3,918.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		11.0km以下	4,702.7	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	6,009.0	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	7,837.8	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,757	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.3km以下	1,306.3	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,436.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,567.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,828.8	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,090.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,351.3	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,612.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,873.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	3,396.4	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	3,918.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	4,702.7	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	6,009.0	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	7,837.8	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				60.0km以下	11,757	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,593.7	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,753.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,912.4	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,231.2	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,549.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,868.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	3,187.4	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	3,506.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	4,143.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	4,781.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	5,737.3	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	7,331.0	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	9,562.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	14,343	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,593.7	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,753.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	1.0km以下	1,912.4	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,231.2	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,549.9	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,868.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	3,187.4	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	3,506.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	4,143.6	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	4,781.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	5,737.3	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	7,331.0	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	9,562.1	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	14,343	20.68	20.68	–	–	70.43	70.43	–	–	–	8.89	8.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,819.3	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	2,002.5	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,183.1	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,547.0	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,910.9	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	3.0km以下	3,274.7	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	3,638.6	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	4,002.4	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	4,730.2	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	5,457.9	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	6,549.4	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	8,368.7	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	10,916	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	16,374	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩	有り	0.3km以下	1,819.3	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	2,002.5	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	2,183.1	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,547.0	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,910.9	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	3,274.7	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	3,638.6	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	4,002.4	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				6.0km以下	4,730.2	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	5,457.9	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	6,549.4	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	8,368.7	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	10,916	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	16,374	21.97	21.97	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.74	8.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	敷均し作業内容		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	100.11	53.61	53.61	-	-	34.59	34.59	-	-	-	11.80	11.80	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準	121.68	33.12	33.12	-	-	56.48	32.40	24.08	-	-	10.40	10.40	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	標準以外	120.75	39.68	39.68	-	-	49.55	32.64	16.91	-	-	10.77	10.77	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	298.90	21.16	21.16	-	-	72.81	53.04	19.77	-	-	6.03	6.03	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保出来ない場合	154.65	39.95	39.95	-	-	48.59	25.48	23.11	-	-	11.46	11.46	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.004【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
施工幅員	作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	－	－	5,235.6	0.85	0.85	－	－	98.95	90.32	8.63	－	－	0.20	0.20	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	－		－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
2.5m以上 4.0m未満	－	－	－	－	659.05	20.32	10.33	9.99	－	74.07	65.11	8.96	－	－	5.61	5.61	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級		振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	敷均し+締固め	－	10,000m3未満	無し	163.19	31.08	27.13	3.95	－	58.30	34.16	24.14	－	－	10.62	10.62	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	305.30	34.14	28.60	5.54	－	53.93	41.03	12.90	－	－	11.93	11.93	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			10,000m3以上	無し	163.00	36.54	32.58	3.96	－	52.52	28.35	24.17	－	－	10.94	10.94	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	281.77	38.35	32.34	6.01	－	49.68	35.70	13.98	－	－	11.97	11.97	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	217.09	40.22	40.22	－	－	47.41	29.27	18.14	－	－	12.37	12.37	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		－		－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	427.70	44.63	44.63	－	－	41.65	32.44	9.21	－	－	13.72	13.72	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		－		－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			10,000m3以上	無し	222.66	47.73	47.73	－	－	38.02	20.33	17.69	－	－	14.25	14.25	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		－		－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	467.01	53.10	53.10	－	－	31.05	22.62	8.43	－	－	15.85	15.85	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		－		－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		高含水比粘性土	－	無し	279.05	47.47	47.47	－	－	41.55	27.44	14.11	－	－	10.98	10.98	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級		－		－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	573.58	51.47	51.47	－	－	36.62	29.76	6.86	－	－	11.91	11.91	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級		－		－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	5,318.4	0.98	0.98	－	－	98.79	88.91	9.88	－	－	0.23	0.23	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	－		－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
2.5m以上 4.0m未満	－	－	694.01	20.27	10.46	9.81	－	74.14	65.63	8.51	－	－	5.59	5.59	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級		－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3未満	無し	245.97	28.58	22.96	5.62	－	61.23	37.21	24.02	－	－	10.19	10.19	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	544.22	29.35	20.03	9.32	－	59.41	48.56	10.85	－	－	11.24	11.24	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	10,000m3以上	無し	245.61	33.19	27.56	5.63	－	56.34	32.28	24.06	－	－	10.47	10.47	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	517.99	32.11	22.32	9.79	－	56.64	45.24	11.40	－	－	11.25	11.25	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	150.66	55.52	55.52	－	－	27.25	27.25	－	－	－	17.23	17.23	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊･玉石	232.92	55.52	55.52	－	－	27.25	27.25	－	－	－	17.23	17.23	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
破砕岩	244.43	57.61	57.61	－	－	25.97	25.97	－	－	－	16.42	16.42	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	190.27	45.86	45.86	－	－	37.68	37.68	－	－	－	16.46	16.46	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	土量50,000m3以上	138.92	49.08	49.08	－	－	30.68	30.68	－	－	－	20.24	20.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	平均施工幅1m以上2m未満	255.93	33.70	33.70	－	－	54.22	54.22	－	－	－	12.08	12.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	小規模(標準)	922.32	32.28	32.28	－	－	57.30	57.30	－	－	－	10.42	10.42	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	小規模(標準以外)	1,497.6	25.18	25.18	－	－	67.46	67.46	－	－	－	7.36	7.36	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	226.79	45.86	45.86	－	－	37.68	37.68	－	－	－	16.46	16.46	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	土量50,000m3以上	164.25	49.08	49.08	－	－	30.68	30.68	－	－	－	20.24	20.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	平均施工幅1m以上2m未満	314.90	33.70	33.70	－	－	54.22	54.22	－	－	－	12.08	12.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
破砕岩	土量50,000m3未満	236.34	48.05	48.05	－	－	36.16	36.16	－	－	－	15.79	15.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	土量50,000m3以上	171.80	51.32	51.32	－	－	29.33	29.33	－	－	－	19.35	19.35	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	平均施工幅1m以上2m未満	325.51	35.86	35.86	－	－	52.45	52.45	－	－	－	11.69	11.69	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質等区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	2,758.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	3,743.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
軟岩	3,546.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中硬岩	3,940.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硬岩	4,334.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	3,546.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	3,940.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.009【　転石破砕　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
火薬使用の有無		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2,923.6	58.36	36.15	22.21	－	24.29	24.29	－	－	－	17.35	11.05	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
有り	8,002.8	0.00	－	－	－	100.00	43.88	16.94	8.73	7.38	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	

No.010【　土材料　】

物価資料等による

No.011【　残土等処分　】

物価資料等による

No.012【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3未満	406.14	70.77	70.77	－	－	18.85	18.85	－	－	－	10.38	10.38	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			10,000m3以上 50,000m3未満	336.68	70.77	70.77	－	－	18.85	18.85	－	－	－	10.38	10.38	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			50,000m3以上	230.93	70.97	42.99	27.98	－	17.49	17.49	－	－	－	11.54	11.54	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	10,000m3未満	654.53	70.77	70.77	－	－	18.85	18.85	－	－	－	10.38	10.38	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			10,000m3以上 50,000m3未満	512.09	70.77	70.77	－	－	18.85	18.85	－	－	－	10.38	10.38	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			50,000m3以上	360.36	70.97	42.99	27.98	－	17.49	17.49	－	－	－	11.54	11.54	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
	片切掘削	－	－	1,237.3	26.41	26.41	－	－	69.52	62.11	7.41	－	－	4.07	4.07	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3未満	535.63	70.77	70.77	－	－	18.85	18.85	－	－	－	10.38	10.38	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			10,000m3以上 50,000m3未満	435.57	70.77	70.77	－	－	18.85	18.85	－	－	－	10.38	10.38	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			50,000m3以上	281.69	70.97	42.99	27.98	－	17.49	17.49	－	－	－	11.54	11.54	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	10,000m3未満	840.53	70.77	70.77	－	－	18.85	18.85	－	－	－	10.38	10.38	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			10,000m3以上 50,000m3未満	692.20	70.77	70.77	－	－	18.85	18.85	－	－	－	10.38	10.38	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			50,000m3以上	444.10	70.97	42.99	27.98	－	17.49	17.49	－	－	－	11.54	11.54	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.013【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
敷均し+締固め	-	10,000m3未満	無し	173.76	52.15	27.18	21.26	3.71	39.20	29.00	10.20	-	-	8.65	8.65	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t＊	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	346.53	52.66	26.81	20.97	4.88	38.16	33.05	5.11	-	-	9.18	9.18	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t＊	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10,000m3以上	無し	159.45	52.62	27.79	20.78	4.05	37.70	26.59	11.11	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t＊	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	291.40	51.46	26.11	19.54	5.81	38.38	32.30	6.08	-	-	10.16	10.16	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t＊	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	280.66	64.43	36.15	28.28	-	26.87	20.56	6.31	-	-	8.70	8.70	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	592.14	66.71	37.42	29.29	-	24.28	21.29	2.99	-	-	9.01	9.01	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10,000m3以上	無し	257.36	65.84	37.66	28.18	-	22.92	16.04	6.88	-	-	11.24	11.24	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	575.58	68.52	39.19	29.33	-	19.78	16.70	3.08	-	-	11.70	11.70	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	高含水比粘性土	_	無し	357.22	67.81	34.19	33.62	-	24.41	19.45	4.96	-	-	7.78	7.78	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	775.89	69.73	35.16	34.57	-	22.27	19.99	2.28	-	-	8.00	8.00	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.014【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10,000m3未満	無し	255.19	47.40	23.57	18.42	5.41	43.94	33.14	10.80	-	-	8.66	8.66	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	* ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	* タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	592.14	43.55	19.62	15.36	8.57	47.08	42.43	4.65	-	-	9.37	9.37	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	* ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	* タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
10,000m3以上	無し	236.75	47.41	23.78	17.79	5.84	43.05	31.41	11.64	-	-	9.54	9.54	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	* ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	* タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	525.91	41.68	18.32	13.71	9.65	48.23	42.99	5.24	-	-	10.09	10.09	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	* ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	* タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	標準	無し	障害無し	270.62	46.04	46.04	-	-	37.32	37.32	-	-	-	16.64	16.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	330.70	46.04	46.04	-	-	37.32	37.32	-	-	-	16.64	16.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	329.72	37.78	37.78	-	-	48.57	30.65	17.92	-	-	13.65	13.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	389.80	39.05	39.05	-	-	46.84	31.68	15.16	-	-	14.11	14.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	408.52	30.49	30.49	-	-	58.49	33.77	24.72	-	-	11.02	11.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	468.60	32.48	32.48	-	-	55.78	29.44	26.34	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	障害有り	508.00	29.96	29.96	-	-	59.21	34.92	24.29	-	-	10.83	10.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	無し	障害無し	272.46	33.78	33.78	-	-	54.36	54.36	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	408.48	33.78	33.78	-	-	54.36	54.36	-	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	331.56	27.76	27.76	-	-	62.49	44.67	17.82	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	467.58	29.51	29.51	-	-	60.13	47.50	12.63	-	-	10.36	10.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	410.36	22.43	22.43	-	-	69.69	36.09	33.60	-	-	7.88	7.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	546.38	25.25	25.25	-	-	65.88	40.65	25.23	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	障害有り	585.78	23.55	23.55	-	-	68.18	37.92	30.26	-	-	8.27	8.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	566.25	45.35	45.35	-	-	43.95	24.35	19.60	-	-	10.70	10.70	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	1,047.3	43.47	37.70	5.77	-	46.08	16.62	16.30	13.16	-	10.45	10.45	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）				R				Z				S	
																					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		切梁腹起式	障害有り	1,086.7	41.90	36.33	5.57	－	48.03	16.34	15.99	15.70	－	10.07	10.07	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	－	1,150.4	44.84	39.15	5.69	－	44.41	16.36	16.07	11.98	－	10.75	10.75	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	－		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		切梁腹起式	－	1,189.8	43.34	37.83	5.51	－	46.27	15.83	15.54	14.90	－	10.39	10.39	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	－		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	上記以外（小規模）	－	－	1,853.1	23.78	23.78	－	－	69.40	37.51	31.89	－	－	6.82	6.82	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	現場制約あり	－	－	8,274.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－		普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	標準	無し	障害無し	371.74	46.04	46.04	－	－	37.32	37.32	－	－	－	16.64	16.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－		運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	457.39	46.04	46.04	－	－	37.32	37.32	－	－	－	16.64	16.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－		運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		自立式	障害無し	430.84	39.71	39.71	－	－	45.94	32.23	13.71	－	－	14.35	14.35	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	516.49	40.76	40.76	－	－	44.51	33.07	11.44	－	－	14.73	14.73	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	509.64	33.57	33.57	－	－	54.30	27.25	27.05	－	－	12.13	12.13	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	595.29	35.36	35.36	－	－	51.86	28.70	23.16	－	－	12.78	12.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		切梁腹起式	障害有り	634.69	33.17	33.17	－	－	54.84	27.95	26.89	－	－	11.99	11.99	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－		普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	障害無し	371.31	33.78	33.78	－	－	54.36	54.36	－	－	－	11.86	11.86	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－		運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	583.72	33.78	33.78	－	－	54.36	54.36	－	－	－	11.86	11.86	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－		運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		自立式	障害無し	430.41	29.14	29.14	－	－	60.63	46.90	13.73	－	－	10.23	10.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	642.82	30.67	30.67	－	－	58.56	49.37	9.19	－	－	10.77	10.77	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	509.21	24.63	24.63	-	-	66.72	39.64	27.08	-	-	8.65	8.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	721.62	27.32	27.32	-	-	63.08	43.98	19.10	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		切梁腹起式	障害有り	761.02	25.91	25.91	-	-	64.99	41.70	23.29	-	-	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	749.58	48.93	48.93	-	-	39.53	21.14	18.39	-	-	11.54	11.54	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	1,451.8	45.35	39.33	6.02	-	43.76	17.29	16.98	9.49	-	10.89	10.89	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		切梁腹起式	障害有り	1,491.2	44.11	38.25	5.86	-	45.28	16.87	16.53	11.88	-	10.61	10.61	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,488.4	46.23	40.36	5.87	-	42.69	16.86	16.57	9.26	-	11.08	11.08	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		切梁腹起式	-	1,527.8	45.04	39.32	5.72	-	44.17	16.43	16.14	11.60	-	10.79	10.79	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	現場制約あり	-	-	11,820	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.016【　掘削補助機械搬入搬出作業　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	38,160	28.93	28.93	－	－	71.07	71.07	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.017【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	394.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.018【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,431.7	25.18	25.18	－	－	67.46	67.46	－	－	－	7.36	7.36	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.019【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
施工方法	土質	締固めの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
最小埋戻幅4m以上	－	－	456.26	51.25	30.17	21.08	－	35.03	35.03	－	－	－	13.72	13.72	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
最大埋戻幅4m以上	－	－	881.18	17.70	15.28	2.34	0.08	76.44	38.49	26.67	11.28	－	5.86	5.78	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t　＊	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
最大埋戻幅1m以上4m未満	－	－	1,661.6	13.50	11.57	1.82	0.11	82.01	51.02	22.44	8.55	－	4.49	4.39	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t　＊	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
最大埋戻幅1m未満	－	－	2,520.3	7.00	6.23	0.77	－	90.09	54.74	26.90	8.45	－	2.91	2.21	0.70	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
上記以外(小規模)	土砂	－	3,255.2	11.52	10.81	0.71	－	84.78	48.44	19.30	17.04	－	3.70	3.10	0.60	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ランマ　質量６０～８０ｋｇ	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
現場制約あり	土砂	有り	6,034.2	0.32	0.32	－	－	99.39	88.16	11.23	－	－	0.29	0.29	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		無し	4,728.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	岩塊・玉石	有り	6,428.2	0.30	0.30	－	－	99.43	88.89	10.54	－	－	0.27	0.27	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		無し	5,122.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.020【　タンパ締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,306.2	1.49	1.49	－	－	97.16	51.92	45.24	－	－	1.35	1.35	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.021【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	4,137.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	5,122.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	6,304.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	7,289.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	8,471.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	9,653.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	10,638	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	11,820	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	12,805	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	13,987	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	20m以下	6,107.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	7,486.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	8,668.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	10,244	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	11,623	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.021【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	120m以下	13,002	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	14,184	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	15,760	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	17,139	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	18,321	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	20m以下	5,122.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	6,501.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	7,486.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	8,865.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	9,850.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	11,229	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	12,411	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	13,593	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	14,775	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	15,957	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.022【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	2,167.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40m以下	2,758.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
60m以下	3,349.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
80m以下	4,137.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
100m以下	4,728.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
120m以下	5,319.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
140m以下	6,107.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
160m以下	6,698.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
180m以下	7,289.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
200m以下	8,077.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.023【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,379.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40m以下	1,773.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
60m以下	2,167.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
80m以下	2,561.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
100m以下	2,955.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
120m以下	3,546.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
140m以下	3,743.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
160m以下	4,137.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
180m以下	4,531.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
200m以下	4,925.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	20m以下	1,576.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		40m以下	2,561.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		60m以下	3,743.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		80m以下	4,728.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		100m以下	5,910.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		120m以下	7,092.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		140m以下	8,077.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		160m以下	9,259.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		180m以下	10,244	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		200m以下	11,426	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	有り	20m以下	9,850.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		40m以下	10,835	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		60m以下	12,017	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		80m以下	13,002	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		100m以下	14,184	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z						S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	無し	120m以下	15,366	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		140m以下	16,351	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		160m以下	17,533	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		180m以下	18,518	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		200m以下	19,700	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		20m以下	2,364.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		40m以下	3,743.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		60m以下	4,925.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		80m以下	6,501.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		100m以下	7,880.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		120m以下	9,259.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		140m以下	10,441	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		160m以下	12,017	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		180m以下	13,396	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
		200m以下	14,578	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
右																														
		20m以下	14,184	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		40m以下	15,563	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		60m以下	16,745	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		80m以下	18,321	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		100m以下	19,700	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	有り	120m以下	21,079	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		140m以下	22,261	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		160m以下	23,837	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		180m以下	25,216	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		200m以下	26,398	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.025【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	2,758.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	3,152.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	3,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	4,925.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	5,910.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	6,895.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	8,077.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	9,062.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	10,244	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	11,426	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	20m以下	4,334.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	4,925.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	6,107.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	7,092.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	8,274.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.025【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	120m以下	9,653.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	140m以下	11,032	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	160m以下	12,411	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	180m以下	13,790	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	200m以下	15,366	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
栗石・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	20m以下	3,743.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	40m以下	4,137.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	60m以下	4,925.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	80m以下	6,107.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	100m以下	7,092.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	120m以下	8,471.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	140m以下	9,456.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	160m以下	10,638	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	180m以下	12,017	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	200m以下	13,199	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

No.026【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,773.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40m以下	1,970.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60m以下	2,364.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80m以下	2,955.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100m以下	3,546.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120m以下	4,137.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140m以下	4,728.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160m以下	5,122.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180m以下	5,910.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200m以下	6,501.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.027【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
換算距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	985.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40m以下	985.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
60m以下	1,379.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
80m以下	1,773.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
100m以下	1,970.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
120m以下	2,561.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
140m以下	2,955.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
160m以下	3,152.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
180m以下	3,546.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
200m以下	3,743.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	20m以下	197.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	591.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	1,379.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	2,364.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	3,349.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	4,334.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	5,516.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	6,501.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	7,683.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	8,865.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有り	20m以下	8,471.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	8,865.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	9,653.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	10,638	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	11,623	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	12,608	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		140m以下	13,790	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	14,775	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	15,957	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	17,139	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20m以下	591.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	1,182.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	2,364.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	3,349.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	4,531.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	5,910.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	7,289.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	8,668.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	10,047	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	11,623	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	20m以下	12,411	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	13,002	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格									備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	60m以下	14,184	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		80m以下	15,169	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		100m以下	16,351	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		120m以下	17,730	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		140m以下	19,109	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		160m以下	20,488	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		180m以下	21,867	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		200m以下	23,443	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.029【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量	混合回数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1	K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,294.9	31.44	25.53	2.92	2.01	16.55	8.49	5.78	2.28	-	52.01	49.90	2.11	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ0.6m×幅2.0m		モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンバック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回	1,387.2	33.50	27.21	3.11	2.14	17.65	9.05	6.17	2.43	-	48.85	46.60	2.25	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ0.6m×幅2.0m		モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンバック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,460.6	38.97	33.74	2.58	1.78	14.66	7.52	5.12	2.02	-	46.37	44.26	2.11	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ1.2m×幅2.0m		モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンバック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回	1,576.3	41.22	35.69	2.73	1.88	15.53	7.96	5.43	2.14	-	43.25	41.02	2.23	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ1.2m×幅2.0m		モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンバック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	路床	1m以下	実数入力	-	1,635.9	7.93	3.68	2.77	1.48	50.65	22.67	20.07	7.91	-	41.42	39.47	1.95	-	-	-	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t		バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンバック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	1,505.2	7.44	6.43	1.01	-	45.89	12.18	11.81	11.60	10.30	46.67	42.94	3.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンバック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
		1mを越え2m以下	実数入力	-	2,121.1	9.07	7.83	1.24	-	55.94	14.87	14.39	14.14	12.54	34.99	30.44	4.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンバック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2

No.030【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,224.7	0.46	0.46	－	－	99.16	69.18	15.22	14.76	－	0.38	0.38	－	－	－	－	ランマ　質量６０～８０ｋｇ		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	580.50	14.63	14.63	－	－	73.76	30.56	27.15	16.05	－	11.61	11.61	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	無し	無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	361.28	14.90	14.90	－	－	73.28	32.74	27.65	12.89	－	11.82	11.82	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	有り	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	1,325.4	0.00	－	－	－	100.00	87.70	12.30	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			軟岩Ⅰ、軟岩ⅠⅠ、中硬岩、硬岩	3,134.6	0.00	－	－	－	100.00	40.87	36.76	14.12	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
		無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	725.60	11.71	11.71	－	－	79.01	38.03	21.72	19.26	－	9.28	9.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			軟岩Ⅰ	942.79	10.53	10.53	－	－	81.12	41.81	19.77	19.54	－	8.35	8.35	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.031【　法面整形（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
整形箇所	法面締固めの有無	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	いき質土、砂及び砂質土、粘性土	927.54	62.99	62.99	－	－	29.87	15.55	7.53	6.79	－	7.14	7.14	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	無し	いき質土、砂及び砂質土、粘性土	585.77	62.90	62.90	－	－	29.96	15.53	8.07	6.36	－	7.14	7.14	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	いき質土、砂及び砂質土、粘性土	924.68	63.17	63.17	－	－	29.66	15.60	8.31	5.75	－	7.17	7.17	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
		軟岩Ⅰ	1,106.4	61.74	61.74	－	－	31.26	15.24	9.26	6.76	－	7.00	7.00	－	－	－	－	ICTバックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.032【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
芝の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
野芝	856.75	0.00	－	－	－	72.36	62.11	8.15	－	－	27.64	26.84	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	野芝	－	－	－	－	－

No.033【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
集積積込の有無	工法区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	2,575.9	3.18	3.18	-	-	95.71	55.90	15.29	10.85	3.74	1.11	1.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	機械施工	692.73	29.41	29.41	-	-	60.31	36.01	14.21	10.09	-	10.28	10.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	2,223.5	0.00	-	-	-	100.00	64.75	13.28	10.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	機械施工	340.29	35.76	35.76	-	-	51.74	44.90	6.84	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.034【　プレキャストコンクリート板　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
			K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ	1列当り平均据付枚数			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	20枚未満	20,411	32.65	32.65	-	-	67.35	30.66	18.58	18.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
	20枚以上30枚未満	18,375	32.66	32.66	-	-	67.34	30.64	18.58	18.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
	30枚以上	16,703	32.66	32.66	-	-	67.34	30.64	18.58	18.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	20枚未満	28,575	32.65	32.65	-	-	67.35	30.66	18.58	18.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
	20枚以上30枚未満	25,720	32.65	32.65	-	-	67.35	30.66	18.58	18.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
	30枚以上	23,379	32.65	32.65	-	-	67.35	30.66	18.58	18.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	

No.035【　プレキャストコンクリート板（材料費）　】

物価資料等による

No.036【　ジョイント処理　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾓﾙﾀﾙ規格	ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉B 1:3	0.016m3以下	4,696.9	0.00	-	-	-	97.64	62.92	34.72	-	-	2.36	1.57	0.79	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
	0.016m3を超え0.032m3以下	4,918.7	0.00	-	-	-	93.25	60.10	33.15	-	-	6.75	4.49	2.26	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
	0.032m3を超え0.050m3以下	5,154.4	0.00	-	-	-	88.98	57.34	31.64	-	-	11.02	7.33	3.69	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
ﾓﾙﾀﾙ不要	-	4,586.0	0.00	-	-	-	100.00	64.44	35.56	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.037【　ジョイント金物（材料費）　】

物価資料等による

No.038【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	552.48	0.00	－	－	－	63.80	57.06	6.74	－	－	36.20	36.20	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	張芝　幅１００ｃｍ　ワラ付	－	－	－	－	－

No.039【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K　（ *印：貸料）			R				Z					S	
砕石の厚さ	砕石の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	846.81	5.32	5.29	－	－	83.55	43.59	18.94	10.64	9.80	11.13	8.28	2.84	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
7.5cmを超え12.5cm以下		917.01	4.91	4.88	－	－	77.15	40.25	17.49	9.83	9.05	17.94	15.31	2.62	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
12.5cmを超え17.5cm以下		987.21	4.57	4.54	－	－	71.65	37.37	16.25	9.13	8.41	23.78	21.33	2.44	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
17.5cmを超え20.0cm以下		1,057.4	4.26	4.24	－	－	66.91	34.91	15.17	8.52	7.85	28.83	26.55	2.27	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
20.0cmを超え22.5cm以下		1,408.6	4.58	4.55	－	－	71.74	37.43	16.26	9.14	8.42	23.68	21.23	2.44	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
22.5cmを超え27.5cm以下		1,460.6	4.41	4.38	－	－	69.20	36.10	15.68	8.82	8.12	26.39	24.03	2.35	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
27.5cmを超え30.0cm以下		1,530.8	4.20	4.18	－	－	66.03	34.45	14.97	8.41	7.75	29.77	27.51	2.25	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.040【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砕石の種類		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	5,253.3	4.43	4.40	-	-	65.90	32.58	14.71	10.00	8.16	29.67	26.72	2.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.041【　基礎栗石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
栗石の厚さ	栗石の種類	作業区分	敷並べ間隙充填材料			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
17.5cm以下	割栗石(50～150mm)	敷均し	-	1,915.8	2.86	2.85	-	-	43.22	21.71	8.78	7.19	5.29	53.92	51.82	2.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,367.0	2.94	2.93	-	-	51.90	25.87	11.45	8.85	5.43	45.16	41.90	1.69	1.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	2,327.0	2.99	2.98	-	-	52.79	26.29	11.65	9.01	5.53	44.22	42.62	1.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
17.5cmを超え22.5cm以下		敷均し	-	2,246.4	2.44	2.43	-	-	36.86	18.52	7.49	6.13	4.51	60.70	58.91	1.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,711.0	2.57	2.56	-	-	45.26	22.52	10.00	7.73	4.74	52.17	48.84	1.96	1.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	2,657.6	2.62	2.61	-	-	46.17	22.97	10.20	7.89	4.84	51.21	49.81	1.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
22.5cmを超え27.5cm以下		敷均し	-	2,577.0	2.13	2.12	-	-	32.13	16.14	6.53	5.34	3.93	65.74	64.19	1.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	3,054.9	2.28	2.27	-	-	40.16	19.99	8.87	6.86	4.21	57.56	54.16	2.18	1.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	2,988.2	2.33	2.32	-	-	41.05	20.43	9.07	7.01	4.30	56.62	55.37	1.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
27.5cmを超え30.0cm以下		敷均し	-	2,907.6	1.88	1.87	-	-	28.47	14.30	5.79	4.74	3.48	69.65	68.27	1.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	3,398.8	2.05	2.04	-	-	36.08	17.96	7.97	6.16	3.78	61.87	58.43	2.35	1.09	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	3,318.8	2.10	2.09	-	-	36.97	18.40	8.17	6.31	3.87	60.93	59.81	1.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.042【　裏込栗石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	栗石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
かき込み	割栗石(50～150mm)	11,331	2.51	2.50	－	－	37.41	18.51	8.35	5.69	4.64	60.08	58.41	1.66	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
築立て		19,903	0.00	－	－	－	66.78	66.32	－	－	－	33.22	33.22	－	－	－	－	－		－	普通作業員	－	－	－	割栗石　５０～１５０ｍｍ	－	－	－	－	－	

No.043【　コンクリートブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～D25	0.1t以下	15,025	8.01	8.01	－	－	45.23	13.29	11.13	9.17	6.20	46.76	39.31	5.50	1.95	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* －	－	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６	－	－	－
	0.1tを超え0.2t以下	15,607	7.71	7.71	－	－	43.54	12.80	10.71	8.83	5.97	48.75	37.84	5.61	5.30	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* －	－	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
不要	－	14,731	8.17	8.17	－	－	46.17	13.60	11.35	9.36	6.32	45.66	40.05	5.61	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* －	－	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.044【　大型ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
水抜きパイプの有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	17,628	7.14	7.14	－	－	14.55	4.47	4.06	2.64	2.56	78.31	78.31	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック控５００ｍｍ	－	－	－	－	－
無し	17,483	7.20	7.20	－	－	13.84	4.50	4.10	2.66	2.58	78.96	78.96	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック控５００ｍｍ	－	－	－	－	－

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎥当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10㎥当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満　控え350(㎡)滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	－	18-8-25(高炉)	－	有り	19,439	5.34	5.34	－	－	32.13	12.85	7.46	4.90	3.68	62.53	30.40	16.54	11.38	1.34	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
					無し	16,901	6.14	6.14	－	－	35.04	13.61	8.58	5.64	4.24	58.82	34.95	19.02	3.30	1.55	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
			不要	－	有り	14,101	5.69	5.69	－	－	31.34	10.33	8.81	5.08	3.63	62.97	41.89	15.70	3.53	1.85	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
					無し	11,563	6.94	6.94	－	－	35.43	10.90	10.75	6.20	4.02	57.63	51.07	4.30	2.26	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－
	不要	－	18-8-25(高炉)	－	有り	18,211	4.96	4.96	－	－	29.94	11.12	7.23	4.24	3.93	65.10	32.45	17.65	12.15	2.85	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
					無し	15,673	5.77	5.77	－	－	32.73	11.66	8.40	4.93	4.57	61.50	37.68	20.51	3.31	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
			不要	－	有り	12,874	5.19	5.19	－	－	28.18	8.62	7.65	5.56	3.98	66.63	45.88	17.19	3.56	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
					無し	10,336	6.47	6.47	－	－	31.96	10.73	7.62	6.93	4.50	61.57	57.13	4.44	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	有り	13,908	5.28	5.28	－	－	29.30	8.95	8.42	5.15	3.68	65.42	42.46	15.91	3.15	0.47	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
					無し	11,370	6.46	6.46	－	－	32.99	10.30	9.21	6.30	4.09	60.55	51.94	4.19	3.85	0.57	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,879	5.22	5.22	－	－	29.60	9.63	8.12	4.81	3.44	65.18	39.71	14.88	6.87	0.44	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
					無し	12,341	6.30	6.30	－	－	33.07	10.02	9.79	5.80	3.77	60.63	47.86	8.29	3.95	0.53	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,849	5.17	5.17	－	－	29.89	10.24	7.86	4.52	3.43	64.94	37.28	13.96	10.14	0.41	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
					無し	13,311	6.16	6.16	－	－	33.17	10.71	9.36	5.38	4.09	60.67	44.36	12.07	3.75	0.49	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,820	5.13	5.13	－	－	30.13	10.77	7.63	4.26	3.82	64.74	35.14	13.16	13.03	0.38	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
					無し	14,282	6.04	6.04	－	－	33.24	11.31	8.99	5.02	4.50	60.72	41.35	15.35	3.57	0.45	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
			18-8-25(高	1.7m3を超え1.3m3以	有り	17,790	5.09	5.09	－	－	30.37	11.25	7.43	4.17	4.03	64.54	33.20	15.61	12.44	0.36	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																				備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）					R				Z							S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		1.0m3以下	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	2.1m3以下	無し	15,252	5.94	5.94	-	-	33.30	11.83	8.66	4.87	4.70	60.76	38.73	18.20	3.41	0.42	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	18,518	5.06	5.06	-	-	30.51	11.57	7.29	4.41	3.87	64.43	31.92	17.36	11.95	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	15,980	5.87	5.87	-	-	33.33	12.18	8.45	5.11	4.48	60.80	36.96	20.12	3.31	0.41	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	19,246	5.04	5.04	-	-	30.65	11.87	7.16	4.63	3.72	64.31	30.70	18.98	11.50	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	16,708	5.80	5.80	-	-	33.37	12.49	8.25	5.34	4.29	60.83	35.36	21.87	3.21	0.39	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	20,216	5.01	5.01	-	-	30.81	12.23	7.00	4.90	3.54	64.18	29.24	20.96	10.95	0.32	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	17,678	5.73	5.73	-	-	33.42	12.88	8.01	5.61	4.05	60.85	33.41	23.97	3.10	0.37	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	21,187	4.98	4.98	-	-	30.98	12.57	6.86	5.15	3.38	64.04	27.90	22.76	10.44	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	18,649	5.66	5.66	-	-	33.45	13.22	7.79	5.85	3.84	60.89	31.68	25.86	3.00	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
			不要	-	有り	13,181	5.33	5.33	-	-	29.01	8.67	8.36	5.43	3.88	65.66	44.83	16.79	3.55	0.49	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	10,643	6.60	6.60	-	-	32.90	10.74	8.51	6.73	4.37	60.50	55.49	4.40	0.61	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	14,829	5.63	5.63	-	-	31.48	10.78	8.57	4.83	3.45	62.89	39.84	14.93	2.95	1.76	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	12,291	6.79	6.79	-	-	35.36	11.41	10.34	5.83	3.91	57.85	48.05	4.11	3.56	2.13	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	15,800	5.55	5.55	-	-	31.65	11.32	8.28	4.53	3.67	62.80	37.40	14.01	6.47	1.65	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	13,262	6.61	6.61	-	-	35.27	12.00	9.87	5.40	4.37	58.12	44.55	7.71	3.89	1.97	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	16,770	5.49	5.49	-	-	31.80	11.79	8.03	4.27	4.05	62.71	35.23	13.20	9.58	1.56	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	14,232	6.46	6.46	-	-	35.19	12.51	9.46	5.03	4.77	58.35	41.51	11.29	3.71	1.84	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生砕石RC-40		1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	有り	17,740	5.43	5.43	-	-	31.93	12.21	7.80	4.39	4.04	62.64	33.32	12.47	12.35	1.47	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	15,202	6.33	6.33	-	-	35.12	12.95	9.10	5.12	4.71	58.55	38.87	14.42	3.54	1.72	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	18,711	5.37	5.37	-	-	32.05	12.59	7.60	4.69	3.83	62.58	31.57	14.84	11.83	1.40	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	16,173	6.22	6.22	-	-	35.08	13.35	8.79	5.43	4.43	58.70	36.51	17.17	3.40	1.62	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	19,439	5.34	5.34	-	-	32.13	12.85	7.46	4.90	3.68	62.53	30.40	16.54	11.38	1.34	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	16,901	6.14	6.14	-	-	35.04	13.61	8.58	5.64	4.24	58.82	34.95	19.02	3.30	1.55	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	20,166	5.30	5.30	-	-	32.20	13.09	7.33	5.09	3.55	62.50	29.33	18.11	10.97	1.29	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	17,629	6.07	6.07	-	-	35.00	13.85	8.38	5.83	4.06	58.93	33.52	20.72	3.21	1.48	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	21,137	5.26	5.26	-	-	32.29	13.38	7.17	5.33	3.39	62.45	27.97	20.05	10.47	1.23	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	18,599	5.98	5.98	-	-	34.97	14.15	8.15	6.06	3.85	59.05	31.77	22.78	3.10	1.40	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	22,107	5.23	5.23	-	-	32.37	13.65	7.02	5.55	3.24	62.40	26.74	21.81	10.01	1.18	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	19,569	5.90	5.90	-	-	34.93	14.41	7.94	6.27	3.66	59.17	30.20	24.64	3.00	1.33	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
			不要	-	有り	14,101	5.69	5.69	-	-	31.34	10.33	8.81	5.08	3.63	62.97	41.89	15.70	3.53	1.85	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	11,563	6.94	6.94	-	-	35.43	10.90	10.75	6.20	4.02	57.63	51.07	4.30	2.26	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	16,057	6.03	6.03	-	-	34.01	12.90	8.74	4.46	4.12	59.96	36.80	13.78	3.26	2.73	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
					無し	13,519	7.16	7.16	-	-	38.01	13.87	10.39	5.30	4.89	54.83	43.70	4.02	3.87	3.24	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	17,027	5.94	5.94	-	-	34.04	13.28	8.47	4.47	4.21	60.02	34.69	13.00	6.00	3.07	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K				R				Z					
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満 各種(m2)		3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	無し	14,489	6.98	6.98	-	-	37.74	14.24	9.95	5.25	4.94	55.28	40.78	7.06	3.83	3.61	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					有り	17,998	5.85	5.85	-	-	34.03	13.61	8.22	4.78	3.98	60.12	32.84	12.30	8.93	2.91	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	15,460	6.82	6.82	-	-	37.52	14.57	9.57	5.56	4.63	55.66	38.22	10.39	3.66	3.39	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	18,968	5.78	5.78	-	-	34.05	13.91	8.00	5.06	3.78	60.17	31.15	11.67	11.55	2.76	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	16,430	6.67	6.67	-	-	37.33	14.86	9.23	5.84	4.36	56.00	35.96	13.34	3.51	3.19	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	19,938	5.71	5.71	-	-	34.05	14.18	7.80	5.31	3.59	60.24	29.65	13.92	11.10	2.62	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	17,400	6.55	6.55	-	-	37.16	15.12	8.93	6.09	4.12	56.29	33.95	15.95	3.38	3.01	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	20,666	5.67	5.67	-	-	34.05	14.37	7.66	5.48	3.46	60.28	28.61	15.55	10.71	2.53	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	18,128	6.46	6.46	-	-	37.04	15.30	8.73	6.25	3.95	56.50	32.59	17.73	3.29	2.89	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	21,394	5.62	5.62	-	-	34.06	14.54	7.53	5.65	3.35	60.32	27.64	17.07	10.34	2.45	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	18,856	6.38	6.38	-	-	36.94	15.46	8.54	6.41	3.80	56.68	31.34	19.37	3.20	2.77	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	22,365	5.57	5.57	-	-	34.07	14.76	7.37	5.85	3.20	60.36	26.43	18.95	9.89	2.34	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	19,827	6.29	6.29	-	-	36.78	15.65	8.31	6.59	3.61	56.93	29.82	21.37	3.10	2.64	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	23,335	5.52	5.52	-	-	34.06	14.95	7.22	6.03	3.07	60.42	25.36	20.66	9.48	2.24	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	20,797	6.20	6.20	-	-	36.68	15.83	8.11	6.77	3.44	57.12	28.40	23.19	3.01	2.52	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
		不要	-		有り	15,329	6.11	6.11	-	-	34.00	12.59	8.97	4.67	3.83	59.89	38.55	14.44	3.49	3.41	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	12,791	7.32	7.32	-	-	38.24	13.55	10.76	5.60	4.59	54.44	46.16	4.19	4.09	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | |

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
不要	-	18-8-25(高炉)	不要	-	無し	22,025	6.46	6.46	-	-	38.23	17.10	8.26	7.21	3.25	55.31	26.84	21.89	3.56	3.02	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					有り	16,557	6.46	6.46	-	-	36.28	14.51	9.11	4.64	4.33	57.26	35.68	13.37	4.74	3.47	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
				-	無し	14,019	7.63	7.63	-	-	40.53	15.73	10.76	5.48	5.11	51.84	42.15	5.60	4.09	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	13,601	5.15	5.15	-	-	28.49	8.36	8.28	5.27	3.76	66.36	43.44	16.27	3.43	3.22	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-
					無し	11,063	6.33	6.33	-	-	32.11	10.28	8.40	6.48	4.21	61.56	53.38	4.22	3.96	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,572	5.10	5.10	-	-	28.88	9.03	8.06	4.92	3.51	66.02	40.53	15.19	7.02	3.28	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					無し	12,034	6.18	6.18	-	-	32.28	9.77	9.29	5.95	3.87	61.54	49.07	8.50	3.97	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,542	5.06	5.06	-	-	29.20	9.68	7.80	4.61	3.29	65.74	38.01	14.24	10.34	3.15	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					無し	13,004	6.05	6.05	-	-	32.43	10.05	9.33	5.51	3.84	61.52	45.40	12.36	3.76	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,513	5.02	5.02	-	-	29.49	10.25	7.57	4.34	3.62	65.49	35.79	13.40	13.27	3.03	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					無し	13,975	5.93	5.93	-	-	32.55	10.71	8.95	5.13	4.28	61.52	42.26	15.68	3.58	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	17,483	4.99	4.99	-	-	29.77	10.77	7.37	4.10	3.99	65.24	33.78	15.88	12.66	2.92	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					無し	14,945	5.83	5.83	-	-	32.65	11.28	8.62	4.79	4.67	61.52	39.52	18.58	3.42	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	18,211	4.96	4.96	-	-	29.94	11.12	7.23	4.24	3.93	65.10	32.45	17.65	12.15	2.85	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					無し	15,673	5.77	5.77	-	-	32.73	11.66	8.40	4.93	4.57	61.50	37.68	20.51	3.31	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	18,939	4.94	4.94	-	-	30.10	11.44	7.10	4.47	3.78	64.96	31.20	19.29	11.69	2.78	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					無し	16,401	5.71	5.71	-	-	32.79	12.01	8.20	5.16	4.37	61.50	36.01	22.27	3.22	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,909	4.92	4.92	-	-	30.30	11.83	6.94	4.75	3.60	64.78	29.68	21.28	11.12	2.70	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	17,371	5.63	5.63	-	-	32.87	12.42	7.96	5.45	4.12	61.50	34.00	24.40	3.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,880	4.89	4.89	-	-	30.48	12.18	6.80	5.01	3.43	64.63	28.30	23.10	10.60	2.63	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	18,342	5.57	5.57	-	-	32.93	12.80	7.74	5.70	3.90	61.50	32.22	26.29	2.99	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			不要	-	有り	12,874	5.19	5.19	-	-	28.18	8.62	7.65	5.56	3.98	66.63	45.88	17.19	3.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	10,336	6.47	6.47	-	-	31.96	10.73	7.62	6.93	4.50	61.57	57.13	4.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	12,816	3.64	3.64	-	-	26.78	8.17	5.67	5.59	3.99	69.58	46.09	17.27	3.42	0.51	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	10,278	4.54	4.54	-	-	30.26	8.28	7.07	6.97	4.53	65.20	57.46	4.26	2.85	0.63	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	13,786	3.69	3.69	-	-	27.31	8.97	5.55	5.20	3.71	69.00	42.86	16.05	7.42	0.47	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	11,248	4.53	4.53	-	-	30.60	9.24	6.80	6.37	4.14	64.87	52.50	9.09	2.70	0.58	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,757	3.74	3.74	-	-	27.77	9.66	5.44	4.85	3.69	68.49	40.03	15.00	10.89	0.44	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	12,219	4.52	4.52	-	-	30.89	10.06	6.57	5.86	4.45	64.59	48.33	13.15	2.58	0.53	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,727	3.78	3.78	-	-	28.15	10.27	5.34	4.55	4.09	68.07	37.58	14.07	13.94	0.41	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	13,189	4.51	4.51	-	-	31.13	10.75	6.37	5.43	4.88	64.36	44.78	16.62	2.47	0.49	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,698	3.82	3.82	-	-	28.50	10.80	5.25	4.45	4.29	67.68	35.39	16.63	13.25	0.39	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	14,160	4.50	4.50	-	-	31.35	11.35	6.20	5.25	5.06	64.15	41.70	19.61	2.38	0.46	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
		1.0m3以下		2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,425	3.84	3.84	-	-	28.75	11.16	5.20	4.69	4.11	67.41	33.91	18.45	12.70	0.37	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				2.3m3を超え2.7m3以下	無し	15,615	4.49	4.49	-	-	31.61	12.11	5.98	5.71	4.59	63.90	37.83	23.40	2.26	0.41	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,124	3.89	3.89	-	-	29.22	11.90	5.18	5.08	3.74	66.89	30.92	22.16	11.57	0.34	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	16,586	4.49	4.49	-	-	31.76	12.54	5.98	5.86	4.32	63.75	35.61	25.55	2.20	0.39	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,094	3.92	3.92	-	-	29.47	12.27	5.43	5.02	3.56	66.61	29.41	24.00	11.01	0.32	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	17,556	4.48	4.48	-	-	31.89	12.92	6.21	5.75	4.08	63.63	33.65	27.47	2.14	0.37	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
			不要	-	有り	12,088	3.59	3.59	-	-	26.35	7.49	5.93	5.78	4.24	70.06	48.85	18.31	2.36	0.54	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	9,550.1	4.55	4.55	-	-	29.95	7.50	7.42	7.32	4.87	65.50	61.84	2.98	0.68	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	13,737	4.13	4.13	-	-	29.33	10.21	6.02	5.21	3.73	66.54	43.00	16.11	3.19	1.90	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	11,199	5.06	5.06	-	-	33.08	10.76	7.38	6.40	4.29	61.86	52.74	3.91	2.87	2.34	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,707	4.14	4.14	-	-	29.64	10.82	5.88	4.87	3.94	66.22	40.18	15.05	6.95	1.78	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	12,169	5.01	5.01	-	-	33.17	11.46	7.10	5.89	4.77	61.82	48.54	8.40	2.73	2.15	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,678	4.16	4.16	-	-	29.91	11.35	5.75	4.57	4.33	65.93	37.70	14.12	10.25	1.67	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	13,140	4.97	4.97	-	-	33.25	12.05	6.87	5.45	5.17	61.78	44.94	12.23	2.62	1.99	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,648	4.18	4.18	-	-	30.17	11.83	5.64	4.68	4.30	65.65	35.50	13.29	13.16	1.57	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	14,110	4.93	4.93	-	-	33.31	12.56	6.66	5.52	5.08	61.76	41.87	15.53	2.51	1.85	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S		K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	17,618	4.19	4.19	-	-	30.38	12.25	5.55	4.98	4.06	65.43	33.56	15.76	12.56	1.48	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	15,080	4.89	4.89	-	-	33.37	13.01	6.48	5.82	4.75	61.74	39.18	18.41	2.42	1.73	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
		1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	有り	18,346	4.20	4.20	-	-	30.54	12.54	5.48	5.19	3.90	65.26	32.22	17.52	12.06	1.42	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	15,808	4.87	4.87	-	-	33.40	13.30	6.36	6.03	4.53	61.73	37.38	20.34	2.36	1.65	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	19,074	4.20	4.20	-	-	30.68	12.80	5.42	5.39	3.75	65.12	31.00	19.15	11.60	1.37	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	16,536	4.85	4.85	-	-	33.43	13.58	6.25	6.21	4.33	61.72	35.74	22.09	2.31	1.58	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	20,044	4.21	4.21	-	-	30.85	13.13	5.62	5.34	3.57	64.94	29.50	21.14	11.04	1.30	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	17,506	4.83	4.83	-	-	33.48	13.90	6.44	6.12	4.09	61.69	33.75	24.21	2.24	1.49	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	21,015	4.22	4.22	-	-	31.01	13.42	5.83	5.28	3.41	64.77	28.13	22.95	10.53	1.24	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	18,477	4.80	4.80	-	-	33.53	14.20	6.64	6.00	3.88	61.67	31.97	26.10	2.19	1.41	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
			不要	-	有り	13,009	4.11	4.11	-	-	29.06	9.69	6.14	5.51	3.94	66.83	45.40	17.01	2.41	2.01	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	10,471	5.11	5.11	-	-	33.01	10.15	7.63	6.84	4.45	61.88	56.39	2.99	2.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	14,964	4.68	4.68	-	-	32.22	12.53	6.41	4.79	4.42	63.10	39.47	14.79	3.50	2.93	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-
					無し	12,426	5.64	5.64	-	-	36.21	13.50	7.73	5.77	5.32	58.15	47.52	4.21	3.52	2.90	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	15,935	4.66	4.66	-	-	32.32	12.95	6.26	4.77	4.49	63.02	37.10	13.89	6.42	3.28	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	13,397	5.55	5.55	-	-	36.06	13.94	7.45	5.68	5.35	58.39	44.08	7.63	3.91	2.77	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以	有り	16,905	4.65	4.65	-	-	32.45	13.33	6.12	5.09	4.24	62.90	34.94	13.09	9.51	3.10	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

再生砕石 RC-40

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種(m2)		3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	無し	14,367	5.47	5.47	-	-	35.94	14.31	7.21	5.99	4.99	58.59	41.10	11.19	3.64	2.66	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
					有り	17,876	4.64	4.64	-	-	32.54	13.66	6.00	5.37	4.01	62.82	33.05	12.38	12.26	2.93	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	15,338	5.40	5.40	-	-	35.81	14.64	6.99	6.26	4.67	58.79	38.53	14.29	3.41	2.56	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	18,846	4.62	4.62	-	-	32.62	13.96	5.89	5.62	3.80	62.76	31.37	14.73	11.74	2.78	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	16,308	5.35	5.35	-	-	35.71	14.93	6.81	6.49	4.39	58.94	36.23	17.02	3.21	2.48	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	19,574	4.62	4.62	-	-	32.68	14.17	5.82	5.79	3.66	62.70	30.20	16.42	11.31	2.67	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	17,036	5.31	5.31	-	-	35.64	15.12	6.68	6.65	4.20	59.05	34.69	18.87	3.07	2.42	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	20,302	4.61	4.61	-	-	32.74	14.36	5.95	5.75	3.53	62.65	29.11	17.99	10.90	2.58	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	17,764	5.27	5.27	-	-	35.59	15.30	6.80	6.57	4.03	59.14	33.25	20.57	2.95	2.37	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	21,272	4.60	4.60	-	-	32.80	14.59	6.15	5.66	3.37	62.60	27.79	19.92	10.40	2.46	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	18,734	5.22	5.22	-	-	35.52	15.52	6.98	6.43	3.82	59.26	31.55	22.62	2.79	2.30	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	22,243	4.59	4.59	-	-	32.86	14.80	6.33	5.58	3.22	62.55	26.58	21.68	9.95	2.35	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
					無し	19,705	5.18	5.18	-	-	35.44	15.71	7.14	6.30	3.63	59.38	30.01	24.47	2.66	2.24	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
		不要	-		有り	14,236	4.70	4.70	-	-	32.11	12.17	6.54	5.03	4.12	63.19	41.49	15.55	3.68	2.47	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
					無し	11,698	5.71	5.71	-	-	36.33	13.13	7.97	6.12	5.02	57.96	50.47	4.48	3.01	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	16,192	5.15	5.15	-	-	34.67	14.50	6.75	5.20	4.42	60.18	36.50	13.67	4.85	2.70	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	
					無し	13,654	6.11	6.11	-	-	38.76	15.75	8.01	6.17	5.25	55.13	43.25	5.75	3.21	2.92	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
不要	－	－	18-8-25(高炉)		無し	12,926	6.21	6.21	－	－	39.01	15.54	8.24	5.94	5.54	54.78	45.68	6.08	3.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	12,509	3.46	3.46	－	－	25.86	7.43	5.73	5.54	4.09	70.68	47.22	17.69	3.50	2.27	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
					無し	9,971.0	4.34	4.34	－	－	29.21	7.34	7.19	6.96	4.67	66.45	59.22	4.39	2.84	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	13,479	3.53	3.53	－	－	26.46	8.30	5.42	5.31	3.80	70.01	43.82	16.42	7.59	2.18	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
					無し	10,941	4.35	4.35	－	－	29.64	8.42	6.68	6.55	4.25	66.01	53.97	9.35	2.69	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,450	3.59	3.59	－	－	26.98	9.05	5.32	4.96	3.54	69.43	40.88	15.32	11.12	2.11	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
					無し	11,912	4.35	4.35	－	－	30.02	9.32	6.46	6.01	4.19	65.63	49.58	13.49	2.56	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,420	3.64	3.64	－	－	27.43	9.70	5.23	4.64	3.88	68.93	38.32	14.35	14.21	2.05	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
					無し	12,882	4.36	4.36	－	－	30.32	10.09	6.26	5.56	4.64	65.32	45.85	17.01	2.46	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,391	3.69	3.69	－	－	27.83	10.28	5.15	4.37	4.26	68.48	36.04	16.94	13.50	2.00	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
					無し	13,853	4.36	4.36	－	－	30.60	10.75	6.09	5.17	5.04	65.04	42.64	20.04	2.36	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,119	3.72	3.72	－	－	28.10	10.67	5.10	4.51	4.18	68.18	34.51	18.78	12.93	1.96	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
					無し	14,581	4.36	4.36	－	－	30.77	11.18	5.98	5.30	4.91	64.87	40.52	22.05	2.30	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	17,846	3.74	3.74	－	－	28.35	11.03	5.05	4.74	4.01	67.91	33.12	20.47	12.40	1.92	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
					無し	15,308	4.37	4.37	－	－	30.94	11.58	5.88	5.53	4.68	64.69	38.59	23.86	2.24	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	18,817	3.78	3.78	－	－	28.66	11.47	5.03	4.99	3.81	67.56	31.40	22.52	11.76	1.88	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
					無し	16,279	4.37	4.37	－	－	31.13	12.05	5.81	5.76	4.40	64.50	36.29	26.03	2.18	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－

No.045【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	19,787	3.81	3.81	-	-	28.92	11.86	5.28	4.93	3.62	67.27	29.87	24.37	11.18	1.85	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
					無し	17,249	4.37	4.37	-	-	31.31	12.47	6.06	5.66	4.15	64.32	34.24	27.96	2.12	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			不要	-	有り	11,781	3.40	3.40	-	-	25.35	6.68	6.08	5.65	4.35	71.25	50.12	18.79	2.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	9,243.2	4.34	4.34	-	-	28.82	7.75	7.20	6.39	5.04	66.84	63.86	2.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.046【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						有り	5.0個以下	10,333	2.91	2.91	-	-	25.49	12.01	4.61	3.15	2.62	71.60	40.31	21.42	5.85	0.63	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	10,806	2.78	2.78	-	-	24.36	11.48	4.41	3.01	2.50	72.86	38.58	20.48	5.59	0.60	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
						有り	15.0個を超え20.0個以下	11,278	2.66	2.66	-	-	23.35	11.00	4.23	2.89	2.40	73.99	36.94	19.63	5.36	0.58	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					有り	無し	-	10,176	2.95	2.95	-	-	25.88	12.19	4.69	3.20	2.66	71.17	40.94	21.75	5.94	0.64	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
				有り		有り	5.0個以下	9,543.9	3.15	3.15	-	-	25.66	11.55	5.00	2.92	2.84	71.19	43.65	23.19	2.02	0.68	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	10,016	3.00	3.00	-	-	24.45	11.01	4.76	2.79	2.70	72.55	41.59	22.10	1.93	0.65	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
						有り	15.0個を超え20.0個以下	10,489	2.87	2.87	-	-	23.35	10.51	4.55	2.66	2.58	73.78	39.71	21.10	1.84	0.62	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
						無し	-	9,386.4	3.20	3.20	-	-	26.09	11.75	5.08	2.97	2.88	70.71	44.38	23.58	2.06	0.69	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
			1.0m3以下			有り	5.0個以下	7,795.2	3.86	3.86	-	-	29.64	13.39	6.12	3.58	3.47	66.50	53.41	7.75	2.48	0.84	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	8,267.7	3.64	3.64	-	-	27.95	12.62	5.77	3.38	3.28	68.41	50.36	7.31	2.33	0.79	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
						有り	15.0個を超え20.0個以下	8,740.2	3.44	3.44	-	-	26.43	11.94	5.46	3.19	3.10	70.13	47.66	6.91	2.21	0.74	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
						無し	-	7,637.7	3.94	3.94	-	-	30.26	13.67	6.24	3.66	3.55	65.80	54.51	7.91	2.53	0.85	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	7,005.9	4.29	4.29	-	-	30.36	12.93	6.81	3.87	3.41	65.35	59.42	2.76	0.93	-	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,478.4	4.02	4.02	-	-	28.43	12.11	6.38	3.62	3.19	67.55	55.68	2.58	0.87	-	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,950.9	3.78	3.78	-	-	26.75	11.39	6.00	3.41	3.00	69.47	52.36	2.43	0.82	-	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
							無し	-	6,848.4	4.39	4.39	-	-	31.05	13.23	6.96	3.96	3.48	64.56	60.79	2.82	0.95	-	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				無し		有り	5.0個以下	11,254	3.56	3.56	-	-	28.68	14.17	5.12	3.61	2.89	67.76	37.04	19.67	5.37	2.32	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	11,726	3.42	3.42	-	-	27.53	13.60	4.92	3.46	2.78	69.05	35.53	18.88	5.15	2.23	- バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
						有り																										

No.046【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種(m2)	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	有り	カッ		15.0個を超え20.0個以下	12,199	3.29	3.29	-	-	26.47	13.08	4.73	3.33	2.67	70.24	34.16	18.14	4.95	2.14	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
					無し	-		11,096	3.61	3.61	-	-	29.10	14.38	5.20	3.66	2.93	67.29	37.53	19.95	5.45	2.36	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	10,465	3.83	3.83	-	-	29.10	13.93	5.51	3.88	2.67	67.07	39.80	21.15	2.50	2.12	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,937	3.67	3.67	-	-	27.82	13.32	5.27	3.71	2.55	68.51	38.09	20.24	2.39	2.03	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	11,410	3.51	3.51	-	-	26.68	12.77	5.05	3.56	2.45	69.81	36.52	19.40	2.29	1.94	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
						無し	-	10,307	3.89	3.89	-	-	29.54	14.14	5.60	3.94	2.71	66.57	40.40	21.48	2.54	2.15	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
					有り	有り	5.0個以下	8,715.9	4.60	4.60	-	-	33.33	16.04	6.62	4.66	3.20	62.07	47.80	6.93	3.00	2.54	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,188.4	4.36	4.36	-	-	31.63	15.22	6.28	4.42	3.04	64.01	45.32	6.58	2.85	2.41	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,660.9	4.15	4.15	-	-	30.07	14.47	5.97	4.21	2.89	65.78	43.11	6.26	2.71	2.29	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
							-	8,558.4	4.69	4.69	-	-	33.95	16.34	6.74	4.75	3.26	61.36	48.65	7.06	3.06	2.59	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
						無し	5.0個以下	7,926.6	5.06	5.06	-	-	34.33	15.90	7.28	5.13	3.01	60.61	52.53	3.30	2.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,399.1	4.77	4.77	-	-	32.40	15.01	6.87	4.84	2.84	62.83	49.57	3.12	2.64	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,871.6	4.52	4.52	-	-	30.67	14.21	6.50	4.58	2.69	64.81	46.94	2.95	2.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
							-	7,769.1	5.16	5.16	-	-	35.01	16.22	7.42	5.23	3.07	59.83	53.60	3.37	2.86	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
				有り	有り	有り	5.0個以下	12,481	4.28	4.28	-	-	32.22	16.57	5.69	4.70	2.61	63.50	33.40	17.73	4.84	4.19	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	12,954	4.13	4.13	-	-	31.04	15.96	5.48	4.53	2.51	64.83	32.17	17.09	4.66	4.04	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	13,426	3.98	3.98	-	-	29.95	15.40	5.29	4.37	2.42	66.07	31.04	16.48	4.50	3.90	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
							-	12,324	4.34	4.34	-	-	32.62	16.78	5.76	4.76	2.64	63.04	33.82	17.96	4.90	4.25	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
						無し	5.0個以下	7,926.6	5.06	5.06	-	-	34.33	15.90	7.28	5.13	3.01	60.61	52.53	3.30	2.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,399.1	4.77	4.77	-	-	32.40	15.01	6.87	4.84	2.84	62.83	49.57	3.12	2.64	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,871.6	4.52	4.52	-	-	30.67	14.21	6.50	4.58	2.69	64.81	46.94	2.95	2.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
							-	7,769.1	5.16	5.16	-	-	35.01	16.22	7.42	5.23	3.07	59.83	53.60	3.37	2.86	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					有り	有り	5.0個以下	12,481	4.28	4.28	-	-	32.22	16.57	5.69	4.70	2.61	63.50	33.40	17.73	4.84	4.19	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	12,954	4.13	4.13	-	-	31.04	15.96	5.48	4.53	2.51	64.83	32.17	17.09	4.66	4.04	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	13,426	3.98	3.98	-	-	29.95	15.40	5.29	4.37	2.42	66.07	31.04	16.48	4.50	3.90	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
							-	12,324	4.34	4.34	-	-	32.62	16.78	5.76	4.76	2.64	63.04	33.82	17.96	4.90	4.25	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン RC－４０	-	-
						無し	5.0個以下	7,926.6	5.06	5.06	-	-	34.33	15.90	7.28	5.13	3.01	60.61	52.53	3.30	2.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,399.1	4.77	4.77	-	-	32.40	15.01	6.87	4.84	2.84	62.83	49.57	3.12	2.64	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,871.6	4.52	4.52	-	-	30.67	14.21	6.50	4.58	2.69	64.81	46.94	2.95	2.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
							-	7,769.1	5.16	5.16	-	-	35.01	16.22	7.42	5.23	3.07	59.83	53.60	3.37	2.86	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-

No.046【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			3.0m3を超え5.0m3以下	有り	無し	有り	5.0個以下	11,692	4.57	4.57	–	–	32.82	16.51	6.07	5.02	2.39	62.61	35.64	18.93	4.48	2.22	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
							5.0個を超え15.0個以下	12,165	4.40	4.40	–	–	31.54	15.87	5.83	4.83	2.29	64.06	34.25	18.20	4.30	2.14	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
							15.0個を超え20.0個以下	12,637	4.23	4.23	–	–	30.36	15.27	5.62	4.64	2.21	65.41	32.98	17.51	4.14	2.06	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
						無し	–	11,535	4.64	4.64	–	–	33.27	16.73	6.15	5.09	2.42	62.09	36.11	19.19	4.54	2.25	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
				無し	有り	有り	5.0個以下	9,943.5	5.38	5.38	–	–	37.20	18.82	7.14	5.90	2.81	57.42	41.87	6.08	5.27	2.62	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
							5.0個を超え15.0個以下	10,416	5.13	5.13	–	–	35.51	17.96	6.82	5.64	2.68	59.36	39.99	5.80	5.03	2.50	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
							15.0個を超え20.0個以下	10,889	4.91	4.91	–	–	33.96	17.18	6.52	5.39	2.56	61.13	38.26	5.55	4.81	2.39	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
							無し	–	9,786.0	5.47	5.47	–	–	37.79	19.12	7.25	6.00	2.85	56.74	42.55	6.18	5.35	2.66	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
					無し	有り	5.0個以下	9,154.2	5.84	5.84	–	–	38.39	18.93	7.76	6.41	2.61	55.77	45.49	5.72	2.84	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
							5.0個を超え15.0個以下	9,626.7	5.56	5.56	–	–	36.50	18.00	7.37	6.10	2.48	57.94	43.26	5.44	2.70	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
							15.0個を超え20.0個以下	10,099	5.30	5.30	–	–	34.78	17.16	7.03	5.81	2.36	59.92	41.24	5.19	2.58	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						無し	–	8,996.7	5.94	5.94	–	–	39.05	19.26	7.89	6.53	2.65	55.01	46.30	5.82	2.89	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
				有り	有り	有り	5.0個以下	10,026	2.66	2.66	–	–	24.29	11.19	4.42	3.25	2.38	73.05	41.54	22.08	6.03	1.83	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
							5.0個を超え15.0個以下	10,499	2.54	2.54	–	–	23.19	10.69	4.22	3.10	2.27	74.27	39.68	21.08	5.76	1.75	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
							15.0個を超え20.0個以下	10,971	2.43	2.43	–	–	22.19	10.23	4.04	2.97	2.17	75.38	37.98	20.18	5.51	1.67	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
							無し	–	9,868.8	2.71	2.71	–	–	24.68	11.37	4.49	3.30	2.42	72.61	42.20	22.43	6.12	1.86	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
					無し	有り	5.0個以下	9,237.0	2.89	2.89	–	–	24.37	10.66	4.80	3.02	2.58	72.74	45.09	23.96	1.99	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
							5.0個を超え15.0個以下	9,709.5	2.75	2.75	–	–	23.18	10.14	4.57	2.87	2.46	74.07	42.90	22.80	1.89	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	

No.046【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		不要	-	無し	無し		15.0個を超え20.0個以下	10,182	2.62	2.62	-	-	22.10	9.67	4.36	2.74	2.34	75.28	40.92	21.74	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						無し	-	9,079.5	2.94	2.94	-	-	24.79	10.84	4.89	3.07	2.63	72.27	45.87	24.38	2.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
				無し	有り	有り	5.0個以下	7,488.3	3.57	3.57	-	-	28.21	12.36	5.92	3.73	3.19	68.22	55.60	8.07	2.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
							5.0個を超え15.0個以下	7,960.8	3.36	3.36	-	-	26.54	11.63	5.57	3.51	3.00	70.10	52.30	7.59	2.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	8,433.3	3.17	3.17	-	-	25.04	10.97	5.26	3.31	2.83	71.79	49.38	7.17	2.17	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
						無し	-	7,330.8	3.65	3.65	-	-	28.83	12.63	6.05	3.81	3.26	67.52	56.77	8.25	2.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
					無し	有り	5.0個以下	6,699.0	3.99	3.99	-	-	28.78	11.76	6.62	3.56	3.47	67.23	62.14	2.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
							5.0個を超え15.0個以下	7,171.5	3.73	3.73	-	-	26.89	10.98	6.19	3.33	3.24	69.38	58.04	2.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	7,644.0	3.50	3.50	-	-	25.21	10.30	5.80	3.12	3.04	71.29	54.47	2.40	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
							無し	-	6,541.5	4.09	4.09	-	-	29.48	12.04	6.78	3.65	3.56	66.43	63.62	2.81	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	9,491.4	1.76	1.76	-	-	21.25	8.92	3.43	2.85	2.68	76.99	43.90	23.32	6.37	0.69	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
							5.0個を超え15.0個以下	9,963.9	1.67	1.67	-	-	20.26	8.50	3.27	2.72	2.56	78.07	41.81	22.22	6.06	0.65	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	10,436	1.60	1.60	-	-	19.33	8.11	3.12	2.59	2.44	79.07	39.92	21.21	5.79	0.62	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
							無し	-	9,333.9	1.79	1.79	-	-	21.62	9.07	3.49	2.90	2.73	76.59	44.63	23.71	6.47	0.70	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
						無し	有り	5.0個以下	8,702.1	1.92	1.92	-	-	21.07	8.14	3.21	3.11	2.93	77.01	47.86	25.44	1.16	0.75	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
							5.0個を超え15.0個以下	9,174.6	1.82	1.82	-	-	19.99	7.73	3.04	2.95	2.78	78.19	45.39	24.13	1.10	0.71	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	9,647.1	1.73	1.73	-	-	19.01	7.35	2.89	2.81	2.64	79.26	43.18	22.94	1.05	0.67	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
							無し	-	8,544.6	1.95	1.95	-	-	21.45	8.29	3.27	3.17	2.98	76.60	48.75	25.91	1.18	0.76	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	

No.046【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水シートの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0m3を超え3.0m3以下	無し	有り	有り	5.0個以下	6,953.4	2.40	2.40	-	-	24.38	9.34	4.02	3.90	3.67	73.22	59.88	8.69	1.45	0.94	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
							5.0個を超え15.0個以下	7,425.9	2.25	2.25	-	-	22.82	8.75	3.76	3.65	3.43	74.93	56.07	8.14	1.36	0.88	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	7,898.4	2.11	2.11	-	-	21.46	8.23	3.53	3.43	3.23	76.43	52.73	7.65	1.28	0.82	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
						無し	-	6,795.9	2.46	2.46	-	-	24.94	9.56	4.11	3.99	3.75	72.60	61.26	8.89	1.49	0.96	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
					無し	有り	5.0個以下	6,164.1	2.71	2.71	-	-	24.49	8.30	4.39	4.14	3.87	72.80	67.55	1.64	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
							5.0個を超え15.0個以下	6,636.6	2.52	2.52	-	-	22.76	7.71	4.08	3.84	3.60	74.72	62.73	1.52	0.98	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	7,109.1	2.35	2.35	-	-	21.25	7.20	3.81	3.59	3.36	76.40	58.56	1.42	0.92	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
						無し	-	6,006.6	2.78	2.78	-	-	25.14	8.52	4.51	4.25	3.97	72.08	69.31	1.68	1.09	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
				有り	有り	有り	5.0個以下	10,412	2.57	2.57	-	-	25.10	11.54	3.90	3.41	3.13	72.33	40.00	21.26	5.80	2.51	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
							5.0個を超え15.0個以下	10,885	2.45	2.45	-	-	24.00	11.04	3.73	3.26	2.99	73.55	38.29	20.34	5.55	2.40	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	11,357	2.35	2.35	-	-	23.01	10.58	3.58	3.12	2.87	74.64	36.69	19.49	5.32	2.30	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
						無し	-	10,255	2.61	2.61	-	-	25.48	11.71	3.96	3.46	3.18	71.91	40.61	21.59	5.89	2.55	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
					無し	有り	5.0個以下	9,622.8	2.78	2.78	-	-	25.24	11.05	4.22	3.69	2.90	71.98	43.28	23.00	2.72	1.35	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	
							5.0個を超え15.0個以下	10,095	2.65	2.65	-	-	24.04	10.53	4.02	3.51	2.76	73.31	41.26	21.93	2.59	1.29	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	10,568	2.53	2.53	-	-	22.98	10.06	3.84	3.36	2.64	74.49	39.41	20.95	2.47	1.23	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	
						無し	-	9,465.3	2.82	2.82	-	-	25.65	11.23	4.29	3.75	2.95	71.53	44.01	23.39	2.76	1.37	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	
	再生砕石RC-40		1.0m3を超え3.0m3以下		有り	有り	5.0個以下	7,874.2	3.39	3.39	-	-	29.08	12.75	5.16	4.51	3.55	67.53	52.88	7.68	3.32	1.65	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	
							5.0個を超え15.0個以下	8,346.7	3.20	3.20	-	-	27.42	12.03	4.87	4.25	3.34	69.38	49.91	7.24	3.13	1.56	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	

No.046【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種(m2)			無し	カ		15.0個を超え20.0個以下	8,819.2	3.03	3.03	–	–	25.97	11.39	4.61	4.02	3.17	71.00	47.21	6.85	2.97	1.47	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
						無し	–	7,716.7	3.46	3.46	–	–	29.67	13.01	5.27	4.60	3.62	66.87	53.97	7.83	3.39	1.68	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	有り	5.0個以下	7,084.9	3.77	3.77	–	–	29.72	12.23	5.74	5.01	3.37	66.51	58.77	3.69	1.83	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	7,557.4	3.54	3.54	–	–	27.86	11.46	5.38	4.70	3.16	68.60	55.09	3.46	1.72	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	8,029.9	3.33	3.33	–	–	26.22	10.79	5.06	4.42	2.97	70.45	51.84	3.26	1.62	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
						無し	–	6,927.4	3.86	3.86	–	–	30.40	12.51	5.87	5.12	3.45	65.74	60.08	3.78	1.88	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				有り	有り	有り	5.0個以下	11,640	3.44	3.44	–	–	29.26	14.38	5.04	4.19	2.80	67.30	35.80	19.02	5.19	4.50	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	12,112	3.31	3.31	–	–	28.13	13.82	4.85	4.03	2.69	68.56	34.39	18.27	4.99	4.32	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	12,585	3.19	3.19	–	–	27.06	13.30	4.66	3.88	2.59	69.75	33.10	17.59	4.80	4.16	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
						無し	–	11,482	3.49	3.49	–	–	29.67	14.58	5.11	4.25	2.84	66.84	36.28	19.28	5.26	4.56	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
						有り	5.0個以下	10,850	3.70	3.70	–	–	29.70	14.16	5.41	4.50	2.57	66.60	38.37	20.40	4.83	1.55	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	11,323	3.54	3.54	–	–	28.45	13.57	5.18	4.31	2.46	68.01	36.80	19.55	4.62	1.48	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	11,795	3.40	3.40	–	–	27.32	13.02	4.98	4.14	2.37	69.28	35.32	18.76	4.44	1.42	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
						無し	–	10,693	3.75	3.75	–	–	30.13	14.37	5.49	4.56	2.61	66.12	38.95	20.70	4.90	1.57	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
			3.0m3を超え5.0m3以下		有り	有り	5.0個以下	9,101.8	4.41	4.41	–	–	33.87	16.23	6.45	5.36	3.07	61.72	45.75	6.64	5.75	1.85	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	9,574.3	4.19	4.19	–	–	32.20	15.43	6.13	5.10	2.92	63.61	43.49	6.31	5.47	1.76	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	10,047	3.99	3.99	–	–	30.68	14.70	5.84	4.86	2.78	65.33	41.47	6.01	5.21	1.67	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
						無し	–	8,944.3	4.48	4.48	–	–	34.46	16.51	6.56	5.46	3.12	61.06	46.56	6.76	5.86	1.88	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–

No.046【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				無し	無し	有り	5.0個以下	8,312.5	4.82	4.82	－	－	34.86	16.11	7.06	5.87	2.87	60.32	50.11	6.30	2.02	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
							5.0個を超え15.0個以下	8,785.0	4.56	4.56	－	－	32.98	15.24	6.68	5.55	2.72	62.46	47.42	5.96	1.91	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
							15.0個を超え20.0個以下	9,257.5	4.33	4.33	－	－	31.31	14.47	6.34	5.27	2.58	64.36	44.98	5.66	1.82	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						無し	－	8,155.0	4.92	4.92	－	－	35.54	16.42	7.20	5.98	2.93	59.54	51.06	6.42	2.06	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
				有り	有り	有り	5.0個以下	9,184.5	1.45	1.45	－	－	19.82	7.93	3.55	2.60	2.46	78.73	45.34	24.10	6.58	1.00	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	
							5.0個を超え15.0個以下	9,657.0	1.38	1.38	－	－	18.84	7.54	3.37	2.47	2.34	79.78	43.13	22.92	6.26	0.95	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	
							15.0個を超え20.0個以下	10,130	1.32	1.32	－	－	17.97	7.19	3.22	2.35	2.23	80.71	41.11	21.85	5.97	0.90	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	
							－	9,027.0	1.48	1.48	－	－	20.16	8.07	3.61	2.64	2.50	78.36	46.14	24.52	6.69	1.01	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	
					無し	有り	5.0個以下	8,395.2	1.59	1.59	－	－	19.48	7.03	3.33	2.84	2.69	78.93	49.60	26.37	1.09	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
							5.0個を超え15.0個以下	8,867.7	1.50	1.50	－	－	18.44	6.66	3.15	2.69	2.54	80.06	46.97	24.96	1.03	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
							15.0個を超え20.0個以下	9,340.2	1.43	1.43	－	－	17.50	6.32	2.99	2.55	2.41	81.07	44.59	23.70	0.98	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
							－	8,237.7	1.62	1.62	－	－	19.86	7.17	3.39	2.90	2.74	78.52	50.54	26.87	1.11	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		不要	－	無し	有り	有り	5.0個以下	6,646.5	2.01	2.01	－	－	22.53	8.00	4.20	3.59	3.40	75.46	62.63	9.09	1.38	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
							5.0個を超え15.0個以下	7,119.0	1.87	1.87	－	－	21.02	7.47	3.92	3.35	3.17	77.11	58.49	8.49	1.29	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
							15.0個を超え20.0個以下	7,591.5	1.76	1.76	－	－	19.71	7.00	3.68	3.14	2.97	78.53	54.84	7.96	1.21	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
							－	6,489.0	2.06	2.06	－	－	23.07	8.19	4.30	3.68	3.48	74.87	64.14	9.32	1.41	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
					無し	有り	5.0個以下	5,857.2	2.28	2.28	－	－	22.41	6.72	4.08	3.97	3.85	75.31	71.07	1.56	－	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
							5.0個を超え15.0個以下	6,329.7	2.11	2.11	－	－	20.74	6.22	3.77	3.68	3.57	77.15	65.75	1.45	－	－	－ バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	

No.046【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
							15.0個を超え20.0個以下	6,802.2	1.96	1.96	－	－	19.30	5.79	3.51	3.42	3.32	78.74	61.19	1.35	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						無し	－	5,699.7	2.34	2.34	－	－	23.03	6.91	4.19	4.08	3.96	74.63	73.02	1.61	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	

No.047【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸの質量	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	150kg/個未満	SR235 径13mm	有り	有り	11,887	2.25	2.25	-	-	31.07	12.06	7.78	4.70	3.73	66.68	40.77	18.62	5.08	0.67	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
				無し	11,098	2.41	2.41	-	-	31.62	12.92	7.10	4.61	4.00	65.97	43.66	19.94	1.65	0.72	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
			無し	有り	9,349.5	2.86	2.86	-	-	36.04	15.33	7.79	5.48	4.74	61.10	51.82	6.46	1.96	0.86	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
				無し	8,560.2	3.12	3.12	-	-	37.22	16.75	6.90	5.44	5.18	59.66	56.58	2.14	0.94	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
	150kg/個以上		有り	有り	11,675	2.29	2.29	-	-	29.82	10.23	6.24	4.78	3.87	67.89	41.50	18.96	5.18	0.68	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
				無し	10,886	2.45	2.45	-	-	30.27	10.97	5.42	4.70	4.15	67.28	44.54	20.33	1.68	0.73	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
			無し	有り	9,137.4	2.92	2.92	-	-	34.55	13.07	5.82	5.60	4.94	62.53	53.03	6.61	2.01	0.88	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
				無し	8,348.1	3.20	3.20	-	-	35.62	14.31	5.58	5.41	5.31	61.18	58.02	2.20	0.96	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
撤去	150kg/個未満	-	-	-	1,819.8	7.35	7.35	-	-	87.60	39.44	16.23	12.80	12.19	5.05	5.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	150kg/個以上	-	-	-	1,713.8	7.80	7.80	-	-	86.84	34.90	13.59	13.18	12.95	5.36	5.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.048【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	10,861	10.81	10.81	-	-	76.26	22.06	20.02	17.26	12.03	12.93	7.03	4.70	1.20	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	12,924	9.79	9.79	-	-	69.54	19.97	18.49	15.13	11.75	20.67	13.57	6.09	1.01	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	15,350	8.94	8.94	-	-	63.97	19.91	15.57	13.35	11.51	27.09	20.94	5.30	0.85	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	17,776	8.32	8.32	-	-	59.91	19.85	13.44	12.06	11.34	31.77	26.31	4.73	0.73	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	20,202	7.85	7.85	-	-	56.83	19.83	11.83	11.20	11.07	35.32	30.38	4.30	0.64	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	22,992	7.43	7.43	-	-	54.08	19.78	11.09	10.39	10.20	38.49	34.01	3.92	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	10,012	11.36	11.36	-	-	79.81	23.92	20.06	18.40	12.18	8.83	7.53	1.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	12,089	10.82	10.82	-	-	75.07	21.94	19.77	16.61	12.31	14.11	6.63	4.23	3.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	14,151	9.89	9.89	-	-	69.12	21.60	16.88	14.76	12.00	20.99	12.39	5.83	2.77	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	16,577	9.08	9.08	-	-	64.02	21.30	14.41	13.16	11.75	26.90	19.39	5.14	2.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	19,003	8.49	8.49	-	-	60.21	21.07	12.57	11.98	11.55	31.30	24.61	4.63	2.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	21,429	8.03	8.03	-	-	57.27	20.89	11.41	11.15	11.06	34.70	28.64	4.23	1.83	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	24,219	7.61	7.61	-	-	54.61	20.74	11.27	10.23	9.86	37.78	32.28	3.88	1.62	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	11,240	11.31	11.31	-	-	78.15	22.13	21.26	17.57	12.46	10.54	7.05	3.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
			18-8-25(高	0.7m3以下	13,317	10.83	10.83	-	-	74.10	23.47	17.94	16.08	12.53	15.07	6.31	4.92	3.84	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	15,379	9.97	9.97	-	-	68.76	22.94	15.54	14.44	12.22	21.27	11.40	5.61	4.26	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	17,805	9.21	9.21	-	-	64.07	22.50	13.42	13.00	11.95	26.72	18.05	5.00	3.67	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.048【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	20,231	8.63	8.63	-	-	60.49	22.13	11.91	11.81	11.75	30.88	23.11	4.54	3.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	22,657	8.18	8.18	-	-	57.67	21.85	11.59	11.05	10.54	34.15	27.09	4.17	2.89	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	25,447	7.77	7.77	-	-	55.10	21.59	11.44	10.26	9.39	37.13	30.72	3.84	2.57	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	12,468	11.27	11.27	-	-	76.82	23.75	19.16	16.91	12.68	11.91	6.66	5.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	10,248	10.81	10.81	-	-	76.94	23.36	18.91	17.65	11.87	12.25	7.26	4.99	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	12,310	9.74	9.74	-	-	69.78	19.45	19.01	15.34	11.60	20.48	14.24	6.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	14,736	8.86	8.86	-	-	63.93	19.14	16.21	13.45	11.37	27.21	21.82	5.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	17,162	8.23	8.23	-	-	59.73	19.19	13.92	12.10	11.21	32.04	27.25	4.79	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	19,588	7.76	7.76	-	-	56.57	19.23	12.20	11.09	11.08	35.67	31.33	4.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	22,378	7.34	7.34	-	-	53.78	19.25	10.99	10.68	10.18	38.88	34.94	3.94	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			不要	-	9,398.5	11.39	11.39	-	-	80.79	25.46	18.89	18.86	12.02	7.82	7.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	8,437.2	12.53	12.53	-	-	69.25	19.86	19.76	12.60	10.58	18.22	8.66	8.01	1.55	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	10,863	10.71	10.71	-	-	61.44	16.27	15.40	14.14	10.50	27.85	20.18	6.47	1.20	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	13,289	9.56	9.56	-	-	56.47	15.18	13.96	12.58	10.45	33.97	27.49	5.50	0.98	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	15,715	8.77	8.77	-	-	53.03	15.84	12.40	10.64	10.42	38.20	32.55	4.82	0.83	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	18,142	8.18	8.18	-	-	50.52	16.33	11.26	10.40	9.22	41.30	36.25	4.33	0.72	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	20,568	7.74	7.74	-	-	48.60	16.71	10.39	10.38	8.13	43.66	39.08	3.95	0.63	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.048【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	再生砕石RC-40		不要	-	7,224.1	13.89	13.89	-	-	75.13	23.19	22.43	11.45	10.63	10.98	9.17	1.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	9,664.8	12.32	12.32	-	-	68.67	18.67	17.31	15.89	11.10	19.01	7.56	7.39	4.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
				1.0m3を超え2.0m3以下	12,091	10.73	10.73	-	-	61.76	16.66	15.67	13.83	10.93	27.51	18.13	6.13	3.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
				2.0m3を超え3.0m3以下	14,517	9.67	9.67	-	-	57.16	17.14	13.70	11.52	10.81	33.17	25.17	5.30	2.70	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
				3.0m3を超え4.0m3以下	16,943	8.92	8.92	-	-	53.87	17.48	12.29	10.73	9.87	37.21	30.19	4.70	2.32	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
				4.0m3を超え5.0m3以下	19,369	8.36	8.36	-	-	51.42	17.75	11.24	10.67	8.63	40.22	33.95	4.25	2.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
				5.0m3を超え6.0m3以下	21,795	7.92	7.92	-	-	49.50	17.94	10.62	10.42	7.67	42.58	36.88	3.90	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
			不要	-	8,451.7	13.45	13.45	-	-	73.61	20.78	19.79	15.38	11.23	12.94	8.29	4.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	
		4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	10,892	12.16	12.16	-	-	68.22	18.50	17.75	15.35	11.51	19.62	6.91	6.70	6.01	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
				1.0m3を超え2.0m3以下	13,318	10.75	10.75	-	-	62.02	18.68	15.22	12.56	11.28	27.23	16.46	5.86	4.91	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
				2.0m3を超え3.0m3以下	15,745	9.77	9.77	-	-	57.74	18.82	13.47	11.12	10.62	32.49	23.20	5.13	4.16	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
				3.0m3を超え4.0m3以下	18,171	9.05	9.05	-	-	54.61	18.92	12.19	11.00	9.20	36.34	28.15	4.59	3.60	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
				4.0m3を超え5.0m3以下	20,597	8.51	8.51	-	-	52.20	18.98	11.21	10.91	8.12	39.29	31.93	4.18	3.18	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
				5.0m3を超え6.0m3以下	23,023	8.07	8.07	-	-	50.32	19.05	10.84	10.44	7.26	41.61	34.91	3.86	2.84	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
			不要	-	9,679.3	13.13	13.13	-	-	72.48	19.54	18.31	17.28	11.67	14.39	7.63	6.76	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	
				1.0m3以下	7,823.3	12.65	12.65	-	-	69.62	21.43	20.46	10.57	10.25	17.73	9.34	8.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
				1.0m3を超え2.0m3以下	10,249	10.70	10.70	-	-	61.24	16.58	16.32	12.68	10.25	28.06	21.39	6.67	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.048【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	不要	－	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	12,676	9.50	9.50	－	－	56.07	14.16	13.98	13.19	10.25	34.43	28.82	5.61	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				3.0m3を超え4.0m3以下	15,102	8.68	8.68	－	－	52.56	14.91	12.47	11.07	10.25	38.76	33.87	4.89	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				4.0m3を超え5.0m3以下	17,528	8.09	8.09	－	－	50.02	15.55	11.28	10.25	9.54	41.89	37.52	4.37	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				5.0m3を超え6.0m3以下	19,954	7.64	7.64	－	－	48.10	16.03	10.38	10.25	8.38	44.26	40.28	3.98	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			不要	－	6,610.3	14.17	14.17	－	－	76.10	25.34	23.50	10.25	8.94	9.73	9.73	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.049【　緑化ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.050【　天端ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.051【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	18-8-25(高炉)	24,261	4.41	4.41	－	－	34.18	19.48	10.24	3.87	－	61.41	60.28	1.13	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	不要	9,644.9	11.10	11.10	－	－	86.06	49.05	25.77	9.75	－	2.84	2.84	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
大型ﾌﾞﾛｯｸ	18-8-25(高炉)	18,116	4.63	4.63	－	－	14.67	7.61	6.23	－	－	80.70	80.70	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
	不要	3,499.5	24.00	24.00	－	－	76.00	39.42	32.28	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.052【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知・平・連節・縁化ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石RC-40	6,138.1	10.90	10.90	－	－	64.64	38.54	14.72	10.85	－	24.46	21.34	3.12	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	不要	4,827.7	13.86	13.86	－	－	82.17	48.99	18.72	13.79	－	3.97	3.97	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
大型ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石RC-40	3,198.4	8.36	8.36	－	－	48.28	24.67	14.13	8.32	－	43.36	40.97	2.39	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	不要	1,888.0	14.17	14.17	－	－	81.77	41.75	23.94	14.11	－	4.06	4.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.053【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,538.0	0.00	－	－	－	12.75	7.76	1.83	－	－	87.25	87.25	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－	－

No.054【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	789.30	0.00	－	－	－	23.37	17.47	5.90	－	－	76.63	76.63	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.055【　植樹　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,044.4	0.00	－	－	－	35.51	17.41	11.37	6.73	－	64.49	64.49	－	－	－	－	－	－	－	造園工	普通作業員	土木一般世話役	－	サツキツツジ 樹高３０ｃｍ 枝張０．４ｍ	－	－	－	－	－

No.056【　現場打基礎コンクリート　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	60,896	2.52	1.97	0.55	－	70.04	21.15	20.66	9.56	8.68	27.44	22.71	1.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		養生工なし	59,434	2.59	2.02	0.57	－	69.29	21.66	19.05	9.79	8.89	28.12	23.27	1.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	52,870	2.27	2.27	－	－	70.50	24.35	18.51	9.71	7.69	27.23	26.16	0.85	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		養生工なし	51,408	2.34	2.34	－	－	69.65	25.02	16.58	9.99	7.91	28.01	26.90	0.88	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.057【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）							R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	47,517	3.37	3.37	－	－	66.17	21.87	15.50	11.76	6.18	30.46	29.11	1.35	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	特殊養生(練炭)	50,215	3.19	3.19	－	－	68.00	20.71	18.43	11.13	5.85	28.81	27.54	1.27	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	養生工なし	46,055	3.48	3.48	－	－	65.10	22.56	13.26	12.14	6.37	31.42	30.03	1.39	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.058【　プレキャスト基礎ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,125.0	12.97	12.97	－	－	77.93	28.69	21.52	16.43	11.29	9.10	9.10	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.059【　プレキャスト基礎ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.060【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
石の種類	直高	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
玉石	1.0m以上1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	16,968	6.57	6.57	－	－	68.14	33.28	18.88	9.12	3.74	25.29	20.87	2.31	2.11	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	＊	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－	－
	1.5mを超え2.0m以下			17,287	6.62	6.62	－	－	68.26	33.59	19.04	8.95	3.60	25.12	20.14	2.65	2.33	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	＊	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
	2.0mを超え2.5m以下			17,475	6.66	6.66	－	－	68.36	33.79	19.15	8.85	3.52	24.98	19.66	2.97	2.35	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	＊	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
	2.5mを超え3.0m以下			17,653	6.68	6.68	－	－	68.36	33.89	19.21	8.76	3.47	24.96	19.38	3.22	2.36	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	＊	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
	3.0mを超え5.0m以下			19,055	6.43	6.43	－	－	66.02	32.58	18.49	8.12	3.95	27.55	22.08	3.20	2.27	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	＊	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
雑割石	1.0m以上1.5m以下			19,630	5.87	5.87	－	－	67.57	34.68	16.86	9.20	4.06	26.56	22.67	2.07	1.82	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	＊	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－	－
	1.5mを超え2.0m以下			19,973	5.92	5.92	－	－	67.65	34.91	17.02	9.04	3.95	26.43	22.05	2.29	2.09	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	＊	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
	2.0mを超え2.5m以下			20,161	5.96	5.96	－	－	67.74	35.06	17.14	8.95	3.87	26.30	21.62	2.58	2.10	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	＊	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
	2.5mを超え3.0m以下			20,315	5.99	5.99	－	－	67.80	35.18	17.22	8.89	3.81	26.21	21.31	2.79	2.11	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	＊	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
	3.0mを超え5.0m以下			21,717	5.81	5.81	－	－	65.78	33.95	16.72	8.31	4.22	28.41	23.56	2.80	2.05	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	＊	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－

No.061【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,790	11.45	11.45	-	-	59.92	23.17	18.07	10.94	3.95	28.63	20.54	5.75	2.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	10,802	11.46	11.46	-	-	60.37	22.00	18.08	11.94	4.31	28.17	22.42	5.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	30cm以上40cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	12,503	10.97	10.97	-	-	58.32	22.75	17.31	10.31	3.77	30.71	23.00	5.51	2.20	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	11,515	10.93	10.93	-	-	58.61	21.61	17.25	11.20	4.10	30.46	24.97	5.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	35cm以上45cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	12,979	10.67	10.67	-	-	57.36	22.50	16.84	9.93	4.02	31.97	24.49	5.36	2.12	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	11,991	10.62	10.62	-	-	57.54	21.38	16.75	10.75	4.35	31.84	26.51	5.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	40cm以上50cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	13,692	10.27	10.27	-	-	56.03	22.14	16.21	9.42	4.35	33.70	26.53	5.16	2.01	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	12,704	10.18	10.18	-	-	56.12	21.08	16.07	10.15	4.69	33.70	28.59	5.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	45cm以上50cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	14,406	9.91	9.91	-	-	54.83	21.82	15.64	8.95	4.65	35.26	28.37	4.98	1.91	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	13,418	9.80	9.80	-	-	54.82	20.78	15.46	9.61	5.00	35.38	30.46	4.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
空石	25cm以上35cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,478.4	15.26	15.26	-	-	72.19	27.23	24.08	15.21	5.49	12.55	7.67	4.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
			無し		7,490.3	15.78	15.78	-	-	74.46	26.06	24.89	17.22	6.22	9.76	7.92	1.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
	30cm以上40cm以下		有り		8,577.2	15.22	15.22	-	-	71.99	27.33	24.01	15.03	5.43	12.79	7.64	5.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
			無し		7,589.1	15.72	15.72	-	-	74.21	26.20	24.80	16.99	6.14	10.07	7.89	2.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
	35cm以上45cm以下		有り		8,626.6	15.20	15.20	-	-	71.89	27.36	23.98	14.95	5.40	12.91	7.63	5.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
			無し		7,638.6	15.69	15.69	-	-	74.09	26.26	24.76	16.88	6.10	10.22	7.88	2.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
	40cm以上		有り		8,725.4	15.15	15.15	-	-	71.71	27.47	23.91	14.78	5.34	13.14	7.61	5.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.061【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	50cm以下		無し		7,737.4	15.63	15.63	－	－	73.85	26.39	24.67	16.67	6.02	10.52	7.85	2.67	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
	45cm以上 50cm以下		有り		8,824.3	15.11	15.11	－	－	71.52	27.57	23.84	14.61	5.28	13.37	7.59	5.78	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
			無し		7,836.2	15.58	15.58	－	－	73.60	26.50	24.59	16.46	5.94	10.82	7.83	2.99	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－

No.062【　石積（張）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z					S	
積張の区分	構造区分	石の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	練石	玉石	9,940.0	8.55	8.55	-	-	88.44	43.63	24.56	15.57	4.68	3.01	3.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-			普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		雑割石	11,183	7.60	7.60	-	-	89.72	47.59	21.83	16.14	4.16	2.68	2.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-			普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	玉石	6,996.3	16.08	16.08	-	-	75.84	25.41	25.34	18.43	6.66	8.08	8.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-			運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		雑割石	7,193.3	15.64	15.64	-	-	76.50	27.42	24.68	17.93	6.47	7.86	7.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-			普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		空石	6,996.3	16.08	16.08	-	-	75.84	25.41	25.34	18.43	6.66	8.08	8.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-			運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.063【　石積（張）（材料費）　】

物価資料等による

No.064【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
積張の区分	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	18-8-25(高炉)	23,644	2.61	2.61	-	-	32.42	12.49	11.47	7.51	-	64.97	64.05	0.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
張工		23,783	2.95	2.95	-	-	31.88	15.73	10.45	4.66	-	65.17	63.69	1.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.065【　裏込材（クラッシャラン）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
積張の区分	裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,751.1	8.06	8.06	－	－	65.10	41.12	23.16	－	－	26.84	24.00	2.84	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
張工		4,940.4	11.39	11.39	－	－	54.95	35.91	17.97	－	－	33.66	27.94	5.72	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.066【　平石張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	平石の形状区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装･床張り	乱形石	9,389.5	0.00	-	-	-	100.00	46.17	30.42	11.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	方形石	6,149.6	0.00	-	-	-	100.00	37.36	32.35	13.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
階段	乱形石	13,178	0.00	-	-	-	100.00	43.67	26.90	17.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	方形石	11,673	0.00	-	-	-	100.00	50.85	25.14	10.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
壁張り	乱形石	11,919	0.00	-	-	-	100.00	45.46	27.60	14.66	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	方形石	12,636	0.00	-	-	-	100.00	39.63	32.89	16.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.067【　平石（材料費）　】

物価資料等による

No.068【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	84,625	0.00	-	-	-	83.66	32.43	28.63	10.73	1.86	16.34	16.34	-	-	-	-	-		-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,630	0.75	0.75	-	-	80.54	31.31	29.59	9.80	1.70	18.71	14.93	3.78	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	82,132	0.00	-	-	-	83.16	33.40	29.50	11.06	1.92	16.84	16.84	-	-	-	-	-		-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	91,729	0.00	-	-	-	84.92	29.91	26.41	9.90	1.72	15.08	15.08	-	-	-	-	-		-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	99,735	0.70	0.70	-	-	81.93	29.08	27.48	9.11	1.58	17.37	13.86	3.51	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	89,237	0.00	-	-	-	84.50	30.74	27.15	10.18	1.77	15.50	15.50	-	-	-	-	-		-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	89,174	0.00	-	-	-	84.49	30.76	27.17	10.19	1.77	15.51	15.51	-	-	-	-	-		-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	97,180	0.71	0.71	-	-	81.45	29.83	28.21	9.35	1.62	17.84	14.23	3.61	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	86,682	0.00	-	-	-	84.05	31.66	27.95	10.48	1.82	15.95	15.95	-	-	-	-	-		-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	96,278	0.00	-	-	-	85.64	28.51	25.16	9.43	1.64	14.36	14.36	-	-	-	-	-		-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	104,280	0.67	0.67	-	-	82.71	27.80	26.29	8.71	1.51	16.62	13.26	3.36	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	93,786	0.00	-	-	-	85.26	29.27	25.83	9.68	1.68	14.74	14.74	-	-	-	-	-		-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,221	0.00	-	-	-	80.58	29.84	28.21	10.79	2.22	19.42	19.42	-	-	-	-	-		-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,695	0.87	0.87	-	-	77.38	31.19	26.65	9.64	1.98	21.75	17.35	4.40	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	69,197	0.00	-	-	-	80.01	30.72	29.03	11.11	2.28	19.99	19.99	-	-	-	-	-		-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	78,306	0.00	-	-	-	82.34	27.15	25.66	9.81	2.02	17.66	17.66	-	-	-	-	-		-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,780	0.80	0.80	-	-	79.22	28.63	24.47	8.86	1.82	19.98	15.94	4.04	-	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.068【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)			養生工無	76,282	0.00	-	-	-	81.87	27.87	26.34	10.07	2.07	18.13	18.13	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,776	0.00	-	-	-	81.75	28.07	26.51	10.14	2.08	18.25	18.25	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	84,250	0.82	0.82	-	-	78.61	29.51	25.21	9.12	1.87	20.57	16.41	4.16	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	73,752	0.00	-	-	-	81.25	28.83	27.24	10.42	2.14	18.75	18.75	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,861	0.00	-	-	-	83.31	25.66	24.25	9.27	1.90	16.69	16.69	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	91,335	0.76	0.76	-	-	80.26	27.21	23.25	8.41	1.73	18.98	15.14	3.84	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	80,837	0.00	-	-	-	82.89	26.30	24.85	9.51	1.95	17.11	17.11	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	65,057	0.00	-	-	-	78.74	28.18	28.09	10.74	2.43	21.26	21.26	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	73,748	0.94	0.94	-	-	75.55	31.29	24.78	9.47	2.14	23.51	18.75	4.76	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	63,250	0.00	-	-	-	78.13	28.98	28.89	11.05	2.50	21.87	21.87	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	72,104	0.00	-	-	-	80.82	25.44	25.34	9.69	2.19	19.18	19.18	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	80,795	0.86	0.86	-	-	77.68	28.56	22.62	8.65	1.95	21.46	17.12	4.34	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	70,297	0.00	-	-	-	80.33	26.08	26.00	9.94	2.25	19.67	19.67	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	69,574	0.00	-	-	-	80.12	26.35	26.27	10.04	2.27	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	78,265	0.89	0.89	-	-	76.96	29.47	23.35	8.93	2.02	22.15	17.67	4.48	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	67,767	0.00	-	-	-	79.59	27.05	26.97	10.31	2.33	20.41	20.41	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	76,621	0.00	-	-	-	81.95	23.93	23.85	9.12	2.06	18.05	18.05	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.068【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,312	0.81	0.81	－	－	78.87	27.05	21.42	8.19	1.85	20.32	16.21	4.11	－	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
				養生工無	74,814	0.00	－	－	－	81.52	24.51	24.43	9.34	2.11	18.48	18.48	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－

No.069【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,575	2.62	2.32	－	－	81.77	30.98	28.91	9.99	2.55	15.61	15.61	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	96,425	3.04	2.13	0.72	－	78.98	31.50	28.43	9.18	2.34	17.98	14.34	3.64	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	85,927	2.60	2.39	－	－	81.31	31.94	29.80	10.30	2.63	16.09	16.09	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,592	2.65	2.15	－	－	82.88	28.71	26.79	9.26	2.36	14.47	14.47	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	103,440	3.04	1.99	0.67	－	80.20	29.38	26.50	8.55	2.18	16.76	13.37	3.39	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	92,944	2.64	2.21	－	－	82.48	29.53	27.55	9.52	2.43	14.88	14.88	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	93,077	2.64	2.21	－	－	82.50	29.49	27.51	9.51	2.42	14.86	14.86	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	100,930	3.05	2.04	0.69	－	79.78	30.10	27.16	8.77	2.23	17.17	13.70	3.47	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	90,428	2.62	2.27	－	－	82.09	30.36	28.32	9.79	2.49	15.29	15.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	100,090	2.67	2.05	－	－	83.51	27.43	25.58	8.84	2.25	13.82	13.82	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	107,940	3.04	1.90	0.64	－	80.90	28.15	25.39	8.20	2.09	16.06	12.81	3.25	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	97,446	2.66	2.11	－	－	83.15	28.17	26.28	9.08	2.31	14.19	14.19	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
			無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,676	2.73	2.42	－	－	81.68	30.95	28.88	9.98	2.54	15.59	15.59	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	96,522	3.13	2.22	0.72	－	78.91	31.47	28.40	9.17	2.34	17.96	14.33	3.63	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	86,024	2.71	2.49	－	－	81.21	31.90	29.77	10.29	2.62	16.08	16.08	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,703	2.76	2.24	－	－	82.79	28.69	26.75	9.25	2.36	14.45	14.45	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	103,550	3.14	2.07	0.67	－	80.12	29.34	26.47	8.55	2.18	16.74	13.35	3.39	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－

No.069【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	養生工無	93,051	2.76	2.31	－	－	82.38	29.49	27.52	9.51	2.42	14.86	14.86	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					一般養生・特殊養生(練炭)	93,184	2.75	2.30	－	－	82.41	29.45	27.48	9.50	2.42	14.84	14.84	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	101,030	3.14	2.12	0.69	－	79.70	30.07	27.13	8.76	2.23	17.16	13.69	3.47	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	90,532	2.74	2.37	－	－	81.99	30.33	28.28	9.77	2.49	15.27	15.27	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	100,210	2.79	2.14	－	－	83.41	27.39	25.55	8.83	2.25	13.80	13.80	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	108,060	3.15	1.99	0.64	－	80.81	28.11	25.37	8.19	2.09	16.04	12.80	3.24	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	97,559	2.77	2.20	－	－	83.06	28.14	26.25	9.07	2.31	14.17	14.17	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					一般養生・特殊養生(練炭)	88,904	2.98	2.64	－	－	81.47	30.88	28.80	9.95	2.54	15.55	15.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	96,742	3.36	2.43	0.72	－	78.73	31.40	28.34	9.15	2.33	17.91	14.29	3.62	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	86,244	2.96	2.72	－	－	81.01	31.83	29.69	10.26	2.62	16.03	16.03	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,952	3.02	2.45	－	－	82.57	28.61	26.69	9.22	2.35	14.41	14.41	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	103,790	3.37	2.26	0.67	－	79.93	29.27	26.41	8.53	2.17	16.70	13.32	3.38	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	93,292	3.01	2.52	－	－	82.17	29.41	27.45	9.49	2.42	14.82	14.82	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	93,425	3.00	2.51	－	－	82.20	29.39	27.41	9.47	2.41	14.80	14.80	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	101,260	3.37	2.32	0.69	－	79.51	29.99	27.07	8.74	2.23	17.12	13.66	3.46	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	90,765	2.99	2.59	－	－	81.77	30.24	28.21	9.75	2.48	15.24	15.24	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	100,470	3.04	2.34	－	－	83.20	27.33	25.48	8.81	2.24	13.76	13.76	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－

No.069【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	108,310	3.38	2.17	0.64	－	80.61	28.04	25.31	8.17	2.08	16.01	12.77	3.24	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	97,814	3.03	2.40	－	－	82.83	28.05	26.18	9.05	2.31	14.14	14.14	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	89,865	4.01	3.56	－	－	80.60	30.55	28.49	9.85	2.51	15.39	15.39	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	97,669	4.27	3.27	0.71	－	77.98	31.10	28.07	9.06	2.31	17.75	14.16	3.59	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	87,171	3.99	3.67	－	－	80.15	31.50	29.37	10.15	2.59	15.86	15.86	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	97,003	4.07	3.30	－	－	81.67	28.30	26.40	9.12	2.32	14.26	14.26	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	104,810	4.30	3.05	0.66	－	79.17	29.01	26.15	8.44	2.15	16.53	13.19	3.34	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	94,309	4.05	3.39	－	－	81.29	29.11	27.15	9.38	2.39	14.66	14.66	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	94,444	4.05	3.39	－	－	81.31	29.07	27.11	9.37	2.39	14.64	14.64	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	102,250	4.30	3.13	0.68	－	78.75	29.71	26.81	8.65	2.21	16.95	13.52	3.43	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	91,750	4.03	3.49	－	－	80.90	29.91	27.91	9.65	2.46	15.07	15.07	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	101,580	4.10	3.15	－	－	82.29	27.02	25.21	8.71	2.22	13.61	13.61	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	109,390	4.32	2.92	0.63	－	79.84	27.79	25.06	8.09	2.06	15.84	12.64	3.20	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	98,889	4.08	3.23	－	－	81.94	27.77	25.89	8.95	2.28	13.98	13.98	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
			無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	90,077	3.85	3.41	－	－	80.41	30.48	28.43	9.82	2.50	15.74	15.35	0.35	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	97,874	4.12	3.14	0.71	－	77.83	31.06	28.01	9.04	2.30	18.05	14.13	3.58	0.32	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
					養生工無	87,375	3.82	3.51	－	－	79.96	31.41	29.31	10.13	2.58	16.22	15.83	0.36	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.069【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		水平打設距離30m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	97,235	3.90	3.16	－	－	81.49	28.24	26.33	9.10	2.32	14.61	14.22	0.32	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	105,030	4.15	2.92	0.66	－	78.99	28.93	26.10	8.42	2.15	16.86	13.17	3.34	0.30	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					養生工無	94,534	3.88	3.25	－	－	81.10	29.03	27.09	9.36	2.39	15.02	14.63	0.33	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	94,669	3.87	3.24	－	－	81.13	29.01	27.05	9.35	2.38	15.00	14.61	0.33	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	102,470	4.15	3.00	0.68	－	78.59	29.65	26.75	8.64	2.20	17.26	13.50	3.42	0.30	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					養生工無	91,968	3.86	3.34	－	－	80.71	29.86	27.84	9.62	2.45	15.43	15.04	0.34	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	101,830	3.92	3.01	－	－	82.10	26.97	25.15	8.69	2.21	13.98	13.58	0.31	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	109,620	4.16	2.80	0.63	－	79.68	27.73	25.01	8.07	2.06	16.16	12.61	3.20	0.28	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					養生工無	99,126	3.91	3.10	－	－	81.75	27.71	25.83	8.93	2.27	14.34	13.95	0.31	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,259	3.08	2.73	－	－	78.54	28.82	28.22	9.59	3.00	18.38	18.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	83,579	3.50	2.46	0.83	－	75.75	31.62	25.41	8.64	2.70	20.75	16.55	4.20	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	73,081	3.05	2.81	－	－	78.03	29.70	29.06	9.88	3.09	18.92	18.92	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,229	3.14	2.50	－	－	80.04	26.38	25.83	8.78	2.74	16.82	16.82	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	90,549	3.53	2.27	0.77	－	77.33	29.20	23.45	7.97	2.49	19.14	15.27	3.87	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	80,051	3.12	2.57	－	－	79.60	27.10	26.53	9.02	2.82	17.28	17.28	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	79,725	3.12	2.58	－	－	79.53	27.21	26.64	9.05	2.83	17.35	17.35	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	88,044	3.52	2.34	0.79	－	76.79	30.03	24.12	8.20	2.56	19.69	15.71	3.98	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－	

No.069【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り		養生工無	77,546	3.10	2.65	－	－	79.07	27.98	27.39	9.31	2.91	17.83	17.83	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	86,695	3.17	2.37	－	－	80.88	25.03	24.50	8.33	2.60	15.95	15.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	95,015	3.53	2.16	0.73	－	78.23	27.84	22.35	7.60	2.37	18.24	14.55	3.69	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	84,517	3.15	2.43	－	－	80.49	25.68	25.13	8.54	2.67	16.36	16.36	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
		打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,360	3.21	2.85	－	－	78.44	28.80	28.18	9.58	2.99	18.35	18.35	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	83,676	3.61	2.56	0.83	－	75.67	31.59	25.38	8.63	2.70	20.72	16.53	4.19	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	73,178	3.18	2.93	－	－	77.92	29.65	29.02	9.87	3.08	18.90	18.90	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,342	3.27	2.61	－	－	79.94	26.36	25.79	8.77	2.74	16.79	16.79	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	90,658	3.65	2.37	0.77	－	77.23	29.15	23.43	7.96	2.49	19.12	15.25	3.87	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	80,160	3.25	2.68	－	－	79.50	27.08	26.49	9.01	2.81	17.25	17.25	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	79,833	3.25	2.69	－	－	79.43	27.18	26.60	9.04	2.83	17.32	17.32	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	88,149	3.63	2.43	0.79	－	76.70	29.99	24.09	8.19	2.56	19.67	15.69	3.98	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	77,651	3.23	2.76	－	－	78.96	27.93	27.35	9.30	2.91	17.81	17.81	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	86,815	3.30	2.47	－	－	80.77	25.00	24.46	8.32	2.60	15.93	15.93	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	95,131	3.66	2.26	0.73	－	78.11	27.78	22.32	7.59	2.37	18.23	14.54	3.69	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	84,633	3.29	2.54	－	－	80.37	25.64	25.09	8.53	2.67	16.34	16.34	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－
					一般養生・特殊養生(練炭)	75,588	3.50	3.11	－	－	78.20	28.70	28.10	9.55	2.98	18.30	18.30	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	－

No.069【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	83,896	3.87	2.80	0.83	-	75.47	31.52	25.31	8.60	2.69	20.66	16.48	4.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-	
					養生工無	73,398	3.48	3.20	-	-	77.68	29.55	28.94	9.84	3.07	18.84	18.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,595	3.56	2.84	-	-	79.70	26.29	25.71	8.74	2.73	16.74	16.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	90,903	3.89	2.58	0.76	-	77.04	29.10	23.36	7.94	2.48	19.07	15.21	3.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-	
					養生工無	80,405	3.55	2.92	-	-	79.25	26.98	26.41	8.98	2.81	17.20	17.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	80,077	3.54	2.93	-	-	79.19	27.09	26.52	9.02	2.82	17.27	17.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	88,385	3.90	2.66	0.79	-	76.48	29.89	24.03	8.17	2.55	19.62	15.65	3.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-	
					養生工無	77,887	3.52	3.01	-	-	78.72	27.85	27.27	9.27	2.90	17.76	17.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	87,084	3.61	2.70	-	-	80.51	24.91	24.39	8.29	2.59	15.88	15.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	95,393	3.92	2.46	0.73	-	77.90	27.71	22.26	7.57	2.36	18.18	14.50	3.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-	
					養生工無	84,895	3.59	2.77	-	-	80.12	25.55	25.02	8.50	2.66	16.29	16.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
		打設高28m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	76,548	4.71	4.18	-	-	77.22	28.34	27.74	9.43	2.95	18.07	18.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	84,822	4.92	3.77	0.82	-	74.65	31.17	25.04	8.51	2.66	20.43	16.30	4.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-	
					養生工無	74,324	4.67	4.30	-	-	76.72	29.19	28.58	9.71	3.04	18.61	18.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	83,664	4.80	3.82	-	-	78.67	25.93	25.38	8.63	2.70	16.53	16.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	91,938	4.99	3.48	0.76	-	76.16	28.76	23.10	7.85	2.45	18.85	15.04	3.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-	
					養生工無	81,440	4.77	3.93	-	-	78.25	26.65	26.08	8.86	2.77	16.98	16.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	

No.069【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																				K1	K2	K3												
		小平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	81,107	4.76	3.94	－	－	78.19	26.76	26.19	8.90	2.78	17.05	17.05	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	89,381	4.96	3.58	0.78	－	75.65	29.58	23.76	8.08	2.52	19.39	15.47	3.92	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	78,883	4.75	4.06	－	－	77.72	27.50	26.92	9.15	2.86	17.53	17.53	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	88,223	4.85	3.63	－	－	79.48	24.60	24.07	8.18	2.56	15.67	15.67	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	96,498	5.01	3.31	0.72	－	77.03	27.41	22.01	7.48	2.34	17.96	14.33	3.63	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	85,999	4.82	3.72	－	－	79.10	25.24	24.70	8.39	2.62	16.08	16.08	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	－
		水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	76,760	4.51	4.00	－	－	77.01	28.27	27.67	9.40	2.94	18.48	18.02	0.41	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	85,026	4.74	3.61	0.82	－	74.48	31.11	24.98	8.49	2.65	20.78	16.26	4.12	0.37	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					養生工無	74,528	4.48	4.12	－	－	76.51	29.11	28.50	9.69	3.03	19.01	18.56	0.42	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	83,900	4.59	3.66	－	－	78.47	25.89	25.31	8.60	2.69	16.94	16.48	0.37	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	92,167	4.80	3.33	0.75	－	75.99	28.70	23.04	7.83	2.45	19.21	15.00	3.80	0.34	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					養生工無	81,669	4.57	3.76	－	－	78.04	26.59	26.00	8.84	2.76	17.39	16.93	0.38	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	81,334	4.56	3.77	－	－	77.98	26.70	26.11	8.88	2.77	17.46	17.00	0.38	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	89,601	4.79	3.43	0.78	－	75.46	29.50	23.70	8.06	2.52	19.75	15.43	3.91	0.35	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					養生工無	79,103	4.54	3.88	－	－	77.52	27.43	26.85	9.13	2.85	17.94	17.48	0.40	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	88,475	4.64	3.47	－	－	79.26	24.54	24.00	8.16	2.55	16.10	15.63	0.35	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	96,741	4.83	3.17	0.72	－	76.85	27.36	21.95	7.46	2.33	18.32	14.29	3.62	0.32	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－

No.069【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					養生工無	86,243	4.62	3.56	–	–	78.89	25.17	24.63	8.37	2.62	16.49	16.03	0.36	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	68,980	3.35	2.98	–	–	76.60	28.89	26.49	9.45	3.27	20.05	20.05	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	77,518	3.77	2.65	0.90	–	73.87	31.82	23.57	8.41	2.91	22.36	17.84	4.52	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	67,019	3.33	3.07	–	–	76.03	29.71	27.27	9.73	3.37	20.64	20.64	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	75,941	3.43	2.71	–	–	78.36	26.23	24.06	8.59	2.97	18.21	18.21	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	84,478	3.80	2.43	0.82	–	75.68	29.20	21.63	7.72	2.67	20.52	16.37	4.15	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	73,980	3.41	2.78	–	–	77.90	26.94	24.70	8.81	3.05	18.69	18.69	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,441	3.40	2.80	–	–	77.77	27.13	24.88	8.88	3.07	18.83	18.83	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	81,978	3.80	2.51	0.85	–	75.05	30.08	22.29	7.95	2.75	21.15	16.87	4.28	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	71,480	3.38	2.88	–	–	77.27	27.86	25.57	9.12	3.16	19.35	19.35	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,402	3.47	2.56	–	–	79.33	24.78	22.73	8.11	2.81	17.20	17.20	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	88,939	3.82	2.31	0.78	–	76.69	27.73	20.55	7.33	2.54	19.49	15.55	3.94	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	78,441	3.45	2.62	–	–	78.92	25.40	23.30	8.31	2.88	17.63	17.63	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
			無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	69,081	3.49	3.11	–	–	76.49	28.84	26.45	9.44	3.27	20.02	20.02	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	77,615	3.90	2.77	0.90	–	73.76	31.76	23.54	8.40	2.91	22.34	17.82	4.52	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	67,117	3.47	3.20	–	–	75.92	29.67	27.23	9.72	3.36	20.61	20.61	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	76,055	3.57	2.82	–	–	78.25	26.20	24.03	8.57	2.97	18.18	18.18	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–

No.069【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下･水平打設距離18m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	84,588	3.93	2.54	0.82	－	75.57	29.15	21.60	7.71	2.67	20.50	16.35	4.15	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	74,090	3.55	2.90	－	－	77.78	26.89	24.66	8.80	3.05	18.67	18.67	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				無し	一般養生･特殊養生(練炭)	73,550	3.55	2.92	－	－	77.65	27.07	24.85	8.87	3.07	18.80	18.80	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	82,084	3.92	2.61	0.85	－	74.96	30.05	22.26	7.94	2.75	21.12	16.85	4.27	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	71,586	3.52	3.00	－	－	77.16	27.83	25.53	9.11	3.15	19.32	19.32	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生･特殊養生(練炭)	80,524	3.62	2.67	－	－	79.21	24.75	22.69	8.10	2.80	17.17	17.17	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	89,057	3.95	2.41	0.78	－	76.58	27.70	20.52	7.32	2.53	19.47	15.53	3.94	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	78,559	3.60	2.73	－	－	78.80	25.37	23.26	8.30	2.87	17.60	17.60	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
		打設高25m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	69,308	3.81	3.39	－	－	76.24	28.74	26.37	9.41	3.26	19.95	19.95	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	77,833	4.16	3.02	0.89	－	73.56	31.67	23.48	8.38	2.90	22.28	17.77	4.51	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	67,335	3.78	3.49	－	－	75.68	29.59	27.14	9.68	3.35	20.54	20.54	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生･特殊養生(練炭)	76,310	3.90	3.08	－	－	77.98	26.10	23.95	8.54	2.96	18.12	18.12	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	84,836	4.21	2.77	0.82	－	75.36	29.07	21.54	7.69	2.66	20.43	16.30	4.13	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	74,338	3.87	3.16	－	－	77.53	26.81	24.58	8.77	3.04	18.60	18.60	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
			有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	73,795	3.86	3.18	－	－	77.40	27.00	24.76	8.84	3.06	18.74	18.74	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	82,321	4.19	2.85	0.84	－	74.75	29.96	22.20	7.92	2.74	21.06	16.80	4.26	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	71,823	3.84	3.27	－	－	76.91	27.75	25.44	9.08	3.14	19.25	19.25	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
			有り																														

No.069【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,797	3.95	2.91	–	–	78.93	24.65	22.62	8.07	2.79	17.12	17.12	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	–	–	–	–	–
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	89,323	4.24	2.63	0.78	–	76.35	27.60	20.46	7.30	2.53	19.41	15.48	3.93	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	78,825	3.92	2.98	–	–	78.54	25.29	23.18	8.27	2.86	17.54	17.54	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	–	–	–	–	–
		打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	70,265	5.11	4.55	–	–	75.21	28.36	26.01	9.28	3.21	19.68	19.68	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	–	–	–	–	–
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	78,757	5.28	4.06	0.88	–	72.71	31.33	23.20	8.28	2.86	22.01	17.56	4.45	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	68,259	5.08	4.69	–	–	74.66	29.19	26.77	9.55	3.31	20.26	20.26	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	–	–	–	–	–
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	77,389	5.23	4.13	–	–	76.90	25.74	23.61	8.43	2.92	17.87	17.87	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	–	–	–	–	–
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	85,880	5.37	3.72	0.81	–	74.45	28.73	21.28	7.59	2.63	20.18	16.10	4.08	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	75,382	5.20	4.24	–	–	76.45	26.43	24.24	8.65	2.99	18.35	18.35	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	–	–	–	–	–
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,830	5.20	4.28	–	–	76.32	26.62	24.42	8.71	3.02	18.48	18.48	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	–	–	–	–	–
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	83,322	5.34	3.84	0.83	–	73.85	29.60	21.93	7.82	2.71	20.81	16.60	4.21	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	72,824	5.16	4.39	–	–	75.85	27.37	25.09	8.95	3.10	18.99	18.99	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	–	–	–	–	–
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	81,953	5.29	3.90	–	–	77.84	24.32	22.30	7.96	2.75	16.87	16.87	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	–	–	–	–	–
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	90,445	5.43	3.54	0.77	–	75.40	27.27	20.20	7.21	2.49	19.17	15.29	3.88	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	79,947	5.27	4.00	–	–	77.43	24.92	22.86	8.16	2.82	17.30	17.30	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	–	–	–	–	–
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	70,477	4.90	4.36	–	–	74.99	28.29	25.93	9.25	3.20	20.11	19.62	0.44	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	78,961	5.10	3.89	0.88	–	72.52	31.23	23.14	8.26	2.86	22.38	17.51	4.44	0.40	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–

No.069【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		水平打設距離30m以下	無し		養生工無	68,463	4.87	4.49	－	－	74.44	29.10	26.69	9.52	3.30	20.69	20.20	0.46	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	77,627	5.01	3.96	－	－	76.68	25.68	23.54	8.40	2.91	18.31	17.81	0.40	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	86,111	5.19	3.57	0.81	－	74.24	28.64	21.22	7.57	2.62	20.57	16.06	4.07	0.36	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					養生工無	75,613	4.98	4.06	－	－	76.23	26.37	24.17	8.62	2.98	18.79	18.29	0.41	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,059	4.97	4.09	－	－	76.10	26.54	24.35	8.69	3.01	18.93	18.42	0.42	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	83,543	5.15	3.68	0.83	－	73.67	29.54	21.87	7.80	2.70	21.18	16.55	4.20	0.37	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					養生工無	73,045	4.94	4.20	－	－	75.63	27.28	25.02	8.93	3.09	19.43	18.93	0.43	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,208	5.06	3.73	－	－	77.61	24.27	22.23	7.93	2.74	17.33	16.82	0.38	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	90,693	5.22	3.38	0.77	－	75.21	27.20	20.15	7.19	2.49	19.57	15.25	3.87	0.34	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					養生工無	80,194	5.04	3.83	－	－	77.21	24.86	22.79	8.13	2.81	17.75	17.24	0.39	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
							K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	延長無し	40,083	1.95	1.58	－	－	63.92	26.10	17.87	5.81	1.12	34.13	33.85	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					90m未満	40,628	2.02	1.56	－	－	64.31	27.00	17.63	5.73	1.11	33.67	33.40	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					90m以上180m未満	41,716	2.12	1.51	－	－	65.08	28.74	17.17	5.58	1.08	32.80	32.53	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					180m以上280m以下	42,867	2.24	1.47	－	－	65.84	30.48	16.70	5.43	1.05	31.92	31.66	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	41,395	1.83	1.53	－	－	65.13	29.46	17.30	5.62	1.09	33.04	32.78	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					90m未満	41,939	1.89	1.51	－	－	65.49	30.29	17.07	5.55	1.07	32.62	32.36	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					90m以上180m未満	43,025	1.99	1.47	－	－	66.22	31.91	16.64	5.41	1.05	31.79	31.54	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					180m以上280m以下	44,173	2.10	1.43	－	－	66.93	33.50	16.21	5.27	1.02	30.97	30.72	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				養生工無	延長無し	39,228	1.93	1.61	－	－	63.21	26.68	18.26	5.93	1.15	34.86	34.59	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					90m未満	39,772	1.99	1.59	－	－	63.62	27.59	18.01	5.85	1.13	34.39	34.12	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					90m以上180m未満	40,858	2.10	1.55	－	－	64.43	29.35	17.53	5.70	1.10	33.47	33.21	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					180m以上280m以下	42,006	2.21	1.50	－	－	65.23	31.11	17.05	5.54	1.07	32.56	32.30	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		無し	無し																															
				一般養生	延長無し	43,247	2.02	1.46	－	－	66.31	24.20	16.56	5.38	1.04	31.67	31.38	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					90m未満	43,796	2.09	1.44	－	－	66.64	25.05	16.35	5.32	1.03	31.27	30.98	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					90m以上180m未満	44,893	2.21	1.41	－	－	67.28	26.71	15.95	5.19	1.00	30.51	30.23	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					180m以上280m以下	46,053	2.33	1.37	－	－	67.93	28.39	15.55	5.05	0.98	29.74	29.47	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(練	延長無し	44,559	1.91	1.42	－	－	67.37	27.38	16.07	5.22	1.01	30.72	30.45	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					90m未満	45,107	1.97	1.40	－	－	67.68	28.16	15.88	5.16	1.00	30.35	30.08	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
							K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.0mを超え2.0m未満		有り	無し	特殊養生(練脱・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	46,201	2.09	1.37	－	－	68.27	29.70	15.50	5.04	0.97	29.64	29.37	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	47,359	2.20	1.33	－	－	68.90	31.27	15.12	4.91	0.95	28.90	28.65	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				養生工無	延長無し	42,392	2.01	1.49	－	－	65.69	24.68	16.89	5.49	1.06	32.30	32.01	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	42,940	2.07	1.47	－	－	66.05	25.55	16.68	5.42	1.05	31.88	31.60	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	44,034	2.18	1.43	－	－	66.72	27.23	16.26	5.29	1.02	31.10	30.82	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	45,192	2.31	1.40	－	－	67.39	28.91	15.85	5.15	1.00	30.30	30.03	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				一般養生	延長無し	42,477	2.01	1.49	－	－	65.76	24.63	16.86	5.48	1.06	32.23	31.95	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	43,026	2.07	1.47	－	－	66.11	25.51	16.64	5.41	1.05	31.82	31.54	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	44,120	2.19	1.43	－	－	66.77	27.17	16.23	5.28	1.02	31.04	30.76	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	45,278	2.32	1.40	－	－	67.44	28.86	15.82	5.14	0.99	30.24	29.97	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				特殊養生(練脱・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	43,789	1.89	1.44	－	－	66.85	27.85	16.35	5.32	1.03	31.26	30.99	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	44,336	1.95	1.43	－	－	67.17	28.65	16.15	5.25	1.01	30.88	30.61	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	45,429	2.06	1.39	－	－	67.81	30.23	15.76	5.12	0.99	30.13	29.87	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	46,584	2.18	1.36	－	－	68.43	31.76	15.37	5.00	0.97	29.39	29.13	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				養生工無	延長無し	41,622	1.99	1.52	－	－	65.13	25.14	17.20	5.59	1.08	32.88	32.60	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	42,169	2.05	1.50	－	－	65.49	26.01	16.98	5.52	1.07	32.46	32.18	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	43,262	2.17	1.46	－	－	66.19	27.72	16.55	5.38	1.04	31.64	31.37	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	44,417	2.28	1.42	－	－	66.90	29.44	16.12	5.24	1.01	30.82	30.55	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
							K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り			延長無し	45,642	2.07	1.38	－	－	67.90	22.92	15.69	5.10	0.99	30.03	29.73	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	46,194	2.14	1.37	－	－	68.18	23.75	15.50	5.04	0.97	29.68	29.38	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				一般養生	90m以上180m未満	47,297	2.27	1.34	－	－	68.76	25.36	15.14	4.92	0.95	28.97	28.69	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	48,463	2.39	1.30	－	－	69.33	26.98	14.78	4.80	0.93	28.28	28.00	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					延長無し	46,953	1.97	1.35	－	－	68.85	25.97	15.25	4.96	0.96	29.18	28.90	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	47,505	2.03	1.33	－	－	69.13	26.74	15.07	4.90	0.95	28.84	28.56	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	48,605	2.15	1.30	－	－	69.66	28.25	14.73	4.79	0.92	28.19	27.92	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	49,769	2.27	1.27	－	－	70.21	29.76	14.39	4.68	0.90	27.52	27.26	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					延長無し	44,786	2.06	1.41	－	－	67.35	23.36	15.99	5.20	1.00	30.59	30.30	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	45,338	2.12	1.39	－	－	67.66	24.22	15.79	5.13	0.99	30.22	29.93	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				養生工無	90m以上180m未満	46,438	2.25	1.36	－	－	68.24	25.82	15.42	5.01	0.97	29.51	29.22	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	47,602	2.38	1.33	－	－	68.83	27.46	15.04	4.89	0.94	28.79	28.51	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					延長無し	36,142	2.30	1.75	－	－	59.82	21.84	12.30	5.80	3.58	37.88	37.55	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	36,690	2.36	1.72	－	－	60.32	22.92	12.11	5.71	3.52	37.32	36.99	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				一般養生	90m以上180m未満	37,782	2.49	1.67	－	－	61.28	24.96	11.76	5.55	3.42	36.23	35.92	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	38,937	2.61	1.62	－	－	62.24	27.00	11.41	5.38	3.32	35.15	34.85	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					延長無し	37,623	2.14	1.68	－	－	61.49	25.61	11.81	5.57	3.44	36.37	36.07	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	38,169	2.21	1.66	－	－	61.94	26.58	11.64	5.49	3.39	35.85	35.55	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				特殊養生(練																														

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	90m以上180m未満	39,259	2.32	1.61	–	–	62.82	28.44	11.32	5.34	3.29	34.86	34.57	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					180m以上280m以下	40,412	2.44	1.56	–	–	63.69	30.30	11.00	5.18	3.20	33.87	33.58	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
	18-8-25(高炉)		無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	32,179	3.20	1.97	0.44	0.34	51.78	21.19	13.81	5.06	1.40	45.02	42.17	2.05	0.74	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
					90m未満	32,724	3.24	1.93	0.43	0.33	52.48	22.39	13.58	4.98	1.38	44.28	41.47	2.02	0.73	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
					90m以上180m未満	33,812	3.34	1.87	0.42	0.32	53.80	24.69	13.14	4.82	1.33	42.86	40.14	1.96	0.70	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
					180m以上280m以下	34,962	3.45	1.81	0.41	0.31	55.11	26.95	12.71	4.66	1.29	41.44	38.81	1.89	0.68	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
				養生工無	延長無し	35,456	2.27	1.78	–	–	59.13	22.28	12.53	5.91	3.65	38.60	38.27	0.26	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					90m未満	36,002	2.34	1.76	–	–	59.65	23.37	12.34	5.82	3.59	38.01	37.69	0.25	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					90m以上180m未満	37,092	2.45	1.70	–	–	60.65	25.43	11.98	5.65	3.49	36.90	36.59	0.25	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					180m以上280m未満	38,245	2.58	1.65	–	–	61.64	27.48	11.62	5.48	3.38	35.78	35.48	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
		無し		一般養生	延長無し	37,378	2.34	1.69	–	–	61.02	21.14	11.89	5.61	3.46	36.64	36.31	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					90m未満	37,927	2.41	1.67	–	–	61.48	22.17	11.72	5.52	3.41	36.11	35.78	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					90m以上180m未満	39,024	2.54	1.62	–	–	62.37	24.17	11.39	5.37	3.31	35.09	34.77	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					180m以上280m以下	40,184	2.67	1.57	–	–	63.25	26.16	11.06	5.21	3.22	34.08	33.77	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	38,859	2.19	1.63	–	–	62.57	24.78	11.44	5.39	3.33	35.24	34.92	0.24	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					90m未満	39,407	2.25	1.60	–	–	63.00	25.74	11.28	5.32	3.28	34.75	34.44	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					90m以上180m未満	40,501	2.38	1.56	–	–	63.81	27.57	10.97	5.17	3.19	33.81	33.51	0.23	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					180m以上280m以下	41,658	2.51	1.52	–	–	64.63	29.39	10.67	5.03	3.10	32.86	32.57	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z S	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.0m以上5.0m以下			無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	33,413	3.23	1.89	0.42	0.32	53.39	20.42	13.30	4.88	1.35	43.38	40.61	1.98	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
					90m未満	33,961	3.30	1.86	0.42	0.32	54.01	21.56	13.09	4.80	1.33	42.69	39.96	1.95	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
					90m以上180m未満	35,053	3.40	1.80	0.40	0.31	55.24	23.82	12.68	4.65	1.28	41.36	38.71	1.89	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
					180m以上280m以下	36,209	3.51	1.75	0.39	0.30	56.44	26.03	12.27	4.50	1.24	40.05	37.48	1.83	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
				養生工無	延長無し	36,692	2.31	1.72	－	－	60.38	21.55	12.11	5.71	3.52	37.31	36.98	0.25	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					90m未満	37,240	2.39	1.70	－	－	60.84	22.58	11.93	5.63	3.47	36.77	36.44	0.25	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					90m以上180m未満	38,334	2.52	1.65	－	－	61.76	24.60	11.59	5.47	3.37	35.72	35.40	0.24	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					180m以上280m以下	39,491	2.64	1.60	－	－	62.69	26.61	11.25	5.31	3.27	34.67	34.36	0.23	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				一般養生	延長無し	37,498	2.35	1.69	－	－	61.13	21.07	11.85	5.59	3.45	36.52	36.19	0.24	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					90m未満	38,048	2.41	1.66	－	－	61.59	22.10	11.68	5.51	3.40	36.00	35.67	0.24	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					90m以上180m未満	39,144	2.54	1.61	－	－	62.47	24.10	11.35	5.35	3.30	34.99	34.67	0.23	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					180m以上280m以下	40,305	2.68	1.57	－	－	63.33	26.05	11.03	5.20	3.21	33.99	33.67	0.23	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	38,979	2.19	1.62	－	－	62.69	24.74	11.40	5.37	3.32	35.12	34.81	0.23	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					90m未満	39,527	2.26	1.60	－	－	63.10	25.67	11.24	5.30	3.27	34.64	34.33	0.23	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					90m以上180m未満	40,622	2.39	1.56	－	－	63.90	27.47	10.94	5.16	3.18	33.71	33.41	0.22	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					180m以上280m以下	41,779	2.51	1.51	－	－	64.72	29.31	10.64	5.01	3.09	32.77	32.48	0.22	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄ	延長無し	33,526	3.24	1.89	0.42	0.32	53.51	20.34	13.26	4.86	1.34	43.25	40.48	1.97	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
					90m未満	34,073	3.31	1.86	0.42	0.32	54.14	21.50	13.04	4.78	1.32	42.55	39.83	1.94	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り		ﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	35,166	3.41	1.80	0.40	0.31	55.36	23.74	12.64	4.63	1.28	41.23	38.59	1.88	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					180m以上280m以下	36,322	3.52	1.74	0.39	0.30	56.56	25.93	12.24	4.49	1.24	39.92	37.36	1.82	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
				養生工無	延長無し	36,812	2.32	1.72	－	－	60.49	21.48	12.07	5.69	3.51	37.19	36.86	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					90m未満	37,360	2.39	1.69	－	－	60.97	22.52	11.90	5.61	3.46	36.64	36.32	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					90m以上180m未満	38,455	2.52	1.64	－	－	61.87	24.51	11.56	5.45	3.36	35.61	35.29	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					180m以上280m以下	39,612	2.65	1.60	－	－	62.78	26.52	11.22	5.29	3.26	34.57	34.26	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				一般養生	延長無し	38,734	2.39	1.63	－	－	62.23	20.40	11.47	5.41	3.34	35.38	35.03	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					90m未満	39,285	2.46	1.61	－	－	62.66	21.42	11.31	5.33	3.29	34.88	34.54	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					90m以上180m未満	40,386	2.59	1.56	－	－	63.48	23.37	11.00	5.19	3.20	33.93	33.60	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					180m以上280m以下	41,551	2.73	1.52	－	－	64.29	25.29	10.70	5.04	3.11	32.98	32.66	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(練説・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	40,215	2.24	1.57	－	－	63.70	23.96	11.05	5.21	3.22	34.06	33.74	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					90m未満	40,765	2.31	1.55	－	－	64.09	24.90	10.90	5.14	3.17	33.60	33.29	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					90m以上180m未満	41,863	2.44	1.51	－	－	64.84	26.67	10.62	5.00	3.09	32.72	32.41	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					180m以上280m以下	43,026	2.57	1.47	－	－	65.59	28.45	10.33	4.87	3.00	31.84	31.54	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	34,760	3.29	1.82	0.41	0.31	54.98	19.61	12.79	4.69	1.30	41.73	39.04	1.90	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					90m未満	35,310	3.35	1.79	0.40	0.31	55.58	20.77	12.59	4.61	1.28	41.07	38.43	1.87	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					90m以上180m未満	36,408	3.47	1.74	0.39	0.30	56.69	22.93	12.21	4.47	1.24	39.84	37.27	1.82	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					180m以上280m以下	37,569	3.58	1.68	0.38	0.29	57.81	25.09	11.83	4.34	1.20	38.61	36.12	1.76	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				養生工無	延長無し	38,048	2.36	1.66	－	－	61.63	20.76	11.68	5.51	3.40	36.01	35.67	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	38,598	2.44	1.64	－	－	62.06	21.77	11.51	5.43	3.35	35.50	35.16	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	39,696	2.57	1.59	－	－	62.92	23.75	11.20	5.28	3.26	34.51	34.18	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	40,859	2.71	1.55	－	－	63.77	25.72	10.88	5.13	3.16	33.52	33.21	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			一般養生	延長無し	32,107	2.56	1.97	－	－	54.80	20.91	10.77	5.07	3.22	42.64	42.27	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	32,654	2.63	1.94	－	－	55.45	22.13	10.58	4.99	3.17	41.92	41.56	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	33,745	2.75	1.87	－	－	56.69	24.45	10.24	4.83	3.07	40.56	40.21	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	34,900	2.88	1.81	－	－	57.91	26.73	9.90	4.67	2.96	39.21	38.88	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	33,703	2.36	1.88	－	－	57.04	25.06	10.26	4.83	3.07	40.60	40.26	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	34,249	2.43	1.85	－	－	57.61	26.16	10.09	4.76	3.02	39.96	39.62	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	35,338	2.55	1.79	－	－	58.73	28.24	9.78	4.61	2.93	38.72	38.40	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	36,490	2.67	1.73	－	－	59.83	30.32	9.47	4.46	2.83	37.50	37.19	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	29,501	3.49	2.14	0.48	0.37	47.32	19.69	11.72	4.73	1.53	49.19	46.07	2.24	0.81	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	30,046	3.54	2.11	0.47	0.36	48.17	21.04	11.50	4.65	1.50	48.29	45.23	2.20	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	31,134	3.64	2.03	0.46	0.35	49.82	23.64	11.10	4.49	1.45	46.54	43.59	2.12	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	32,285	3.74	1.96	0.44	0.34	51.38	26.12	10.71	4.33	1.40	44.88	42.03	2.05	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			養生工無	延長無し	31,536	2.53	2.01	－	－	54.08	21.28	10.96	5.17	3.28	43.39	43.03	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	32,082	2.59	1.97	－	－	54.75	22.52	10.77	5.08	3.22	42.66	42.30	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	33,171	2.72	1.91	－	－	56.02	24.84	10.42	4.91	3.12	41.26	40.91	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	34,323	2.84	1.84	－	－	57.28	27.16	10.07	4.75	3.01	39.88	39.54	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	無し			延長無し	32,806	2.60	1.93	－	－	55.66	20.46	10.54	4.97	3.15	41.74	41.37	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)		有り	一般養生	90m未満	33,354	2.67	1.90	–	–	56.28	21.68	10.36	4.88	3.10	41.05	40.69	0.27	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				90m以上180m未満	34,449	2.81	1.84	–	–	57.44	23.93	10.03	4.73	3.00	39.75	39.39	0.27	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				180m以上280m以下	35,606	2.94	1.78	–	–	58.60	26.18	9.71	4.58	2.90	38.46	38.11	0.26	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	34,403	2.40	1.84	–	–	57.80	24.54	10.05	4.74	3.01	39.80	39.45	0.27	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				90m未満	34,950	2.47	1.81	–	–	58.36	25.63	9.89	4.66	2.96	39.17	38.83	0.26	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				90m以上180m未満	36,041	2.59	1.75	–	–	59.44	27.71	9.59	4.52	2.87	37.97	37.65	0.25	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				180m以上280m以下	37,197	2.72	1.70	–	–	60.48	29.74	9.29	4.38	2.78	36.80	36.48	0.25	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	30,187	3.54	2.10	0.47	0.36	48.44	19.30	11.45	4.63	1.49	48.02	44.96	2.19	0.79	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
				90m未満	30,733	3.58	2.06	0.46	0.35	49.25	20.63	11.25	4.54	1.47	47.17	44.16	2.15	0.78	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
				90m以上180m未満	31,824	3.70	1.99	0.45	0.34	50.75	23.11	10.86	4.39	1.42	45.55	42.64	2.08	0.75	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
				180m以上280m以下	32,978	3.80	1.92	0.43	0.33	52.25	25.59	10.48	4.23	1.37	43.95	41.15	2.00	0.72	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
			養生工無	延長無し	32,236	2.56	1.96	–	–	54.98	20.85	10.72	5.05	3.21	42.46	42.10	0.28	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				90m未満	32,783	2.63	1.93	–	–	55.61	22.04	10.54	4.97	3.16	41.76	41.40	0.28	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				90m以上180m未満	33,874	2.77	1.87	–	–	56.82	24.34	10.20	4.81	3.05	40.41	40.06	0.27	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				180m以上280m以下	35,030	2.89	1.80	–	–	58.03	26.61	9.87	4.65	2.95	39.08	38.74	0.26	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
			一般養生	延長無し	32,735	2.59	1.93	–	–	55.58	20.51	10.56	4.98	3.16	41.83	41.46	0.28	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				90m未満	33,283	2.66	1.90	–	–	56.20	21.71	10.38	4.90	3.11	41.14	40.77	0.28	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				90m以上180m未満	34,377	2.80	1.84	－	－	57.36	23.97	10.05	4.74	3.01	39.84	39.48	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	35,534	2.93	1.78	－	－	58.53	26.23	9.73	4.58	2.91	38.54	38.19	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	34,331	2.39	1.84	－	－	57.73	24.61	10.07	4.75	3.01	39.88	39.53	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	34,878	2.46	1.81	－	－	58.29	25.69	9.91	4.67	2.97	39.25	38.91	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	35,970	2.59	1.76	－	－	59.36	27.74	9.61	4.53	2.88	38.05	37.73	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	37,125	2.72	1.70	－	－	60.41	29.79	9.31	4.39	2.79	36.87	36.55	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		無し		延長無し	30,116	3.53	2.10	0.47	0.36	48.34	19.35	11.48	4.64	1.50	48.13	45.06	2.20	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	30,662	3.57	2.06	0.46	0.35	49.15	20.70	11.27	4.55	1.47	47.28	44.26	2.16	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				90m以上180m未満	31,753	3.69	1.99	0.45	0.34	50.66	23.17	10.89	4.40	1.42	45.65	42.74	2.08	0.75	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				180m以上280m以下	32,907	3.78	1.92	0.43	0.33	52.17	25.66	10.50	4.24	1.37	44.05	41.24	2.01	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			養生工無	延長無し	32,164	2.56	1.97	－	－	54.88	20.87	10.75	5.07	3.22	42.56	42.19	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	32,711	2.62	1.93	－	－	55.53	22.09	10.57	4.98	3.16	41.85	41.49	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	33,803	2.76	1.87	－	－	56.74	24.40	10.22	4.82	3.06	40.50	40.15	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	34,958	2.89	1.81	－	－	57.95	26.66	9.89	4.66	2.96	39.16	38.82	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			一般養生	延長無し	33,434	2.63	1.89	－	－	56.41	20.10	10.34	4.87	3.09	40.96	40.59	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	33,983	2.70	1.86	－	－	57.00	21.27	10.17	4.79	3.04	40.30	39.93	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	35,080	2.84	1.80	－	－	58.12	23.52	9.85	4.64	2.95	39.04	38.68	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		有り																														

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				180m以上280m以下	36,240	2.97	1.74	－	－	59.23	25.73	9.54	4.50	2.85	37.80	37.45	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	35,030	2.43	1.80	－	－	58.48	24.12	9.87	4.65	2.95	39.09	38.74	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	35,579	2.51	1.78	－	－	59.00	25.18	9.71	4.58	2.91	38.49	38.14	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	36,673	2.63	1.72	－	－	60.04	27.24	9.42	4.44	2.82	37.33	37.00	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	37,831	2.77	1.67	－	－	61.04	29.23	9.14	4.31	2.73	36.19	35.87	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	30,801	3.56	2.05	0.46	0.35	49.36	18.94	11.22	4.53	1.46	47.08	44.06	2.15	0.77	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				90m未満	31,349	3.63	2.02	0.45	0.35	50.11	20.22	11.03	4.45	1.44	46.26	43.29	2.11	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				90m以上180m未満	32,443	3.73	1.95	0.44	0.33	51.58	22.70	10.65	4.30	1.39	44.69	41.83	2.04	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				180m以上280m以下	33,600	3.84	1.88	0.42	0.32	53.00	25.10	10.29	4.16	1.34	43.16	40.39	1.97	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			養生工無	延長無し	32,863	2.59	1.92	－	－	55.75	20.44	10.52	4.96	3.15	41.66	41.29	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	33,412	2.67	1.89	－	－	56.35	21.63	10.34	4.88	3.10	40.98	40.62	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	34,506	2.80	1.83	－	－	57.51	23.89	10.02	4.72	3.00	39.69	39.33	0.27	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	35,664	2.94	1.77	－	－	58.66	26.14	9.69	4.57	2.90	38.40	38.05	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	延長無し	44,360	1.93	1.42	－	－	52.01	17.83	10.57	4.72	3.50	38.57	31.50	6.79	0.21	－	7.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	44,909	2.00	1.41	－	－	52.52	18.75	10.45	4.66	3.46	38.08	31.11	6.70	0.20	－	7.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	46,004	2.11	1.37	－	－	53.49	20.53	10.20	4.55	3.37	37.18	30.37	6.54	0.20	－	7.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	47,162	2.23	1.34	－	－	54.46	22.31	9.95	4.44	3.29	36.26	29.62	6.38	0.19	－	7.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	44,983	1.85	1.40	－	－	52.75	19.94	10.43	4.66	3.45	38.01	31.06	6.69	0.20	－	7.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	45,531	1.91	1.39	－	－	53.23	20.83	10.30	4.60	3.41	37.56	30.69	6.61	0.20	－	7.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	46,623	2.02	1.35	－	－	54.16	22.52	10.06	4.49	3.33	36.69	29.97	6.46	0.20	－	7.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	47,779	2.14	1.32	－	－	55.12	24.25	9.82	4.38	3.25	35.79	29.24	6.30	0.19	－	6.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,715	2.62	1.59	0.40	0.26	44.00	18.05	11.81	4.10	1.13	45.01	35.27	7.58	1.54	0.57	8.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	40,260	2.68	1.57	0.40	0.26	44.76	19.15	11.65	4.05	1.12	44.31	34.70	7.48	1.52	0.56	8.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	41,347	2.78	1.53	0.39	0.25	46.03	21.09	11.35	3.94	1.09	43.15	33.79	7.28	1.48	0.55	8.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	42,498	2.87	1.49	0.37	0.25	47.33	23.08	11.04	3.83	1.06	41.98	32.88	7.08	1.44	0.53	7.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し		一般養生	延長無し	45,739	1.98	1.38	－	－	53.35	17.30	10.26	4.58	3.39	37.41	30.55	6.58	0.20	－	7.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	46,289	2.04	1.36	－	－	53.82	18.21	10.13	4.53	3.35	36.96	30.18	6.50	0.20	－	7.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	47,389	2.17	1.33	－	－	54.72	19.93	9.90	4.42	3.27	36.10	29.48	6.35	0.19	－	7.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	48,551	2.29	1.30	－	－	55.62	21.67	9.66	4.31	3.20	35.25	28.78	6.20	0.19	－	6.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	46,361	1.90	1.36	－	－	54.02	19.34	10.12	4.52	3.35	36.91	30.14	6.49	0.20	－	7.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	46,911	1.97	1.35	－	－	54.49	20.22	10.00	4.47	3.31	36.46	29.78	6.42	0.19	－	7.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	48,008	2.09	1.32	－	－	55.36	21.88	9.77	4.36	3.23	35.63	29.10	6.27	0.19	－	6.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	49,169	2.20	1.28	－	－	56.25	23.56	9.54	4.26	3.16	34.79	28.42	6.12	0.18	－	6.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,078	2.68	1.54	0.39	0.25	45.78	17.53	11.42	3.97	1.10	43.45	34.01	7.33	1.49	0.55	8.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	41,626	2.73	1.52	0.38	0.25	46.41	18.54	11.27	3.91	1.08	42.88	33.57	7.23	1.47	0.54	7.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	42,719	2.83	1.48	0.37	0.24	47.60	20.44	10.98	3.81	1.05	41.79	32.71	7.05	1.43	0.53	7.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	43,875	2.94	1.44	0.36	0.24	48.82	22.38	10.69	3.71	1.03	40.67	31.84	6.86	1.39	0.52	7.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し	一般養生	延長無し	45,615	1.98	1.38	－	－	53.23	17.35	10.28	4.59	3.40	37.51	30.63	6.60	0.20	－	7.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	46,165	2.05	1.37	－	－	53.69	18.24	10.16	4.54	3.36	37.06	30.26	6.52	0.20	－	7.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	47,264	2.17	1.34	－	－	54.60	19.98	9.92	4.43	3.28	36.20	29.56	6.37	0.19	－	7.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	48,427	2.29	1.30	－	－	55.51	21.70	9.69	4.33	3.20	35.34	28.85	6.22	0.19	－	6.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,238	1.90	1.37	－	－	53.91	19.41	10.14	4.53	3.36	37.00	30.22	6.51	0.20	－	7.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	46,787	1.96	1.35	－	－	54.39	20.28	10.03	4.48	3.32	36.55	29.86	6.43	0.19	－	7.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	47,884	2.08	1.32	－	－	55.25	21.93	9.80	4.37	3.24	35.73	29.18	6.29	0.19	－	6.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	49,044	2.20	1.29	－	－	56.14	23.61	9.56	4.27	3.16	34.89	28.49	6.14	0.19	－	6.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯ	延長無し	40,961	2.68	1.54	0.39	0.26	45.64	17.58	11.45	3.98	1.10	43.57	34.11	7.35	1.49	0.55	8.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	41,508	2.72	1.52	0.38	0.25	46.27	18.59	11.30	3.92	1.08	43.00	33.66	7.25	1.47	0.55	8.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				ﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	42,601	2.83	1.48	0.37	0.25	47.47	20.50	11.01	3.82	1.06	41.90	32.80	7.07	1.43	0.53	7.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,757	2.93	1.44	0.36	0.24	48.69	22.43	10.72	3.72	1.03	40.79	31.93	6.88	1.40	0.52	7.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		一般養生	延長無し	46,993	2.02	1.34	－	－	54.48	16.84	9.98	4.46	3.30	36.43	29.73	6.41	0.19	－	7.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	47,546	2.09	1.33	－	－	54.91	17.69	9.87	4.41	3.26	36.01	29.39	6.33	0.19	－	6.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,649	2.22	1.30	－	－	55.76	19.40	9.64	4.31	3.19	35.19	28.72	6.19	0.19	－	6.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,816	2.35	1.27	－	－	56.62	21.12	9.42	4.20	3.11	34.36	28.05	6.04	0.18	－	6.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	47,616	1.95	1.33	－	－	55.13	18.85	9.85	4.40	3.26	35.94	29.34	6.32	0.19	－	6.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,168	2.01	1.31	－	－	55.55	19.68	9.74	4.35	3.22	35.54	29.01	6.25	0.19	－	6.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,269	2.13	1.28	－	－	56.40	21.33	9.52	4.25	3.15	34.73	28.36	6.11	0.18	－	6.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,433	2.25	1.25	－	－	57.23	22.98	9.30	4.15	3.08	33.93	27.70	5.97	0.18	－	6.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	42,325	2.73	1.49	0.38	0.25	47.23	17.03	11.08	3.85	1.06	42.19	33.01	7.11	1.44	0.54	7.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,875	2.78	1.47	0.37	0.24	47.83	18.00	10.94	3.80	1.05	41.64	32.59	7.02	1.42	0.53	7.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,973	2.90	1.44	0.36	0.24	48.93	19.85	10.67	3.70	1.02	40.61	31.77	6.85	1.39	0.52	7.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,134	3.00	1.40	0.35	0.23	50.08	21.74	10.39	3.61	1.00	39.56	30.96	6.67	1.35	0.50	7.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	46,751	1.83	1.35	－	－	49.36	16.93	10.03	4.48	3.32	38.86	29.89	8.71	0.19	－	9.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	47,300	1.90	1.34	－	－	49.85	17.78	9.92	4.43	3.28	38.41	29.54	8.61	0.19	－	9.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,395	2.01	1.31	－	－	50.85	19.51	9.69	4.33	3.21	37.53	28.87	8.41	0.19	－	9.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し		180m以上280m以下	49,553	2.12	1.27	－	－	51.83	21.22	9.47	4.23	3.13	36.66	28.20	8.22	0.18	－	9.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	47,374	1.75	1.33	－	－	50.10	18.95	9.90	4.42	3.28	38.33	29.49	8.59	0.19	－	9.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	47,921	1.82	1.32	－	－	50.56	19.77	9.79	4.37	3.24	37.91	29.16	8.50	0.19	－	9.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	49,014	1.93	1.29	－	－	51.51	21.41	9.57	4.27	3.17	37.07	28.51	8.31	0.19	－	9.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	50,170	2.04	1.26	－	－	52.50	23.09	9.35	4.17	3.09	36.19	27.85	8.11	0.18	－	9.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	42,106	2.48	1.50	0.38	0.25	41.51	17.03	11.14	3.87	1.07	44.96	33.25	9.67	1.45	0.54	11.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	42,650	2.53	1.48	0.37	0.25	42.16	18.00	11.00	3.82	1.05	44.40	32.84	9.55	1.43	0.53	10.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	43,738	2.61	1.44	0.36	0.24	43.53	19.98	10.72	3.72	1.03	43.22	31.94	9.31	1.40	0.52	10.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	44,889	2.71	1.41	0.35	0.23	44.83	21.87	10.45	3.63	1.00	42.10	31.13	9.07	1.36	0.50	10.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	有り	一般養生	延長無し	48,129	1.88	1.31	－	－	50.69	16.44	9.75	4.35	3.22	37.76	29.03	8.46	0.19	－	9.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	48,680	1.95	1.30	－	－	51.16	17.30	9.64	4.30	3.19	37.33	28.70	8.36	0.19	－	9.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	49,779	2.07	1.27	－	－	52.07	18.95	9.42	4.21	3.12	36.51	28.07	8.18	0.18	－	9.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	50,942	2.19	1.24	－	－	53.00	20.63	9.21	4.11	3.05	35.68	27.43	7.99	0.18	－	9.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	48,752	1.81	1.30	－	－	51.38	18.41	9.62	4.30	3.18	37.27	28.66	8.35	0.19	－	9.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,302	1.87	1.28	－	－	51.84	19.23	9.51	4.25	3.15	36.85	28.34	8.26	0.18	－	9.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,399	1.98	1.25	－	－	52.74	20.84	9.31	4.16	3.08	36.05	27.72	8.08	0.18	－	9.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	51,560	2.10	1.22	－	－	53.63	22.46	9.10	4.06	3.01	35.25	27.10	7.90	0.18	－	9.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.06t/m3以上0.08t/m3未満		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,469	2.53	1.45	0.37	0.24	43.18	16.49	10.79	3.75	1.03	43.59	32.23	9.37	1.40	0.52	10.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,017	2.59	1.44	0.36	0.24	43.89	17.53	10.66	3.70	1.02	42.95	31.74	9.25	1.39	0.51	10.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,110	2.68	1.40	0.35	0.23	45.10	19.37	10.40	3.61	1.00	41.91	30.97	9.03	1.35	0.50	10.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,266	2.80	1.37	0.34	0.23	46.27	21.19	10.14	3.52	0.97	40.87	30.20	8.80	1.32	0.49	10.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	48,006	1.89	1.32	-	-	50.57	16.48	9.77	4.36	3.23	37.85	29.10	8.48	0.19	-	9.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,556	1.94	1.30	-	-	51.06	17.35	9.66	4.31	3.20	37.42	28.77	8.38	0.19	-	9.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,655	2.06	1.27	-	-	51.97	19.01	9.45	4.22	3.12	36.60	28.14	8.20	0.18	-	9.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,818	2.18	1.24	-	-	52.91	20.71	9.23	4.12	3.05	35.75	27.49	8.01	0.18	-	9.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	48,629	1.81	1.30	-	-	51.26	18.45	9.65	4.31	3.19	37.36	28.73	8.37	0.19	-	9.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	49,178	1.86	1.28	-	-	51.74	19.30	9.54	4.26	3.15	36.94	28.41	8.28	0.18	-	9.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,275	1.98	1.26	-	-	52.63	20.90	9.33	4.17	3.09	36.14	27.79	8.10	0.18	-	9.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,435	2.10	1.23	-	-	53.52	22.51	9.12	4.07	3.02	35.33	27.16	7.92	0.18	-	9.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,352	2.53	1.46	0.37	0.24	43.05	16.54	10.82	3.76	1.04	43.69	32.31	9.39	1.41	0.52	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,899	2.58	1.44	0.36	0.24	43.75	17.58	10.69	3.71	1.02	43.07	31.83	9.27	1.39	0.52	10.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,992	2.67	1.40	0.35	0.23	44.97	19.42	10.43	3.62	1.00	42.02	31.05	9.05	1.36	0.50	10.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,148	2.79	1.37	0.34	0.23	46.16	21.27	10.16	3.53	0.97	40.97	30.28	8.82	1.32	0.49	10.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り			延長無し	49,384	1.93	1.28	-	-	51.85	16.04	9.50	4.24	3.14	36.80	28.29	8.24	0.18	-	9.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	90m未満	49,937	1.99	1.26	–	–	52.29	16.87	9.39	4.19	3.11	36.40	27.98	8.15	0.18	–	9.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	51,040	2.12	1.24	–	–	53.14	18.49	9.19	4.10	3.04	35.62	27.37	7.98	0.18	–	9.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	52,207	2.24	1.21	–	–	54.03	20.15	8.98	4.01	2.97	34.82	26.76	7.80	0.17	–	8.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	50,007	1.85	1.26	–	–	52.51	17.96	9.38	4.19	3.10	36.34	27.94	8.14	0.18	–	9.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	50,558	1.92	1.25	–	–	52.94	18.77	9.28	4.14	3.07	35.94	27.63	8.05	0.18	–	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	51,660	2.03	1.22	–	–	53.77	20.34	9.08	4.05	3.00	35.19	27.05	7.88	0.18	–	9.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	52,824	2.16	1.20	–	–	54.62	21.92	8.88	3.96	2.94	34.41	26.45	7.71	0.17	–	8.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,716	2.58	1.41	0.36	0.23	44.69	16.09	10.49	3.64	1.01	42.32	31.25	9.11	1.37	0.51	10.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	45,266	2.64	1.40	0.35	0.23	45.29	17.05	10.36	3.60	0.99	41.79	30.87	8.99	1.35	0.50	10.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	46,364	2.75	1.36	0.34	0.23	46.41	18.83	10.12	3.51	0.97	40.80	30.13	8.78	1.32	0.49	10.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	47,525	2.85	1.33	0.33	0.22	47.55	20.63	9.87	3.43	0.95	39.81	29.40	8.57	1.28	0.48	9.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			有り	一般養生	延長無し	49,245	1.74	1.28	–	–	46.87	16.09	9.52	4.25	3.15	39.24	28.37	10.63	0.18	–	12.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	49,794	1.80	1.27	–	–	47.38	16.92	9.42	4.21	3.12	38.81	28.06	10.51	0.18	–	12.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	50,889	1.91	1.24	–	–	48.34	18.54	9.22	4.12	3.05	37.99	27.46	10.29	0.18	–	11.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	52,047	2.02	1.21	–	–	49.36	20.23	9.01	4.02	2.98	37.13	26.84	10.06	0.17	–	11.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				特殊養生（練	延長無し	49,868	1.67	1.27	–	–	47.57	17.99	9.41	4.20	3.11	38.76	28.02	10.50	0.18	–	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	50,415	1.72	1.25	–	–	48.09	18.84	9.30	4.15	3.08	38.32	27.71	10.38	0.18	–	11.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	90m以上180m未満	51,508	1.84	1.23	－	－	49.04	20.40	9.11	4.07	3.01	37.51	27.12	10.16	0.18	－	11.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	52,664	1.94	1.20	－	－	50.01	21.99	8.91	3.98	2.95	36.69	26.53	9.94	0.17	－	11.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,599	2.34	1.42	0.36	0.23	39.18	16.07	10.52	3.65	1.01	45.07	31.41	11.74	1.37	0.51	13.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	45,144	2.38	1.40	0.35	0.23	39.85	17.01	10.39	3.61	1.00	44.52	31.03	11.60	1.35	0.50	13.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	46,232	2.48	1.37	0.34	0.23	41.10	18.81	10.15	3.52	0.97	43.48	30.31	11.32	1.32	0.49	12.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	47,383	2.57	1.33	0.34	0.22	42.45	20.69	9.90	3.44	0.95	42.35	29.49	11.05	1.29	0.48	12.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し		一般養生	延長無し	50,623	1.79	1.25	－	－	48.19	15.62	9.27	4.14	3.06	38.20	27.60	10.34	0.18	－	11.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,174	1.85	1.23	－	－	48.67	16.45	9.17	4.09	3.03	37.79	27.30	10.23	0.18	－	11.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	52,273	1.97	1.21	－	－	49.61	18.08	8.97	4.01	2.97	36.98	26.73	10.01	0.17	－	11.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,436	2.08	1.18	－	－	50.53	19.69	8.78	3.92	2.90	36.19	26.15	9.80	0.17	－	11.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,246	1.72	1.23	－	－	48.88	17.51	9.15	4.09	3.03	37.73	27.26	10.22	0.18	－	11.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,796	1.78	1.22	－	－	49.34	18.30	9.06	4.04	3.00	37.33	26.97	10.11	0.18	－	11.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	52,893	1.89	1.19	－	－	50.25	19.86	8.87	3.96	2.93	36.55	26.41	9.90	0.17	－	11.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	54,053	2.00	1.17	－	－	51.17	21.44	8.68	3.87	2.87	35.76	25.85	9.68	0.17	－	11.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,963	2.40	1.37	0.35	0.23	40.84	15.60	10.21	3.54	0.98	43.74	30.47	11.39	1.33	0.49	13.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	46,511	2.44	1.36	0.34	0.22	41.46	16.51	10.09	3.50	0.97	43.24	30.12	11.26	1.31	0.49	12.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	47,604	2.55	1.33	0.33	0.22	42.71	18.35	9.85	3.42	0.94	42.17	29.35	11.00	1.28	0.48	12.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)（高炉）	0.08t/m3以上0.10t/m3未満		無し	一般養生	180m以上280m以下	48,760	2.65	1.30	0.33	0.21	43.92	20.13	9.62	3.34	0.92	41.16	28.65	10.74	1.25	0.46	12.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	50,500	1.79	1.25	-	-	48.07	15.66	9.29	4.15	3.07	38.29	27.67	10.37	0.18	-	11.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	51,050	1.85	1.24	-	-	48.56	16.50	9.19	4.10	3.04	37.87	27.37	10.25	0.18	-	11.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,149	1.96	1.21	-	-	49.50	18.12	8.99	4.02	2.97	37.07	26.79	10.04	0.17	-	11.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,312	2.07	1.18	-	-	50.44	19.75	8.80	3.93	2.91	36.27	26.21	9.82	0.17	-	11.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,123	1.72	1.24	-	-	48.76	17.55	9.17	4.10	3.03	37.82	27.33	10.24	0.18	-	11.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	51,672	1.77	1.22	-	-	49.23	18.36	9.08	4.05	3.00	37.42	27.04	10.13	0.18	-	11.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,769	1.89	1.20	-	-	50.14	19.91	8.89	3.97	2.94	36.63	26.48	9.92	0.17	-	11.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,929	2.00	1.17	-	-	51.06	21.48	8.70	3.88	2.88	35.85	25.91	9.71	0.17	-	11.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,846	2.40	1.38	0.35	0.23	40.70	15.64	10.23	3.55	0.98	43.85	30.55	11.42	1.33	0.49	13.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,393	2.43	1.36	0.34	0.22	41.32	16.55	10.11	3.51	0.97	43.35	30.20	11.28	1.32	0.49	12.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,486	2.54	1.33	0.33	0.22	42.59	18.38	9.88	3.43	0.95	42.27	29.42	11.02	1.29	0.48	12.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,642	2.64	1.30	0.33	0.21	43.80	20.19	9.64	3.35	0.92	41.26	28.72	10.76	1.25	0.47	12.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	51,878	1.84	1.22	-	-	49.35	15.25	9.04	4.04	2.99	37.28	26.93	10.09	0.17	-	11.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	52,431	1.89	1.20	-	-	49.81	16.07	8.95	3.99	2.96	36.89	26.65	9.98	0.17	-	11.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	53,534	2.02	1.18	-	-	50.68	17.64	8.76	3.91	2.90	36.13	26.10	9.78	0.17	-	11.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	54,701	2.13	1.15	-	-	51.57	19.24	8.57	3.83	2.84	35.36	25.54	9.57	0.17	-	10.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S				
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	52,501	1.76	1.20	－	－	50.02	17.12	8.93	3.99	2.95	36.83	26.61	9.97	0.17	－	11.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					90m未満	53,052	1.82	1.19	－	－	50.44	17.87	8.84	3.95	2.92	36.46	26.34	9.87	0.17	－	11.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
			有り		90m以上180m未満	54,153	1.94	1.17	－	－	51.29	19.39	8.66	3.87	2.86	35.72	25.80	9.67	0.17	－	11.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					180m以上280m以下	55,318	2.06	1.14	－	－	52.18	20.95	8.48	3.79	2.80	34.95	25.26	9.46	0.16	－	10.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,210	2.45	1.34	0.34	0.22	42.27	15.18	9.94	3.45	0.95	42.61	29.67	11.09	1.29	0.48	12.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					90m未満	47,760	2.50	1.32	0.33	0.22	42.93	16.16	9.82	3.41	0.94	42.04	29.25	10.96	1.28	0.47	12.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					90m以上180m未満	48,858	2.60	1.29	0.33	0.21	44.06	17.89	9.60	3.33	0.92	41.10	28.60	10.72	1.25	0.46	12.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					180m以上280m以下	50,019	2.71	1.26	0.32	0.21	45.19	19.62	9.38	3.26	0.90	40.14	27.93	10.47	1.22	0.45	11.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
				一般養生	延長無し	51,852	1.66	1.22	－	－	44.51	15.26	9.05	4.04	2.99	39.73	26.94	12.56	0.17	－	14.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					90m未満	52,401	1.70	1.20	－	－	45.03	16.09	8.95	4.00	2.96	39.32	26.66	12.43	0.17	－	13.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					90m以上180m未満	53,496	1.82	1.18	－	－	45.99	17.65	8.77	3.91	2.90	38.52	26.12	12.17	0.17	－	13.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					180m以上280m以下	54,654	1.93	1.16	－	－	46.99	19.25	8.58	3.83	2.84	37.70	25.56	11.91	0.17	－	13.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
			無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	52,475	1.58	1.20	－	－	45.24	17.12	8.94	3.99	2.96	39.25	26.62	12.41	0.17	－	13.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					90m未満	53,023	1.64	1.19	－	－	45.72	17.89	8.85	3.95	2.93	38.85	26.35	12.28	0.17	－	13.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					90m以上180m未満	54,115	1.75	1.17	－	－	46.67	19.40	8.67	3.87	2.87	38.07	25.82	12.03	0.17	－	13.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					180m以上280m以下	55,271	1.85	1.14	－	－	47.65	20.95	8.49	3.79	2.81	37.27	25.28	11.78	0.16	－	13.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
					延長無し	47,207	2.21	1.34	0.34	0.22	37.02	15.19	9.94	3.45	0.95	45.28	29.67	13.80	1.29	0.48	15.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S								
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.10t/m3以上0.12t/m3未満		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満		47,752	2.25	1.32	0.33	0.22	37.65	16.08	9.82	3.41	0.94	44.79	29.36	13.64	1.28	0.47	15.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満		48,839	2.34	1.29	0.33	0.21	38.90	17.81	9.60	3.33	0.92	43.79	28.71	13.33	1.25	0.46	14.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下		49,990	2.44	1.26	0.32	0.21	40.17	19.55	9.38	3.26	0.90	42.76	28.02	13.03	1.22	0.45	14.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し		53,231	1.71	1.19	-	-	45.83	14.87	8.81	3.93	2.91	38.72	26.25	12.23	0.17	-	13.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満		53,781	1.76	1.17	-	-	46.31	15.67	8.72	3.89	2.88	38.33	25.98	12.11	0.17	-	13.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満		54,881	1.87	1.15	-	-	47.24	17.19	8.55	3.82	2.83	37.57	25.46	11.87	0.17	-	13.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下		56,043	1.99	1.13	-	-	48.18	18.76	8.37	3.74	2.77	36.78	24.93	11.62	0.16	-	13.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し		53,853	1.63	1.17	-	-	46.53	16.69	8.71	3.89	2.88	38.26	25.94	12.09	0.17	-	13.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り		90m未満		54,403	1.69	1.16	-	-	46.99	17.45	8.62	3.85	2.85	37.88	25.68	11.97	0.17	-	13.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満		55,500	1.80	1.14	-	-	47.90	18.96	8.45	3.77	2.79	37.12	25.17	11.73	0.16	-	13.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下		56,661	1.91	1.11	-	-	48.81	20.43	8.28	3.70	2.74	36.37	24.66	11.49	0.16	-	12.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		48,570	2.26	1.30	0.33	0.21	38.65	14.76	9.66	3.35	0.93	44.03	28.83	13.41	1.26	0.47	15.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満		49,118	2.31	1.29	0.32	0.21	39.26	15.63	9.55	3.32	0.92	43.54	28.52	13.26	1.24	0.46	14.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満		50,211	2.42	1.26	0.32	0.21	40.43	17.32	9.34	3.24	0.90	42.59	27.89	12.97	1.22	0.45	14.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下		51,367	2.51	1.23	0.31	0.20	41.69	19.12	9.13	3.17	0.87	41.56	27.20	12.68	1.19	0.44	14.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し		53,107	1.70	1.19	-	-	45.72	14.90	8.83	3.94	2.92	38.81	26.31	12.26	0.17	-	13.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満		53,657	1.76	1.18	-	-	46.19	15.69	8.74	3.90	2.89	38.42	26.04	12.14	0.17	-	13.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	90m以上180m未満	54,756	1.87	1.15	－	－	47.13	17.25	8.57	3.82	2.83	37.65	25.52	11.89	0.17	－	13.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	55,919	1.98	1.13	－	－	48.08	18.82	8.39	3.75	2.77	36.86	24.98	11.65	0.16	－	13.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,730	1.64	1.18	－	－	46.40	16.70	8.73	3.90	2.89	38.35	26.00	12.12	0.17	－	13.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	54,279	1.68	1.16	－	－	46.88	17.48	8.64	3.86	2.86	37.97	25.74	12.00	0.17	－	13.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	55,376	1.80	1.14	－	－	47.79	18.98	8.47	3.78	2.80	37.21	25.23	11.76	0.16	－	13.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	56,536	1.91	1.12	－	－	48.71	20.50	8.30	3.70	2.74	36.45	24.71	11.52	0.16	－	12.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,453	2.26	1.30	0.33	0.22	38.50	14.79	9.68	3.36	0.93	44.15	28.92	13.44	1.26	0.47	15.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,000	2.30	1.29	0.32	0.21	39.12	15.67	9.57	3.32	0.92	43.66	28.60	13.29	1.25	0.46	14.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,093	2.41	1.26	0.32	0.21	40.30	17.36	9.36	3.25	0.90	42.69	27.97	13.00	1.22	0.45	14.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		有り			180m以上280m以下	51,249	2.50	1.23	0.31	0.20	41.49	19.07	9.15	3.18	0.88	41.74	27.35	12.71	1.19	0.44	14.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			有り	一般養生	延長無し	54,485	1.75	1.16	－	－	46.99	14.54	8.61	3.84	2.85	37.84	25.64	11.95	0.17	－	13.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	55,038	1.81	1.15	－	－	47.45	15.31	8.52	3.81	2.82	37.45	25.38	11.83	0.16	－	13.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	56,141	1.92	1.12	－	－	48.33	16.83	8.35	3.73	2.76	36.73	24.89	11.60	0.16	－	13.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	57,308	2.04	1.10	－	－	49.22	18.37	8.18	3.65	2.71	35.98	24.38	11.36	0.16	－	12.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	55,108	1.69	1.15	－	－	47.64	16.29	8.51	3.80	2.81	37.40	25.35	11.82	0.16	－	13.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	55,660	1.73	1.13	－	－	48.10	17.06	8.43	3.76	2.79	37.03	25.10	11.70	0.16	－	13.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	56,761	1.85	1.11	－	－	48.96	18.54	8.26	3.69	2.73	36.31	24.61	11.47	0.16	－	12.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	57,925	1.96	1.09	－	－	49.83	20.00	8.10	3.62	2.68	35.59	24.12	11.24	0.16	－	12.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	49,817	2.32	1.27	0.32	0.21	40.06	14.39	9.42	3.27	0.90	42.94	28.13	13.07	1.22	0.45	14.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	50,367	2.37	1.25	0.32	0.21	40.62	15.25	9.31	3.23	0.89	42.49	27.83	12.93	1.21	0.45	14.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	51,465	2.48	1.23	0.31	0.20	41.81	16.98	9.11	3.16	0.87	41.50	27.15	12.65	1.19	0.44	14.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	52,626	2.58	1.20	0.30	0.20	42.95	18.67	8.91	3.09	0.85	40.58	26.55	12.37	1.16	0.43	13.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	54,367	1.58	1.16	－	－	42.43	14.54	8.63	3.85	2.85	40.09	25.70	14.16	0.17	－	15.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	54,915	1.63	1.15	－	－	42.95	15.35	8.54	3.81	2.82	39.68	25.44	14.02	0.16	－	15.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	56,010	1.74	1.13	－	－	43.93	16.87	8.37	3.74	2.77	38.90	24.94	13.74	0.16	－	15.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	57,169	1.84	1.10	－	－	44.93	18.42	8.20	3.66	2.71	38.11	24.44	13.46	0.16	－	15.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	54,990	1.52	1.15	－	－	43.14	16.31	8.53	3.81	2.82	39.62	25.41	14.00	0.16	－	15.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	55,537	1.57	1.14	－	－	43.64	17.08	8.45	3.77	2.79	39.23	25.16	13.86	0.16	－	15.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	56,630	1.66	1.11	－	－	44.61	18.56	8.28	3.70	2.74	38.47	24.67	13.59	0.16	－	15.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	57,786	1.77	1.09	－	－	45.56	20.03	8.12	3.62	2.68	37.71	24.18	13.32	0.16	－	14.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,721	2.09	1.27	0.32	0.21	35.14	14.42	9.43	3.28	0.90	45.39	28.18	15.48	1.23	0.46	17.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	50,266	2.15	1.26	0.32	0.21	35.77	15.28	9.33	3.24	0.89	44.89	27.88	15.31	1.21	0.45	17.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,354	2.23	1.23	0.31	0.20	37.00	16.94	9.13	3.17	0.88	43.94	27.28	14.99	1.19	0.44	16.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	52,505	2.32	1.20	0.30	0.20	38.24	18.62	8.93	3.10	0.86	42.98	26.69	14.66	1.16	0.43	16.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し																															

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.12t/m3以上0.14t/m3未満	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	55,745	1.62	1.13	－	－	43.78	14.21	8.41	3.76	2.78	39.10	25.06	13.81	0.16	－	15.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	56,296	1.68	1.12	－	－	44.25	14.96	8.33	3.72	2.76	38.72	24.82	13.67	0.16	－	15.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	57,395	1.79	1.10	－	－	45.17	16.46	8.17	3.65	2.70	37.98	24.34	13.41	0.16	－	15.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	58,558	1.90	1.08	－	－	46.13	17.97	8.01	3.58	2.65	37.21	23.86	13.14	0.15	－	14.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	56,368	1.56	1.12	－	－	44.45	15.93	8.32	3.72	2.75	38.66	24.79	13.65	0.16	－	15.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	56,918	1.62	1.11	－	－	44.91	16.67	8.24	3.68	2.73	38.29	24.55	13.52	0.16	－	15.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	58,015	1.72	1.09	－	－	45.81	18.12	8.08	3.61	2.67	37.57	24.08	13.27	0.16	－	14.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	59,175	1.83	1.07	－	－	46.74	19.57	7.93	3.54	2.62	36.83	23.61	13.01	0.15	－	14.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	51,085	2.15	1.24	0.31	0.20	36.74	14.03	9.18	3.19	0.88	44.19	27.44	15.07	1.19	0.44	16.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,632	2.20	1.22	0.31	0.20	37.33	14.87	9.08	3.15	0.87	43.73	27.15	14.91	1.18	0.44	16.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	52,726	2.30	1.20	0.30	0.20	38.50	16.49	8.90	3.09	0.85	42.81	26.57	14.60	1.16	0.43	16.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,882	2.38	1.17	0.29	0.19	39.66	18.14	8.70	3.02	0.83	41.92	26.04	14.28	1.13	0.42	16.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	有り	一般養生	延長無し	55,621	1.62	1.13	－	－	43.65	14.23	8.43	3.77	2.79	39.19	25.12	13.84	0.16	－	15.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	56,172	1.67	1.12	－	－	44.14	15.01	8.35	3.73	2.76	38.80	24.87	13.70	0.16	－	15.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	57,271	1.78	1.10	－	－	45.07	16.50	8.19	3.66	2.71	38.06	24.39	13.44	0.16	－	15.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	58,433	1.90	1.08	－	－	46.02	18.02	8.03	3.58	2.65	37.29	23.91	13.17	0.15	－	14.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	56,244	1.56	1.12	－	－	44.33	15.96	8.34	3.72	2.76	38.74	24.84	13.68	0.16	－	15.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	56,794	1.61	1.11	－	－	44.80	16.71	8.26	3.69	2.73	38.37	24.60	13.55	0.16	－	15.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	57,890	1.72	1.09	－	－	45.71	18.14	8.10	3.62	2.68	37.64	24.13	13.29	0.16	－	14.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	59,050	1.82	1.07	－	－	46.64	19.62	7.94	3.55	2.63	36.90	23.66	13.03	0.15	－	14.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,968	2.14	1.24	0.31	0.20	36.61	14.06	9.20	3.20	0.88	44.29	27.50	15.10	1.20	0.44	16.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,515	2.20	1.23	0.31	0.20	37.20	14.91	9.10	3.16	0.87	43.82	27.21	14.94	1.18	0.44	16.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	52,608	2.29	1.20	0.30	0.20	38.37	16.53	8.92	3.10	0.85	42.91	26.64	14.63	1.16	0.43	16.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,763	2.38	1.17	0.30	0.19	39.55	18.18	8.72	3.03	0.84	42.00	26.08	14.32	1.13	0.42	16.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		有り		一般養生	延長無し	57,000	1.67	1.11	－	－	44.92	13.90	8.23	3.67	2.72	38.25	24.51	13.50	0.16	－	15.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	57,552	1.73	1.10	－	－	45.36	14.62	8.15	3.64	2.70	37.89	24.28	13.37	0.16	－	15.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	58,656	1.84	1.08	－	－	46.26	16.10	8.00	3.57	2.64	37.17	23.82	13.12	0.15	－	14.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	59,823	1.95	1.05	－	－	47.16	17.60	7.84	3.50	2.59	36.44	23.35	12.87	0.15	－	14.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	57,623	1.61	1.10	－	－	45.55	15.57	8.14	3.63	2.69	37.84	24.25	13.36	0.16	－	15.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	58,174	1.66	1.08	－	－	46.00	16.31	8.06	3.60	2.67	37.48	24.02	13.23	0.16	－	14.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	59,275	1.77	1.06	－	－	46.88	17.74	7.91	3.53	2.62	36.77	23.57	12.98	0.15	－	14.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	60,440	1.88	1.04	－	－	47.75	19.17	7.76	3.46	2.57	36.07	23.12	12.73	0.15	－	14.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯ	延長無し	52,331	2.21	1.21	0.30	0.20	38.12	13.70	8.96	3.11	0.86	43.16	26.78	14.71	1.17	0.43	16.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	52,881	2.26	1.19	0.30	0.20	38.70	14.52	8.87	3.08	0.85	42.70	26.50	14.55	1.15	0.43	16.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				ﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	53,979	2.35	1.17	0.29	0.19	39.80	16.11	8.69	3.02	0.83	41.84	25.96	14.26	1.13	0.42	16.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	55,141	2.46	1.14	0.29	0.19	40.99	17.81	8.51	2.95	0.81	40.88	25.34	13.96	1.11	0.41	15.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | |

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	46,911	1.97	1.35	-	-	54.49	20.22	10.00	4.47	3.31	36.46	29.78	6.42	0.19	-	7.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,008	2.09	1.32	-	-	55.36	21.88	9.77	4.36	3.23	35.63	29.10	6.27	0.19	-	6.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,169	2.20	1.28	-	-	56.25	23.56	9.54	4.26	3.16	34.79	28.42	6.12	0.18	-	6.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,078	2.68	1.54	0.39	0.25	45.78	17.53	11.42	3.97	1.10	43.45	34.01	7.33	1.49	0.55	8.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,626	2.73	1.52	0.38	0.25	46.41	18.54	11.27	3.91	1.08	42.88	33.57	7.23	1.47	0.54	7.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,719	2.83	1.48	0.37	0.24	47.60	20.44	10.98	3.81	1.05	41.79	32.71	7.05	1.43	0.53	7.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,875	2.94	1.44	0.36	0.24	48.82	22.38	10.69	3.71	1.03	40.67	31.84	6.86	1.39	0.52	7.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	一般養生	延長無し	45,615	1.98	1.38	-	-	53.23	17.35	10.28	4.59	3.40	37.51	30.63	6.60	0.20	-	7.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,165	2.05	1.37	-	-	53.69	18.24	10.16	4.54	3.36	37.06	30.26	6.52	0.20	-	7.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,264	2.17	1.34	-	-	54.60	19.98	9.92	4.43	3.28	36.20	29.56	6.37	0.19	-	7.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,427	2.29	1.30	-	-	55.51	21.70	9.69	4.33	3.20	35.34	28.85	6.22	0.19	-	6.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,238	1.90	1.37	-	-	53.91	19.41	10.14	4.53	3.36	37.00	30.22	6.51	0.20	-	7.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,787	1.96	1.35	-	-	54.39	20.28	10.03	4.48	3.32	36.55	29.86	6.43	0.19	-	7.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,884	2.08	1.32	-	-	55.25	21.93	9.80	4.37	3.24	35.73	29.18	6.29	0.19	-	6.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,044	2.20	1.29	-	-	56.14	23.61	9.56	4.27	3.16	34.89	28.49	6.14	0.19	-	6.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯ	延長無し	40,961	2.68	1.54	0.39	0.26	45.64	17.58	11.45	3.98	1.10	43.57	34.11	7.35	1.49	0.55	8.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,508	2.72	1.52	0.38	0.25	46.27	18.59	11.30	3.92	1.08	43.00	33.66	7.25	1.47	0.55	8.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
							K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				ﾄﾚｰﾗ養生	90m以上180m未満	42,601	2.83	1.48	0.37	0.25	47.47	20.50	11.01	3.82	1.06	41.90	32.80	7.07	1.43	0.53	7.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	43,757	2.93	1.44	0.36	0.24	48.69	22.43	10.72	3.72	1.03	40.79	31.93	6.88	1.40	0.52	7.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		有り			延長無し	46,993	2.02	1.34	－	－	54.48	16.84	9.98	4.46	3.30	36.43	29.73	6.41	0.19	－	7.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	90m未満	47,546	2.09	1.33	－	－	54.91	17.69	9.87	4.41	3.26	36.01	29.39	6.33	0.19	－	6.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	48,649	2.22	1.30	－	－	55.76	19.40	9.64	4.31	3.19	35.19	28.72	6.19	0.19	－	6.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	49,816	2.35	1.27	－	－	56.62	21.12	9.42	4.20	3.11	34.36	28.05	6.04	0.18	－	6.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	47,616	1.95	1.33	－	－	55.13	18.85	9.85	4.40	3.26	35.94	29.34	6.32	0.19	－	6.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	48,168	2.01	1.31	－	－	55.55	19.68	9.74	4.35	3.22	35.54	29.01	6.25	0.19	－	6.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	49,269	2.13	1.28	－	－	56.40	21.33	9.52	4.25	3.15	34.73	28.36	6.11	0.18	－	6.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m未満	50,433	2.25	1.25	－	－	57.23	22.98	9.30	4.15	3.08	33.93	27.70	5.97	0.18	－	6.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	42,325	2.73	1.49	0.38	0.25	47.23	17.03	11.08	3.85	1.06	42.19	33.01	7.11	1.44	0.54	7.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	42,875	2.78	1.47	0.37	0.24	47.83	18.00	10.94	3.80	1.05	41.64	32.59	7.02	1.42	0.53	7.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	43,973	2.90	1.44	0.36	0.24	48.93	19.85	10.67	3.70	1.02	40.61	31.77	6.85	1.39	0.52	7.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	45,134	3.00	1.40	0.35	0.23	50.08	21.74	10.39	3.61	1.00	39.56	30.96	6.67	1.35	0.50	7.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	46,751	1.83	1.35	－	－	49.36	16.93	10.03	4.48	3.32	38.86	29.89	8.71	0.19	－	9.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	47,300	1.90	1.34	－	－	49.85	17.78	9.92	4.43	3.28	38.41	29.54	8.61	0.19	－	9.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	48,395	2.01	1.31	－	－	50.85	19.51	9.69	4.33	3.21	37.53	28.87	8.41	0.19	－	9.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し		180m以上280m以下	49,553	2.12	1.27	-	-	51.83	21.22	9.47	4.23	3.13	36.66	28.20	8.22	0.18	-	9.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	47,374	1.75	1.33	-	-	50.10	18.95	9.90	4.42	3.28	38.33	29.49	8.59	0.19	-	9.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	47,921	1.82	1.32	-	-	50.56	19.77	9.79	4.37	3.24	37.91	29.16	8.50	0.19	-	9.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,014	1.93	1.29	-	-	51.51	21.41	9.57	4.27	3.17	37.07	28.51	8.31	0.19	-	9.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,170	2.04	1.26	-	-	52.50	23.09	9.35	4.17	3.09	36.19	27.85	8.11	0.18	-	9.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	42,106	2.48	1.50	0.38	0.25	41.51	17.03	11.14	3.87	1.07	44.96	33.25	9.67	1.45	0.54	11.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,650	2.53	1.48	0.37	0.25	42.16	18.00	11.00	3.82	1.05	44.40	32.84	9.55	1.43	0.53	10.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,738	2.61	1.44	0.36	0.24	43.53	19.98	10.72	3.72	1.03	43.22	31.94	9.31	1.40	0.52	10.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	44,889	2.71	1.41	0.35	0.23	44.83	21.87	10.45	3.63	1.00	42.10	31.13	9.07	1.36	0.50	10.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	48,129	1.88	1.31	-	-	50.69	16.44	9.75	4.35	3.22	37.76	29.03	8.46	0.19	-	9.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,680	1.95	1.30	-	-	51.16	17.30	9.64	4.30	3.19	37.33	28.70	8.36	0.19	-	9.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,779	2.07	1.27	-	-	52.07	18.95	9.42	4.21	3.12	36.51	28.07	8.18	0.18	-	9.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,942	2.19	1.24	-	-	53.00	20.63	9.21	4.11	3.05	35.68	27.43	7.99	0.18	-	9.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	48,752	1.81	1.30	-	-	51.38	18.41	9.62	4.30	3.18	37.27	28.66	8.35	0.19	-	9.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	49,302	1.87	1.28	-	-	51.84	19.23	9.51	4.25	3.15	36.85	28.34	8.26	0.18	-	9.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,399	1.98	1.25	-	-	52.74	20.84	9.31	4.16	3.08	36.05	27.72	8.08	0.18	-	9.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,560	2.10	1.22	-	-	53.63	22.46	9.10	4.06	3.01	35.25	27.10	7.90	0.18	-	9.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.06t/m3以上0.08t/m3未満			仮囲い内ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,469	2.53	1.45	0.37	0.24	43.18	16.49	10.79	3.75	1.03	43.59	32.23	9.37	1.40	0.52	10.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	44,017	2.59	1.44	0.36	0.24	43.89	17.53	10.66	3.70	1.02	42.95	31.74	9.25	1.39	0.51	10.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	45,110	2.68	1.40	0.35	0.23	45.10	19.37	10.40	3.61	1.00	41.91	30.97	9.03	1.35	0.50	10.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	46,266	2.80	1.37	0.34	0.23	46.27	21.19	10.14	3.52	0.97	40.87	30.20	8.80	1.32	0.49	10.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	48,006	1.89	1.32	－	－	50.57	16.48	9.77	4.36	3.23	37.85	29.10	8.48	0.19	－	9.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	48,556	1.94	1.30	－	－	51.06	17.35	9.66	4.31	3.20	37.42	28.77	8.38	0.19	－	9.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	49,655	2.06	1.27	－	－	51.97	19.01	9.45	4.22	3.12	36.60	28.14	8.20	0.18	－	9.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	50,818	2.18	1.24	－	－	52.91	20.71	9.23	4.12	3.05	35.75	27.49	8.01	0.18	－	9.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	48,629	1.81	1.30	－	－	51.26	18.45	9.65	4.31	3.19	37.36	28.73	8.37	0.19	－	9.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,178	1.86	1.28	－	－	51.74	19.30	9.54	4.26	3.15	36.94	28.41	8.28	0.18	－	9.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,275	1.98	1.26	－	－	52.63	20.90	9.33	4.17	3.09	36.14	27.79	8.10	0.18	－	9.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	51,435	2.10	1.23	－	－	53.52	22.51	9.12	4.07	3.02	35.33	27.16	7.92	0.18	－	9.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,352	2.53	1.46	0.37	0.24	43.05	16.54	10.82	3.76	1.04	43.69	32.31	9.39	1.41	0.52	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	43,899	2.58	1.44	0.36	0.24	43.75	17.58	10.69	3.71	1.02	43.07	31.83	9.27	1.39	0.52	10.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	44,992	2.67	1.40	0.35	0.23	44.97	19.42	10.43	3.62	1.00	42.02	31.05	9.05	1.36	0.50	10.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	46,148	2.79	1.37	0.34	0.23	46.16	21.27	10.16	3.53	0.97	40.97	30.28	8.82	1.32	0.49	10.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	49,384	1.93	1.28	－	－	51.85	16.04	9.50	4.24	3.14	36.80	28.29	8.24	0.18	－	9.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			有り	一般養生	90m未満	49,937	1.99	1.26	-	-	52.29	16.87	9.39	4.19	3.11	36.40	27.98	8.15	0.18	-	9.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m以上180m未満	51,040	2.12	1.24	-	-	53.14	18.49	9.19	4.10	3.04	35.62	27.37	7.98	0.18	-	9.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	52,207	2.24	1.21	-	-	54.03	20.15	8.98	4.01	2.97	34.82	26.76	7.80	0.17	-	8.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,007	1.85	1.26	-	-	52.51	17.96	9.38	4.19	3.10	36.34	27.94	8.14	0.18	-	9.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m未満	50,558	1.92	1.25	-	-	52.94	18.77	9.28	4.14	3.07	35.94	27.63	8.05	0.18	-	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m以上180m未満	51,660	2.03	1.22	-	-	53.77	20.34	9.08	4.05	3.00	35.19	27.05	7.88	0.18	-	9.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	52,824	2.16	1.20	-	-	54.62	21.92	8.88	3.96	2.94	34.41	26.45	7.71	0.17	-	8.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,716	2.58	1.41	0.36	0.23	44.69	16.09	10.49	3.64	1.01	42.32	31.25	9.11	1.37	0.51	10.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m未満	45,266	2.64	1.40	0.35	0.23	45.29	17.05	10.36	3.60	0.99	41.79	30.87	8.99	1.35	0.50	10.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m以上180m未満	46,364	2.75	1.36	0.34	0.23	46.41	18.83	10.12	3.51	0.97	40.80	30.13	8.78	1.32	0.49	10.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	47,525	2.85	1.33	0.33	0.22	47.55	20.63	9.87	3.43	0.95	39.81	29.40	8.57	1.28	0.48	9.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
			無し	一般養生	延長無し	49,245	1.74	1.28	-	-	46.87	16.09	9.52	4.25	3.15	39.24	28.37	10.63	0.18	-	12.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m未満	49,794	1.80	1.27	-	-	47.38	16.92	9.42	4.21	3.12	38.81	28.06	10.51	0.18	-	12.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m以上180m未満	50,889	1.91	1.24	-	-	48.34	18.54	9.22	4.12	3.05	37.99	27.46	10.29	0.18	-	11.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					180m以上280m以下	52,047	2.02	1.21	-	-	49.36	20.23	9.01	4.02	2.98	37.13	26.84	10.06	0.17	-	11.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
				特殊養生(練	延長無し	49,868	1.67	1.27	-	-	47.57	17.99	9.41	4.20	3.11	38.76	28.02	10.50	0.18	-	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	
					90m未満	50,415	1.72	1.25	-	-	48.09	18.84	9.30	4.15	3.08	38.32	27.71	10.38	0.18	-	11.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-	

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				戻･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	90m以上180m未満	51,508	1.84	1.23	-	-	49.04	20.40	9.11	4.07	3.01	37.51	27.12	10.16	0.18	-	11.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	52,664	1.94	1.20	-	-	50.01	21.99	8.91	3.98	2.95	36.69	26.53	9.94	0.17	-	11.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,599	2.34	1.42	0.36	0.23	39.18	16.07	10.52	3.65	1.01	45.07	31.41	11.74	1.37	0.51	13.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,144	2.38	1.40	0.35	0.23	39.85	17.01	10.39	3.61	1.00	44.52	31.03	11.60	1.35	0.50	13.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,232	2.48	1.37	0.34	0.23	41.10	18.81	10.15	3.52	0.97	43.48	30.31	11.32	1.32	0.49	12.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,383	2.57	1.33	0.34	0.22	42.45	20.69	9.90	3.44	0.95	42.35	29.49	11.05	1.29	0.48	12.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し		一般養生	延長無し	50,623	1.79	1.25	-	-	48.19	15.62	9.27	4.14	3.06	38.20	27.60	10.34	0.18	-	11.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	51,174	1.85	1.23	-	-	48.67	16.45	9.17	4.09	3.03	37.79	27.30	10.23	0.18	-	11.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,273	1.97	1.21	-	-	49.61	18.08	8.97	4.01	2.97	36.98	26.73	10.01	0.17	-	11.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,436	2.08	1.18	-	-	50.53	19.69	8.78	3.92	2.90	36.19	26.15	9.80	0.17	-	11.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練戻･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,246	1.72	1.23	-	-	48.88	17.51	9.15	4.09	3.03	37.73	27.26	10.22	0.18	-	11.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	51,796	1.78	1.22	-	-	49.34	18.30	9.06	4.04	3.00	37.33	26.97	10.11	0.18	-	11.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,893	1.89	1.19	-	-	50.25	19.86	8.87	3.96	2.93	36.55	26.41	9.90	0.17	-	11.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	54,053	2.00	1.17	-	-	51.17	21.44	8.68	3.87	2.87	35.76	25.85	9.68	0.17	-	11.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,963	2.40	1.37	0.35	0.23	40.84	15.60	10.21	3.54	0.98	43.74	30.47	11.39	1.33	0.49	13.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,511	2.44	1.36	0.34	0.22	41.46	16.51	10.09	3.50	0.97	43.24	30.12	11.26	1.31	0.49	12.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,604	2.55	1.33	0.33	0.22	42.71	18.35	9.85	3.42	0.94	42.17	29.35	11.00	1.28	0.48	12.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S						
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満		無し	一般養生	180m以上280m以下	48,760	2.65	1.30	0.33	0.21	43.92	20.13	9.62	3.34	0.92	41.16	28.65	10.74	1.25	0.46	12.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					延長無し	50,500	1.79	1.25	-	-	48.07	15.66	9.29	4.15	3.07	38.29	27.67	10.37	0.18	-	11.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					90m未満	51,050	1.85	1.24	-	-	48.56	16.50	9.19	4.10	3.04	37.87	27.37	10.25	0.18	-	11.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					90m以上180m未満	52,149	1.96	1.21	-	-	49.50	18.12	8.99	4.02	2.97	37.07	26.79	10.04	0.17	-	11.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					180m以上280m以下	53,312	2.07	1.18	-	-	50.44	19.75	8.80	3.93	2.91	36.27	26.21	9.82	0.17	-	11.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,123	1.72	1.24	-	-	48.76	17.55	9.17	4.10	3.03	37.82	27.33	10.24	0.18	-	11.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					90m未満	51,672	1.77	1.22	-	-	49.23	18.36	9.08	4.05	3.00	37.42	27.04	10.13	0.18	-	11.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					90m以上180m未満	52,769	1.89	1.20	-	-	50.14	19.91	8.89	3.97	2.94	36.63	26.48	9.92	0.17	-	11.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					180m以上280m以下	53,929	2.00	1.17	-	-	51.06	21.48	8.70	3.88	2.88	35.85	25.91	9.71	0.17	-	11.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,846	2.40	1.38	0.35	0.23	40.70	15.64	10.23	3.55	0.98	43.85	30.55	11.42	1.33	0.49	13.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					90m未満	46,393	2.43	1.36	0.34	0.22	41.32	16.55	10.11	3.51	0.97	43.35	30.20	11.28	1.32	0.49	12.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					90m以上180m未満	47,486	2.54	1.33	0.33	0.22	42.59	18.38	9.88	3.43	0.95	42.27	29.42	11.02	1.29	0.48	12.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					180m以上280m以下	48,642	2.64	1.30	0.33	0.21	43.80	20.19	9.64	3.35	0.92	41.26	28.72	10.76	1.25	0.47	12.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
			有り	一般養生	延長無し	51,878	1.84	1.22	-	-	49.35	15.25	9.04	4.04	2.99	37.28	26.93	10.09	0.17	-	11.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					90m未満	52,431	1.89	1.20	-	-	49.81	16.07	8.95	3.99	2.96	36.89	26.65	9.98	0.17	-	11.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					90m以上180m未満	53,534	2.02	1.18	-	-	50.68	17.64	8.76	3.91	2.90	36.13	26.10	9.78	0.17	-	11.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		
					180m以上280m以下	54,701	2.13	1.15	-	-	51.57	19.24	8.57	3.83	2.84	35.36	25.54	9.57	0.17	-	10.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物		

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	52,501	1.76	1.20	－	－	50.02	17.12	8.93	3.99	2.95	36.83	26.61	9.97	0.17	－	11.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	53,052	1.82	1.19	－	－	50.44	17.87	8.84	3.95	2.92	36.46	26.34	9.87	0.17	－	11.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	54,153	1.94	1.17	－	－	51.29	19.39	8.66	3.87	2.86	35.72	25.80	9.67	0.17	－	11.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	55,318	2.06	1.14	－	－	52.18	20.95	8.48	3.79	2.80	34.95	25.26	9.46	0.16	－	10.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,210	2.45	1.34	0.34	0.22	42.27	15.18	9.94	3.45	0.95	42.61	29.67	11.09	1.29	0.48	12.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	47,760	2.50	1.32	0.33	0.22	42.93	16.16	9.82	3.41	0.94	42.04	29.25	10.96	1.28	0.47	12.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	48,858	2.60	1.29	0.33	0.21	44.06	17.89	9.60	3.33	0.92	41.10	28.60	10.72	1.25	0.46	12.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	50,019	2.71	1.26	0.32	0.21	45.19	19.62	9.38	3.26	0.90	40.14	27.93	10.47	1.22	0.45	11.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し	一般養生	延長無し	51,852	1.66	1.22	－	－	44.51	15.26	9.05	4.04	2.99	39.73	26.94	12.56	0.17	－	14.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	52,401	1.70	1.20	－	－	45.03	16.09	8.95	4.00	2.96	39.32	26.66	12.43	0.17	－	13.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	53,496	1.82	1.18	－	－	45.99	17.65	8.77	3.91	2.90	38.52	26.12	12.17	0.17	－	13.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	54,654	1.93	1.16	－	－	46.99	19.25	8.58	3.83	2.84	37.70	25.56	11.91	0.17	－	13.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	52,475	1.58	1.20	－	－	45.24	17.12	8.94	3.99	2.96	39.25	26.62	12.41	0.17	－	13.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	53,023	1.64	1.19	－	－	45.72	17.89	8.85	3.95	2.93	38.85	26.35	12.28	0.17	－	13.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	54,115	1.75	1.17	－	－	46.67	19.40	8.67	3.87	2.87	38.07	25.82	12.03	0.17	－	13.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	55,271	1.85	1.14	－	－	47.65	20.95	8.49	3.79	2.81	37.27	25.28	11.78	0.16	－	13.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	47,207	2.21	1.34	0.34	0.22	37.02	15.19	9.94	3.45	0.95	45.28	29.67	13.80	1.29	0.48	15.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	47,752	2.25	1.32	0.33	0.22	37.65	16.08	9.82	3.41	0.94	44.79	29.36	13.64	1.28	0.47	15.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	48,839	2.34	1.29	0.33	0.21	38.90	17.81	9.60	3.33	0.92	43.79	28.71	13.33	1.25	0.46	14.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	49,990	2.44	1.26	0.32	0.21	40.17	19.55	9.38	3.26	0.90	42.76	28.02	13.03	1.22	0.45	14.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	53,231	1.71	1.19	－	－	45.83	14.87	8.81	3.93	2.91	38.72	26.25	12.23	0.17	－	13.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	53,781	1.76	1.17	－	－	46.31	15.67	8.72	3.89	2.88	38.33	25.98	12.11	0.17	－	13.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	54,881	1.87	1.15	－	－	47.24	17.19	8.55	3.82	2.83	37.57	25.46	11.87	0.17	－	13.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	56,043	1.99	1.13	－	－	48.18	18.76	8.37	3.74	2.77	36.78	24.93	11.62	0.16	－	13.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	53,853	1.63	1.17	－	－	46.53	16.69	8.71	3.89	2.88	38.26	25.94	12.09	0.17	－	13.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	54,403	1.69	1.16	－	－	46.99	17.45	8.62	3.85	2.85	37.88	25.68	11.97	0.17	－	13.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	55,500	1.80	1.14	－	－	47.90	18.96	8.45	3.77	2.79	37.12	25.17	11.73	0.16	－	13.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	56,661	1.91	1.11	－	－	48.81	20.43	8.28	3.70	2.74	36.37	24.66	11.49	0.16	－	12.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,570	2.26	1.30	0.33	0.21	38.65	14.76	9.66	3.35	0.93	44.03	28.83	13.41	1.26	0.47	15.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,118	2.31	1.29	0.32	0.21	39.26	15.63	9.55	3.32	0.92	43.54	28.52	13.26	1.24	0.46	14.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,211	2.42	1.26	0.32	0.21	40.43	17.32	9.34	3.24	0.90	42.59	27.89	12.97	1.22	0.45	14.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	51,367	2.51	1.23	0.31	0.20	41.69	19.12	9.13	3.17	0.87	41.56	27.20	12.68	1.19	0.44	14.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満		有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,107	1.70	1.19	－	－	45.72	14.90	8.83	3.94	2.92	38.81	26.31	12.26	0.17	－	13.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	53,657	1.76	1.18	－	－	46.19	15.69	8.74	3.90	2.89	38.42	26.04	12.14	0.17	－	13.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生																														

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	90m以上180m未満	54,756	1.87	1.15	-	-	47.13	17.25	8.57	3.82	2.83	37.65	25.52	11.89	0.17	-	13.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	55,919	1.98	1.13	-	-	48.08	18.82	8.39	3.75	2.77	36.86	24.98	11.65	0.16	-	13.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,730	1.64	1.18	-	-	46.40	16.70	8.73	3.90	2.89	38.35	26.00	12.12	0.17	-	13.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	54,279	1.68	1.16	-	-	46.88	17.48	8.64	3.86	2.86	37.97	25.74	12.00	0.17	-	13.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し		90m以上180m未満	55,376	1.80	1.14	-	-	47.79	18.98	8.47	3.78	2.80	37.21	25.23	11.76	0.16	-	13.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	56,536	1.91	1.12	-	-	48.71	20.50	8.30	3.70	2.74	36.45	24.71	11.52	0.16	-	12.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,453	2.26	1.30	0.33	0.22	38.50	14.79	9.68	3.36	0.93	44.15	28.92	13.44	1.26	0.47	15.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	49,000	2.30	1.29	0.32	0.21	39.12	15.67	9.57	3.32	0.92	43.66	28.60	13.29	1.25	0.46	14.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,093	2.41	1.26	0.32	0.21	40.30	17.36	9.36	3.25	0.90	42.69	27.97	13.00	1.22	0.45	14.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り			180m以上280m以下	51,249	2.50	1.23	0.31	0.20	41.49	19.07	9.15	3.18	0.88	41.74	27.35	12.71	1.19	0.44	14.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	54,485	1.75	1.16	-	-	46.99	14.54	8.61	3.84	2.85	37.84	25.64	11.95	0.17	-	13.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	55,038	1.81	1.15	-	-	47.45	15.31	8.52	3.81	2.82	37.45	25.38	11.83	0.16	-	13.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	56,141	1.92	1.12	-	-	48.33	16.83	8.35	3.73	2.76	36.73	24.89	11.60	0.16	-	13.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	57,308	2.04	1.10	-	-	49.22	18.37	8.18	3.65	2.71	35.98	24.38	11.36	0.16	-	12.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	55,108	1.69	1.15	-	-	47.64	16.29	8.51	3.80	2.81	37.40	25.35	11.82	0.16	-	13.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	55,660	1.73	1.13	-	-	48.10	17.06	8.43	3.76	2.79	37.03	25.10	11.70	0.16	-	13.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	56,761	1.85	1.11	-	-	48.96	18.54	8.26	3.69	2.73	36.31	24.61	11.47	0.16	-	12.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					180m以上280m以下	57,925	1.96	1.09	-	-	49.83	20.00	8.10	3.62	2.68	35.59	24.12	11.24	0.16	-	12.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,817	2.32	1.27	0.32	0.21	40.06	14.39	9.42	3.27	0.90	42.94	28.13	13.07	1.22	0.45	14.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,367	2.37	1.25	0.32	0.21	40.62	15.25	9.31	3.23	0.89	42.49	27.83	12.93	1.21	0.45	14.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,465	2.48	1.23	0.31	0.20	41.81	16.98	9.11	3.16	0.87	41.50	27.15	12.65	1.19	0.44	14.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	52,626	2.58	1.20	0.30	0.20	42.95	18.67	8.91	3.09	0.85	40.58	26.55	12.37	1.16	0.43	13.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	54,367	1.58	1.16	-	-	42.43	14.54	8.63	3.85	2.85	40.09	25.70	14.16	0.17	-	15.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	54,915	1.63	1.15	-	-	42.95	15.35	8.54	3.81	2.82	39.68	25.44	14.02	0.16	-	15.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	56,010	1.74	1.13	-	-	43.93	16.87	8.37	3.74	2.77	38.90	24.94	13.74	0.16	-	15.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	57,169	1.84	1.10	-	-	44.93	18.42	8.20	3.66	2.71	38.11	24.44	13.46	0.16	-	15.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,990	1.52	1.15	-	-	43.14	16.31	8.53	3.81	2.82	39.62	25.41	14.00	0.16	-	15.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し		90m未満	55,537	1.57	1.14	-	-	43.64	17.08	8.45	3.77	2.79	39.23	25.16	13.86	0.16	-	15.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	56,630	1.66	1.11	-	-	44.61	18.56	8.28	3.70	2.74	38.47	24.67	13.59	0.16	-	15.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	57,786	1.77	1.09	-	-	45.56	20.03	8.12	3.62	2.68	37.71	24.18	13.32	0.16	-	14.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,721	2.09	1.27	0.32	0.21	35.14	14.42	9.43	3.28	0.90	45.39	28.18	15.48	1.23	0.46	17.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,266	2.15	1.26	0.32	0.21	35.77	15.28	9.33	3.24	0.89	44.89	27.88	15.31	1.21	0.45	17.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,354	2.23	1.23	0.31	0.20	37.00	16.94	9.13	3.17	0.88	43.94	27.28	14.99	1.19	0.44	16.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	52,505	2.32	1.20	0.30	0.20	38.24	18.62	8.93	3.10	0.86	42.98	26.69	14.66	1.16	0.43	16.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

無し

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
							K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	延長無し	55,745	1.62	1.13	-	-	43.78	14.21	8.41	3.76	2.78	39.10	25.06	13.81	0.16	-	15.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	56,296	1.68	1.12	-	-	44.25	14.96	8.33	3.72	2.76	38.72	24.82	13.67	0.16	-	15.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	57,395	1.79	1.10	-	-	45.17	16.46	8.17	3.65	2.70	37.98	24.34	13.41	0.16	-	15.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	58,558	1.90	1.08	-	-	46.13	17.97	8.01	3.58	2.65	37.21	23.86	13.14	0.15	-	14.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	56,368	1.56	1.12	-	-	44.45	15.93	8.32	3.72	2.75	38.66	24.79	13.65	0.16	-	15.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	56,918	1.62	1.11	-	-	44.91	16.67	8.24	3.68	2.73	38.29	24.55	13.52	0.16	-	15.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	58,015	1.72	1.09	-	-	45.81	18.12	8.08	3.61	2.67	37.57	24.08	13.27	0.16	-	14.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	59,175	1.83	1.07	-	-	46.74	19.57	7.93	3.54	2.62	36.83	23.61	13.01	0.15	-	14.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	51,085	2.15	1.24	0.31	0.20	36.74	14.03	9.18	3.19	0.88	44.19	27.44	15.07	1.19	0.44	16.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	51,632	2.20	1.22	0.31	0.20	37.33	14.87	9.08	3.15	0.87	43.73	27.15	14.91	1.18	0.44	16.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,726	2.30	1.20	0.30	0.20	38.50	16.49	8.90	3.09	0.85	42.81	26.57	14.60	1.16	0.43	16.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,882	2.38	1.17	0.29	0.19	39.66	18.14	8.70	3.02	0.83	41.92	26.04	14.28	1.13	0.42	16.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.12t/m3以上0.14t/m3未満			一般養生	延長無し	55,621	1.62	1.13	-	-	43.65	14.23	8.43	3.77	2.79	39.19	25.12	13.84	0.16	-	15.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	56,172	1.67	1.12	-	-	44.14	15.01	8.35	3.73	2.76	38.80	24.87	13.70	0.16	-	15.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	57,271	1.78	1.10	-	-	45.07	16.50	8.19	3.66	2.71	38.06	24.39	13.44	0.16	-	15.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	58,433	1.90	1.08	-	-	46.02	18.02	8.03	3.58	2.65	37.29	23.91	13.17	0.15	-	14.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	56,244	1.56	1.12	-	-	44.33	15.96	8.34	3.72	2.76	38.74	24.84	13.68	0.16	-	15.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	56,794	1.61	1.11	-	-	44.80	16.71	8.26	3.69	2.73	38.37	24.60	13.55	0.16	-	15.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	57,890	1.72	1.09	-	-	45.71	18.14	8.10	3.62	2.68	37.64	24.13	13.29	0.16	-	14.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	59,050	1.82	1.07	-	-	46.64	19.62	7.94	3.55	2.63	36.90	23.66	13.03	0.15	-	14.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,968	2.14	1.24	0.31	0.20	36.61	14.06	9.20	3.20	0.88	44.29	27.50	15.10	1.20	0.44	16.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	51,515	2.20	1.23	0.31	0.20	37.20	14.91	9.10	3.16	0.87	43.82	27.21	14.94	1.18	0.44	16.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,608	2.29	1.20	0.30	0.20	38.37	16.53	8.92	3.10	0.85	42.91	26.64	14.63	1.16	0.43	16.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,763	2.38	1.17	0.30	0.19	39.55	18.18	8.72	3.03	0.84	42.00	26.08	14.32	1.13	0.42	16.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		一般養生	延長無し	57,000	1.67	1.11	-	-	44.92	13.90	8.23	3.67	2.72	38.25	24.51	13.50	0.16	-	15.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	57,552	1.73	1.10	-	-	45.36	14.62	8.15	3.64	2.70	37.89	24.28	13.37	0.16	-	15.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	58,656	1.84	1.08	-	-	46.26	16.10	8.00	3.57	2.64	37.17	23.82	13.12	0.15	-	14.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	59,823	1.95	1.05	-	-	47.16	17.60	7.84	3.50	2.59	36.44	23.35	12.87	0.15	-	14.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	57,623	1.61	1.10	-	-	45.55	15.57	8.14	3.63	2.69	37.84	24.25	13.36	0.16	-	15.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	58,174	1.66	1.08	-	-	46.00	16.31	8.06	3.60	2.67	37.48	24.02	13.23	0.16	-	14.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	59,275	1.77	1.06	-	-	46.88	17.74	7.91	3.53	2.62	36.77	23.57	12.98	0.15	-	14.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	60,440	1.88	1.04	-	-	47.75	19.17	7.76	3.46	2.57	36.07	23.12	12.73	0.15	-	14.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯ	延長無し	52,331	2.21	1.21	0.30	0.20	38.12	13.70	8.96	3.11	0.86	43.16	26.78	14.71	1.17	0.43	16.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	52,881	2.26	1.19	0.30	0.20	38.70	14.52	8.87	3.08	0.85	42.70	26.50	14.55	1.15	0.43	16.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
				ﾄﾋﾟｰﾀ養生	90m以上180m未満	53,979	2.35	1.17	0.29	0.19	39.80	16.11	8.69	3.02	0.83	41.84	25.96	14.26	1.13	0.42	16.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	55,141	2.46	1.14	0.29	0.19	40.99	17.81	8.51	2.95	0.81	40.88	25.34	13.96	1.11	0.41	15.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.074【　ペーラインコンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.075【　コンクリート（場所打擁壁）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	17,333	3.72	3.65	－	－	15.07	7.84	2.99	2.01	1.53	81.21	80.67	0.53	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		90m未満	17,872	3.77	3.54	－	－	17.48	10.46	2.90	1.95	1.49	78.75	78.22	0.52	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		90m以上180m未満	18,948	3.86	3.34	－	－	21.86	15.24	2.74	1.84	1.40	74.28	73.79	0.49	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		180m以上280m以下	20,086	3.94	3.15	－	－	25.98	19.74	2.58	1.74	1.32	70.08	69.62	0.46	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	18,269	3.53	3.47	－	－	19.42	11.53	2.84	1.91	1.45	77.05	76.53	0.51	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		90m未満	18,808	3.58	3.37	－	－	21.58	13.92	2.76	1.85	1.41	74.84	74.35	0.49	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		90m以上180m未満	19,884	3.67	3.18	－	－	25.52	18.28	2.61	1.75	1.33	70.81	70.35	0.46	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		180m以上280m以下	21,022	3.76	3.01	－	－	29.28	22.42	2.47	1.66	1.26	66.96	66.52	0.44	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	18,231	4.99	3.47	0.88	0.58	13.68	7.23	2.85	1.91	1.46	81.33	76.71	3.36	1.25	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		90m未満	18,770	5.00	3.37	0.85	0.56	16.01	9.75	2.76	1.86	1.41	78.99	74.52	3.26	1.21	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		90m以上180m未満	19,846	5.02	3.19	0.81	0.53	20.27	14.35	2.61	1.76	1.34	74.71	70.48	3.08	1.15	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		180m以上280m以下	20,984	5.03	3.02	0.76	0.50	24.30	18.71	2.47	1.66	1.26	70.67	66.67	2.91	1.09	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	

No.076【　プレキャスト擁壁設置　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上1.0m以下	有り	有り	25,494	2.77	1.35	-	-	26.16	4.68	2.76	2.68	2.63	71.07	69.48	0.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	23,213	2.15	1.48	-	-	20.32	5.14	3.04	2.94	2.89	77.53	76.30	0.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	無し	有り	24,239	2.44	1.42	-	-	23.09	4.92	2.91	2.82	2.77	74.47	73.06	0.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	21,958	1.75	1.57	-	-	16.59	5.43	3.21	3.11	3.06	81.66	80.66	0.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り	43,919	2.23	1.00	-	-	20.98	3.44	2.04	1.98	1.94	76.79	75.52	0.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	40,587	1.66	1.08	-	-	15.68	3.73	2.21	2.14	2.10	82.66	81.71	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	無し	有り	41,987	1.90	1.04	-	-	18.00	3.60	2.13	2.07	2.03	80.10	79.01	0.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	38,655	1.28	1.13	-	-	12.18	3.91	2.32	2.25	2.21	86.54	85.80	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り	74,607	6.01	2.56	-	-	12.20	2.40	1.42	1.37	-	81.79	81.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	70,264	4.34	2.71	-	-	8.81	2.54	1.50	1.46	-	86.85	86.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
	無し	有り	72,059	5.06	2.65	-	-	10.26	2.48	1.47	1.42	-	84.68	84.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	67,717	3.27	2.82	-	-	6.62	2.64	1.56	1.51	-	90.11	90.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り	181,560	3.37	1.36	-	-	6.83	1.27	0.75	0.73	-	89.80	89.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	175,430	2.32	1.40	-	-	4.73	1.32	0.78	0.75	-	92.95	92.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
	無し	有り	177,970	2.76	1.38	-	-	5.61	1.30	0.76	0.74	-	91.63	91.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-

No.076【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	～	無し	171,830	1.68	1.43	－	－	3.42	1.34	0.79	0.77	－	94.90	94.90	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	－	－	－	－	－

No.077【　補強土壁壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z				S						
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
帯鋼補強土壁(1)	2,023.3	22.80	10.37	10.36	－	71.61	22.00	20.44	11.51	11.16	5.59	5.09	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
帯鋼補強土壁(2)	1,935.9	23.02	10.84	10.28	－	71.81	21.84	20.35	12.03	11.67	5.17	4.75	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
ｱﾝｶｰ補強土壁	2,651.5	19.22	9.88	7.92	－	75.55	23.07	20.93	13.18	12.78	5.23	4.85	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.078【　補強土壁壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.079【　補強材取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
工法区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁(1)	93.830	0.00	-	-	-	100.00	46.20	27.31	26.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
帯鋼補強土壁(2)	93.830	0.00	-	-	-	100.00	46.20	27.31	26.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	180.47	0.00	-	-	-	100.00	56.78	21.94	21.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.080【　補強材（材料費）　】

物価資料等による

No.081【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
工法区分		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁(1)	664.03	10.26	3.75	3.63	2.59	85.74	27.13	24.62	17.89	13.61	4.00	3.89	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	* バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
帯鋼補強土壁(2)	558.16	10.64	3.94	3.84	2.55	85.41	27.90	25.76	17.94	11.33	3.95	3.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	* ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	664.03	10.26	3.75	3.63	2.59	85.74	27.13	24.62	17.89	13.61	4.00	3.89	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	* バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.082【　ジオテキスタイル壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,450.1	0.00	－	－	－	100.00	46.20	27.31	26.49	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.083【　ジオテキスタイル壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.084【　ジオテキスタイル敷設　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	197.02	0.00	－	－	－	100.00	35.00	28.38	27.53	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.085【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	940.88	6.28	6.22	－	－	89.14	25.99	24.50	20.55	17.22	4.58	4.54	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.086【　ジオテキスタイル（材料費）　】

物価資料等による

No.087【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	200mm	90°巻き	有り		18-8- 25(20)(高炉)	11,516	7.71	5.89	-	-	54.17	14.55	7.40	7.31	6.72	38.12	29.48	6.11	1.93	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			10,742	8.27	6.32	-	-	50.87	15.60	7.93	7.84	7.20	40.86	31.60	6.55	2.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			13,965	6.36	4.86	-	-	58.45	16.74	10.53	7.19	6.10	35.19	24.31	8.80	1.59	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			13,064	6.80	5.19	-	-	55.59	17.89	11.26	7.68	6.52	37.61	25.98	9.41	1.70	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			20,135	4.41	3.37	-	-	57.37	17.83	13.22	7.15	4.23	33.26	16.86	11.05	3.91	1.10	4.96	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			19,252	4.61	3.52	-	-	55.42	18.65	13.83	7.48	4.42	34.78	17.63	11.56	4.09	1.15	5.19	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	7,632.4	11.64	8.89	-	-	40.01	11.16	10.32	6.10	2.96	48.35	44.53	2.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	250mm	90°巻き	有り		18-8- 25(20)(高炉)	12,787	6.95	5.31	-	-	53.08	14.30	7.72	6.66	6.47	39.97	31.24	6.45	1.74	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			11,880	7.48	5.71	-	-	49.50	15.40	8.31	7.17	6.96	43.02	33.62	6.95	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			15,647	5.68	4.34	-	-	57.73	16.63	11.00	7.00	5.44	36.59	25.53	9.20	1.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			14,593	6.09	4.65	-	-	54.69	17.82	11.80	7.51	5.84	39.22	27.37	9.86	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			23,255	3.82	2.92	-	-	57.85	18.13	14.01	7.13	3.66	33.74	17.17	11.71	3.62	0.95	4.59	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			22,175	4.00	3.06	-	-	55.79	19.01	14.69	7.48	3.84	35.39	18.01	12.28	3.79	1.00	4.82	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	8,232.4	10.80	8.25	-	-	37.10	10.35	9.57	5.66	2.74	52.10	48.57	2.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	有り		18-8-	14,266	6.23	4.76	-	-	51.56	13.93	7.98	6.18	5.97	42.21	33.50	6.67	1.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			13,221	6.72	5.13	-	-	47.74	15.04	8.61	6.67	6.44	45.54	36.15	7.19	1.68	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り		18-8-	17,358	5.12	3.91	-	-	56.35	16.28	11.16	6.77	4.91	38.53	27.53	9.33	1.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.087【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	300mm	180° 巻き	無し		25(20)(高炉)	16,172	5.49	4.19	－	－	53.16	17.49	11.98	7.26	5.27	41.35	29.55	10.01	1.37	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		360° 巻き	有り			25,114	3.53	2.70	－	－	56.71	17.84	13.95	6.96	3.39	35.33	19.03	11.66	3.49	0.88	4.43	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し			23,952	3.70	2.83	－	－	54.60	18.69	14.63	7.30	3.55	37.05	19.95	12.23	3.66	0.93	4.65	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	－		－	9,017.4	9.86	7.53	－	－	33.85	9.45	8.73	5.16	2.50	56.29	53.06	2.47	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	350mm	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	15,869	5.60	4.28	－	－	50.14	13.58	8.17	5.92	5.37	44.26	35.60	6.83	1.40	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し			14,678	6.05	4.62	－	－	46.03	14.62	8.83	6.41	5.80	47.92	38.56	7.38	1.51	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		180° 巻き	有り			19,361	4.58	3.50	－	－	55.24	16.04	11.36	6.56	4.40	40.18	29.18	9.50	1.15	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し			18,014	4.93	3.77	－	－	51.89	17.23	12.21	7.05	4.73	43.18	31.36	10.21	1.23	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		360° 巻き	有り			28,908	3.06	2.34	－	－	56.21	17.79	14.30	6.84	2.94	36.12	19.54	11.95	3.63	0.77	4.61	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し			27,538	3.22	2.46	－	－	54.02	18.66	15.01	7.18	3.09	37.92	20.51	12.54	3.82	0.80	4.84	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	－		－	9,887.4	8.98	6.86	－	－	30.88	8.62	7.96	4.71	2.28	60.14	57.20	2.25	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	400mm	90° 巻き	有り		18-8~25(20)(高炉)	19,339	5.93	4.53	－	－	51.36	14.97	7.47	6.42	5.69	42.71	33.28	7.49	1.48	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し			18,394	6.23	4.76	－	－	48.86	15.75	7.85	6.75	5.98	44.91	34.99	7.88	1.56	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		180° 巻き	有り			23,613	4.86	3.71	－	－	55.54	17.10	9.23	7.75	4.66	39.60	27.25	10.77	1.21	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			無し			22,447	5.11	3.90	－	－	53.22	17.98	9.71	8.16	4.90	41.67	28.67	11.33	1.28	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		360° 巻き	有り			39,744	2.88	2.20	－	－	57.35	19.26	12.97	7.69	3.61	35.57	16.19	15.13	3.31	0.72	4.20	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し			38,292	3.00	2.29	－	－	55.71	19.98	13.46	7.99	3.74	36.93	16.81	15.71	3.43	0.75	4.36	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.087【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	450mm	無し	-	外圧管1種	-	13,026	8.81	6.73	-	-	38.84	10.58	8.45	7.15	3.47	52.35	49.46	2.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	有り		18-8~25(20)(高炉)	21,351	5.37	4.10	-	-	49.20	14.41	7.04	6.50	5.15	45.43	36.10	7.58	1.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			20,296	5.66	4.32	-	-	46.50	15.09	7.41	6.84	5.42	47.84	38.02	7.98	1.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			25,967	4.41	3.37	-	-	53.68	16.60	9.25	7.40	4.24	41.91	29.68	10.79	1.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			24,681	4.65	3.55	-	-	51.24	17.44	9.73	7.79	4.46	44.11	31.23	11.36	1.16	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			44,051	2.60	1.99	-	-	56.69	19.14	13.14	7.53	3.53	36.77	17.49	15.33	3.10	0.65	3.94	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			42,421	2.70	2.06	-	-	55.02	19.88	13.64	7.82	3.66	38.19	18.17	15.92	3.22	0.67	4.09	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	14,297	8.03	6.13	-	-	35.38	9.64	7.70	6.51	3.16	56.59	53.96	2.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	500mm	90°巻き	有り		18-8~25(20)(高炉)	23,756	4.83	3.69	-	-	46.63	13.66	6.59	6.47	4.63	48.54	39.41	7.55	1.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			22,586	5.08	3.88	-	-	43.88	14.37	6.93	6.81	4.87	51.04	41.44	7.94	1.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			28,683	3.99	3.05	-	-	51.44	15.96	9.15	7.02	3.83	44.57	32.59	10.67	1.00	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			27,279	4.20	3.21	-	-	48.95	16.79	9.62	7.38	4.03	46.85	34.26	11.22	1.05	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			49,490	2.31	1.77	-	-	54.89	18.61	12.98	7.24	3.38	38.28	18.88	15.15	3.49	0.58	4.52	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			47,680	2.40	1.83	-	-	53.19	19.34	13.47	7.51	3.51	39.72	19.60	15.72	3.62	0.60	4.69	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	15,937	7.20	5.50	-	-	31.73	8.65	6.90	5.84	2.83	61.07	58.71	1.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	有り			29,289	3.91	2.99	-	-	42.01	12.38	6.32	5.79	3.75	54.08	45.42	7.38	0.98	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			27,880	4.11	3.14	-	-	39.08	13.00	6.64	6.08	3.94	56.81	47.71	7.75	1.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.087【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	600mm	180° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	34,704	3.30	2.52	-	-	47.03	14.64	8.80	6.31	3.17	49.67	38.33	10.26	0.83	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			33,069	3.47	2.65	-	-	44.40	15.37	9.23	6.62	3.32	52.13	40.22	10.77	0.87	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360° 巻き	有り			59,144	1.93	1.48	-	-	50.97	17.35	12.33	6.66	3.11	41.71	22.46	14.38	4.24	0.48	5.39	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			57,090	2.00	1.53	-	-	49.21	17.99	12.77	6.90	3.22	43.21	23.26	14.90	4.40	0.50	5.58	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	19,873	5.77	4.41	-	-	25.44	6.93	5.54	4.68	2.27	68.79	66.91	1.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	700mm	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	37,657	3.73	2.85	-	-	39.41	12.15	6.07	5.14	3.58	56.86	47.41	8.23	0.93	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			36,232	3.88	2.96	-	-	37.01	12.62	6.30	5.34	3.72	59.11	49.29	8.55	0.97	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180° 巻き	有り			44,495	3.15	2.41	-	-	43.96	14.28	7.33	6.50	3.03	52.89	40.13	11.73	0.79	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			42,896	3.27	2.50	-	-	41.86	14.81	7.60	6.74	3.14	54.87	41.63	12.17	0.82	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360° 巻き	有り			77,619	1.80	1.38	-	-	48.63	17.06	10.75	6.72	3.39	44.64	22.97	17.20	3.88	0.45	4.93	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			75,317	1.86	1.42	-	-	47.06	17.57	11.08	6.93	3.49	46.00	23.67	17.73	4.00	0.46	5.08	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	26,479	5.31	4.06	-	-	25.54	7.43	5.27	5.09	1.70	69.15	67.41	1.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	800mm	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	44,420	3.17	2.42	-	-	36.20	11.20	5.45	5.03	3.03	60.63	51.55	8.05	0.79	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			42,775	3.28	2.51	-	-	33.74	11.63	5.66	5.22	3.15	62.98	53.55	8.36	0.82	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180° 巻き	有り			53,443	2.63	2.01	-	-	41.77	13.67	7.42	6.01	2.78	55.60	42.86	11.88	0.66	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			51,497	2.72	2.08	-	-	39.57	14.18	7.70	6.24	2.89	57.71	44.49	12.33	0.68	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360° 巻き	有り			91,556	1.53	1.17	-	-	46.35	16.28	10.51	6.34	3.24	46.61	25.06	16.82	4.24	0.38	5.51	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.087【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		90°巻き	無し		18-8-25(20)(高炉)	88,902	1.57	1.20	–	–	44.74	16.77	10.82	6.53	3.33	48.02	25.81	17.32	4.38	0.39	5.67	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–	
		無し	–	–	–	31,522	4.46	3.41	–	–	21.46	6.24	4.43	4.28	1.43	74.08	72.62	1.12	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
	900mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	52,775	2.66	2.03	–	–	32.92	10.22	4.86	4.82	2.55	64.42	55.84	7.72	0.66	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
			無し			50,901	2.76	2.11	–	–	30.44	10.59	5.03	5.00	2.65	66.80	57.90	8.00	0.69	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
		180°巻き	有り			64,209	2.18	1.67	–	–	39.42	12.97	7.36	5.55	2.63	58.40	45.90	11.79	0.54	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
			無し			61,890	2.26	1.73	–	–	37.16	13.46	7.64	5.76	2.72	60.58	47.61	12.23	0.57	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
		360°巻き	有り			106,270	1.32	1.01	–	–	44.52	15.69	10.29	6.03	3.11	48.79	27.75	16.47	4.14	0.33	5.37	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–	
			無し			103,250	1.36	1.04	–	–	42.88	16.15	10.59	6.20	3.20	50.24	28.59	16.95	4.26	0.34	5.52	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–	
		無し	–	–	–	38,082	3.69	2.82	–	–	17.76	5.17	3.67	3.54	1.18	78.55	77.35	0.92	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
	1000mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	61,875	2.26	1.73	–	–	31.37	9.78	4.90	4.50	2.18	66.37	57.78	7.85	0.57	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
			無し			59,641	2.35	1.80	–	–	28.80	10.15	5.09	4.67	2.26	68.85	59.93	8.15	0.59	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
		180°巻き	有り			73,194	1.91	1.46	–	–	37.21	12.28	7.13	5.17	2.48	60.88	48.85	11.41	0.48	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
			無し			70,633	1.99	1.52	–	–	34.93	12.72	7.39	5.36	2.57	63.08	50.61	11.83	0.49	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
		360°巻き	有り			121,360	1.15	0.88	–	–	43.38	15.34	10.20	5.82	3.03	50.23	29.49	16.32	4.04	0.29	5.24	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–	
			無し			117,940	1.19	0.91	–	–	41.73	15.78	10.49	5.99	3.12	51.69	30.36	16.79	4.16	0.29	5.39	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–	
		無し	–	–	–	44,355	3.17	2.42	–	–	15.25	4.44	3.15	3.04	1.01	81.58	80.55	0.79	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
		90°巻き	有り			72,415	3.78	2.89	–	–	29.21	10.70	4.58	4.32	2.35	67.01	58.36	8.65	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	–	–	–	–	

No.087【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1100mm		無し		18-8-25(20)(高炉)	70,029	3.91	2.99	-	-	26.81	11.07	4.74	4.47	2.43	69.28	60.34	8.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	
		180°巻き	有り			86,212	3.18	2.43	-	-	35.25	13.20	6.27	5.27	2.83	61.57	49.03	12.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	
			無し			83,404	3.29	2.51	-	-	33.08	13.65	6.48	5.45	2.93	63.63	50.66	12.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	
		無し	-		-	51,619	5.32	4.06	-	-	12.84	5.34	3.15	1.31	-	81.84	81.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	-	-	-	-	-	
	1200mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	82,353	3.33	2.54	-	-	27.50	10.04	4.24	4.19	2.19	69.17	60.78	8.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	
			無し			79,721	3.44	2.63	-	-	25.11	10.37	4.38	4.33	2.26	71.45	62.78	8.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	
		180°巻き	有り			99,076	2.76	2.11	-	-	34.19	12.76	6.26	5.02	2.72	63.05	50.53	12.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	
			無し			95,856	2.86	2.19	-	-	31.98	13.19	6.47	5.18	2.82	65.16	52.22	12.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	
		無し	-		-	59,409	4.62	3.53	-	-	11.16	4.64	2.74	1.14	-	84.22	84.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	-	-	-	-	-	
	1350mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	98,517	2.79	2.13	-	-	26.01	9.43	4.16	3.89	2.04	71.20	62.88	8.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	
			無し			95,395	2.88	2.20	-	-	23.59	9.74	4.29	4.02	2.11	73.53	64.94	8.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	
		180°巻き	有り			115,670	2.37	1.81	-	-	32.08	11.95	5.99	4.64	2.54	65.55	53.56	11.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	
			無し			112,070	2.45	1.87	-	-	29.90	12.33	6.19	4.79	2.62	67.65	55.27	12.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	
		無し	-		-	71,299	3.85	2.94	-	-	9.29	3.86	2.28	0.95	-	86.86	86.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	-	-	-	-	-	
	200mm					2,118.7	20.98	16.02	-	-	72.13	20.16	18.59	10.99	5.33	6.89	5.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　ペトロール給油	-	-	-	-	-	
	250mm					2,118.7	20.98	16.02	-	-	72.13	20.16	18.59	10.99	5.33	6.89	5.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　ペトロール給油	-	-	-	-	-	
	300mm					2,118.7	20.98	16.02	-	-	72.13	20.16	18.59	10.99	5.33	6.89	5.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　ペトロール給油	-	-	-	-	-	

No.087【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	350mm	-	-	-	-	2,118.7	20.98	16.02	-	-	72.13	20.16	18.59	10.99	5.33	6.89	5.26	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	400mm					3,294.3	17.43	13.31	-	-	76.85	20.96	16.71	14.14	6.86	5.72	4.37	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	450mm					3,294.3	17.43	13.31	-	-	76.85	20.96	16.71	14.14	6.86	5.72	4.37	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	500mm					3,294.3	17.43	13.31	-	-	76.85	20.96	16.71	14.14	6.86	5.72	4.37	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	600mm					3,294.3	17.43	13.31	-	-	76.85	20.96	16.71	14.14	6.86	5.72	4.37	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	700mm					4,321.9	16.29	12.44	-	-	78.37	22.83	16.17	15.61	5.22	5.34	4.08	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	800mm					4,321.9	16.29	12.44	-	-	78.37	22.83	16.17	15.61	5.22	5.34	4.08	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	900mm					4,321.9	16.29	12.44	-	-	78.37	22.83	16.17	15.61	5.22	5.34	4.08	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	1000mm					4,321.9	16.29	12.44	-	-	78.37	22.83	16.17	15.61	5.22	5.34	4.08	-	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	1100mm					4,694.4	29.29	22.36	-	-	70.71	29.39	17.37	7.22	-	0.00	-	-	-	-		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
	1200mm					4,694.4	29.29	22.36	-	-	70.71	29.39	17.37	7.22	-	0.00	-	-	-	-		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
	1350mm					4,694.4	29.29	22.36	-	-	70.71	29.39	17.37	7.22	-	0.00	-	-	-	-		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
	200mm					9,751.2	13.67	10.44	-	-	47.03	13.16	12.12	7.16	3.47	39.30	34.81	3.43	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径２００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
	250mm					10,351	12.89	9.84	-	-	44.29	12.39	11.41	6.75	3.27	42.82	38.59	3.23	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
	300mm					11,136	11.97	9.14	-	-	41.13	11.48	10.61	6.27	3.04	46.90	42.97	3.00	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
	350mm					12,006	11.11	8.48	-	-	38.16	10.65	9.84	5.82	2.82	50.73	47.09	2.78	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
	400mm					16,320	10.55	8.06	-	-	46.55	12.72	10.12	8.56	4.15	42.90	39.44	2.64	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	

No.087【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	450mm			外圧管1種		17,591	9.79	7.48	-	-	43.13	11.75	9.38	7.94	3.85	47.08	43.87	2.45	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	500mm					19,231	8.96	6.84	-	-	39.45	10.75	8.58	7.26	3.52	51.59	48.66	2.24	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	600mm					23,167	7.44	5.68	-	-	32.74	8.92	7.12	6.03	2.92	59.82	57.39	1.86	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	700mm					30,801	6.85	5.23	-	-	32.96	9.59	6.80	6.57	2.20	60.19	57.95	1.71	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	800mm					35,844	5.89	4.50	-	-	28.32	8.24	5.85	5.64	1.89	65.79	63.87	1.47	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	900mm					42,404	4.97	3.80	-	-	23.92	6.96	4.94	4.77	1.59	71.11	69.49	1.24	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	1000mm					48,677	4.33	3.31	-	-	20.84	6.07	4.30	4.15	1.39	74.83	73.42	1.08	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	1100mm					56,313	7.32	5.59	-	-	17.66	7.34	4.34	1.80	-	75.02	75.02	-	-	-		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種径１，１００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-	
	1200mm					64,103	6.43	4.91	-	-	15.51	6.45	3.81	1.58	-	78.06	78.06	-	-	-		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種径１，２００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-	
	1350mm					75,993	5.42	4.14	-	-	13.08	5.44	3.21	1.33	-	81.50	81.50	-	-	-		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-	

No.088【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	181,490	2.82	1.61	-	-	12.84	3.79	2.18	1.36	-	84.34	84.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	173,520	2.13	1.69	-	-	9.67	3.97	2.28	1.43	-	88.20	88.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	178,240	2.54	1.64	-	-	11.58	3.86	2.22	1.39	-	85.88	85.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			無し	-	170,260	1.82	1.72	-	-	8.29	4.04	2.32	1.46	-	89.89	89.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	329,560	3.19	1.91	-	-	12.74	4.00	2.26	1.37	-	84.07	84.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	315,710	2.44	1.99	-	-	9.80	4.18	2.36	1.43	-	87.76	87.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	324,210	2.91	1.94	-	-	11.63	4.07	2.29	1.39	-	85.46	85.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			無し	-	310,360	2.14	2.02	-	-	8.58	4.25	2.40	1.45	-	89.28	89.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	105,730	3.92	1.98	-	-	17.82	4.65	2.64	1.70	-	78.26	78.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	114,520	2.93	1.83	-	-	24.82	8.08	4.67	2.76	-	72.25	72.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	98,291	2.85	2.13	-	-	12.97	5.01	2.84	1.83	-	84.18	84.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	106,960	2.39	1.96	-	-	20.26	8.65	5.01	2.95	-	77.35	77.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	102,590	3.49	2.04	-	-	15.87	4.80	2.72	1.76	-	80.64	80.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	111,340	2.70	1.88	-	-	22.98	8.31	4.81	2.84	-	74.32	74.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	95,151	2.35	2.20	-	-	10.70	5.17	2.93	1.90	-	86.95	86.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	103,780	2.14	2.02	-	-	18.14	8.92	5.16	3.04	-	79.72	79.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.088【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	122,700	3.73	2.05	-	-	18.50	5.29	3.03	1.84	-	77.77	77.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	132,160	2.92	1.90	-	-	24.87	8.49	4.76	2.90	-	72.21	72.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			基礎砕石	無し	114,740	2.82	2.19	-	-	14.01	5.66	3.24	1.96	-	83.17	83.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	124,040	2.43	2.03	-	-	20.65	9.05	5.07	3.09	-	76.92	76.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	119,400	3.37	2.11	-	-	16.72	5.44	3.12	1.89	-	79.91	79.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	128,820	2.73	1.95	-	-	23.20	8.71	4.88	2.98	-	74.07	74.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			無し	無し	111,440	2.41	2.26	-	-	11.97	5.83	3.34	2.02	-	85.62	85.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	120,700	2.20	2.08	-	-	18.75	9.30	5.21	3.18	-	79.05	79.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	317,390	2.26	1.19	-	-	11.76	3.22	1.83	1.13	-	85.98	85.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	329,000	1.86	1.14	-	-	15.19	4.85	2.76	1.71	-	82.95	82.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			基礎砕石	無し	303,310	1.61	1.24	-	-	8.42	3.37	1.92	1.19	-	89.97	89.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	314,860	1.46	1.20	-	-	11.87	5.06	2.88	1.79	-	86.67	86.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	311,990	2.02	1.21	-	-	10.51	3.28	1.86	1.15	-	87.47	87.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	323,480	1.70	1.16	-	-	13.92	4.93	2.80	1.74	-	84.38	84.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			無し	無し	297,910	1.34	1.26	-	-	7.05	3.43	1.95	1.21	-	91.61	91.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	309,350	1.29	1.22	-	-	10.49	5.15	2.93	1.82	-	88.22	88.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	

No.088【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付		2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	377,550	3.86	2.43	-	-	12.18	4.01	2.28	1.37	-	83.96	83.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	391,550	3.40	2.35	-	-	15.66	5.63	3.21	1.96	-	80.94	80.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	363,040	3.06	2.53	-	-	9.64	4.17	2.37	1.43	-	87.30	87.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	377,120	2.85	2.44	-	-	13.11	5.85	3.33	2.03	-	84.04	84.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	372,200	3.58	2.47	-	-	11.27	4.07	2.31	1.39	-	85.15	85.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	385,880	3.19	2.38	-	-	14.68	5.71	3.26	1.99	-	82.13	82.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	357,690	2.75	2.57	-	-	8.66	4.24	2.41	1.45	-	88.59	88.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	371,450	2.61	2.47	-	-	12.05	5.93	3.38	2.06	-	85.34	85.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
		0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	49,395	4.87	2.55	-	-	18.79	5.18	2.83	1.83	-	76.34	76.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	51,309	4.38	2.45	-	-	22.11	6.52	3.63	2.20	-	73.51	73.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	46,211	3.78	2.72	-	-	14.61	5.54	3.02	1.95	-	81.61	81.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	48,040	3.56	2.62	-	-	17.95	6.97	3.88	2.35	-	78.49	78.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	47,680	4.30	2.64	-	-	16.61	5.37	2.93	1.89	-	79.09	79.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	49,561	3.96	2.54	-	-	19.95	6.75	3.76	2.28	-	76.09	76.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	44,497	3.14	2.83	-	-	12.12	5.75	3.14	2.03	-	84.74	84.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	46,291	3.07	2.72	-	-	15.47	7.23	4.02	2.44	-	81.46	81.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.088【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0m/個	1.25＜B≦2.50＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	103,950	3.80	1.61	-	-	15.36	3.41	2.01	1.08	-	80.84	80.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	108,430	3.13	1.54	-	-	19.36	5.08	2.79	1.66	-	77.51	77.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			基礎砕石	無し	96,510	2.57	1.74	-	-	10.37	3.67	2.17	1.17	-	87.06	87.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	100,850	2.32	1.66	-	-	14.35	5.46	3.00	1.79	-	83.33	83.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	100,820	3.30	1.66	-	-	13.35	3.51	2.07	1.12	-	83.35	83.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	105,180	2.80	1.59	-	-	17.30	5.24	2.87	1.71	-	79.90	79.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			無し	無し	93,383	1.98	1.79	-	-	8.03	3.79	2.24	1.21	-	89.99	89.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	97,597	1.94	1.72	-	-	11.97	5.65	3.10	1.85	-	86.09	86.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
		0＜B≦1.251.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	87,899	3.70	1.91	-	-	14.93	4.03	2.38	1.28	-	81.37	81.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５０×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	92,197	3.13	1.82	-	-	19.30	5.98	3.28	1.96	-	77.57	77.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５０×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			基礎砕石	無し	83,165	2.78	2.02	-	-	11.22	4.26	2.52	1.35	-	86.00	86.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５０×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	87,384	2.53	1.92	-	-	15.62	6.31	3.46	2.06	-	81.85	81.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５０×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	85,617	3.27	1.96	-	-	13.19	4.14	2.44	1.31	-	83.54	83.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５０×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	89,910	2.85	1.86	-	-	17.60	6.13	3.36	2.01	-	79.55	79.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５０×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
			無し	無し	80,883	2.29	2.07	-	-	9.28	4.38	2.59	1.39	-	88.43	88.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５０×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	85,097	2.22	1.97	-	-	13.73	6.48	3.55	2.12	-	84.05	84.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1０００×H１５０×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	

No.088【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	121,310	4.33	2.07	－	－	15.27	3.89	2.11	1.30	－	80.40	80.40	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－	
				有り	128,540	3.50	1.96	－	－	20.61	5.97	3.44	2.10	－	75.89	75.89	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－	
			基礎砕石	無し	113,450	3.10	2.22	－	－	10.92	4.16	2.25	1.39	－	85.98	85.98	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－	
				有り	120,390	2.75	2.09	－	－	16.23	6.38	3.67	2.25	－	81.02	81.02	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	118,010	3.83	2.13	－	－	13.52	4.00	2.17	1.34	－	82.65	82.65	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－	
				有り	125,250	3.21	2.01	－	－	18.92	6.13	3.53	2.16	－	77.87	77.87	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－	
			無し	無し	110,150	2.53	2.28	－	－	8.92	4.29	2.32	1.43	－	88.55	88.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－	
				有り	117,100	2.42	2.15	－	－	14.29	6.56	3.78	2.31	－	83.29	83.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－	
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	－	－	8,629.5	18.05	17.03	－	－	81.95	39.97	22.95	14.40	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5			16,682	20.01	18.88	－	－	79.99	39.59	22.34	13.54	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	－	無し	6,221.5	18.05	16.87	－	－	81.95	39.59	22.47	14.53	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
				有り	10,537	10.55	9.96	－	－	89.45	43.96	25.42	15.01	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	－	無し	8,029.8	16.78	15.69	－	－	83.22	40.50	23.21	14.07	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
				有り	12,657	10.54	9.95	－	－	89.46	44.38	24.85	15.17	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	－	無し	12,554	16.10	15.05	－	－	83.90	40.82	23.20	14.40	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
				有り	18,271	10.96	10.34	－	－	89.04	43.69	24.86	15.46	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	

No.088【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去		2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	-	無し	20,433	24.09	22.52	-	-	75.91	37.15	21.09	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	27,313	17.85	16.84	-	-	82.15	40.42	23.03	14.06	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	-	無し	3,398.3	20.56	18.53	-	-	79.44	37.71	20.56	13.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	4,295.7	16.56	14.66	-	-	83.44	39.01	21.69	13.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	無し	4,691.4	19.86	17.90	-	-	80.14	37.82	22.34	12.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	6,798.6	13.95	12.35	-	-	86.05	40.60	22.27	13.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	-	無し	4,691.4	19.86	17.90	-	-	80.14	37.82	22.34	12.04	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	6,798.6	13.95	12.35	-	-	86.05	40.60	22.27	13.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	無し	6,323.1	22.11	19.92	-	-	77.89	37.42	20.26	12.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	9,798.2	14.52	12.85	-	-	85.48	39.23	22.59	13.83	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	190,120	3.51	2.31	-	-	15.98	5.43	3.12	1.96	-	80.51	80.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	182,140	2.88	2.42	-	-	13.09	5.67	3.26	2.04	-	84.03	84.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	186,870	3.26	2.35	-	-	14.83	5.53	3.17	1.99	-	81.91	81.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			無し	-	178,890	2.60	2.46	-	-	11.85	5.78	3.32	2.08	-	85.55	85.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
		2.5<B≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	346,250	3.99	2.72	-	-	15.97	5.71	3.23	1.95	-	80.04	80.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	332,400	3.33	2.84	-	-	13.30	5.95	3.36	2.03	-	83.37	83.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.088【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	340,890	3.74	2.77	-	-	14.97	5.80	3.28	1.98	-	81.29	81.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			無し	-	327,050	3.05	2.88	-	-	12.22	6.05	3.41	2.07	-	84.73	84.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	111,950	4.71	2.81	-	-	21.38	6.59	3.74	2.42	-	73.91	73.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	125,060	3.56	2.51	-	-	30.26	11.10	6.42	3.79	-	66.18	66.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	104,510	3.76	3.01	-	-	17.07	7.06	4.01	2.59	-	79.17	79.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	117,500	3.12	2.68	-	-	26.46	11.81	6.84	4.03	-	70.42	70.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	108,820	4.32	2.89	-	-	19.64	6.78	3.85	2.49	-	76.04	76.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	121,880	3.38	2.58	-	-	28.72	11.39	6.59	3.89	-	67.90	67.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	101,370	3.31	3.10	-	-	15.06	7.28	4.13	2.67	-	81.63	81.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	114,320	2.91	2.75	-	-	24.71	12.14	7.03	4.15	-	72.38	72.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	130,730	4.53	2.89	-	-	22.47	7.45	4.27	2.59	-	73.00	73.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	144,820	3.60	2.61	-	-	30.51	11.63	6.51	3.97	-	65.89	65.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	122,770	3.73	3.07	-	-	18.55	7.94	4.55	2.76	-	77.72	77.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	136,700	3.18	2.76	-	-	27.02	12.32	6.90	4.21	-	69.80	69.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	127,430	4.21	2.96	-	-	20.91	7.65	4.38	2.66	-	74.88	74.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-
				有り	141,470	3.43	2.67	-	-	29.13	11.90	6.67	4.07	-	67.44	67.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.088【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	119,470	3.38	3.16	－	－	16.76	8.16	4.68	2.83	－	79.86	79.86	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	133,350	3.00	2.83	－	－	25.46	12.63	7.07	4.32	－	71.54	71.54	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	329,940	2.78	1.71	－	－	14.50	4.65	2.64	1.64	－	82.72	82.72	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	347,270	2.34	1.63	－	－	19.08	6.89	3.92	2.44	－	78.58	78.58	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	315,860	2.19	1.79	－	－	11.41	4.86	2.76	1.71	－	86.40	86.40	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	333,130	1.98	1.70	－	－	16.11	7.18	4.09	2.54	－	81.91	81.91	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	324,540	2.56	1.74	－	－	13.36	4.73	2.69	1.67	－	84.08	84.08	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	341,750	2.20	1.65	－	－	17.94	7.00	3.98	2.47	－	79.86	79.86	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			無し	無し	310,460	1.94	1.82	－	－	10.15	4.94	2.81	1.74	－	87.91	87.91	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	327,620	1.83	1.73	－	－	14.88	7.30	4.16	2.58	－	83.29	83.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
		2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	397,980	4.90	3.46	－	－	15.45	5.71	3.24	1.95	－	79.65	79.65	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	418,860	4.34	3.29	－	－	20.00	7.90	4.50	2.75	－	75.66	75.66	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	383,470	4.18	3.60	－	－	13.18	5.93	3.37	2.03	－	82.64	82.64	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	404,430	3.86	3.41	－	－	17.77	8.18	4.66	2.84	－	78.37	78.37	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	392,640	4.64	3.51	－	－	14.64	5.79	3.29	1.98	－	80.72	80.72	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	413,190	4.16	3.34	－	－	19.13	8.00	4.56	2.78	－	76.71	76.71	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－

No.088【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	378,120	3.90	3.65	－	－	12.28	6.01	3.41	2.06	－	83.82	83.82	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	398,760	3.66	3.46	－	－	16.86	8.29	4.73	2.89	－	79.48	79.48	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
		0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	52,793	5.88	3.58	－	－	22.68	7.27	3.97	2.56	－	71.44	71.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	55,605	5.32	3.39	－	－	26.84	9.03	5.02	3.04	－	67.84	67.84	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	49,609	4.93	3.80	－	－	19.05	7.74	4.22	2.73	－	76.02	76.02	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	52,336	4.63	3.61	－	－	23.31	9.59	5.34	3.23	－	72.06	72.06	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	51,079	5.38	3.70	－	－	20.79	7.52	4.10	2.65	－	73.83	73.83	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	53,856	4.96	3.50	－	－	25.01	9.32	5.19	3.14	－	70.03	70.03	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			無し	無し	47,895	4.37	3.94	－	－	16.89	8.02	4.37	2.83	－	78.74	78.74	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	50,587	4.21	3.73	－	－	21.24	9.93	5.52	3.35	－	74.55	74.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
		1.25＜B≦2.50＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	108,640	4.49	2.31	－	－	18.16	4.89	2.89	1.56	－	77.35	77.35	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	115,230	3.77	2.18	－	－	23.30	7.18	3.94	2.35	－	72.93	72.93	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	101,200	3.37	2.49	－	－	13.60	5.25	3.10	1.67	－	83.03	83.03	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	107,640	3.06	2.34	－	－	18.88	7.68	4.22	2.51	－	78.06	78.06	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	105,510	4.04	2.38	－	－	16.32	5.04	2.98	1.60	－	79.64	79.64	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	111,980	3.48	2.25	－	－	21.47	7.38	4.05	2.42	－	75.05	75.05	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－

No.088【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0m/個		無し	無し	98,074	2.84	2.56	-	-	11.47	5.42	3.20	1.72	-	85.69	85.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
				有り	104,400	2.72	2.41	-	-	16.79	7.92	4.35	2.59	-	80.49	80.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
		0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	92,590	4.52	2.72	-	-	18.23	5.74	3.39	1.83	-	77.25	77.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
				有り	98,995	3.87	2.54	-	-	23.86	8.35	4.58	2.73	-	72.27	72.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
			基礎砕石	無し	87,857	3.69	2.86	-	-	14.90	6.05	3.58	1.92	-	81.41	81.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
				有り	94,182	3.35	2.67	-	-	20.70	8.78	4.82	2.87	-	75.95	75.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	90,308	4.13	2.79	-	-	16.66	5.88	3.48	1.87	-	79.21	79.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
				有り	96,709	3.63	2.60	-	-	22.40	8.55	4.69	2.80	-	73.97	73.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
			無し	無し	85,574	3.26	2.94	-	-	13.16	6.21	3.67	1.98	-	83.58	83.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
				有り	91,896	3.09	2.74	-	-	19.08	9.00	4.94	2.95	-	77.83	77.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	127,630	5.22	2.96	-	-	18.36	5.55	3.01	1.85	-	76.42	76.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
				有り	138,340	4.28	2.73	-	-	25.23	8.33	4.80	2.94	-	70.49	70.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
			基礎砕石	無し	119,770	4.10	3.15	-	-	14.47	5.92	3.20	1.98	-	81.43	81.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
				有り	130,190	3.64	2.90	-	-	21.45	8.85	5.10	3.12	-	74.91	74.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	124,330	4.77	3.04	-	-	16.79	5.70	3.09	1.90	-	78.44	78.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
				有り	135,050	4.03	2.79	-	-	23.74	8.53	4.91	3.01	-	72.23	72.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	-	-	-	-	-	

No.088【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	116,470	3.59	3.24	－	－	12.66	6.08	3.30	2.03	－	83.75	83.75	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	－	－	－	－	－
				有り	126,890	3.35	2.97	－	－	19.78	9.08	5.23	3.20	－	76.87	76.87	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート　RC　Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	－	－	－	－	－

No.089【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	直管	50～150mm	－	537.07	0.00	－	－	－	46.02	33.01	13.01	－	－	53.98	53.98	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	－	－	－	－	－
		200～400mm	－	3,595.1	0.00	－	－	－	13.74	9.86	3.88	－	－	86.26	86.26	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	－	－	－	－	－
	波状管及び網状管	50～150mm	要	629.29	0.00	－	－	－	23.05	15.65	7.40	－	－	76.95	76.95	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
			不要	619.80	0.00	－	－	－	23.40	15.89	7.51	－	－	76.60	76.60	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
		200～400mm	要	3,598.5	0.00	－	－	－	6.31	4.37	1.94	－	－	93.69	93.69	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
			不要	3,237.3	0.00	－	－	－	7.01	4.86	2.15	－	－	92.99	92.99	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
		450～600mm	要	9,948.0	0.00	－	－	－	4.14	2.97	1.17	－	－	95.86	95.86	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
			不要	8,926.3	0.00	－	－	－	4.61	3.31	1.30	－	－	95.39	95.39	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
撤去	直管	50～150mm	－	123.60	0.00	－	－	－	100.00	71.73	28.27	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		200～400mm	－	247.20	0.00	－	－	－	100.00	71.73	28.27	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	波状管及び網状管	50～150mm	－	72.550	0.00	－	－	－	100.00	67.89	32.11	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		200～400mm	－	113.75	0.00	－	－	－	100.00	69.28	30.72	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		450～600mm	－	206.00	0.00	－	－	－	100.00	71.73	28.27	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	直管	50～150mm	－	660.67	0.00	－	－	－	56.13	40.26	15.87	－	－	43.87	43.87	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	－	－	－	－	－
		200～400mm	－	3,842.3	0.00	－	－	－	19.29	13.84	5.45	－	－	80.71	80.71	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	－	－	－	－	－
		50～	要	701.84	0.00	－	－	－	31.00	21.05	9.95	－	－	69.00	69.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－

No.089【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付･撤去	波状管及び網状管	150mm	不要	692.35	0.00	-	-	-	31.43	21.34	10.09	-	-	68.57	68.57	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		200～400mm	要	3,712.2	0.00	-	-	-	9.18	6.36	2.82	-	-	90.82	90.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	3,351.1	0.00	-	-	-	10.17	7.05	3.12	-	-	89.83	89.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		450～600mm	要	10,154	0.00	-	-	-	6.08	4.36	1.72	-	-	93.92	93.92	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	9,132.3	0.00	-	-	-	6.76	4.85	1.91	-	-	93.24	93.24	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.090【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4,913.0	8.70	8.53	-	-	59.65	28.11	14.22	11.56	4.60	31.65	28.57	3.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-

No.091【　管（函）渠型側溝（製品長　２ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	内径又は内空幅(mm)	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	200mm以上400mm以下	有り	19,864	1.71	1.24	－	－	20.81	5.95	3.51	3.35	2.27	77.48	76.82	0.48	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		無し	19,162	1.50	1.29	－	－	18.28	6.16	3.64	3.47	2.35	80.22	79.64	0.50	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	400mmを超え600mm以下	有り	36,423	0.96	0.75	－	－	18.86	6.49	3.83	2.48	1.82	80.18	79.67	0.40	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		無し	35,618	0.87	0.76	－	－	17.18	6.63	3.92	2.53	1.86	81.95	81.48	0.41	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
撤去	200mm以上400mm以下	－	1,955.9	7.39	6.32	－	－	89.72	30.26	17.86	17.02	11.55	2.89	2.47	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
	400mmを超え600mm以下	－	3,308.8	4.75	4.13	－	－	92.68	35.76	21.12	13.66	10.06	2.57	2.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
据付・撤去	200mm以上400mm以下	有り	21,820	2.22	1.70	－	－	26.98	8.12	4.80	4.57	3.10	70.80	69.94	0.66	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		無し	21,118	2.04	1.75	－	－	24.91	8.39	4.96	4.73	3.21	73.05	72.26	0.68	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	400mmを超え600mm以下	有り	39,732	1.28	1.03	－	－	25.00	8.92	5.27	3.41	2.51	73.72	73.03	0.56	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		無し	38,926	1.20	1.05	－	－	23.60	9.10	5.38	3.48	2.56	75.20	74.55	0.57	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	

No.092【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	50kg以上80kg以下	有り	1,492.8	0.00	-	-	-	100.00	26.42	15.60	15.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		無し	870.06	0.00	-	-	-	100.00	45.30	26.77	25.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	80kgを超え400kg以下	有り	3,347.9	26.36	21.97	-	-	64.99	27.63	13.91	6.75	5.88	8.65	7.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	2,845.7	26.36	25.85	-	-	65.00	32.50	16.37	7.94	6.92	8.64	8.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	400kgを超え800kg以下	有り	5,966.4	20.48	17.07	-	-	72.80	21.46	19.81	15.62	3.78	6.72	5.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	5,071.5	20.48	20.08	-	-	72.80	25.26	23.30	18.37	4.45	6.72	6.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	800kgを超え1200kg以下	有り	8,207.9	18.20	15.17	-	-	75.83	21.63	19.04	17.03	5.50	5.97	4.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	6,976.7	18.19	17.84	-	-	75.84	25.46	22.40	20.03	6.47	5.97	5.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	1200kgを超え1600kg以下	有り	11,684	16.56	13.80	-	-	78.01	21.96	19.94	17.32	5.80	5.43	4.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	9,931.1	16.56	16.24	-	-	78.01	25.83	23.46	20.38	6.82	5.43	5.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	1600kgを超え2200kg以下	有り	14,617	15.56	12.97	-	-	79.34	22.94	20.72	16.28	6.18	5.10	4.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	12,424	15.56	15.26	-	-	79.33	26.98	24.38	19.15	7.27	5.11	5.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	435.03	0.00	-	-	-	100.00	45.30	26.77	25.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	80kgを超え400kg以下	-	1,422.9	26.36	25.85	-	-	65.00	32.50	16.37	7.94	6.92	8.64	8.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	400kgを超え800kg以下	-	2,535.7	20.48	20.08	-	-	72.80	25.26	23.30	18.37	4.45	6.72	6.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	800kgを超え1200kg以下	-	3,488.4	18.19	17.84	-	-	75.84	25.46	22.40	20.03	6.47	5.97	5.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.092【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1200kgを超え1600kg以下	-	4,965.6	16.56	16.24	-	-	78.01	25.83	23.46	20.38	6.82	5.43	5.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	1600kgを超え2200kg以下	-	6,212.1	15.56	15.26	-	-	79.33	26.98	24.38	19.15	7.27	5.11	5.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
掘付･撤去	50kg以上80kg以下	有り	1,927.8	0.00	-	-	-	100.00	30.68	18.12	17.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
		無し	1,305.1	0.00	-	-	-	100.00	45.30	26.77	25.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	80kgを超え400kg以下	有り	4,770.7	26.36	23.13	-	-	64.99	29.08	14.65	7.10	6.19	8.65	7.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	4,268.6	26.36	25.85	-	-	65.00	32.50	16.37	7.94	6.92	8.64	8.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	400kgを超え800kg以下	有り	8,502.2	20.48	17.97	-	-	72.80	22.60	20.85	16.44	3.98	6.72	5.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	7,607.2	20.48	20.08	-	-	72.80	25.26	23.30	18.37	4.45	6.72	6.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	800kgを超え1200kg以下	有り	11,696	18.19	15.96	-	-	75.84	22.78	20.04	17.92	5.79	5.97	5.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	10,465	18.19	17.84	-	-	75.84	25.46	22.40	20.03	6.47	5.97	5.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	1200kgを超え1600kg以下	有り	16,649	16.56	14.53	-	-	78.01	23.11	20.99	18.24	6.10	5.43	4.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	14,897	16.56	16.24	-	-	78.01	25.83	23.46	20.38	6.82	5.43	5.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	1600kgを超え2200kg以下	有り	20,829	15.56	13.65	-	-	79.34	24.15	21.81	17.13	6.51	5.10	4.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	18,636	15.56	15.26	-	-	79.33	26.98	24.38	19.15	7.27	5.11	5.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.093【　プレキャスト集水桝（材料費）　】

物価資料等による

No.094【　鉄筋コンクリート台付管　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	管径		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	300㎜	11,209	6.51	5.30	－	－	24.40	7.03	6.65	4.15	2.01	69.09	66.95	1.74	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t		－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 300㎜×長さ 2,000㎜	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	450㎜	15,598	6.01	4.89	－	－	25.93	7.57	6.14	4.48	2.89	68.06	66.10	1.60	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t		－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 450㎜×長さ 2,500㎜	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	600㎜	24,409	4.98	4.05	－	－	23.28	7.26	5.09	3.81	2.77	71.74	70.11	1.33	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t		－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 600㎜×長さ 2,500㎜	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	1000㎜	47,022	5.48	4.46	－	－	12.19	5.02	2.97	1.92	－	82.33	82.33	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊		*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 1,000㎜×長さ 2,500㎜	－	－	－	－	－
撤去	300㎜	1,613.2	19.69	18.41	－	－	73.85	24.48	23.11	14.44	7.00	6.46	6.04	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t		－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	450㎜	2,304.3	17.74	16.58	－	－	76.44	25.67	20.81	15.16	9.80	5.82	5.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t		－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	600㎜	3,178.9	16.66	15.57	－	－	77.88	27.93	19.55	14.65	10.66	5.46	5.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t		－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	1000㎜	3,619.8	31.03	29.00	－	－	68.97	32.67	19.31	12.48	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊		*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
据付・撤去	300㎜	12,822	8.17	6.95	－	－	30.62	9.21	8.72	5.45	2.64	61.21	58.53	2.28	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t		－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 300㎜×長さ 2,000㎜	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	450㎜	17,902	7.53	6.40	－	－	32.43	9.90	8.03	5.85	3.78	60.04	57.57	2.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t		－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 450㎜×長さ 2,500㎜	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	600㎜	27,587	6.33	5.38	－	－	29.57	9.64	6.75	5.06	3.68	64.10	62.03	1.76	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3)　吊能力2.9t		－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 600㎜×長さ 2,500㎜	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	1000㎜	50,642	7.31	6.22	－	－	16.25	7.00	4.14	2.67	－	76.44	76.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊		*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 1,000㎜×長さ 2,500㎜	－	－	－	－	－

No.095【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	6,853.5	6.63	4.95	-	-	61.11	25.93	10.19	6.21	3.29	32.26	30.09	1.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	無し		6,066.9	6.26	5.59	-	-	57.70	29.27	11.52	7.02	3.72	36.04	33.99	1.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
撤去	-	-	2,002.2	9.49	8.48	-	-	87.40	44.31	17.45	10.64	5.64	3.11	2.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	8,855.7	7.28	5.75	-	-	67.05	30.08	11.83	7.21	3.82	25.67	23.29	1.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	無し		8,069.1	7.06	6.31	-	-	65.07	33.00	12.99	7.92	4.20	27.87	25.56	2.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.096【　プレキャストマンホール　】

＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品質量	基礎砕石		K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	142,430	3.43	2.96	－	－	13.97	5.25	3.71	2.61	0.47	82.60	81.48	0.97	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注１
		無しまたは円形断面以外	139,010	3.06	3.03	－	－	12.46	5.38	3.80	2.68	0.48	84.48	83.49	0.99	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注１
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	240,910	3.04	2.79	－	－	16.64	7.35	3.67	3.50	0.75	80.32	79.33	0.91	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注２
		無しまたは円形断面以外	237,250	2.85	2.83	－	－	15.67	7.47	3.73	3.56	0.76	81.48	80.55	0.93	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注２
撤去	2000Kg/基以下	－	11,507	18.50	18.32	－	－	75.43	32.57	22.99	16.19	2.94	6.07	6.01	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	－	23,125	14.70	14.56	－	－	80.48	38.38	19.14	18.27	3.90	4.82	4.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
掘付・撤去	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	153,940	4.55	4.10	－	－	18.57	7.29	5.15	3.63	0.66	76.88	75.40	1.34	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注１
		無しまたは円形断面以外	150,520	4.24	4.20	－	－	17.28	7.46	5.27	3.71	0.67	78.48	77.10	1.37	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注１
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	264,040	4.06	3.82	－	－	22.23	10.07	5.02	4.80	1.02	73.71	72.39	1.25	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注２
		無しまたは円形断面以外	260,380	3.91	3.88	－	－	21.43	10.21	5.10	4.87	1.04	74.66	73.38	1.27	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	注２

注１．　マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．　マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No.097【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	600mm	90°　巻き	18-8-25(20)(高炉)	44,853	1.46	1.37	0.09	-	15.15	6.30	2.97	2.86	1.95	83.39	78.08	4.82	0.05	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径６００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		180°　巻き		49,762	1.33	1.23	0.10	-	19.92	7.44	5.16	3.18	2.37	78.75	70.40	7.82	0.05	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径６００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		無し	-	39,583	1.66	1.55	0.11	-	9.27	4.94	2.70	1.41	0.21	89.07	88.46	0.06	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径６００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	700mm	90°　巻き	18-8-25(20)(高炉)	53,168	2.15	2.07	0.08	-	15.69	6.38	3.06	2.77	2.34	82.16	75.78	5.93	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径７００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		180°　巻き		58,945	1.96	1.87	0.09	-	20.31	7.49	5.27	3.01	2.72	77.73	68.34	8.90	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径７００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		無し	-	46,217	2.52	2.38	0.14	-	9.58	5.03	2.47	1.80	0.27	87.90	87.15	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径７００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	800mm	90°　巻き	18-8-25(20)(高炉)	63,012	1.83	1.75	0.08	-	13.82	5.63	2.66	2.45	2.06	84.35	78.22	5.71	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径８００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		180°　巻き		70,183	1.65	1.57	0.08	-	18.58	6.85	4.78	2.77	2.49	79.77	70.22	9.09	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径８００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		無し	-	55,428	2.12	1.99	0.13	-	8.26	4.34	2.12	1.54	0.25	89.62	88.90	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径８００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	900mm	90°　巻き	18-8-25(20)(高炉)	77,170	1.50	1.43	0.07	-	12.75	5.09	2.69	2.30	1.77	85.75	80.07	5.31	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径９００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		180°　巻き		85,695	1.36	1.28	0.08	-	17.25	6.32	4.20	3.00	2.21	81.39	72.11	8.86	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径９００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		無し	-	68,815	1.72	1.60	0.12	-	7.84	3.91	2.42	1.27	0.23	90.44	89.78	0.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径９００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm	90°　巻き	18-8-25(20)(高炉)	89,210	1.30	1.23	0.07	-	11.98	4.92	2.47	2.10	1.64	86.72	80.76	5.49	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		180°　巻き		98,052	1.19	1.12	0.07	-	16.24	6.04	3.98	2.74	2.05	82.57	73.49	8.57	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		無し	-	79,183	1.48	1.39	0.09	-	6.88	3.55	2.06	1.08	0.18	91.64	90.97	0.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		90°　巻き	18-8-	102,670	1.13	1.07	0.06	-	11.63	4.72	2.34	2.11	1.59	87.24	80.64	6.16	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，１００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.097【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
																				K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1100㎜	180°巻き	25(20)(高炉)	113,490	1.04	0.97	0.07	－	15.92	5.91	3.87	2.67	2.03	83.04	72.97	9.60	0.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，１００ｍｍ×長さ４，０００㎜	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		無し	－	90,470	1.33	1.22	0.11	－	6.41	3.31	1.90	0.99	0.20	92.26	91.50	0.06	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，１００ｍｍ×長さ４，０００㎜	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	1200㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	122,980	0.94	0.89	0.05	－	10.81	4.60	2.22	1.84	1.39	88.25	82.19	5.67	0.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００㎜	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		180°巻き		135,620	0.87	0.81	0.06	－	14.93	5.76	3.46	2.57	1.84	84.20	74.54	9.23	0.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００㎜	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		無し	－	109,790	1.10	1.00	0.10	－	6.18	3.35	1.80	0.84	0.18	92.72	92.04	0.05	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００㎜	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	1350㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	145,140	1.06	1.01	0.05	－	9.97	4.17	2.01	1.63	1.45	88.97	82.91	5.70	0.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００㎜	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		180°巻き		163,450	1.73	0.90	0.74	0.05	15.37	4.86	3.11	2.98	2.05	82.90	73.63	8.59	0.31	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００㎜	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		無し	－	130,130	1.23	1.13	0.10	－	5.64	2.95	1.58	0.92	0.18	93.13	92.44	0.05	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００㎜	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	1500㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	178,260	0.90	0.86	0.04	－	9.18	4.03	1.86	1.41	1.25	89.92	84.34	5.26	0.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００㎜	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		180°巻き		199,760	1.56	0.76	0.71	0.05	14.33	4.71	2.81	2.76	1.85	84.11	75.29	8.19	0.30	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００㎜	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		無し	－	161,620	1.04	0.95	0.09	－	5.34	2.95	1.45	0.76	0.17	93.62	92.99	0.05	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００㎜	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	1650㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	209,480	0.77	0.73	0.04	－	8.77	3.86	1.74	1.36	1.19	90.46	84.55	5.61	0.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００㎜	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		180°巻き		237,050	1.49	0.77	0.64	0.04	14.15	4.59	2.82	2.60	1.86	84.36	74.74	8.98	0.32	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００㎜	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		無し	－	189,470	0.90	0.81	0.09	－	4.98	2.79	1.31	0.69	0.18	94.12	93.45	0.05	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００㎜	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	1800㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	248,680	0.88	0.84	0.04	－	8.33	3.54	1.84	1.21	1.18	90.79	85.10	5.42	0.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，８００ｍｍ×長さ４，０００㎜	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		180°巻き		277,590	1.55	0.75	0.72	0.04	13.24	4.19	2.81	2.36	1.77	85.21	76.25	8.37	0.30	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，８００ｍｍ×長さ４，０００㎜	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.097【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）							R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1			K2			K3												
		無し	－	226,300	1.01	0.92	0.09	－	4.84	2.52	1.44	0.70	0.17	94.15	93.50	0.05	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外圧S形　管径１，８００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
撤去	600mm	－	－	1,781.0	17.29	17.29	－	－	82.71	44.26	25.37	13.08	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	700mm	－	－	2,240.0	24.64	24.64	－	－	75.36	39.59	20.17	15.60	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	800mm	－	－	2,240.0	24.64	24.64	－	－	75.36	39.59	20.17	15.60	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	900mm	－	－	2,564.5	21.52	21.52	－	－	78.48	38.43	26.43	13.62	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1000mm	－	－	2,663.0	20.72	20.72	－	－	79.28	40.70	25.46	13.12	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1100mm	－	－	2,663.0	20.72	20.72	－	－	79.28	40.70	25.46	13.12	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1200mm	－	－	3,071.5	17.97	17.97	－	－	82.03	44.91	25.75	11.37	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1350mm	－	－	3,372.0	21.82	21.82	－	－	78.18	40.92	23.45	13.81	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1500mm	－	－	3,911.0	19.63	19.63	－	－	80.37	45.35	23.11	11.91	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1650mm	－	－	4,009.5	19.15	19.15	－	－	80.85	46.69	22.54	11.62	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1800mm	－	－	4,845.5	21.66	21.66	－	－	78.34	40.67	25.65	12.02	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	2000mm	－	－	5,747.0	24.88	24.88	－	－	75.12	39.43	25.56	10.13	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	600mm	－	－	40,343	2.29	2.29	－	－	10.94	5.85	3.36	1.73	－	86.77	86.77	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外圧S形　管径６００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－
	700mm	－	－	46,970	3.52	3.52	－	－	10.77	5.66	2.88	2.23	－	85.71	85.71	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外圧S形　管径７００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－
	800mm	－	－	55,970	2.95	2.95	－	－	9.04	4.75	2.42	1.87	－	88.01	88.01	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	*	－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外圧S形　管径８００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－

No.097【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付･撤去	900㎜	－	－	69,444	2.38	2.38	－	－	8.67	4.25	2.92	1.50	－	88.95	88.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径９００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－
	1000㎜	－	－	79,989	2.07	2.07	－	－	7.91	4.06	2.54	1.31	－	90.02	90.02	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，０００mm×長さ４，０００㎜	－	－	－	－	－
	1100㎜	－	－	90,739	1.82	1.82	－	－	6.97	3.58	2.24	1.15	－	91.21	91.21	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，１００mm×長さ４，０００㎜	－	－	－	－	－
	1200㎜	－	－	110,210	1.50	1.50	－	－	6.85	3.75	2.15	0.95	－	91.65	91.65	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，２００mm×長さ４，０００㎜	－	－	－	－	－
	1350㎜	－	－	130,370	1.69	1.69	－	－	6.06	3.17	1.82	1.07	－	92.25	92.25	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，３５０mm×長さ４，０００㎜	－	－	－	－	－
	1500㎜	－	－	161,980	1.42	1.42	－	－	5.81	3.28	1.67	0.86	－	92.77	92.77	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，５００mm×長さ４，０００㎜	－	－	－	－	－
	1650㎜	－	－	189,030	1.21	1.21	－	－	5.13	2.97	1.43	0.73	－	93.66	93.66	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，６５０mm×長さ４，０００㎜	－	－	－	－	－
	1800㎜	－	－	226,040	1.39	1.39	－	－	5.02	2.61	1.64	0.77	－	93.59	93.59	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外圧ES形　管径１，８００mm×長さ４，０００㎜	－	－	－	－	－

No.098【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	14,232	0.00	－	－	－	35.98	35.98	－	－	－	64.02	64.02	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm	－	－	－	－	－
		750～900mm		27,777	0.00	－	－	－	29.07	29.07	－	－	－	70.93	70.93	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm	－	－	－	－	－
		1000～1200mm		37,862	0.00	－	－	－	23.93	23.93	－	－	－	76.07	76.07	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm板厚２．７mm	－	－	－	－	－
		1300mm		48,429	0.00	－	－	－	23.18	23.18	－	－	－	76.82	76.82	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm板厚３．２mm	－	－	－	－	－
		1500～1600mm		53,214	0.00	－	－	－	22.95	22.95	－	－	－	77.05	77.05	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm板厚３．２mm	－	－	－	－	－
		1800～2200mm		66,821	0.00	－	－	－	27.41	27.41	－	－	－	72.59	72.59	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm板厚３．２mm	－	－	－	－	－
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	145,370	0.00	－	－	－	19.51	19.51	－	－	－	80.49	80.49	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm板厚４．５mm	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	75,442	0.00	－	－	－	22.45	22.45	－	－	－	77.55	77.55	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm板厚４．５mm	－	－	－	－	－
		2500mm	円形	173,520	0.00	－	－	－	18.16	18.16	－	－	－	81.84	81.84	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm板厚４．５mm	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	90,112	0.00	－	－	－	20.98	20.98	－	－	－	79.02	79.02	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm板厚４．５mm	－	－	－	－	－
		3000mm	円形	206,580	0.00	－	－	－	19.64	19.64	－	－	－	80.36	80.36	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm板厚４．５mm	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	112,530	0.00	－	－	－	21.70	21.70	－	－	－	78.30	78.30	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm板厚４．５mm	－	－	－	－	－
		3500mm	円形	250,830	0.00	－	－	－	20.26	20.26	－	－	－	79.74	79.74	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形３，５００mm板厚４．５mm	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	130,540	0.00	－	－	－	23.39	23.39	－	－	－	76.61	76.61	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形３，５００mm板厚４．５mm	－	－	－	－	－
		4000mm	円形	282,920	0.00	－	－	－	20.47	20.47	－	－	－	79.53	79.53	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形４，０００mm板厚４．５mm	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	146,670	0.00	－	－	－	23.63	23.63	－	－	－	76.37	76.37	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形４，０００mm板厚４．５mm	－	－	－	－	－

No.098【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4500mm	円形	331,160	0.00	-	-	-	24.50	24.50	-	-	-	75.50	75.50	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	173,660	0.00	-	-	-	28.01	28.01	-	-	-	71.99	71.99	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	2,561.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		750～900mm		4,038.5	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000～1200mm		4,531.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1300mm		5,614.5	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1500～1600mm		6,107.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1800～2200mm		9,160.5	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	14,184	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	8,471.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2500mm	円形	15,760	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	9,456.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3000mm	円形	20,291	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	12,214	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3500mm	円形	25,413	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	15,268	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-				普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.098【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4000mm	円形	28,959	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	17,336	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		4500mm	円形	40,582	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	24,330	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
掘付･撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	16,793	0.00	－	－	－	45.75	45.75	－	－	－	54.25	54.25	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形４００ｍｍ　板厚２．０ｍｍ	－	－	－	－	－
		750～900mm		31,816	0.00	－	－	－	38.08	38.08	－	－	－	61.92	61.92	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形８００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	－	－	－	－	－
		1000～1200mm		42,393	0.00	－	－	－	32.06	32.06	－	－	－	67.94	67.94	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，２００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	－	－	－	－	－
		1300mm		54,044	0.00	－	－	－	31.16	31.16	－	－	－	68.84	68.84	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，３５０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	－	－	－	－	－
		1500～1600mm		59,321	0.00	－	－	－	30.88	30.88	－	－	－	69.12	69.12	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	－	－	－	－	－
		1800～2200mm		75,982	0.00	－	－	－	36.16	36.16	－	－	－	63.84	63.84	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形１形１，８００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	－	－	－	－	－
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	159,550	0.00	－	－	－	26.66	26.66	－	－	－	73.34	73.34	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形２，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	83,913	0.00	－	－	－	30.28	30.28	－	－	－	69.72	69.72	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形２，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
		2500mm	円形	189,280	0.00	－	－	－	24.97	24.97	－	－	－	75.03	75.03	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形２，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	99,568	0.00	－	－	－	28.49	28.49	－	－	－	71.51	71.51	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形２，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
		3000mm	円形	226,870	0.00	－	－	－	26.83	26.83	－	－	－	73.17	73.17	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　円形２形３，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－
			ｱｰﾁ形	124,740	0.00	－	－	－	29.37	29.37	－	－	－	70.63	70.63	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	コルゲートパイプ　アーチ形３，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	－	－	－	－	－

No.098【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ﾌﾟﾚｰﾄ	3500mm	円形	276,240	0.00	-	-	-	27.59	27.59	-	-	-	72.41	72.41	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	145,800	0.00	-	-	-	31.41	31.41	-	-	-	68.59	68.59	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
		4000mm	円形	311,880	0.00	-	-	-	27.85	27.85	-	-	-	72.15	72.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	164,010	0.00	-	-	-	31.71	31.71	-	-	-	68.29	68.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
		4500mm	円形	371,750	0.00	-	-	-	32.74	32.74	-	-	-	67.26	67.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	197,990	0.00	-	-	-	36.86	36.86	-	-	-	63.14	63.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-

No.099【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	350×350mm	7,626.0	0.00	－	－	－	26.29	23.24	3.05	－	－	73.71	73.71	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートU型フリューム　A形３５０×３５０mm　板厚１．６mm	－	－	－	－	－
	400×400mm	8,773.0	0.00	－	－	－	25.10	22.45	2.65	－	－	74.90	74.90	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートU型フリューム　A形４００×４００mm　板厚１．６mm	－	－	－	－	－
	500×500mm	10,310	0.00	－	－	－	23.26	21.01	2.25	－	－	76.74	76.74	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートU型フリューム　A形５００×５００mm　板厚１．６mm	－	－	－	－	－
	600×600mm	12,321	0.00	－	－	－	24.27	22.38	1.89	－	－	75.73	75.73	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートU型フリューム　A形６００×６００mm　板厚１．６mm	－	－	－	－	－
	700×700mm	14,615	0.00	－	－	－	26.09	22.91	3.18	－	－	73.91	73.91	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートU型フリューム　A形７００×７００mm　板厚１．６mm	－	－	－	－	－
	800×750mm	14,912	0.00	－	－	－	26.89	23.77	3.12	－	－	73.11	73.11	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートU型フリューム　B形８００×７５０mm　板厚１．６mm	－	－	－	－	－
	900×800mm	16,506	0.00	－	－	－	26.69	23.87	2.82	－	－	73.31	73.31	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートU型フリューム　B形９００×８００mm　板厚１．６mm	－	－	－	－	－
	1000×850mm	18,000	0.00	－	－	－	26.65	24.07	2.58	－	－	73.35	73.35	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	コルゲートU型フリューム　B形１，０００×８５０mm　板厚１．６mm	－	－	－	－	－
撤去	350×350mm	1,003.0	0.00	－	－	－	100.00	88.39	11.61	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	400×400mm	1,101.5	0.00	－	－	－	100.00	89.43	10.57	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	500×500mm	1,200.0	0.00	－	－	－	100.00	90.30	9.70	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	600×600mm	1,495.5	0.00	－	－	－	100.00	92.21	7.79	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	700×700mm	1,907.5	0.00	－	－	－	100.00	87.79	12.21	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	800×750mm	2,006.0	0.00	－	－	－	100.00	88.39	11.61	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	900×800mm	2,203.0	0.00	－	－	－	100.00	89.43	10.57	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.099【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1000×850mm	2,400.0	0.00	-	-	-	100.00	90.30	9.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	350×350mm	8,629.0	0.00	-	-	-	34.87	30.82	4.05	-	-	65.13	65.13	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形３５０×３５０mm　板厚１．６mm	-	-	-	-	-
	400×400mm	9,874.5	0.00	-	-	-	33.45	29.92	3.53	-	-	66.55	66.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形４００×４００mm　板厚１．６mm	-	-	-	-	-
	500×500mm	11,510	0.00	-	-	-	31.27	28.24	3.03	-	-	68.73	68.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形５００×５００mm　板厚１．６mm	-	-	-	-	-
	600×600mm	13,817	0.00	-	-	-	32.46	29.94	2.52	-	-	67.54	67.54	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形６００×６００mm　板厚１．６mm	-	-	-	-	-
	700×700mm	16,523	0.00	-	-	-	34.63	30.40	4.23	-	-	65.37	65.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形７００×７００mm　板厚１．６mm	-	-	-	-	-
	800×750mm	16,918	0.00	-	-	-	35.56	31.43	4.13	-	-	64.44	64.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形８００×７５０mm　板厚１．６mm	-	-	-	-	-
	900×800mm	18,709	0.00	-	-	-	35.31	31.58	3.73	-	-	64.69	64.69	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形９００×８００mm　板厚１．６mm	-	-	-	-	-
	1000×850mm	20,400	0.00	-	-	-	35.28	31.86	3.42	-	-	64.72	64.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形１，０００×８５０mm　板厚１．６mm	-	-	-	-	-

No.100【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類																K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	31,859	1.40	1.19	0.14	－	83.51	32.37	25.82	9.93	3.41	15.09	13.67	0.53	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	34,705	1.91	1.09	0.63	0.13	81.06	29.75	26.85	9.11	3.13	17.03	12.55	3.18	0.49	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				養生工無	31,398	1.42	1.21	0.14	－	83.27	32.86	24.93	10.07	3.46	15.31	13.87	0.54	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	31,588	0.14	0.14	－	－	85.13	32.65	29.18	10.38	2.77	14.73	13.79	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	34,434	0.76	0.63	0.13	－	82.51	29.98	29.90	9.53	2.54	16.73	12.65	3.21	0.07	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風＊直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				養生工無	31,127	0.14	0.14	－	－	84.92	33.13	28.34	10.54	2.81	14.94	13.99	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	33,384	1.46	1.25	0.14	－	82.80	31.84	25.62	9.87	3.54	15.74	14.29	0.55	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,502	1.99	1.14	0.66	0.13	80.30	29.12	26.71	9.03	3.24	17.71	13.07	3.31	0.51	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				養生工無	32,880	1.48	1.27	0.14	－	82.54	32.32	24.69	10.03	3.60	15.98	14.51	0.56	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	33,087	0.14	0.14	－	－	84.50	32.12	29.13	10.35	2.87	15.36	14.42	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,205	0.79	0.66	0.13	－	81.82	29.98	29.30	9.46	2.62	17.39	13.18	3.34	0.07	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				養生工無	32,583	0.14	0.14	－	－	84.26	32.62	28.25	10.51	2.91	15.60	14.64	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	34,909	1.51	1.30	0.14	－	82.17	31.37	25.43	9.82	3.66	16.32	14.85	0.57	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	38,297	2.06	1.18	0.68	0.13	79.63	28.58	26.58	8.95	3.34	18.31	13.54	3.43	0.52	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				養生工無	34,360	1.54	1.32	0.14	－	81.87	31.84	24.46	9.98	3.72	16.59	15.09	0.58	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	34,586	0.14	0.14	－	－	83.92	31.64	29.09	10.32	2.96	15.94	14.99	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	37,974	0.82	0.69	0.13	－	81.19	29.96	28.76	9.40	2.70	17.99	13.66	3.46	0.07	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.100【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋	無	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下		養生工無	34,038	0.14	0.14	-	-	83.65	32.12	28.17	10.49	3.01	16.21	15.24	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	36,434	1.56	1.34	0.14	-	81.57	30.89	25.27	9.78	3.77	16.87	15.37	0.59	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	40,094	2.11	1.22	0.70	0.12	79.01	28.08	26.46	8.89	3.43	18.88	13.97	3.54	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	
				養生工無	35,842	1.58	1.36	0.14	-	81.27	31.41	24.26	9.94	3.83	17.15	15.63	0.60	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	36,086	0.14	0.14	-	-	83.38	31.18	29.05	10.29	3.05	16.48	15.52	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,745	0.84	0.71	0.13	-	80.63	29.96	28.27	9.34	2.77	18.53	14.09	3.57	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	
				養生工無	35,493	0.14	0.14	-	-	83.11	31.71	28.09	10.46	3.10	16.75	15.78	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
		4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	37,960	1.60	1.38	0.14	-	81.02	30.47	25.11	9.74	3.87	17.38	15.85	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,890	2.16	1.25	0.72	0.12	78.46	27.64	26.36	8.82	3.51	19.38	14.36	3.64	0.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	
				養生工無	37,323	1.63	1.41	0.14	-	80.70	30.99	24.07	9.90	3.94	17.67	16.12	0.62	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	37,585	0.14	0.14	-	-	82.90	30.78	29.01	10.27	3.13	16.96	16.00	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,515	0.86	0.73	0.13	-	80.11	29.95	27.82	9.29	2.83	19.03	14.49	3.67	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	
				養生工無	36,949	0.14	0.14	-	-	82.60	31.30	28.03	10.44	3.18	17.26	16.28	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
		4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	39,484	1.64	1.42	0.14	-	80.53	30.10	24.97	9.70	3.96	17.83	16.29	0.62	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,686	2.21	1.28	0.74	0.12	77.95	27.23	26.26	8.77	3.58	19.84	14.72	3.73	0.56	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	
				養生工無	38,804	1.67	1.45	0.14	-	80.19	30.62	23.90	9.87	4.03	18.14	16.57	0.63	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	39,084	0.14	0.14	-	-	82.44	30.40	28.98	10.24	3.20	17.42	16.45	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.100【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	無し	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,285	0.87	0.75	0.12	-	79.63	29.95	27.40	9.25	2.89	19.50	14.86	3.77	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
				養生工無	38,404	0.14	0.14	-	-	82.14	30.95	27.96	10.42	3.25	17.72	16.74	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	41,264	1.68	1.46	0.14	-	79.99	29.68	24.82	9.66	4.06	18.33	16.76	0.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,782	2.28	1.32	0.76	0.12	77.38	26.77	26.15	8.71	3.66	20.34	15.10	3.83	0.57	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
				養生工無	40,533	1.72	1.49	0.14	-	79.63	30.22	23.71	9.83	4.14	18.65	17.06	0.65	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	40,833	0.14	0.14	-	-	81.96	30.00	28.94	10.22	3.27	17.90	16.93	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,351	0.89	0.77	0.12	-	79.12	29.94	26.96	9.20	2.95	19.99	15.25	3.87	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
				養生工無	40,102	0.14	0.14	-	-	81.63	30.55	27.89	10.40	3.33	18.23	17.24	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,297	1.74	1.51	0.14	-	79.43	29.24	24.66	9.62	4.17	18.83	17.25	0.65	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,176	2.33	1.35	0.78	0.12	76.81	26.31	26.05	8.64	3.74	20.86	15.50	3.93	0.59	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
		5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下		養生工無	42,507	1.76	1.53	0.14	-	79.06	29.81	23.51	9.80	4.24	19.18	17.57	0.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	42,832	0.14	0.14	-	-	81.45	29.57	28.90	10.19	3.36	18.41	17.43	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,711	0.91	0.79	0.12	-	78.60	29.94	26.50	9.15	3.01	20.49	15.65	3.97	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
				養生工無	42,042	0.14	0.14	-	-	81.10	30.14	27.82	10.38	3.42	18.76	17.76	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,330	1.78	1.55	0.14	-	78.92	28.86	24.51	9.58	4.26	19.30	17.69	0.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,571	2.38	1.38	0.80	0.12	76.30	26.02	25.83	8.58	3.82	21.32	15.86	4.02	0.60	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
				養生工無	44,482	1.80	1.57	0.14	-	78.53	29.42	23.34	9.76	4.34	19.67	18.03	0.68	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-

No.100【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,831	0.14	0.14	-	-	80.99	29.19	28.86	10.17	3.43	18.87	17.89	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,071	0.92	0.80	0.12	-	78.12	29.93	26.09	9.10	3.07	20.96	16.02	4.06	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
				養生工無	43,983	0.14	0.14	-	-	80.62	29.75	27.76	10.36	3.50	19.24	18.24	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,364	1.81	1.58	0.14	-	78.47	28.53	24.38	9.54	4.34	19.72	18.10	0.68	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,966	2.42	1.41	0.81	0.12	75.84	25.95	25.45	8.53	3.88	21.74	16.19	4.10	0.61	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
				養生工無	46,457	1.84	1.61	0.14	-	78.05	29.08	23.17	9.73	4.43	20.11	18.46	0.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	46,830	0.14	0.14	-	-	80.56	28.88	28.78	10.14	3.50	19.30	18.31	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,432	0.94	0.82	0.12	-	77.68	29.92	25.71	9.06	3.12	21.38	16.35	4.15	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
				養生工無	45,923	0.14	0.14	-	-	80.18	29.40	27.70	10.35	3.57	19.68	18.67	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,651	1.85	1.62	0.14	-	77.98	28.15	24.24	9.51	4.43	20.17	18.52	0.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,659	2.47	1.44	0.83	0.12	75.35	25.84	25.06	8.48	3.95	22.18	16.52	4.19	0.62	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
				養生工無	48,678	1.89	1.65	0.14	-	77.54	28.70	23.01	9.70	4.52	20.57	18.89	0.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,078	0.14	0.14	-	-	80.13	28.85	28.42	10.12	3.57	19.73	18.74	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,087	0.96	0.84	0.12	-	77.24	29.91	25.32	9.02	3.18	21.80	16.69	4.23	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
				養生工無	48,106	0.14	0.14	-	-	79.73	29.05	27.64	10.33	3.64	20.13	19.12	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,193	1.89	1.65	0.14	-	77.51	27.79	24.11	9.47	4.52	20.60	18.94	0.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,654	2.52	1.47	0.85	0.12	74.87	25.75	24.67	8.43	4.02	22.61	16.86	4.27	0.63	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-

No.100【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
						K				R					Z				S	K　（※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下		養生工無	51,147	1.93	1.69	0.14	－	77.05	28.37	22.84	9.66	4.61	21.02	19.33	0.72	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,578	0.14	0.14	－	－	79.69	28.80	28.06	10.10	3.64	20.17	19.17	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,038	0.98	0.86	0.12	－	76.78	29.90	24.93	8.97	3.23	22.24	17.04	4.32	0.06	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
				養生工無	50,532	0.14	0.14	－	－	79.27	28.69	27.58	10.31	3.71	20.59	19.57	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,855	1.91	1.68	0.13	－	76.90	27.39	23.93	9.42	4.59	21.19	19.29	0.72	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,767	2.57	1.50	0.86	0.12	74.28	25.62	24.27	8.36	4.08	23.15	17.13	4.34	0.64	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
				養生工無	53,736	1.96	1.72	0.14	－	76.41	27.96	22.63	9.61	4.69	21.63	19.69	0.74	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,196	0.14	0.14	－	－	79.12	28.71	27.67	10.06	3.69	20.74	19.52	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,108	0.99	0.87	0.12	－	76.23	29.83	24.54	8.92	3.27	22.78	17.31	4.39	0.06	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
				養生工無	53,077	0.14	0.14	－	－	78.68	28.30	27.46	10.27	3.77	21.18	19.93	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	57,402	1.95	1.72	0.13	－	76.50	27.08	23.82	9.38	4.67	21.55	19.64	0.73	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,766	2.60	1.52	0.87	0.12	73.89	25.53	23.96	8.32	4.13	23.51	17.40	4.41	0.65	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
				養生工無	56,210	1.99	1.75	0.14	－	76.00	27.67	22.49	9.58	4.76	22.01	20.05	0.75	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,700	0.14	0.14	－	－	78.76	28.69	27.36	10.04	3.75	21.10	19.88	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,064	1.00	0.88	0.12	－	75.87	29.83	24.22	8.88	3.32	23.13	17.59	4.46	0.06	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
				養生工無	55,508	0.14	0.14	－	－	78.30	28.00	27.41	10.25	3.83	21.56	20.31	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				一般養生・特殊養生(練炭)	60,203	1.98	1.75	0.13	－	76.11	26.80	23.70	9.35	4.74	21.91	19.99	0.74	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－

No.100【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類																K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)		8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,064	2.64	1.54	0.89	0.12	73.49	25.46	23.64	8.27	4.19	23.87	17.68	4.48	0.66	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
				養生工無	58,931	2.02	1.78	0.14	–	75.59	27.36	22.36	9.56	4.84	22.39	20.42	0.76	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,454	0.14	0.14	–	–	78.39	28.65	27.06	10.02	3.81	21.47	20.24	0.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,315	1.02	0.90	0.12	–	75.50	29.82	23.90	8.85	3.36	23.48	17.87	4.53	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
				養生工無	58,182	0.14	0.14	–	–	77.93	27.70	27.36	10.24	3.89	21.93	20.68	0.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–
		3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	40,596	1.29	1.10	0.13	–	74.06	27.90	23.03	8.88	3.67	21.28	12.60	3.05	0.49	–	3.37	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	44,151	1.81	1.01	0.62	0.12	72.39	25.64	24.31	8.16	3.38	22.70	11.59	3.12	2.81	0.45	3.10	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				養生工無	39,973	1.31	1.12	0.13	–	73.65	28.32	22.04	9.02	3.73	21.62	12.80	3.10	0.50	–	3.42	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	40,278	0.13	0.13	–	–	75.46	28.09	26.11	9.29	3.08	21.01	12.70	3.08	0.07	–	3.40	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,833	0.74	0.62	0.12	–	73.70	27.21	25.77	8.54	2.83	22.44	11.67	3.14	2.83	0.06	3.12	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				養生工無	39,655	0.13	0.13	–	–	75.08	28.53	25.16	9.44	3.13	21.34	12.90	3.13	0.07	–	3.45	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	42,488	1.30	1.11	0.13	–	73.89	27.76	23.00	8.87	3.70	21.42	12.69	3.07	0.49	–	3.39	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,235	1.82	1.02	0.62	0.12	72.24	25.52	24.29	8.15	3.40	22.82	11.66	3.14	2.82	0.45	3.12	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				養生工無	41,832	1.31	1.12	0.13	–	73.49	28.20	22.00	9.01	3.76	21.76	12.89	3.12	0.50	–	3.44	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	42,152	0.13	0.13	–	–	75.30	27.96	26.10	9.28	3.10	21.15	12.79	3.10	0.07	–	3.42	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,899	0.75	0.63	0.12	–	73.54	27.21	25.63	8.53	2.85	22.57	11.75	3.16	2.84	0.06	3.14	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				養生工無	41,496	0.13	0.13	–	–	74.91	28.40	25.14	9.43	3.15	21.49	13.00	3.15	0.07	–	3.47	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.100【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,379	1.30	1.11	0.13	-	73.73	27.65	22.96	8.86	3.72	21.56	12.77	3.09	0.50	-	3.41	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,318	1.83	1.02	0.63	0.12	72.08	25.38	24.27	8.14	3.42	22.96	11.73	3.16	2.84	0.46	3.13	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	43,689	1.32	1.13	0.13	-	73.30	28.06	21.96	9.00	3.78	21.91	12.98	3.14	0.51	-	3.47	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,026	0.13	0.13	-	-	75.15	27.84	26.08	9.28	3.12	21.28	12.88	3.12	0.07	-	3.44	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,965	0.75	0.63	0.12	-	73.38	27.20	25.50	8.52	2.86	22.71	11.82	3.18	2.86	0.06	3.16	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	43,336	0.13	0.13	-	-	74.76	28.28	25.12	9.43	3.17	21.62	13.08	3.17	0.07	-	3.49	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	46,271	1.31	1.12	0.13	-	73.58	27.54	22.93	8.85	3.74	21.68	12.85	3.11	0.50	-	3.43	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,402	1.84	1.03	0.63	0.12	71.94	25.28	24.24	8.13	3.43	23.07	11.80	3.17	2.85	0.46	3.15	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	45,548	1.33	1.14	0.13	-	73.16	27.96	21.92	8.99	3.80	22.03	13.05	3.16	0.51	-	3.48	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,901	0.13	0.13	-	-	75.02	27.73	26.07	9.27	3.14	21.39	12.95	3.13	0.07	-	3.46	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,032	0.76	0.64	0.12	-	73.25	27.19	25.39	8.51	2.88	22.82	11.88	3.20	2.87	0.06	3.17	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	45,177	0.13	0.13	-	-	74.63	28.19	25.10	9.42	3.19	21.73	13.16	3.18	0.07	-	3.51	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	48,163	1.32	1.13	0.13	-	73.44	27.42	22.91	8.84	3.76	21.79	12.92	3.12	0.50	-	3.45	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,485	1.84	1.03	0.63	0.12	71.81	25.17	24.22	8.12	3.45	23.19	11.86	3.19	2.87	0.46	3.16	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	47,405	1.34	1.15	0.13	-	73.02	27.85	21.89	8.99	3.82	22.14	13.13	3.17	0.51	-	3.50	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,775	0.13	0.13	-	-	74.90	27.63	26.06	9.27	3.15	21.50	13.02	3.15	0.07	-	3.47	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,098	0.76	0.64	0.12	-	73.12	27.19	25.28	8.50	2.89	22.93	11.94	3.21	2.89	0.06	3.19	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.100【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				養生工無	47,018	0.13	0.13	-	-	74.49	28.08	25.08	9.42	3.20	21.85	13.23	3.20	0.07	-	3.53	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,055	1.32	1.13	0.13	-	73.32	27.32	22.88	8.84	3.78	21.90	12.98	3.14	0.51	-	3.46	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,569	1.86	1.04	0.64	0.12	71.68	25.07	24.21	8.11	3.46	23.28	11.91	3.20	2.88	0.46	3.18	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	49,264	1.35	1.15	0.13	-	72.89	27.75	21.86	8.98	3.84	22.24	13.19	3.19	0.51	-	3.52	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,650	0.13	0.13	-	-	74.78	27.54	26.05	9.26	3.17	21.60	13.09	3.16	0.07	-	3.49	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,164	0.76	0.64	0.12	-	73.01	27.20	25.18	8.49	2.90	23.03	12.00	3.23	2.90	0.06	3.20	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	48,859	0.13	0.13	-	-	74.37	27.99	25.07	9.41	3.22	21.95	13.30	3.21	0.07	-	3.55	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,946	1.33	1.14	0.13	-	73.20	27.23	22.86	8.83	3.79	21.99	13.04	3.15	0.51	-	3.48	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,652	1.86	1.04	0.64	0.12	71.56	24.97	24.19	8.10	3.48	23.39	11.96	3.22	2.89	0.47	3.19	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	51,121	1.36	1.16	0.13	-	72.77	27.67	21.83	8.97	3.86	22.34	13.25	3.20	0.52	-	3.53	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,524	0.13	0.13	-	-	74.66	27.44	26.04	9.26	3.18	21.70	13.15	3.18	0.07	-	3.51	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,230	0.76	0.64	0.12	-	72.91	27.20	25.09	8.48	2.91	23.12	12.05	3.24	2.91	0.06	3.21	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	50,700	0.13	0.13	-	-	74.26	27.90	25.06	9.41	3.23	22.05	13.36	3.23	0.07	-	3.56	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,837	1.33	1.14	0.13	-	73.10	27.15	22.83	8.83	3.81	22.08	13.10	3.16	0.51	-	3.49	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,735	1.87	1.05	0.64	0.12	71.46	24.88	24.18	8.09	3.49	23.47	12.01	3.23	2.90	0.47	3.20	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	52,979	1.36	1.16	0.13	-	72.66	27.59	21.80	8.97	3.87	22.43	13.31	3.21	0.52	-	3.55	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				一般養生・特殊養生(練炭)	53,398	0.13	0.13	-	-	74.56	27.37	26.03	9.25	3.19	21.79	13.21	3.19	0.07	-	3.52	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.100【　現場打ち水路（本体）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,296	0.77	0.65	0.12	－	72.80	27.18	25.01	8.48	2.92	23.21	12.10	3.25	2.92	0.06	3.22	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				養生工無	52,540	0.13	0.13	－	－	74.15	27.81	25.04	9.41	3.25	22.14	13.42	3.24	0.07	－	3.58	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,205	1.35	1.15	0.13	－	72.96	27.04	22.81	8.82	3.83	22.18	13.16	3.18	0.51	－	3.51	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,343	1.87	1.05	0.64	0.12	71.36	24.80	24.16	8.08	3.51	23.56	12.06	3.24	2.91	0.47	3.21	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				養生工無	55,305	1.37	1.17	0.13	－	72.52	27.48	21.77	8.96	3.89	22.54	13.38	3.23	0.52	－	3.57	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	55,745	0.13	0.13	－	－	74.44	27.26	26.02	9.25	3.21	21.89	13.27	3.21	0.07	－	3.54	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,882	0.77	0.65	0.12	－	72.69	27.18	24.91	8.47	2.94	23.30	12.15	3.27	2.93	0.06	3.24	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				養生工無	54,845	0.14	0.14	－	－	74.01	27.70	25.03	9.40	3.26	22.25	13.49	3.26	0.07	－	3.60	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,035	1.35	1.15	0.13	－	72.84	26.95	22.78	8.81	3.85	22.29	13.23	3.19	0.52	－	3.52	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,461	1.89	1.06	0.65	0.12	71.22	24.70	24.14	8.07	3.52	23.67	12.12	3.26	2.92	0.47	3.22	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				養生工無	58,085	1.37	1.17	0.13	－	72.40	27.39	21.74	8.96	3.91	22.65	13.45	3.24	0.52	－	3.58	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	58,549	0.13	0.13	－	－	74.32	27.17	26.01	9.24	3.22	22.00	13.34	3.22	0.07	－	3.55	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	63,975	0.77	0.65	0.12	－	72.58	27.20	24.80	8.46	2.95	23.40	12.21	3.28	2.94	0.06	3.25	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				養生工無	57,599	0.14	0.14	－	－	73.89	27.60	25.01	9.40	3.28	22.36	13.56	3.27	0.07	－	3.61	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,880	1.36	1.16	0.13	－	72.70	26.85	22.75	8.80	3.86	22.40	13.30	3.21	0.52	－	3.54	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,594	1.89	1.06	0.65	0.12	71.10	24.60	24.12	8.06	3.54	23.77	12.17	3.27	2.94	0.47	3.24	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				養生工無	60,880	1.39	1.18	0.14	－	72.25	27.28	21.70	8.95	3.93	22.76	13.51	3.26	0.53	－	3.60	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.100【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,368	0.13	0.13	-	-	74.19	27.06	26.00	9.24	3.24	22.11	13.41	3.24	0.07	-	3.57	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,082	0.78	0.66	0.12	-	72.44	27.18	24.70	8.45	2.96	23.51	12.26	3.30	2.96	0.06	3.27	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	60,368	0.14	0.14	-	-	73.76	27.51	24.99	9.39	3.29	22.47	13.63	3.29	0.07	-	3.63	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,710	1.37	1.17	0.13	-	72.59	26.75	22.73	8.80	3.88	22.49	13.36	3.22	0.52	-	3.55	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,711	1.90	1.07	0.65	0.12	70.99	24.50	24.11	8.05	3.55	23.86	12.22	3.29	2.94	0.48	3.25	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	63,659	1.39	1.18	0.14	-	72.14	27.20	21.68	8.94	3.94	22.86	13.58	3.27	0.53	-	3.61	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,172	0.13	0.13	-	-	74.10	27.00	25.99	9.23	3.25	22.19	13.47	3.24	0.07	-	3.58	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,173	0.78	0.66	0.12	-	72.34	27.18	24.61	8.44	2.97	23.61	12.32	3.31	2.97	0.06	3.27	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	63,121	0.14	0.14	-	-	73.66	27.42	24.98	9.39	3.31	22.56	13.69	3.30	0.07	-	3.64	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	67,555	1.37	1.17	0.13	-	72.49	26.68	22.71	8.79	3.89	22.57	13.41	3.23	0.52	-	3.57	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	73,844	1.91	1.07	0.66	0.12	70.88	24.42	24.09	8.04	3.56	23.95	12.26	3.30	2.96	0.48	3.26	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	66,454	1.40	1.19	0.14	-	72.02	27.10	21.65	8.94	3.96	22.95	13.63	3.29	0.53	-	3.63	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,991	0.14	0.14	-	-	73.98	26.90	25.98	9.23	3.26	22.28	13.52	3.26	0.07	-	3.60	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	73,280	0.78	0.66	0.12	-	72.25	27.18	24.53	8.44	2.98	23.68	12.36	3.32	2.98	0.06	3.29	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	65,890	0.14	0.14	-	-	73.55	27.34	24.97	9.38	3.32	22.65	13.75	3.31	0.07	-	3.66	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	70,385	1.37	1.17	0.13	-	72.40	26.61	22.69	8.79	3.91	22.65	13.46	3.24	0.52	-	3.58	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	76,962	1.91	1.07	0.66	0.12	70.80	24.35	24.08	8.04	3.57	24.02	12.31	3.31	2.96	0.48	3.27	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.100【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下		養生工無	69,234	1.40	1.19	0.14	-	71.94	27.05	21.63	8.93	3.97	23.02	13.68	3.29	0.53	-	3.64	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	69,795	0.14	0.14	-	-	73.90	26.80	25.98	9.23	3.28	22.35	13.57	3.27	0.07	-	3.61	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	76,372	0.78	0.66	0.12	-	72.17	27.18	24.46	8.43	2.99	23.75	12.40	3.33	2.99	0.06	3.30	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	68,644	0.14	0.14	-	-	73.46	27.27	24.96	9.38	3.33	22.73	13.80	3.32	0.07	-	3.67	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	73,229	1.38	1.18	0.13	-	72.31	26.54	22.67	8.78	3.92	22.72	13.50	3.25	0.53	-	3.59	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	80,094	1.92	1.08	0.66	0.12	70.72	24.30	24.06	8.03	3.58	24.08	12.34	3.32	2.97	0.48	3.28	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	72,027	1.41	1.20	0.14	-	71.84	26.98	21.60	8.93	3.99	23.10	13.73	3.31	0.53	-	3.65	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,614	0.14	0.14	-	-	73.81	26.74	25.97	9.22	3.29	22.43	13.62	3.28	0.07	-	3.62	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,478	0.79	0.67	0.12	-	72.07	27.16	24.39	8.43	3.00	23.83	12.44	3.34	3.00	0.06	3.31	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	71,412	0.14	0.14	-	-	73.37	27.20	24.95	9.38	3.34	22.81	13.85	3.34	0.07	-	3.68	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	76,536	1.39	1.18	0.14	-	72.21	26.46	22.65	8.78	3.93	22.80	13.55	3.26	0.53	-	3.60	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,736	1.92	1.08	0.66	0.12	70.63	24.22	24.05	8.02	3.60	24.16	12.38	3.33	2.98	0.48	3.29	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	75,275	1.41	1.20	0.14	-	71.74	26.90	21.58	8.92	4.00	23.19	13.78	3.32	0.54	-	3.66	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,890	0.14	0.14	-	-	73.72	26.67	25.96	9.22	3.30	22.51	13.67	3.29	0.07	-	3.63	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,090	0.79	0.67	0.12	-	72.00	27.18	24.31	8.42	3.01	23.89	12.48	3.35	3.00	0.06	3.32	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				養生工無	74,629	0.14	0.14	-	-	73.28	27.12	24.94	9.38	3.35	22.89	13.90	3.35	0.07	-	3.69	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				一般養生・特殊養生(練炭)	80,319	1.40	1.19	0.14	-	72.12	26.40	22.63	8.77	3.95	22.87	13.60	3.27	0.53	-	3.61	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.100【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
						K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,903	1.92	1.08	0.66	0.12	70.54	24.14	24.04	8.01	3.61	24.24	12.43	3.34	2.99	0.48	3.30	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
				養生工無	78,991	1.42	1.21	0.14	－	71.64	26.82	21.56	8.92	4.01	23.27	13.83	3.33	0.54	－	3.67	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
			人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	79,639	0.14	0.14	－	－	73.64	26.61	25.95	9.22	3.31	22.58	13.72	3.30	0.07	－	3.64	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,223	0.79	0.67	0.12	－	71.91	27.17	24.24	8.41	3.02	23.97	12.52	3.37	3.01	0.06	3.33	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
				養生工無	78,311	0.14	0.14	－	－	73.18	27.05	24.92	9.37	3.37	22.97	13.95	3.36	0.07	－	3.71	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.20m3以上 0.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	33,287	0.87	0.76	0.07	－	89.70	37.47	27.32	10.40	2.12	9.43	8.72	0.33	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	35,185	1.24	0.72	0.41	0.07	87.76	35.46	27.92	9.84	2.01	11.00	8.25	2.09	0.31	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	32,980	0.88	0.77	0.07	－	89.61	37.82	26.77	10.50	2.14	9.51	8.80	0.33	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	33,106	0.07	0.07	－	－	90.76	37.65	29.47	10.69	1.71	9.17	8.77	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	35,004	0.48	0.41	0.07	－	88.76	35.65	29.95	10.11	1.61	10.76	8.29	2.10	0.03	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	32,799	0.07	0.07	－	－	90.68	38.02	28.94	10.79	1.72	9.25	8.85	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	0.22m3を超え 0.24m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	35,021	0.90	0.79	0.07	－	89.31	37.17	27.20	10.37	2.20	9.79	9.08	0.34	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	37,099	1.29	0.75	0.43	0.07	87.30	35.09	27.83	9.79	2.07	11.41	8.57	2.17	0.32	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	34,684	0.91	0.80	0.07	－	89.20	37.52	26.63	10.47	2.22	9.89	9.17	0.35	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	34,823	0.07	0.07	－	－	90.41	37.36	29.44	10.68	1.76	9.52	9.13	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,901	0.50	0.43	0.07	－	88.34	35.28	29.94	10.07	1.66	11.16	8.62	2.18	0.03	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	34,486	0.07	0.07	－	－	90.31	37.72	28.89	10.78	1.78	9.62	9.22	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	0.24m3を超え 0.26m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	36,754	0.93	0.82	0.07	－	88.95	36.90	27.10	10.34	2.26	10.12	9.40	0.35	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,013	1.32	0.77	0.44	0.07	86.90	34.77	27.75	9.74	2.13	11.78	8.86	2.24	0.33	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	36,388	0.95	0.83	0.07	－	88.82	37.25	26.50	10.45	2.28	10.23	9.50	0.36	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	36,539	0.07	0.07	－	－	90.08	37.10	29.41	10.66	1.81	9.85	9.46	0.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	38,798	0.52	0.45	0.07	－	87.95	34.93	29.94	10.04	1.71	11.53	8.91	2.26	0.03	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			養生工無	36,173	0.07	0.07	-	-	89.98	37.46	28.84	10.77	1.83	9.95	9.56	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.26m3を超え 0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	38,488	0.96	0.84	0.07	-	88.62	36.65	27.00	10.32	2.32	10.42	9.70	0.36	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	40,927	1.35	0.79	0.46	0.06	86.54	34.49	27.68	9.70	2.18	12.11	9.12	2.31	0.34	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	38,093	0.97	0.85	0.07	-	88.49	37.01	26.39	10.42	2.35	10.54	9.80	0.37	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	38,255	0.07	0.07	-	-	89.78	36.85	29.39	10.64	1.86	10.15	9.76	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	40,695	0.53	0.46	0.07	-	87.63	34.66	29.93	10.01	1.75	11.84	9.17	2.32	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	37,860	0.07	0.07	-	-	89.68	37.24	28.80	10.75	1.88	10.25	9.86	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.28m3を超え 0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	40,220	0.99	0.87	0.07	-	88.31	36.40	26.91	10.30	2.38	10.70	9.97	0.37	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	42,840	1.39	0.82	0.47	0.06	86.19	34.20	27.61	9.67	2.23	12.42	9.36	2.37	0.35	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	39,796	1.00	0.88	0.07	-	88.19	36.81	26.28	10.40	2.40	10.81	10.08	0.37	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	39,970	0.07	0.07	-	-	89.53	36.64	29.37	10.63	1.90	10.40	10.03	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	42,591	0.53	0.47	0.06	-	87.32	34.40	29.92	9.98	1.78	12.15	9.41	2.39	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	39,546	0.07	0.07	-	-	89.42	37.04	28.76	10.74	1.92	10.51	10.14	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.30m3を超え 0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	41,953	1.01	0.89	0.07	-	88.03	36.21	26.83	10.27	2.42	10.96	10.22	0.38	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	44,754	1.42	0.83	0.48	0.06	85.89	33.97	27.55	9.63	2.27	12.69	9.58	2.43	0.35	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	41,500	1.02	0.90	0.07	-	87.91	36.61	26.18	10.39	2.45	11.07	10.33	0.38	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			一般養生・特殊養生(練炭)	41,687	0.07	0.07	-	-	89.28	36.43	29.35	10.62	1.94	10.65	10.28	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.32m3を超え0.34m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	44,488	0.54	0.48	0.06	-	87.04	34.16	29.92	9.95	1.81	12.42	9.63	2.44	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	41,233	0.07	0.07	-	-	89.17	36.85	28.72	10.73	1.96	10.76	10.39	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,687	1.03	0.91	0.07	-	87.79	36.02	26.76	10.25	2.47	11.18	10.44	0.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,669	1.45	0.85	0.49	0.06	85.60	33.73	27.50	9.60	2.31	12.95	9.78	2.48	0.36	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	43,204	1.04	0.92	0.07	-	87.65	36.42	26.09	10.37	2.50	11.31	10.56	0.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,403	0.07	0.07	-	-	89.06	36.25	29.33	10.61	1.97	10.87	10.51	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,384	0.55	0.49	0.06	-	86.78	33.95	29.91	9.92	1.84	12.67	9.84	2.49	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	42,920	0.07	0.07	-	-	88.93	36.66	28.69	10.72	1.99	11.00	10.63	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.34m3を超え0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,420	1.05	0.93	0.07	-	87.56	35.85	26.69	10.24	2.51	11.39	10.65	0.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,583	1.48	0.87	0.50	0.06	85.34	33.52	27.45	9.57	2.35	13.18	9.96	2.52	0.37	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	44,908	1.06	0.94	0.07	-	87.41	36.25	26.01	10.35	2.54	11.53	10.78	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,119	0.07	0.07	-	-	88.84	36.08	29.31	10.59	2.00	11.09	10.73	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,281	0.56	0.50	0.06	-	86.54	33.73	29.91	9.90	1.87	12.90	10.02	2.54	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	44,607	0.07	0.07	-	-	88.72	36.48	28.66	10.72	2.03	11.21	10.85	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.36m3を超え	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,153	1.07	0.95	0.07	-	87.33	35.67	26.63	10.22	2.55	11.60	10.85	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,496	1.50	0.88	0.51	0.06	85.11	33.35	27.40	9.54	2.38	13.39	10.13	2.57	0.37	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	46,612	1.08	0.96	0.07	-	87.19	36.10	25.93	10.34	2.58	11.73	10.98	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.38m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	46,834	0.07	0.07	-	-	88.65	35.92	29.30	10.58	2.03	11.28	10.92	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,177	0.57	0.51	0.06	-	86.31	33.53	29.90	9.88	1.90	13.12	10.20	2.58	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	46,293	0.07	0.07	-	-	88.52	36.33	28.63	10.71	2.06	11.41	11.05	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.38m3を超え 0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	48,886	1.07	0.96	0.06	-	87.16	35.54	26.57	10.21	2.59	11.77	11.03	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,410	1.53	0.90	0.52	0.06	84.87	33.15	27.36	9.52	2.41	13.60	10.29	2.61	0.38	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	48,316	1.09	0.97	0.07	-	86.99	35.95	25.86	10.33	2.62	11.92	11.16	0.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	48,550	0.07	0.07	-	-	88.47	35.76	29.28	10.58	2.06	11.46	11.11	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,074	0.58	0.52	0.06	-	86.12	33.37	29.90	9.86	1.92	13.30	10.35	2.62	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	47,980	0.07	0.07	-	-	88.33	36.18	28.61	10.70	2.09	11.60	11.24	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.40m3を超え 0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,054	1.09	0.98	0.06	-	86.92	35.37	26.50	10.19	2.63	11.99	11.24	0.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,804	1.54	0.91	0.52	0.06	84.64	32.96	27.31	9.49	2.45	13.82	10.47	2.65	0.38	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	50,448	1.11	0.99	0.06	-	86.75	35.79	25.78	10.31	2.66	12.14	11.37	0.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,697	0.06	0.06	-	-	88.27	35.61	29.27	10.56	2.09	11.67	11.32	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,447	0.59	0.53	0.06	-	85.87	33.16	29.89	9.84	1.95	13.54	10.54	2.67	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	50,090	0.07	0.07	-	-	88.11	36.01	28.58	10.69	2.12	11.82	11.46	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,650	1.12	1.00	0.06	-	86.65	35.16	26.42	10.17	2.68	12.23	11.47	0.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,671	1.57	0.93	0.53	0.06	84.35	32.72	27.26	9.46	2.49	14.08	10.67	2.70	0.39	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.43m3を超え0.46m3以下		養生工無	53,000	1.13	1.01	0.06	-	86.50	35.61	25.69	10.29	2.71	12.37	11.61	0.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,267	0.06	0.06	-	-	88.04	35.41	29.25	10.55	2.13	11.90	11.55	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,288	0.60	0.54	0.06	-	85.61	32.93	29.89	9.81	1.98	13.79	10.74	2.72	0.03	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
			養生工無	52,616	0.06	0.06	-	-	87.90	35.86	28.54	10.68	2.16	12.04	11.69	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	0.46m3を超え0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,254	1.14	1.02	0.06	-	86.41	34.97	26.36	10.15	2.72	12.45	11.68	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,546	1.60	0.95	0.54	0.06	84.10	32.53	27.21	9.43	2.52	14.30	10.85	2.75	0.39	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
			養生工無	55,559	1.15	1.03	0.06	-	86.26	35.43	25.61	10.28	2.75	12.59	11.82	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	55,845	0.06	0.06	-	-	87.83	35.24	29.23	10.54	2.16	12.11	11.76	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,137	0.61	0.55	0.06	-	85.38	32.73	29.88	9.79	2.01	14.01	10.92	2.77	0.03	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
			養生工無	55,150	0.06	0.06	-	-	87.68	35.69	28.51	10.68	2.19	12.26	11.91	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	0.49m3を超え0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	58,857	1.15	1.03	0.06	-	86.23	34.85	26.29	10.14	2.76	12.62	11.86	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	63,420	1.62	0.96	0.55	0.06	83.87	32.34	27.16	9.41	2.56	14.51	11.01	2.79	0.40	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
			養生工無	58,118	1.17	1.05	0.06	-	86.04	35.29	25.53	10.26	2.79	12.79	12.01	0.44	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	58,422	0.06	0.06	-	-	87.65	35.10	29.21	10.53	2.19	12.29	11.95	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,985	0.62	0.56	0.06	-	85.16	32.54	29.88	9.77	2.03	14.22	11.09	2.81	0.03	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
			養生工無	57,684	0.06	0.06	-	-	87.48	35.52	28.49	10.67	2.22	12.46	12.11	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			一般養生・特殊養生(練炭)	61,453	1.17	1.05	0.06	-	86.02	34.69	26.24	10.12	2.79	12.81	12.04	0.44	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.52m3を超え0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,287	1.64	0.97	0.56	0.06	83.66	32.18	27.12	9.38	2.59	14.70	11.16	2.83	0.40	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	60,671	1.18	1.06	0.06	-	85.85	35.14	25.46	10.25	2.83	12.97	12.19	0.44	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	60,992	0.06	0.06	-	-	87.47	34.94	29.20	10.52	2.22	12.47	12.13	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,826	0.62	0.56	0.06	-	84.97	32.39	29.87	9.75	2.05	14.41	11.24	2.85	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	60,210	0.06	0.06	-	-	87.31	35.40	28.46	10.66	2.25	12.63	12.29	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	0.55m3を超え0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,057	1.18	1.06	0.06	-	85.85	34.56	26.19	10.11	2.82	12.97	12.20	0.44	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	69,162	1.66	0.98	0.57	0.06	83.47	32.02	27.09	9.36	2.61	14.87	11.30	2.86	0.41	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	63,231	1.20	1.08	0.06	-	85.66	35.00	25.40	10.24	2.86	13.14	12.36	0.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	63,571	0.06	0.06	-	-	87.31	34.80	29.19	10.52	2.24	12.63	12.29	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,676	0.63	0.57	0.06	-	84.80	32.24	29.87	9.73	2.07	14.57	11.38	2.88	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	62,745	0.06	0.06	-	-	87.15	35.28	28.44	10.65	2.27	12.79	12.45	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	0.58m3を超え0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,653	1.20	1.08	0.06	-	85.68	34.43	26.14	10.09	2.85	13.12	12.34	0.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	72,029	1.69	1.00	0.57	0.06	83.29	31.88	27.05	9.34	2.64	15.02	11.42	2.89	0.41	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	65,783	1.21	1.09	0.06	-	85.50	34.90	25.34	10.23	2.89	13.29	12.51	0.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,141	0.06	0.06	-	-	87.16	34.68	29.18	10.51	2.26	12.78	12.44	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,517	0.64	0.58	0.06	-	84.63	32.08	29.87	9.72	2.09	14.73	11.50	2.92	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	65,271	0.06	0.06	-	-	87.00	35.16	28.42	10.65	2.29	12.94	12.60	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.61m3を超え0.65m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	69,691	1.21	1.09	0.06	-	85.51	34.30	26.09	10.08	2.88	13.28	12.50	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	75,384	1.71	1.01	0.58	0.06	83.08	31.71	27.01	9.32	2.67	15.21	11.56	2.93	0.42	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	68,770	1.22	1.10	0.06	-	85.32	34.77	25.28	10.22	2.92	13.46	12.67	0.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	69,149	0.06	0.06	-	-	87.01	34.56	29.16	10.50	2.29	12.93	12.60	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,841	0.64	0.58	0.06	-	84.46	31.95	29.86	9.70	2.11	14.90	11.64	2.95	0.03	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	68,228	0.06	0.06	-	-	86.83	35.03	28.39	10.64	2.32	13.11	12.77	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.65m3を超え0.69m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	73,157	1.22	1.10	0.06	-	85.34	34.17	26.03	10.07	2.92	13.44	12.66	0.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,211	1.72	1.02	0.59	0.05	82.90	31.56	26.98	9.30	2.69	15.38	11.70	2.96	0.42	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	72,177	1.24	1.12	0.06	-	85.13	34.62	25.22	10.20	2.96	13.63	12.84	0.46	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,580	0.06	0.06	-	-	86.85	34.43	29.15	10.49	2.31	13.09	12.76	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,634	0.64	0.59	0.05	-	84.28	31.79	29.86	9.68	2.13	15.08	11.78	2.99	0.03	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	71,601	0.06	0.06	-	-	86.67	34.89	28.37	10.64	2.35	13.27	12.94	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.69m3を超え0.73m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	76,624	1.24	1.12	0.06	-	85.17	34.05	25.98	10.05	2.95	13.59	12.81	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,039	1.73	1.03	0.59	0.05	82.72	31.42	26.94	9.28	2.72	15.55	11.82	3.00	0.43	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	75,586	1.25	1.13	0.06	-	84.96	34.51	25.16	10.19	2.99	13.79	12.99	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	76,013	0.06	0.06	-	-	86.69	34.30	29.14	10.48	2.34	13.25	12.92	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,428	0.65	0.60	0.05	-	84.12	31.64	29.86	9.67	2.15	15.23	11.91	3.02	0.03	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			養生工無	74,974	0.06	0.06	－	－	86.52	34.78	28.35	10.63	2.37	13.42	13.09	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	0.73m3を超え 0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	80,090	1.25	1.13	0.06	－	85.01	33.93	25.94	10.04	2.97	13.74	12.95	0.47	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,867	1.75	1.04	0.60	0.05	82.56	31.29	26.91	9.26	2.74	15.69	11.94	3.03	0.43	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	78,993	1.27	1.15	0.06	－	84.81	34.42	25.10	10.18	3.01	13.92	13.13	0.47	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,444	0.06	0.06	－	－	86.56	34.19	29.13	10.48	2.36	13.38	13.05	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,221	0.65	0.60	0.05	－	83.97	31.53	29.85	9.65	2.17	15.38	12.03	3.05	0.03	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	78,347	0.06	0.06	－	－	86.37	34.67	28.33	10.62	2.39	13.57	13.24	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	0.77m3を超え 0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	83,992	1.26	1.14	0.06	－	84.86	33.82	25.89	10.03	3.00	13.88	13.09	0.47	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,175	1.76	1.05	0.60	0.05	82.40	31.17	26.88	9.24	2.76	15.84	12.06	3.06	0.43	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	82,829	1.29	1.16	0.06	－	84.64	34.28	25.05	10.17	3.04	14.07	13.27	0.48	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	83,307	0.06	0.06	－	－	86.42	34.07	29.12	10.47	2.38	13.52	13.20	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,491	0.66	0.61	0.05	－	83.81	31.39	29.85	9.64	2.19	15.53	12.15	3.08	0.03	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	82,145	0.06	0.06	－	－	86.23	34.56	28.31	10.62	2.41	13.71	13.38	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	0.82m3を超え 0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	88,329	1.27	1.15	0.06	－	84.71	33.70	25.85	10.02	3.03	14.02	13.23	0.47	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,964	1.78	1.06	0.61	0.05	82.22	31.02	26.84	9.22	2.79	16.00	12.18	3.09	0.44	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	87,093	1.30	1.17	0.06	－	84.48	34.17	24.99	10.16	3.07	14.22	13.42	0.48	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			一般養生・特殊養生(練炭)	87,601	0.06	0.06	－	－	86.28	33.97	29.10	10.46	2.40	13.66	13.34	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,236	0.67	0.62	0.05	－	83.65	31.25	29.85	9.62	2.21	15.68	12.27	3.11	0.03	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
			養生工無	86,365	0.06	0.06	－	－	86.08	34.44	28.29	10.61	2.44	13.86	13.53	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	92,748	1.29	1.16	0.06	－	84.48	33.55	25.78	10.00	3.05	14.23	13.34	0.48	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,830	1.80	1.07	0.62	0.05	82.00	30.87	26.79	9.20	2.81	16.20	12.27	3.11	0.44	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
			養生工無	91,439	1.31	1.18	0.06	－	84.25	34.02	24.92	10.14	3.10	14.44	13.53	0.49	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	91,977	0.06	0.06	－	－	86.06	33.82	29.06	10.45	2.42	13.88	13.46	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,060	0.67	0.62	0.05	－	83.44	31.11	29.82	9.60	2.22	15.89	12.37	3.13	0.03	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
			養生工無	90,669	0.06	0.06	－	－	85.87	34.32	28.24	10.60	2.45	14.07	13.65	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
	0.92m3を超え0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	97,088	1.30	1.17	0.06	－	84.35	33.45	25.74	9.99	3.08	14.35	13.46	0.48	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	105,630	1.81	1.08	0.62	0.05	81.86	30.77	26.76	9.18	2.83	16.33	12.37	3.14	0.44	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
			養生工無	95,706	1.32	1.19	0.06	－	84.13	33.95	24.87	10.13	3.12	14.55	13.65	0.49	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	96,275	0.06	0.06	－	－	85.96	33.73	29.06	10.44	2.44	13.98	13.57	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	104,810	0.68	0.63	0.05	－	83.31	30.99	29.81	9.59	2.24	16.01	12.47	3.16	0.03	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
			養生工無	94,893	0.06	0.06	－	－	85.75	34.23	28.22	10.59	2.47	14.19	13.77	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
	0.97m3を超え	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	101,860	1.31	1.18	0.06	－	84.21	33.35	25.71	9.98	3.10	14.48	13.58	0.49	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	110,890	1.83	1.09	0.63	0.05	81.72	30.64	26.74	9.17	2.85	16.45	12.47	3.16	0.45	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
			養生工無	100,390	1.33	1.20	0.06	－	84.00	33.85	24.83	10.13	3.14	14.67	13.77	0.49	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.03m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	101,000	0.06	0.06	-	-	85.84	33.64	29.05	10.43	2.45	14.10	13.69	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	110,030	0.68	0.63	0.05	-	83.18	30.88	29.81	9.58	2.25	16.14	12.57	3.19	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	99,533	0.06	0.06	-	-	85.63	34.12	28.21	10.59	2.49	14.31	13.89	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.03m3を超え1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	114,850	1.22	1.11	0.05	-	85.06	36.06	21.32	8.43	2.91	13.72	12.88	0.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	116,730	1.34	1.10	0.13	0.05	84.56	35.49	21.74	8.29	2.86	14.10	12.68	0.60	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	114,120	1.23	1.12	0.05	-	84.97	36.30	20.89	8.48	2.93	13.80	12.96	0.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	109,680	0.05	0.05	-	-	86.06	37.75	22.70	8.42	1.93	13.89	13.49	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	111,560	0.18	0.13	0.05	-	85.55	37.14	23.13	8.28	1.90	14.27	13.26	0.62	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	108,960	0.05	0.05	-	-	85.97	37.99	22.26	8.48	1.95	13.98	13.58	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.09m3を超え1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	120,400	1.23	1.12	0.05	-	84.95	35.99	21.29	8.42	2.93	13.82	12.98	0.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	122,380	1.34	1.10	0.13	0.05	84.47	35.42	21.72	8.29	2.88	14.19	12.77	0.60	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	119,640	1.24	1.13	0.05	-	84.85	36.21	20.86	8.48	2.95	13.91	13.07	0.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	114,940	0.05	0.05	-	-	85.95	37.67	22.69	8.42	1.95	14.00	13.60	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	116,920	0.18	0.13	0.05	-	85.43	37.06	23.11	8.27	1.91	14.39	13.37	0.63	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	114,170	0.05	0.05	-	-	85.86	37.93	22.24	8.47	1.96	14.09	13.69	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	126,420	1.24	1.13	0.05	-	84.85	35.91	21.27	8.42	2.95	13.91	13.08	0.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	128,520	1.35	1.11	0.13	0.05	84.35	35.32	21.70	8.28	2.90	14.30	12.87	0.61	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	1.15m3を超え1.22m3以下		養生工無	125,610	1.25	1.14	0.05	-	84.73	36.10	20.83	8.48	2.97	14.02	13.17	0.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	120,640	0.05	0.05	-	-	85.85	37.61	22.67	8.41	1.96	14.10	13.71	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	122,740	0.18	0.13	0.05	-	85.32	36.97	23.10	8.27	1.93	14.50	13.48	0.63	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
			養生工無	119,830	0.05	0.05	-	-	85.75	37.86	22.22	8.47	1.97	14.20	13.80	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	1.22m3を超え1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	132,900	1.25	1.14	0.05	-	84.73	35.81	21.24	8.42	2.97	14.02	13.18	0.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	135,120	1.36	1.12	0.13	0.05	84.24	35.23	21.68	8.28	2.92	14.40	12.96	0.61	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
			養生工無	132,040	1.26	1.15	0.05	-	84.63	36.04	20.80	8.47	2.99	14.11	13.27	0.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	126,780	0.05	0.05	-	-	85.74	37.53	22.66	8.41	1.97	14.21	13.82	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	129,000	0.18	0.13	0.05	-	85.21	36.89	23.09	8.26	1.94	14.61	13.58	0.64	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
			養生工無	125,920	0.05	0.05	-	-	85.65	37.79	22.20	8.47	1.99	14.30	13.91	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	1.29m3を超え1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	139,380	1.26	1.15	0.05	-	84.63	35.73	21.22	8.41	2.99	14.11	13.27	0.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	141,720	1.37	1.13	0.13	0.05	84.15	35.16	21.66	8.27	2.94	14.48	13.05	0.61	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
			養生工無	138,470	1.26	1.15	0.05	-	84.54	35.98	20.77	8.47	3.01	14.20	13.36	0.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	132,920	0.05	0.05	-	-	85.65	37.47	22.64	8.41	1.98	14.30	13.91	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	135,260	0.19	0.14	0.05	-	85.12	36.83	23.08	8.26	1.95	14.69	13.67	0.64	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	
			養生工無	132,010	0.05	0.05	-	-	85.55	37.72	22.19	8.46	2.00	14.40	14.01	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
			一般養生・特殊養生(練炭)	146,330	1.26	1.15	0.05	-	84.55	35.68	21.20	8.41	3.00	14.19	13.35	0.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.36m3を超え1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	148,800	1.37	1.13	0.13	0.05	84.06	35.10	21.64	8.27	2.95	14.57	13.13	0.62	0.46	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	145,370	1.28	1.16	0.05	-	84.44	35.90	20.75	8.47	3.02	14.28	13.44	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	139,500	0.05	0.05	-	-	85.55	37.40	22.63	8.40	1.99	14.40	14.01	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	141,980	0.19	0.14	0.05	-	85.02	36.76	23.07	8.25	1.96	14.79	13.76	0.65	0.03	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	138,540	0.05	0.05	-	-	85.45	37.65	22.17	8.46	2.01	14.50	14.11	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	1.44m3を超え1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	153,730	1.28	1.16	0.05	-	84.44	35.58	21.18	8.41	3.02	14.28	13.44	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	156,350	1.38	1.14	0.13	0.05	83.96	35.01	21.62	8.27	2.97	14.66	13.21	0.62	0.47	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	152,720	1.29	1.17	0.05	-	84.33	35.83	20.72	8.46	3.04	14.38	13.53	0.48	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	146,510	0.05	0.05	-	-	85.46	37.32	22.62	8.40	2.01	14.49	14.10	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	149,130	0.19	0.14	0.05	-	84.93	36.69	23.06	8.25	1.97	14.88	13.85	0.65	0.03	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	145,500	0.05	0.05	-	-	85.36	37.59	22.15	8.46	2.02	14.59	14.20	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	1.52m3を超え1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	161,600	1.29	1.17	0.05	-	84.34	35.50	21.16	8.40	3.04	14.37	13.52	0.48	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	164,370	1.39	1.15	0.13	0.05	83.86	34.93	21.61	8.26	2.99	14.75	13.29	0.63	0.47	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	160,530	1.30	1.18	0.05	-	84.24	35.75	20.70	8.46	3.06	14.46	13.61	0.48	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	153,970	0.05	0.05	-	-	85.37	37.27	22.60	8.39	2.02	14.58	14.19	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	156,740	0.19	0.14	0.05	-	84.83	36.61	23.05	8.25	1.98	14.98	13.94	0.66	0.03	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-
			養生工無	152,900	0.05	0.05	-	-	85.27	37.53	22.14	8.45	2.03	14.68	14.29	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.61m3を超え1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	169,930	1.29	1.17	0.05	-	84.28	35.47	21.14	8.40	3.05	14.43	13.59	0.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	172,860	1.39	1.15	0.13	0.05	83.79	34.88	21.59	8.26	3.00	14.82	13.36	0.63	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	168,800	1.30	1.18	0.05	-	84.16	35.69	20.68	8.46	3.07	14.54	13.69	0.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	161,860	0.05	0.05	-	-	85.30	37.22	22.59	8.39	2.03	14.65	14.27	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	164,790	0.19	0.14	0.05	-	84.75	36.56	23.04	8.24	1.99	15.06	14.02	0.66	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	160,730	0.05	0.05	-	-	85.19	37.48	22.12	8.45	2.04	14.76	14.37	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.70m3を超え1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	178,720	1.30	1.18	0.05	-	84.19	35.39	21.12	8.40	3.07	14.51	13.67	0.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	181,820	1.41	1.16	0.13	0.05	83.70	34.82	21.57	8.26	3.01	14.89	13.43	0.63	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	177,530	1.31	1.19	0.05	-	84.08	35.62	20.66	8.46	3.09	14.61	13.76	0.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	170,190	0.05	0.05	-	-	85.22	37.16	22.58	8.39	2.04	14.73	14.35	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	173,290	0.19	0.14	0.05	-	84.67	36.50	23.03	8.24	2.00	15.14	14.10	0.66	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	168,990	0.05	0.05	-	-	85.11	37.42	22.11	8.45	2.05	14.84	14.45	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.80m3を超え1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	187,990	1.31	1.19	0.05	-	84.11	35.33	21.10	8.40	3.08	14.58	13.74	0.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	191,260	1.42	1.17	0.13	0.05	83.61	34.74	21.56	8.25	3.03	14.97	13.50	0.64	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	186,720	1.32	1.20	0.05	-	84.00	35.57	20.64	8.45	3.10	14.68	13.83	0.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	178,970	0.05	0.05	-	-	85.14	37.11	22.57	8.39	2.04	14.81	14.43	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	182,240	0.19	0.14	0.05	-	84.59	36.44	23.02	8.24	2.01	15.22	14.17	0.67	0.03	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			養生工無	177,700	0.05	0.05	－	－	85.04	37.37	22.10	8.45	2.06	14.91	14.53	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	1.90m3を超え 2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	197,240	1.31	1.19	0.05	－	84.04	35.29	21.08	8.39	3.09	14.65	13.80	0.49	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	200,690	1.42	1.17	0.13	0.05	83.54	34.69	21.54	8.25	3.04	15.04	13.56	0.64	0.48	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	195,910	1.32	1.20	0.05	－	83.94	35.53	20.62	8.45	3.11	14.74	13.89	0.49	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	187,730	0.05	0.05	－	－	85.07	37.07	22.56	8.38	2.05	14.88	14.50	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	191,190	0.19	0.14	0.05	－	84.54	36.41	23.02	8.23	2.02	15.27	14.24	0.67	0.02	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	186,400	0.05	0.05	－	－	84.97	37.34	22.08	8.44	2.07	14.98	14.60	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	2.00m3を超え 2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	206,960	1.32	1.20	0.05	－	83.97	35.22	21.07	8.39	3.11	14.71	13.86	0.49	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	210,600	1.43	1.18	0.13	0.05	83.48	34.64	21.53	8.25	3.05	15.09	13.62	0.64	0.48	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	205,560	1.33	1.21	0.05	－	83.87	35.48	20.60	8.45	3.13	14.80	13.95	0.49	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	196,940	0.05	0.05	－	－	85.00	37.01	22.55	8.38	2.06	14.95	14.57	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	200,580	0.19	0.14	0.05	－	84.48	36.37	23.01	8.23	2.02	15.33	14.30	0.67	0.02	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	195,540	0.05	0.05	－	－	84.90	37.28	22.07	8.44	2.08	15.05	14.67	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	2.11m3を超え 2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	217,610	1.32	1.20	0.05	－	83.91	35.18	21.05	8.39	3.12	14.77	13.92	0.49	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	221,450	1.44	1.18	0.14	0.05	83.41	34.59	21.52	8.24	3.06	15.15	13.68	0.64	0.48	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			養生工無	216,130	1.33	1.21	0.05	－	83.81	35.43	20.58	8.45	3.14	14.86	14.01	0.49	－	－	－	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			一般養生・特殊養生(練炭)	207,030	0.05	0.05	－	－	84.94	36.97	22.54	8.38	2.07	15.01	14.63	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	2.23m3を超え2.35m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	210,870	0.19	0.14	0.05	-	84.41	36.32	23.00	8.23	2.03	15.40	14.36	0.68	0.02	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			養生工無	205,550	0.05	0.05	-	-	84.83	37.24	22.06	8.44	2.08	15.12	14.74	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	228,720	1.33	1.21	0.05	-	83.84	35.12	21.04	8.39	3.13	14.83	13.98	0.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	232,770	1.45	1.19	0.14	0.05	83.34	34.53	21.51	8.24	3.07	15.21	13.73	0.65	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			養生工無	227,150	1.34	1.22	0.05	-	83.74	35.38	20.57	8.44	3.15	14.92	14.07	0.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	217,550	0.05	0.05	-	-	84.88	36.92	22.53	8.38	2.08	15.07	14.69	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	221,610	0.19	0.14	0.05	-	84.35	36.27	23.00	8.22	2.04	15.46	14.42	0.68	0.02	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			養生工無	215,990	0.05	0.05	-	-	84.77	37.19	22.05	8.44	2.09	15.18	14.80	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.35m3を超え2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	240,290	1.33	1.21	0.05	-	83.79	35.10	21.02	8.38	3.14	14.88	14.03	0.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	244,570	1.45	1.19	0.14	0.05	83.29	34.49	21.49	8.24	3.08	15.26	13.78	0.65	0.48	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	238,640	1.34	1.22	0.05	-	83.67	35.34	20.55	8.44	3.16	14.99	14.13	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	228,520	0.05	0.05	-	-	84.82	36.88	22.53	8.37	2.08	15.13	14.75	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	232,790	0.19	0.14	0.05	-	84.29	36.24	22.99	8.22	2.04	15.52	14.48	0.68	0.02	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	226,860	0.05	0.05	-	-	84.71	37.15	22.04	8.43	2.10	15.24	14.86	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.48m3を超え	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	252,790	1.34	1.22	0.05	-	83.73	35.05	21.01	8.38	3.15	14.93	14.08	0.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	257,310	1.46	1.20	0.14	0.05	83.22	34.44	21.48	8.24	3.09	15.32	13.83	0.65	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	251,050	1.35	1.23	0.05	-	83.61	35.28	20.54	8.44	3.17	15.04	14.18	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.62m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	240,360	0.05	0.05	-	-	84.76	36.84	22.52	8.37	2.09	15.19	14.81	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	244,870	0.19	0.14	0.05	-	84.22	36.18	22.98	8.22	2.05	15.59	14.54	0.69	0.02	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	238,610	0.05	0.05	-	-	84.65	37.12	22.03	8.43	2.10	15.30	14.92	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.62m3を超え 2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	266,220	1.34	1.22	0.05	-	83.67	35.00	21.00	8.38	3.16	14.99	14.13	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	270,980	1.46	1.20	0.14	0.05	83.17	34.40	21.47	8.23	3.10	15.37	13.88	0.65	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	264,370	1.35	1.23	0.05	-	83.56	35.25	20.52	8.44	3.18	15.09	14.23	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	253,070	0.05	0.05	-	-	84.72	36.81	22.51	8.37	2.10	15.23	14.86	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	257,840	0.19	0.14	0.05	-	84.17	36.14	22.98	8.21	2.06	15.64	14.59	0.69	0.02	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	251,230	0.05	0.05	-	-	84.60	37.08	22.02	8.43	2.11	15.35	14.97	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.77m3を超え 2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	280,100	1.35	1.23	0.05	-	83.61	34.94	20.99	8.38	3.17	15.04	14.18	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	285,140	1.46	1.20	0.14	0.05	83.11	34.35	21.46	8.23	3.11	15.43	13.93	0.66	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	278,160	1.35	1.23	0.05	-	83.51	35.21	20.51	8.44	3.19	15.14	14.28	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	266,230	0.05	0.05	-	-	84.67	36.78	22.50	8.37	2.10	15.28	14.92	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	271,260	0.20	0.15	0.05	-	84.11	36.11	22.97	8.21	2.06	15.69	14.64	0.69	0.02	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	264,280	0.05	0.05	-	-	84.54	37.03	22.01	8.43	2.12	15.41	15.03	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	294,450	1.35	1.23	0.05	-	83.58	34.93	20.98	8.38	3.18	15.07	14.22	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	299,760	1.47	1.21	0.14	0.05	83.06	34.31	21.45	8.23	3.12	15.47	13.97	0.66	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.101【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	2.92m3を超え3.08m3以下		養生工無	292,400	1.36	1.24	0.05	-	83.46	35.16	20.50	8.44	3.20	15.18	14.32	0.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	279,820	0.05	0.05	-	-	84.62	36.74	22.49	8.37	2.11	15.33	14.97	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	285,130	0.20	0.15	0.05	-	84.06	36.06	22.97	8.21	2.07	15.74	14.69	0.69	0.02	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	277,770	0.05	0.05	-	-	84.49	37.00	22.00	8.43	2.12	15.46	15.08	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	3.08m3を超え3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	309,730	1.35	1.23	0.05	-	83.54	34.90	20.96	8.38	3.19	15.11	14.26	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	315,330	1.47	1.21	0.14	0.05	83.02	34.27	21.44	8.23	3.13	15.51	14.01	0.66	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	307,560	1.36	1.24	0.05	-	83.42	35.15	20.48	8.43	3.21	15.22	14.36	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	294,290	0.05	0.05	-	-	84.58	36.72	22.49	8.36	2.11	15.37	15.01	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	299,890	0.20	0.15	0.05	-	84.02	36.04	22.96	8.21	2.07	15.78	14.73	0.69	0.02	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	292,130	0.05	0.05	-	-	84.46	36.98	21.99	8.43	2.13	15.49	15.12	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	3.25m3を超え3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	325,470	1.36	1.24	0.05	-	83.49	34.88	20.95	8.37	3.19	15.15	14.30	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	331,370	1.47	1.21	0.14	0.05	82.98	34.24	21.43	8.23	3.14	15.55	14.05	0.66	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	323,190	1.37	1.25	0.05	-	83.37	35.10	20.47	8.43	3.22	15.26	14.40	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	309,200	0.05	0.05	-	-	84.53	36.68	22.48	8.36	2.12	15.42	15.06	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	315,110	0.20	0.15	0.05	-	83.97	35.99	22.96	8.21	2.08	15.83	14.77	0.70	0.02	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	306,920	0.05	0.05	-	-	84.42	36.96	21.99	8.42	2.13	15.53	15.17	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.102【　サンドマット　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砂材料費の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1,853.2	3.70	3.70	－	－	4.26	2.14	2.12	－	－	92.04	90.95	1.09	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	砂　再生砂	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
無し	168.08	40.86	40.86	－	－	47.10	23.66	23.44	－	－	12.04	12.04	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.103【　安定シート・ネット　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
シート種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	441.50	0.00	－	－	－	4.46	4.46	－	－	－	95.54	95.54	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	－	－	－	－	－
ネット	471.05	0.00	－	－	－	10.45	10.45	－	－	－	89.55	89.55	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	－	－	－	－	－

No.104【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格									備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	29,328	61.50	47.22	-	-	34.82	11.01	5.64	5.37	4.76	3.68	3.68	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	30,998	58.38	44.68	-	-	32.94	10.42	5.33	5.08	4.51	8.68	8.68	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	32,109	56.48	43.13	-	-	31.80	10.06	5.15	4.90	4.35	11.72	11.72	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	33,230	54.70	41.68	-	-	30.72	9.72	4.97	4.74	4.20	14.58	14.58	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	34,340	53.04	40.33	-	-	29.73	9.41	4.81	4.58	4.07	17.23	17.23	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	44,709	57.10	43.63	-	-	32.07	10.10	5.21	4.96	4.40	10.83	10.83	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	45,820	55.80	42.57	-	-	31.29	9.86	5.08	4.84	4.29	12.91	12.91	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	46,941	54.55	41.56	-	-	30.54	9.62	4.96	4.72	4.19	14.91	14.91	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	48,051	53.37	40.60	-	-	29.84	9.40	4.84	4.62	4.09	16.79	16.79	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	49,172	52.23	39.67	-	-	29.16	9.19	4.73	4.51	4.00	18.61	18.61	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	50,283	51.16	38.80	-	-	28.51	8.98	4.63	4.41	3.91	20.33	20.33	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	66,237	55.22	42.10	-	-	30.97	9.75	5.03	4.79	4.25	13.81	13.81	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	67,348	54.38	41.42	-	-	30.45	9.59	4.94	4.71	4.18	15.17	15.17	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	69,029	53.13	40.40	-	-	29.71	9.36	4.82	4.59	4.08	17.16	17.16	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		12m以上14m未満	実数入力	71,260	51.58	39.14	-	-	28.78	9.07	4.67	4.45	3.95	19.64	19.64	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	80,756	53.05	40.33	-	-	29.62	9.31	4.81	4.59	4.07	17.33	17.33	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	82,426	52.04	39.51	-	-	29.03	9.13	4.72	4.49	3.99	18.93	18.93	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No.104【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		15m以上17m未満	実数入力	84,097	51.10	38.75	-	-	28.43	8.94	4.62	4.40	3.91	20.47	20.47	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	97,223	52.79	40.12	-	-	29.50	9.29	4.79	4.56	4.05	17.71	17.71	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	100,010	51.43	39.02	-	-	28.66	9.03	4.65	4.43	3.93	19.91	19.91	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	21,741	70.63	55.05	-	-	23.24	7.38	3.85	3.67	3.26	6.13	4.97	0.91	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	23,412	65.84	51.12	-	-	21.58	6.85	3.58	3.41	3.02	12.58	11.50	0.85	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	24,522	63.01	48.80	-	-	20.61	6.54	3.42	3.25	2.89	16.38	15.35	0.81	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	25,643	60.43	46.69	-	-	19.70	6.25	3.27	3.11	2.76	19.87	18.89	0.77	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	26,754	58.07	44.75	-	-	18.88	5.99	3.13	2.98	2.65	23.05	22.11	0.74	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	30,863	62.61	48.48	-	-	20.67	6.66	3.39	3.23	2.87	16.72	15.70	0.80	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	31,974	60.55	46.79	-	-	19.96	6.43	3.27	3.12	2.77	19.49	18.50	0.78	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	33,095	58.63	45.22	-	-	19.27	6.21	3.16	3.01	2.67	22.10	21.14	0.75	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	34,205	56.82	43.73	-	-	18.66	6.01	3.06	2.92	2.59	24.52	23.59	0.73	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	35,326	55.16	42.37	-	-	18.05	5.82	2.96	2.82	2.50	26.79	25.90	0.70	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	36,436	53.57	41.07	-	-	17.51	5.64	2.87	2.74	2.43	28.92	28.05	0.68	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	45,593	59.53	45.95	-	-	19.43	6.19	3.21	3.06	2.72	21.04	20.07	0.76	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	46,703	58.21	44.87	-	-	18.97	6.04	3.14	2.99	2.65	22.82	21.88	0.74	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し		10m以上12m未満	実数入力	48,384	56.28	43.28	-	-	18.32	5.83	3.03	2.89	2.56	25.40	24.48	0.72	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No.104【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		12m以上14m未満	実数入力	50,616	53.95	41.37	-	-	17.52	5.58	2.90	2.76	2.45	28.53	27.65	0.69	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	52,287	52.36	40.07	-	-	16.95	5.40	2.80	2.67	2.37	30.69	29.85	0.66	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	62,145	57.64	44.40	-	-	18.90	6.07	3.11	2.96	2.63	23.46	22.52	0.74	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	63,816	56.21	43.23	-	-	18.41	5.91	3.03	2.88	2.56	25.38	24.46	0.72	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		15m以上17m未満	実数入力	65,487	54.89	42.15	-	-	17.93	5.76	2.95	2.81	2.49	27.18	26.29	0.70	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	68,279	52.80	40.44	-	-	17.19	5.52	2.83	2.69	2.39	30.01	29.16	0.67	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	84,784	59.30	46.77	-	-	16.25	5.33	2.74	2.61	2.32	24.45	23.49	0.77	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		20mを超え23m未満	実数入力	88,126	57.20	45.01	-	-	15.63	5.12	2.64	2.51	2.23	27.17	26.25	0.74	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		23m以上27m未満	実数入力	92,038	54.90	43.08	-	-	14.98	4.91	2.53	2.41	2.14	30.12	29.24	0.71	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	108,070	58.24	45.88	-	-	15.93	5.22	2.69	2.56	2.27	25.83	24.90	0.75	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		27m以上32m未満	実数入力	113,090	55.80	43.83	-	-	15.23	4.99	2.57	2.45	2.17	28.97	28.07	0.72	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		32m以上33m以下	実数入力	116,440	54.29	42.57	-	-	14.80	4.85	2.50	2.38	2.11	30.91	30.04	0.70	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No.105【　粉体噴射撹拌（移設）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
単軸施工	60,480	41.66	41.66	－	－	58.34	29.91	15.41	13.02	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
二軸施工	78,020	37.68	37.68	－	－	62.32	34.77	14.93	12.62	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.106【　粉体噴射撹拌（軸間変更）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	215,360	29.65	25.35	－	－	70.35	33.61	14.63	11.90	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.107【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,546.7	34.36	28.88	－	－	38.48	14.98	8.82	8.55	－	27.16	12.56	7.52	3.47	2.41	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	－	－
			ﾚｷ質土	8,748.7	32.16	27.03	－	－	36.00	14.01	8.25	8.00	－	31.84	12.25	11.33	3.67	3.06	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	－	－
			玉石混じり土	13,177	31.69	26.63	－	－	35.47	13.81	8.13	7.88	－	32.84	13.46	11.38	2.92	2.54	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	－	－
		115mm	粘性土・砂質土	7,482.9	36.39	30.58	－	－	40.74	15.85	9.34	9.06	－	22.87	11.63	5.73	2.57	1.96	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタφ１１５mm用	－	－
			ﾚｷ質土	10,622	33.33	28.01	－	－	37.31	14.52	8.55	8.29	－	29.36	12.61	9.58	3.02	2.77	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタφ１１５mm用	－	－
			玉石混じり土	15,590	32.60	27.40	－	－	36.50	14.21	8.36	8.11	－	30.90	12.03	11.68	2.47	2.36	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１１５mm用	打込アダプタφ１１５mm用	－	－
		135mm	粘性土・砂質土	9,413.7	37.61	31.61	－	－	42.09	16.37	9.65	9.36	－	20.30	10.17	5.57	2.04	1.70	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッドφ１３５mm用	打込アダプタφ１３５mm用	－	－
			ﾚｷ質土	12,364	33.77	28.38	－	－	37.79	14.71	8.66	8.40	－	28.44	11.92	10.08	2.60	2.60	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	打込アダプタφ１３５mm用	シャンクロッドφ１３５mm用	－	－
			玉石混じり土	17,968	32.84	27.60	－	－	36.76	14.31	8.42	8.17	－	30.40	12.41	11.48	2.23	2.14	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	打込アダプタφ１３５mm用	シャンクロッドφ１３５mm用	－	－
		90mm	粘性土・砂質土	6,540.1	30.53	25.66	－	－	34.13	13.25	7.83	7.60	－	35.34	10.72	5.58	5.21	4.14	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	－	－
			ﾚｷ質土	10,740	27.89	23.44	－	－	31.16	12.10	7.15	6.94	－	40.95	10.05	9.72	7.76	4.48	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	－	－
			玉石混じり土	16,421	25.97	21.83	－	－	29.02	11.27	6.66	6.46	－	45.01	12.18	11.54	9.13	3.29	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	－	－
			軟岩	13,240	26.74	22.47	－	－	29.88	11.60	6.86	6.65	－	43.38	11.49	9.73	9.71	3.63	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	－	－
			硬岩	17,439	26.02	21.87	－	－	29.08	11.29	6.68	6.47	－	44.90	14.13	9.78	8.60	3.45	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	インナービットφ９０mm用	－	－
			粘性土・砂質土	9,621.3	33.96	28.54	－	－	38.04	14.82	8.71	8.45	－	28.00	9.05	3.89	3.88	3.76	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	－	－
			ﾚｷ質土	13,318	29.31	24.63	－	－	32.76	12.72	7.52	7.29	－	37.93	10.12	8.04	6.65	4.98	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	－	－

No.107【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	二重管方式	115mm	玉石混じり土	20,050	27.62	23.21	-	-	30.86	11.98	7.08	6.87	-	41.52	10.22	10.05	9.35	3.72	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	-	-
			軟岩	16,133	28.13	23.64	-	-	31.45	12.21	7.22	7.00	-	40.42	10.02	9.63	8.49	4.11	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			硬岩	20,909	27.34	22.98	-	-	30.57	11.87	7.02	6.80	-	42.09	12.11	8.97	8.67	3.96	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
		135mm	粘性土・砂質土	11,835	35.28	29.65	-	-	39.51	15.39	9.05	8.78	-	25.21	8.09	3.96	3.88	3.06	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	-	-
			礫質土	16,210	30.79	25.88	-	-	34.41	13.36	7.90	7.66	-	34.80	9.18	8.09	5.46	5.15	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	23,255	28.50	23.95	-	-	31.84	12.36	7.31	7.09	-	39.66	10.78	8.87	8.66	4.04	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			軟岩	19,743	29.88	25.11	-	-	33.41	12.97	7.67	7.44	-	36.71	9.69	8.95	6.94	4.23	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			硬岩	25,206	28.81	24.21	-	-	32.20	12.50	7.39	7.17	-	38.99	12.29	8.18	7.19	4.14	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
		146mm	粘性土・砂質土	14,080	34.17	28.72	-	-	38.26	14.89	8.77	8.50	-	27.57	9.87	4.04	4.00	2.89	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	-	-
			礫質土	19,311	29.61	24.89	-	-	33.10	12.85	7.60	7.37	-	37.29	11.13	8.43	5.18	5.16	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	-	-
			玉石混じり土	27,218	27.01	22.70	-	-	30.19	11.72	6.93	6.72	-	42.80	11.43	11.00	8.32	4.13	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
			軟岩	23,446	28.65	24.08	-	-	32.02	12.43	7.35	7.13	-	39.33	11.02	10.06	6.56	4.27	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
			硬岩	32,246	29.00	24.37	-	-	32.40	12.58	7.44	7.21	-	38.60	11.92	9.29	6.32	3.88	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	-	-
		90mm	粘性土・砂質土	5,318.7	35.21	32.02	-	-	33.50	14.07	8.32	8.07	-	31.29	13.10	7.85	3.62	2.51	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
			礫質土	8,402.6	32.80	29.82	-	-	31.25	13.12	7.76	7.53	-	35.95	12.81	11.80	3.82	3.18	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	12,554	32.15	29.23	-	-	30.62	12.86	7.60	7.38	-	37.23	14.19	11.95	3.07	2.66	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-

No.107【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R					Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し（ｸﾛｰﾗ型）	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,128.5	37.34	33.96	－	－	35.52	14.92	8.82	8.55	－	27.14	12.21	6.01	2.70	2.06	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	－	－
			ﾚｷ質土	10,141	34.02	30.94	－	－	32.36	13.59	8.04	7.79	－	33.62	13.21	10.04	3.17	2.90	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	－	－
			玉石混じり土	14,848	33.14	30.13	－	－	31.58	13.26	7.84	7.61	－	35.28	12.68	12.27	2.59	2.48	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	－	－
		135mm	粘性土・砂質土	8,932.9	38.62	35.12	－	－	36.74	15.43	9.12	8.85	－	24.64	10.72	5.87	2.15	1.80	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	－	－
			ﾚｷ質土	11,740	34.44	31.32	－	－	32.74	13.75	8.13	7.89	－	32.82	12.55	10.61	2.73	2.73	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	－	－
			玉石混じり土	17,300	33.57	30.52	－	－	31.97	13.43	7.94	7.70	－	34.46	12.94	11.92	2.32	2.23	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	－	－
	二重管方	90mm	粘性土・砂質土	6,320.3	31.15	28.32	－	－	29.67	12.46	7.37	7.15	－	39.18	11.08	5.78	5.39	4.28	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	－	－
			ﾚｷ質土	10,410	28.36	25.79	－	－	27.02	11.35	6.71	6.51	－	44.62	10.37	10.02	8.00	4.62	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	－	－
			玉石混じり土	15,805	26.15	23.78	－	－	24.91	10.46	6.19	6.00	－	48.94	12.62	11.98	9.49	3.42	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	－	－
			軟岩	12,760	27.00	24.55	－	－	25.71	10.80	6.39	6.19	－	47.29	11.94	10.09	10.08	3.77	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	－	－
			硬岩	16,848	26.29	23.90	－	－	25.04	10.52	6.22	6.03	－	48.67	14.62	10.12	8.90	3.57	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	－	－
		115mm	粘性土・砂質土	9,115.9	34.62	31.48	－	－	32.92	13.83	8.17	7.93	－	32.46	9.55	4.11	4.09	3.97	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	－	－
			ﾚｷ質土	12,870	29.83	27.12	－	－	28.41	11.93	7.06	6.84	－	41.76	10.48	8.32	6.88	5.15	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	－	－
			玉石混じり土	19,349	27.98	25.44	－	－	26.65	11.19	6.62	6.42	－	45.37	10.58	10.41	9.69	3.86	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	－	－
			軟岩	15,542	28.50	25.91	－	－	27.14	11.40	6.74	6.54	－	44.36	10.40	10.00	8.81	4.27	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	－	－
			硬岩	20,225	27.74	25.22	－	－	26.42	11.10	6.56	6.36	－	45.84	12.52	9.27	8.96	4.10	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	－	－

No.107【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	式	135mm	粘性土・砂質土	11,211	36.07	32.80	－	－	34.29	14.40	8.52	8.26	－	29.64	8.54	4.19	4.09	3.23	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	－	－
			レキ質土	15,660	31.42	28.57	－	－	29.93	12.57	7.43	7.21	－	38.65	9.49	8.37	5.66	5.33	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
			玉石混じり土	22,453	28.93	26.30	－	－	27.56	11.58	6.84	6.64	－	43.51	11.17	9.19	8.97	4.18	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
			軟岩	19,076	30.44	27.68	－	－	29.00	12.18	7.20	6.99	－	40.56	10.04	9.27	7.18	4.37	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
			硬岩	24,261	29.21	26.56	－	－	27.83	11.69	6.91	6.70	－	42.96	12.77	8.50	7.47	4.30	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
		146mm	粘性土・砂質土	13,514	35.05	31.88	－	－	33.30	13.99	8.27	8.02	－	31.65	10.29	4.21	4.16	3.01	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	－	－
			レキ質土	18,627	30.11	27.38	－	－	28.70	12.05	7.13	6.91	－	41.19	11.55	8.74	5.37	5.35	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	－	－
			玉石混じり土	26,281	27.33	24.85	－	－	26.04	10.94	6.47	6.27	－	46.63	11.85	11.39	8.61	4.28	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	－	－
			軟岩	22,652	29.11	26.47	－	－	27.74	11.65	6.89	6.68	－	43.15	11.39	10.42	6.79	4.42	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	－	－
			硬岩	31,089	29.44	26.77	－	－	28.05	11.78	6.96	6.76	－	42.51	12.38	9.63	6.55	4.02	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	－	－

No.108【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	31,305	0.00	-	-	-	100.00	42.81	25.30	24.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	28,311	0.00	-	-	-	100.00	43.16	25.51	24.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	34,180	0.00	-	-	-	100.00	42.66	25.22	24.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	31,186	0.00	-	-	-	100.00	42.97	25.40	24.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	43,802	0.00	-	-	-	100.00	42.28	25.00	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	40,808	0.00	-	-	-	100.00	42.50	25.12	24.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超えろ	f＜400kN	有り	32,447	0.00	-	-	-	100.00	42.88	25.34	24.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	29,453	0.00	-	-	-	100.00	43.22	25.55	24.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	35,322	0.00	-	-	-	100.00	42.74	25.26	24.50	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	32,328	0.00	-	-	-	100.00	43.04	25.44	24.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	44,944	0.00	-	-	-	100.00	42.36	25.03	24.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	41,950	0.00	-	-	-	100.00	42.56	25.16	24.40	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	有り	14,535	0.00	-	-	-	100.00	40.67	24.04	23.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	11,541	0.00	-	-	-	100.00	40.99	24.22	23.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	16,531	0.00	-	-	-	100.00	40.52	23.96	23.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	13,537	0.00	-	-	-	100.00	40.76	24.09	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	23,517	0.00	-	-	-	100.00	40.23	23.77	23.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.108【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食			1300≦f＜2000kN	無し	20,523	0.00	-	-	-	100.00	40.33	23.84	23.12	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	有り	19,005	0.00	-	-	-	100.00	41.47	24.52	23.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	16,011	0.00	-	-	-	100.00	41.86	24.73	23.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	21,879	0.00	-	-	-	100.00	41.43	24.49	23.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	18,885	0.00	-	-	-	100.00	41.74	24.67	23.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	29,744	0.00	-	-	-	100.00	41.08	24.28	23.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	26,750	0.00	-	-	-	100.00	41.26	24.38	23.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400kN	有り	20,147	0.00	-	-	-	100.00	41.67	24.63	23.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	17,153	0.00	-	-	-	100.00	42.05	24.85	24.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	23,022	0.00	-	-	-	100.00	41.60	24.59	23.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	20,028	0.00	-	-	-	100.00	41.91	24.78	24.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	30,886	0.00	-	-	-	100.00	41.22	24.36	23.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	27,892	0.00	-	-	-	100.00	41.40	24.47	23.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	24,276	0.00	-	-	-	100.00	42.21	24.95	24.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	21,282	0.00	-	-	-	100.00	42.59	25.18	24.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	26,272	0.00	-	-	-	100.00	42.00	24.83	24.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	23,278	0.00	-	-	-	100.00	42.32	25.02	24.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.108【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10m を超える	f＜400kN	有り	25,419	0.00	-	-	-	100.00	42.33	25.02	24.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	22,425	0.00	-	-	-	100.00	42.71	25.24	24.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	27,415	0.00	-	-	-	100.00	42.12	24.90	24.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	24,421	0.00	-	-	-	100.00	42.45	25.09	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10m以内	f＜400kN	有り	21,641	0.00	-	-	-	100.00	41.89	24.76	24.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	18,647	0.00	-	-	-	100.00	42.27	24.99	24.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	28,908	0.00	-	-	-	100.00	42.27	24.98	24.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	25,914	0.00	-	-	-	100.00	42.59	25.17	24.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	43,802	0.00	-	-	-	100.00	42.28	25.00	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	40,808	0.00	-	-	-	100.00	42.50	25.12	24.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼線より線	10m を超える	f＜400kN	有り	22,783	0.00	-	-	-	100.00	42.04	24.85	24.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,789	0.00	-	-	-	100.00	42.43	25.07	24.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	30,050	0.00	-	-	-	100.00	42.36	25.04	24.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	27,056	0.00	-	-	-	100.00	42.68	25.23	24.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	44,944	0.00	-	-	-	100.00	42.36	25.03	24.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	41,950	0.00	-	-	-	100.00	42.56	25.16	24.40	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			f＜400kN	有り	13,682	0.00	-	-	-	100.00	40.33	23.84	23.12	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.108【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	PC鋼線より線(工場組立)	-	f＜400kN	無し	10,688	0.00	-	-	-	100.00	40.57	23.97	23.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	15,678	0.00	-	-	-	100.00	40.23	23.77	23.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	12,684	0.00	-	-	-	100.00	40.39	23.88	23.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	22,664	0.00	-	-	-	100.00	40.00	23.64	22.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,670	0.00	-	-	-	100.00	40.08	23.69	22.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	19,883	0.00	-	-	-	100.00	41.64	24.60	23.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	16,889	0.00	-	-	-	100.00	42.00	24.83	24.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	22,758	0.00	-	-	-	100.00	41.56	24.57	23.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,764	0.00	-	-	-	100.00	41.88	24.75	24.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400kN	有り	21,026	0.00	-	-	-	100.00	41.81	24.71	23.96	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	18,032	0.00	-	-	-	100.00	42.20	24.93	24.18	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	23,900	0.00	-	-	-	100.00	41.72	24.66	23.92	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	20,906	0.00	-	-	-	100.00	42.04	24.85	24.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.109【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	48,520	0.00	－	－	－	55.90	20.84	12.31	11.94	－	44.10	44.10	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入	－	－	－	－	－

No.110【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	43,895	32.99	32.99	－	－	67.01	30.96	18.30	17.75	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.111【　足場（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,620.9	7.42	7.42	－	－	92.58	63.67	7.72	7.07	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－	とび工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.112【　アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.113【　石積とりこわし（人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
形状		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練積 控え35cm以上45cm未満	13,560	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え45cm未満	4,520.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え45cm以上60cm未満	5,198.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え60cm以上90cm未満	6,780.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.114【　コンクリートはつり　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
平均はつり厚		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3cm以下	4,176.7	1.83	1.78	－	－	94.55	38.45	31.60	21.75	－	3.62	3.52	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
3cmを超え6cm以下	7,043.7	1.76	1.71	－	－	94.77	41.75	30.76	19.51	－	3.47	3.37	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.115【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,005.7	9.59	9.59	－	－	86.75	78.37	8.38	－	－	3.66	3.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.116【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル３８ｍｍ）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	549.31	2.26	1.83	－	－	94.81	49.41	14.34	12.72	－	2.93	2.37	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 2kVA	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.117【　コンクリート削孔（さく岩機）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）							R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
100㎜以上 200㎜未満	537.52	5.25	3.47	1.58	－	89.88	63.12	14.65	8.66	－	4.87	4.69	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］　質量 15kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
200㎜以上 400㎜未満	1,079.8	5.49	3.63	1.65	－	89.41	64.92	14.59	6.47	－	5.10	4.91	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］　質量 15kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
400㎜以上 600㎜以下	1,792.2	5.35	3.54	1.61	－	89.67	64.35	15.38	6.50	－	4.98	4.79	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］　質量 15kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.118【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
削孔径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2					R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
60mmを超え64mm未満	4,673.5	3.90	2.18	1.40	-	73.24	47.43	11.80	7.97	-	22.86	19.75	2.86	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	4,833.1	3.76	2.10	1.35	-	70.84	45.88	11.41	7.71	-	25.40	22.40	2.76	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	4,952.8	3.67	2.05	1.32	-	69.12	44.77	11.13	7.52	-	27.21	24.28	2.69	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
90mm以上110mm未満	5,112.4	3.56	1.99	1.28	-	66.96	43.37	10.78	7.29	-	29.48	26.64	2.61	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
110mm以上128mm未満	5,517.1	3.29	1.84	1.18	-	62.06	40.20	9.99	6.75	-	34.65	32.02	2.42	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１２８．５mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
128mm以上160mm未満	5,796.4	3.14	1.75	1.13	-	59.06	38.25	9.51	6.43	-	37.80	35.30	2.30	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１６０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
160mm以上180mm未満	6,161.2	2.95	1.65	1.06	-	55.57	35.99	8.95	6.05	-	41.48	39.13	2.16	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１８０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
180mm以上200mm以下	6,640.0	2.73	1.53	0.98	-	51.56	33.40	8.30	5.61	-	45.71	43.52	2.01	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ２０４mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-

No.119【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
設置条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面	696.00	0.00	－	－	－	16.98	16.98	－	－	－	83.02	83.02	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	－	－	－	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－
点在	658.20	0.00	－	－	－	17.95	17.95	－	－	－	82.05	82.05	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	－	－	－	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.120【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
目地板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青繊維質目地板t=10	1,875.0	0.00	－	－	－	36.67	30.46	6.21	－	－	63.33	63.33	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ	－	－	－	－	－

No.121【　止水板　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
止水板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
CF 200*5	2,187.8	0.00	－	－	－	54.37	40.53	13.84	－	－	45.63	45.63	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	塩ビ止水板　ＣＦ幅２００×厚さ５ｍｍ	－	－	－	－	－

No.122【　高欄撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,255.4	6.11	6.11	－	－	92.36	34.94	27.48	14.16	13.49	1.53	1.53	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.123【　アスファルト舗装版破砕・積込み　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,744.9	36.10	26.13	9.97	－	56.31	19.51	18.55	16.46	－	7.59	7.59	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級	－	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.124【　床版１次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	14,421	31.25	16.19	11.12	3.94	65.21	22.16	15.17	8.98	8.71	3.54	3.54	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.125【　床版１次及び２次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	15,835	32.72	16.97	11.51	4.24	63.57	20.17	13.80	9.41	9.13	3.71	3.71	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	9,282.5	34.82	17.41	17.41	-	65.18	23.81	18.72	9.66	8.17	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	9,867.7	38.69	22.31	16.38	-	61.31	22.39	17.61	9.09	7.68	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	10,391	41.79	26.23	15.56	-	58.21	21.26	16.72	8.63	7.29	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	10,515	42.46	27.09	15.37	-	57.54	21.02	16.52	8.53	7.21	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	13,787	56.16	44.44	11.72	-	43.84	16.00	12.60	6.50	5.50	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	14,596	58.59	47.52	11.07	-	41.41	15.12	11.90	6.14	5.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	17,060	64.58	55.11	9.47	-	35.42	12.93	10.18	5.25	4.44	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	20,987	71.20	63.50	7.70	-	28.80	10.51	8.28	4.27	3.61	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	31,074	80.55	75.35	5.20	-	19.45	7.10	5.59	2.88	2.44	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	7,665.5	21.09	21.09	-	-	78.91	28.81	22.67	11.70	9.89	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	9,867.7	38.69	22.31	16.38	-	61.31	22.39	17.61	9.09	7.68	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	10,453	42.12	21.06	21.06	-	57.88	21.15	16.62	8.58	7.25	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	10,977	44.89	24.83	20.06	-	55.11	20.13	15.83	8.17	6.90	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,100	45.50	25.66	19.84	-	54.50	19.91	15.65	8.08	6.83	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	14,372	57.94	42.62	15.32	-	42.06	15.35	12.09	6.24	5.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	15,181	60.19	45.69	14.50	-	39.81	14.53	11.44	5.90	4.99	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	17,645	65.76	53.28	12.48	-	34.24	12.50	9.84	5.08	4.29	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	21,572	71.99	61.79	10.20	-	28.01	10.23	8.05	4.15	3.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	31,659	80.92	73.97	6.95	-	19.08	6.97	5.48	2.83	2.39	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	8,250.7	26.69	26.69	-	-	73.31	26.76	21.06	10.87	9.19	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,391	41.79	26.23	15.56	-	58.21	21.26	16.72	8.63	7.29	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	10,977	44.89	24.83	20.06	-	55.11	20.13	15.83	8.17	6.90	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,500	47.40	23.70	23.70	-	52.60	19.21	15.11	7.80	6.59	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,623	47.96	24.51	23.45	-	52.04	19.01	14.95	7.71	6.52	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	14,896	59.42	41.13	18.29	-	40.58	14.81	11.66	6.02	5.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	15,704	61.51	44.16	17.35	-	38.49	14.05	11.06	5.71	4.82	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	18,168	66.74	51.74	15.00	-	33.26	12.14	9.56	4.93	4.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	22,095	72.66	60.33	12.33	-	27.34	9.98	7.86	4.05	3.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,182	81.23	72.77	8.46	-	18.77	6.85	5.40	2.78	2.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	8,774.3	31.06	31.06	-	-	68.94	25.18	19.80	10.22	8.64	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,515	42.46	27.09	15.37	-	57.54	21.02	16.52	8.53	7.21	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	11,100	45.50	25.66	19.84	-	54.50	19.91	15.65	8.08	6.83	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,623	47.96	24.51	23.45	-	52.04	19.01	14.95	7.71	6.52	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,747	48.50	24.25	24.25	-	51.50	18.82	14.79	7.63	6.45	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	15,019	59.75	40.79	18.96	-	40.25	14.69	11.57	5.97	5.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	15,828	61.80	43.80	18.00	-	38.20	13.94	10.98	5.66	4.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	18,292	66.96	51.39	15.57	-	33.04	12.06	9.50	4.90	4.14	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	22,219	72.80	59.98	12.82	-	27.20	9.93	7.82	4.03	3.41	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,306	81.31	72.50	8.81	-	18.69	6.83	5.37	2.77	2.34	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	無し	-	8,897.5	32.02	32.02	-	-	67.98	24.82	19.53	10.08	8.52	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	13,787	56.16	44.44	11.72	-	43.84	16.00	12.60	6.50	5.50	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	14,372	57.94	42.62	15.32	-	42.06	15.35	12.09	6.24	5.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	14,896	59.42	41.13	18.29	-	40.58	14.81	11.66	6.02	5.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	15,019	59.75	40.79	18.96	-	40.25	14.69	11.57	5.97	5.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	18,292	66.96	33.50	33.46	-	33.04	12.06	9.50	4.90	4.14	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	19,100	68.36	36.32	32.04	-	31.64	11.55	9.09	4.69	3.97	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	21,564	71.99	43.61	28.38	-	28.01	10.23	8.05	4.15	3.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	25,491	76.31	52.30	24.01	-	23.69	8.65	6.81	3.51	2.97	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	35,578	83.02	65.82	17.20	-	16.98	6.20	4.88	2.52	2.13	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	12,170	50.31	50.31	-	-	49.69	18.13	14.28	7.37	6.23	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	14,596	58.59	47.52	11.07	-	41.41	15.12	11.90	6.14	5.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	15,181	60.19	45.69	14.50	-	39.81	14.53	11.44	5.90	4.99	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	15,704	61.51	44.16	17.35	-	38.49	14.05	11.06	5.71	4.82	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	15,828	61.80	43.80	18.00	-	38.20	13.94	10.98	5.66	4.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	19,100	68.36	36.32	32.04	-	31.64	11.55	9.09	4.69	3.97	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	19,909	69.65	34.85	34.80	-	30.35	11.08	8.72	4.50	3.80	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	22,373	72.99	42.02	30.97	-	27.01	9.86	7.76	4.00	3.39	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	26,300	77.02	50.67	26.35	-	22.98	8.39	6.60	3.41	2.88	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	36,387	83.40	64.36	19.04	-	16.60	6.06	4.77	2.46	2.08	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	12,979	53.41	53.41	-	-	46.59	17.00	13.39	6.91	5.84	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	17,060	64.58	55.11	9.47	-	35.42	12.93	10.18	5.25	4.44	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	17,645	65.76	53.28	12.48	-	34.24	12.50	9.84	5.08	4.29	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	18,168	66.74	51.74	15.00	-	33.26	12.14	9.56	4.93	4.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	18,292	66.96	51.39	15.57	-	33.04	12.06	9.50	4.90	4.14	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	21,564	71.99	43.61	28.38	-	28.01	10.23	8.05	4.15	3.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	22,373	72.99	42.02	30.97	-	27.01	9.86	7.76	4.00	3.39	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	24,837	75.67	37.85	37.82	-	24.33	8.88	6.99	3.61	3.05	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	28,764	79.00	46.35	32.65	-	21.00	7.67	6.04	3.11	2.63	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	38,851	84.45	60.28	24.17	-	15.55	5.68	4.47	2.30	1.95	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	15,443	60.85	60.85	-	-	39.15	14.29	11.25	5.80	4.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	* -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	20,987	71.20	63.50	7.70	-	28.80	10.51	8.28	4.27	3.61	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	21,572	71.99	61.79	10.20	-	28.01	10.23	8.05	4.15	3.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	22,095	72.66	60.33	12.33	-	27.34	9.98	7.86	4.05	3.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	22,219	72.80	59.98	12.82	-	27.20	9.93	7.82	4.03	3.41	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	25,491	76.31	52.30	24.01	-	23.69	8.65	6.81	3.51	2.97	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	26,300	77.02	50.67	26.35	-	22.98	8.39	6.60	3.41	2.88	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	28,764	79.00	46.35	32.65	-	21.00	7.67	6.04	3.11	2.63	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	32,691	81.51	40.77	40.74	-	18.49	6.75	5.31	2.74	2.32	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	42,778	85.89	54.75	31.14	-	14.11	5.15	4.06	2.09	1.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	* トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	19,370	68.79	68.79	-	-	31.21	11.39	8.97	4.63	3.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	31,074	80.55	75.35	5.20	－	19.45	7.10	5.59	2.88	2.44	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	31,659	80.92	73.97	6.95	－	19.08	6.97	5.48	2.83	2.39	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	32,182	81.23	72.77	8.46	－	18.77	6.85	5.40	2.78	2.35	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	32,306	81.31	72.50	8.81	－	18.69	6.83	5.37	2.77	2.34	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	35,578	83.02	65.82	17.20	－	16.98	6.20	4.88	2.52	2.13	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	36,387	83.40	64.36	19.04	－	16.60	6.06	4.77	2.46	2.08	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	38,851	84.45	60.28	24.17	－	15.55	5.68	4.47	2.30	1.95	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	42,778	85.89	54.75	31.14	－	14.11	5.15	4.06	2.09	1.77	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	52,865	88.59	44.32	44.27	－	11.41	4.17	3.28	1.69	1.43	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
	無し	－	29,457	79.48	79.48	－	－	20.52	7.49	5.90	3.04	2.57	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	14,123	30.63	19.33	11.30	-	69.37	26.64	16.64	10.72	5.30	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊			14,700	33.35	18.57	14.78	-	66.65	25.60	15.98	10.30	5.09	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊			15,217	35.62	17.94	17.68	-	64.38	24.73	15.44	9.95	4.91	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊			15,339	36.12	18.33	17.79	-	63.88	24.53	15.32	9.87	4.88	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	18,569	47.23	32.53	14.70	-	52.77	20.28	12.65	8.15	4.03	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	19,367	49.40	35.31	14.09	-	50.60	19.45	12.13	7.82	3.86	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	21,799	55.09	42.57	12.52	-	44.91	17.24	10.78	6.94	3.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	25,675	61.87	51.24	10.63	-	38.13	14.64	9.15	5.89	2.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	35,631	72.52	64.86	7.66	-	27.48	10.55	6.59	4.25	2.10	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	無し	-	12,527	21.79	21.79	-	-	78.21	30.03	18.76	12.09	5.97	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	15,111	35.16	24.60	10.56	-	64.84	24.90	15.55	10.02	4.95	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	15,688	37.54	23.69	13.85	-	62.46	23.99	14.98	9.65	4.77	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	16,205	39.54	22.94	16.60	-	60.46	23.23	14.50	9.34	4.61	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	16,327	39.99	22.77	17.22	-	60.01	23.06	14.39	9.27	4.58	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	19,557	49.90	30.89	19.01	-	50.10	19.26	12.01	7.74	3.82	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	20,355	51.89	33.63	18.26	-	48.11	18.47	11.54	7.44	3.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* -	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	22,787	57.04	40.73	16.31	-	42.96	16.49	10.31	6.64	3.28	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	26,663	63.28	49.34	13.94	-	36.72	14.10	8.81	5.68	2.80	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	36,619	73.28	63.13	10.15	-	26.72	10.26	6.41	4.13	2.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	13,515	27.51	27.51	-	-	72.49	27.84	17.39	11.20	5.53	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 *	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	15,995	38.74	28.77	9.97	-	61.26	23.54	14.69	9.46	4.68	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	16,572	40.87	27.76	13.11	-	59.13	22.73	14.18	9.13	4.51	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	17,089	42.66	26.92	15.74	-	57.34	22.03	13.75	8.86	4.38	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	17,211	43.06	26.73	16.33	-	56.94	21.89	13.65	8.79	4.34	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	20,441	52.10	29.59	22.51	-	47.90	18.39	11.49	7.40	3.66	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	21,239	53.89	32.23	21.66	-	46.11	17.70	11.06	7.13	3.52	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	23,671	58.64	39.20	19.44	-	41.36	15.88	9.92	6.39	3.16	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	27,547	64.47	47.77	16.70	-	35.53	13.64	8.53	5.49	2.71	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	37,503	73.91	61.64	12.27	-	26.09	10.02	6.26	4.03	1.99	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	14,399	31.96	31.96	-	-	68.04	26.14	16.32	10.51	5.19	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	16,203	39.53	29.68	9.85	-	60.47	23.23	14.50	9.34	4.62	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	16,780	41.61	28.66	12.95	-	58.39	22.43	14.00	9.02	4.46	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	17,297	43.35	27.80	15.55	-	56.65	21.78	13.58	8.75	4.32	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	17,419	43.75	27.61	16.14	-	56.25	21.61	13.49	8.69	4.29	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	20,649	52.58	29.29	23.29	-	47.42	18.20	11.38	7.33	3.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	21,447	54.34	31.92	22.42	-	45.66	17.53	10.95	7.06	3.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	23,879	58.99	38.85	20.14	-	41.01	15.74	9.84	6.34	3.13	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	27,755	64.74	47.41	17.33	-	35.26	13.54	8.46	5.45	2.69	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	37,711	74.05	61.30	12.75	-	25.95	9.96	6.23	4.01	1.98	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	14,607	32.93	32.93	-	-	67.07	25.76	16.09	10.36	5.12	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	21,728	54.93	47.59	7.34	-	45.07	17.30	10.81	6.97	3.44	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	22,305	56.11	46.37	9.74	-	43.89	16.85	10.53	6.78	3.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	22,822	57.10	45.32	11.78	-	42.90	16.47	10.29	6.63	3.28	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	22,944	57.32	45.07	12.25	-	42.68	16.38	10.24	6.60	3.26	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	26,174	62.59	39.51	23.08	-	37.41	14.36	8.98	5.78	2.86	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	26,972	63.71	38.36	25.35	-	36.29	13.93	8.71	5.61	2.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	29,404	66.70	35.17	31.53	-	33.30	12.78	7.99	5.15	2.54	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	33,280	70.59	39.54	31.05	-	29.41	11.29	7.06	4.55	2.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	43,236	77.36	53.46	23.90	-	22.64	8.69	5.43	3.50	1.73	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	20,132	51.36	51.36	-	-	48.64	18.67	11.67	7.52	3.71	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	23,093	57.60	50.69	6.91	-	42.40	16.28	10.17	6.55	3.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	23,670	58.64	49.46	9.18	-	41.36	15.88	9.92	6.39	3.16	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	24,187	59.52	48.40	11.12	-	40.48	15.54	9.71	6.26	3.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	24,309	59.73	48.17	11.56	-	40.27	15.46	9.66	6.23	3.07	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	27,539	64.46	42.52	21.94	-	35.54	13.65	8.53	5.49	2.71	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	28,337	65.45	41.32	24.13	-	34.55	13.26	8.29	5.34	2.64	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	30,769	68.19	38.06	30.13	-	31.81	12.21	7.63	4.92	2.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	34,645	71.74	37.97	33.77	-	28.26	10.85	6.78	4.37	2.16	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	44,601	78.07	51.84	26.23	-	21.93	8.42	5.26	3.39	1.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	21,497	54.45	54.45	-	-	45.55	17.48	10.93	7.04	3.48	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	27,253	64.08	58.23	5.85	-	35.92	13.79	8.62	5.55	2.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	27,830	64.83	57.02	7.81	-	35.17	13.50	8.44	5.44	2.68	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	28,347	65.45	55.96	9.49	-	34.55	13.26	8.29	5.34	2.64	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	28,469	65.62	55.75	9.87	-	34.38	13.20	8.25	5.31	2.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	31,699	69.11	50.05	19.06	－	30.89	11.86	7.41	4.77	2.36	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	32,497	69.87	48.83	21.04	－	30.13	11.56	7.23	4.66	2.30	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	34,929	71.98	45.44	26.54	－	28.02	10.76	6.72	4.33	2.14	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	38,805	74.79	40.91	33.88	－	25.21	9.68	6.05	3.90	1.92	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	48,761	79.93	47.41	32.52	－	20.07	7.71	4.82	3.10	1.53	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	25,657	61.84	61.84	－	－	38.16	14.65	9.16	5.90	2.91	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	－		－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	33,883	71.12	66.41	4.71	－	28.88	11.09	6.93	4.46	2.20	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	34,460	71.58	65.28	6.30	－	28.42	10.91	6.82	4.39	2.17	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	34,977	72.03	64.34	7.69	－	27.97	10.74	6.71	4.32	2.14	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	35,099	72.11	64.10	8.01	－	27.89	10.71	6.69	4.31	2.13	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	38,329	74.46	58.70	15.76	－	25.54	9.80	6.13	3.95	1.95	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	39,127	74.99	57.51	17.48	－	25.01	9.60	6.00	3.87	1.91	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	41,559	76.45	54.14	22.31	－	23.55	9.04	5.65	3.64	1.80	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	45,435	78.46	49.53	28.93	－	21.54	8.27	5.17	3.33	1.64	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	55,391	82.34	41.74	40.60	－	17.66	6.78	4.24	2.73	1.35	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	32,287	69.69	69.69	－	－	30.31	11.64	7.27	4.69	2.31	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	－		－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.127【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	50,913	80.78	77.65	3.13	－	19.22	7.38	4.61	2.97	1.47	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	51,490	80.99	76.77	4.22	－	19.01	7.30	4.56	2.94	1.45	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	52,007	81.20	76.03	5.17	－	18.80	7.22	4.51	2.91	1.43	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	52,129	81.23	75.84	5.39	－	18.77	7.21	4.50	2.90	1.43	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	55,359	82.32	71.41	10.91	－	17.68	6.79	4.24	2.73	1.35	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	56,157	82.58	70.40	12.18	－	17.42	6.69	4.18	2.69	1.33	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	58,589	83.31	67.49	15.82	－	16.69	6.41	4.01	2.58	1.27	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	62,465	84.35	63.31	21.04	－	15.65	6.01	3.76	2.42	1.19	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	72,421	86.49	54.59	31.90	－	13.51	5.19	3.24	2.09	1.03	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) *	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	
	無し	－	49,317	80.16	80.16	－	－	19.84	7.62	4.76	3.07	1.51	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 *	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	

No.128【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	403.93	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	454.42	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	504.91	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	605.89	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	656.38	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	807.86	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.0km以下	908.84	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.5km以下	1,110.8	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,312.8	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	7.5km以下	1,514.7	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.5km以下	1,716.7	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.5km以下	1,969.1	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	15.5km以下	2,373.1	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	22.5km以下	2,979.0	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	49.5km以下	3,988.8	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.128【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	60.0km以下	5,957.9	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.3km以下	403.93	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	454.42	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	504.91	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	605.89	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	656.38	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	807.86	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	908.84	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	1,110.8	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.0km以下	1,312.8	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	7.0km以下	1,514.7	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	1,716.7	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.0km以下	1,969.1	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.0km以下	2,373.1	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	2,979.0	50.16	50.16	-	-	36.44	36.44	-	-	-	13.40	13.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.128【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	31.5km以下	3,988.8	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	5,957.9	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.129【　床版運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.7km以下	1,009.8	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
2.2km以下	1,514.7	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
5.0km以下	2,524.5	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7.9km以下	3,534.4	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
12.1km以下	5,049.1	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
17.8km以下	7,068.7	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
25.0km以下	9,593.3	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
34.9km以下	13,128	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
47.8km以下	17,672	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
60.0km以下	22,216	50.16	50.16	－	－	36.44	36.44	－	－	－	13.40	13.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.130【　じゃかご　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分	じゃかご径		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	径45cm	4,644.9	10.35	10.35	-	-	40.28	16.96	11.67	7.64	4.01	49.37	21.57	18.73	3.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm(＃8) 網目 13cm 径45cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	径60cm	7,358.1	11.76	11.76	-	-	44.78	18.77	12.90	8.68	4.43	43.46	21.28	13.52	3.95	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm(＃8) 網目 13cm 径60cm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
撤去	径45cm	1,257.3	19.12	19.12	-	-	74.46	31.36	21.57	14.12	7.41	6.42	6.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	径60cm	2,225.2	19.45	19.45	-	-	74.02	31.02	21.32	14.36	7.32	6.53	6.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.131【　ふとんかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	10,249	5.63	5.63	－	－	30.20	15.76	5.29	5.00	4.15	64.17	29.49	26.03	1.89	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		高さ50cm×幅120cm	12,000	6.41	6.41	－	－	31.84	16.41	5.46	5.24	4.73	61.75	27.59	26.24	2.15	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		高さ60cm×幅120cm	13,744	6.64	6.64	－	－	33.28	17.20	5.75	5.42	4.91	60.08	28.73	24.08	2.23	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
	階段式	高さ40cm×幅120cm	10,712	6.28	6.28	－	－	31.47	17.65	5.27	4.64	3.91	62.25	28.23	24.90	2.11	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		高さ50cm×幅120cm	12,661	6.83	6.83	－	－	33.46	18.67	5.71	5.04	4.04	59.71	26.16	24.88	2.29	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
		高さ60cm×幅120cm	14,562	7.26	7.26	－	－	34.51	18.94	5.89	5.36	4.32	58.23	27.11	22.73	2.44	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	1,933.9	14.92	14.92	－	－	80.07	41.78	14.02	13.25	11.02	5.01	5.01	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		高さ50cm×幅120cm	2,425.5	15.86	15.86	－	－	78.81	40.63	13.51	12.96	11.71	5.33	5.33	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		高さ60cm×幅120cm	2,898.2	15.76	15.76	－	－	78.95	40.81	13.64	12.86	11.64	5.29	5.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,136.3	15.76	15.76	－	－	78.95	44.29	13.22	11.63	9.81	5.29	5.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		高さ50cm×幅120cm	2,697.9	16.04	16.04	－	－	78.57	43.84	13.40	11.84	9.49	5.39	5.39	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		高さ60cm×幅120cm	3,220.5	16.42	16.42	－	－	78.07	42.85	13.33	12.13	9.76	5.51	5.51	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.132【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,522.0	0.00	－	－	－	77.67	77.67	－	－	－	22.33	22.33	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	杭丸太（松） 長１．５ｍ×末口９㎝　皮付 先端加工	－	－	－	－	－

No.133【　発泡スチロール設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
雑工種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
排水材+基礎砕石+敷砂	4,422.6	0.00	-	-	-	100.00	42.42	12.53	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+基礎砕石	3,912.3	0.00	-	-	-	100.00	47.95	14.17	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+敷砂	4,058.1	0.00	-	-	-	100.00	46.23	13.66	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎砕石+敷砂	3,960.9	0.00	-	-	-	100.00	47.35	14.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材	3,547.8	0.00	-	-	-	100.00	52.87	15.63	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎砕石	3,450.6	0.00	-	-	-	100.00	54.36	16.07	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
敷砂	3,596.4	0.00	-	-	-	100.00	52.16	15.41	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	3,086.1	0.00	-	-	-	100.00	60.79	17.96	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.134【　発泡スチロール（材料費）　】

物価資料等による

No.135【　緊結金具（材料費）　】

物価資料等による

No.136【　コンクリート床版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S		
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	34,564	4.89	4.41	-	-	44.56	22.22	6.26	3.72	3.35	50.55	41.30	8.38	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			15cm		33,646	5.02	4.53	-	-	45.80	22.83	6.44	3.82	3.45	49.18	42.40	5.88	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		50m未満	10cm		35,446	5.05	4.30	-	-	45.69	23.88	6.11	3.63	3.27	49.26	40.24	8.17	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			15cm		34,527	5.18	4.41	-	-	46.90	24.51	6.27	3.73	3.36	47.92	41.32	5.73	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		50m以上100m未満	10cm		37,206	5.33	4.09	-	-	47.77	27.00	5.82	3.46	3.12	46.90	38.29	7.79	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			15cm		36,287	5.48	4.20	-	-	48.98	27.70	5.97	3.54	3.19	45.54	39.26	5.45	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		100m以上150m以下	10cm		38,966	5.61	3.91	-	-	49.63	29.80	5.56	3.30	2.97	44.76	36.56	7.43	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			15cm		38,048	5.74	4.00	-	-	50.83	30.53	5.69	3.38	3.05	43.43	37.44	5.20	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	10cm		36,075	4.68	4.22	-	-	46.89	24.46	6.00	3.57	3.21	48.43	39.56	8.03	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			15cm		35,157	4.80	4.33	-	-	48.19	25.16	6.16	3.66	3.30	47.01	40.52	5.63	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		50m未満	10cm		36,957	4.84	4.12	-	-	47.95	26.04	5.86	3.48	3.14	47.21	38.55	7.84	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			15cm		36,038	4.97	4.23	-	-	49.17	26.70	6.01	3.57	3.22	45.86	39.53	5.49	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		50m以上100m未満	10cm		38,717	5.13	3.93	-	-	49.81	28.92	5.59	3.32	2.99	45.06	36.80	7.48	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			15cm		37,798	5.25	4.03	-	-	51.03	29.62	5.73	3.40	3.07	43.72	37.69	5.23	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		100m以上150m以下	10cm		40,477	5.39	3.76	-	-	51.50	31.50	5.35	3.18	2.86	43.11	35.20	7.16	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			15cm		39,559	5.52	3.85	-	-	52.71	32.26	5.47	3.25	2.93	41.77	36.01	5.00	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.137【　支柱結合アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.138【　支柱設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
—	8,001.1	32.91	29.39	—	—	67.09	29.58	16.94	13.39	—	0.00	—	—	—	—	—	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	—	—	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	—	—	—	—	—	—	—

No.139【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.140【　壁面材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,010.9	28.56	21.48	－	－	71.44	30.26	11.91	11.55	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.141【　壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.142【　裏込砕石（軽量盛土）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
盛土高	付帯工の割合	砕石の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
6m以下	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC40	5,253.3	4.43	4.40	－	－	65.90	32.58	14.71	10.00	8.16	29.67	26.72	2.93	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* － *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.1以下		5,419.3	7.35	4.27	2.94	－	63.90	31.60	14.26	9.69	7.91	28.75	25.90	2.84	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.1を超え0.2以下		5,751.3	12.70	8.32	4.02	－	60.21	29.79	13.43	9.13	7.45	27.09	24.41	2.67	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.2を超え0.3以下		6,083.3	17.46	13.11	3.80	－	56.93	28.17	12.70	8.63	7.04	25.61	23.07	2.53	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.3を超え0.4以下		6,415.2	21.73	17.41	3.60	－	53.98	26.70	12.04	8.19	6.68	24.29	21.88	2.40	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.4を超え0.5以下		6,747.2	25.58	21.28	3.43	－	51.33	25.40	11.45	7.78	6.35	23.09	20.80	2.28	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.5を超え0.6以下		7,079.2	29.06	24.79	3.26	－	48.93	24.22	10.91	7.42	6.05	22.01	19.83	2.17	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.6を超え0.7以下		7,411.1	32.25	27.99	3.12	－	46.73	23.12	10.42	7.09	5.78	21.02	18.94	2.07	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.7を超え0.8以下		7,743.1	35.14	30.91	2.98	－	44.74	22.14	9.98	6.78	5.53	20.12	18.13	1.98	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.8を超え0.9以下		8,075.1	37.81	33.59	2.86	－	42.90	21.24	9.57	6.50	5.30	19.29	17.38	1.90	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.9を超え1.0以下		8,407.0	40.27	36.06	2.75	－	41.19	20.38	9.19	6.25	5.09	18.54	16.70	1.83	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.143【　現場取卸（鋼桁）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）					R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 16t吊	592.17	22.37	22.37	－	－	77.63	46.58	31.05	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－		－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 20t吊	597.93	23.11	23.11	－	－	76.89	46.14	30.75	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－		－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 25t吊	610.89	24.75	24.75	－	－	75.25	45.15	30.10	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 35t吊	665.61	30.93	30.93	－	－	69.07	41.45	27.62	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－		－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 45t吊	714.57	35.66	35.66	－	－	64.34	38.61	25.73	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊	－		－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）］ 50t吊	726.09	36.68	36.68	－	－	63.32	38.00	25.32	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	＊	－		－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	1,032.1	55.47	55.47	－	－	44.53	26.72	17.81	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊	－		－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	1,107.7	58.51	58.51	－	－	41.49	24.89	16.60	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	＊	－		－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	1,338.1	65.65	65.65	－	－	34.35	20.61	13.74	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	＊	－		－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	1,705.3	73.05	73.05	－	－	26.95	16.17	10.78	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	＊	－		－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.144【　現場取卸（ＰＣ桁）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 16t吊	7,243.8	21.84	21.84	－	－	78.16	47.06	31.10	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊	7,312.6	22.58	22.58	－	－	77.42	46.61	30.81	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊	7,467.4	24.18	24.18	－	－	75.82	45.65	30.17	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊	8,121.0	30.28	30.28	－	－	69.72	41.98	27.74	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊	8,705.8	34.96	34.96	－	－	65.04	39.16	25.88	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊	8,843.4	35.98	35.98	－	－	64.02	38.54	25.48	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	12,498	54.72	54.72	－	－	45.28	27.26	18.02	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	－	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	13,401	57.76	57.76	－	－	42.24	25.43	16.81	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	－	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	16,153	64.97	64.97	－	－	35.03	21.09	13.94	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	－	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	20,539	72.44	72.44	－	－	27.56	16.59	10.97	－	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	－	－	普通作業員	とび工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.145【　現場取卸（鋼管杭）　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	408.24	38.56	38.56	－	－	61.44	38.62	22.82	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					有り	延長無し	54,189	1.34	0.90	－	－	72.67	23.77	15.26	5.15	3.34	25.99	25.78	0.14	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	54,717	1.40	0.89	－	－	72.86	23.53	16.01	5.10	3.31	25.74	25.53	0.14	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	55,774	1.52	0.88	－	－	73.23	23.07	17.46	5.01	3.25	25.25	25.05	0.14	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	56,879	1.64	0.86	－	－	73.61	22.63	18.92	4.91	3.18	24.75	24.56	0.13	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	53,623	1.34	0.91	－	－	72.41	24.00	15.43	5.21	3.38	26.25	26.05	0.14	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	54,150	1.39	0.90	－	－	72.61	23.79	16.18	5.16	3.34	26.00	25.80	0.14	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	55,206	1.52	0.89	－	－	72.97	23.31	17.64	5.06	3.28	25.51	25.31	0.14	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	56,310	1.63	0.87	－	－	73.37	22.87	19.11	4.96	3.21	25.00	24.81	0.13	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
			有り		有り	延長無し	51,033	1.32	0.96	－	－	71.10	25.22	16.21	5.47	3.55	27.58	27.38	0.15	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	51,559	1.37	0.95	－	－	71.33	24.96	16.99	5.42	3.51	27.30	27.10	0.15	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	52,609	1.48	0.93	－	－	71.77	24.48	18.51	5.31	3.44	26.75	26.56	0.14	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	53,708	1.59	0.91	－	－	72.21	23.98	20.03	5.20	3.37	26.20	26.01	0.14	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	50,467	1.31	0.97	－	－	70.81	25.51	16.39	5.54	3.59	27.88	27.68	0.15	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	50,992	1.37	0.96	－	－	71.03	25.24	17.18	5.48	3.55	27.60	27.40	0.15	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	52,041	1.48	0.94	－	－	71.47	24.73	18.71	5.37	3.48	27.05	26.85	0.15	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	53,139	1.59	0.92	－	－	71.93	24.22	20.25	5.26	3.41	26.48	26.29	0.14	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	52,894	1.34	0.93	－	－	72.05	24.34	15.64	5.28	3.42	26.61	26.41	0.14	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	53,421	1.40	0.92	－	－	72.25	24.09	16.40	5.23	3.39	26.35	26.15	0.14	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					カ																													
				有り		110m以上220m未満	54,475	1.51	0.90	–	–	72.64	23.64	17.87	5.13	3.32	25.85	25.65	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	55,578	1.62	0.88	–	–	73.04	23.15	19.36	5.03	3.26	25.34	25.14	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	52,328	1.33	0.94	–	–	71.76	24.58	15.81	5.34	3.46	26.91	26.70	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	52,854	1.39	0.93	–	–	71.98	24.36	16.57	5.28	3.43	26.63	26.43	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	53,907	1.50	0.91	–	–	72.38	23.88	18.06	5.18	3.36	26.12	25.92	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	55,009	1.61	0.89	–	–	72.79	23.39	19.56	5.08	3.29	25.60	25.40	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
			無し			延長無し	49,739	1.30	0.98	–	–	70.41	25.88	16.63	5.62	3.64	28.29	28.09	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	50,263	1.35	0.97	–	–	70.65	25.61	17.43	5.56	3.60	28.00	27.80	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	51,310	1.46	0.95	–	–	71.11	25.08	18.98	5.44	3.53	27.43	27.23	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	52,407	1.57	0.93	–	–	71.58	24.57	20.53	5.33	3.45	26.85	26.66	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	49,172	1.30	1.00	–	–	70.09	26.18	16.82	5.68	3.68	28.61	28.41	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	49,696	1.36	0.99	–	–	70.34	25.91	17.63	5.62	3.64	28.30	28.11	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	50,742	1.46	0.96	–	–	70.82	25.37	19.19	5.51	3.57	27.72	27.53	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満					220m以上340m以下	51,837	1.57	0.94	–	–	71.29	24.83	20.76	5.39	3.49	27.14	26.95	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						延長無し	51,357	1.85	0.95	0.31	0.20	69.29	25.07	15.88	5.44	1.51	28.86	27.20	1.19	0.41	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m未満	51,883	1.91	0.94	0.31	0.20	69.51	24.82	16.66	5.38	1.49	28.58	26.93	1.18	0.41	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	52,935	2.01	0.92	0.30	0.20	69.99	24.34	18.17	5.28	1.46	28.00	26.39	1.15	0.40	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	54,036	2.12	0.91	0.29	0.19	70.44	23.83	19.69	5.17	1.43	27.44	25.86	1.13	0.39	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
				有り																														

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	50,769	1.85	0.96	0.31	0.21	68.95	25.36	16.06	5.50	1.53	29.20	27.52	1.20	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	51,295	1.90	0.95	0.31	0.20	69.21	25.11	16.85	5.45	1.51	28.89	27.24	1.19	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					無し	110m以上220m未満	52,346	2.01	0.94	0.30	0.20	69.68	24.60	18.38	5.34	1.48	28.31	26.69	1.17	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	53,446	2.12	0.92	0.30	0.19	70.15	24.09	19.91	5.23	1.45	27.73	26.14	1.14	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			有り			延長無し	48,189	1.86	1.02	0.33	0.22	67.40	26.71	16.92	5.80	1.61	30.74	28.99	1.27	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	48,712	1.91	1.01	0.33	0.21	67.69	26.45	17.74	5.73	1.59	30.40	28.68	1.25	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	49,758	2.00	0.98	0.32	0.21	68.22	25.88	19.33	5.61	1.56	29.78	28.08	1.23	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	50,852	2.09	0.96	0.31	0.20	68.78	25.34	20.93	5.49	1.52	29.13	27.47	1.20	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	47,602	1.85	1.03	0.33	0.22	67.04	27.06	17.13	5.87	1.63	31.11	29.35	1.28	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	48,124	1.91	1.02	0.33	0.22	67.31	26.75	17.96	5.80	1.61	30.78	29.03	1.27	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	49,169	2.00	1.00	0.32	0.21	67.87	26.19	19.56	5.68	1.58	30.13	28.42	1.24	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	50,262	2.10	0.97	0.32	0.21	68.43	25.62	21.17	5.56	1.54	29.47	27.80	1.21	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		有り	有り	延長無し	50,054	1.86	0.98	0.32	0.21	68.54	25.73	16.29	5.58	1.55	29.60	27.91	1.22	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	50,579	1.91	0.97	0.31	0.21	68.79	25.46	17.09	5.52	1.53	29.30	27.62	1.21	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	51,629	2.01	0.95	0.31	0.20	69.29	24.96	18.63	5.41	1.50	28.70	27.06	1.18	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	52,727	2.11	0.93	0.30	0.20	69.78	24.42	20.18	5.30	1.47	28.11	26.50	1.16	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	49,466	1.85	0.99	0.32	0.21	68.20	26.04	16.48	5.65	1.57	29.95	28.24	1.23	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	49,991	1.91	0.98	0.32	0.21	68.45	25.75	17.29	5.59	1.55	29.64	27.95	1.22	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し	110m以上220m未満	51,039	2.00	0.96	0.31	0.20	68.97	25.24	18.85	5.47	1.52	29.03	27.37	1.20	0.41	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	52,136	2.10	0.94	0.30	0.20	69.47	24.70	20.41	5.36	1.49	28.43	26.80	1.17	0.41	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
			無し	無し	有り	延長無し	46,887	1.84	1.04	0.34	0.22	66.58	27.48	17.39	5.96	1.65	31.58	29.80	1.30	0.45	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m未満	47,408	1.90	1.03	0.34	0.22	66.86	27.17	18.23	5.89	1.63	31.24	29.47	1.29	0.45	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	48,451	2.00	1.01	0.33	0.22	67.43	26.57	19.85	5.77	1.60	30.57	28.84	1.26	0.44	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	49,543	2.09	0.99	0.32	0.21	68.02	26.00	21.48	5.64	1.56	29.89	28.20	1.23	0.43	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
					無し	延長無し	46,299	1.85	1.06	0.34	0.23	66.16	27.82	17.61	6.03	1.67	31.99	30.18	1.32	0.46	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m未満	46,820	1.90	1.05	0.34	0.22	66.48	27.51	18.46	5.97	1.65	31.62	29.84	1.30	0.45	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	47,862	1.99	1.02	0.33	0.22	67.07	26.90	20.10	5.84	1.62	30.94	29.19	1.28	0.44	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	48,952	2.08	1.00	0.32	0.21	67.67	26.31	21.74	5.71	1.58	30.25	28.54	1.25	0.43	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
				有り	有り	延長無し	48,161	1.48	1.02	－	－	69.28	22.61	15.13	4.83	3.76	29.24	29.01	0.16	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	48,688	1.54	1.01	－	－	69.53	22.37	15.97	4.78	3.72	28.93	28.70	0.16	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	49,743	1.66	0.98	－	－	70.03	21.91	17.59	4.68	3.64	28.31	28.09	0.15	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	50,846	1.78	0.96	－	－	70.52	21.43	19.22	4.58	3.56	27.70	27.48	0.15	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	47,596	1.47	1.03	－	－	68.95	22.90	15.31	4.89	3.80	29.58	29.35	0.16	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	48,123	1.53	1.02	－	－	69.21	22.63	16.16	4.84	3.76	29.26	29.03	0.16	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	49,176	1.66	1.00	－	－	69.71	22.15	17.80	4.73	3.68	28.63	28.41	0.16	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	50,278	1.77	0.97	－	－	70.23	21.68	19.44	4.63	3.60	28.00	27.79	0.15	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
								K				R					Z					K　（※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					有り	延長無し	46,466	1.45	1.05	-	-	68.26	23.45	15.68	5.01	3.90	30.29	30.07	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	46,991	1.51	1.04	-	-	68.54	23.19	16.55	4.95	3.85	29.95	29.73	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	48,042	1.63	1.02	-	-	69.07	22.67	18.22	4.84	3.77	29.30	29.08	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	49,141	1.76	1.00	-	-	69.59	22.16	19.89	4.74	3.68	28.65	28.43	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					無し	延長無し	45,901	1.45	1.07	-	-	67.88	23.73	15.87	5.07	3.94	30.67	30.44	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	46,426	1.50	1.05	-	-	68.19	23.48	16.75	5.01	3.90	30.31	30.09	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	47,475	1.62	1.03	-	-	68.74	22.96	18.44	4.90	3.81	29.64	29.43	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	48,573	1.74	1.01	-	-	69.29	22.44	20.12	4.79	3.73	28.97	28.76	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
		一般養生・特殊養生(練炭､ｿﾞｪﾘ)				延長無し	46,937	1.45	1.04	-	-	68.56	23.22	15.52	4.96	3.86	29.99	29.77	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	47,463	1.52	1.03	-	-	68.82	22.96	16.38	4.90	3.81	29.66	29.44	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	48,514	1.64	1.01	-	-	69.34	22.45	18.04	4.80	3.73	29.02	28.80	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	49,615	1.76	0.99	-	-	69.87	21.96	19.70	4.69	3.65	28.37	28.16	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						延長無し	46,372	1.45	1.06	-	-	68.20	23.51	15.71	5.02	3.90	30.35	30.13	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	46,897	1.51	1.04	-	-	68.48	23.24	16.58	4.96	3.86	30.01	29.79	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	47,947	1.63	1.02	-	-	69.01	22.72	18.25	4.85	3.78	29.36	29.14	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	49,047	1.75	1.00	-	-	69.54	22.19	19.93	4.75	3.69	28.71	28.49	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						延長無し	45,242	1.43	1.08	-	-	67.47	24.08	16.11	5.15	4.00	31.10	30.88	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	45,766	1.50	1.07	-	-	67.75	23.79	16.99	5.09	3.96	30.75	30.53	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K　（※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満			無し		110m以上220m未満	46,813	1.62	1.05	–	–	68.32	23.26	18.70	4.97	3.87	30.06	29.85	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	47,910	1.73	1.02	–	–	68.90	22.74	20.40	4.86	3.78	29.37	29.16	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	44,677	1.43	1.10	–	–	67.08	24.38	16.31	5.21	4.05	31.49	31.27	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	45,200	1.48	1.08	–	–	67.39	24.09	17.20	5.15	4.01	31.13	30.91	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	46,246	1.60	1.06	–	–	67.97	23.54	18.93	5.03	3.92	30.43	30.21	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	47,342	1.71	1.03	–	–	68.57	23.02	20.65	4.92	3.82	29.72	29.51	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					有り	延長無し	45,381	2.06	1.08	0.35	0.23	65.27	24.01	15.36	5.13	1.71	32.67	30.79	1.35	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m未満	45,906	2.13	1.07	0.35	0.23	65.58	23.72	16.25	5.07	1.69	32.29	30.44	1.33	0.46	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	46,957	2.22	1.04	0.34	0.22	66.22	23.21	17.97	4.96	1.65	31.56	29.75	1.30	0.45	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	48,056	2.34	1.02	0.33	0.22	66.82	22.68	19.68	4.84	1.61	30.84	29.07	1.27	0.44	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						無し　延長無し	44,811	2.06	1.09	0.36	0.23	64.87	24.33	15.56	5.19	1.73	33.07	31.18	1.36	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						無し　110m未満	45,336	2.11	1.08	0.35	0.23	65.19	24.04	16.46	5.13	1.71	32.70	30.82	1.35	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						無し　110m以上220m未満	46,385	2.23	1.06	0.34	0.23	65.82	23.49	18.19	5.02	1.67	31.95	30.12	1.32	0.46	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						無し　220m以上340m以下	47,482	2.32	1.03	0.33	0.22	66.47	22.97	19.92	4.90	1.63	31.21	29.42	1.29	0.45	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
				有り		無し　延長無し	43,693	2.05	1.12	0.36	0.24	64.03	24.93	15.96	5.33	1.77	33.92	31.98	1.40	0.49	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						無し　110m未満	44,217	2.11	1.11	0.36	0.24	64.38	24.65	16.87	5.26	1.75	33.51	31.60	1.38	0.48	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						無し　110m以上220m未満	45,263	2.21	1.08	0.35	0.23	65.05	24.08	18.64	5.14	1.71	32.74	30.87	1.35	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						無し　220m以上340m以下	46,357	2.32	1.06	0.34	0.23	65.71	23.50	20.41	5.02	1.67	31.97	30.14	1.32	0.46	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–

No.146【　函渠　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （ ※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	43,124	2.05	1.14	0.37	0.24	63.60	25.27	16.17	5.40	1.80	34.35	32.40	1.42	0.49	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
						110m未満	43,646	2.10	1.12	0.36	0.24	63.96	24.98	17.09	5.33	1.78	33.94	32.01	1.40	0.49	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
					無し	110m以上220m未満	44,691	2.21	1.10	0.36	0.23	64.65	24.39	18.88	5.21	1.73	33.14	31.26	1.37	0.47	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
						220m以上340m以下	45,784	2.31	1.07	0.35	0.23	65.34	23.82	20.66	5.08	1.69	32.35	30.52	1.33	0.46	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	44,176	2.06	1.11	0.36	0.24	64.40	24.67	15.78	5.27	1.75	33.54	31.63	1.38	0.48	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
				有り	有り	110m未満	44,699	2.11	1.10	0.36	0.23	64.74	24.38	16.69	5.21	1.73	33.15	31.26	1.37	0.47	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
						110m以上220m未満	45,747	2.22	1.07	0.35	0.23	65.40	23.84	18.44	5.09	1.69	32.38	30.54	1.33	0.46	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
						220m以上340m以下	46,843	2.32	1.05	0.34	0.22	66.05	23.28	20.19	4.97	1.65	31.63	29.83	1.30	0.45	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
						延長無し	43,606	2.06	1.12	0.37	0.24	63.96	24.98	15.99	5.34	1.78	33.98	32.04	1.40	0.49	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
					無し	110m未満	44,129	2.11	1.11	0.36	0.24	64.32	24.68	16.91	5.28	1.76	33.57	31.66	1.38	0.48	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
						110m以上220m未満	45,175	2.20	1.08	0.35	0.23	65.00	24.13	18.68	5.15	1.71	32.80	30.93	1.35	0.47	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
						220m以上340m以下	46,269	2.32	1.06	0.34	0.23	65.66	23.57	20.44	5.03	1.67	32.02	30.20	1.32	0.46	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
			無し			延長無し	42,488	2.05	1.15	0.37	0.25	63.09	25.65	16.41	5.48	1.82	34.86	32.88	1.44	0.50	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
					有り	110m未満	43,010	2.10	1.14	0.37	0.24	63.46	25.33	17.35	5.41	1.80	34.44	32.49	1.42	0.49	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
						110m以上220m未満	44,053	2.20	1.11	0.36	0.24	64.17	24.74	19.15	5.28	1.76	33.63	31.72	1.39	0.48	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
						220m以上340m以下	45,145	2.30	1.09	0.35	0.23	64.89	24.13	20.95	5.16	1.72	32.81	30.95	1.35	0.47	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
						延長無し	41,918	2.05	1.17	0.38	0.25	62.61	26.00	16.63	5.55	1.85	35.34	33.33	1.46	0.51	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-
					無し	110m未満	42,439	2.10	1.15	0.38	0.25	63.00	25.66	17.58	5.49	1.83	34.90	32.92	1.44	0.50	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-		-	-

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し	110m以上220m未満	43,481	2.20	1.13	0.37	0.24	63.75	25.08	19.40	5.35	1.78	34.05	32.13	1.40	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	44,571	2.29	1.10	0.36	0.23	64.48	24.46	21.22	5.22	1.74	33.23	31.35	1.37	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	53,585	1.32	0.91	-	-	72.41	23.57	15.44	5.21	4.35	26.27	26.07	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	54,112	1.38	0.90	-	-	72.60	23.34	16.19	5.16	4.30	26.02	25.82	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	55,167	1.50	0.89	-	-	72.97	22.89	17.65	5.06	4.22	25.53	25.33	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	56,271	1.61	0.87	-	-	73.36	22.44	19.12	4.96	4.14	25.03	24.83	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	53,013	1.32	0.92	-	-	72.13	23.83	15.60	5.27	4.39	26.55	26.35	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	53,540	1.37	0.91	-	-	72.33	23.58	16.36	5.22	4.35	26.30	26.10	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	54,593	1.50	0.90	-	-	72.71	23.12	17.84	5.12	4.26	25.79	25.59	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	55,696	1.61	0.88	-	-	73.11	22.66	19.32	5.02	4.18	25.28	25.08	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	無し	有り	延長無し	52,250	1.32	0.94	-	-	71.73	24.14	15.83	5.35	4.46	26.95	26.74	0.15	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
							110m未満	52,776	1.37	0.93	-	-	71.96	23.93	16.60	5.29	4.41	26.67	26.47	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
							110m以上220m未満	53,828	1.48	0.91	-	-	72.37	23.46	18.09	5.19	4.33	26.15	25.96	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
							220m以上340m以下	54,929	1.59	0.89	-	-	72.78	22.98	19.59	5.09	4.24	25.63	25.44	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						無し	延長無し	51,678	1.31	0.95	-	-	71.45	24.42	16.01	5.41	4.51	27.24	27.04	0.15	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
							110m未満	52,204	1.37	0.94	-	-	71.67	24.19	16.78	5.35	4.46	26.96	26.76	0.15	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
							110m以上220m未満	53,254	1.48	0.92	-	-	72.09	23.71	18.28	5.25	4.37	26.43	26.24	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
							220m以上340m以下	54,354	1.59	0.90	-	-	72.52	23.23	19.80	5.14	4.28	25.89	25.70	0.14	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練習ﾃﾞｰﾀ)																															

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	52,604	1.32	0.93	－	－	71.92	24.00	15.72	5.31	4.43	26.76	26.56	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m未満	53,131	1.37	0.92	－	－	72.13	23.76	16.49	5.26	4.38	26.50	26.30	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	54,183	1.48	0.90	－	－	72.53	23.30	17.97	5.16	4.30	25.99	25.79	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	55,285	1.61	0.89	－	－	72.93	22.84	19.46	5.05	4.21	25.46	25.27	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				有り		延長無し	52,032	1.31	0.94	－	－	71.63	24.26	15.90	5.37	4.47	27.06	26.85	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	52,558	1.37	0.93	－	－	71.86	24.03	16.67	5.31	4.43	26.77	26.58	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	53,610	1.48	0.91	－	－	72.27	23.56	18.16	5.21	4.34	26.25	26.06	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	54,710	1.59	0.89	－	－	72.68	23.07	19.67	5.11	4.26	25.73	25.54	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
			無し			延長無し	51,270	1.30	0.95	－	－	71.25	24.63	16.13	5.45	4.54	27.45	27.25	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	51,795	1.37	0.95	－	－	71.46	24.37	16.91	5.39	4.50	27.17	26.97	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	52,845	1.48	0.93	－	－	71.89	23.87	18.43	5.29	4.41	26.63	26.44	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	220m以上340m以下	53,943	1.59	0.91	－	－	72.32	23.39	19.95	5.18	4.32	26.09	25.90	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	50,697	1.30	0.97	－	－	70.94	24.90	16.32	5.51	4.59	27.76	27.56	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	51,222	1.36	0.96	－	－	71.16	24.63	17.10	5.45	4.55	27.48	27.28	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	52,271	1.47	0.94	－	－	71.60	24.15	18.63	5.34	4.45	26.93	26.73	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	53,368	1.58	0.92	－	－	72.05	23.66	20.16	5.23	4.36	26.37	26.18	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
	幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：2.5以上4.0以下					延長無し	48,361	1.89	1.01	0.33	0.22	67.47	26.13	16.45	5.29	1.60	30.64	28.89	1.26	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					有り	110m未満	48,885	1.94	1.00	0.33	0.21	67.75	25.84	17.28	5.24	1.58	30.31	28.58	1.25	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	

No.146【　函渠　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						110m以上220m未満	49,933	2.04	0.98	0.32	0.21	68.29	25.30	18.87	5.13	1.55	29.67	27.98	1.22	0.42	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						220m以上340m以下	51,030	2.14	0.96	0.31	0.20	68.82	24.75	20.47	5.02	1.52	29.04	27.38	1.20	0.41	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						延長無し	47,789	1.88	1.02	0.33	0.22	67.11	26.43	16.65	5.36	1.62	31.01	29.24	1.28	0.44	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						110m未満	48,313	1.94	1.01	0.33	0.22	67.39	26.15	17.48	5.30	1.60	30.67	28.92	1.26	0.44	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						110m以上220m未満	49,359	2.03	0.99	0.32	0.21	67.95	25.60	19.09	5.19	1.57	30.02	28.31	1.24	0.43	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						220m以上340m以下	50,455	2.14	0.97	0.31	0.21	68.50	25.05	20.70	5.07	1.53	29.36	27.69	1.21	0.42	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						延長無し	47,018	1.88	1.04	0.34	0.22	66.61	26.85	16.92	5.45	1.65	31.51	29.72	1.30	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						110m未満	47,541	1.93	1.03	0.33	0.22	66.91	26.57	17.76	5.39	1.63	31.16	29.39	1.28	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						110m以上220m未満	48,586	2.04	1.01	0.33	0.21	67.46	25.98	19.39	5.27	1.59	30.50	28.76	1.26	0.44	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						220m以上340m以下	49,680	2.14	0.99	0.32	0.21	68.04	25.43	21.02	5.15	1.56	29.82	28.12	1.23	0.43	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						延長無し	46,446	1.87	1.05	0.34	0.22	66.24	27.21	17.13	5.51	1.67	31.89	30.08	1.31	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						110m未満	46,968	1.93	1.04	0.34	0.22	66.53	26.89	17.98	5.45	1.65	31.54	29.75	1.30	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						110m以上220m未満	48,012	2.03	1.02	0.33	0.22	67.12	26.31	19.62	5.33	1.61	30.85	29.10	1.27	0.44	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						220m以上340m以下	49,105	2.13	1.00	0.32	0.21	67.71	25.72	21.27	5.21	1.58	30.16	28.45	1.24	0.43	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						延長無し	47,391	1.89	1.03	0.34	0.22	66.85	26.66	16.79	5.40	1.63	31.26	29.48	1.29	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						110m未満	47,914	1.94	1.02	0.33	0.22	67.15	26.36	17.63	5.34	1.62	30.91	29.16	1.27	0.44	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						110m以上220m未満	48,960	2.03	1.00	0.32	0.21	67.71	25.81	19.24	5.23	1.58	30.26	28.54	1.25	0.43	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
						220m以上340m以下	50,055	2.14	0.98	0.32	0.21	68.27	25.22	20.87	5.12	1.55	29.59	27.91	1.22	0.42	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z				S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	46,819	1.89	1.05	0.34	0.22	66.48	26.99	16.99	5.47	1.65	31.63	29.84	1.30	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	47,342	1.94	1.03	0.34	0.22	66.77	26.67	17.84	5.41	1.64	31.29	29.51	1.29	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					無し	110m以上220m未満	48,387	2.04	1.01	0.33	0.22	67.35	26.11	19.47	5.29	1.60	30.61	28.87	1.26	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	49,480	2.13	0.99	0.32	0.21	67.93	25.53	21.11	5.17	1.57	29.94	28.24	1.23	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						延長無し	46,049	1.89	1.06	0.35	0.23	65.94	27.41	17.28	5.56	1.68	32.17	30.34	1.33	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	46,570	1.93	1.05	0.34	0.22	66.27	27.13	18.13	5.50	1.66	31.80	30.00	1.31	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					有り	110m以上220m未満	47,613	2.03	1.03	0.33	0.22	66.88	26.54	19.79	5.38	1.63	31.09	29.34	1.28	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	48,705	2.13	1.01	0.33	0.21	67.47	25.94	21.44	5.26	1.59	30.40	28.69	1.25	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						延長無し	45,477	1.89	1.08	0.35	0.23	65.55	27.77	17.50	5.63	1.70	32.56	30.72	1.34	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	45,998	1.94	1.06	0.35	0.23	65.87	27.45	18.36	5.57	1.68	32.19	30.37	1.33	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	47,040	2.03	1.04	0.34	0.22	66.49	26.84	20.03	5.44	1.65	31.48	29.70	1.30	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	48,130	2.13	1.02	0.33	0.22	67.10	26.23	21.70	5.32	1.61	30.77	29.03	1.27	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						延長無し	47,045	1.55	1.04	－	－	68.51	21.04	14.23	4.95	4.40	29.94	29.70	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					有り	110m未満	47,573	1.61	1.03	－	－	68.78	20.82	15.10	4.89	4.35	29.61	29.37	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	48,629	1.74	1.01	－	－	69.30	20.37	16.78	4.79	4.26	28.96	28.73	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	49,735	1.86	0.98	－	－	69.83	19.94	18.47	4.68	4.16	28.31	28.09	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						延長無し	46,467	1.53	1.05	－	－	68.17	21.34	14.41	5.01	4.45	30.30	30.07	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	46,994	1.60	1.04	－	－	68.44	21.09	15.29	4.95	4.40	29.96	29.73	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
								K				R					Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し	110m以上220m未満	48,049	1.73	1.02	-	-	68.96	20.60	16.99	4.84	4.31	29.31	29.08	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
			有り			220m以上340m以下	49,153	1.86	1.00	-	-	69.49	20.15	18.68	4.74	4.21	28.65	28.42	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
				無し	有り	延長無し	45,467	1.53	1.08	-	-	67.50	21.77	14.73	5.12	4.55	30.97	30.73	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	45,993	1.58	1.06	-	-	67.80	21.53	15.62	5.06	4.50	30.62	30.38	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	47,046	1.71	1.04	-	-	68.37	21.05	17.35	4.95	4.40	29.92	29.70	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	48,147	1.84	1.02	-	-	68.92	20.58	19.07	4.83	4.30	29.24	29.02	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						延長無し	44,889	1.51	1.09	-	-	67.13	22.06	14.92	5.19	4.61	31.36	31.13	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	45,414	1.58	1.08	-	-	67.43	21.81	15.82	5.13	4.56	30.99	30.76	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	46,466	1.70	1.05	-	-	68.01	21.33	17.56	5.01	4.45	30.29	30.07	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	47,566	1.83	1.03	-	-	68.58	20.82	19.31	4.89	4.35	29.59	29.37	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪﾄ)				延長無し	45,911	1.53	1.07	-	-	67.80	21.57	14.58	5.07	4.51	30.67	30.43	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	46,438	1.59	1.05	-	-	68.09	21.34	15.47	5.01	4.46	30.32	30.09	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	47,492	1.72	1.03	-	-	68.63	20.86	17.18	4.90	4.36	29.65	29.42	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	48,594	1.85	1.01	-	-	69.17	20.37	18.90	4.79	4.26	28.98	28.75	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						延長無し	45,333	1.52	1.08	-	-	67.42	21.85	14.77	5.13	4.57	31.06	30.82	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	45,859	1.59	1.07	-	-	67.70	21.58	15.67	5.08	4.51	30.71	30.47	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	46,912	1.71	1.04	-	-	68.29	21.12	17.40	4.96	4.41	30.00	29.78	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	48,013	1.83	1.02	-	-	68.85	20.63	19.13	4.85	4.31	29.32	29.10	0.16	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下			無し	有り	延長無し	44,333	1.51	1.11	–	–	66.74	22.34	15.10	5.25	4.67	31.75	31.52	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	44,858	1.57	1.09	–	–	67.05	22.08	16.02	5.19	4.61	31.38	31.15	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	45,908	1.70	1.07	–	–	67.64	21.56	17.78	5.07	4.51	30.66	30.43	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	47,007	1.81	1.04	–	–	68.25	21.07	19.54	4.95	4.40	29.94	29.72	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	43,755	1.50	1.12	–	–	66.33	22.63	15.30	5.32	4.73	32.17	31.93	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	44,280	1.56	1.11	–	–	66.66	22.37	16.22	5.26	4.67	31.78	31.55	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	45,328	1.68	1.08	–	–	67.28	21.85	18.01	5.14	4.57	31.04	30.82	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	46,425	1.80	1.05	–	–	67.89	21.35	19.78	5.01	4.46	30.31	30.10	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
			有り	有り	有り	延長無し	43,203	2.16	1.13	0.37	0.24	63.54	22.95	15.23	4.85	1.79	34.30	32.34	1.41	0.49	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m未満	43,728	2.22	1.12	0.36	0.24	63.89	22.68	16.16	4.79	1.77	33.89	31.95	1.40	0.48	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	44,778	2.33	1.09	0.36	0.23	64.58	22.16	17.96	4.68	1.73	33.09	31.20	1.36	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	45,877	2.46	1.07	0.35	0.23	65.24	21.59	19.76	4.57	1.69	32.30	30.45	1.33	0.46	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						延長無し	42,634	2.17	1.15	0.37	0.25	63.07	23.23	15.43	4.91	1.82	34.76	32.77	1.43	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m未満	43,159	2.23	1.14	0.37	0.24	63.44	22.96	16.37	4.85	1.80	34.33	32.37	1.41	0.49	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	44,208	2.34	1.11	0.36	0.24	64.14	22.41	18.19	4.74	1.75	33.52	31.60	1.38	0.48	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	45,305	2.44	1.08	0.35	0.23	64.84	21.87	20.01	4.62	1.71	32.72	30.84	1.35	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
					有り	延長無し	41,619	2.16	1.18	0.38	0.25	62.24	23.82	15.80	5.03	1.86	35.60	33.57	1.47	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m未満	42,142	2.22	1.16	0.38	0.25	62.63	23.51	16.77	4.97	1.84	35.15	33.15	1.45	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	43,188	2.31	1.13	0.37	0.24	63.39	22.97	18.62	4.85	1.79	34.30	32.35	1.41	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	44,283	2.43	1.11	0.36	0.24	64.11	22.37	20.47	4.73	1.75	33.46	31.55	1.38	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	41,051	2.15	1.19	0.39	0.25	61.75	24.13	16.02	5.10	1.89	36.10	34.04	1.49	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	41,573	2.21	1.18	0.38	0.25	62.15	23.83	17.00	5.04	1.86	35.64	33.61	1.47	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	42,618	2.31	1.15	0.37	0.25	62.94	23.25	18.87	4.92	1.82	34.75	32.78	1.43	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	43,711	2.41	1.12	0.36	0.24	63.70	22.69	20.74	4.79	1.77	33.89	31.96	1.40	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					有り	延長無し	42,086	2.16	1.16	0.38	0.25	62.63	23.54	15.63	4.98	1.84	35.21	33.20	1.45	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	42,610	2.22	1.15	0.37	0.25	63.01	23.25	16.58	4.92	1.82	34.77	32.79	1.43	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	43,657	2.32	1.12	0.36	0.24	63.74	22.72	18.42	4.80	1.77	33.94	32.00	1.40	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	44,753	2.43	1.09	0.36	0.23	64.47	22.16	20.26	4.68	1.73	33.10	31.22	1.36	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	41,518	2.15	1.18	0.38	0.25	62.17	23.88	15.84	5.05	1.87	35.68	33.65	1.47	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	42,041	2.22	1.17	0.38	0.25	62.55	23.58	16.81	4.98	1.84	35.23	33.23	1.45	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	43,087	2.32	1.14	0.37	0.24	63.29	23.00	18.67	4.86	1.80	34.39	32.43	1.42	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	44,181	2.43	1.11	0.36	0.24	64.04	22.43	20.52	4.74	1.75	33.53	31.62	1.38	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					有り	延長無し	40,502	2.15	1.21	0.39	0.26	61.28	24.48	16.24	5.17	1.91	36.57	34.50	1.51	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	41,024	2.21	1.19	0.39	0.26	61.68	24.14	17.22	5.11	1.89	36.11	34.06	1.49	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	42,067	2.31	1.16	0.38	0.25	62.49	23.57	19.12	4.98	1.84	35.20	33.21	1.45	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	43,159	2.41	1.14	0.37	0.24	63.28	22.97	21.01	4.85	1.80	34.31	32.37	1.41	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				無し	無し	延長無し	39,934	2.15	1.23	0.40	0.26	60.76	24.80	16.47	5.25	1.94	37.09	34.99	1.53	0.53	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	40,455	2.20	1.21	0.39	0.26	61.19	24.49	17.47	5.18	1.92	36.61	34.54	1.51	0.52	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	41,497	2.29	1.18	0.38	0.25	62.02	23.89	19.38	5.05	1.87	35.69	33.67	1.47	0.51	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	42,587	2.40	1.15	0.37	0.25	62.83	23.26	21.29	4.92	1.82	34.77	32.81	1.43	0.50	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				有り	無し	延長無し	42,429	1.68	1.15	－	－	65.13	19.85	13.92	4.94	4.27	33.19	32.93	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	42,956	1.75	1.14	－	－	65.46	19.60	14.89	4.88	4.22	32.79	32.53	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	44,011	1.89	1.11	－	－	66.11	19.14	16.75	4.76	4.11	32.00	31.75	0.17	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	45,115	2.03	1.09	－	－	66.75	18.66	18.61	4.64	4.01	31.22	30.97	0.17	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	41,864	1.67	1.17	－	－	64.70	20.13	14.11	5.00	4.33	33.63	33.37	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	42,391	1.75	1.16	－	－	65.03	19.86	15.09	4.94	4.27	33.22	32.96	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	43,445	1.88	1.13	－	－	65.71	19.38	16.97	4.82	4.17	32.41	32.16	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	44,547	2.01	1.10	－	－	66.39	18.92	18.85	4.70	4.06	31.60	31.36	0.17	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				有り	無し	延長無し	41,086	1.66	1.19	－	－	64.07	20.47	14.38	5.10	4.41	34.27	34.01	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	41,611	1.73	1.18	－	－	64.44	20.24	15.37	5.03	4.35	33.83	33.58	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	42,663	1.86	1.15	－	－	65.14	19.74	17.28	4.91	4.24	33.00	32.75	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	43,763	1.99	1.12	－	－	65.83	19.23	19.18	4.79	4.14	32.18	31.93	0.18	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	40,521	1.65	1.21	－	－	63.61	20.77	14.58	5.17	4.47	34.74	34.48	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	41,046	1.71	1.19	－	－	64.00	20.52	15.58	5.10	4.41	34.29	34.04	0.19	－	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)			無し	110m以上220m未満	42,096	1.84	1.16	－	－	64.73	20.01	17.52	4.98	4.30	33.43	33.19	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	43,195	1.97	1.13	－	－	65.44	19.49	19.44	4.85	4.19	32.59	32.35	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
			無し	有り	有り	延長無し	41,436	1.66	1.18	－	－	64.36	20.32	14.26	5.06	4.37	33.98	33.72	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	41,962	1.74	1.17	－	－	64.71	20.07	15.24	4.99	4.32	33.55	33.30	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	43,015	1.87	1.14	－	－	65.40	19.57	17.14	4.87	4.21	32.73	32.48	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	44,116	2.00	1.11	－	－	66.09	19.09	19.03	4.75	4.10	31.91	31.67	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	40,872	1.65	1.20	－	－	63.91	20.61	14.45	5.13	4.43	34.44	34.18	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	41,397	1.72	1.18	－	－	64.27	20.34	15.45	5.06	4.37	34.01	33.75	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	42,448	1.85	1.15	－	－	64.98	19.82	17.37	4.94	4.27	33.17	32.92	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	43,547	1.99	1.13	－	－	65.69	19.34	19.28	4.81	4.16	32.32	32.08	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				無し	有り	延長無し	40,093	1.63	1.22	－	－	63.27	21.00	14.74	5.23	4.52	35.10	34.85	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	40,618	1.71	1.21	－	－	63.64	20.72	15.75	5.16	4.46	34.65	34.40	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	41,666	1.84	1.18	－	－	64.39	20.20	17.70	5.03	4.35	33.77	33.53	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	42,763	1.96	1.15	－	－	65.13	19.71	19.63	4.90	4.23	32.91	32.67	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	39,529	1.62	1.24	－	－	62.78	21.30	14.95	5.30	4.58	35.60	35.35	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	40,052	1.69	1.22	－	－	63.18	21.03	15.97	5.23	4.52	35.13	34.88	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	41,099	1.82	1.19	－	－	63.94	20.48	17.94	5.10	4.41	34.24	34.00	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
	幅:4.0以上5.5未満かつ					220m以上340m以下	42,195	1.94	1.16	－	－	64.72	19.97	19.90	4.96	4.29	33.34	33.11	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	高さ:2.5以上4.0未満				有り	延長無し	40,133	2.34	1.22	0.40	0.26	60.73	20.99	14.43	4.64	2.58	36.93	34.81	1.52	0.53	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	40,658	2.40	1.21	0.39	0.26	61.15	20.73	15.44	4.58	2.54	36.45	34.36	1.50	0.52	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	41,709	2.50	1.17	0.38	0.25	61.96	20.21	17.40	4.46	2.48	35.54	33.50	1.46	0.51	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	42,808	2.61	1.14	0.37	0.24	62.76	19.69	19.34	4.35	2.42	34.63	32.64	1.43	0.50	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	39,555	2.32	1.24	0.40	0.26	60.22	21.31	14.64	4.71	2.61	37.46	35.32	1.54	0.54	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	40,080	2.39	1.22	0.40	0.26	60.64	21.03	15.66	4.65	2.58	36.97	34.86	1.52	0.53	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	41,128	2.50	1.19	0.39	0.25	61.47	20.51	17.64	4.53	2.51	36.03	33.97	1.48	0.52	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	42,226	2.62	1.16	0.38	0.25	62.28	19.95	19.60	4.41	2.45	35.10	33.09	1.45	0.50	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り			延長無し	38,779	2.32	1.26	0.41	0.27	59.47	21.73	14.93	4.80	2.67	38.21	36.03	1.57	0.55	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					有り	110m未満	39,302	2.39	1.25	0.41	0.27	59.91	21.43	15.97	4.74	2.63	37.70	35.55	1.55	0.54	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	40,348	2.48	1.21	0.39	0.26	60.80	20.90	17.98	4.61	2.56	36.72	34.63	1.51	0.53	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	41,443	2.59	1.18	0.38	0.25	61.67	20.36	19.97	4.49	2.49	35.74	33.71	1.47	0.51	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	38,201	2.31	1.28	0.42	0.27	58.90	22.04	15.16	4.87	2.71	38.79	36.58	1.60	0.56	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	38,723	2.38	1.27	0.41	0.27	59.36	21.75	16.21	4.81	2.67	38.26	36.08	1.58	0.55	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,768	2.47	1.23	0.40	0.26	60.28	21.21	18.24	4.68	2.60	37.25	35.13	1.54	0.53	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	40,861	2.59	1.20	0.39	0.26	61.16	20.62	20.26	4.56	2.53	36.25	34.19	1.49	0.52	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	39,140	2.33	1.25	0.41	0.27	59.81	21.53	14.79	4.76	2.64	37.86	35.70	1.56	0.54	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					有り	110m未満	39,664	2.38	1.24	0.40	0.26	60.25	21.25	15.83	4.69	2.61	37.37	35.23	1.54	0.54	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					カラ	110m以上220m未満	40,711	2.49	1.20	0.39	0.26	61.11	20.70	17.82	4.57	2.54	36.40	34.32	1.50	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				有り		220m以上340m以下	41,807	2.60	1.17	0.38	0.25	61.95	20.16	19.80	4.45	2.47	35.45	33.42	1.46	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	38,562	2.32	1.27	0.41	0.27	59.27	21.86	15.01	4.83	2.68	38.41	36.23	1.58	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	39,085	2.38	1.25	0.41	0.27	59.72	21.57	16.06	4.76	2.65	37.90	35.75	1.56	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	40,131	2.49	1.22	0.40	0.26	60.59	20.99	18.08	4.64	2.58	36.92	34.82	1.52	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	41,225	2.60	1.19	0.39	0.25	61.47	20.44	20.08	4.52	2.51	35.93	33.89	1.48	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						延長無し	37,785	2.32	1.30	0.42	0.28	58.47	22.28	15.32	4.93	2.74	39.21	36.98	1.62	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
					有り	110m未満	38,307	2.37	1.28	0.42	0.27	58.97	22.01	16.39	4.86	2.70	38.66	36.47	1.59	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	39,351	2.49	1.25	0.41	0.27	59.87	21.40	18.44	4.73	2.63	37.64	35.51	1.55	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	40,443	2.57	1.21	0.39	0.26	60.81	20.85	20.47	4.60	2.56	36.62	34.55	1.51	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	37,207	2.31	1.32	0.43	0.28	57.89	22.65	15.56	5.00	2.78	39.80	37.55	1.64	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	37,728	2.36	1.30	0.42	0.28	58.39	22.34	16.64	4.94	2.74	39.25	37.03	1.62	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	38,770	2.46	1.26	0.41	0.27	59.33	21.73	18.71	4.80	2.67	38.21	36.04	1.58	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	39,860	2.56	1.23	0.40	0.26	60.29	21.15	20.77	4.67	2.59	37.15	35.05	1.53	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						延長無し	42,189	1.74	1.16	－	－	64.87	18.20	13.54	5.52	4.41	33.39	33.12	0.18	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					有り	110m未満	42,717	1.81	1.15	－	－	65.21	17.99	14.51	5.45	4.36	32.98	32.71	0.18	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	43,774	1.95	1.12	－	－	65.88	17.56	16.39	5.32	4.25	32.17	31.92	0.17	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	44,880	2.09	1.09	－	－	66.53	18.33	17.06	5.19	4.15	31.38	31.13	0.17	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	無し	延長無し	41,606	1.73	1.18	－	－	64.43	18.46	13.73	5.60	4.48	33.84	33.58	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	42,133	1.80	1.16	－	－	64.78	18.23	14.71	5.53	4.42	33.42	33.16	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	43,189	1.93	1.13	－	－	65.46	17.79	16.62	5.39	4.31	32.61	32.35	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	44,293	2.08	1.11	－	－	66.13	18.56	17.28	5.26	4.20	31.79	31.54	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	延長無し	40,891	1.71	1.20	－	－	63.85	18.77	13.97	5.70	4.55	34.44	34.17	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	41,418	1.78	1.18	－	－	64.22	18.54	14.97	5.62	4.50	34.00	33.73	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	42,471	1.91	1.15	－	－	64.94	18.10	16.90	5.48	4.38	33.15	32.90	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	43,573	2.05	1.12	－	－	65.63	18.88	17.57	5.34	4.27	32.32	32.07	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	40,308	1.70	1.22	－	－	63.38	19.05	14.17	5.78	4.62	34.92	34.66	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	40,834	1.77	1.20	－	－	63.75	18.81	15.18	5.70	4.56	34.48	34.22	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	41,885	1.90	1.17	－	－	64.49	18.34	17.13	5.56	4.45	33.61	33.36	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	42,986	2.03	1.14	－	－	65.22	19.13	17.81	5.42	4.33	32.75	32.50	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	41,135	1.72	1.19	－	－	64.04	18.67	13.88	5.66	4.53	34.24	33.97	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	41,663	1.79	1.18	－	－	64.41	18.43	14.88	5.59	4.47	33.80	33.54	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	42,717	1.93	1.15	－	－	65.10	17.98	16.80	5.45	4.36	32.97	32.71	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	43,819	2.06	1.12	－	－	65.82	18.78	17.47	5.31	4.25	32.12	31.88	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	40,552	1.71	1.21	－	－	63.57	18.94	14.08	5.74	4.59	34.72	34.45	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	41,079	1.77	1.19	－	－	63.96	18.70	15.09	5.67	4.53	34.27	34.01	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し	110m以上220m未満	42,131	1.91	1.16	–	–	64.68	18.24	17.03	5.53	4.42	33.41	33.16	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	43,232	2.04	1.13	–	–	65.39	19.01	17.71	5.39	4.31	32.57	32.32	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
			無し			延長無し	39,838	1.69	1.23	–	–	62.98	19.28	14.34	5.85	4.67	35.33	35.07	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					有り	110m未満	40,363	1.75	1.21	–	–	63.37	19.03	15.36	5.77	4.61	34.88	34.62	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	41,413	1.89	1.18	–	–	64.11	18.53	17.33	5.62	4.50	34.00	33.74	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	42,512	2.02	1.15	–	–	64.87	19.34	18.01	5.48	4.38	33.11	32.87	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	39,254	1.68	1.25	–	–	62.47	19.56	14.55	5.93	4.74	35.85	35.59	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	39,779	1.74	1.23	–	–	62.89	19.32	15.59	5.85	4.68	35.37	35.12	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	40,828	1.87	1.20	–	–	63.66	18.82	17.58	5.70	4.56	34.47	34.22	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	41,925	2.00	1.17	–	–	64.43	19.63	18.26	5.55	4.44	33.57	33.33	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満					延長無し	38,433	2.45	1.28	0.41	0.27	58.99	20.01	14.04	4.24	2.69	38.56	36.35	1.59	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					有り	110m未満	38,958	2.52	1.26	0.41	0.27	59.44	19.74	15.10	4.18	2.65	38.04	35.86	1.57	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	40,009	2.63	1.22	0.40	0.26	60.32	19.22	17.15	4.07	2.58	37.05	34.92	1.53	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	41,109	2.75	1.19	0.39	0.25	61.18	19.24	18.62	3.96	2.52	36.07	33.99	1.49	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
			有り		無し	延長無し	37,882	2.45	1.29	0.42	0.28	58.43	20.29	14.24	4.30	2.73	39.12	36.88	1.61	0.56	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	38,407	2.51	1.28	0.42	0.27	58.90	20.02	15.32	4.24	2.69	38.59	36.38	1.59	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	39,456	2.62	1.24	0.40	0.27	59.81	19.47	17.39	4.13	2.62	37.57	35.41	1.55	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	40,554	2.74	1.21	0.39	0.26	60.72	19.51	18.88	4.02	2.55	36.54	34.45	1.51	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
			有り																														

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			※			延長無し	37,164	2.44	1.32	0.43	0.28	57.69	20.68	14.52	4.38	2.78	39.87	37.60	1.64	0.57	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
					有り	110m未満	37,688	2.50	1.30	0.42	0.28	58.19	20.41	15.61	4.32	2.74	39.31	37.07	1.62	0.56	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	38,735	2.61	1.27	0.41	0.27	59.13	19.83	17.71	4.21	2.67	38.26	36.07	1.58	0.55	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	39,830	2.72	1.23	0.40	0.26	60.08	19.87	19.22	4.09	2.60	37.20	35.08	1.53	0.53	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
					無し	延長無し	36,614	2.44	1.34	0.44	0.29	57.09	20.97	14.74	4.45	2.82	40.47	38.16	1.67	0.58	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m未満	37,136	2.49	1.32	0.43	0.28	57.63	20.70	15.85	4.39	2.78	39.88	37.62	1.64	0.57	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	38,181	2.59	1.28	0.42	0.27	58.61	20.13	17.97	4.27	2.71	38.80	36.59	1.60	0.56	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	39,275	2.72	1.25	0.41	0.27	59.57	20.14	19.49	4.15	2.63	37.71	35.57	1.55	0.54	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	37,415	2.45	1.31	0.43	0.28	57.95	20.55	14.42	4.35	2.76	39.60	37.34	1.63	0.57	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
					有り	110m未満	37,939	2.50	1.29	0.42	0.28	58.44	20.25	15.51	4.29	2.73	39.06	36.83	1.61	0.56	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	38,986	2.62	1.26	0.41	0.27	59.37	19.71	17.60	4.18	2.65	38.01	35.84	1.57	0.54	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	40,083	2.73	1.22	0.40	0.26	60.30	19.74	19.10	4.06	2.58	36.97	34.86	1.52	0.53	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
				有り		延長無し	36,864	2.43	1.33	0.43	0.28	57.37	20.83	14.64	4.42	2.81	40.20	37.90	1.66	0.58	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m未満	37,387	2.49	1.31	0.43	0.28	57.88	20.55	15.74	4.36	2.77	39.63	37.37	1.63	0.57	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	38,433	2.60	1.28	0.41	0.27	58.85	20.00	17.85	4.24	2.69	38.55	36.35	1.59	0.55	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	39,528	2.71	1.24	0.40	0.26	59.81	20.02	19.37	4.12	2.62	37.48	35.35	1.54	0.54	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
			無し			延長無し	36,146	2.43	1.36	0.44	0.29	56.59	21.24	14.93	4.51	2.86	40.98	38.65	1.69	0.59	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
					有り	110m未満	36,668	2.49	1.34	0.44	0.29	57.11	20.94	16.05	4.44	2.82	40.40	38.10	1.67	0.58	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)				無し	有り	110m以上220m未満	37,712	2.59	1.30	0.42	0.28	58.13	20.39	18.19	4.32	2.74	39.28	37.05	1.62	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,804	2.69	1.26	0.41	0.27	59.13	20.39	19.73	4.20	2.66	38.18	36.01	1.57	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	
					無し	延長無し	35,595	2.42	1.38	0.45	0.29	55.97	21.57	15.16	4.58	2.91	41.61	39.25	1.72	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	
						110m未満	36,116	2.47	1.36	0.44	0.29	56.52	21.27	16.29	4.51	2.86	41.01	38.69	1.69	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,158	2.58	1.32	0.43	0.28	57.57	20.69	18.47	4.38	2.78	39.85	37.60	1.64	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,249	2.68	1.28	0.42	0.27	58.60	20.69	20.01	4.26	2.70	38.72	36.53	1.60	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	
				有り	有り	延長無し	44,975	1.65	1.09	－	－	67.02	18.17	13.57	6.33	4.66	31.33	31.07	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	45,503	1.72	1.08	－	－	67.33	17.97	14.49	6.26	4.60	30.95	30.70	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	46,561	1.85	1.05	－	－	67.90	17.57	16.26	6.11	4.50	30.25	30.01	0.16	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	47,668	1.99	1.03	－	－	68.46	18.10	17.09	5.97	4.39	29.55	29.31	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	44,402	1.64	1.10	－	－	66.64	18.42	13.75	6.41	4.72	31.72	31.47	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	44,930	1.71	1.09	－	－	66.94	18.19	14.67	6.34	4.66	31.35	31.10	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	45,987	1.85	1.07	－	－	67.52	17.76	16.46	6.19	4.56	30.63	30.38	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	47,092	1.97	1.04	－	－	68.12	18.32	17.30	6.04	4.45	29.91	29.67	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
					有り	延長無し	43,870	1.63	1.12	－	－	66.27	18.62	13.92	6.49	4.78	32.10	31.85	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	44,398	1.69	1.10	－	－	66.59	18.42	14.85	6.41	4.72	31.72	31.47	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	45,453	1.83	1.08	－	－	67.18	17.98	16.66	6.26	4.61	30.99	30.74	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	46,557	1.96	1.05	－	－	67.80	18.53	17.50	6.11	4.50	30.24	30.01	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)		無し	無し	延長無し	43,298	1.62	1.13	-	-	65.86	18.87	14.10	6.58	4.84	32.52	32.27	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	43,824	1.69	1.12	-	-	66.19	18.66	15.04	6.50	4.78	32.12	31.88	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	44,878	1.82	1.09	-	-	66.81	18.22	16.87	6.34	4.67	31.37	31.13	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	45,980	1.95	1.07	-	-	67.42	18.73	17.72	6.19	4.56	30.63	30.39	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				有り	無し	延長無し	44,116	1.63	1.11	-	-	66.45	18.54	13.84	6.45	4.75	31.92	31.67	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	44,643	1.71	1.10	-	-	66.74	18.30	14.77	6.38	4.69	31.55	31.30	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	45,699	1.83	1.07	-	-	67.35	17.90	16.57	6.23	4.58	30.82	30.57	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	46,804	1.97	1.05	-	-	67.95	18.42	17.41	6.08	4.48	30.08	29.85	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
					無し	延長無し	43,543	1.63	1.13	-	-	66.02	18.76	14.02	6.54	4.81	32.35	32.09	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	44,070	1.69	1.11	-	-	66.37	18.57	14.96	6.46	4.75	31.94	31.70	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	45,124	1.83	1.09	-	-	66.97	18.11	16.78	6.31	4.64	31.20	30.96	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	46,227	1.95	1.06	-	-	67.59	18.65	17.63	6.16	4.53	30.46	30.22	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			無し		有り	延長無し	43,011	1.62	1.14	-	-	65.65	19.00	14.19	6.62	4.87	32.73	32.48	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	43,538	1.69	1.13	-	-	65.97	18.78	15.14	6.54	4.81	32.34	32.09	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	44,591	1.81	1.10	-	-	66.62	18.34	16.98	6.38	4.70	31.57	31.33	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	45,692	1.94	1.07	-	-	67.24	18.87	17.83	6.23	4.58	30.82	30.58	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						延長無し	42,439	1.60	1.15	-	-	65.23	19.25	14.39	6.71	4.94	33.17	32.92	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	42,964	1.67	1.14	-	-	65.56	19.01	15.35	6.63	4.88	32.77	32.52	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満				無し	110m以上220m未満	44,016	1.80	1.11	–	–	66.22	18.57	17.20	6.47	4.76	31.98	31.74	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	45,116	1.93	1.09	–	–	66.87	19.10	18.06	6.31	4.64	31.20	30.97	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
				有り		延長無し	40,914	2.33	1.20	0.39	0.26	61.44	19.99	14.63	4.55	3.16	36.23	34.15	1.49	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m未満	41,440	2.38	1.18	0.38	0.25	61.85	19.74	15.63	4.49	3.12	35.77	33.72	1.47	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	42,492	2.50	1.15	0.37	0.25	62.61	19.25	17.54	4.38	3.04	34.89	32.88	1.44	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	43,593	2.62	1.12	0.37	0.24	63.37	19.51	18.69	4.27	2.97	34.01	32.05	1.40	0.49	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
				有り	無し	延長無し	40,348	2.31	1.21	0.39	0.26	60.95	20.27	14.84	4.61	3.20	36.74	34.63	1.51	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m未満	40,873	2.38	1.20	0.39	0.26	61.36	20.01	15.84	4.56	3.16	36.26	34.18	1.49	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	41,923	2.49	1.17	0.38	0.25	62.14	19.51	17.78	4.44	3.08	35.37	33.33	1.46	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	43,022	2.60	1.14	0.37	0.24	62.95	19.77	18.94	4.33	3.01	34.45	32.48	1.42	0.49	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
				無し	有り	延長無し	39,800	2.31	1.23	0.40	0.26	60.46	20.56	15.04	4.68	3.25	37.23	35.11	1.53	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m未満	40,324	2.38	1.22	0.40	0.26	60.87	20.26	16.06	4.62	3.21	36.75	34.65	1.51	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	41,373	2.47	1.18	0.38	0.25	61.71	19.78	18.01	4.50	3.13	35.82	33.77	1.48	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	42,470	2.59	1.15	0.37	0.25	62.51	20.03	19.19	4.38	3.04	34.90	32.90	1.44	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
					無し	延長無し	39,233	2.32	1.25	0.41	0.27	59.91	20.82	15.26	4.75	3.30	37.77	35.61	1.56	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m未満	39,757	2.36	1.23	0.40	0.26	60.37	20.59	16.29	4.68	3.25	37.27	35.14	1.54	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	40,804	2.48	1.20	0.39	0.26	61.20	20.04	18.26	4.56	3.17	36.32	34.24	1.50	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	41,899	2.59	1.17	0.38	0.25	62.04	20.30	19.45	4.44	3.09	35.37	33.35	1.46	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰ																													

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ｺﾝｸﾘｰﾄ養生（ﾌﾗｯｼｭ）	無し	有り	有り	延長無し	40,055	2.31	1.22	0.40	0.26	60.69	20.42	14.95	4.65	3.23	37.00	34.88	1.52	0.53	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m未満	40,580	2.38	1.21	0.39	0.26	61.11	20.16	15.96	4.59	3.19	36.51	34.43	1.50	0.52	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	41,630	2.49	1.18	0.38	0.25	61.91	19.65	17.90	4.47	3.11	35.60	33.56	1.47	0.51	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	42,728	2.60	1.15	0.37	0.24	62.71	19.91	19.07	4.36	3.03	34.69	32.70	1.43	0.50	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
					無し	延長無し	39,489	2.31	1.24	0.40	0.27	60.16	20.71	15.16	4.72	3.27	37.53	35.38	1.55	0.54	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m未満	40,013	2.36	1.22	0.40	0.26	60.60	20.46	16.18	4.65	3.23	37.04	34.92	1.53	0.53	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	41,061	2.47	1.19	0.39	0.25	61.43	19.91	18.15	4.53	3.15	36.10	34.03	1.49	0.52	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	42,157	2.59	1.16	0.38	0.25	62.26	20.17	19.33	4.42	3.07	35.15	33.14	1.45	0.50	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
					有り	延長無し	38,941	2.31	1.26	0.41	0.27	59.64	20.99	15.37	4.78	3.32	38.05	35.88	1.57	0.55	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m未満	39,464	2.36	1.24	0.40	0.27	60.10	20.72	16.41	4.72	3.28	37.54	35.40	1.55	0.54	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	40,510	2.47	1.21	0.39	0.26	60.96	20.19	18.40	4.60	3.19	36.57	34.49	1.51	0.52	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	41,605	2.58	1.18	0.38	0.25	61.81	20.43	19.59	4.48	3.11	35.61	33.58	1.47	0.51	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						延長無し	38,375	2.30	1.28	0.42	0.27	59.10	21.32	15.60	4.85	3.37	38.60	36.41	1.59	0.55	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m未満	38,897	2.36	1.26	0.41	0.27	59.55	21.01	16.65	4.79	3.32	38.09	35.92	1.57	0.55	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	39,942	2.46	1.23	0.40	0.26	60.45	20.47	18.66	4.66	3.24	37.09	34.98	1.53	0.53	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	41,034	2.57	1.19	0.39	0.26	61.32	20.71	19.86	4.54	3.15	36.11	34.05	1.49	0.52	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						延長無し	39,982	1.88	1.23	－	－	62.88	16.10	12.81	6.47	4.07	35.24	34.95	0.19	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－		－	－
					有り	110m未満	40,511	1.95	1.21	－	－	63.27	15.91	13.84	6.39	4.02	34.78	34.49	0.19	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－		－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
								K				R					Z				S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		110m以上220m未満	41,570	2.10	1.18	-	-	64.01	15.90	15.44	6.23	3.92	33.89	33.61	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	42,678	2.24	1.15	-	-	64.75	17.89	15.04	6.06	3.82	33.01	32.74	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					無し	延長無し	39,421	1.85	1.24	-	-	62.43	16.36	12.99	6.57	4.13	35.72	35.44	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	39,949	1.94	1.23	-	-	62.81	16.12	14.04	6.48	4.08	35.25	34.97	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	41,006	2.08	1.20	-	-	63.57	16.11	15.66	6.31	3.97	34.35	34.07	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	42,112	2.22	1.16	-	-	64.33	18.12	15.24	6.15	3.87	33.45	33.18	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
			有り		有り	延長無し	39,013	1.85	1.26	-	-	62.05	16.53	13.12	6.63	4.18	36.10	35.81	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	39,540	1.92	1.24	-	-	62.46	16.29	14.18	6.55	4.12	35.62	35.34	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	40,596	2.07	1.21	-	-	63.23	16.28	15.81	6.37	4.01	34.70	34.42	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	41,700	2.21	1.18	-	-	64.02	18.29	15.40	6.21	3.91	33.77	33.51	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					無し	延長無し	38,451	1.83	1.27	-	-	61.55	16.76	13.32	6.73	4.24	36.62	36.34	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	38,978	1.91	1.26	-	-	61.96	16.53	14.39	6.64	4.18	36.13	35.85	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	40,032	2.04	1.22	-	-	62.79	16.53	16.04	6.46	4.07	35.17	34.90	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	41,135	2.18	1.19	-	-	63.58	18.56	15.61	6.29	3.96	34.24	33.97	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
		一般養生・特殊養生（練炭､ｼﾞｪｯﾄ）				延長無し	39,217	1.85	1.25	-	-	62.23	16.43	13.06	6.60	4.15	35.92	35.63	0.20	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	39,745	1.92	1.23	-	-	62.65	16.24	14.11	6.51	4.10	35.43	35.15	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	40,801	2.07	1.20	-	-	63.41	16.21	15.73	6.34	3.99	34.52	34.24	0.19	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	41,906	2.21	1.17	-	-	64.18	18.22	15.32	6.18	3.89	33.61	33.34	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	無し	延長無し	38,655	1.84	1.27	－	－	61.72	16.66	13.25	6.70	4.21	36.44	36.15	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	39,183	1.91	1.25	－	－	62.14	16.43	14.31	6.61	4.16	35.95	35.66	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	40,237	2.05	1.22	－	－	62.96	16.43	15.96	6.43	4.05	34.99	34.72	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	41,340	2.20	1.19	－	－	63.73	18.45	15.53	6.26	3.94	34.07	33.80	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				無し	有り	延長無し	38,247	1.82	1.28	－	－	61.37	16.84	13.39	6.77	4.26	36.81	36.53	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	38,774	1.90	1.26	－	－	61.79	16.62	14.47	6.67	4.20	36.31	36.03	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	39,827	2.04	1.23	－	－	62.61	16.60	16.12	6.50	4.09	35.35	35.08	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	40,929	2.18	1.20	－	－	63.41	18.63	15.69	6.32	3.98	34.41	34.14	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	37,686	1.81	1.30	－	－	60.83	17.10	13.59	6.87	4.32	37.36	37.08	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	38,211	1.88	1.28	－	－	61.27	16.85	14.68	6.77	4.26	36.85	36.57	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	39,263	2.02	1.25	－	－	62.12	16.83	16.35	6.59	4.15	35.86	35.59	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	40,363	2.15	1.21	－	－	62.97	18.91	15.91	6.41	4.04	34.88	34.62	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満			有り	有り	延長無し	36,669	2.63	1.34	0.44	0.29	56.93	17.57	13.64	4.44	2.82	40.44	38.10	1.67	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	37,195	2.68	1.32	0.43	0.28	57.47	17.35	14.76	4.38	2.78	39.85	37.56	1.64	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	38,248	2.80	1.28	0.42	0.27	58.44	16.98	16.79	4.26	2.70	38.76	36.53	1.60	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	39,350	2.94	1.25	0.41	0.27	59.38	19.09	16.32	4.14	2.63	37.68	35.51	1.55	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	36,096	2.61	1.36	0.44	0.29	56.32	17.85	13.86	4.51	2.87	41.07	38.71	1.69	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	36,622	2.68	1.34	0.44	0.29	56.84	17.60	14.99	4.45	2.82	40.48	38.15	1.67	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	無し	無し	110m以上220m未満	37,673	2.79	1.30	0.42	0.28	57.86	17.25	17.04	4.32	2.75	39.35	37.09	1.62	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,772	2.91	1.26	0.41	0.27	58.85	19.38	16.56	4.20	2.67	38.24	36.04	1.58	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
				有り	有り	延長無し	35,705	2.60	1.37	0.45	0.29	55.90	18.07	14.01	4.56	2.90	41.50	39.13	1.71	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						110m未満	36,230	2.66	1.35	0.44	0.29	56.42	17.80	15.15	4.50	2.85	40.92	38.57	1.69	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,279	2.79	1.32	0.43	0.28	57.45	17.42	17.22	4.37	2.77	39.76	37.48	1.64	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,377	2.90	1.28	0.42	0.27	58.48	19.60	16.73	4.24	2.69	38.62	36.41	1.59	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
					無し	延長無し	35,133	2.59	1.40	0.45	0.30	55.23	18.35	14.24	4.64	2.94	42.18	39.77	1.74	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						110m未満	35,656	2.65	1.38	0.45	0.29	55.78	18.07	15.40	4.57	2.90	41.57	39.19	1.71	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	36,704	2.77	1.34	0.43	0.29	56.86	17.69	17.49	4.44	2.82	40.37	38.07	1.66	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	37,800	2.88	1.30	0.42	0.28	57.92	19.90	16.98	4.31	2.74	39.20	36.96	1.62	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		有り	有り	延長無し	35,901	2.60	1.37	0.44	0.29	56.11	17.97	13.93	4.54	2.88	41.29	38.92	1.70	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						110m未満	36,426	2.68	1.35	0.44	0.29	56.62	17.69	15.07	4.47	2.84	40.70	38.36	1.68	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,476	2.79	1.31	0.43	0.28	57.66	17.33	17.13	4.35	2.76	39.55	37.28	1.63	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,575	2.90	1.27	0.41	0.27	58.68	19.51	16.64	4.22	2.68	38.42	36.22	1.58	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
					無し	延長無し	35,328	2.60	1.39	0.45	0.30	55.45	18.25	14.16	4.61	2.93	41.95	39.55	1.73	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						110m未満	35,852	2.66	1.37	0.45	0.29	56.01	18.00	15.31	4.54	2.88	41.33	38.97	1.70	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	36,900	2.77	1.33	0.43	0.28	57.06	17.60	17.40	4.41	2.80	40.17	37.86	1.66	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	37,997	2.89	1.29	0.42	0.28	58.11	19.78	16.90	4.29	2.72	39.00	36.77	1.61	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	
				無し																														

No.146【　函渠　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					有り	延長無し	34,937	2.59	1.40	0.46	0.30	55.00	18.45	14.32	4.66	2.96	42.41	39.99	1.75	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	35,460	2.65	1.38	0.45	0.30	55.57	18.19	15.48	4.59	2.92	41.78	39.40	1.72	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	36,507	2.76	1.34	0.44	0.29	56.66	17.81	17.59	4.46	2.83	40.58	38.27	1.67	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	37,602	2.87	1.30	0.42	0.28	57.73	20.00	17.07	4.33	2.75	39.40	37.16	1.62	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				無し	無し	延長無し	34,364	2.58	1.43	0.46	0.31	54.30	18.74	14.56	4.74	3.01	43.12	40.66	1.78	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	34,887	2.64	1.41	0.46	0.30	54.89	18.47	15.74	4.67	2.96	42.47	40.05	1.75	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	35,931	2.73	1.36	0.44	0.29	56.04	18.10	17.87	4.53	2.88	41.23	38.89	1.70	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	37,024	2.85	1.32	0.43	0.28	57.14	20.32	17.34	4.40	2.79	40.01	37.74	1.65	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					有り	延長無し	39,795	1.87	1.23	－	－	62.73	16.20	12.87	6.50	4.09	35.40	35.11	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	40,324	1.95	1.22	－	－	63.11	15.96	13.91	6.42	4.04	34.94	34.65	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m以上220m未満	41,382	2.08	1.18	－	－	63.88	15.99	15.51	6.25	3.94	34.04	33.76	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						220m以上340m以下	42,489	2.23	1.15	－	－	64.62	17.97	15.11	6.09	3.83	33.15	32.88	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						延長無し	39,234	1.85	1.25	－	－	62.25	16.42	13.05	6.60	4.15	35.90	35.61	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	39,762	1.92	1.23	－	－	62.66	16.21	14.11	6.51	4.10	35.42	35.14	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m以上220m未満	40,818	2.07	1.20	－	－	63.42	16.19	15.73	6.34	3.99	34.51	34.23	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						220m以上340m以下	41,923	2.21	1.17	－	－	64.19	18.22	15.31	6.17	3.89	33.60	33.33	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
			有り			延長無し	38,876	1.84	1.26	－	－	61.93	16.56	13.17	6.66	4.19	36.23	35.94	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
						110m未満	39,404	1.91	1.24	－	－	62.35	16.37	14.23	6.57	4.13	35.74	35.46	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生（練炭、ｼﾞｪｯﾄ）		無し		110m以上220m未満	40,459	2.06	1.21	-	-	63.13	16.33	15.87	6.40	4.03	34.81	34.53	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	41,563	2.20	1.18	-	-	63.92	18.36	15.45	6.23	3.92	33.88	33.62	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
					無し	延長無し	38,315	1.83	1.28	-	-	61.42	16.83	13.36	6.75	4.25	36.75	36.47	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	38,842	1.90	1.26	-	-	61.85	16.59	14.44	6.66	4.19	36.25	35.97	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	39,895	2.04	1.23	-	-	62.67	16.58	16.09	6.49	4.08	35.29	35.02	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	40,997	2.19	1.20	-	-	63.46	18.60	15.66	6.31	3.97	34.35	34.08	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
				有り		延長無し	39,064	1.84	1.25	-	-	62.10	16.50	13.11	6.63	4.17	36.06	35.77	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	39,591	1.92	1.24	-	-	62.51	16.27	14.17	6.54	4.11	35.57	35.29	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	40,647	2.07	1.21	-	-	63.28	16.25	15.79	6.37	4.01	34.65	34.37	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	41,752	2.20	1.17	-	-	64.08	18.29	15.38	6.20	3.90	33.72	33.46	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						延長無し	38,502	1.83	1.27	-	-	61.59	16.73	13.30	6.72	4.23	36.58	36.29	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	39,029	1.91	1.26	-	-	62.01	16.52	14.37	6.63	4.17	36.08	35.80	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	40,083	2.05	1.22	-	-	62.82	16.49	16.02	6.46	4.06	35.13	34.86	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	41,186	2.19	1.19	-	-	63.62	18.53	15.59	6.28	3.96	34.19	33.92	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
			無し			延長無し	38,145	1.83	1.29	-	-	61.26	16.89	13.42	6.78	4.27	36.91	36.63	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	38,671	1.90	1.27	-	-	61.69	16.67	14.50	6.69	4.21	36.41	36.13	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	39,724	2.03	1.23	-	-	62.53	16.66	16.16	6.51	4.10	35.44	35.17	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	40,826	2.17	1.20	-	-	63.34	18.69	15.73	6.34	3.99	34.49	34.22	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （※印：資材）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下			無し	無し	延長無し	37,584	1.80	1.30	－	－	60.74	17.14	13.62	6.89	4.33	37.46	37.18	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	38,109	1.88	1.29	－	－	61.18	16.91	14.72	6.79	4.27	36.94	36.66	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	39,160	2.02	1.25	－	－	62.03	16.88	16.39	6.61	4.16	35.95	35.68	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	40,260	2.16	1.22	－	－	62.88	18.94	15.95	6.43	4.05	34.96	34.70	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			有り		無し	延長無し	36,991	2.59	1.33	0.43	0.28	57.34	17.44	13.52	4.40	3.50	40.07	37.77	1.65	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	37,517	2.66	1.31	0.43	0.28	57.82	17.18	14.63	4.34	3.45	39.52	37.24	1.63	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	38,570	2.77	1.27	0.41	0.27	58.79	16.85	16.65	4.22	3.35	38.44	36.23	1.58	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	39,671	2.90	1.24	0.40	0.26	59.73	18.96	16.18	4.11	3.26	37.37	35.22	1.54	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	36,424	2.59	1.35	0.44	0.29	56.71	17.70	13.73	4.47	3.55	40.70	38.36	1.68	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	36,949	2.64	1.33	0.43	0.28	57.25	17.46	14.86	4.41	3.50	40.11	37.81	1.65	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	38,000	2.77	1.29	0.42	0.28	58.22	17.10	16.89	4.29	3.40	39.01	36.77	1.61	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	39,099	2.88	1.25	0.41	0.27	59.22	19.24	16.42	4.17	3.31	37.90	35.73	1.56	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				有り	無し	延長無し	36,072	2.57	1.36	0.44	0.29	56.35	17.88	13.87	4.52	3.59	41.08	38.73	1.69	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	36,596	2.65	1.34	0.44	0.29	56.85	17.62	15.00	4.45	3.53	40.50	38.18	1.67	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	37,646	2.75	1.30	0.42	0.28	57.89	17.28	17.05	4.33	3.43	39.36	37.11	1.62	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	38,744	2.88	1.27	0.41	0.27	58.86	19.40	16.57	4.20	3.34	38.26	36.06	1.58	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						延長無し	35,505	2.57	1.38	0.45	0.30	55.69	18.15	14.09	4.59	3.64	41.74	39.35	1.72	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	36,029	2.62	1.36	0.44	0.29	56.24	17.89	15.24	4.52	3.59	41.14	38.78	1.70	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R					Z				S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	37,076	2.74	1.32	0.43	0.28	57.29	17.52	17.32	4.39	3.49	39.97	37.69	1.65	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,172	2.85	1.28	0.42	0.27	58.33	19.69	16.82	4.27	3.39	38.82	36.60	1.60	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	有り	延長無し	36,256	2.58	1.35	0.44	0.29	56.53	17.77	13.80	4.49	3.57	40.89	38.54	1.68	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	36,781	2.64	1.33	0.43	0.29	57.06	17.53	14.93	4.43	3.52	40.30	37.99	1.66	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,831	2.77	1.30	0.42	0.28	58.06	17.17	16.97	4.31	3.42	39.17	36.93	1.61	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,929	2.88	1.26	0.41	0.27	59.04	19.31	16.49	4.18	3.32	38.08	35.89	1.57	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					無し	延長無し	35,689	2.56	1.37	0.45	0.29	55.91	18.06	14.02	4.57	3.62	41.53	39.15	1.71	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	36,213	2.63	1.35	0.44	0.29	56.44	17.80	15.16	4.50	3.57	40.93	38.58	1.69	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,261	2.75	1.32	0.43	0.28	57.47	17.42	17.23	4.37	3.47	39.78	37.50	1.64	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,358	2.86	1.28	0.42	0.27	58.51	19.61	16.74	4.25	3.37	38.63	36.43	1.59	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					有り	延長無し	35,336	2.57	1.39	0.45	0.30	55.50	18.25	14.16	4.61	3.66	41.93	39.54	1.73	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	35,860	2.62	1.37	0.44	0.29	56.07	17.99	15.31	4.54	3.61	41.31	38.96	1.70	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	36,907	2.73	1.33	0.43	0.28	57.12	17.61	17.40	4.41	3.50	40.15	37.86	1.65	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,002	2.85	1.29	0.42	0.28	58.15	19.78	16.89	4.29	3.40	39.00	36.77	1.61	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					無し	延長無し	34,769	2.55	1.41	0.46	0.30	54.83	18.53	14.39	4.69	3.72	42.62	40.19	1.76	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	35,292	2.61	1.39	0.45	0.30	55.41	18.27	15.56	4.62	3.66	41.98	39.59	1.73	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	36,337	2.72	1.35	0.44	0.29	56.52	17.88	17.67	4.48	3.56	40.76	38.45	1.68	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	37,430	2.84	1.31	0.43	0.28	57.58	20.09	17.15	4.35	3.45	39.58	37.33	1.63	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
								K				R					Z					S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	有り	延長無し	35,447	2.12	1.38	－	－	58.13	13.99	12.22	5.84	3.94	39.75	39.42	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	35,976	2.20	1.36	－	－	58.64	13.80	13.40	5.75	3.88	39.16	38.84	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,035	2.36	1.32	－	－	59.59	15.71	13.33	5.59	3.77	38.05	37.73	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,143	2.52	1.29	－	－	60.54	17.92	12.95	5.43	3.66	36.94	36.63	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	34,887	2.10	1.41	－	－	57.52	14.22	12.42	5.93	4.00	40.38	40.05	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	35,416	2.18	1.38	－	－	58.04	14.00	13.61	5.85	3.94	39.78	39.45	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	36,473	2.33	1.34	－	－	59.05	15.96	13.54	5.68	3.83	38.62	38.31	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	37,578	2.48	1.30	－	－	60.04	18.21	13.14	5.51	3.72	37.48	37.18	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
			有り		有り	延長無し	34,733	2.09	1.41	－	－	57.36	14.29	12.47	5.96	4.02	40.55	40.23	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	35,262	2.17	1.39	－	－	57.89	14.08	13.67	5.87	3.96	39.94	39.62	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	36,318	2.33	1.35	－	－	58.89	16.02	13.60	5.70	3.84	38.78	38.47	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	37,423	2.48	1.31	－	－	59.87	18.27	13.20	5.53	3.73	37.65	37.34	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	34,174	2.06	1.43	－	－	56.72	14.50	12.68	6.06	4.09	41.22	40.89	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	34,701	2.15	1.41	－	－	57.27	14.30	13.89	5.97	4.02	40.58	40.26	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	35,755	2.30	1.37	－	－	58.31	16.27	13.81	5.79	3.90	39.39	39.08	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	36,858	2.45	1.33	－	－	59.34	18.55	13.40	5.62	3.79	38.21	37.91	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	34,720	2.09	1.41	－	－	57.35	14.30	12.48	5.96	4.02	40.56	40.24	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m未満	35,248	2.17	1.39	－	－	57.87	14.08	13.68	5.87	3.96	39.96	39.64	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下		無し	有り		110m以上220m未満	36,304	2.33	1.35	-	-	58.87	16.02	13.60	5.70	3.85	38.80	38.49	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	37,409	2.48	1.31	-	-	59.86	18.29	13.20	5.53	3.73	37.66	37.35	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
					無し	延長無し	34,160	2.07	1.44	-	-	56.70	14.51	12.68	6.06	4.09	41.23	40.90	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	34,687	2.14	1.41	-	-	57.26	14.29	13.90	5.97	4.03	40.60	40.28	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	35,741	2.30	1.37	-	-	58.30	16.27	13.82	5.79	3.91	39.40	39.09	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	36,844	2.45	1.33	-	-	59.33	18.57	13.40	5.62	3.79	38.22	37.92	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
					有り	延長無し	34,006	2.06	1.44	-	-	56.52	14.57	12.74	6.09	4.11	41.42	41.09	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	34,533	2.14	1.42	-	-	57.09	14.37	13.96	6.00	4.04	40.77	40.46	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	35,586	2.29	1.38	-	-	58.14	16.35	13.88	5.82	3.92	39.57	39.26	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	36,688	2.44	1.34	-	-	59.18	18.65	13.46	5.64	3.81	38.38	38.08	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
					無し	延長無し	33,447	2.04	1.47	-	-	55.86	14.82	12.95	6.19	4.17	42.10	41.78	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	33,972	2.11	1.44	-	-	56.44	14.59	14.19	6.09	4.11	41.45	41.13	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	35,023	2.26	1.40	-	-	57.55	16.62	14.10	5.91	3.99	40.19	39.89	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	36,123	2.41	1.36	-	-	58.62	18.93	13.67	5.73	3.87	38.97	38.68	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				有り	有り	延長無し	33,225	2.91	1.48	0.48	0.32	52.46	14.94	12.68	4.20	3.11	44.63	42.05	1.84	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m未満	33,752	2.96	1.45	0.47	0.31	53.10	14.72	13.93	4.14	3.06	43.94	41.40	1.81	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						110m以上220m未満	34,805	3.10	1.41	0.46	0.30	54.30	16.40	14.19	4.01	2.97	42.60	40.14	1.76	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
						220m以上340m以下	35,907	3.22	1.37	0.44	0.29	55.49	18.76	13.75	3.89	2.88	41.29	38.91	1.70	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	

No.146【　函渠　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	32,660	2.89	1.50	0.49	0.32	51.72	15.19	12.90	4.28	3.17	45.39	42.78	1.87	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	33,185	2.96	1.48	0.48	0.32	52.37	14.95	14.17	4.21	3.12	44.67	42.10	1.84	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					無し	110m以上220m未満	34,236	3.08	1.43	0.47	0.31	53.63	16.67	14.42	4.08	3.02	43.29	40.81	1.78	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	35,336	3.20	1.39	0.45	0.30	54.85	19.04	13.98	3.95	2.93	41.95	39.54	1.73	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						延長無し	32,497	2.88	1.51	0.49	0.32	51.50	15.26	12.97	4.30	3.18	45.62	43.00	1.88	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					有り	110m未満	33,022	2.95	1.49	0.48	0.32	52.17	15.04	14.24	4.23	3.13	44.88	42.31	1.85	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	34,072	3.07	1.44	0.47	0.31	53.43	16.75	14.49	4.10	3.04	43.50	41.01	1.79	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	35,171	3.18	1.39	0.45	0.30	54.67	19.14	14.04	3.97	2.94	42.15	39.73	1.74	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						延長無し	31,932	2.87	1.54	0.50	0.33	50.71	15.53	13.20	4.37	3.24	46.42	43.76	1.91	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					無し	110m未満	32,455	2.92	1.51	0.49	0.32	51.43	15.31	14.49	4.30	3.19	45.65	43.05	1.88	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	33,503	3.04	1.46	0.48	0.31	52.74	17.04	14.74	4.17	3.09	44.22	41.70	1.82	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	34,600	3.16	1.42	0.46	0.30	54.01	19.45	14.27	4.04	2.99	42.83	40.38	1.77	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	32,497	2.88	1.51	0.49	0.32	51.50	15.26	12.97	4.30	3.18	45.62	43.00	1.88	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	33,022	2.95	1.49	0.48	0.32	52.17	15.04	14.24	4.23	3.13	44.88	42.31	1.85	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	34,072	3.07	1.44	0.47	0.31	53.43	16.75	14.49	4.10	3.04	43.50	41.01	1.79	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	35,171	3.18	1.39	0.45	0.30	54.67	19.14	14.04	3.97	2.94	42.15	39.73	1.74	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						延長無し	31,932	2.87	1.54	0.50	0.33	50.71	15.53	13.20	4.37	3.24	46.42	43.76	1.91	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					無し	110m未満	32,455	2.92	1.51	0.49	0.32	51.43	15.31	14.49	4.30	3.19	45.65	43.05	1.88	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.146【　函渠　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R				Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	無し	110m以上220m未満	33,503	3.04	1.46	0.48	0.31	52.74	17.04	14.74	4.17	3.09	44.22	41.70	1.82	0.63	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,600	3.16	1.42	0.46	0.30	54.01	19.45	14.27	4.04	2.99	42.83	40.38	1.77	0.61	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	31,768	2.85	1.54	0.50	0.33	50.51	15.63	13.27	4.40	3.26	46.64	43.98	1.92	0.67	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,292	2.92	1.52	0.49	0.33	51.19	15.39	14.56	4.32	3.20	45.89	43.27	1.89	0.66	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,339	3.04	1.47	0.48	0.32	52.51	17.11	14.81	4.19	3.10	44.45	41.91	1.83	0.64	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,435	3.14	1.42	0.46	0.30	53.82	19.55	14.34	4.05	3.00	43.04	40.58	1.77	0.62	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	31,203	2.84	1.57	0.51	0.34	49.68	15.89	13.51	4.48	3.32	47.48	44.78	1.96	0.68	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,726	2.90	1.55	0.50	0.33	50.40	15.65	14.82	4.40	3.26	46.70	44.04	1.93	0.67	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,770	3.02	1.50	0.49	0.32	51.77	17.40	15.07	4.26	3.16	45.21	42.64	1.86	0.65	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,863	3.12	1.45	0.47	0.31	53.13	19.88	14.58	4.12	3.05	43.75	41.26	1.80	0.63	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	43,293	1.71	1.13	-	-	65.75	17.17	13.19	7.17	4.30	32.54	32.27	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	43,822	1.79	1.12	-	-	66.07	16.95	14.15	7.09	4.25	32.14	31.88	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	44,880	1.92	1.09	-	-	66.69	16.57	15.99	6.92	4.15	31.39	31.13	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	45,987	2.06	1.07	-	-	67.31	17.89	16.11	6.75	4.05	30.63	30.38	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	42,713	1.70	1.15	-	-	65.33	17.42	13.37	7.27	4.36	32.97	32.71	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	43,241	1.77	1.13	-	-	65.66	17.19	14.34	7.18	4.31	32.57	32.31	0.18	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	44,298	1.91	1.11	-	-	66.30	16.78	16.20	7.01	4.20	31.79	31.54	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	45,403	2.05	1.08	-	-	66.93	18.11	16.32	6.84	4.10	31.02	30.77	0.17	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					有り	延長無し	42,481	1.69	1.15	－	－	65.16	17.51	13.44	7.31	4.38	33.15	32.89	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	43,009	1.77	1.14	－	－	65.48	17.28	14.41	7.22	4.33	32.75	32.49	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	44,064	1.90	1.11	－	－	66.14	16.87	16.29	7.05	4.23	31.96	31.71	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	45,169	2.03	1.08	－	－	66.79	18.21	16.40	6.88	4.12	31.18	30.93	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	41,901	1.69	1.17	－	－	64.70	17.75	13.63	7.41	4.44	33.61	33.35	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	42,428	1.75	1.15	－	－	65.06	17.52	14.61	7.32	4.39	33.19	32.93	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	43,482	1.89	1.13	－	－	65.72	17.10	16.50	7.14	4.28	32.39	32.13	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	44,585	2.02	1.10	－	－	66.40	18.44	16.62	6.97	4.18	31.58	31.34	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
		一般養生・特殊養生(練炭､ｿﾞｪﾘ)				延長無し	42,674	1.70	1.15	－	－	65.30	17.43	13.38	7.28	4.36	33.00	32.74	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	43,202	1.77	1.13	－	－	65.63	17.21	14.35	7.19	4.31	32.60	32.34	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	44,259	1.91	1.11	－	－	66.27	16.79	16.21	7.02	4.21	31.82	31.57	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	45,364	2.04	1.08	－	－	66.91	18.14	16.33	6.85	4.10	31.05	30.80	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	42,094	1.69	1.16	－	－	64.86	17.66	13.57	7.38	4.42	33.45	33.19	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	42,621	1.76	1.15	－	－	65.20	17.42	14.55	7.29	4.37	33.04	32.78	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	43,676	1.89	1.12	－	－	65.86	17.03	16.43	7.11	4.26	32.25	31.99	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	44,780	2.02	1.09	－	－	66.54	18.39	16.54	6.94	4.16	31.44	31.20	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	41,862	1.68	1.17	－	－	64.68	17.76	13.64	7.42	4.45	33.64	33.38	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	42,389	1.76	1.16	－	－	65.02	17.52	14.63	7.33	4.39	33.22	32.96	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下			無し		110m以上220m未満	43,443	1.89	1.13	–	–	65.69	17.09	16.52	7.15	4.29	32.42	32.16	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	44,546	2.02	1.10	–	–	66.38	18.48	16.63	6.97	4.18	31.60	31.36	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	41,282	1.68	1.19	–	–	64.21	18.00	13.83	7.52	4.51	34.11	33.85	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	41,808	1.74	1.17	–	–	64.59	17.78	14.83	7.43	4.45	33.67	33.42	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	42,860	1.87	1.14	–	–	65.28	17.35	16.74	7.25	4.34	32.85	32.60	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	43,962	2.00	1.11	–	–	65.98	18.73	16.85	7.06	4.24	32.02	31.78	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						延長無し	38,347	2.46	1.28	0.42	0.27	58.89	19.40	14.07	4.86	2.70	38.65	36.44	1.59	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	38,872	2.52	1.26	0.41	0.27	59.35	19.12	15.14	4.79	2.66	38.13	35.94	1.57	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	39,923	2.64	1.23	0.40	0.26	60.23	18.62	17.19	4.66	2.59	37.13	35.00	1.53	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	41,023	2.75	1.19	0.39	0.26	61.11	19.28	18.06	4.54	2.52	36.14	34.06	1.49	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						延長無し	37,780	2.45	1.30	0.42	0.28	58.32	19.68	14.28	4.93	2.74	39.23	36.98	1.62	0.56	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	38,304	2.51	1.28	0.42	0.27	58.80	19.42	15.36	4.86	2.70	38.69	36.48	1.59	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	39,353	2.64	1.25	0.41	0.27	59.70	18.88	17.44	4.73	2.63	37.66	35.50	1.55	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	40,451	2.73	1.21	0.39	0.26	60.64	19.59	18.31	4.60	2.56	36.63	34.54	1.51	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						延長無し	37,546	2.45	1.31	0.42	0.28	58.07	19.79	14.37	4.96	2.75	39.48	37.21	1.63	0.57	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	38,070	2.51	1.29	0.42	0.28	58.57	19.53	15.46	4.89	2.72	38.92	36.70	1.60	0.56	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	39,119	2.62	1.25	0.41	0.27	59.50	19.02	17.54	4.76	2.64	37.88	35.72	1.56	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	40,216	2.74	1.22	0.40	0.26	60.41	19.67	18.42	4.63	2.57	36.85	34.74	1.52	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	36,979	2.44	1.33	0.43	0.28	57.50	20.10	14.59	5.04	2.80	40.06	37.78	1.65	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	37,502	2.50	1.31	0.43	0.28	57.98	19.81	15.69	4.97	2.76	39.52	37.26	1.63	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	38,549	2.60	1.27	0.41	0.27	58.97	19.31	17.80	4.83	2.68	38.43	36.24	1.58	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	39,644	2.72	1.24	0.40	0.26	59.90	19.95	18.69	4.70	2.61	37.38	35.24	1.54	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				有り	有り	延長無し	37,746	2.45	1.30	0.42	0.28	58.28	19.70	14.30	4.93	2.74	39.27	37.02	1.62	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	38,271	2.51	1.28	0.42	0.27	58.76	19.41	15.38	4.87	2.70	38.73	36.51	1.60	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	39,320	2.63	1.25	0.41	0.27	59.69	18.92	17.45	4.74	2.63	37.68	35.53	1.55	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	40,417	2.73	1.21	0.39	0.26	60.61	19.60	18.33	4.61	2.56	36.66	34.57	1.51	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	37,179	2.44	1.32	0.43	0.28	57.71	20.01	14.51	5.01	2.78	39.85	37.58	1.64	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	37,703	2.50	1.30	0.42	0.28	58.20	19.73	15.61	4.94	2.74	39.30	37.06	1.62	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	38,750	2.60	1.26	0.41	0.27	59.15	19.18	17.71	4.81	2.67	38.25	36.06	1.58	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	39,846	2.72	1.23	0.40	0.26	60.09	19.86	18.59	4.67	2.60	37.19	35.07	1.53	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				無し	有り	延長無し	36,946	2.43	1.33	0.43	0.28	57.47	20.13	14.61	5.04	2.80	40.10	37.82	1.65	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	37,469	2.50	1.31	0.43	0.28	57.95	19.84	15.70	4.97	2.76	39.55	37.29	1.63	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	38,515	2.60	1.27	0.41	0.27	58.92	19.31	17.82	4.83	2.68	38.48	36.28	1.59	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	39,610	2.71	1.24	0.40	0.26	59.89	19.99	18.70	4.70	2.61	37.40	35.27	1.54	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	36,379	2.43	1.35	0.44	0.29	56.85	20.44	14.83	5.12	2.84	40.72	38.41	1.68	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	36,901	2.48	1.33	0.43	0.28	57.37	20.15	15.95	5.05	2.80	40.15	37.86	1.66	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し	110m以上220m未満	37,946	2.60	1.29	0.42	0.28	58.36	19.58	18.08	4.91	2.73	39.04	36.82	1.61	0.56	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	39,039	2.71	1.26	0.41	0.27	59.35	20.27	18.98	4.77	2.65	37.94	35.79	1.56	0.54	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	38,150	1.98	1.28	-	-	61.09	14.31	12.39	6.78	4.27	36.93	36.62	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,680	2.07	1.27	-	-	61.50	14.10	13.48	6.69	4.21	36.43	36.12	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,740	2.21	1.23	-	-	62.34	15.66	13.67	6.51	4.10	35.45	35.16	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,848	2.37	1.20	-	-	63.14	17.71	13.30	6.34	3.99	34.49	34.20	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	37,588	1.96	1.30	-	-	60.57	14.53	12.57	6.89	4.33	37.47	37.17	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,117	2.05	1.29	-	-	60.99	14.31	13.68	6.79	4.27	36.96	36.66	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,174	2.20	1.25	-	-	61.83	15.84	13.87	6.61	4.16	35.97	35.67	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,281	2.35	1.22	-	-	62.68	17.96	13.49	6.42	4.04	34.97	34.69	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				有り	無し	延長無し	37,244	1.96	1.32	-	-	60.21	14.64	12.69	6.95	4.37	37.83	37.52	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,772	2.04	1.30	-	-	60.67	14.44	13.81	6.85	4.31	37.29	36.99	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	38,829	2.18	1.26	-	-	61.55	16.00	13.99	6.67	4.20	36.27	35.98	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	39,934	2.33	1.23	-	-	62.40	18.13	13.60	6.48	4.08	35.27	34.99	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	36,681	1.94	1.34	-	-	59.67	14.87	12.88	7.06	4.44	38.39	38.09	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,209	2.02	1.32	-	-	60.13	14.65	14.01	6.96	4.38	37.85	37.55	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	38,263	2.16	1.28	-	-	61.03	16.23	14.20	6.76	4.26	36.81	36.52	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	39,367	2.31	1.25	-	-	61.91	18.38	13.80	6.57	4.14	35.78	35.49	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	37,541	1.97	1.31	－	－	60.51	14.53	12.59	6.89	4.34	37.52	37.22	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m未満	38,070	2.05	1.29	－	－	60.95	14.32	13.70	6.80	4.28	37.00	36.70	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	39,127	2.19	1.25	－	－	61.80	15.90	13.88	6.61	4.16	36.01	35.71	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,234	2.34	1.22	－	－	62.65	17.99	13.50	6.43	4.05	35.01	34.73	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				有り		延長無し	36,978	1.95	1.33	－	－	59.96	14.74	12.78	7.00	4.41	38.09	37.78	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	37,506	2.03	1.31	－	－	60.42	14.55	13.90	6.90	4.34	37.55	37.25	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	38,562	2.17	1.27	－	－	61.31	16.12	14.09	6.71	4.22	36.52	36.23	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,666	2.32	1.24	－	－	62.18	18.27	13.69	6.52	4.11	35.50	35.22	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
			無し			延長無し	36,634	1.94	1.34	－	－	59.62	14.89	12.90	7.06	4.45	38.44	38.14	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	37,162	2.01	1.32	－	－	60.09	14.69	14.03	6.96	4.38	37.90	37.60	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,216	2.16	1.28	－	－	60.99	16.27	14.21	6.77	4.26	36.85	36.56	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,319	2.31	1.25	－	－	61.87	18.40	13.82	6.58	4.14	35.82	35.53	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	36,072	1.92	1.36	－	－	59.05	15.11	13.10	7.18	4.52	39.03	38.73	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	36,598	1.99	1.34	－	－	59.54	14.91	14.25	7.07	4.45	38.47	38.18	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,651	2.14	1.30	－	－	60.47	16.51	14.43	6.87	4.33	37.39	37.11	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,752	2.28	1.26	－	－	61.38	18.67	14.02	6.68	4.20	36.34	36.06	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下					延長無し	34,865	2.77	1.41	0.46	0.30	54.71	15.67	13.22	4.00	3.71	42.52	40.07	1.75	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					有り	110m未満	35,392	2.84	1.39	0.45	0.30	55.26	15.42	14.40	3.95	3.65	41.90	39.48	1.73	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	36,445	2.97	1.35	0.44	0.29	56.34	16.72	14.91	3.83	3.55	40.69	38.34	1.68	0.58	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
				有り		220m以上340m以下	37,547	3.09	1.31	0.42	0.28	57.41	18.95	14.47	3.72	3.44	39.50	37.21	1.63	0.57	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
					無し	延長無し	34,303	2.76	1.43	0.47	0.31	54.03	15.92	13.43	4.07	3.77	43.21	40.73	1.78	0.62	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m未満	34,829	2.82	1.41	0.46	0.30	54.62	15.68	14.63	4.01	3.71	42.56	40.12	1.75	0.61	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	35,880	2.94	1.37	0.44	0.29	55.75	17.02	15.14	3.89	3.60	41.31	38.94	1.70	0.59	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	36,980	3.06	1.33	0.43	0.28	56.86	19.26	14.69	3.78	3.50	40.08	37.78	1.65	0.57	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
					有り	延長無し	33,961	2.74	1.44	0.47	0.31	53.61	16.07	13.57	4.11	3.81	43.65	41.14	1.80	0.63	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m未満	34,486	2.80	1.42	0.46	0.30	54.21	15.82	14.78	4.05	3.75	42.99	40.52	1.77	0.62	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	35,535	2.94	1.38	0.45	0.30	55.34	17.14	15.29	3.93	3.64	41.72	39.32	1.72	0.60	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
					無し	220m以上340m以下	36,634	3.06	1.34	0.44	0.29	56.48	19.43	14.83	3.81	3.53	40.46	38.14	1.67	0.58	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						延長無し	33,399	2.73	1.47	0.48	0.31	52.90	16.34	13.80	4.18	3.87	44.37	41.83	1.83	0.64	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m未満	33,923	2.80	1.45	0.47	0.31	53.51	16.08	15.02	4.12	3.81	43.69	41.19	1.80	0.63	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	34,970	2.91	1.40	0.46	0.30	54.71	17.44	15.53	3.99	3.70	42.38	39.95	1.75	0.61	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	36,066	3.02	1.36	0.44	0.29	55.89	19.75	15.06	3.87	3.59	41.09	38.74	1.69	0.59	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	34,262	2.76	1.43	0.47	0.31	53.98	15.94	13.45	4.08	3.77	43.26	40.78	1.78	0.62	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
					有り	110m未満	34,788	2.82	1.41	0.46	0.30	54.57	15.70	14.65	4.01	3.72	42.61	40.16	1.76	0.61	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						110m以上220m未満	35,839	2.94	1.37	0.45	0.29	55.70	17.02	15.16	3.90	3.61	41.36	38.99	1.70	0.59	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－
						220m以上340m以下	36,938	3.06	1.33	0.43	0.28	56.81	19.28	14.71	3.78	3.50	40.13	37.83	1.65	0.57	－		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－		－	－

No.146【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K （ ※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	無し	延長無し	33,700	2.74	1.46	0.47	0.31	53.28	16.20	13.67	4.14	3.84	43.98	41.46	1.81	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	34,225	2.81	1.43	0.47	0.31	53.88	15.93	14.89	4.08	3.78	43.31	40.83	1.79	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	35,274	2.92	1.39	0.45	0.30	55.07	17.30	15.40	3.96	3.67	42.01	39.61	1.73	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	36,371	3.04	1.35	0.44	0.29	56.21	19.57	14.94	3.84	3.56	40.75	38.42	1.68	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
				無し	有り	延長無し	33,358	2.73	1.47	0.48	0.31	52.84	16.35	13.81	4.19	3.88	44.43	41.89	1.83	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	33,881	2.79	1.45	0.47	0.31	53.47	16.11	15.04	4.12	3.82	43.74	41.24	1.80	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	34,929	2.91	1.40	0.46	0.30	54.66	17.46	15.55	4.00	3.70	42.43	40.00	1.75	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	36,025	3.02	1.36	0.44	0.29	55.85	19.78	15.08	3.88	3.59	41.13	38.78	1.70	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	32,796	2.72	1.50	0.49	0.32	52.11	16.65	14.05	4.26	3.94	45.17	42.60	1.86	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	33,318	2.78	1.47	0.48	0.32	52.75	16.38	15.30	4.19	3.88	44.47	41.94	1.83	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	34,364	2.89	1.43	0.46	0.31	53.99	17.75	15.81	4.06	3.76	43.12	40.66	1.78	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	35,457	3.00	1.38	0.45	0.30	55.21	20.08	15.32	3.94	3.65	41.79	39.41	1.72	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.147【　コンクリート（場所打函渠）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	16,992	2.91	2.89	－	－	14.34	8.57	2.52	1.37	1.30	82.75	82.29	0.46	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		110m未満	17,507	2.99	2.81	－	－	16.71	11.11	2.45	1.33	1.26	80.30	79.86	0.44	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		110m以上220m未満	18,538	3.11	2.65	－	－	21.04	15.76	2.31	1.25	1.19	75.85	75.43	0.42	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		220m以上340m以下	19,617	3.22	2.50	－	－	25.10	20.11	2.18	1.18	1.13	71.68	71.28	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	18,456	3.55	2.66	0.87	－	16.95	10.78	2.32	1.26	1.20	79.50	75.77	3.31	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		110m未満	18,972	3.60	2.59	0.85	－	19.06	13.06	2.26	1.22	1.17	77.34	73.71	3.22	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		110m以上220m未満	20,003	3.68	2.46	0.80	－	22.95	17.27	2.14	1.16	1.10	73.37	69.92	3.06	0.39	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		220m以上340m以下	21,081	3.76	2.33	0.76	－	26.64	21.24	2.03	1.10	1.05	69.60	66.33	2.90	0.37	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	17,890	4.26	2.75	0.90	0.59	12.97	7.92	2.40	1.30	1.24	82.77	78.16	3.42	1.19	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		110m未満	18,405	4.28	2.67	0.87	0.57	15.26	10.36	2.33	1.26	1.20	80.46	75.98	3.32	1.16	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		110m以上220m未満	19,436	4.34	2.53	0.83	0.54	19.46	14.83	2.20	1.19	1.14	76.20	71.95	3.15	1.10	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		220m以上340m以下	20,515	4.38	2.39	0.78	0.52	23.43	19.04	2.09	1.13	1.08	72.19	68.17	2.98	1.04	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	0.3km以下	420.06	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	484.69	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	549.31	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	613.94	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	710.87	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	840.12	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	969.37	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,163.2	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	1,357.1	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,551.0	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	1,744.9	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	2,003.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	2,455.7	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	3,037.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			49.5km以下	4,071.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,074.7	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	機械積込																														

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	0.3km以下	420.06	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	484.69	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	549.31	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	613.94	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	710.87	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	840.12	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	969.37	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	1,163.2	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	1,357.1	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	1,551.0	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	1,744.9	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	2,003.4	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	2,455.7	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	3,037.4	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			31.5km以下	4,071.4	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,074.7	48.98	48.98	－	－	37.01	37.01	－	－	－	14.01	14.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	人力積込	無し	0.3km以下	1,691.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,860.8	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,030.0	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,368.3	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,706.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	3,044.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3,383.3	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,721.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	4,398.2	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	5,074.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	6,089.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	7,781.5	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	10,150	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,225	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,691.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,860.8	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	1.0km以下	2,030.0	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,368.3	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,706.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	3,044.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,383.3	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,721.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	4,398.2	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	5,074.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	6,089.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	7,781.5	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	10,150	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,225	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,691.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,860.8	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,030.0	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,368.3	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	人力積込	無し	2.5km以下	2,706.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	3,044.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3,383.3	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,721.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	4,398.2	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	5,074.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	6,089.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	7,781.5	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	10,150	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,225	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,691.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,860.8	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	2,030.0	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,368.3	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,706.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	3,044.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	3.5km以下	3,383.3	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,721.6	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	4,398.2	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	5,074.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	6,089.9	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	7,781.5	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	10,150	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,225	20.76	20.76	-	-	70.71	70.71	-	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	0.5km以下	710.87	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	775.50	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	904.75	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	1,034.0	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	1,163.2	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	1,357.1	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	1,551.0	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,744.9	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	0.5km以下	710.87	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	775.50	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	904.75	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	1,034.0	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	1,163.2	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	1,357.1	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,551.0	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	1,744.9	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	2,003.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	2,455.7	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.5km以下	3,037.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	10.0km以下	2,003.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	2,455.7	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	3,037.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			39.0km以下	4,071.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,074.7	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			28.5km以下	4,071.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,074.7	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	0.3km以下	1,551.0	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	1,744.9	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	2,003.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	2,455.7	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	3,037.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	4,071.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,074.7	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	0.3km以下	1,551.0	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	1,744.9	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	2,003.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	2,455.7	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	3,037.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	4,071.4	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	6,074.7	48.98	48.98	-	-	37.01	37.01	-	-	-	14.01	14.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込(小規模土工)	無し	0.3km以下	1,528.4	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	1,698.2	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,037.8	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,377.5	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	2,717.1	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,056.7	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,396.4	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	3,736.0	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	4,415.3	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	5,094.6	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	6,113.5	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	7,811.7	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			28.5km以下	10,189	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,284	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,528.4	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	1,698.2	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	1.5km以下	2,037.8	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,377.5	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	2,717.1	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,056.7	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,396.4	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,736.0	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	4,415.3	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	5,094.6	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	6,113.5	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	7,811.7	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			24.0km以下	10,189	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,284	20.68	20.68	-	-	70.43	70.43	-	-	-	8.89	8.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	524.65	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	629.59	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	734.52	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	839.45	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	3.5km以下	944.38	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,154.2	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,469.0	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	1,678.9	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	1,941.2	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	2,360.9	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.5km以下	2,938.1	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	3,934.9	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	0.5km以下	524.65	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	629.59	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	734.52	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	839.45	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	944.38	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,154.2	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	1,469.0	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	1,678.9	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.148【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.0km以下	1,941.2	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	2,360.9	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	2,938.1	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			42.0km以下	3,934.9	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,928.6	51.27	51.27	-	-	35.07	35.07	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.149【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																				備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S											
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S										
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	－	－	18,668	5.58	5.53	－	－	14.80	7.17	3.26	2.24	1.99	79.62	78.58	1.03	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
					60m以下	－	－	19,124	5.77	5.40	－	－	16.53	9.06	3.19	2.19	1.95	77.70	76.68	1.01	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
					60mを超え120m以下	－	－	20,035	6.12	5.15	－	－	19.70	12.58	3.04	2.09	1.86	74.18	73.22	0.96	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
					120mを超え180m以下	－	－	20,947	6.45	4.93	－	－	22.61	15.79	2.91	2.00	1.78	70.94	70.02	0.92	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
					180mを超え240m以下	－	－	21,859	6.74	4.72	－	－	25.26	18.74	2.79	1.91	1.70	68.00	67.12	0.88	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
				一般養生	延長無し	－	－	19,352	5.38	5.33	－	－	17.82	10.07	3.15	2.16	1.92	76.80	75.79	1.00	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
					60m以下	－	－	19,808	5.57	5.21	－	－	19.40	11.83	3.08	2.11	1.88	75.03	74.06	0.97	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
					60mを超え120m以下	－	－	20,719	5.92	4.98	－	－	22.35	15.11	2.94	2.02	1.80	71.73	70.80	0.93	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
					120mを超え180m以下	－	－	21,631	6.24	4.77	－	－	25.05	18.12	2.82	1.93	1.72	68.71	67.82	0.89	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
					180mを超え240m以下	－	－	22,543	6.54	4.58	－	－	27.53	20.88	2.70	1.86	1.65	65.93	65.07	0.86	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
				特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	－	－	21,122	5.60	4.89	0.67	－	20.88	13.24	2.88	1.98	1.76	73.52	69.48	3.13	0.91	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－										
					60m以下	－	－	21,577	5.77	4.78	0.66	－	22.27	14.79	2.82	1.94	1.72	71.96	68.00	3.07	0.89	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－										
					60mを超え120m以下	－	－	22,489	6.09	4.59	0.63	－	24.87	17.69	2.71	1.86	1.65	69.04	65.24	2.94	0.86	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－										
					120mを超え180m以下	－	－	23,401	6.38	4.41	0.61	－	27.27	20.37	2.60	1.79	1.59	66.35	62.70	2.83	0.82	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－										
					180mを超え240m以下	－	－	24,312	6.64	4.24	0.58	－	29.49	22.85	2.50	1.72	1.53	63.87	60.36	2.72	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－										
			100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	－	－	16,103	1.61	1.60	－	－	7.00	3.36	2.44	0.57	0.57	91.39	91.09	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
					240m以下	－	－	16,553	1.94	1.56	－	－	9.17	4.72	3.27	0.56	0.56	88.89	88.60	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
				一般養生	延長無し	－	－	16,787	1.54	1.53	－	－	10.81	5.98	3.23	0.55	0.55	87.65	87.37	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
					240m以下	－	－	17,237	1.86	1.49	－	－	12.79	8.08	3.14	0.54	0.54	85.35	85.07	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－										
				特殊養生(練	延長無し	－	－	18,556	2.17	1.39	0.77	－	14.97	9.97	2.92	0.50	0.50	82.86	79.03	3.57	0.26	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－										

No.149【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
									K				R				Z				S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				設、ｼｭｯﾄﾋｰﾀ）	240m以下	－	－	19,006	2.43	1.35	0.75	－	16.66	11.78	2.85	0.49	0.49	80.91	77.18	3.48	0.25	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	－	－	25,607	5.01	4.73	－	－	35.79	11.47	8.46	7.02	6.82	59.20	57.28	1.82	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				一般養生	－	－	－	26,291	4.87	4.60	－	－	37.45	11.17	10.56	6.83	6.64	57.68	55.81	1.77	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(練設、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	－	28,061	5.07	4.31	0.51	－	38.52	12.91	10.47	6.40	6.22	56.41	52.30	2.36	1.66	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	有り	－	23,471	0.00	－	－	－	37.52	21.82	7.60	5.65	－	62.48	62.48	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
					－	無し	－	20,731	0.00	－	－	－	29.27	12.35	8.61	6.40	－	70.73	70.73	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
				一般養生	－	有り	－	24,155	0.00	－	－	－	39.30	23.73	7.39	5.49	－	60.70	60.70	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
					－	無し	－	21,415	0.00	－	－	－	31.53	14.81	8.33	6.20	－	68.47	68.47	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
				特殊養生(練設、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	有り	－	25,925	0.55	0.55	－	－	40.33	25.38	6.88	5.12	－	59.12	56.57	2.55	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					－	無し	－	23,184	0.61	0.61	－	－	33.28	17.33	7.70	5.72	－	66.11	63.26	2.85	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	－	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	27,958	7.66	7.37	－	－	40.38	23.25	8.08	7.50	－	51.96	51.96	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	28,051	7.96	7.66	－	－	40.23	23.17	8.05	7.47	－	51.81	51.81	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	28,260	8.65	8.32	－	－	39.94	23.00	7.99	7.42	－	51.41	51.41	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	29,146	11.42	10.99	－	－	38.73	22.30	7.75	7.19	－	49.85	49.85	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
					－	－	水平距離約30m以下	29,376	10.87	10.46	－	－	38.42	22.13	7.69	7.13	－	50.71	49.48	1.19	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				一般養生	－	－	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	29,420	7.28	7.00	－	－	43.34	26.38	7.68	7.12	－	49.38	49.38	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	29,513	7.57	7.28	－	－	43.19	26.29	7.65	7.10	－	49.24	49.24	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	29,723	8.22	7.91	－	－	42.89	26.11	7.60	7.05	－	48.89	48.89	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	30,608	10.87	10.46	－	－	41.65	25.35	7.38	6.85	－	47.48	47.48	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
					－	－	水平距離約30m以下	30,839	10.35	9.96	－	－	41.33	25.16	7.32	6.79	－	48.32	47.15	1.13	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.149【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小型構造物		(ｺﾝｸﾘｰﾄ協会)		特殊養生(練炭)	－	－	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	32,118	6.66	6.41	－	－	48.13	30.09	7.03	6.52	－	45.21	45.21	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	32,211	6.93	6.67	－	－	47.99	30.00	7.01	6.51	－	45.08	45.08	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	32,421	7.54	7.25	－	－	47.67	29.79	6.97	6.46	－	44.79	44.79	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	33,306	9.99	9.61	－	－	46.41	29.01	6.78	6.29	－	43.60	43.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－
					－	－	水平距離約30m以下	33,537	9.52	9.16	－	－	46.10	28.82	6.73	6.25	－	44.38	43.30	1.04	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	38,456	7.37	5.35	1.81	－	45.69	29.19	5.87	5.45	－	46.94	37.82	9.12	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	38,549	7.60	5.57	1.81	－	45.58	29.12	5.86	5.43	－	46.82	37.72	9.10	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	38,758	8.10	6.06	1.80	－	45.35	28.97	5.83	5.41	－	46.55	37.50	9.05	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	39,644	10.15	8.07	1.76	－	44.33	28.32	5.70	5.28	－	45.52	36.67	8.85	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					－	－	水平距離約30m以下	39,874	9.76	7.71	1.75	－	44.07	28.16	5.66	5.25	－	46.17	36.47	8.80	0.87	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	－	－	25,470	5.03	4.75	－	－	35.98	11.53	8.50	7.06	6.86	58.99	57.06	1.83	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				一般養生	－	－	－	26,933	4.75	4.49	－	－	39.44	12.72	10.90	6.67	6.48	55.81	53.98	1.73	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(練炭)	－	－	－	29,631	4.32	4.08	－	－	44.96	17.95	9.91	6.06	5.89	50.72	49.06	1.57	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	－	35,968	5.50	3.36	1.94	－	42.94	19.16	8.16	4.99	4.85	51.56	40.44	9.76	1.29	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	有り	－	27,273	0.00	－	－	－	46.73	28.89	8.28	7.77	－	53.27	53.27	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－
					－	無し	－	24,609	0.00	－	－	－	40.97	21.61	9.18	8.61	－	59.03	59.03	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－
				一般養生	－	有り	－	28,735	0.00	－	－	－	49.44	31.81	7.86	7.37	－	50.56	50.56	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－
					－	無し	－	26,072	0.00	－	－	－	44.28	25.23	8.66	8.13	－	55.72	55.72	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－
				特殊養生(練炭)	－	有り	－	31,433	0.00	－	－	－	53.81	35.13	7.18	6.74	－	46.19	46.19	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－
					－	無し	－	28,770	0.00	－	－	－	49.50	29.44	7.85	7.36	－	50.50	50.50	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	－	－	－	－	－

No.149【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	有り	－	37,771	1.85	1.85	－	－	50.42	33.41	5.98	5.61	－	47.73	38.44	9.29	－	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					－	無し	－	35,107	1.99	1.99	－	－	46.61	28.61	6.43	6.03	－	51.40	41.41	9.99	－	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	－	－	－	－	

No.150【　モルタル練　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｾﾒﾝﾄ種類	混合比			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉	1:1	52,005	0.00	－	－	－	56.83	56.83	－	－	－	43.17	36.80	6.37	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	－	－	－	－
	1:2	42,337	0.00	－	－	－	60.50	60.50	－	－	－	39.50	29.59	9.91	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	－	－	－	－
	1:3	35,533	0.00	－	－	－	60.99	60.99	－	－	－	39.01	25.95	13.06	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	－	－	－	－

No.151【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠の種類	構造物の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	8,081.3	0.00	－	－	－	100.00	48.01	24.37	8.93	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	小型構造物	7,287.2	0.00	－	－	－	100.00	45.77	30.00	11.19	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）	10,899	0.00	－	－	－	100.00	46.69	31.63	9.40	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	9,137.2	0.00	－	－	－	100.00	45.72	25.28	10.31	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	トンネル特殊工	トンネル作業員	トンネル世話役	－	－	－	－	－	－	－
	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	4,119.4	0.00	－	－	－	100.00	59.98	19.12	5.65	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	10,991	0.00	－	－	－	100.00	35.30	17.92	6.57	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	小型構造物	9,910.6	0.00	－	－	－	100.00	33.66	22.06	8.22	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）	14,823	0.00	－	－	－	100.00	34.34	23.25	6.91	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
撤去しない埋設型枠	床版部	1,409.4	0.00	－	－	－	100.00	48.12	27.95	16.53	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	支承部・連結部	3,356.8	0.00	－	－	－	100.00	53.87	29.34	13.88	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.152【　化粧型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,909.3	0.00	－	－	－	100.00	48.01	24.37	8.93	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.153【　化粧型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.154【　撤去しない埋設型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.155【　型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	6,689.8	0.00	－	－	－	100.00	53.55	17.96	11.14	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
																						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	7,247.9	8.75	8.75	-	-	26.06	15.16	5.08	5.07	-	65.19	37.38	27.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	7,814.6	8.11	8.11	-	-	30.19	18.70	5.72	4.71	-	61.70	34.68	25.79	1.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	-
				2.20m2を超え2.40m2以下	一般	7,623.2	8.87	8.87	-	-	26.63	15.55	5.19	5.12	-	64.50	35.54	28.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	8,190.0	8.25	8.25	-	-	30.53	18.90	5.80	4.77	-	61.22	33.09	26.95	1.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	-
				2.40m2を超え2.60m2以下	一般	7,998.6	8.97	8.97	-	-	27.17	15.91	5.30	5.17	-	63.86	33.86	30.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	8,565.3	8.38	8.38	-	-	30.84	19.08	5.87	4.82	-	60.78	31.65	28.01	1.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	-
				2.60m2を超え2.80m2以下	一般	8,373.9	9.07	9.07	-	-	27.62	16.23	5.39	5.20	-	63.31	32.36	30.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	8,940.7	8.50	8.50	-	-	31.13	19.25	5.94	4.87	-	60.37	30.30	28.99	1.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	-
				2.80m2を超え3.00m2以下	一般	8,749.3	9.16	9.16	-	-	28.05	16.52	5.48	5.24	-	62.79	31.86	30.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	-	-	-	-	-
					給熱	9,316.0	8.61	8.61	-	-	31.40	19.41	6.00	4.92	-	59.99	29.91	29.05	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	練炭　高４号	-	-	-	-
			0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	8,652.7	8.54	8.54	-	-	25.02	14.45	4.98	4.87	-	66.44	40.71	25.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	9,390.6	7.87	7.87	-	-	29.58	18.35	5.58	4.59	-	62.55	37.51	23.71	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	-
				2.43m2を超え2.66m2以下	一般	9,088.9	8.68	8.68	-	-	25.63	14.86	5.04	4.99	-	65.69	38.76	26.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	9,824.8	8.03	8.03	-	-	29.92	18.54	5.66	4.66	-	62.05	35.87	24.91	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	-
				2.66m2を超え2.89m2以下	一般	9,514.2	8.78	8.78	-	-	26.16	15.23	5.09	5.08	-	65.06	37.01	28.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	10,252	8.15	8.15	-	-	30.24	18.75	5.72	4.71	-	61.61	34.36	26.03	1.22	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	-
				2.89m2を超え3.12m2以下	一般	9,950.4	8.90	8.90	-	-	26.67	15.58	5.19	5.13	-	64.43	35.39	29.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	10,686	8.29	8.29	-	-	30.53	18.91	5.79	4.77	-	61.18	32.97	27.04	1.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	-

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.28m3を超え0.33m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	一般	10,380	8.98	8.98	–	–	27.14	15.90	5.29	5.16	–	63.88	33.92	29.96	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	11,116	8.38	8.38	–	–	30.82	19.08	5.86	4.81	–	60.80	31.69	27.98	1.13	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				2.37m2以上2.64m2以下	一般	9,835.4	8.41	8.41	–	–	24.42	14.04	4.94	4.73	–	67.17	42.68	24.49	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	10,714	7.72	7.72	–	–	29.21	18.12	5.50	4.53	–	63.07	39.20	22.48	1.39	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				2.64m2を超え2.91m2以下	一般	10,340	8.53	8.53	–	–	25.06	14.47	5.00	4.86	–	66.41	40.60	25.81	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	11,221	7.86	7.86	–	–	29.61	18.36	5.58	4.61	–	62.53	37.42	23.78	1.33	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				2.91m2を超え3.18m2以下	一般	10,851	8.67	8.67	–	–	25.66	14.88	5.04	5.00	–	65.67	38.69	26.98	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	11,730	8.02	8.02	–	–	29.95	18.55	5.68	4.66	–	62.03	35.80	24.96	1.27	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				3.18m2を超え3.45m2以下	一般	11,355	8.76	8.76	–	–	26.19	15.24	5.10	5.09	–	65.05	36.99	28.06	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	12,236	8.13	8.13	–	–	30.28	18.75	5.75	4.72	–	61.59	34.33	26.04	1.22	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				3.45m2を超え3.72m2以下	一般	11,864	8.88	8.88	–	–	26.68	15.59	5.20	5.12	–	64.44	35.39	29.05	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	12,742	8.27	8.27	–	–	30.56	18.92	5.81	4.77	–	61.17	32.96	27.04	1.17	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
			0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	11,118	8.34	8.34	–	–	24.06	13.78	4.91	4.67	–	67.60	43.86	23.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	12,137	7.64	7.64	–	–	29.01	18.00	5.45	4.50	–	63.35	40.17	21.75	1.43	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				2.90m2を超え3.21m2以下	一般	11,694	8.47	8.47	–	–	24.73	14.25	4.96	4.80	–	66.80	41.69	25.11	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	12,714	7.79	7.79	–	–	29.38	18.23	5.53	4.56	–	62.83	38.37	23.10	1.36	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				3.21m2を超え3.52m2以下	一般	12,280	8.61	8.61	–	–	25.34	14.66	5.02	4.93	–	66.05	39.71	26.34	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	13,301	7.95	7.95	–	–	29.76	18.45	5.62	4.63	–	62.29	36.67	24.32	1.30	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				0.39m3を超え0.45m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	一般	12,857	8.72	8.72	-	-	25.88	15.04	5.06	5.03	-	65.40	37.93	27.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-		-	-	-
						給熱	13,878	8.08	8.08	-	-	30.09	18.65	5.69	4.69	-	61.83	35.13	25.45	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号		-	-	-
					3.83m2を超え4.14m2以下	一般	13,444	8.84	8.84	-	-	26.41	15.40	5.14	5.11	-	64.75	36.26	28.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-		-	-	-
						給熱	14,464	8.21	8.21	-	-	30.39	18.82	5.76	4.75	-	61.40	33.72	26.48	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号		-	-	-
					2.81m2以上3.16m2以下	一般	12,559	8.26	8.26	-	-	23.60	13.47	4.87	4.58	-	68.14	45.29	22.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-		-	-	-
						給熱	13,749	7.54	7.54	-	-	28.74	17.85	5.38	4.45	-	63.72	41.38	20.87	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号		-	-	-
					3.16m2を超え3.51m2以下	一般	13,215	8.39	8.39	-	-	24.31	13.95	4.94	4.72	-	67.30	43.04	24.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-		-	-	-
						給熱	14,405	7.69	7.69	-	-	29.16	18.09	5.48	4.53	-	63.15	39.50	22.25	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号		-	-	-
					3.51m2を超え3.86m2以下	一般	13,872	8.53	8.53	-	-	24.93	14.38	4.98	4.85	-	66.54	41.01	25.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-		-	-	-
						給熱	15,063	7.86	7.86	-	-	29.51	18.30	5.56	4.59	-	62.63	37.78	23.51	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号		-	-	-
					3.86m2を超え4.21m2以下	一般	14,528	8.64	8.64	-	-	25.53	14.78	5.04	4.97	-	65.83	39.14	26.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-		-	-	-
						給熱	15,719	7.98	7.98	-	-	29.86	18.51	5.64	4.65	-	62.16	36.20	24.67	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号		-	-	-
					4.21m2を超え4.56m2以下	一般	15,186	8.76	8.76	-	-	26.02	15.13	5.07	5.07	-	65.22	37.47	27.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-		-	-	-
						給熱	16,377	8.12	8.12	-	-	30.16	18.69	5.71	4.70	-	61.72	34.76	25.73	1.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号		-	-	-
					4.56m2を超え4.91m2以下	一般	15,842	8.85	8.85	-	-	26.52	15.46	5.17	5.12	-	64.63	35.91	28.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-		-	-	-
						給熱	17,033	8.23	8.23	-	-	30.46	18.86	5.78	4.76	-	61.31	33.41	26.71	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号		-	-	-
					3.04m2以上3.43m2以下	一般	14,014	8.15	8.15	-	-	23.27	13.25	4.85	4.50	-	68.58	46.39	22.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-		-	-	-
						給熱	15,374	7.43	7.43	-	-	28.56	17.73	5.35	4.42	-	64.01	42.28	20.23	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号		-	-	-

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	一般	14,751	8.31	8.31	-	-	23.99	13.74	4.91	4.65	-	67.70	44.08	23.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	16,111	7.61	7.61	-	-	28.98	17.97	5.45	4.50	-	63.41	40.34	21.63	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				3.82m2を超え4.21m2以下	一般	15,479	8.43	8.43	-	-	24.64	14.19	4.96	4.78	-	66.93	42.00	24.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	16,839	7.75	7.75	-	-	29.35	18.20	5.53	4.56	-	62.90	38.62	22.91	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				4.21m2を超え4.60m2以下	一般	16,213	8.57	8.57	-	-	25.23	14.59	5.01	4.90	-	66.20	40.09	26.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	17,573	7.91	7.91	-	-	29.68	18.40	5.60	4.62	-	62.41	37.00	24.09	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				4.60m2を超え4.99m2以下	一般	16,942	8.67	8.67	-	-	25.76	14.95	5.05	5.01	-	65.57	38.38	27.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	18,304	8.03	8.03	-	-	30.01	18.59	5.69	4.67	-	61.96	35.53	25.17	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				4.99m2を超え5.38m2以下	一般	17,677	8.79	8.79	-	-	26.26	15.29	5.11	5.10	-	64.95	36.77	28.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	19,037	8.16	8.16	-	-	30.30	18.76	5.75	4.73	-	61.54	34.16	26.17	1.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				5.38m2を超え5.77m2以下	一般	18,407	8.87	8.87	-	-	26.71	15.60	5.21	5.13	-	64.42	35.32	29.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	19,767	8.26	8.26	-	-	30.57	18.92	5.82	4.77	-	61.17	32.91	27.09	1.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				5.77m2を超え6.16m2以下	一般	19,142	8.97	8.97	-	-	27.14	15.89	5.29	5.17	-	63.89	33.95	29.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	20,502	8.37	8.37	-	-	30.83	19.07	5.87	4.82	-	60.80	31.72	27.95	1.13	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				3.25m2以上3.69m2以下	一般	15,443	8.10	8.10	-	-	22.97	13.04	4.82	4.45	-	68.93	47.36	21.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	16,972	7.37	7.37	-	-	28.39	17.63	5.31	4.39	-	64.24	43.09	19.62	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				3.69m2を超え4.12m2以下	一般	16,266	8.26	8.26	-	-	23.72	13.55	4.89	4.59	-	68.02	44.95	23.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	17,797	7.55	7.55	-	-	28.80	17.88	5.40	4.46	-	63.65	41.10	21.09	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	一般	17,074	8.38	8.38	-	-	24.39	14.00	4.95	4.73	-	67.23	42.83	24.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	18,605	7.69	7.69	-	-	29.20	18.11	5.49	4.54	-	63.11	39.32	22.39	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				4.55m2を超え4.98m2以下	一般	17,883	8.52	8.52	-	-	24.98	14.42	4.99	4.85	-	66.50	40.90	25.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	19,412	7.85	7.85	-	-	29.54	18.31	5.58	4.59	-	62.61	37.69	23.58	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				4.98m2を超え5.41m2以下	一般	18,686	8.63	8.63	-	-	25.53	14.79	5.04	4.96	-	65.84	39.13	26.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	20,217	7.97	7.97	-	-	29.87	18.51	5.64	4.66	-	62.16	36.18	24.69	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
			0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	17,084	8.03	8.03	-	-	22.66	12.83	4.80	4.37	-	69.31	48.35	20.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	18,815	7.29	7.29	-	-	28.21	17.53	5.26	4.36	-	64.50	43.91	19.03	1.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				3.96m2を超え4.42m2以下	一般	17,950	8.18	8.18	-	-	23.40	13.33	4.86	4.53	-	68.42	46.02	22.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	19,679	7.47	7.47	-	-	28.62	17.77	5.36	4.43	-	63.91	41.98	20.44	1.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				4.42m2を超え4.88m2以下	一般	18,813	8.32	8.32	-	-	24.05	13.78	4.91	4.66	-	67.63	43.91	23.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	20,542	7.62	7.62	-	-	29.00	18.00	5.45	4.49	-	63.38	40.22	21.73	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				4.88m2を超え5.34m2以下	一般	19,675	8.45	8.45	-	-	24.63	14.18	4.96	4.78	-	66.92	41.99	24.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	21,404	7.77	7.77	-	-	29.35	18.20	5.53	4.56	-	62.88	38.60	22.91	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				5.34m2を超え5.80m2以下	一般	20,539	8.56	8.56	-	-	25.19	14.56	5.00	4.90	-	66.25	40.22	26.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	22,270	7.90	7.90	-	-	29.66	18.39	5.60	4.61	-	62.44	37.11	24.01	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				3.75m2以上4.27m2以下	一般	18,769	7.98	7.98	-	-	22.45	12.68	4.79	4.33	-	69.57	49.06	20.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	20,696	7.24	7.24	-	-	28.07	17.45	5.23	4.34	-	64.69	44.51	18.60	1.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）				R				Z				S		
																						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	一般	19,746	8.14	8.14	–	–	23.20	13.19	4.85	4.49	–	68.66	46.64	22.02	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	21,673	7.42	7.42	–	–	28.52	17.70	5.34	4.42	–	64.06	42.49	20.06	1.51	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				4.78m2を超え5.29m2以下	一般	20,698	8.27	8.27	–	–	23.86	13.65	4.90	4.62	–	67.87	44.50	23.37	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	22,625	7.57	7.57	–	–	28.89	17.93	5.42	4.48	–	63.54	40.71	21.38	1.45	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				5.29m2を超え5.80m2以下	一般	21,659	8.41	8.41	–	–	24.48	14.07	4.95	4.75	–	67.11	42.52	24.59	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	23,588	7.72	7.72	–	–	29.26	18.14	5.51	4.55	–	63.02	39.05	22.58	1.39	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				5.80m2を超え6.31m2以下	一般	22,613	8.52	8.52	–	–	25.03	14.46	4.99	4.86	–	66.45	40.73	25.72	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	24,540	7.85	7.85	–	–	29.58	18.34	5.58	4.60	–	62.57	37.54	23.70	1.33	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
			0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	20,548	7.97	7.97	–	–	22.33	12.60	4.78	4.30	–	69.70	49.43	20.27	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	22,674	7.22	7.22	–	–	28.01	17.41	5.22	4.33	–	64.77	44.81	18.37	1.59	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				4.62m2を超え5.18m2以下	一般	21,599	8.12	8.12	–	–	23.08	13.11	4.84	4.46	–	68.80	47.03	21.77	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	23,726	7.39	7.39	–	–	28.45	17.66	5.32	4.41	–	64.16	42.82	19.82	1.52	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				5.18m2を超え5.74m2以下	一般	22,651	8.26	8.26	–	–	23.75	13.57	4.89	4.60	–	67.99	44.85	23.14	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	24,777	7.56	7.56	–	–	28.83	17.89	5.41	4.47	–	63.61	41.00	21.15	1.46	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				5.74m2を超え6.30m2以下	一般	23,700	8.40	8.40	–	–	24.36	13.99	4.94	4.72	–	67.24	42.86	24.38	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	25,827	7.70	7.70	–	–	29.19	18.10	5.49	4.54	–	63.11	39.34	22.37	1.40	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				6.30m2を超え6.86m2以下	一般	24,754	8.51	8.51	–	–	24.93	14.38	4.99	4.84	–	66.56	41.05	25.51	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	26,880	7.84	7.84	–	–	29.52	18.30	5.57	4.59	–	62.64	37.81	23.49	1.34	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	22,338	7.91	7.91	-	-	22.05	12.41	4.75	4.25	-	70.04	50.32	19.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	24,689	7.16	7.16	-	-	27.85	17.32	5.18	4.30	-	64.99	45.53	17.84	1.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				4.90m2を超え5.52m2以下	一般	23,502	8.07	8.07	-	-	22.83	12.95	4.81	4.41	-	69.10	47.82	21.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	25,853	7.34	7.34	-	-	28.29	17.58	5.28	4.37	-	64.37	43.48	19.34	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				5.52m2を超え6.14m2以下	一般	24,667	8.22	8.22	-	-	23.53	13.42	4.87	4.56	-	68.25	45.57	22.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	27,018	7.50	7.50	-	-	28.71	17.82	5.38	4.45	-	63.79	41.60	20.71	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				6.14m2を超え6.76m2以下	一般	25,829	8.35	8.35	-	-	24.16	13.85	4.92	4.69	-	67.49	43.52	23.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	28,182	7.66	7.66	-	-	29.07	18.04	5.46	4.51	-	63.27	39.88	21.97	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				6.76m2を超え7.38m2以下	一般	26,994	8.47	8.47	-	-	24.75	14.26	4.97	4.80	-	66.78	41.64	25.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	29,344	7.80	7.80	-	-	29.41	18.24	5.54	4.57	-	62.79	38.31	23.12	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				7.38m2を超え8.00m2以下	一般	28,156	8.59	8.59	-	-	25.27	14.62	5.01	4.91	-	66.14	39.93	26.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	30,507	7.93	7.93	-	-	29.72	18.42	5.61	4.63	-	62.35	36.85	24.19	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
			0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	一般	24,112	7.89	7.89	-	-	21.99	12.36	4.75	4.24	-	70.12	50.54	19.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	26,663	7.13	7.13	-	-	27.81	17.30	5.17	4.29	-	65.06	45.72	17.71	1.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				5.26m2を超え5.93m2以下	一般	25,390	8.05	8.05	-	-	22.78	12.91	4.81	4.40	-	69.17	48.00	21.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	27,940	7.32	7.32	-	-	28.27	17.57	5.27	4.37	-	64.41	43.62	19.24	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				5.93m2を超え6.60m2以下	一般	26,649	8.21	8.21	-	-	23.47	13.38	4.87	4.54	-	68.32	45.74	22.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	29,200	7.49	7.49	-	-	28.68	17.80	5.37	4.45	-	63.83	41.74	20.61	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				6.60m2を超え7.27m2以下	一般	27,904	8.33	8.33	－	－	24.12	13.83	4.92	4.67	－	67.55	43.68	23.87	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	30,454	7.64	7.64	－	－	29.04	18.02	5.45	4.51	－	63.32	40.03	21.87	1.42	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－	
				7.27m2を超え7.94m2以下	一般	29,166	8.46	8.46	－	－	24.71	14.22	4.97	4.80	－	66.83	41.79	25.04	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	31,716	7.78	7.78	－	－	29.38	18.22	5.53	4.57	－	62.84	38.44	23.03	1.37	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－	
				4.92m2以上5.66m2以下	一般	26,301	7.87	7.87	－	－	21.85	12.27	4.74	4.21	－	70.28	50.98	19.30	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	29,106	7.11	7.11	－	－	27.73	17.25	5.15	4.28	－	65.16	46.08	17.44	1.64	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－	
				5.66m2を超え6.39m2以下	一般	27,689	8.03	8.03	－	－	22.65	12.82	4.80	4.37	－	69.32	48.42	20.90	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	30,492	7.30	7.30	－	－	28.19	17.52	5.25	4.36	－	64.51	43.97	18.98	1.56	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－	
				6.39m2を超え7.12m2以下	一般	29,055	8.18	8.18	－	－	23.36	13.30	4.86	4.52	－	68.46	46.13	22.33	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	31,860	7.46	7.46	－	－	28.60	17.76	5.35	4.43	－	63.94	42.08	20.36	1.50	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－	
			0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	一般	30,430	8.32	8.32	－	－	23.99	13.74	4.91	4.65	－	67.69	44.07	23.62	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	33,235	7.62	7.62	－	－	28.98	17.98	5.44	4.50	－	63.40	40.34	21.63	1.43	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－	
				7.85m2を超え8.58m2以下	一般	31,798	8.44	8.44	－	－	24.59	14.15	4.96	4.77	－	66.97	42.16	24.81	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	34,601	7.75	7.75	－	－	29.31	18.18	5.52	4.55	－	62.94	38.76	22.80	1.38	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－	
				8.58m2を超え9.31m2以下	一般	33,168	8.56	8.56	－	－	25.12	14.51	5.00	4.88	－	66.32	40.42	25.90	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	35,973	7.89	7.89	－	－	29.62	18.37	5.58	4.61	－	62.49	37.28	23.88	1.33	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－	
				9.31m2を超え10.04m2以下	一般	34,536	8.65	8.65	－	－	25.61	14.85	5.04	4.98	－	65.74	38.84	26.90	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	37,339	8.00	8.00	－	－	29.91	18.54	5.65	4.66	－	62.09	35.93	24.88	1.28	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	28,628	7.83	7.83	-	-	21.67	12.15	4.72	4.17	-	70.50	51.56	18.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	31,716	7.07	7.07	-	-	27.62	17.19	5.12	4.26	-	65.31	46.55	17.10	1.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				6.05m2を超え6.84m2以下	一般	30,129	8.00	8.00	-	-	22.46	12.69	4.79	4.33	-	69.54	48.99	20.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	33,218	7.25	7.25	-	-	28.08	17.46	5.23	4.34	-	64.67	44.45	18.64	1.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				6.84m2を超え7.63m2以下	一般	31,610	8.14	8.14	-	-	23.17	13.18	4.84	4.48	-	68.69	46.71	21.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	34,699	7.41	7.41	-	-	28.50	17.70	5.33	4.41	-	64.09	42.55	20.03	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				7.63m2を超え8.42m2以下	一般	33,096	8.28	8.28	-	-	23.83	13.63	4.90	4.61	-	67.89	44.60	23.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	36,182	7.57	7.57	-	-	28.87	17.92	5.41	4.48	-	63.56	40.81	21.30	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				8.42m2を超え9.21m2以下	一般	34,577	8.40	8.40	-	-	24.42	14.03	4.94	4.74	-	67.18	42.70	24.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	37,664	7.71	7.71	-	-	29.21	18.12	5.49	4.54	-	63.08	39.21	22.48	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
			1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	28,352	7.03	7.03	-	-	21.68	12.13	4.75	4.17	-	71.29	52.54	18.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	30,092	6.62	6.62	-	-	25.19	14.96	4.87	4.47	-	68.19	49.51	17.67	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				5.94m2を超え6.73m2以下	一般	29,854	7.24	7.24	-	-	22.47	12.68	4.81	4.33	-	70.29	49.91	20.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	31,593	6.84	6.84	-	-	25.78	15.35	4.99	4.54	-	67.38	47.16	19.26	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				6.73m2を超え7.52m2以下	一般	31,341	7.43	7.43	-	-	23.21	13.18	4.87	4.49	-	69.36	47.53	21.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	33,081	7.04	7.04	-	-	26.31	15.69	5.10	4.61	-	66.65	45.04	20.69	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-
				7.52m2を超え8.31m2以下	一般	32,818	7.60	7.60	-	-	23.85	13.62	4.92	4.62	-	68.55	45.39	23.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	34,558	7.21	7.21	-	-	26.80	16.01	5.20	4.67	-	65.99	43.11	22.00	0.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.15m3を超え1.25m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	一般	34,306	7.76	7.76	–	–	24.45	14.03	4.97	4.74	–	67.79	43.42	24.37	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	36,045	7.38	7.38	–	–	27.26	16.30	5.30	4.73	–	65.36	41.33	23.19	0.84	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				5.35m2以上6.21m2以下	一般	30,437	6.96	6.96	–	–	21.42	11.96	4.72	4.12	–	71.62	53.39	18.23	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	32,334	6.55	6.55	–	–	25.01	14.84	4.83	4.45	–	68.44	50.26	17.16	1.02	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				6.21m2を超え7.06m2以下	一般	32,049	7.18	7.18	–	–	22.23	12.52	4.79	4.28	–	70.59	50.71	19.88	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	33,947	6.78	6.78	–	–	25.60	15.23	4.95	4.52	–	67.62	47.88	18.77	0.97	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				7.06m2を超え7.91m2以下	一般	33,647	7.37	7.37	–	–	22.96	13.02	4.85	4.43	–	69.67	48.31	21.36	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	35,545	6.98	6.98	–	–	26.14	15.58	5.06	4.59	–	66.88	45.73	20.22	0.93	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				7.91m2を超え8.76m2以下	一般	35,239	7.54	7.54	–	–	23.62	13.47	4.90	4.57	–	68.84	46.13	22.71	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	37,137	7.15	7.15	–	–	26.63	15.90	5.16	4.65	–	66.22	43.78	21.55	0.89	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				8.76m2を超え9.61m2以下	一般	36,838	7.70	7.70	–	–	24.23	13.89	4.95	4.69	–	68.07	44.13	23.94	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	38,736	7.32	7.32	–	–	27.09	16.20	5.26	4.71	–	65.59	41.97	22.77	0.85	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
			1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	32,721	6.90	6.90	–	–	21.17	11.78	4.71	4.07	–	71.93	54.21	17.72	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	34,792	6.49	6.49	–	–	24.83	14.72	4.79	4.43	–	68.68	50.98	16.66	1.04	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				6.50m2を超え7.41m2以下	一般	34,446	7.12	7.12	–	–	22.00	12.35	4.77	4.24	–	70.88	51.49	19.39	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	36,518	6.71	6.71	–	–	25.42	15.11	4.91	4.50	–	67.87	48.59	18.29	0.99	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				7.41m2を超え8.32m2以下	一般	36,156	7.31	7.31	–	–	22.73	12.85	4.83	4.39	–	69.96	49.07	20.89	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	38,229	6.92	6.92	–	–	25.97	15.47	5.03	4.56	–	67.11	46.41	19.76	0.94	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.37m3を超え1.48m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	一般	37,861	7.48	7.48	－	－	23.40	13.32	4.88	4.52	－	69.12	46.86	22.26	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	39,934	7.09	7.09	－	－	26.47	15.80	5.13	4.63	－	66.44	44.44	21.10	0.90	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－
				9.23m2を超え10.14m2以下	一般	39,572	7.65	7.65	－	－	24.02	13.74	4.93	4.65	－	68.33	44.83	23.50	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	41,644	7.27	7.27	－	－	26.92	16.09	5.23	4.68	－	65.81	42.61	22.33	0.87	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－
				5.87m2以上6.83m2以下	一般	35,259	6.84	6.84	－	－	20.96	11.63	4.69	4.03	－	72.20	54.92	17.28	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	37,522	6.43	6.43	－	－	24.66	14.62	4.76	4.40	－	68.91	51.62	16.24	1.05	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－
				6.83m2を超え7.80m2以下	一般	37,079	7.05	7.05	－	－	21.78	12.20	4.76	4.19	－	71.17	52.22	18.95	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	39,341	6.65	6.65	－	－	25.26	15.01	4.88	4.48	－	68.09	49.23	17.86	1.00	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－
				7.80m2を超え8.77m2以下	一般	38,900	7.25	7.25	－	－	22.51	12.71	4.81	4.34	－	70.24	49.79	20.45	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	41,161	6.85	6.85	－	－	25.80	15.36	4.99	4.55	－	67.35	47.06	19.33	0.96	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－
				8.77m2を超え9.74m2以下	一般	40,720	7.42	7.42	－	－	23.19	13.17	4.87	4.48	－	69.39	47.56	21.83	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	42,981	7.03	7.03	－	－	26.31	15.69	5.10	4.61	－	66.66	45.06	20.68	0.92	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－
				9.74m2を超え10.71m2以下	一般	42,542	7.59	7.59	－	－	23.81	13.60	4.91	4.61	－	68.60	45.52	23.08	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	44,804	7.20	7.20	－	－	26.78	15.99	5.20	4.67	－	66.02	43.23	21.91	0.88	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－
				6.04m2以上7.08m2以下	一般	37,614	6.77	6.77	－	－	20.69	11.45	4.67	3.97	－	72.54	55.80	16.74	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	40,068	6.36	6.36	－	－	24.46	14.48	4.72	4.38	－	69.18	52.40	15.71	1.07	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－
				7.08m2を超え8.12m2以下	一般	39,565	6.99	6.99	－	－	21.52	12.02	4.74	4.14	－	71.49	53.05	18.44	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	42,019	6.58	6.58	－	－	25.09	14.89	4.85	4.46	－	68.33	49.95	17.36	1.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	－	－	－

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	一般	41,517	7.19	7.19	-	-	22.28	12.55	4.80	4.29	-	70.53	50.56	19.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	43,970	6.79	6.79	-	-	25.64	15.25	4.96	4.53	-	67.57	47.74	18.86	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				9.16m2を超え10.20m2以下	一般	43,470	7.37	7.37	-	-	22.97	13.02	4.85	4.44	-	69.66	48.29	21.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	45,924	6.97	6.97	-	-	26.15	15.58	5.07	4.59	-	66.88	45.72	20.23	0.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				10.20m2を超え11.24m2以下	一般	45,420	7.53	7.53	-	-	23.60	13.45	4.90	4.57	-	68.87	46.22	22.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	47,873	7.15	7.15	-	-	26.62	15.89	5.16	4.65	-	66.23	43.85	21.49	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				11.24m2を超え12.28m2以下	一般	47,373	7.68	7.68	-	-	24.19	13.85	4.95	4.69	-	68.13	44.30	23.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	49,827	7.30	7.30	-	-	27.05	16.17	5.26	4.70	-	65.65	42.14	22.65	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
			1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	40,211	6.74	6.74	-	-	20.54	11.36	4.65	3.94	-	72.72	56.25	16.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	42,852	6.33	6.33	-	-	24.37	14.42	4.70	4.37	-	69.30	52.78	15.45	1.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				7.46m2を超え8.58m2以下	一般	42,311	6.96	6.96	-	-	21.39	11.94	4.72	4.11	-	71.65	53.46	18.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	44,954	6.55	6.55	-	-	24.99	14.83	4.83	4.44	-	68.46	50.32	17.12	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				8.58m2を超え9.70m2以下	一般	44,414	7.16	7.16	-	-	22.17	12.47	4.78	4.28	-	70.67	50.92	19.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	47,057	6.76	6.76	-	-	25.56	15.20	4.95	4.51	-	67.68	48.06	18.64	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				9.70m2を超え10.82m2以下	一般	46,517	7.34	7.34	-	-	22.87	12.95	4.84	4.42	-	69.79	48.62	21.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	49,160	6.95	6.95	-	-	26.08	15.54	5.05	4.58	-	66.97	46.00	20.03	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				10.82m2を超え11.94m2以下	一般	48,618	7.51	7.51	-	-	23.51	13.39	4.89	4.55	-	68.98	46.51	22.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	51,261	7.12	7.12	-	-	26.54	15.84	5.15	4.64	-	66.34	44.13	21.31	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	42,917	6.70	6.70	–	–	20.38	11.24	4.64	3.91	–	72.92	56.80	16.12	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	45,763	6.28	6.28	–	–	24.25	14.34	4.67	4.36	–	69.47	53.27	15.12	1.08	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				7.81m2を超え9.00m2以下	一般	45,169	6.92	6.92	–	–	21.24	11.83	4.71	4.09	–	71.84	53.97	17.87	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	48,015	6.51	6.51	–	–	24.87	14.75	4.80	4.43	–	68.62	50.78	16.81	1.03	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				9.00m2を超え10.19m2以下	一般	47,399	7.12	7.12	–	–	22.01	12.36	4.77	4.24	–	70.87	51.43	19.44	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	50,245	6.72	6.72	–	–	25.44	15.12	4.92	4.50	–	67.84	48.51	18.34	0.99	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				10.19m2を超え11.38m2以下	一般	49,635	7.31	7.31	–	–	22.72	12.85	4.83	4.38	–	69.97	49.11	20.86	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	52,481	6.91	6.91	–	–	25.97	15.46	5.03	4.57	–	67.12	46.44	19.73	0.95	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				11.38m2を超え12.57m2以下	一般	51,867	7.47	7.47	–	–	23.37	13.29	4.88	4.52	–	69.16	46.99	22.17	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	54,713	7.08	7.08	–	–	26.44	15.77	5.13	4.63	–	66.48	44.55	21.02	0.91	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
			1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	45,836	6.66	6.66	–	–	20.22	11.14	4.63	3.87	–	73.12	57.31	15.81	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	48,904	6.24	6.24	–	–	24.14	14.27	4.65	4.34	–	69.62	53.71	14.82	1.09	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				8.19m2を超え9.46m2以下	一般	48,240	6.88	6.88	–	–	21.09	11.73	4.70	4.05	–	72.03	54.46	17.57	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	51,305	6.47	6.47	–	–	24.77	14.68	4.78	4.42	–	68.76	51.20	16.52	1.04	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				9.46m2を超え10.73m2以下	一般	50,621	7.08	7.08	–	–	21.87	12.27	4.76	4.21	–	71.05	51.90	19.15	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	53,689	6.68	6.68	–	–	25.33	15.05	4.89	4.49	–	67.99	48.94	18.05	1.00	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				10.73m2を超え12.00m2以下	一般	53,009	7.27	7.27	–	–	22.58	12.75	4.82	4.36	–	70.15	49.56	20.59	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	56,074	6.87	6.87	–	–	25.85	15.39	5.01	4.55	–	67.28	46.87	19.46	0.95	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				12.00m2を超え13.27m2以下	一般	55,390	7.43	7.43	−	−	23.23	13.20	4.87	4.49	−	69.34	47.44	21.90	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	−	−	−	−	
					給熱	58,457	7.04	7.04	−	−	26.33	15.71	5.10	4.61	−	66.63	44.97	20.75	0.91	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	−	−	−	
				13.27m2を超え14.54m2以下	一般	57,773	7.59	7.59	−	−	23.82	13.60	4.92	4.61	−	68.59	45.48	23.11	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	−	−	−	−	
					給熱	60,841	7.21	7.21	−	−	26.79	16.00	5.20	4.67	−	66.00	43.18	21.94	0.88	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	−	−	−	
				14.54m2を超え15.81m2以下	一般	60,156	7.73	7.73	−	−	24.37	13.98	4.96	4.72	−	67.90	43.68	24.22	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	−	−	−	−	
					給熱	63,222	7.36	7.36	−	−	27.18	16.26	5.28	4.72	−	65.46	41.56	23.05	0.85	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	−	−	−	
			2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	48,980	6.61	6.61	−	−	20.09	11.04	4.62	3.85	−	73.30	57.78	15.52	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	−	−	−	−	
					給熱	52,285	6.20	6.20	−	−	24.03	14.20	4.63	4.33	−	69.77	54.13	14.54	1.10	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	−	−	−	
				8.60m2を超え9.95m2以下	一般	51,531	6.84	6.84	−	−	20.96	11.64	4.69	4.02	−	72.20	54.92	17.28	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	−	−	−	−	
					給熱	54,836	6.43	6.43	−	−	24.65	14.61	4.76	4.40	−	68.92	51.63	16.24	1.05	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	−	−	−	
				9.95m2を超え11.30m2以下	一般	54,067	7.05	7.05	−	−	21.73	12.17	4.75	4.18	−	71.22	52.35	18.87	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	−	−	−	−	
					給熱	57,373	6.64	6.64	−	−	25.24	14.99	4.88	4.48	−	68.12	49.34	17.78	1.00	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	−	−	−	
				11.30m2を超え12.65m2以下	一般	56,598	7.23	7.23	−	−	22.45	12.66	4.81	4.33	−	70.32	50.00	20.32	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	−	−	−	−	
					給熱	59,903	6.83	6.83	−	−	25.76	15.33	4.99	4.54	−	67.41	47.26	19.19	0.96	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	−	−	−	
				12.65m2を超え14.00m2以下	一般	59,135	7.40	7.40	−	−	23.10	13.11	4.86	4.46	−	69.50	47.86	21.64	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	−	−	−	−	
					給熱	62,440	7.01	7.01	−	−	26.23	15.64	5.08	4.60	−	66.76	45.35	20.49	0.92	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	−	−	−	
				7.53m2以上8.99m2以下	一般	52,231	6.57	6.57	−	−	19.92	10.92	4.61	3.81	−	73.51	58.33	15.18	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	−	−	−	−	
					給熱	55,791	6.15	6.15	−	−	23.91	14.12	4.61	4.31	−	69.94	54.62	14.21	1.11	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉　２１−８−２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	−	−	−	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	一般	54,969	6.80	6.80	–	–	20.80	11.53	4.68	3.99	–	72.40	55.43	16.97	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	58,529	6.39	6.39	–	–	24.55	14.54	4.74	4.39	–	69.06	52.06	15.94	1.06	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				10.45m2を超え11.91m2以下	一般	57,712	7.01	7.01	–	–	21.60	12.08	4.74	4.16	–	71.39	52.80	18.59	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	61,272	6.60	6.60	–	–	25.14	14.92	4.86	4.47	–	68.26	49.74	17.51	1.01	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				11.91m2を超え13.37m2以下	一般	60,450	7.20	7.20	–	–	22.33	12.58	4.80	4.30	–	70.47	50.40	20.07	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	64,010	6.80	6.80	–	–	25.67	15.27	4.97	4.53	–	67.53	47.61	18.95	0.97	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				13.37m2を超え14.83m2以下	一般	63,191	7.37	7.37	–	–	22.99	13.03	4.85	4.44	–	69.64	48.22	21.42	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	66,751	6.98	6.98	–	–	26.16	15.59	5.07	4.59	–	66.86	45.66	20.27	0.93	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
			2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	55,868	6.55	6.55	–	–	19.82	10.86	4.60	3.79	–	73.63	58.65	14.98	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	59,695	6.13	6.13	–	–	23.83	14.07	4.59	4.30	–	70.04	54.90	14.02	1.12	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				9.49m2を超え11.02m2以下	一般	58,761	6.78	6.78	–	–	20.70	11.46	4.67	3.97	–	72.52	55.76	16.76	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	62,587	6.36	6.36	–	–	24.47	14.49	4.72	4.38	–	69.17	52.37	15.73	1.07	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				11.02m2を超え12.55m2以下	一般	61,632	6.99	6.99	–	–	21.48	12.00	4.73	4.13	–	71.53	53.17	18.36	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	65,459	6.58	6.58	–	–	25.05	14.87	4.84	4.45	–	68.37	50.06	17.29	1.02	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				12.55m2を超え14.08m2以下	一般	64,502	7.17	7.17	–	–	22.20	12.49	4.79	4.28	–	70.63	50.81	19.82	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	68,329	6.77	6.77	–	–	25.58	15.21	4.95	4.52	–	67.65	47.96	18.71	0.98	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	
				14.08m2を超え15.61m2以下	一般	67,375	7.34	7.34	–	–	22.86	12.95	4.84	4.41	–	69.80	48.65	21.15	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	71,200	6.95	6.95	–	–	26.07	15.53	5.05	4.58	–	66.98	46.02	20.02	0.94	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	–	–	–	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	56,440	6.92	6.92	-	-	19.52	10.39	4.83	3.74	-	73.56	55.20	18.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	58,564	6.67	6.67	-	-	21.82	12.18	4.65	4.25	-	71.51	53.19	17.70	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				11.59m2を超え13.15m2以下	一般	59,227	7.16	7.16	-	-	20.21	10.85	4.90	3.88	-	72.63	52.58	20.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	61,351	6.91	6.91	-	-	22.37	12.54	4.73	4.35	-	70.72	50.78	19.35	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				13.15m2を超え14.73m2以下	一般	62,002	7.37	7.37	-	-	20.83	11.26	4.97	4.00	-	71.80	50.22	21.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	64,127	7.12	7.12	-	-	22.87	12.86	4.80	4.45	-	70.01	48.59	20.86	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
			2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	60,449	6.85	6.85	-	-	19.32	10.25	4.81	3.70	-	73.83	56.00	17.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	62,759	6.60	6.60	-	-	21.66	12.07	4.63	4.22	-	71.74	53.94	17.17	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				12.08m2を超え13.76m2以下	一般	63,441	7.09	7.09	-	-	20.01	10.71	4.88	3.84	-	72.90	53.35	19.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	65,750	6.84	6.84	-	-	22.21	12.43	4.71	4.32	-	70.95	51.49	18.86	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				13.76m2を超え15.46m2以下	一般	66,439	7.30	7.30	-	-	20.64	11.13	4.95	3.96	-	72.06	50.95	21.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	68,748	7.06	7.06	-	-	22.72	12.76	4.78	4.42	-	70.22	49.25	20.40	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
			2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	64,438	6.79	6.79	-	-	19.13	10.12	4.79	3.67	-	74.08	56.73	17.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	66,932	6.53	6.53	-	-	21.51	11.97	4.61	4.19	-	71.96	54.63	16.70	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				12.56m2を超え14.36m2以下	一般	67,641	7.02	7.02	-	-	19.82	10.59	4.86	3.80	-	73.16	54.06	19.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	70,135	6.77	6.77	-	-	22.07	12.34	4.69	4.29	-	71.16	52.13	18.42	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				14.36m2を超え16.18m2以下	一般	70,852	7.24	7.24	-	-	20.47	11.02	4.93	3.93	-	72.29	51.61	20.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	73,346	7.00	7.00	-	-	22.58	12.67	4.76	4.39	-	70.42	49.86	19.98	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
5.5tを超え	鋼製型枠･FRP	21-8-	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	68,439	6.73	6.73	-	-	18.96	10.01	4.77	3.63	-	74.31	57.37	16.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	71,118	6.47	6.47	-	-	21.36	11.88	4.59	4.16	-	72.17	55.23	16.30	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				13.04m2を超え14.96m2以下	一般	71,841	6.97	6.97	-	-	19.66	10.48	4.84	3.77	-	73.37	54.67	18.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	74,520	6.72	6.72	-	-	21.93	12.25	4.67	4.27	-	71.35	52.71	18.03	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				14.96m2を超え16.88m2以下	一般	75,243	7.19	7.19	-	-	20.32	10.92	4.91	3.90	-	72.49	52.18	20.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	77,922	6.94	6.94	-	-	22.45	12.59	4.74	4.37	-	70.61	50.42	19.61	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
			3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	72,628	6.67	6.67	-	-	18.79	9.90	4.75	3.60	-	74.54	58.00	16.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	75,502	6.42	6.42	-	-	21.24	11.80	4.57	4.14	-	72.34	55.78	15.91	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				13.53m2を超え15.55m2以下	一般	76,207	6.92	6.92	-	-	19.51	10.38	4.83	3.74	-	73.57	55.26	18.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	79,079	6.67	6.67	-	-	21.81	12.17	4.65	4.25	-	71.52	53.25	17.65	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				15.55m2を超え17.57m2以下	一般	79,785	7.14	7.14	-	-	20.16	10.81	4.90	3.87	-	72.70	52.78	19.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	82,658	6.89	6.89	-	-	22.34	12.51	4.73	4.35	-	70.77	50.95	19.23	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				17.57m2を超え19.59m2以下	一般	83,364	7.34	7.34	-	-	20.75	11.21	4.96	3.98	-	71.91	50.52	21.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	86,238	7.10	7.10	-	-	22.81	12.82	4.79	4.44	-	70.09	48.84	20.68	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
			3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	77,243	6.62	6.62	-	-	18.65	9.81	4.73	3.57	-	74.73	58.55	16.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	80,327	6.37	6.37	-	-	21.11	11.72	4.55	4.11	-	72.52	56.31	15.56	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				14.10m2を超え16.24m2以下	一般	81,055	6.87	6.87	-	-	19.37	10.29	4.81	3.71	-	73.76	55.80	17.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	84,138	6.62	6.62	-	-	21.69	12.10	4.63	4.22	-	71.69	53.77	17.30	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
11.0t以下	製型枠	25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	一般	84,861	7.09	7.09	-	-	20.02	10.72	4.88	3.84	-	72.89	53.30	19.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	87,945	6.84	6.84	-	-	22.22	12.44	4.71	4.32	-	70.94	51.44	18.90	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				12.23m2以上14.51m2以下	一般	81,759	6.56	6.56	-	-	18.45	9.68	4.71	3.53	-	74.99	59.30	15.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	85,066	6.30	6.30	-	-	20.96	11.62	4.53	4.08	-	72.74	57.00	15.08	0.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				14.51m2を超え16.79m2以下	一般	85,798	6.81	6.81	-	-	19.17	10.16	4.79	3.67	-	74.02	56.51	17.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	89,107	6.56	6.56	-	-	21.54	12.00	4.61	4.19	-	71.90	54.41	16.86	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				16.79m2を超え19.07m2以下	一般	89,836	7.04	7.04	-	-	19.84	10.60	4.86	3.81	-	73.12	53.96	19.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	93,145	6.79	6.79	-	-	22.09	12.35	4.69	4.30	-	71.12	52.05	18.47	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
			3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	87,050	6.53	6.53	-	-	18.38	9.63	4.70	3.52	-	75.09	59.58	15.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	90,587	6.28	6.28	-	-	20.89	11.58	4.52	4.07	-	72.83	57.26	14.91	0.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				15.28m2を超え17.70m2以下	一般	91,338	6.78	6.78	-	-	19.10	10.11	4.78	3.66	-	74.12	56.79	17.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	94,875	6.53	6.53	-	-	21.48	11.96	4.60	4.18	-	71.99	54.68	16.68	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				17.70m2を超え20.12m2以下	一般	95,624	7.01	7.01	-	-	19.77	10.56	4.85	3.79	-	73.22	54.24	18.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	99,161	6.76	6.76	-	-	22.03	12.31	4.68	4.29	-	71.21	52.30	18.30	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
			3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	92,425	6.49	6.49	-	-	18.25	9.54	4.69	3.49	-	75.26	60.07	15.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	96,212	6.23	6.23	-	-	20.79	11.51	4.51	4.05	-	72.98	57.72	14.59	0.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				15.93m2を超え18.51m2以下	一般	97,011	6.74	6.74	-	-	19.00	10.04	4.77	3.64	-	74.26	57.22	17.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	100,800	6.49	6.49	-	-	21.39	11.90	4.59	4.17	-	72.12	55.08	16.40	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	

No.156【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
																						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			3.38m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	一般	101,600	6.97	6.97	-	-	19.67	10.49	4.84	3.77	-	73.36	54.65	18.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	105,390	6.72	6.72	-	-	21.94	12.26	4.67	4.27	-	71.34	52.69	18.04	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				21.11m2を超え23.71m2以下	一般	106,190	7.18	7.18	-	-	20.29	10.90	4.91	3.89	-	72.53	52.28	20.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	109,970	6.93	6.93	-	-	22.44	12.58	4.74	4.37	-	70.63	50.49	19.55	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
			4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	98,045	6.45	6.45	-	-	18.14	9.47	4.68	3.47	-	75.41	60.49	14.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	102,090	6.19	6.19	-	-	20.70	11.46	4.49	4.03	-	73.11	58.11	14.33	0.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				16.61m2を超え19.35m2以下	一般	102,900	6.71	6.71	-	-	18.89	9.96	4.76	3.62	-	74.40	57.63	16.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	106,950	6.45	6.45	-	-	21.31	11.85	4.58	4.15	-	72.24	55.47	16.13	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				19.35m2を超え22.09m2以下	一般	107,750	6.94	6.94	-	-	19.57	10.42	4.83	3.75	-	73.49	55.04	18.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	111,800	6.69	6.69	-	-	21.85	12.20	4.66	4.25	-	71.46	53.05	17.79	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				22.09m2を超え24.83m2以下	一般	112,610	7.15	7.15	-	-	20.18	10.83	4.90	3.87	-	72.67	52.68	19.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	116,650	6.90	6.90	-	-	22.36	12.53	4.73	4.35	-	70.74	50.85	19.30	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
			4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	104,260	6.41	6.41	-	-	18.03	9.39	4.67	3.45	-	75.56	60.92	14.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	108,590	6.16	6.16	-	-	20.62	11.40	4.48	4.02	-	73.22	58.48	14.06	0.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				17.37m2を超え20.27m2以下	一般	109,410	6.67	6.67	-	-	18.78	9.89	4.75	3.60	-	74.55	58.04	16.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	113,740	6.41	6.41	-	-	21.22	11.79	4.57	4.13	-	72.37	55.84	15.88	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	
				20.27m2を超え23.19m2以下	一般	114,570	6.90	6.90	-	-	19.46	10.35	4.82	3.73	-	73.64	55.44	18.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	118,900	6.65	6.65	-	-	21.78	12.15	4.65	4.24	-	71.57	53.41	17.54	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満	練炭　高４号	-	-	-	

No.157【　消波根固めブロック横取り　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,378.1	39.00	39.00	-	-	61.00	21.66	20.99	18.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,572.7	46.55	46.55	-	-	53.45	18.98	18.39	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,746.8	51.90	51.90	-	-	48.10	17.07	16.56	14.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,787.7	53.00	53.00	-	-	47.00	16.68	16.18	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,453.5	39.00	39.00	-	-	61.00	21.66	20.99	18.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,658.7	46.55	46.55	-	-	53.45	18.98	18.39	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,842.3	51.90	51.90	-	-	48.10	17.07	16.56	14.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,885.5	53.00	53.00	-	-	47.00	16.68	16.18	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,067.2	39.00	39.00	-	-	61.00	21.66	20.99	18.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,359.0	46.55	46.55	-	-	53.45	18.98	18.39	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,620.1	51.90	51.90	-	-	48.10	17.07	16.56	14.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,681.6	53.00	53.00	-	-	47.00	16.68	16.18	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.158【　消波根固めブロック積込み　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,561.2	39.00	39.00	-	-	61.00	21.66	20.99	18.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,781.6	46.55	46.55	-	-	53.45	18.98	18.39	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,978.8	51.90	51.90	-	-	48.10	17.07	16.56	14.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,025.2	53.00	53.00	-	-	47.00	16.68	16.18	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,733.4	39.00	39.00	-	-	61.00	21.66	20.99	18.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,978.1	46.55	46.55	-	-	53.45	18.98	18.39	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,197.1	51.90	51.90	-	-	48.10	17.07	16.56	14.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,248.6	53.00	53.00	-	-	47.00	16.68	16.18	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,959.5	39.00	39.00	-	-	61.00	21.66	20.99	18.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,236.2	46.55	46.55	-	-	53.45	18.98	18.39	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,483.7	51.90	51.90	-	-	48.10	17.07	16.56	14.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,541.9	53.00	53.00	-	-	47.00	16.68	16.18	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.159【　消波根固めブロック荷卸　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,496.6	39.00	39.00	-	-	61.00	21.66	20.99	18.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,707.8	46.55	46.55	-	-	53.45	18.98	18.39	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,896.9	51.90	51.90	-	-	48.10	17.07	16.56	14.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,941.4	53.00	53.00	-	-	47.00	16.68	16.18	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,496.6	39.00	39.00	-	-	61.00	21.66	20.99	18.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,707.8	46.55	46.55	-	-	53.45	18.98	18.39	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,896.9	51.90	51.90	-	-	48.10	17.07	16.56	14.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,941.4	53.00	53.00	-	-	47.00	16.68	16.18	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,798.0	39.00	39.00	-	-	61.00	21.66	20.99	18.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,051.9	46.55	46.55	-	-	53.45	18.98	18.39	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,279.0	51.90	51.90	-	-	48.10	17.07	16.56	14.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,332.4	53.00	53.00	-	-	47.00	16.68	16.18	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.160【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,564.3	24.89	24.89	-	-	50.55	23.30	13.81	13.39	-	24.56	24.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,795.3	31.10	31.10	-	-	46.37	21.39	12.66	12.28	-	22.53	22.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,002.0	35.84	35.84	-	-	43.18	19.91	11.79	11.44	-	20.98	20.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,050.7	36.87	36.87	-	-	42.48	19.58	11.60	11.26	-	20.65	20.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,177.7	26.43	26.43	-	-	53.75	24.82	14.66	14.22	-	19.82	19.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,481.7	32.85	32.85	-	-	49.06	22.66	13.38	12.98	-	18.09	18.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,753.7	37.72	37.72	-	-	45.50	21.01	12.41	12.04	-	16.78	16.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,817.7	38.76	38.76	-	-	44.74	20.67	12.20	11.83	-	16.50	16.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,968.6	16.08	16.08	-	-	68.05	15.09	14.89	10.26	10.18	15.87	15.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,199.7	20.70	20.70	-	-	64.30	14.26	14.07	9.69	9.62	15.00	15.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,406.4	24.42	24.42	-	-	61.29	13.59	13.41	9.24	9.17	14.29	14.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,455.0	25.24	25.24	-	-	60.62	13.43	13.27	9.14	9.07	14.14	14.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,025.6	16.71	16.71	-	-	70.76	15.71	15.48	10.66	10.58	12.53	12.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,329.6	21.46	21.46	-	-	66.72	14.82	14.59	10.05	9.98	11.82	11.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,601.6	25.27	25.27	-	-	63.49	14.13	13.88	9.56	9.49	11.24	11.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,665.6	26.12	26.12	-	-	62.77	13.94	13.73	9.46	9.39	11.11	11.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,591.7	24.95	24.95	-	-	50.75	23.44	13.84	13.42	-	24.30	24.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.160【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,825.8	31.17	31.17	-	-	46.54	21.50	12.69	12.31	-	22.29	22.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,035.3	35.92	35.92	-	-	43.33	20.01	11.82	11.46	-	20.75	20.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,084.5	36.94	36.94	-	-	42.64	19.69	11.63	11.28	-	20.42	20.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,596.1	27.21	27.21	-	-	55.28	25.50	15.09	14.64	-	17.51	17.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,950.3	33.73	33.73	-	-	50.33	23.21	13.74	13.33	-	15.94	15.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,267.1	38.65	38.65	-	-	46.59	21.49	12.72	12.34	-	14.76	14.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,341.7	39.71	39.71	-	-	45.78	21.12	12.50	12.12	-	14.51	14.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,014.6	16.11	16.11	-	-	68.20	15.15	14.92	10.28	10.20	15.69	15.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,248.7	20.73	20.73	-	-	64.45	14.32	14.09	9.71	9.64	14.82	14.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,458.1	24.45	24.45	-	-	61.42	13.66	13.43	9.25	9.18	14.13	14.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,507.4	25.28	25.28	-	-	60.75	13.49	13.29	9.15	9.08	13.97	13.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,748.8	17.02	17.02	-	-	72.03	15.97	15.76	10.86	10.78	10.95	10.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,103.0	21.83	21.83	-	-	67.85	15.05	14.85	10.23	10.15	10.32	10.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,419.9	25.69	25.69	-	-	64.50	14.31	14.11	9.72	9.65	9.81	9.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,494.4	26.54	26.54	-	-	63.76	14.15	13.95	9.61	9.54	9.70	9.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,281.6	26.62	26.62	-	-	54.19	25.06	14.76	14.32	-	19.19	19.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,597.7	33.06	33.06	-	-	49.43	22.86	13.47	13.06	-	17.51	17.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.160【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z					K （*印：質料）			R				Z					
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,880.6	37.94	37.94	-	-	45.83	21.20	12.48	12.11	-	16.23	16.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,947.2	38.99	38.99	-	-	45.05	20.84	12.27	11.90	-	15.96	15.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,171.3	27.99	27.99	-	-	56.91	26.28	15.52	15.06	-	15.10	15.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,593.9	34.61	34.61	-	-	51.68	23.86	14.10	13.67	-	13.71	13.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,972.0	39.58	39.58	-	-	47.75	22.06	13.02	12.63	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,060.9	40.64	40.64	-	-	46.92	21.68	12.79	12.41	-	12.44	12.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,203.3	16.78	16.78	-	-	71.12	15.83	15.54	10.71	10.63	12.10	12.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,519.5	21.55	21.55	-	-	67.04	14.93	14.65	10.09	10.02	11.41	11.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,802.4	25.37	25.37	-	-	63.78	14.20	13.94	9.60	9.53	10.85	10.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,868.9	26.22	26.22	-	-	63.05	14.05	13.78	9.49	9.42	10.73	10.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,739.8	17.32	17.32	-	-	73.34	16.28	16.04	11.05	10.97	9.34	9.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,162.4	22.20	22.20	-	-	69.01	15.33	15.09	10.40	10.32	8.79	8.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,540.5	26.10	26.10	-	-	65.55	14.55	14.34	9.88	9.80	8.35	8.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,629.4	26.96	26.96	-	-	64.79	14.39	14.17	9.76	9.69	8.25	8.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1個	0.5km以下	1,486.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,604.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,840.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,958.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	2,193.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	2,429.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	2,547.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	2,784.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	2,901.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	3,137.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	3,372.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	3,491.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	3,726.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	3,962.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	4,081.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	4,200.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	4,554.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	4,907.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,377.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,730.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,084.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,676.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	0.5km以下	1,368.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,427.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,544.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,604.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,721.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,840.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,898.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,016.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,075.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,193.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,312.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,370.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			6.5km以下	2,488.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,606.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,665.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,725.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,901.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,078.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,314.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,491.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,668.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,962.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,329.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,368.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,447.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,486.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,564.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,643.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,682.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.0km以下	1,761.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,801.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,878.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,958.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,997.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	2,075.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	2,154.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	2,193.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	2,233.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	2,351.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	2,469.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	2,626.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	2,743.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	2,861.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	3,058.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,309.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,339.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.5km以下	1,397.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,427.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,486.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,544.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,574.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,633.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,663.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,721.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	5.5km以下	1,780.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,810.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,869.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,928.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,958.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,987.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,075.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,164.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,282.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	2,370.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,459.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,606.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	0.5km以下	1,297.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,321.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,368.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,392.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,438.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,486.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,509.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,556.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,580.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,627.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,675.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,698.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,745.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,793.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			7.5km以下	1,816.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,840.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,910.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	1,981.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	2,075.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	2,146.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	2,217.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	2,335.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,289.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,309.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,348.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,368.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,407.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,447.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,466.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,506.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,525.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・荷卸	6個	5.0km以下	1,564.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,604.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,624.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,663.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,702.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,721.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,741.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,801.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,859.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,938.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,997.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,055.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,154.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,283.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,300.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,334.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,351.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		7個	2.5km以下	1,385.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,418.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,435.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,469.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,486.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,520.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,553.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,570.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,604.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,637.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,654.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,671.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,721.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	1,772.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	1,840.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	1,891.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	1,941.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	2,025.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	1,279.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,294.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,324.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,339.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,368.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,397.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,412.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,441.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,456.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,486.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,515.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,530.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,559.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,589.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,604.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,618.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	1,663.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,707.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,766.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,810.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,854.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,928.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,276.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,289.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,315.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,329.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,355.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,381.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,394.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,420.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,433.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,460.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,486.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

q個

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5個	6.0km以下	1,499.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,525.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,552.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,564.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,578.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,617.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,656.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,709.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,748.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,787.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,852.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,273.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,285.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,309.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,321.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,344.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,368.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.5km以下	1,380.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,403.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,415.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,438.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,462.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,474.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,498.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,521.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,533.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,544.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,580.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	1,615.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	1,663.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	1,698.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	1,733.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	1,793.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,268.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.0km以下	1,277.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,295.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,305.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,322.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,341.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,350.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,368.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,377.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,395.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	5.5km以下	1,414.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,422.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,440.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,458.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,467.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,477.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,504.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,531.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	1,567.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,595.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,622.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,667.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		15個を超え23個以下	0.5km以下	1,262.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,268.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,281.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,287.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,300.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,312.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,318.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,331.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,337.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,349.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,362.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,368.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,380.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.0km以下	1,393.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,399.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,405.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,423.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,443.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,467.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,486.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,504.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,535.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,533.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,651.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,887.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,005.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,241.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,477.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,595.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,830.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	4.5km以下	2,949.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,184.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,420.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,538.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,774.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,009.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,128.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,245.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,601.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,952.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,427.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,781.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,132.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,721.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,415.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,474.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,592.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	2.0km以下	1,651.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,769.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,887.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,946.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,063.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,123.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,241.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,358.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,417.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,535.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,653.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,712.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,772.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,949.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,125.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,362.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,538.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	3,714.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,009.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,375.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,415.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,494.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,533.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,612.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,690.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,729.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,808.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,847.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,927.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,005.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	6.0km以下	2,044.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,123.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,201.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,241.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	2,280.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,398.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,515.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,673.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,791.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,910.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,106.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,356.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,385.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,445.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,474.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,533.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,592.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,621.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,680.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,710.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,769.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.5km以下	1,828.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,857.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,917.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,975.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,005.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,034.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,123.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,211.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,329.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,417.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,506.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,653.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,344.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,368.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,415.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,438.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,486.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5個	3.0km以下	1,533.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,556.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,604.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,627.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,675.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,721.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,745.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,793.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,840.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,864.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,887.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,958.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	2,029.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	2,123.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	2,193.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	2,264.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	2,382.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		6個	0.5km以下	1,336.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,356.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,395.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,415.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,454.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,494.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,513.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,552.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,572.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,612.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,651.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,670.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,710.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,749.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,769.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,789.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,847.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)		10.5km以下	1,907.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,985.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,044.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,104.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,201.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	0.5km以下	1,331.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,348.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,381.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,398.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,432.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,465.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,482.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,516.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,533.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,566.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,600.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,617.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	1,651.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,685.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,702.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,718.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,769.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,819.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,887.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,937.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,988.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,072.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,326.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,341.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,371.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,385.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,415.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,445.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,460.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		8個	4.0km以下	1,489.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,503.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,533.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,562.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,577.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,607.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,636.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,651.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,665.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,710.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	1,754.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	1,813.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	1,857.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	1,901.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	1,975.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,323.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,336.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		9個	1.5km以下	1,363.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,375.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,402.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,428.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,441.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,467.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,480.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,506.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,533.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,546.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,572.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,598.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,612.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,624.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,664.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,703.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,755.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	1,795.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,835.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,900.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	0.5km以下	1,321.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,332.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,356.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,368.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,392.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,415.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,427.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,450.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,462.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,486.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,509.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,521.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,544.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,569.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	1,580.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,592.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,627.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,663.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,710.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,745.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,780.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,840.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,315.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,324.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,343.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,351.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,370.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,388.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,397.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,415.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,424.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		11個以上15個以下	5.0km以下	1,442.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,460.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,469.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,488.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,506.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,515.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,524.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,552.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	1,578.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	1,615.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	1,642.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	1,669.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	1,714.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,310.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,316.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,328.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,334.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		15個を超え23個以下	2.5km以下	1,347.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,359.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,365.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,377.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,384.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,397.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,409.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,415.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,427.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,440.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,446.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,452.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,471.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	1,489.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	1,514.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	1,533.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	1,552.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	1,583.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,757.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,875.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,111.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,229.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,464.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,701.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,819.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,054.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,173.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,409.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,643.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,762.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,998.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,234.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,352.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,470.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

1個

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	4,824.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,176.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,648.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,002.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,358.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,945.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,639.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,698.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,816.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,875.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,993.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,111.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,170.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,288.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,347.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,464.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	5.5km以下	2,583.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5個	6.0km以下	2,641.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,760.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,878.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,936.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,996.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,173.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,349.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,585.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,762.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,940.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,234.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,600.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,639.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,718.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,757.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,836.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,915.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	3.5km以下	1,954.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	2,032.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	2,071.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	2,150.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	2,229.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	2,268.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	2,347.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	2,426.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	2,464.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	2,504.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	2,622.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	2,740.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	2,898.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	3,015.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	3,134.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	3,330.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,580.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	1.0km以下	1,610.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,668.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,698.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,757.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,816.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,845.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,905.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,934.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,993.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	2,052.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	2,082.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	2,140.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	2,199.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	2,229.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	2,259.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	2,347.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	2,435.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	2,554.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,641.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,730.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,878.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	0.5km以下	1,569.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,592.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,639.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,663.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,710.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,757.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,780.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,828.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,851.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,898.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,946.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,969.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,016.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.0km以下	2,063.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,087.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,111.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,182.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,253.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,347.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,417.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,488.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,606.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,561.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,580.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,619.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,639.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,678.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,718.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,738.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,777.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・据付け（層積）	6個	4.5km以下	1,796.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,836.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,875.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,895.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,934.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,973.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,993.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,012.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,071.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,130.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,209.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,268.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,326.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,426.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,555.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,571.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,605.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		7個	2.0km以下	1,622.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,656.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,690.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,707.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,740.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,757.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,791.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,825.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,841.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,875.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,909.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,925.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,942.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,993.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	2,044.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	2,111.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	2,161.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	2,212.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,297.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	1,551.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,565.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,595.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,610.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,639.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,668.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,683.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,713.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,727.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,757.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,786.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,801.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,830.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,861.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,875.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	1,890.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,934.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,978.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,037.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,082.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,125.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,199.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,547.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,561.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,587.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,600.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,626.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,652.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,665.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,692.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,704.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,731.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		9個	5.5km以下	1,757.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,770.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,796.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,823.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,836.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,849.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,888.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,927.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,980.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,019.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,059.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,124.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,544.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,556.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,580.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,592.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,615.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.0km以下	1,639.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,651.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,675.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,686.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,710.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,733.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,745.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,769.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,793.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,804.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,816.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,851.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	1,887.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	1,934.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	1,969.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	2,005.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	2,063.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.5km以下	1,540.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,549.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,566.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,576.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,594.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,612.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,621.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,639.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,648.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	5.0km以下	1,666.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,685.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,693.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,711.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,730.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,739.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,748.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,775.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	1,802.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,839.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,866.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,893.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,939.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		15個を超え23個以下	0.5km以下	1,533.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,540.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,552.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,559.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,571.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,583.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,590.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,602.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,608.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,620.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,633.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,639.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	1,651.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,664.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,670.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,676.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,695.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	1,714.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	1,738.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	1,757.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	1,775.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	1,807.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,556.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,675.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,910.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	2,029.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	2,264.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	2,501.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	2,618.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1個	4.0km以下	2,854.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,972.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,208.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,443.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,561.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,798.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,034.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,150.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,271.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,622.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,976.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,447.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,801.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,159.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,746.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,438.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,498.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.5km以下	1,615.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,675.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,793.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,910.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,969.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,087.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,146.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,264.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	5.5km以下	2,382.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,440.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,559.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,677.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,736.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,794.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,972.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,149.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,384.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・荷卸		12.5km以下	3,561.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,738.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,034.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,399.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,438.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,518.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,556.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,635.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,714.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	3.5km以下	1,753.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,832.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,871.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,950.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,029.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,067.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,146.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,225.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	2,264.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,303.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,421.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,539.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,697.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,815.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,932.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,130.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,380.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,409.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,468.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,498.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,556.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,615.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,645.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,704.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,733.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.0km以下	1,793.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,851.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,881.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,940.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,999.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,029.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,058.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,146.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,235.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,352.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,440.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,530.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,677.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,615.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,733.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,969.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,087.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	2.5km以下	2,323.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,559.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,677.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,913.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,031.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,267.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,503.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,622.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,857.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,093.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,210.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,328.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,683.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,036.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,507.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,863.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,213.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	6,804.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	0.5km以下	1,498.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,556.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,675.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,733.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,851.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,969.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,029.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,146.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,205.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,323.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,440.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,501.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,618.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,736.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,794.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,854.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	3,031.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,208.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,443.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,622.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,798.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,093.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,458.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,498.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,576.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,615.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,694.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,773.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,812.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,891.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,930.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,008.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,087.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	2,127.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,205.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,284.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,323.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,363.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,480.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,598.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,755.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,874.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,992.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,189.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,438.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,468.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,527.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,556.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,615.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,675.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	3.5km以下	1,704.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,763.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,793.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,851.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,910.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,940.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,999.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,058.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,087.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,116.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,205.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,293.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,411.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,501.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,589.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,736.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,958.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	1.0km以下	2,075.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	2,312.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	2,429.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	2,665.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	2,901.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	3,019.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	3,255.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	3,372.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	3,608.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	3,846.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	3,962.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	4,200.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	4,434.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	4,554.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	4,671.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	5,026.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	5,377.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	5,848.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,202.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,559.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,148.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	0.5km以下	1,840.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,898.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,016.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,075.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,193.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,312.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,370.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,488.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,547.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,665.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,784.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,842.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,961.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・据付け（層積）		7.0km以下	3,078.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,137.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,196.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,372.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,551.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,786.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,962.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,140.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,434.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	積込み・据付け（層積）		0.5km以下	1,801.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,840.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,918.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,958.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,036.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,115.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,154.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,233.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.5km以下	2,272.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	2,351.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	2,429.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	2,469.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	2,547.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	2,626.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	2,665.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	2,705.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	2,823.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	2,941.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	3,098.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	3,216.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	3,333.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	3,531.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,780.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,810.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,869.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	2.0km以下	1,898.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,958.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,016.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,046.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,105.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,135.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,193.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,253.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,282.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,341.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,400.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,429.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,459.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,547.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,635.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,753.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,842.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	2,932.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,078.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,769.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,887.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,123.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,241.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,477.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,712.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,830.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,066.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,184.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,420.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,657.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,774.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4,009.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,245.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,363.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・荷卸		8.5km以下	4,481.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,837.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,188.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,661.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,017.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,370.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,958.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,651.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,710.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,828.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,887.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,005.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,123.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,182.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,300.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,358.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,477.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	5.5km以下	2,595.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,653.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,772.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,889.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,949.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,007.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,184.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,362.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,597.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,774.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,951.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,245.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,958.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,075.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,312.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,429.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,665.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け	1個	3.0km以下	2,901.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	3,019.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,255.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,372.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,608.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,846.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,962.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4,200.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,434.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,554.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,671.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	5,026.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,377.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,848.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,202.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,559.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,148.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8t≦超え11.0t以下	(乱積)	2個	0.5km以下	1,840.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,898.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,016.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,075.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,193.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,312.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,370.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,488.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,547.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,665.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,784.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,842.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,961.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,078.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,137.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,196.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,372.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	3,551.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,786.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,962.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,140.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,434.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,264.6	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,382.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,618.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,736.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,972.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	3,208.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	3,325.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,561.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,680.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,916.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	4,150.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	4,271.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・据付け（層積）		6.5km以下	4,504.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,740.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,860.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,976.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	5,333.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,684.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	6,159.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,510.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,864.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,457.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,146.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,205.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,323.4	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,382.8	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,501.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,618.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,677.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	4.0km以下	2,794.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,854.9	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,972.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,090.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,149.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,267.5	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,384.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,443.7	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,503.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,680.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,857.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	4,093.3	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	4,271.0	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,445.1	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,740.2	47.92	47.92	-	-	36.39	36.39	-	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,284.4	35.57	35.57	-	-	64.43	21.61	20.93	18.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,327.3	37.65	37.65	-	-	62.35	20.91	20.26	17.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,508.2	45.13	45.13	-	-	54.87	18.40	17.83	15.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,670.0	50.47	50.47	-	-	49.53	16.60	16.10	14.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,708.1	51.57	51.57	-	-	48.43	16.23	15.74	13.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	1,782.9	36.45	36.45	-	-	61.07	15.59	15.08	14.64	13.14	2.48	2.48	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	1,917.3	40.67	40.67	-	-	56.79	14.50	14.02	13.61	12.22	2.54	2.54	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,686.3	56.71	56.71	-	-	40.50	10.32	10.01	9.71	8.72	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,243.6	63.58	63.58	-	-	33.53	8.54	8.29	8.04	7.22	2.89	2.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,961.7	70.19	70.19	-	-	27.45	6.99	6.78	6.59	5.91	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,608.0	28.66	28.66	-	-	67.66	17.27	16.72	16.19	14.57	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	1,765.4	34.94	34.94	-	-	61.63	15.73	15.23	14.75	13.27	3.43	3.43	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	1,902.8	39.16	39.16	-	-	57.18	14.59	14.13	13.68	12.32	3.66	3.66	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,130.7	44.68	44.68	-	-	51.07	13.04	12.62	12.22	11.00	4.25	4.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,482.6	52.57	52.57	-	-	43.79	11.16	10.83	10.48	9.44	3.64	3.64	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	2,917.5	58.92	58.92	-	-	37.26	9.50	9.21	8.92	8.03	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,704.2	67.46	67.46	-	-	29.35	7.48	7.26	7.03	6.32	3.19	3.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	0.25t以上6.5t以下																															

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.25t以上0.5t未満		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,608.2	35.57	35.57	-	-	64.43	21.61	20.93	18.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,661.9	37.65	37.65	-	-	62.35	20.91	20.26	17.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,888.4	45.13	45.13	-	-	54.87	18.40	17.83	15.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,091.0	50.47	50.47	-	-	49.53	16.60	16.10	14.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,138.7	51.57	51.57	-	-	48.43	16.23	15.74	13.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,233.9	36.47	36.47	-	-	61.04	15.56	15.07	14.65	13.14	2.49	2.49	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,402.3	40.70	40.70	-	-	56.76	14.48	14.01	13.62	12.21	2.54	2.54	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,366.4	56.73	56.73	-	-	40.48	10.31	10.00	9.72	8.71	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,065.0	63.58	63.58	-	-	33.53	8.54	8.28	8.05	7.22	2.89	2.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,965.2	70.19	70.19	-	-	27.45	6.99	6.78	6.59	5.91	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,015.7	28.69	28.69	-	-	67.63	17.26	16.70	16.21	14.56	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,213.2	34.98	34.98	-	-	61.59	15.72	15.21	14.76	13.26	3.43	3.43	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,385.7	39.20	39.20	-	-	57.14	14.59	14.11	13.69	12.30	3.66	3.66	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,671.7	44.73	44.73	-	-	51.02	13.02	12.60	12.23	10.98	4.25	4.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,113.4	52.60	52.60	-	-	43.75	11.15	10.81	10.49	9.42	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,659.2	58.95	58.95	-	-	37.23	9.48	9.20	8.93	8.02	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,646.5	67.49	67.49	-	-	29.31	7.47	7.24	7.03	6.31	3.20	3.20	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,964.4	35.57	35.57	-	-	64.43	21.61	20.93	18.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,030.0	37.65	37.65	-	-	62.35	20.91	20.26	17.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,306.6	45.13	45.13	-	-	54.87	18.40	17.83	15.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,554.1	50.47	50.47	-	-	49.53	16.60	16.10	14.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,612.4	51.57	51.57	-	-	48.43	16.23	15.74	13.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,724.2	36.42	36.42	-	-	61.10	15.60	15.09	14.63	13.16	2.48	2.48	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,929.3	40.64	40.64	-	-	56.82	14.51	14.04	13.60	12.23	2.54	2.54	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,103.4	56.68	56.68	-	-	40.53	10.33	10.02	9.71	8.73	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,954.2	63.56	63.56	-	-	33.56	8.55	8.30	8.04	7.23	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,050.4	70.17	70.17	-	-	27.47	7.00	6.79	6.58	5.92	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,459.0	28.65	28.65	-	-	67.67	17.27	16.72	16.19	14.58	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,699.6	34.93	34.93	-	-	61.64	15.74	15.23	14.74	13.28	3.43	3.43	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,909.7	39.15	39.15	-	-	57.19	14.60	14.13	13.68	12.32	3.66	3.66	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,258.1	44.68	44.68	-	-	51.07	13.04	12.62	12.22	11.00	4.25	4.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,796.2	52.56	52.56	-	-	43.80	11.17	10.83	10.48	9.44	3.64	3.64	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,461.2	58.91	58.91	-	-	37.27	9.50	9.22	8.92	8.03	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,664.0	67.46	67.46	-	-	29.35	7.48	7.26	7.02	6.33	3.19	3.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去・仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し																															

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・設置	10.5t を超え12.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,450.1	35.57	35.57	-	-	64.43	21.61	20.93	18.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,531.9	37.65	37.65	-	-	62.35	20.91	20.26	17.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,876.9	45.13	45.13	-	-	54.87	18.40	17.83	15.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,185.6	50.47	50.47	-	-	49.53	16.60	16.10	14.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,258.3	51.57	51.57	-	-	48.43	16.23	15.74	13.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,402.9	36.47	36.47	-	-	61.04	15.56	15.07	14.65	13.14	2.49	2.49	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,659.5	40.69	40.69	-	-	56.77	14.48	14.01	13.62	12.22	2.54	2.54	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,128.0	56.72	56.72	-	-	40.49	10.31	10.00	9.72	8.72	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,192.2	63.58	63.58	-	-	33.53	8.54	8.28	8.05	7.22	2.89	2.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,563.3	70.19	70.19	-	-	27.45	6.99	6.78	6.59	5.91	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,069.5	28.68	28.68	-	-	67.64	17.26	16.71	16.20	14.56	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,370.0	34.96	34.96	-	-	61.61	15.72	15.22	14.76	13.26	3.43	3.43	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,632.4	39.18	39.18	-	-	57.16	14.59	14.12	13.69	12.31	3.66	3.66	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,067.8	44.71	44.71	-	-	51.04	13.03	12.61	12.22	10.99	4.25	4.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,740.0	52.58	52.58	-	-	43.77	11.15	10.82	10.49	9.43	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,570.7	58.95	58.95	-	-	37.23	9.49	9.20	8.92	8.02	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,073.3	67.48	67.48	-	-	29.33	7.47	7.25	7.03	6.32	3.19	3.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,914.3	35.57	35.57	-	-	64.43	21.61	20.93	18.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,011.5	37.65	37.65	-	-	62.35	20.91	20.26	17.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,421.9	45.13	45.13	-	-	54.87	18.40	17.83	15.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,789.1	50.47	50.47	-	-	49.53	16.60	16.10	14.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,875.5	51.57	51.57	-	-	48.43	16.23	15.74	13.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,046.1	36.46	36.46	-	-	61.05	15.57	15.08	14.64	13.14	2.49	2.49	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,351.1	40.68	40.68	-	-	56.78	14.48	14.02	13.62	12.22	2.54	2.54	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,096.7	56.72	56.72	-	-	40.49	10.31	10.00	9.72	8.72	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,361.6	63.58	63.58	-	-	33.53	8.54	8.28	8.05	7.22	2.89	2.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,991.4	70.19	70.19	-	-	27.45	6.99	6.78	6.59	5.91	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,651.3	28.68	28.68	-	-	67.64	17.26	16.71	16.20	14.56	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,008.8	34.96	34.96	-	-	61.61	15.72	15.22	14.76	13.26	3.43	3.43	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,321.0	39.19	39.19	-	-	57.15	14.59	14.12	13.69	12.30	3.66	3.66	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,839.0	44.71	44.71	-	-	51.04	13.03	12.61	12.22	10.99	4.25	4.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,638.6	52.58	52.58	-	-	43.77	11.15	10.82	10.49	9.43	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,626.9	58.95	58.95	-	-	37.23	9.49	9.20	8.92	8.02	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,414.6	67.48	67.48	-	-	29.33	7.47	7.25	7.03	6.32	3.19	3.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	12.5tを超え35.5t以	無し																														

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,594.3	35.57	35.57	-	-	64.43	21.61	20.93	18.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,714.1	37.65	37.65	-	-	62.35	20.91	20.26	17.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,220.3	45.13	45.13	-	-	54.87	18.40	17.83	15.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,673.2	50.47	50.47	-	-	49.53	16.60	16.10	14.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,779.7	51.57	51.57	-	-	48.43	16.23	15.74	13.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,990.5	36.46	36.46	-	-	61.05	15.57	15.08	14.64	13.14	2.49	2.49	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,366.6	40.68	40.68	-	-	56.78	14.48	14.02	13.62	12.22	2.54	2.54	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,519.7	56.72	56.72	-	-	40.49	10.31	10.00	9.72	8.72	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,080.0	63.58	63.58	-	-	33.53	8.54	8.28	8.05	7.22	2.89	2.89	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,090	70.19	70.19	-	-	27.45	6.99	6.78	6.59	5.91	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,502.3	28.67	28.67	-	-	67.65	17.26	16.71	16.20	14.57	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,943.0	34.96	34.96	-	-	61.61	15.72	15.22	14.75	13.27	3.43	3.43	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,327.9	39.18	39.18	-	-	57.16	14.58	14.12	13.69	12.31	3.66	3.66	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,966.4	44.70	44.70	-	-	51.05	13.04	12.61	12.22	10.99	4.25	4.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,952.2	52.57	52.57	-	-	43.78	11.16	10.82	10.49	9.43	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,170.6	58.94	58.94	-	-	37.24	9.49	9.21	8.92	8.02	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,374	67.48	67.48	-	-	29.33	7.47	7.25	7.03	6.32	3.19	3.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,036.4	25.07	25.07	－	－	74.93	29.66	25.82	15.21	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,084.3	26.80	26.80	－	－	73.20	28.97	25.23	14.86	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,286.4	33.27	33.27	－	－	66.73	26.41	23.00	13.55	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,467.3	38.16	38.16	－	－	61.84	24.48	21.31	12.55	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,509.9	39.21	39.21	－	－	60.79	24.06	20.95	12.34	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,595.3	28.03	28.03	－	－	70.06	23.28	20.26	11.94	11.26	1.91	1.91	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,745.7	31.80	31.80	－	－	66.22	22.01	19.15	11.28	10.64	1.98	1.98	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,606.7	47.26	47.26	－	－	50.42	16.76	14.58	8.59	8.10	2.32	2.32	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,230.6	54.57	54.57	－	－	42.95	14.26	12.43	7.32	6.90	2.48	2.48	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,034.5	61.84	61.84	－	－	36.08	11.98	10.44	6.15	5.80	2.08	2.08	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,400.1	21.51	21.51	－	－	75.73	25.17	21.91	12.91	12.15	2.76	2.76	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,576.4	26.82	26.82	－	－	70.55	23.45	20.41	12.02	11.32	2.63	2.63	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,730.3	30.57	30.57	－	－	66.58	22.13	19.26	11.35	10.68	2.85	2.85	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,985.6	35.72	35.72	－	－	60.89	20.25	17.61	10.37	9.77	3.39	3.39	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,379.9	43.22	43.22	－	－	53.78	17.88	15.56	9.16	8.63	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,867.1	49.79	49.79	－	－	46.98	15.60	13.60	8.01	7.54	3.23	3.23	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,748.4	58.97	58.97	－	－	38.24	12.70	11.07	6.52	6.14	2.79	2.79	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
	0.25t以上0.5t以下																															

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.25t以上0.5t未満		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,546.8	25.17	25.17	-	-	74.83	29.58	25.75	15.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,607.0	26.90	26.90	-	-	73.10	28.89	25.16	14.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,860.8	33.39	33.39	-	-	66.61	26.31	22.93	13.60	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,087.9	38.28	38.28	-	-	61.72	24.39	21.24	12.60	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,141.4	39.33	39.33	-	-	60.67	23.98	20.88	12.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,243.8	28.06	28.06	-	-	70.03	23.23	20.22	11.99	11.27	1.91	1.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,432.0	31.83	31.83	-	-	66.18	21.95	19.11	11.33	10.65	1.99	1.99	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,509.2	47.29	47.29	-	-	50.38	16.72	14.54	8.62	8.11	2.33	2.33	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,289.7	54.61	54.61	-	-	42.91	14.22	12.40	7.35	6.91	2.48	2.48	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,295.4	61.86	61.86	-	-	36.06	11.95	10.42	6.18	5.80	2.08	2.08	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,999.5	21.53	21.53	-	-	75.71	25.12	21.87	12.97	12.16	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,220.0	26.84	26.84	-	-	70.53	23.41	20.37	12.08	11.33	2.63	2.63	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,412.5	30.60	30.60	-	-	66.54	22.07	19.22	11.40	10.69	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,731.9	35.75	35.75	-	-	60.85	20.20	17.57	10.42	9.77	3.40	3.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,225.1	43.25	43.25	-	-	53.75	17.85	15.52	9.20	8.63	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,834.6	49.84	49.84	-	-	46.93	15.56	13.56	8.04	7.54	3.23	3.23	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,937.1	59.00	59.00	-	-	38.21	12.67	11.04	6.55	6.14	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,678.0	25.09	25.09	-	-	74.91	29.63	25.82	15.22	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,741.0	26.81	26.81	-	-	73.19	28.96	25.22	14.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,007.0	33.28	33.28	-	-	66.72	26.41	22.99	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,245.0	38.18	38.18	-	-	61.82	24.47	21.30	12.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,301.0	39.23	39.23	-	-	60.77	24.05	20.94	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,413.7	28.05	28.05	-	-	70.04	23.27	20.25	11.94	11.26	1.91	1.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,611.7	31.81	31.81	-	-	66.21	22.00	19.14	11.28	10.65	1.98	1.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,744.8	47.28	47.28	-	-	50.40	16.75	14.57	8.59	8.10	2.32	2.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,565.8	54.58	54.58	-	-	42.94	14.25	12.42	7.32	6.91	2.48	2.48	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,623.8	61.86	61.86	-	-	36.06	11.97	10.43	6.15	5.80	2.08	2.08	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,157.6	21.53	21.53	-	-	75.71	25.16	21.89	12.91	12.16	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,389.8	26.84	26.84	-	-	70.53	23.45	20.39	12.02	11.33	2.63	2.63	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,592.5	30.60	30.60	-	-	66.54	22.10	19.24	11.35	10.69	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,928.7	35.75	35.75	-	-	60.85	20.22	17.60	10.37	9.77	3.40	3.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,447.9	43.25	43.25	-	-	53.75	17.87	15.54	9.16	8.63	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,089.6	49.83	49.83	-	-	46.94	15.58	13.58	8.01	7.54	3.23	3.23	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,250.2	58.99	58.99	-	-	38.22	12.69	11.06	6.52	6.14	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去・据付け（乱	6.5tを超え12.5t以下	無し																														

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積）	0.31を超え12.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,319.7	25.10	25.10	-	-	74.90	29.63	25.81	15.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,397.8	26.82	26.82	-	-	73.18	28.94	25.22	14.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,727.6	33.29	33.29	-	-	66.71	26.40	22.98	13.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,022.8	38.19	38.19	-	-	61.81	24.46	21.30	12.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,092.2	39.24	39.24	-	-	60.76	24.04	20.94	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,230.6	28.04	28.04	-	-	70.05	23.27	20.25	11.95	11.26	1.91	1.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,475.9	31.81	31.81	-	-	66.21	22.00	19.14	11.29	10.64	1.98	1.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,879.8	47.27	47.27	-	-	50.41	16.76	14.57	8.59	8.10	2.32	2.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,897.1	54.57	54.57	-	-	42.95	14.25	12.42	7.33	6.91	2.48	2.48	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,207.9	61.84	61.84	-	-	36.08	11.97	10.44	6.16	5.80	2.08	2.08	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,912.9	21.52	21.52	-	-	75.72	25.15	21.90	12.92	12.16	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,200.4	26.83	26.83	-	-	70.54	23.44	20.40	12.03	11.32	2.63	2.63	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,451.5	30.59	30.59	-	-	66.55	22.10	19.25	11.35	10.69	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,868.1	35.74	35.74	-	-	60.86	20.22	17.60	10.38	9.77	3.40	3.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,511.2	43.24	43.24	-	-	53.76	17.87	15.54	9.17	8.63	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,306.0	49.83	49.83	-	-	46.94	15.58	13.58	8.01	7.54	3.23	3.23	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,743.6	58.99	58.99	-	-	38.22	12.69	11.06	6.52	6.14	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,555.2	25.16	25.16	－	－	74.84	29.58	25.76	15.27	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,639.0	26.89	26.89	－	－	73.11	28.90	25.17	14.91	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,993.2	33.37	33.37	－	－	66.63	26.33	22.94	13.59	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,310.1	38.27	38.27	－	－	61.73	24.40	21.25	12.59	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,384.6	39.32	39.32	－	－	60.68	23.98	20.89	12.38	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,526.5	28.04	28.04	－	－	70.05	23.25	20.23	11.99	11.26	1.91	1.91	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,789.0	31.80	31.80	－	－	66.22	21.99	19.12	11.33	10.64	1.98	1.98	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,291.1	47.27	47.27	－	－	50.41	16.74	14.56	8.62	8.10	2.32	2.32	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,379.5	54.57	54.57	－	－	42.95	14.24	12.41	7.35	6.91	2.48	2.48	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,782.0	61.84	61.84	－	－	36.08	11.96	10.43	6.18	5.80	2.08	2.08	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,186.5	21.52	21.52	－	－	75.72	25.13	21.88	12.96	12.16	2.76	2.76	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,494.1	26.83	26.83	－	－	70.54	23.41	20.38	12.08	11.32	2.63	2.63	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,762.7	30.59	30.59	－	－	66.55	22.09	19.23	11.39	10.68	2.86	2.86	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,208.3	35.74	35.74	－	－	60.86	20.20	17.58	10.42	9.77	3.40	3.40	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,896.3	43.24	43.24	－	－	53.76	17.85	15.53	9.20	8.63	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,746.6	49.82	49.82	－	－	46.95	15.57	13.57	8.04	7.54	3.23	3.23	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,284.5	58.98	58.98	－	－	38.23	12.68	11.05	6.55	6.14	2.79	2.79	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	12.5tを超え35.5t以																															

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,491.6	25.13	25.13	－	－	74.87	29.61	25.78	15.25	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,597.4	26.85	26.85	－	－	73.15	28.92	25.19	14.90	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,044.3	33.33	33.33	－	－	66.67	26.36	22.96	13.58	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,444.1	38.23	38.23	－	－	61.77	24.43	21.27	12.58	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,538.2	39.28	39.28	－	－	60.72	24.02	20.91	12.36	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,722.6	28.05	28.05	－	－	70.04	23.25	20.24	11.97	11.26	1.91	1.91	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	6,054.5	31.81	31.81	－	－	66.21	21.98	19.13	11.31	10.65	1.98	1.98	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,954.2	47.28	47.28	－	－	50.40	16.74	14.56	8.61	8.10	2.32	2.32	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,330.7	54.59	54.59	－	－	42.93	14.24	12.41	7.34	6.91	2.48	2.48	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,104	61.86	61.86	－	－	36.06	11.96	10.43	6.16	5.80	2.08	2.08	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,292.5	21.53	21.53	－	－	75.71	25.14	21.88	12.94	12.16	2.76	2.76	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,681.5	26.84	26.84	－	－	70.53	23.42	20.38	12.05	11.33	2.63	2.63	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	6,021.2	30.59	30.59	－	－	66.55	22.10	19.23	11.37	10.69	2.86	2.86	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,584.7	35.75	35.75	－	－	60.85	20.20	17.59	10.40	9.77	3.40	3.40	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,454.8	43.25	43.25	－	－	53.75	17.86	15.53	9.18	8.63	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,530.1	49.83	49.83	－	－	46.94	15.57	13.57	8.03	7.54	3.23	3.23	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,475	59.00	59.00	－	－	38.21	12.68	11.05	6.53	6.14	2.79	2.79	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,882.9	25.17	25.17	－	－	74.83	29.57	25.76	15.27	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,951.0	26.89	26.89	－	－	73.11	28.90	25.16	14.92	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,238.3	33.38	33.38	－	－	66.62	26.33	22.93	13.59	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,495.3	38.28	38.28	－	－	61.72	24.40	21.24	12.59	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,555.8	39.33	39.33	－	－	60.67	23.98	20.88	12.38	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,671.4	28.05	28.05	－	－	70.04	23.24	20.22	11.99	11.27	1.91	1.91	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,884.3	31.82	31.82	－	－	66.20	21.96	19.12	11.33	10.65	1.98	1.98	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,103.1	47.28	47.28	－	－	50.40	16.74	14.55	8.62	8.10	2.32	2.32	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,986.3	54.60	54.60	－	－	42.92	14.23	12.40	7.35	6.91	2.48	2.48	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,124.3	61.86	61.86	－	－	36.06	11.95	10.42	6.18	5.80	2.08	2.08	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,394.8	21.52	21.52	－	－	75.72	25.13	21.87	12.97	12.16	2.76	2.76	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,644.2	26.83	26.83	－	－	70.54	23.42	20.37	12.08	11.32	2.63	2.63	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,862.1	30.59	30.59	－	－	66.55	22.07	19.23	11.40	10.69	2.86	2.86	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,223.4	35.74	35.74	－	－	60.86	20.20	17.58	10.42	9.77	3.40	3.40	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,781.4	43.24	43.24	－	－	53.76	17.84	15.53	9.21	8.63	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,470.9	49.82	49.82	－	－	46.95	15.57	13.57	8.04	7.54	3.23	3.23	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,718.2	58.98	58.98	－	－	38.23	12.68	11.05	6.55	6.14	2.79	2.79	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	0.25t以上6.5t以下																															

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.25t以上0.5t未満		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,636.0	25.13	25.13	-	-	74.87	29.61	25.78	15.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,721.7	26.85	26.85	-	-	73.15	28.92	25.19	14.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,083.5	33.33	33.33	-	-	66.67	26.36	22.96	13.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,407.1	38.23	38.23	-	-	61.77	24.43	21.27	12.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,483.3	39.28	39.28	-	-	60.72	24.02	20.91	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,633.0	28.05	28.05	-	-	70.04	23.25	20.24	11.96	11.27	1.91	1.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,901.7	31.82	31.82	-	-	66.20	21.97	19.13	11.31	10.65	1.98	1.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,439.8	47.29	47.29	-	-	50.39	16.73	14.56	8.61	8.10	2.32	2.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,554.4	54.59	54.59	-	-	42.93	14.24	12.41	7.34	6.91	2.48	2.48	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,990.5	61.86	61.86	-	-	36.06	11.96	10.43	6.16	5.80	2.08	2.08	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,284.4	21.53	21.53	-	-	75.71	25.14	21.88	12.94	12.16	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,599.3	26.84	26.84	-	-	70.53	23.42	20.38	12.05	11.33	2.63	2.63	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,874.3	30.59	30.59	-	-	66.55	22.10	19.23	11.37	10.69	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,330.4	35.75	35.75	-	-	60.85	20.20	17.59	10.40	9.77	3.40	3.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,034.7	43.25	43.25	-	-	53.75	17.86	15.53	9.18	8.63	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,905.2	49.82	49.82	-	-	46.95	15.57	13.58	8.03	7.54	3.23	3.23	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,479.6	59.00	59.00	-	-	38.21	12.68	11.05	6.53	6.14	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,391.6	25.13	25.13	-	-	74.87	29.61	25.78	15.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,471.5	26.85	26.85	-	-	73.15	28.92	25.19	14.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,808.9	33.33	33.33	-	-	66.67	26.36	22.96	13.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,110.9	38.23	38.23	-	-	61.77	24.43	21.27	12.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,181.9	39.28	39.28	-	-	60.72	24.02	20.91	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,323.4	28.07	28.07	-	-	70.02	23.24	20.23	11.96	11.27	1.91	1.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,574.3	31.84	31.84	-	-	66.17	21.96	19.12	11.30	10.65	1.99	1.99	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,010.6	47.31	47.31	-	-	50.36	16.71	14.55	8.60	8.11	2.33	2.33	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,051.3	54.62	54.62	-	-	42.90	14.23	12.40	7.33	6.91	2.48	2.48	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,392.3	61.87	61.87	-	-	36.05	11.95	10.42	6.16	5.81	2.08	2.08	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,997.3	21.54	21.54	-	-	75.70	25.13	21.88	12.94	12.16	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,291.2	26.85	26.85	-	-	70.52	23.42	20.38	12.05	11.33	2.63	2.63	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,547.9	30.61	30.61	-	-	66.53	22.08	19.23	11.37	10.69	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,973.6	35.76	35.76	-	-	60.84	20.20	17.58	10.40	9.78	3.40	3.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,631.0	43.26	43.26	-	-	53.74	17.85	15.53	9.18	8.63	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,443.5	49.84	49.84	-	-	46.93	15.57	13.57	8.02	7.54	3.23	3.23	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,913.1	59.00	59.00	-	-	38.21	12.68	11.05	6.53	6.14	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去･据付け(層	6.5tを超え12.5t以下																																

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積）	0.31を超え12.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,247.1	25.13	25.13	-	-	74.87	29.61	25.78	15.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,347.2	26.85	26.85	-	-	73.15	28.92	25.19	14.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,769.8	33.33	33.33	-	-	66.67	26.36	22.96	13.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,147.8	38.23	38.23	-	-	61.77	24.43	21.27	12.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,236.8	39.28	39.28	-	-	60.72	24.02	20.91	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,408.4	28.03	28.03	-	-	70.06	23.26	20.25	11.97	11.26	1.91	1.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,721.9	31.79	31.79	-	-	66.23	21.99	19.14	11.32	10.64	1.98	1.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,515.9	47.26	47.26	-	-	50.42	16.75	14.57	8.61	8.10	2.32	2.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,816.0	54.57	54.57	-	-	42.95	14.25	12.42	7.34	6.90	2.48	2.48	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,491	61.83	61.83	-	-	36.09	11.97	10.44	6.17	5.80	2.08	2.08	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,002.0	21.51	21.51	-	-	75.73	25.16	21.89	12.94	12.15	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,369.4	26.82	26.82	-	-	70.55	23.43	20.39	12.06	11.32	2.63	2.63	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,690.2	30.57	30.57	-	-	66.58	22.12	19.24	11.38	10.68	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,222.3	35.72	35.72	-	-	60.89	20.23	17.60	10.40	9.77	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,043.9	43.22	43.22	-	-	53.78	17.87	15.54	9.19	8.63	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,059.3	49.79	49.79	-	-	46.98	15.59	13.59	8.03	7.54	3.23	3.23	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,896.0	58.97	58.97	-	-	38.24	12.69	11.06	6.54	6.14	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,364.9	25.16	25.16	-	-	74.84	29.58	25.77	15.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,467.8	26.88	26.88	-	-	73.12	28.91	25.17	14.91	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,902.5	33.36	33.36	-	-	66.64	26.34	22.94	13.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,291.5	38.26	38.26	-	-	61.74	24.41	21.25	12.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,383.0	39.31	39.31	-	-	60.69	24.00	20.89	12.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,560.3	28.06	28.06	-	-	70.03	23.23	20.23	11.98	11.27	1.91	1.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,882.8	31.82	31.82	-	-	66.20	21.97	19.12	11.32	10.65	1.98	1.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,729.1	47.29	47.29	-	-	50.38	16.72	14.55	8.62	8.10	2.33	2.33	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,066.9	54.61	54.61	-	-	42.91	14.23	12.40	7.34	6.91	2.48	2.48	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,791	61.87	61.87	-	-	36.05	11.95	10.42	6.17	5.80	2.08	2.08	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,141.1	21.52	21.52	-	-	75.72	25.14	21.87	12.96	12.16	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,518.9	26.84	26.84	-	-	70.53	23.40	20.38	12.07	11.33	2.63	2.63	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,848.9	30.59	30.59	-	-	66.55	22.08	19.23	11.39	10.69	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,396.2	35.75	35.75	-	-	60.85	20.20	17.58	10.41	9.77	3.40	3.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,241.3	43.24	43.24	-	-	53.76	17.85	15.53	9.20	8.63	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,285.7	49.82	49.82	-	-	46.95	15.57	13.57	8.04	7.54	3.23	3.23	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
	12.5tを超え35.5t以	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,175	58.99	58.99	-	-	38.22	12.68	11.05	6.54	6.14	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	5,454.0	25.13	25.13	-	-	74.87	29.61	25.78	15.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,582.6	26.85	26.85	-	-	73.15	28.92	25.19	14.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,125.2	33.33	33.33	-	-	66.67	26.36	22.96	13.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,610.7	38.23	38.23	-	-	61.77	24.43	21.27	12.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,725.0	39.28	39.28	-	-	60.72	24.02	20.91	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	6,949.4	28.05	28.05	-	-	70.04	23.25	20.24	11.96	11.27	1.91	1.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	7,352.5	31.82	31.82	-	-	66.20	21.97	19.13	11.31	10.65	1.98	1.98	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	9,659.7	47.29	47.29	-	-	50.39	16.73	14.56	8.61	8.10	2.32	2.32	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	11,332	54.59	54.59	-	-	42.93	14.24	12.41	7.34	6.91	2.48	2.48	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	13,486	61.86	61.86	-	-	36.06	11.96	10.43	6.16	5.80	2.08	2.08	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	6,426.0	21.52	21.52	-	-	75.72	25.15	21.88	12.94	12.16	2.76	2.76	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	6,898.2	26.83	26.83	-	-	70.54	23.42	20.39	12.05	11.33	2.63	2.63	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	7,310.6	30.59	30.59	-	-	66.55	22.09	19.24	11.37	10.69	2.86	2.86	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	7,994.6	35.74	35.74	-	-	60.86	20.21	17.59	10.40	9.77	3.40	3.40	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	9,050.9	43.24	43.24	-	-	53.76	17.85	15.54	9.19	8.63	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	10,356	49.81	49.81	-	-	46.96	15.58	13.58	8.03	7.54	3.23	3.23	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	12,717	58.98	58.98	-	-	38.23	12.68	11.06	6.54	6.14	2.79	2.79	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,764.8	29.80	29.80	-	-	70.20	30.61	18.08	17.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,814.1	31.71	31.71	-	-	68.29	29.78	17.59	17.06	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,022.4	38.74	38.74	-	-	61.26	26.72	15.78	15.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,208.7	43.91	43.91	-	-	56.09	24.46	14.45	14.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,252.5	45.00	45.00	-	-	55.00	23.98	14.17	13.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,337.7	31.98	31.98	-	-	65.84	23.12	13.65	13.24	12.84	2.18	2.18	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,492.3	35.99	35.99	-	-	61.76	21.68	12.80	12.42	12.05	2.25	2.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,376.9	51.90	51.90	-	-	45.55	15.98	9.45	9.16	8.89	2.55	2.55	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,017.9	59.04	59.04	-	-	38.28	13.43	7.94	7.70	7.47	2.68	2.68	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,843.8	66.02	66.02	-	-	31.76	11.14	6.59	6.39	6.20	2.22	2.22	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,138.1	24.83	24.83	-	-	71.98	25.28	14.92	14.48	14.03	3.19	3.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,319.3	30.64	30.64	-	-	66.35	23.30	13.76	13.34	12.93	3.01	3.01	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,477.7	34.65	34.65	-	-	62.11	21.82	12.88	12.49	12.10	3.24	3.24	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,740.2	40.03	40.03	-	-	56.17	19.75	11.64	11.29	10.94	3.80	3.80	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,145.7	47.76	47.76	-	-	48.93	17.20	10.14	9.84	9.53	3.31	3.31	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,646.8	54.30	54.30	-	-	42.18	14.80	8.75	8.49	8.22	3.52	3.52	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,553.2	63.24	63.24	-	-	33.77	11.85	7.01	6.80	6.58	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	0.25t以上6.5t以下	無し																																

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.25t以上0.5t未		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,217.8	29.78	29.78	-	-	70.22	30.66	18.07	17.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,279.7	31.68	31.68	-	-	68.32	29.84	17.57	17.05	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,541.1	38.71	38.71	-	-	61.29	26.77	15.77	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,775.0	43.88	43.88	-	-	56.12	24.51	14.44	14.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,830.1	44.97	44.97	-	-	55.03	24.03	14.16	13.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,941.8	32.01	32.01	-	-	65.81	23.13	13.62	13.21	12.86	2.18	2.18	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,136.5	36.03	36.03	-	-	61.72	21.69	12.77	12.39	12.06	2.25	2.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,251.0	51.94	51.94	-	-	45.51	15.98	9.42	9.14	8.90	2.55	2.55	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,058.5	59.08	59.08	-	-	38.24	13.43	7.92	7.68	7.47	2.68	2.68	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,099.1	66.06	66.06	-	-	31.72	11.14	6.57	6.37	6.20	2.22	2.22	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,688.5	24.84	24.84	-	-	71.97	25.32	14.90	14.45	14.03	3.19	3.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,916.5	30.65	30.65	-	-	66.34	23.33	13.74	13.32	12.93	3.01	3.01	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,115.7	34.66	34.66	-	-	62.10	21.84	12.86	12.47	12.11	3.24	3.24	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,446.0	40.04	40.04	-	-	56.15	19.75	11.62	11.28	10.95	3.81	3.81	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,956.0	47.77	47.77	-	-	48.92	17.22	10.13	9.82	9.53	3.31	3.31	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,586.3	54.33	54.33	-	-	42.15	14.81	8.73	8.47	8.22	3.52	3.52	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,726.4	63.26	63.26	-	-	33.75	11.86	6.99	6.78	6.59	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,524.8	29.80	29.80	－	－	70.20	30.61	18.08	17.54	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,595.4	31.71	31.71	－	－	68.29	29.78	17.59	17.06	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,893.3	38.74	38.74	－	－	61.26	26.72	15.78	15.30	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,159.9	43.91	43.91	－	－	56.09	24.46	14.45	14.01	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,222.6	45.00	45.00	－	－	55.00	23.98	14.17	13.74	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,346.6	32.00	32.00	－	－	65.82	23.11	13.64	13.23	12.85	2.18	2.18	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,568.0	36.02	36.02	－	－	61.73	21.67	12.79	12.41	12.05	2.25	2.25	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,835.3	51.92	51.92	－	－	45.53	15.97	9.44	9.16	8.89	2.55	2.55	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,753.6	59.07	59.07	－	－	38.25	13.42	7.93	7.69	7.47	2.68	2.68	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,936.8	66.05	66.05	－	－	31.73	11.13	6.58	6.38	6.20	2.22	2.22	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,058.4	24.83	24.83	－	－	71.98	25.27	14.93	14.48	14.03	3.19	3.19	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,317.7	30.63	30.63	－	－	66.36	23.30	13.76	13.35	12.93	3.01	3.01	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,544.1	34.64	34.64	－	－	62.12	21.82	12.88	12.49	12.10	3.24	3.24	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,919.6	40.03	40.03	－	－	56.17	19.73	11.65	11.30	10.94	3.80	3.80	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,499.5	47.75	47.75	－	－	48.94	17.21	10.14	9.84	9.53	3.31	3.31	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,216.2	54.30	54.30	－	－	42.18	14.80	8.75	8.49	8.22	3.52	3.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,512.5	63.23	63.23	－	－	33.78	11.85	7.01	6.80	6.58	2.99	2.99	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下																																			

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・積込み	0.3t を超え 1.5t 以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,143.2	29.80	29.80	-	-	70.20	30.61	18.08	17.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,231.0	31.71	31.71	-	-	68.29	29.78	17.59	17.06	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,601.9	38.74	38.74	-	-	61.26	26.72	15.78	15.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,933.7	43.91	43.91	-	-	56.09	24.46	14.45	14.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,011.8	45.00	45.00	-	-	55.00	23.98	14.17	13.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,163.4	31.97	31.97	-	-	65.85	23.13	13.65	13.24	12.84	2.18	2.18	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,438.6	35.99	35.99	-	-	61.76	21.69	12.80	12.42	12.04	2.25	2.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,014.0	51.90	51.90	-	-	45.55	15.98	9.45	9.16	8.89	2.55	2.55	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,155.6	59.04	59.04	-	-	38.28	13.43	7.94	7.70	7.47	2.68	2.68	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,626.5	66.02	66.02	-	-	31.76	11.14	6.59	6.39	6.20	2.22	2.22	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,806.9	24.82	24.82	-	-	71.99	25.28	14.93	14.48	14.02	3.19	3.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,129.6	30.63	30.63	-	-	66.36	23.30	13.76	13.35	12.93	3.01	3.01	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,411.3	34.64	34.64	-	-	62.13	21.82	12.88	12.50	12.10	3.23	3.23	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,878.7	40.02	40.02	-	-	56.18	19.74	11.65	11.30	10.94	3.80	3.80	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,600.4	47.75	47.75	-	-	48.94	17.20	10.15	9.84	9.53	3.31	3.31	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,492.2	54.30	54.30	-	-	42.18	14.80	8.75	8.49	8.22	3.52	3.52	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,105.5	63.22	63.22	-	-	33.79	11.86	7.01	6.80	6.58	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,581.1	29.80	29.80	-	-	70.20	30.61	18.08	17.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,681.2	31.71	31.71	-	-	68.29	29.78	17.59	17.06	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,103.8	38.74	38.74	-	-	61.26	26.72	15.78	15.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,481.9	43.91	43.91	-	-	56.09	24.46	14.45	14.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,570.8	45.00	45.00	-	-	55.00	23.98	14.17	13.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,742.4	31.97	31.97	-	-	65.85	23.12	13.65	13.24	12.84	2.18	2.18	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,055.9	35.98	35.98	-	-	61.77	21.69	12.81	12.42	12.04	2.25	2.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,850.0	51.88	51.88	-	-	45.57	15.99	9.45	9.17	8.89	2.55	2.55	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,150.0	59.04	59.04	-	-	38.28	13.43	7.94	7.70	7.47	2.68	2.68	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,825.0	66.03	66.03	-	-	31.75	11.14	6.59	6.39	6.19	2.22	2.22	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,336.1	24.81	24.81	-	-	72.01	25.30	14.93	14.48	14.02	3.18	3.18	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,703.4	30.62	30.62	-	-	66.38	23.32	13.77	13.35	12.92	3.00	3.00	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,024.2	34.62	34.62	-	-	62.15	21.83	12.89	12.50	12.10	3.23	3.23	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,556.3	40.01	40.01	-	-	56.19	19.74	11.65	11.30	10.94	3.80	3.80	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,377.9	47.73	47.73	-	-	48.96	17.20	10.15	9.85	9.53	3.31	3.31	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,393.3	54.28	54.28	-	-	42.20	14.81	8.76	8.49	8.22	3.52	3.52	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	12.5tを超え35.5t以		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,230.0	63.22	63.22	-	-	33.79	11.86	7.01	6.80	6.58	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.162【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,444.2	29.80	29.80	-	-	70.20	30.61	18.08	17.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,568.4	31.71	31.71	-	-	68.29	29.78	17.59	17.06	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,092.8	38.74	38.74	-	-	61.26	26.72	15.78	15.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,562.0	43.91	43.91	-	-	56.09	24.46	14.45	14.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,672.4	45.00	45.00	-	-	55.00	23.98	14.17	13.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,886.9	31.98	31.98	-	-	65.84	23.12	13.65	13.24	12.84	2.18	2.18	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	6,276.1	35.99	35.99	-	-	61.76	21.68	12.80	12.42	12.05	2.25	2.25	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,503.8	51.90	51.90	-	-	45.55	15.98	9.45	9.16	8.89	2.55	2.55	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	10,118	59.04	59.04	-	-	38.28	13.43	7.94	7.70	7.47	2.68	2.68	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	12,198	66.02	66.02	-	-	31.76	11.14	6.59	6.39	6.20	2.22	2.22	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,381.9	24.82	24.82	-	-	71.99	25.28	14.93	14.48	14.02	3.19	3.19	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,838.0	30.62	30.62	-	-	66.37	23.32	13.76	13.35	12.92	3.01	3.01	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	6,236.2	34.63	34.63	-	-	62.14	21.82	12.89	12.50	12.10	3.23	3.23	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,896.8	40.01	40.01	-	-	56.19	19.74	11.65	11.30	10.94	3.80	3.80	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,916.8	47.74	47.74	-	-	48.95	17.20	10.15	9.84	9.53	3.31	3.31	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,177.4	54.29	54.29	-	-	42.19	14.81	8.75	8.49	8.22	3.52	3.52	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,458	63.22	63.22	-	-	33.79	11.86	7.01	6.80	6.58	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.163【　捨石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
最大作業半径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
9m以下	1,010.8	36.16	36.16	－	－	51.69	26.73	13.44	11.52	－	12.15	12.15	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
9mを超え24m以下	1,383.1	46.15	24.59	21.56	－	46.61	15.96	13.38	9.31	7.07	7.24	7.24	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.164【　捨石（材料費）　】

物価資料等による

No.165【　表面均し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,418.1	30.52	30.52	－	－	59.23	25.03	22.54	11.66	－	10.25	10.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.166【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
除草機種	機械使用条件	飛散防止措置		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	持込	－	14.241	57.54	55.33	－	－	42.46	15.07	14.80	6.22	4.74	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
	貸与	－	7.1144	10.85	9.96	－	－	89.15	30.20	29.64	12.46	9.49	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	持込	－	10.101	57.13	51.47	－	－	42.87	33.56	5.07	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	貸与	－	5.5597	12.25	9.80	－	－	87.75	61.00	9.21	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅120cm)	持込	－	10.927	34.63	32.67	－	－	65.37	53.79	7.88	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	貸与	－	7.6764	4.31	3.96	－	－	95.69	76.57	11.23	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	－	－	9.0346	28.37	26.03	－	－	71.63	60.05	5.67	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	－	有り	39.595	0.94	0.92	－	－	99.06	74.23	16.91	5.53	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	－	無し	32.897	1.14	1.11	－	－	98.86	89.34	6.65	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
人力	－	－	82.701	0.00	－	－	－	100.00	90.53	5.63	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.167【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
集草機種	機械使用条件		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遠隔操縦式(集草幅180cm)	持込	10.955	61.65	57.09	-	-	38.35	19.78	13.61	2.12	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅180cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	貸与	5.2574	11.17	9.31	-	-	88.83	41.23	28.37	4.43	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅180cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅160cm)	持込	8.4574	39.53	37.65	-	-	60.47	26.75	25.62	5.23	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅160cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	貸与	5.5800	4.87	4.47	-	-	95.13	40.52	38.83	7.93	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅160cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	-	9.0790	37.36	33.07	-	-	62.64	29.91	21.69	3.84	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕 集草幅200cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
人力	-	18.755	0.00	-	-	-	100.00	94.54	5.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.168【　梱包　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
機械使用条件		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
持込	3.5107	28.16	25.84	－	－	71.84	57.95	7.96	－	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
貸与	2.6993	3.14	2.78	－	－	96.86	75.37	10.35	－	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.169【　積込・荷卸　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包無し)	11.820	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り)	3.7430	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	6.8950	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.170【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	1.0km以下	0.91144	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	1.0303	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	1.1492	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	1.3077	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1.4662	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	1.6247	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	1.7436	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	1.9021	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	2.1003	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	2.3777	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	2.5758	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			32.5km以下	2.8136	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			40.0km以下	3.0117	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	梱包有り		1.0km以下	0.91144	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	1.0303	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	1.1888	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1.3474	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.170【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級）		有り	7.0km以下	1.4662	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	1.6247	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	1.7436	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	1.9021	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	2.1003	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	2.3777	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.5km以下	2.5758	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.0km以下	2.8136	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			40.0km以下	3.2891	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	1.0km以下	2.3777	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2.7740	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3.1702	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	3.5665	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	3.9628	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	4.3591	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	4.7554	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	5.1516	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.170【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	梱包無し		17.0km以下	5.9442	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	6.7368	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	7.1330	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			32.5km以下	7.9256	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			40.0km以下	8.7182	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	1.0km以下	2.3777	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2.7740	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3.1702	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	3.5665	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	3.9628	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	4.3591	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	4.7554	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	5.1516	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	5.9442	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	6.7368	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.5km以下	7.1330	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.0km以下	7.9256	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.170【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			40.0km以下	8.7182	25.31	25.31	-	-	65.01	65.01	-	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	5.0km以下	3.1669	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4.7503	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.0km以下	5.5420	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.0km以下	6.3338	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.0km以下	7.1255	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	7.9172	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			16.0km以下	8.7089	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			18.0km以下	9.5006	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			20.5km以下	10.292	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			26.5km以下	11.876	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			35.0km以下	13.459	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			40.0km以下	15.043	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3.1669	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	4.7503	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	5.5420	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.0km以下	6.3338	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.170【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	11.0km以下	7.1255	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	7.9172	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			14.5km以下	8.7089	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			16.0km以下	9.5006	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			18.0km以下	10.292	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			22.0km以下	11.876	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			27.0km以下	13.459	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
			40.0km以下	15.043	37.13	37.13	-	-	51.14	51.14	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	

No.171【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	39.612	22.61	19.88	2.29	－	77.39	54.73	10.84	5.32	4.99	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
		貸与		－	31.763	2.53	2.23	0.23	－	97.47	68.27	13.51	6.63	6.23	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	43.816	18.14	17.97	－	－	81.86	67.46	4.90	4.81	3.88	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	40.231	19.96	19.57	－	－	80.04	63.69	5.33	5.24	4.22	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	36.940	1.94	1.91	－	－	98.06	80.03	5.81	5.70	4.60	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	32.921	2.19	2.15	－	－	97.81	77.82	6.52	6.40	5.16	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	36.417	17.43	14.27	2.49	－	82.57	59.52	14.89	4.99	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
		貸与		－	31.008	2.09	1.75	0.24	－	97.91	69.90	17.49	5.86	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	40.866	13.09	12.71	－	－	86.91	72.33	8.29	3.76	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	36.807	14.54	14.12	－	－	85.46	69.60	9.21	4.17	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	36.074	1.55	1.51	－	－	98.45	81.94	9.39	4.26	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	32.326	1.74	1.68	－	－	98.26	79.26	10.48	4.75	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	37.311	12.34	9.56	2.43	－	87.66	58.11	21.20	5.80	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
		貸与		－	33.090	1.17	0.92	0.22	－	98.83	65.52	23.90	6.54	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	41.701	8.73	8.56	－	－	91.27	70.88	14.09	4.52	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	37.682	9.65	9.47	－	－	90.35	67.99	15.59	5.00	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	38.370	0.80	0.79	－	－	99.20	77.04	15.31	4.91	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.171【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		貸与	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	34.351	0.89	0.88	－	－	99.11	74.58	17.10	5.49	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(オンロード･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	35.231	9.51	6.67	2.57	－	90.49	61.55	21.16	5.15	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
		貸与		－	34.374	7.26	6.84	0.21	－	92.74	63.07	21.69	5.28	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
	梱包無し	－	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(オンロード･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	39.641	6.04	5.93	－	－	93.96	74.57	13.68	3.87	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	35.622	6.73	6.60	－	－	93.27	71.92	15.22	4.31	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(オンロード･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	有り	65.940	1.95	1.37	0.55	－	98.05	48.01	43.02	5.30	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	59.242	2.19	1.53	0.62	－	97.81	53.44	36.57	5.89	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
		貸与		有り	65.091	0.68	0.56	0.11	－	99.32	48.64	43.58	5.36	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	58.393	0.76	0.63	0.12	－	99.24	54.21	37.11	5.98	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
	梱包無し	－	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(オンロード･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	有り	70.509	0.53	0.52	－	－	99.47	51.43	41.66	4.62	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	63.811	0.58	0.57	－	－	99.42	46.33	46.04	5.11	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	有り	66.491	0.56	0.55	－	－	99.44	48.61	44.18	4.90	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	59.793	0.62	0.61	－	－	99.38	49.16	42.83	5.45	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
人力	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(オンロード･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	108.70	0.85	0.83	－	－	99.15	88.83	5.57	1.87	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
		貸与		－	107.84	0.06	0.06	－	－	99.94	89.54	5.61	1.88	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径50cm×幅70cm	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
	梱包無し	－	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(オンロード･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	113.30	0.00	－	－	－	100.00	92.16	4.93	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	109.24	0.00	－	－	－	100.00	91.98	5.11	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.172【　除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	28.402	46.97	22.01	18.29	3.19	53.03	24.71	20.80	3.60	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
		貸与		17.459	7.36	3.12	2.80	0.43	92.64	40.15	33.85	5.87	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	33.023	36.74	18.93	15.73	–	63.26	42.38	15.05	2.25	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	28.590	43.63	21.86	18.17	–	56.37	31.73	17.39	2.60	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	22.813	4.97	2.38	2.14	–	95.03	61.35	21.79	3.26	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	17.712	6.53	3.07	2.76	–	93.47	51.19	28.07	4.20	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅180cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
遠隔操縦式（刈幅120cm）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	26.846	30.23	13.29	11.86	3.37	69.77	37.92	22.01	5.90	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
		貸与		19.757	3.43	1.54	1.26	0.38	96.57	51.50	29.91	8.01	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	31.390	22.37	11.37	10.14	–	77.63	44.59	25.91	4.15	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	26.268	26.73	13.59	12.12	–	73.27	34.53	30.97	4.96	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	25.181	2.30	1.20	0.99	–	97.70	55.56	32.31	5.18	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	20.200	2.89	1.50	1.23	–	97.11	44.90	40.27	6.45	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅160cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	25.383	26.88	11.83	9.26	3.57	73.12	40.10	22.50	4.49	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
		貸与		24.476	24.15	12.26	9.60	0.30	75.85	41.59	23.34	4.66	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	梱包無し	–	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	30.113	19.02	9.97	7.81	–	80.98	45.82	27.01	2.86	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	25.076	23.04	11.97	9.37	–	76.96	35.40	32.44	3.43	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–

No.173【　不陸整正・締固め　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
補修材敷均しの有無	補修材の種類	補修材平均厚さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	－	－	63.732	26.82	14.62	12.20	－	68.37	30.94	26.47	10.96	－	4.81	4.81	－	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）	25mm未満	145.91	23.21	17.88	5.33	－	61.27	29.72	21.97	9.58	－	15.52	11.13	4.39	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		25mm以上75mm未満	194.60	17.39	13.40	3.99	－	45.96	22.31	16.47	7.18	－	36.65	33.36	3.29	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		75mm以上125mm未満	259.54	13.04	10.05	2.99	－	34.42	16.69	12.35	5.38	－	52.54	50.07	2.47	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		125mm以上175mm未満	324.47	10.43	8.04	2.39	－	27.52	13.35	9.87	4.30	－	62.05	60.08	1.97	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		175mm以上225mm未満	389.41	8.69	6.70	1.99	－	22.94	11.12	8.23	3.59	－	68.37	66.73	1.64	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		225mm以上275mm未満	454.34	7.45	5.74	1.71	－	19.65	9.53	7.05	3.07	－	72.90	71.49	1.41	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		275mm以上325mm以下	519.28	6.51	5.02	1.49	－	17.20	8.34	6.17	2.69	－	76.29	75.06	1.23	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	補修材料費不要	－	129.67	26.11	20.12	5.99	－	68.95	33.45	24.72	10.78	－	4.94	4.94	－	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.174【　抜根　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
抜根+集草+積込運搬	80.788	3.15	3.15	－	－	95.81	47.49	30.72	11.84	5.76	1.04	1.04	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
抜根+集草	58.772	0.00	－	－	－	100.00	65.27	26.81	7.92	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抜根のみ	43.012	0.00	－	－	－	100.00	89.17	10.83	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
集草のみ	15.760	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
積込運搬のみ	22.016	11.56	11.56	－	－	84.63	43.47	41.16	－	－	3.81	3.81	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.175【　施肥　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	10.020	7.20	4.03	0.23	－	88.66	29.54	15.97	6.97	－	4.14	2.27	0.18	－	－	－	トラック［普通型］2t積	薬剤散布機［背負式］２．２ｋＷ級	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－

No.176【　伐木・伐竹（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
樹木・竹の区分 樹木密集度		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
伐木(粗)(10本/100m2未満)	52.866	0.00	–	–	–	100.00	51.31	18.51	16.39	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	98.652	0.00	–	–	–	100.00	57.28	21.25	12.38	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
伐木(密)(50本/100m2以上)	118.70	0.00	–	–	–	100.00	62.84	18.84	11.78	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
伐竹	131.59	0.00	–	–	–	100.00	58.41	28.32	9.43	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–

No.177【　除根（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	37.176	30.81	25.79	5.02	－	60.70	32.50	28.20	－	－	8.49	8.49	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.178【　整地（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	50.307	24.90	24.90	－	－	60.33	35.32	25.01	－	－	14.77	14.77	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.179【　集積積込み（機械施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
除根作業の有無		K				R					Z					S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	59.501	31.13	26.06	5.07	－	60.29	32.86	21.14	6.29	－	8.58	8.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
無し	44.905	31.50	26.37	5.13	－	59.81	33.25	18.67	7.89	－	8.69	8.69	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.180【　集積（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	59.609	0.00	－	－	－	100.00	56.20	30.09	13.71	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.181【　積込み（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3.5290	0.00	－	－	－	100.00	66.99	33.01	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.182【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	1.0km以下	5.4178	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	5.8692	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	6.3207	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	6.7722	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	7.6752	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	8.1266	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	9.0296	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	9.9326	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	10.836	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			24.0km以下	11.738	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			31.0km以下	13.093	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			49.0km以下	14.447	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15.802	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-		1.0km以下	5.4178	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	5.8692	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	6.3207	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			5.5km以下	6.7722	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	7.6752	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	8.1266	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	11.5km以下	9.0296	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	9.9326	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.0km以下	10.836	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	11.738	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	13.093	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			34.5km以下	14.447	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15.802	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	9.3577	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	11.059	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	11.910	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	12.761	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	14.462	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	15.313	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			3.5km以下	16.163	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	17.014	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	17.865	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	19.566	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	21.268	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	22.969	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	25.521	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	27.222	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	29.775	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	32.327	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	35.729	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.0km以下	38.282	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.0km以下	41.684	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	45.938	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			30.5km以下	50.191	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			41.5km以下	55.296	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り		60.0km以下	60.400	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	9.3577	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	11.059	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	11.910	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	13.611	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	14.462	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	15.313	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	16.163	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	17.865	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	18.715	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	19.566	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	21.268	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	22.969	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	24.670	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	27.222	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	29.775	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
機械施工			12.5km以下	33.177	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	35.729	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	38.282	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	41.684	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.0km以下	45.938	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	49.341	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.0km以下	55.296	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	60.400	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	4.2535	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	5.1042	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	5.9549	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	6.8056	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	7.6563	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	8.5070	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	9.3577	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	10.208	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し		6.5km以下	11,059	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	12,761	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	13,611	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	15,313	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	16,163	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.5km以下	17,865	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	19,566	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	21,268	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	22,969	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	25,521	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.0km以下	28,073	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			32.0km以下	30,625	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			47.0km以下	34,028	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	37,431	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	4,2535	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	5,1042	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			2.0km以下	5.9549	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	6.8056	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	7.6563	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	8.5070	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	9.3577	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	10.208	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	11.059	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	12.761	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	8.0km以下	13.611	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	15.313	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	16.163	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	17.865	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	19.566	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	21.268	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	22.969	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	25.521	50.19	50.19	-	-	36.76	36.76	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.182【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			22.0km以下	28,073	50.19	50.19	－	－	36.76	36.76	－	－	－	13.05	13.05	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.5km以下	30,625	50.19	50.19	－	－	36.76	36.76	－	－	－	13.05	13.05	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			30.0km以下	34,028	50.19	50.19	－	－	36.76	36.76	－	－	－	13.05	13.05	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	37,431	50.19	50.19	－	－	36.76	36.76	－	－	－	13.05	13.05	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.183【　伐木・伐竹（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業の有無	集積積込み作業の区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
伐木(粗)(10本/100m2未満)	有り	機械施工	198.33	22.06	12.65	6.31	2.46	69.80	24.95	22.90	13.67	6.25	8.14	7.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級		運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	機械施工	97.717	15.62	12.12	2.35	-	80.08	27.82	18.59	15.26	12.49	4.30	3.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	-		特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		人力施工	116.32	0.00	-	-	-	100.00	38.29	24.83	23.31	7.03	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	有り	機械施工	246.13	17.95	10.19	5.09	1.98	75.42	23.04	22.95	20.05	6.48	6.63	6.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	機械施工	142.66	10.50	8.30	1.61	-	86.61	39.65	20.57	11.04	10.45	2.89	2.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		人力施工	161.99	0.00	-	-	-	100.00	34.90	29.67	24.73	5.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐木(密)(50本/100m2以上)	有り	機械施工	265.66	16.46	9.44	4.71	1.83	77.46	28.13	21.83	18.58	6.67	6.08	5.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級		特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	機械施工	163.63	9.06	7.23	1.40	-	88.45	45.63	18.79	10.71	9.11	2.49	2.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		人力施工	182.78	0.00	-	-	-	100.00	40.82	27.26	22.69	4.47	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐竹	有り	機械施工	278.98	15.53	8.99	4.49	1.75	78.74	27.58	26.14	17.69	5.79	5.73	5.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級		特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	機械施工	176.58	8.24	6.70	1.30	-	89.49	43.56	25.86	9.03	8.44	2.27	2.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		人力施工	195.36	0.00	-	-	-	100.00	39.35	28.86	24.70	4.18	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-

No.184【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積のみ	－	－	－	2.7220	0.00	－	－	－	100.00	82.89	17.11	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無	無	1.0km以下	持込	3.0380	2.31	2.31	－	－	96.81	74.28	15.33	7.20	－	0.88	0.88	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9706	0.09	0.09	－	－	99.01	75.96	15.68	7.37	－	0.90	0.90	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	3.0832	2.60	2.60	－	－	96.41	73.19	15.11	8.11	－	0.99	0.99	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0061	0.10	0.10	－	－	98.88	75.06	15.50	8.32	－	1.02	1.02	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	3.1283	2.88	2.88	－	－	96.02	72.14	14.89	8.99	－	1.10	1.10	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0416	0.11	0.11	－	－	98.76	74.19	15.32	9.25	－	1.13	1.13	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.5km以下	持込	3.1735	3.16	3.16	－	－	95.64	71.11	14.68	9.85	－	1.20	1.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0771	0.12	0.12	－	－	98.64	73.34	15.14	10.16	－	1.24	1.24	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	持込	3.2186	3.42	3.42	－	－	95.27	70.11	14.47	10.69	－	1.31	1.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1126	0.13	0.13	－	－	98.52	72.50	14.97	11.05	－	1.35	1.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.5km以下	持込	3.2638	3.68	3.68	－	－	94.91	69.14	14.27	11.50	－	1.41	1.41	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1481	0.14	0.14	－	－	98.40	71.68	14.80	11.92	－	1.46	1.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		9.5km以下	持込	3.3541	4.18	4.18	－	－	94.22	67.28	13.89	13.05	－	1.60	1.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.2191	0.16	0.16	－	－	98.18	70.11	14.47	13.60	－	1.66	1.66	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		12.0km以	持込	3.3992	4.42	4.42	－	－	93.89	66.39	13.80	13.70	－	1.69	1.69	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・運搬		14.5km以下	貸与	3.2546	0.17	0.17	－	－	98.07	69.35	14.41	14.31	－	1.76	1.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			持込	3.4895	4.88	4.88	－	－	93.26	64.68	15.23	13.35	－	1.86	1.86	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以下	貸与	3.3256	0.19	0.19	－	－	97.85	67.86	15.98	14.01	－	1.96	1.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			持込	3.5798	5.32	5.32	－	－	92.65	63.04	16.60	13.01	－	2.03	2.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.3967	0.21	0.21	－	－	97.65	66.45	17.49	13.71	－	2.14	2.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	持込	3.6701	5.73	5.73	－	－	92.08	61.50	17.89	12.69	－	2.19	2.19	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.4677	0.23	0.23	－	－	97.45	65.08	18.94	13.43	－	2.32	2.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	持込	3.7604	6.13	6.13	－	－	91.53	60.01	19.13	12.39	－	2.34	2.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.5387	0.25	0.25	－	－	97.26	63.77	20.33	13.16	－	2.49	2.49	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		34.5km以下	持込	3.8958	6.69	6.69	－	－	90.75	57.92	20.87	11.96	－	2.56	2.56	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.6452	0.27	0.27	－	－	97.00	61.91	22.31	12.78	－	2.73	2.73	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		46.0km以下	持込	3.9861	7.04	7.04	－	－	90.27	56.61	21.97	11.69	－	2.69	2.69	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.7162	0.29	0.29	－	－	96.82	60.73	23.56	12.53	－	2.89	2.89	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	4.0764	7.38	7.38	－	－	89.80	55.35	23.02	11.43	－	2.82	2.82	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.7872	0.30	0.30	－	－	96.66	59.59	24.77	12.30	－	3.04	3.04	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		1.0km以下	持込	3.0380	2.31	2.31	－	－	96.81	74.28	15.33	7.20	－	0.88	0.88	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.0km以下	貸与	2.9706	0.09	0.09	－	－	99.01	75.96	15.68	7.37	－	0.90	0.90	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	3.0832	2.60	2.60	－	－	96.41	73.19	15.11	8.11	－	0.99	0.99	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0061	0.10	0.10	－	－	98.88	75.06	15.50	8.32	－	1.02	1.02	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	3.1283	2.88	2.88	－	－	96.02	72.14	14.89	8.99	－	1.10	1.10	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0416	0.11	0.11	－	－	98.76	74.19	15.32	9.25	－	1.13	1.13	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.0km以下	持込	3.1735	3.16	3.16	－	－	95.64	71.11	14.68	9.85	－	1.20	1.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0771	0.12	0.12	－	－	98.64	73.34	15.14	10.16	－	1.24	1.24	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		5.0km以下	持込	3.2186	3.42	3.42	－	－	95.27	70.11	14.47	10.69	－	1.31	1.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1126	0.13	0.13	－	－	98.52	72.50	14.97	11.05	－	1.35	1.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.0km以下	持込	3.2638	3.68	3.68	－	－	94.91	69.14	14.27	11.50	－	1.41	1.41	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1481	0.14	0.14	－	－	98.40	71.68	14.80	11.92	－	1.46	1.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		8.5km以下	持込	3.3541	4.18	4.18	－	－	94.22	67.28	13.89	13.05	－	1.60	1.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.2191	0.16	0.16	－	－	98.18	70.11	14.47	13.60	－	1.66	1.66	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	10.5km以下	持込	3.3992	4.42	4.42	－	－	93.89	66.39	13.80	13.70	－	1.69	1.69	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.2546	0.17	0.17	－	－	98.07	69.35	14.41	14.31	－	1.76	1.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		13.0km以	持込	3.4895	4.88	4.88	－	－	93.26	64.68	15.23	13.35	－	1.86	1.86	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		15.5km以下	貸与	3.3256	0.19	0.19	－	－	97.85	67.86	15.98	14.01	－	1.96	1.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			持込	3.5798	5.32	5.32	－	－	92.65	63.04	16.60	13.01	－	2.03	2.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.3967	0.21	0.21	－	－	97.65	66.45	17.49	13.71	－	2.14	2.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		18.0km以下	持込	3.6701	5.73	5.73	－	－	92.08	61.50	17.89	12.69	－	2.19	2.19	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.4677	0.23	0.23	－	－	97.45	65.08	18.94	13.43	－	2.32	2.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	持込	3.7604	6.13	6.13	－	－	91.53	60.01	19.13	12.39	－	2.34	2.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.5387	0.25	0.25	－	－	97.26	63.77	20.33	13.16	－	2.49	2.49	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		25.5km以下	持込	3.8958	6.69	6.69	－	－	90.75	57.92	20.87	11.96	－	2.56	2.56	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.6452	0.27	0.27	－	－	97.00	61.91	22.31	12.78	－	2.73	2.73	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		29.5km以下	持込	3.9861	7.04	7.04	－	－	90.27	56.61	21.97	11.69	－	2.69	2.69	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.7162	0.29	0.29	－	－	96.82	60.73	23.56	12.53	－	2.89	2.89	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	4.0764	7.38	7.38	－	－	89.80	55.35	23.02	11.43	－	2.82	2.82	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.7872	0.30	0.30	－	－	96.66	59.59	24.77	12.30	－	3.04	3.04	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		1.0km以下	持込	0.31604	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.24856	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	0.36118	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2.0km以下	貸与	0.28406	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	0.40633	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.31957	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.5km以下	持込	0.45148	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.35508	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	持込	0.49663	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.39059	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.5km以下	持込	0.54178	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.42610	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		9.5km以下	持込	0.63207	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.49711	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		12.0km以下	持込	0.67722	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.53262	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		14.5km以下	持込	0.76752	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.60364	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以	持込	0.85781	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ		下	貸与	0.67465	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	持込	0.94811	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.74567	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	持込	1.0384	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.81668	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		34.5km以下	持込	1.1738	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.92321	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		46.0km以下	持込	1.2641	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.99422	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	1.3544	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	1.0652	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		1.0km以下	持込	0.31604	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.24856	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	0.36118	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.28406	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	0.40633	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		3.0km以下	貸与	0.31957	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.0km以下	持込	0.45148	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.35508	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		5.0km以下	持込	0.49663	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.39059	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.0km以下	持込	0.54178	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.42610	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		8.5km以下	持込	0.63207	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.49711	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		10.5km以下	持込	0.67722	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.53262	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		13.0km以下	持込	0.76752	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.60364	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		15.5km以下	持込	0.85781	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.67465	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	18.0km以	持込	0.94811	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		下	貸与	0.74567	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	持込	1.0384	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.81668	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		25.5km以下	持込	1.1738	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.92321	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		29.5km以下	持込	1.2641	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.99422	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	1.3544	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	1.0652	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集･集積のみ	－	－	－	－	2,564.2	13.78	13.78	－	－	82.01	42.30	23.54	14.53	1.64	4.21	4.21	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			0.5km以下	持込	2,925.4	14.82	12.08	2.74	－	80.44	37.07	20.64	12.74	8.55	4.74	4.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,848.3	12.51	12.41	0.10	－	82.62	38.08	21.20	13.08	8.78	4.87	4.87	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	2,970.5	14.93	11.90	3.03	－	80.27	36.52	20.32	12.54	9.47	4.80	4.80	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,883.8	12.38	12.26	0.12	－	82.68	37.61	20.93	12.92	9.76	4.94	4.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	3,015.7	15.04	11.72	3.32	－	80.11	35.96	20.02	12.36	10.37	4.85	4.85	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,919.3	12.24	12.11	0.13	－	82.74	37.14	20.68	12.77	10.71	5.02	5.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	3,106.0	15.25	11.38	3.87	－	79.79	34.91	19.44	12.08	12.00	4.96	4.96	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,990.3	11.97	11.82	0.15	－	82.88	36.27	20.19	12.55	12.46	5.15	5.15	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	3,196.3	15.45	11.06	4.39	－	79.49	33.92	18.89	13.70	11.66	5.06	5.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,061.3	11.72	11.55	0.17	－	83.00	35.43	19.72	14.30	12.17	5.28	5.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	3,286.6	15.63	10.75	4.88	－	79.22	33.01	18.37	15.22	11.34	5.15	5.15	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,132.3	11.47	11.28	0.19	－	83.12	34.63	19.27	15.97	11.90	5.41	5.41	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	3,376.9	15.81	10.47	5.34	－	78.95	32.12	17.88	16.67	11.03	5.24	5.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,203.4	11.24	11.03	0.21	－	83.23	33.86	18.85	17.57	11.63	5.53	5.53	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	3,467.2	15.97	10.19	5.78	－	78.70	31.28	18.04	17.41	10.75	5.33	5.33	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			9.5km以下	貸与	3,274.4	11.02	10.79	0.23	－	83.34	33.13	19.10	18.44	11.38	5.64	5.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	持込	3,602.6	16.21	9.81	6.40	－	78.34	30.11	19.96	16.76	10.34	5.45	5.45	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	貸与	3,380.9	10.71	10.45	0.26	－	83.48	32.08	21.27	17.86	11.02	5.81	5.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	3,692.9	16.36	9.57	6.79	－	78.12	29.37	21.17	16.35	10.09	5.52	5.52	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	貸与	3,451.9	10.52	10.24	0.28	－	83.57	31.42	22.65	17.49	10.79	5.91	5.91	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	3,828.4	16.56	9.23	7.33	－	77.81	28.34	22.87	15.77	9.73	5.63	5.63	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	貸与	3,558.4	10.23	9.93	0.30	－	83.72	30.50	24.61	16.96	10.47	6.05	6.05	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	3,963.8	16.76	8.92	7.84	－	77.51	27.36	24.46	15.23	9.40	5.73	5.73	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	貸与	3,665.0	9.96	9.64	0.32	－	83.85	29.61	26.45	16.47	10.17	6.19	6.19	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	4,144.4	17.00	8.53	8.47	－	77.15	26.43	26.14	14.57	8.99	5.85	5.85	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	貸与	3,807.0	9.63	9.28	0.35	－	84.01	28.79	28.46	15.86	9.79	6.36	6.36	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	4,279.8	17.16	8.90	8.26	－	76.91	27.81	25.31	14.10	8.71	5.93	5.93	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	貸与	3,913.5	9.40	9.03	0.37	－	84.11	30.41	27.68	15.42	9.52	6.49	6.49	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	4,460.4	17.36	9.44	7.92	－	76.61	29.50	24.29	13.53	8.35	6.03	6.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	貸与	4,055.5	9.11	8.71	0.40	－	84.25	32.43	26.71	14.88	9.19	6.64	6.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	4,686.2	17.59	10.05	7.54	－	76.26	31.41	23.12	12.88	7.95	6.15	6.15	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		下	貸与	4,233.1	8.78	8.35	0.43	－	84.41	34.77	25.59	14.26	8.80	6.81	6.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	4,911.9	17.80	10.61	7.19	－	75.94	33.16	22.05	12.29	7.58	6.26	6.26	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,410.6	8.46	8.01	0.45	－	84.57	36.92	24.56	13.69	8.45	6.97	6.97	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	5,002.2	17.88	10.82	7.06	－	75.82	33.80	21.66	12.07	7.45	6.30	6.30	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,481.6	8.34	7.88	0.46	－	84.63	37.74	24.17	13.47	8.31	7.03	7.03	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	2,925.4	14.82	12.08	2.74	－	80.44	37.07	20.64	12.74	8.55	4.74	4.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,848.3	12.51	12.41	0.10	－	82.62	38.08	21.20	13.08	8.78	4.87	4.87	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	2,970.5	14.93	11.90	3.03	－	80.27	36.52	20.32	12.54	9.47	4.80	4.80	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,883.8	12.38	12.26	0.12	－	82.68	37.61	20.93	12.92	9.76	4.94	4.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	3,015.7	15.04	11.72	3.32	－	80.11	35.96	20.02	12.36	10.37	4.85	4.85	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,919.3	12.24	12.11	0.13	－	82.74	37.14	20.68	12.77	10.71	5.02	5.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	3,106.0	15.25	11.38	3.87	－	79.79	34.91	19.44	12.08	12.00	4.96	4.96	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,990.3	11.97	11.82	0.15	－	82.88	36.27	20.19	12.55	12.46	5.15	5.15	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	3,196.3	15.45	11.06	4.39	－	79.49	33.92	18.89	13.70	11.66	5.06	5.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,061.3	11.72	11.55	0.17	－	83.00	35.43	19.72	14.30	12.17	5.28	5.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	3,286.6	15.63	10.75	4.88	－	79.22	33.01	18.37	15.22	11.34	5.15	5.15	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			6.0km以下	貸与	3,132.3	11.47	11.28	0.19	－	83.12	34.63	19.27	15.97	11.90	5.41	5.41	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	3,376.9	15.81	10.47	5.34	－	78.95	32.12	17.88	16.67	11.03	5.24	5.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	貸与	3,203.4	11.24	11.03	0.21	－	83.23	33.86	18.85	17.57	11.63	5.53	5.53	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,467.2	15.97	10.19	5.78	－	78.70	31.28	18.04	17.41	10.75	5.33	5.33	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	貸与	3,274.4	11.02	10.79	0.23	－	83.34	33.13	19.10	18.44	11.38	5.64	5.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,602.6	16.21	9.81	6.40	－	78.34	30.11	19.96	16.76	10.34	5.45	5.45	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	貸与	3,380.9	10.71	10.45	0.26	－	83.48	32.08	21.27	17.86	11.02	5.81	5.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以下	持込	3,692.9	16.36	9.57	6.79	－	78.12	29.37	21.17	16.35	10.09	5.52	5.52	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	貸与	3,451.9	10.52	10.24	0.28	－	83.57	31.42	22.65	17.49	10.79	5.91	5.91	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	3,828.4	16.56	9.23	7.33	－	77.81	28.34	22.87	15.77	9.73	5.63	5.63	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	貸与	3,558.4	10.23	9.93	0.30	－	83.72	30.50	24.61	16.96	10.47	6.05	6.05	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	3,963.8	16.76	8.92	7.84	－	77.51	27.36	24.46	15.23	9.40	5.73	5.73	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	貸与	3,665.0	9.96	9.64	0.32	－	83.85	29.61	26.45	16.47	10.17	6.19	6.19	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	4,144.4	17.00	8.53	8.47	－	77.15	26.43	26.14	14.57	8.99	5.85	5.85	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	貸与	3,807.0	9.63	9.28	0.35	－	84.01	28.79	28.46	15.86	9.79	6.36	6.36	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	4,279.8	17.16	8.90	8.26	－	76.91	27.81	25.31	14.10	8.71	5.93	5.93	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・運搬			0.5km以下	貸与	3,913.5	9.40	9.03	0.37	-	84.11	30.41	27.68	15.42	9.52	6.49	6.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	4,460.4	17.36	9.44	7.92	-	76.61	29.50	24.29	13.53	8.35	6.03	6.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,055.5	9.11	8.71	0.40	-	84.25	32.43	26.71	14.88	9.19	6.64	6.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	4,686.2	17.59	10.05	7.54	-	76.26	31.41	23.12	12.88	7.95	6.15	6.15	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,233.1	8.78	8.35	0.43	-	84.41	34.77	25.59	14.26	8.80	6.81	6.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	4,911.9	17.80	10.61	7.19	-	75.94	33.16	22.05	12.29	7.58	6.26	6.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,410.6	8.46	8.01	0.45	-	84.57	36.92	24.56	13.69	8.45	6.97	6.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	5,002.2	17.88	10.82	7.06	-	75.82	33.80	21.66	12.07	7.45	6.30	6.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,481.6	8.34	7.88	0.46	-	84.63	37.74	24.17	13.47	8.31	7.03	7.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	3,873.5	16.62	9.12	7.50	-	77.72	28.02	23.41	15.58	9.62	5.66	5.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,593.9	10.14	9.83	0.31	-	83.76	30.18	25.24	16.80	10.37	6.10	6.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	4,008.9	16.82	8.82	8.00	-	77.42	27.06	24.96	15.06	9.29	5.76	5.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,700.5	9.88	9.55	0.33	-	83.88	29.32	27.04	16.31	10.07	6.24	6.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	4,189.5	17.05	8.61	8.44	-	77.08	26.92	25.86	14.41	8.89	5.87	5.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,842.5	9.56	9.20	0.36	-	84.03	29.33	28.19	15.71	9.70	6.41	6.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	4,505.6	17.41	9.57	7.84	-	76.53	29.89	24.04	13.40	8.27	6.06	6.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			4.0km以下	貸与	4,091.1	9.04	8.64	0.40	－	84.29	32.91	26.48	14.76	9.11	6.67	6.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	4,821.6	17.73	10.40	7.33	－	76.05	32.46	22.47	12.52	7.73	6.22	6.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	貸与	4,339.6	8.58	8.14	0.44	－	84.51	36.08	24.96	13.91	8.59	6.91	6.91	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	5,092.5	17.96	11.02	6.94	－	75.70	34.43	21.27	11.85	7.32	6.34	6.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	貸与	4,552.7	8.23	7.76	0.47	－	84.68	38.53	23.79	13.26	8.18	7.09	7.09	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	5,408.5	18.21	11.68	6.53	－	75.32	36.46	20.03	11.16	6.89	6.47	6.47	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	貸与	4,801.2	7.87	7.36	0.51	－	84.85	41.08	22.56	12.57	7.76	7.28	7.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	5,679.4	18.40	12.18	6.22	－	75.04	38.04	19.07	10.63	6.56	6.56	6.56	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	貸与	5,014.3	7.58	7.05	0.53	－	84.99	43.08	21.60	12.04	7.43	7.43	7.43	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	6,085.8	18.66	12.85	5.81	－	74.65	40.12	17.80	9.92	6.12	6.69	6.69	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	貸与	5,333.8	7.19	6.62	0.57	－	85.17	45.77	20.31	11.32	6.98	7.64	7.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	6,492.1	18.88	13.44	5.44	－	74.32	41.95	16.68	9.30	5.74	6.80	6.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	貸与	5,653.4	6.85	6.25	0.60	－	85.34	48.17	19.16	10.68	6.59	7.81	7.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	7,033.9	19.13	14.11	5.02	－	73.94	44.06	15.40	8.58	5.30	6.93	6.93	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	貸与	6,079.5	6.44	5.81	0.63	－	85.54	50.97	17.82	9.93	6.13	8.02	8.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	7,485.3	19.32	14.60	4.72	－	73.65	45.58	14.47	8.06	4.98	7.03	7.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S		K （ *印：貸料）				R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート塊等の重量物			18.5km以下	貸与	6,434.6	6.15	5.49	0.66	－	85.67	53.02	16.83	9.38	5.79	8.18	8.18	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	8,072.3	19.53	15.15	4.38	－	73.33	47.30	13.42	7.48	4.61	7.14	7.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,896.2	5.80	5.12	0.68	－	85.85	55.38	15.71	8.75	5.40	8.35	8.35	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	8,704.3	19.73	15.67	4.06	－	73.04	48.91	12.44	6.93	4.28	7.23	7.23	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,393.3	5.49	4.78	0.71	－	85.99	57.57	14.65	8.16	5.04	8.52	8.52	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	9,336.4	19.89	16.11	3.78	－	72.79	50.29	11.60	6.46	3.99	7.32	7.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,890.4	5.22	4.48	0.74	－	86.12	59.49	13.73	7.65	4.72	8.66	8.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	10,014	20.05	16.52	3.53	－	72.55	51.56	10.82	6.03	3.72	7.40	7.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,423.0	4.95	4.19	0.76	－	86.25	61.31	12.86	7.16	4.42	8.80	8.80	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	10,781	20.20	16.93	3.27	－	72.32	52.84	10.04	5.60	3.45	7.48	7.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,026.7	4.69	3.91	0.78	－	86.38	63.12	12.00	6.68	4.12	8.93	8.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	11,368	20.31	17.20	3.11	－	72.16	53.68	9.53	5.31	3.27	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,488.3	4.52	3.72	0.80	－	86.46	64.33	11.41	6.36	3.92	9.02	9.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	3,873.5	16.62	9.12	7.50	－	77.72	28.02	23.41	15.58	9.62	5.66	5.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,593.9	10.14	9.83	0.31	－	83.76	30.18	25.24	16.80	10.37	6.10	6.10	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	4,008.9	16.82	8.82	8.00	－	77.42	27.06	24.96	15.06	9.29	5.76	5.76	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.0km以下	貸与	3,700.5	9.88	9.55	0.33	－	83.88	29.32	27.04	16.31	10.07	6.24	6.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	4,189.5	17.05	8.61	8.44	－	77.08	26.92	25.86	14.41	8.89	5.87	5.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,842.5	9.56	9.20	0.36	－	84.03	29.33	28.19	15.71	9.70	6.41	6.41	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	4,505.6	17.41	9.57	7.84	－	76.53	29.89	24.04	13.40	8.27	6.06	6.06	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,091.1	9.04	8.64	0.40	－	84.29	32.91	26.48	14.76	9.11	6.67	6.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	4,821.6	17.73	10.40	7.33	－	76.05	32.46	22.47	12.52	7.73	6.22	6.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,339.6	8.58	8.14	0.44	－	84.51	36.08	24.96	13.91	8.59	6.91	6.91	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	5,092.5	17.96	11.02	6.94	－	75.70	34.43	21.27	11.85	7.32	6.34	6.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,552.7	8.23	7.76	0.47	－	84.68	38.53	23.79	13.26	8.18	7.09	7.09	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	5,408.5	18.21	11.68	6.53	－	75.32	36.46	20.03	11.16	6.89	6.47	6.47	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,801.2	7.87	7.36	0.51	－	84.85	41.08	22.56	12.57	7.76	7.28	7.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	5,679.4	18.40	12.18	6.22	－	75.04	38.04	19.07	10.63	6.56	6.56	6.56	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,014.3	7.58	7.05	0.53	－	84.99	43.08	21.60	12.04	7.43	7.43	7.43	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	6,085.8	18.66	12.85	5.81	－	74.65	40.12	17.80	9.92	6.12	6.69	6.69	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,333.8	7.19	6.62	0.57	－	85.17	45.77	20.31	11.32	6.98	7.64	7.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	6,492.1	18.88	13.44	5.44	－	74.32	41.95	16.68	9.30	5.74	6.80	6.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	5,653.4	6.85	6.25	0.60	－	85.34	48.17	19.16	10.68	6.59	7.81	7.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	7,033.9	19.13	14.11	5.02	－	73.94	44.06	15.40	8.58	5.30	6.93	6.93	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,079.5	6.44	5.81	0.63	－	85.54	50.97	17.82	9.93	6.13	8.02	8.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	7,485.3	19.32	14.60	4.72	－	73.65	45.58	14.47	8.06	4.98	7.03	7.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,434.6	6.15	5.49	0.66	－	85.67	53.02	16.83	9.38	5.79	8.18	8.18	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	8,072.3	19.53	15.15	4.38	－	73.33	47.30	13.42	7.48	4.61	7.14	7.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,896.2	5.80	5.12	0.68	－	85.85	55.38	15.71	8.75	5.40	8.35	8.35	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	8,704.3	19.73	15.67	4.06	－	73.04	48.91	12.44	6.93	4.28	7.23	7.23	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,393.3	5.49	4.78	0.71	－	85.99	57.57	14.65	8.16	5.04	8.52	8.52	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	9,336.4	19.89	16.11	3.78	－	72.79	50.29	11.60	6.46	3.99	7.32	7.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,890.4	5.22	4.48	0.74	－	86.12	59.49	13.73	7.65	4.72	8.66	8.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	10,014	20.05	16.52	3.53	－	72.55	51.56	10.82	6.03	3.72	7.40	7.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,423.0	4.95	4.19	0.76	－	86.25	61.31	12.86	7.16	4.42	8.80	8.80	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	10,781	20.20	16.93	3.27	－	72.32	52.84	10.04	5.60	3.45	7.48	7.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,026.7	4.69	3.91	0.78	－	86.38	63.12	12.00	6.68	4.12	8.93	8.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	11,368	20.31	17.20	3.11	－	72.16	53.68	9.53	5.31	3.27	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	9,488.3	4.52	3.72	0.80	-	86.46	64.33	11.41	6.36	3.92	9.02	9.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	361.18	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	284.06	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	406.33	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	319.57	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	451.48	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	355.08	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	541.78	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	426.10	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	632.07	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	497.11	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	722.37	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	568.13	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	812.66	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	639.14	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	902.96	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	9.5km以下	貸与	710.16	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	持込	1,038.4	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	貸与	816.68	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	1,128.7	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	貸与	887.70	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	1,264.1	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	貸与	994.22	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	1,399.6	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	貸与	1,100.7	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	1,580.2	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	貸与	1,242.8	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	1,715.6	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	貸与	1,349.3	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	1,896.2	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	貸与	1,491.3	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	2,122.0	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		下	貸与	1,668.9	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	2,347.7	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,846.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,438.0	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,917.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	361.18	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	284.06	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	406.33	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	319.57	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	451.48	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	355.08	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	541.78	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	426.10	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	632.07	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	497.11	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	722.37	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	6.0km以下	貸与	568.13	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	812.66	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	639.14	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	902.96	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	710.16	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	1,038.4	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	816.68	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	持込	1,128.7	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	887.70	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	1,264.1	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	994.22	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	1,399.6	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,100.7	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	1,580.2	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,242.8	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	1,715.6	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ			23.0km以下	貸与	1,349.3	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	1,896.2	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,491.3	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	2,122.0	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,668.9	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	2,347.7	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,846.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,438.0	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,917.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	1,309.3	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,029.7	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,444.7	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,136.3	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,625.3	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,278.3	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,941.4	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			4.0km以下	貸与	1,526.8	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	2,257.4	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,775.4	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,528.3	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,988.4	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,844.3	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,237.0	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,115.2	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,450.1	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	3,521.5	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,769.6	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	3,927.9	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,089.2	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	4,469.7	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,515.3	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	4,921.1	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			18.5km以下	貸与	3,870.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	5,508.1	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,332.0	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	6,140.1	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,829.1	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	6,772.2	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,326.2	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	7,449.4	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,858.8	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	8,216.9	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,462.5	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,803.9	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,924.1	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	1,309.3	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,029.7	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,444.7	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			2.0km以下	貸与	1,136.3	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	1,625.3	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,278.3	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,941.4	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,526.8	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,257.4	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,775.4	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,528.3	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,988.4	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,844.3	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,237.0	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	3,115.2	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,450.1	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,521.5	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,769.6	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	3,927.9	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	3,089.2	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	4,469.7	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,515.3	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	4,921.1	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,870.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	5,508.1	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,332.0	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	6,140.1	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,829.1	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	6,772.2	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,326.2	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	7,449.4	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,858.8	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,216.9	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,462.5	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	8,803.9	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			以下	貸与	6,924.1	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積のみ	－	－	－	－	6,382.4	0.00	－	－	－	100.00	77.18	16.42	6.40	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－
			0.5km以下	持込	6,743.6	1.18	1.18	－	－	98.37	73.06	15.54	6.06	3.71	0.45	0.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,666.5	0.04	0.04	－	－	99.50	73.90	15.72	6.13	3.75	0.46	0.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	6,788.7	1.32	1.32	－	－	98.18	72.58	15.44	6.02	4.14	0.50	0.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,702.0	0.05	0.05	－	－	99.44	73.50	15.64	6.10	4.20	0.51	0.51	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	6,833.9	1.46	1.46	－	－	97.98	72.09	15.34	5.98	4.57	0.56	0.56	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,737.5	0.05	0.05	－	－	99.39	73.13	15.56	6.06	4.64	0.56	0.56	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	6,924.2	1.73	1.73	－	－	97.61	71.15	15.14	5.90	5.42	0.66	0.66	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,808.5	0.06	0.06	－	－	99.27	72.37	15.39	6.00	5.51	0.67	0.67	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	7,014.5	2.00	2.00	－	－	97.24	70.24	14.94	6.24	5.82	0.76	0.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,879.5	0.07	0.07	－	－	99.15	71.61	15.24	6.36	5.94	0.78	0.78	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	7,104.8	2.25	2.25	－	－	96.89	69.35	14.75	7.04	5.75	0.86	0.86	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,950.5	0.08	0.08	－	－	99.04	70.88	15.08	7.20	5.88	0.88	0.88	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	7,195.1	2.50	2.50	－	－	96.54	68.47	14.57	7.82	5.68	0.96	0.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,021.5	0.09	0.09	－	－	98.93	70.17	14.93	8.01	5.82	0.98	0.98	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	7,285.4	2.75	2.75	－	－	96.20	67.62	14.39	8.58	5.61	1.05	1.05	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			9.0km以下	貸与	7,092.6	0.10	0.10	－	－	98.82	69.46	14.78	8.82	5.76	1.08	1.08	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	持込	7,420.8	3.10	3.10	－	－	95.72	66.40	14.12	9.69	5.51	1.18	1.18	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,199.1	0.12	0.12	－	－	98.66	68.44	14.56	9.99	5.67	1.22	1.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.5km以下	持込	7,511.1	3.33	3.33	－	－	95.40	65.60	13.95	10.41	5.44	1.27	1.27	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,270.1	0.13	0.13	－	－	98.56	67.77	14.42	10.75	5.62	1.31	1.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	7,646.5	3.67	3.67	－	－	94.93	64.43	13.71	11.45	5.34	1.40	1.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,376.6	0.14	0.14	－	－	98.41	66.79	14.21	11.87	5.54	1.45	1.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	7,782.0	3.99	3.99	－	－	94.49	63.31	13.47	12.46	5.25	1.52	1.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,483.1	0.16	0.16	－	－	98.26	65.84	14.01	12.95	5.46	1.58	1.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	7,962.6	4.40	4.40	－	－	93.92	61.89	13.74	13.16	5.13	1.68	1.68	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,625.2	0.17	0.17	－	－	98.07	64.61	14.35	13.75	5.36	1.76	1.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	8,098.0	4.70	4.70	－	－	93.50	60.85	14.67	12.94	5.04	1.80	1.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,731.7	0.19	0.19	－	－	97.93	63.72	15.37	13.56	5.28	1.88	1.88	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	8,278.6	5.08	5.08	－	－	92.98	59.53	15.86	12.66	4.93	1.94	1.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,873.7	0.20	0.20	－	－	97.76	62.58	16.68	13.31	5.19	2.04	2.04	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	8,504.4	5.54	5.54	－	－	92.34	57.94	17.28	12.32	4.80	2.12	2.12	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		0.5km以下	持込	6,743.6	1.18	1.18	-	-	98.37	73.06	15.54	6.06	3.71	0.45	0.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,666.5	0.04	0.04	-	-	99.50	73.90	15.72	6.13	3.75	0.46	0.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	6,788.7	1.32	1.32	-	-	98.18	72.58	15.44	6.02	4.14	0.50	0.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,702.0	0.05	0.05	-	-	99.44	73.50	15.64	6.10	4.20	0.51	0.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	6,833.9	1.46	1.46	-	-	97.98	72.09	15.34	5.98	4.57	0.56	0.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,737.5	0.05	0.05	-	-	99.39	73.13	15.56	6.06	4.64	0.56	0.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	6,924.2	1.73	1.73	-	-	97.61	71.15	15.14	5.90	5.42	0.66	0.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,808.5	0.06	0.06	-	-	99.27	72.37	15.39	6.00	5.51	0.67	0.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	7,014.5	2.00	2.00	-	-	97.24	70.24	14.94	6.24	5.82	0.76	0.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,879.5	0.07	0.07	-	-	99.15	71.61	15.24	6.36	5.94	0.78	0.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	7,104.8	2.25	2.25	-	-	96.89	69.35	14.75	7.04	5.75	0.86	0.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			6.0km以下	貸与	6,950.5	0.08	0.08	－	－	99.04	70.88	15.08	7.20	5.88	0.88	0.88	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	7,195.1	2.50	2.50	－	－	96.54	68.47	14.57	7.82	5.68	0.96	0.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	貸与	7,021.5	0.09	0.09	－	－	98.93	70.17	14.93	8.01	5.82	0.98	0.98	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	7,285.4	2.75	2.75	－	－	96.20	67.62	14.39	8.58	5.61	1.05	1.05	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	貸与	7,092.6	0.10	0.10	－	－	98.82	69.46	14.78	8.82	5.76	1.08	1.08	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	7,420.8	3.10	3.10	－	－	95.72	66.40	14.12	9.69	5.51	1.18	1.18	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	貸与	7,199.1	0.12	0.12	－	－	98.66	68.44	14.56	9.99	5.67	1.22	1.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以下	持込	7,511.1	3.33	3.33	－	－	95.40	65.60	13.95	10.41	5.44	1.27	1.27	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	貸与	7,270.1	0.13	0.13	－	－	98.56	67.77	14.42	10.75	5.62	1.31	1.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	7,646.5	3.67	3.67	－	－	94.93	64.43	13.71	11.45	5.34	1.40	1.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	貸与	7,376.6	0.14	0.14	－	－	98.41	66.79	14.21	11.87	5.54	1.45	1.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	7,782.0	3.99	3.99	－	－	94.49	63.31	13.47	12.46	5.25	1.52	1.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	貸与	7,483.1	0.16	0.16	－	－	98.26	65.84	14.01	12.95	5.46	1.58	1.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	7,962.6	4.40	4.40	－	－	93.92	61.89	13.74	13.16	5.13	1.68	1.68	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	貸与	7,625.2	0.17	0.17	－	－	98.07	64.61	14.35	13.75	5.36	1.76	1.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	8,098.0	4.70	4.70	－	－	93.50	60.85	14.67	12.94	5.04	1.80	1.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・運搬			23.0km以下	貸与	7,731.7	0.19	0.19	-	-	97.93	63.72	15.37	13.56	5.28	1.88	1.88	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	8,278.6	5.08	5.08	-	-	92.98	59.53	15.86	12.66	4.93	1.94	1.94	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,873.7	0.20	0.20	-	-	97.76	62.58	16.68	13.31	5.19	2.04	2.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	8,504.4	5.54	5.54	-	-	92.34	57.94	17.28	12.32	4.80	2.12	2.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,051.3	0.22	0.22	-	-	97.54	61.20	18.25	13.02	5.07	2.24	2.24	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,730.1	5.97	5.97	-	-	91.75	56.43	18.63	12.01	4.68	2.28	2.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,228.8	0.24	0.24	-	-	97.34	59.88	19.76	12.74	4.96	2.42	2.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,820.4	6.14	6.14	-	-	91.52	55.86	19.15	11.88	4.63	2.34	2.34	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,299.8	0.25	0.25	-	-	97.26	59.36	20.35	12.63	4.92	2.49	2.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	7,691.7	3.78	3.78	-	-	94.78	64.05	13.63	11.79	5.31	1.44	1.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,412.1	0.15	0.15	-	-	98.35	66.47	14.14	12.23	5.51	1.50	1.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	7,827.1	4.10	4.10	-	-	94.34	62.95	13.39	12.78	5.22	1.56	1.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,518.7	0.16	0.16	-	-	98.21	65.53	13.94	13.31	5.43	1.63	1.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	8,007.7	4.50	4.50	-	-	93.78	61.53	14.06	13.09	5.10	1.72	1.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,660.7	0.18	0.18	-	-	98.02	64.32	14.69	13.68	5.33	1.80	1.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	8,323.8	5.18	5.18	-	-	92.84	59.19	16.15	12.59	4.91	1.98	1.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			4.0km以下	貸与	7,909.2	0.21	0.21	-	-	97.71	62.30	17.00	13.25	5.16	2.08	2.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	8,639.8	5.80	5.80	-	-	91.98	57.02	18.10	12.13	4.73	2.22	2.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,157.8	0.23	0.23	-	-	97.42	60.39	19.17	12.85	5.01	2.35	2.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	8,910.7	6.30	6.30	-	-	91.29	55.30	19.65	11.76	4.58	2.41	2.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,370.8	0.26	0.26	-	-	97.18	58.86	20.92	12.52	4.88	2.56	2.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	9,226.7	6.84	6.84	-	-	90.54	53.40	21.35	11.36	4.43	2.62	2.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,619.4	0.28	0.28	-	-	96.92	57.16	22.86	12.16	4.74	2.80	2.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	9,497.6	7.28	7.28	-	-	89.94	51.89	22.72	11.03	4.30	2.78	2.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,832.5	0.30	0.30	-	-	96.71	55.79	24.43	11.87	4.62	2.99	2.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	9,903.9	7.89	7.89	-	-	89.09	49.76	24.63	10.58	4.12	3.02	3.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,152.0	0.33	0.33	-	-	96.40	53.84	26.65	11.45	4.46	3.27	3.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	10,310	8.46	8.46	-	-	88.31	47.80	26.39	10.16	3.96	3.23	3.23	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,471.6	0.35	0.35	-	-	96.13	52.03	28.73	11.06	4.31	3.52	3.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	10,852	9.15	9.15	-	-	87.35	45.40	28.53	9.66	3.76	3.50	3.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,897.7	0.39	0.39	-	-	95.78	49.78	31.28	10.59	4.13	3.83	3.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	11,304	9.67	9.67	-	-	86.63	43.59	30.16	9.27	3.61	3.70	3.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			18.5km以下	貸与	10,253	0.41	0.41	-	-	95.51	48.06	33.25	10.22	3.98	4.08	4.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	11,890	10.29	10.29	-	-	85.78	41.45	32.09	8.81	3.43	3.93	3.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,714	0.44	0.44	-	-	95.19	45.99	35.61	9.78	3.81	4.37	4.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	12,523	10.89	10.89	-	-	84.95	39.35	33.97	8.37	3.26	4.16	4.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,211	0.47	0.47	-	-	94.88	43.95	37.94	9.35	3.64	4.65	4.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	13,155	11.43	11.43	-	-	84.20	37.47	35.66	7.97	3.10	4.37	4.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,709	0.49	0.49	-	-	94.60	42.09	40.07	8.95	3.49	4.91	4.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	13,832	11.96	11.96	-	-	83.47	37.34	35.60	7.58	2.95	4.57	4.57	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,241	0.52	0.52	-	-	94.31	42.18	40.23	8.56	3.34	5.17	5.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	14,599	12.50	12.50	-	-	82.72	39.01	33.73	7.18	2.80	4.78	4.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,845	0.55	0.55	-	-	94.02	44.34	38.34	8.16	3.18	5.43	5.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	15,186	12.87	12.87	-	-	82.21	40.19	32.43	6.90	2.69	4.92	4.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	13,306	0.57	0.57	-	-	93.81	45.86	37.01	7.87	3.07	5.62	5.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	7,691.7	3.78	3.78	-	-	94.78	64.05	13.63	11.79	5.31	1.44	1.44	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,412.1	0.15	0.15	-	-	98.35	66.47	14.14	12.23	5.51	1.50	1.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	7,827.1	4.10	4.10	-	-	94.34	62.95	13.39	12.78	5.22	1.56	1.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0km以下	貸与	7,518.7	0.16	0.16	–	–	98.21	65.53	13.94	13.31	5.43	1.63	1.63	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	8,007.7	4.50	4.50	–	–	93.78	61.53	14.06	13.09	5.10	1.72	1.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,660.7	0.18	0.18	–	–	98.02	64.32	14.69	13.68	5.33	1.80	1.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	8,323.8	5.18	5.18	–	–	92.84	59.19	16.15	12.59	4.91	1.98	1.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,909.2	0.21	0.21	–	–	97.71	62.30	17.00	13.25	5.16	2.08	2.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	8,639.8	5.80	5.80	–	–	91.98	57.02	18.10	12.13	4.73	2.22	2.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,157.8	0.23	0.23	–	–	97.42	60.39	19.17	12.85	5.01	2.35	2.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	8,910.7	6.30	6.30	–	–	91.29	55.30	19.65	11.76	4.58	2.41	2.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,370.8	0.26	0.26	–	–	97.18	58.86	20.92	12.52	4.88	2.56	2.56	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	9,226.7	6.84	6.84	–	–	90.54	53.40	21.35	11.36	4.43	2.62	2.62	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,619.4	0.28	0.28	–	–	96.92	57.16	22.86	12.16	4.74	2.80	2.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	9,497.6	7.28	7.28	–	–	89.94	51.89	22.72	11.03	4.30	2.78	2.78	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,832.5	0.30	0.30	–	–	96.71	55.79	24.43	11.87	4.62	2.99	2.99	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	9,903.9	7.89	7.89	–	–	89.09	49.76	24.63	10.58	4.12	3.02	3.02	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,152.0	0.33	0.33	–	–	96.40	53.84	26.65	11.45	4.46	3.27	3.27	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	10,310	8.46	8.46	–	–	88.31	47.80	26.39	10.16	3.96	3.23	3.23	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	9,471.6	0.35	0.35	-	-	96.13	52.03	28.73	11.06	4.31	3.52	3.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	10,852	9.15	9.15	-	-	87.35	45.40	28.53	9.66	3.76	3.50	3.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,897.7	0.39	0.39	-	-	95.78	49.78	31.28	10.59	4.13	3.83	3.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	11,304	9.67	9.67	-	-	86.63	43.59	30.16	9.27	3.61	3.70	3.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,253	0.41	0.41	-	-	95.51	48.06	33.25	10.22	3.98	4.08	4.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	11,890	10.29	10.29	-	-	85.78	41.45	32.09	8.81	3.43	3.93	3.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,714	0.44	0.44	-	-	95.19	45.99	35.61	9.78	3.81	4.37	4.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	12,523	10.89	10.89	-	-	84.95	39.35	33.97	8.37	3.26	4.16	4.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,211	0.47	0.47	-	-	94.88	43.95	37.94	9.35	3.64	4.65	4.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	13,155	11.43	11.43	-	-	84.20	37.47	35.66	7.97	3.10	4.37	4.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,709	0.49	0.49	-	-	94.60	42.09	40.07	8.95	3.49	4.91	4.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	13,832	11.96	11.96	-	-	83.47	37.34	35.60	7.58	2.95	4.57	4.57	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,241	0.52	0.52	-	-	94.31	42.18	40.23	8.56	3.34	5.17	5.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	14,599	12.50	12.50	-	-	82.72	39.01	33.73	7.18	2.80	4.78	4.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,845	0.55	0.55	-	-	94.02	44.34	38.34	8.16	3.18	5.43	5.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	15,186	12.87	12.87	-	-	82.21	40.19	32.43	6.90	2.69	4.92	4.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	13,306	0.57	0.57	-	-	93.81	45.86	37.01	7.87	3.07	5.62	5.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	361.18	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	284.06	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	406.33	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	319.57	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	451.48	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	355.08	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	541.78	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	426.10	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	632.07	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	497.11	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	722.37	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	568.13	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	812.66	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	639.14	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	902.96	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			9.0km以下	貸与	710.16	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	持込	1,038.4	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	816.68	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.5km以下	持込	1,128.7	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	887.70	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	1,264.1	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	994.22	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	1,399.6	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,100.7	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	1,580.2	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,242.8	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	1,715.6	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,349.3	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	1,896.2	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,491.3	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	2,122.0	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	1,668.9	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	2,347.7	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,846.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,438.0	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,917.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		0.5km以下	持込	361.18	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	284.06	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	406.33	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	319.57	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	451.48	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	355.08	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	541.78	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	426.10	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	632.07	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	497.11	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	722.37	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			6.0km以下	貸与	568.13	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	812.66	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	639.14	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	902.96	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	710.16	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	1,038.4	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	816.68	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以下	持込	1,128.7	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	887.70	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	1,264.1	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	994.22	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	1,399.6	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,100.7	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	1,580.2	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,242.8	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	1,715.6	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ			23.0km以下	貸与	1,349.3	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	1,896.2	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,491.3	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	2,122.0	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,668.9	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	2,347.7	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,846.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,438.0	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,917.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	1,309.3	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,029.7	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,444.7	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,136.3	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,625.3	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,278.3	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,941.4	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			4.0km以下	貸与	1,526.8	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	2,257.4	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,775.4	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,528.3	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,988.4	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,844.3	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,237.0	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,115.2	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,450.1	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	3,521.5	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,769.6	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	3,927.9	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,089.2	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	4,469.7	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,515.3	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	4,921.1	22.21	22.21	－	－	69.29	69.29	－	－	－	8.50	8.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	3,870.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	5,508.1	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,332.0	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	6,140.1	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,829.1	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	6,772.2	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,326.2	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	7,449.4	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,858.8	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	8,216.9	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,462.5	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,803.9	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,924.1	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	1,309.3	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,029.7	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,444.7	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0km以下	貸与	1,136.3	1.09	1.09	–	–	88.11	88.11	–	–	–	10.80	10.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,625.3	22.21	22.21	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.50	8.50	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,278.3	1.09	1.09	–	–	88.11	88.11	–	–	–	10.80	10.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,941.4	22.21	22.21	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.50	8.50	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,526.8	1.09	1.09	–	–	88.11	88.11	–	–	–	10.80	10.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,257.4	22.21	22.21	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.50	8.50	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,775.4	1.09	1.09	–	–	88.11	88.11	–	–	–	10.80	10.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,528.3	22.21	22.21	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.50	8.50	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,988.4	1.09	1.09	–	–	88.11	88.11	–	–	–	10.80	10.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,844.3	22.21	22.21	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.50	8.50	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,237.0	1.09	1.09	–	–	88.11	88.11	–	–	–	10.80	10.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	3,115.2	22.21	22.21	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.50	8.50	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,450.1	1.09	1.09	–	–	88.11	88.11	–	–	–	10.80	10.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,521.5	22.21	22.21	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.50	8.50	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,769.6	1.09	1.09	–	–	88.11	88.11	–	–	–	10.80	10.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	3,927.9	22.21	22.21	–	–	69.29	69.29	–	–	–	8.50	8.50	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			12.0km以下	貸与	3,089.2	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	4,469.7	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,515.3	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	4,921.1	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,870.4	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	5,508.1	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,332.0	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	6,140.1	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,829.1	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	6,772.2	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,326.2	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	7,449.4	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,858.8	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,216.9	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,462.5	1.09	1.09	-	-	88.11	88.11	-	-	-	10.80	10.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	8,803.9	22.21	22.21	-	-	69.29	69.29	-	-	-	8.50	8.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	6,924.1	1.09	1.09	－	－	88.11	88.11	－	－	－	10.80	10.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.187【　削孔　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.0m以上2.0m未満	1.0	13,054	13.70	10.04	2.42	－	81.78	38.13	19.63	16.59	－	4.52	3.48	0.63	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.1	13,169	13.58	9.95	2.40	－	81.08	37.81	19.46	16.45	－	5.34	3.45	1.41	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.2	13,284	13.47	9.87	2.38	－	80.36	37.46	19.29	16.31	－	6.17	3.42	2.19	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.3	14,578	13.38	9.81	2.36	－	79.90	37.25	19.18	16.21	－	6.72	3.40	2.71	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.4	14,693	13.27	9.73	2.34	－	79.28	36.97	19.03	16.08	－	7.45	3.40	3.38	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	14,808	13.17	9.65	2.33	－	78.66	36.68	18.88	15.96	－	8.17	4.08	3.35	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	14,922	13.07	9.58	2.31	－	78.05	36.39	18.73	15.84	－	8.88	4.75	3.33	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	15,037	12.98	9.51	2.29	－	77.44	36.10	18.59	15.72	－	9.58	5.41	3.30	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	16,331	12.93	9.48	2.28	－	77.27	36.03	18.54	15.68	－	9.80	5.62	3.29	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	2.0m以上3.0m未満	1.0	15,472	13.66	10.01	2.41	－	81.56	38.03	19.57	16.55	－	4.78	3.47	0.88	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.1	15,587	13.56	9.94	2.39	－	80.94	37.73	19.43	16.43	－	5.50	3.45	1.55	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.2	16,995	13.38	9.81	2.36	－	79.96	37.29	19.19	16.22	－	6.66	3.41	2.65	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.3	17,225	13.21	9.68	2.33	－	78.89	36.79	18.93	16.01	－	7.90	3.83	3.36	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	17,340	13.13	9.62	2.32	－	78.36	36.53	18.81	15.90	－	8.51	4.40	3.34	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	18,748	13.01	9.53	2.30	－	77.64	36.19	18.64	15.76	－	9.35	5.19	3.31	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	18,978	12.85	9.42	2.27	－	76.70	35.75	18.41	15.57	－	10.45	6.23	3.27	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.187【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.7	20,272	12.82	9.40	2.26	－	76.62	35.73	18.39	15.54	－	10.56	6.34	3.26	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	20,502	12.69	9.30	2.24	－	75.74	35.31	18.18	15.37	－	11.57	7.29	3.23	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	3.0m以上 4.0m未満	1.0	17,889	13.64	9.99	2.41	－	81.37	37.94	19.53	16.51	－	4.99	3.47	1.07	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.1	19,298	13.48	9.88	2.38	－	80.46	37.51	19.31	16.33	－	6.06	3.43	2.08	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.2	19,528	13.32	9.76	2.35	－	79.52	37.07	19.09	16.14	－	7.16	3.39	3.12	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.3	21,051	13.13	9.62	2.32	－	78.38	36.55	18.81	15.90	－	8.49	4.38	3.34	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	21,281	12.99	9.52	2.29	－	77.53	36.15	18.61	15.73	－	9.48	5.32	3.30	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	22,689	12.90	9.45	2.28	－	77.00	35.91	18.48	15.62	－	10.10	5.91	3.28	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	24,213	12.76	9.35	2.25	－	76.17	35.52	18.28	15.45	－	11.07	6.83	3.24	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	24,442	12.64	9.26	2.23	－	75.45	35.18	18.11	15.31	－	11.91	7.62	3.21	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	25,851	12.58	9.22	2.22	－	75.08	35.00	18.02	15.24	－	12.34	8.02	3.20	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	4.0m以上 5.0m未満	1.0	19,128	13.60	9.97	2.40	－	81.18	37.86	19.48	16.47	－	5.22	3.46	1.29	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.1	20,652	13.38	9.81	2.36	－	79.90	37.25	19.18	16.21	－	6.72	3.40	2.71	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.2	20,996	13.16	9.65	2.32	－	78.58	36.63	18.86	15.95	－	8.26	4.16	3.35	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.3	22,520	12.99	9.52	2.29	－	77.59	36.19	18.62	15.74	－	9.42	5.27	3.30	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	24,043	12.84	9.41	2.27	－	76.70	35.77	18.41	15.56	－	10.46	6.24	3.27	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.187【　削孔　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.5	25,567	12.71	9.32	2.24	－	75.94	35.42	18.22	15.41	－	11.35	7.09	3.23	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	25,911	12.55	9.20	2.21	－	74.91	34.93	17.98	15.20	－	12.54	8.21	3.19	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	27,435	12.45	9.12	2.20	－	74.29	34.64	17.83	15.07	－	13.26	8.90	3.16	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	28,958	12.35	9.05	2.18	－	73.74	34.38	17.70	14.96	－	13.91	9.51	3.14	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	5.0m以上 6.0m未満	1.0	21,546	13.58	9.95	2.40	－	81.09	37.82	19.46	16.45	－	5.33	3.45	1.40	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.1	23,069	13.38	9.81	2.36	－	79.94	37.27	19.19	16.22	－	6.68	3.41	2.67	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.2	24,707	13.15	9.64	2.32	－	78.57	36.64	18.86	15.94	－	8.28	4.18	3.35	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.3	26,346	12.96	9.50	2.29	－	77.35	36.05	18.57	15.70	－	9.69	5.51	3.30	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	26,691	12.79	9.37	2.26	－	76.37	35.62	18.33	15.49	－	10.84	6.61	3.25	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	28,329	12.62	9.25	2.23	－	75.38	35.16	18.09	15.29	－	12.00	7.70	3.21	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	29,967	12.47	9.14	2.20	－	74.50	34.75	17.88	15.11	－	13.03	8.68	3.17	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	31,491	12.39	9.08	2.19	－	73.97	34.49	17.75	15.01	－	13.64	9.25	3.15	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	33,129	12.27	8.99	2.17	－	73.24	34.15	17.58	14.86	－	14.49	10.06	3.12	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.0	22,785	13.55	9.93	2.39	－	80.94	37.75	19.42	16.42	－	5.51	3.45	1.56	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.1	24,423	13.32	9.76	2.35	－	79.47	37.04	19.08	16.13	－	7.21	3.39	3.17	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.2	26,061	13.10	9.60	2.31	－	78.21	36.47	18.77	15.87	－	8.69	4.57	3.33	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.187【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	6.0m以上7.0m未満	1.3	27,815	12.86	9.42	2.27	－	76.77	35.80	18.42	15.58	－	10.37	6.16	3.27	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	29,453	12.69	9.30	2.24	－	75.80	35.35	18.19	15.38	－	11.51	7.24	3.23	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	31,091	12.55	9.20	2.21	－	74.92	34.94	17.98	15.20	－	12.53	8.20	3.19	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	32,845	12.37	9.07	2.18	－	73.87	34.44	17.73	14.99	－	13.76	9.36	3.15	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	34,483	12.25	8.98	2.16	－	73.19	34.13	17.56	14.85	－	14.56	10.12	3.12	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	36,121	12.15	8.91	2.14	－	72.55	33.83	17.41	14.72	－	15.30	10.82	3.09	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	7.0m以上8.0m未満	1.0	25,202	13.55	9.93	2.39	－	80.87	37.71	19.41	16.41	－	5.58	3.45	1.63	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウンφ４６mm	－	－	－	－
		1.1	26,956	13.26	9.72	2.34	－	79.23	36.96	19.01	16.07	－	7.51	3.46	3.37	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.2	28,709	13.02	9.54	2.30	－	77.77	36.27	18.66	15.78	－	9.21	5.07	3.31	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.3	31,641	12.84	9.41	2.27	－	76.69	35.77	18.40	15.56	－	10.47	6.25	3.27	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	33,394	12.66	9.28	2.23	－	75.56	35.23	18.14	15.33	－	11.78	7.49	3.22	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	35,147	12.48	9.15	2.20	－	74.57	34.78	17.89	15.13	－	12.95	8.60	3.18	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	36,900	12.34	9.04	2.18	－	73.64	34.33	17.68	14.94	－	14.02	9.61	3.14	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	38,654	12.20	8.94	2.15	－	72.82	33.95	17.48	14.78	－	14.98	10.52	3.10	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	41,585	12.12	8.88	2.14	－	72.35	33.74	17.36	14.68	－	15.53	11.04	3.08	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.0	27,620	13.54	9.92	2.39	－	80.82	37.68	19.40	16.40	－	5.64	3.44	1.69	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウンφ４６mm	－	－	－	－

No.187【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上 9.0m未満	1.1	29,373	13.27	9.73	2.34	－	79.31	36.99	19.03	16.09	－	7.42	3.38	3.37	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	－	－	－	－
		1.2	32,420	13.03	9.55	2.30	－	77.84	36.30	18.68	15.79	－	9.13	4.98	3.32	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.3	34,288	12.80	9.38	2.26	－	76.42	35.63	18.34	15.51	－	10.78	6.54	3.26	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	36,041	12.63	9.26	2.23	－	75.41	35.16	18.10	15.30	－	11.96	7.67	3.21	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	39,088	12.47	9.14	2.20	－	74.50	34.75	17.88	15.11	－	13.03	8.68	3.17	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	40,956	12.30	9.02	2.17	－	73.47	34.26	17.63	14.91	－	14.23	9.81	3.13	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	43,888	12.23	8.96	2.16	－	72.97	34.02	17.51	14.81	－	14.80	10.35	3.11	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	45,756	12.07	8.85	2.13	－	72.14	33.65	17.31	14.63	－	15.79	11.29	3.07	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	9.0m以上 10.0m未満	1.0	28,859	13.53	9.91	2.39	－	80.70	37.62	19.37	16.38	－	5.77	3.44	1.81	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	－	－	－	－
		1.1	30,727	13.22	9.69	2.33	－	78.97	36.83	18.95	16.02	－	7.81	3.74	3.36	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.2	33,774	12.99	9.52	2.29	－	77.59	36.18	18.62	15.74	－	9.42	5.26	3.31	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.3	36,935	12.76	9.35	2.25	－	76.20	35.53	18.29	15.46	－	11.04	6.79	3.25	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	38,804	12.57	9.21	2.22	－	75.04	34.99	18.01	15.23	－	12.39	8.07	3.20	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	40,672	12.39	9.08	2.19	－	73.98	34.50	17.75	15.01	－	13.63	9.24	3.15	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	43,833	12.24	8.97	2.16	－	73.07	34.06	17.54	14.83	－	14.69	10.25	3.11	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	45,702	12.09	8.86	2.13	－	72.21	33.67	17.33	14.65	－	15.70	11.20	3.08	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.187【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1.8	48,748	12.01	8.80	2.12	－	71.67	33.42	17.20	14.54	－	16.32	11.79	3.05	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	10.0m以上 11.0m未満	1.0	31,276	13.51	9.90	2.39	－	80.69	37.63	19.36	16.37	－	5.80	3.44	1.84	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.1	34,438	13.22	9.69	2.33	－	78.91	36.79	18.94	16.01	－	7.87	3.80	3.36	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.2	36,421	12.94	9.49	2.28	－	77.29	36.04	18.55	15.68	－	9.77	5.60	3.29	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.3	39,583	12.73	9.33	2.25	－	76.01	35.45	18.24	15.42	－	11.26	7.00	3.24	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	42,744	12.56	9.20	2.22	－	74.93	34.95	17.98	15.20	－	12.51	8.19	3.19	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	45,906	12.39	9.08	2.19	－	74.01	34.52	17.76	15.01	－	13.60	9.22	3.15	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	47,889	12.23	8.96	2.16	－	72.95	34.01	17.51	14.80	－	14.82	10.37	3.11	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	51,051	12.11	8.87	2.14	－	72.23	33.67	17.34	14.66	－	15.66	11.16	3.08	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	54,213	12.00	8.79	2.12	－	71.61	33.39	17.19	14.53	－	16.39	11.85	3.05	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	11.0m以上 12.0m未満	1.0	32,515	13.49	9.89	2.38	－	80.61	37.60	19.34	16.35	－	5.90	3.43	1.94	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.1	35,677	13.21	9.68	2.33	－	78.90	36.80	18.93	16.01	－	7.89	3.82	3.36	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.2	38,954	12.93	9.48	2.28	－	77.25	36.03	18.54	15.67	－	9.82	5.64	3.29	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.3	40,937	12.70	9.31	2.24	－	75.88	35.39	18.21	15.39	－	11.42	7.16	3.23	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	44,213	12.50	9.16	2.21	－	74.63	34.80	17.91	15.14	－	12.87	8.52	3.18	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	47,490	12.32	9.03	2.17	－	73.58	34.31	17.66	14.93	－	14.10	9.69	3.13	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.187【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.6	50,767	12.17	8.92	2.15	－	72.65	33.87	17.44	14.74	－	15.18	10.71	3.09	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	52,750	12.02	8.81	2.12	－	71.76	33.46	17.22	14.56	－	16.22	11.69	3.06	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	56,026	11.90	8.72	2.10	－	71.02	33.11	17.05	14.41	－	17.08	12.50	3.03	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.0	34,933	13.49	9.89	2.38	－	80.58	37.57	19.34	16.35	－	5.93	3.43	1.96	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油 １．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.1	38,209	13.20	9.67	2.33	－	78.74	36.71	18.90	15.98	－	8.06	3.98	3.35	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.2	41,486	12.93	9.48	2.28	－	77.21	36.00	18.53	15.67	－	9.86	5.68	3.29	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.3	44,878	12.68	9.29	2.24	－	75.70	35.30	18.17	15.36	－	11.62	7.35	3.22	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	12.0m以上 13.0m未満	1.4	48,154	12.48	9.15	2.20	－	74.59	34.79	17.90	15.13	－	12.93	8.58	3.18	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	51,431	12.33	9.03	2.18	－	73.59	34.32	17.66	14.93	－	14.08	9.66	3.14	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	54,822	12.16	8.91	2.15	－	72.59	33.85	17.42	14.73	－	15.25	10.78	3.09	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	58,099	12.03	8.82	2.12	－	71.84	33.50	17.24	14.58	－	16.13	11.61	3.06	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	61,376	11.91	8.73	2.10	－	71.18	33.20	17.08	14.44	－	16.91	12.35	3.03	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.0	37,350	13.49	9.89	2.38	－	80.56	37.56	19.33	16.35	－	5.95	3.43	1.98	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油 １．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.1	40,742	13.16	9.65	2.32	－	78.62	36.66	18.87	15.95	－	8.22	4.13	3.35	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.2	44,133	12.90	9.45	2.28	－	76.96	35.88	18.47	15.62	－	10.14	5.94	3.28	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.3	48,703	12.69	9.30	2.24	－	75.72	35.30	18.17	15.37	－	11.59	7.31	3.23	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.187【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	13.0m以上14.0m未満	1.4	52,095	12.48	9.15	2.20	－	74.53	34.75	17.89	15.12	－	12.99	8.64	3.17	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	55,487	12.30	9.02	2.17	－	73.47	34.26	17.63	14.91	－	14.23	9.81	3.13	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	58,878	12.14	8.90	2.14	－	72.54	33.82	17.41	14.72	－	15.32	10.84	3.09	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	62,270	12.01	8.80	2.12	－	71.70	33.43	17.21	14.55	－	16.29	11.76	3.05	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	66,840	11.91	8.73	2.10	－	71.16	33.18	17.08	14.44	－	16.93	12.36	3.03	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	14.0m以上15.0m未満	1.0	38,589	13.48	9.88	2.38	－	80.48	37.52	19.32	16.33	－	6.04	3.43	2.06	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウンφ４６mm	－	－	－	－
		1.1	41,981	13.16	9.65	2.32	－	78.62	36.66	18.87	15.95	－	8.22	4.13	3.35	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.2	46,666	12.89	9.45	2.27	－	76.95	35.88	18.47	15.61	－	10.16	5.96	3.28	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.3	50,057	12.67	9.28	2.24	－	75.62	35.26	18.15	15.34	－	11.71	7.43	3.22	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	53,564	12.45	9.12	2.20	－	74.29	34.64	17.83	15.07	－	13.26	8.90	3.16	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	57,070	12.25	8.98	2.16	－	73.12	34.09	17.55	14.84	－	14.63	10.18	3.12	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	61,755	12.11	8.87	2.14	－	72.30	33.72	17.35	14.67	－	15.59	11.10	3.08	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	65,147	11.98	8.78	2.11	－	71.50	33.34	17.16	14.51	－	16.52	11.97	3.05	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	68,654	11.84	8.68	2.09	－	70.69	32.97	16.96	14.34	－	17.47	12.88	3.01	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		1.0	41,007	13.48	9.88	2.38	－	80.47	37.52	19.31	16.33	－	6.05	3.43	2.07	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	メタルクラウンφ４６mm	－	－	－	－
		1.1	44,513	13.15	9.64	2.32	－	78.49	36.59	18.84	15.93	－	8.36	4.26	3.34	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウンφ４６mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.187【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	15.0m以上16.0m未満	1.2	49,198	12.88	9.44	2.27	－	76.94	35.87	18.47	15.61	－	10.18	5.98	3.28	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.3	53,998	12.65	9.27	2.23	－	75.49	35.19	18.12	15.32	－	11.86	7.57	3.22	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.4	57,505	12.45	9.12	2.20	－	74.25	34.62	17.82	15.07	－	13.30	8.93	3.16	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.5	61,011	12.25	8.98	2.16	－	73.18	34.13	17.56	14.85	－	14.57	10.13	3.12	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.6	65,811	12.11	8.87	2.14	－	72.25	33.69	17.34	14.66	－	15.64	11.14	3.08	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.7	69,318	11.96	8.77	2.11	－	71.41	33.30	17.14	14.49	－	16.63	12.08	3.04	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		1.8	74,003	11.85	8.69	2.09	－	70.83	33.03	17.00	14.37	－	17.32	12.73	3.02	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾍﾞｯｶｰ工法	0.2m未満	－	9,086.6	4.06	2.53	0.91	－	91.65	39.83	20.51	17.34	－	4.29	3.64	－	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ 25cm	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	0.2m以上0.4m未満	－	11,380	4.23	2.52	1.07	－	91.49	39.76	20.47	17.31	－	4.28	3.63	－	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ 25cm	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	0.4m以上0.6m未満	－	12,527	4.30	2.52	1.13	－	91.42	39.74	20.45	17.29	－	4.28	3.63	－	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ 25cm	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	0.6m以上0.8m未満	－	14,821	4.41	2.52	1.22	－	91.31	39.69	20.43	17.27	－	4.28	3.63	－	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ 25cm	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	0.8m以上1.0m未満	－	17,115	4.49	2.52	1.29	－	91.24	39.65	20.42	17.26	－	4.27	3.62	－	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ 25cm	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	1.0m以上1.2m未満	－	19,409	4.54	2.51	1.34	－	91.19	39.64	20.40	17.25	－	4.27	3.62	－	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ 25cm	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	1.2m以上1.4m未満	－	20,556	4.56	2.51	1.36	－	91.17	39.62	20.40	17.25	－	4.27	3.62	－	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ 25cm	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	1.4m以上1.6m未満	－	22,850	4.61	2.51	1.40	－	91.12	39.60	20.39	17.24	－	4.27	3.62	－	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ 25cm	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	1.6m以上1.8m未満	－	25,143	4.65	2.51	1.43	－	91.08	39.58	20.38	17.23	－	4.27	3.62	－	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ 25cm	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.187【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	1.8m以上2.0m未満	－	26,290	4.66	2.51	1.44	－	91.07	39.58	20.38	17.23	－	4.27	3.62	－	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.188【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	22,939	7.27	5.19	1.25	-	43.42	19.70	10.15	8.58	-	49.31	28.90	12.36	1.80	0.59	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		26,022	6.41	4.58	1.10	-	38.28	17.36	8.95	7.57	-	55.31	20.67	14.44	11.97	1.59	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		23,999	6.95	4.96	1.19	-	41.50	18.83	9.70	8.20	-	51.55	25.65	17.90	1.72	0.36	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	26,022	6.41	4.58	1.10	-	38.28	17.36	8.95	7.57	-	55.31	47.37	1.59	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	24,149	7.59	5.42	1.30	-	45.38	20.58	10.61	8.97	-	47.03	27.45	11.74	1.88	0.56	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		27,233	6.74	4.81	1.16	-	40.24	18.25	9.41	7.95	-	53.02	19.75	13.80	11.43	1.67	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		25,209	7.28	5.20	1.25	-	43.47	19.72	10.16	8.59	-	49.25	24.41	17.04	1.80	0.34	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	27,233	6.74	4.81	1.16	-	40.24	18.25	9.41	7.95	-	53.02	45.26	1.67	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,360	7.91	5.64	1.36	-	47.20	21.44	11.02	9.32	-	44.89	26.07	11.18	1.95	0.53	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		28,444	7.04	5.02	1.21	-	42.02	19.06	9.82	8.31	-	50.94	18.92	13.21	10.95	1.74	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		26,420	7.58	5.41	1.30	-	45.25	20.53	10.58	8.94	-	47.17	23.28	16.26	1.88	0.33	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	28,444	7.04	5.02	1.21	-	42.02	19.06	9.82	8.31	-	50.94	43.35	1.74	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,570	8.17	5.83	1.40	-	48.80	22.18	11.39	9.63	-	43.03	24.88	10.67	2.02	0.51	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		29,654	7.32	5.22	1.26	-	43.67	19.81	10.21	8.63	-	49.01	18.14	12.67	10.50	1.81	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		27,630	7.85	5.60	1.35	-	46.94	21.33	10.96	9.26	-	45.21	22.21	15.55	1.94	0.31	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	29,654	7.32	5.22	1.26	-	43.67	19.81	10.21	8.63	-	49.01	41.57	1.81	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１

No.188【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.14日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	27,781	8.40	6.00	1.44	-	50.27	22.84	11.74	9.92	-	41.33	23.80	10.21	2.08	0.49	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	軽油 1．2号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		30,865	7.57	5.40	1.30	-	45.19	20.50	10.56	8.93	-	47.24	17.43	12.17	10.09	1.87	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		28,841	8.10	5.78	1.39	-	48.41	21.98	11.31	9.56	-	43.49	21.28	14.90	2.01	0.30	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	軽油 1．2号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	30,865	7.57	5.40	1.30	-	45.19	20.50	10.56	8.93	-	47.24	39.94	1.87	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	注1
	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,992	8.63	6.16	1.48	-	51.61	23.44	12.05	10.19	-	39.76	22.80	9.78	2.14	0.47	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	軽油 1．2号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		32,076	7.80	5.57	1.34	-	46.65	21.19	10.89	9.21	-	45.55	16.72	11.71	9.71	1.93	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		30,052	8.33	5.94	1.43	-	49.78	22.61	11.62	9.83	-	41.89	20.42	14.30	2.06	0.29	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	軽油 1．2号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	32,076	7.80	5.57	1.34	-	46.65	21.19	10.89	9.21	-	45.55	38.38	1.93	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	注1
	0.16日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,004	8.85	6.15	1.48	-	52.83	23.37	12.02	10.16	-	38.32	21.32	9.15	2.13	0.44	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	軽油 1．2号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		34,170	8.02	5.58	1.34	-	47.97	21.24	10.91	9.22	-	44.01	15.69	10.99	9.11	1.93	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		32,092	8.55	5.94	1.43	-	51.04	22.58	11.61	9.82	-	40.41	19.12	13.39	2.06	0.27	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	軽油 1．2号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	34,170	8.02	5.58	1.34	-	47.97	21.24	10.91	9.22	-	44.01	36.01	1.93	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	注1
	0.17日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,247	9.03	6.28	1.51	-	53.98	23.89	12.28	10.38	-	36.99	20.50	8.79	2.18	0.42	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	軽油 1．2号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		35,413	8.23	5.72	1.38	-	49.16	21.76	11.18	9.45	-	42.61	15.14	10.61	8.79	1.98	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		33,335	8.73	6.07	1.46	-	52.22	23.11	11.88	10.04	-	39.05	18.41	12.89	2.11	0.26	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉Ｂ 25kg袋入	軽油 1．2号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	35,413	8.23	5.72	1.38	-	49.16	21.76	11.18	9.45	-	42.61	34.75	1.98	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	注1

No.188【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,490	9.21	6.40	1.54	-	55.03	24.35	12.52	10.58	-	35.76	19.74	8.47	2.22	0.40	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		36,656	8.42	5.85	1.41	-	50.27	22.24	11.44	9.67	-	41.31	14.63	10.25	8.49	2.03	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		34,578	8.92	6.20	1.49	-	53.30	23.59	12.12	10.25	-	37.78	17.75	12.42	2.15	0.25	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	36,656	8.42	5.85	1.41	-	50.27	22.24	11.44	9.67	-	41.31	33.58	2.03	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,733	9.38	6.52	1.57	-	56.01	24.79	12.74	10.77	-	34.61	19.03	8.16	2.26	0.39	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		37,898	8.59	5.97	1.44	-	51.34	22.72	11.68	9.87	-	40.07	14.15	9.91	8.21	2.07	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		35,821	9.09	6.32	1.52	-	54.31	24.04	12.35	10.44	-	36.60	17.13	11.99	2.19	0.24	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	37,898	8.59	5.97	1.44	-	51.34	22.72	11.68	9.87	-	40.07	32.47	2.07	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,975	9.52	6.62	1.59	-	56.92	25.18	12.95	10.95	-	33.56	18.37	7.88	2.30	0.38	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		39,141	8.75	6.09	1.46	-	52.33	23.16	11.90	10.06	-	38.92	13.70	9.60	7.95	2.11	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		37,064	9.25	6.43	1.55	-	55.24	24.43	12.57	10.63	-	35.51	16.56	11.59	2.23	0.23	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	39,141	8.75	6.09	1.46	-	52.33	23.16	11.90	10.06	-	38.92	31.44	2.11	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,218	9.67	6.72	1.62	-	57.77	25.56	13.14	11.11	-	32.56	17.76	7.62	2.33	0.36	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		40,384	8.91	6.19	1.49	-	53.24	23.56	12.11	10.24	-	37.85	13.28	9.30	7.71	2.15	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		38,306	9.39	6.53	1.57	-	56.13	24.84	12.77	10.79	-	34.48	16.02	11.21	2.27	0.23	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	40,384	8.91	6.19	1.49	-	53.24	23.56	12.11	10.24	-	37.85	30.48	2.15	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級		発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１

No.188【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,461	9.80	6.81	1.64	-	58.57	25.92	13.32	11.26	-	31.63	17.19	7.37	2.36	0.35	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		41,627	9.05	6.29	1.51	-	54.13	23.96	12.31	10.41	-	36.82	12.88	9.02	7.48	2.18	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		39,549	9.53	6.63	1.59	-	56.96	25.20	12.96	10.95	-	33.51	15.51	10.86	2.30	0.22	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	41,627	9.05	6.29	1.51	-	54.13	23.96	12.31	10.41	-	36.82	29.56	2.18	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,704	9.93	6.90	1.66	-	59.31	26.24	13.49	11.41	-	30.76	16.65	7.14	2.39	0.34	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		42,870	9.20	6.39	1.54	-	54.92	24.29	12.50	10.56	-	35.88	12.51	8.76	7.26	2.22	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		40,792	9.67	6.72	1.62	-	57.72	25.54	13.13	11.10	-	32.61	15.04	10.53	2.33	0.21	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	42,870	9.20	6.39	1.54	-	54.92	24.29	12.50	10.56	-	35.88	28.71	2.22	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,946	10.04	6.98	1.68	-	60.02	26.56	13.65	11.54	-	29.94	16.14	6.92	2.42	0.33	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		44,112	9.32	6.48	1.56	-	55.70	24.65	12.67	10.71	-	34.98	12.16	8.52	7.06	2.25	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		42,035	9.79	6.80	1.64	-	58.45	25.86	13.30	11.24	-	31.76	14.60	10.22	2.36	0.20	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	44,112	9.32	6.48	1.56	-	55.70	24.65	12.67	10.71	-	34.98	27.91	2.25	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,189	10.16	7.06	1.70	-	60.66	26.83	13.80	11.67	-	29.18	15.67	6.72	2.45	0.32	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		45,355	9.45	6.57	1.58	-	56.44	24.98	12.84	10.85	-	34.11	11.82	8.28	6.86	2.28	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		43,277	9.90	6.88	1.66	-	59.13	26.15	13.45	11.38	-	30.97	14.18	9.93	2.39	0.20	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	45,355	9.45	6.57	1.58	-	56.44	24.98	12.84	10.85	-	34.11	27.13	2.28	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊ -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１

No.188【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.26日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,432	10.26	7.13	1.72	－	61.29	27.12	13.94	11.79	－	28.45	15.22	6.53	2.47	0.31	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		46,598	9.57	6.65	1.60	－	57.12	25.26	13.00	10.99	－	33.31	11.51	8.06	6.68	2.31	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		44,520	10.01	6.96	1.67	－	59.80	26.46	13.60	11.50	－	30.19	13.78	9.65	2.41	0.19	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	46,598	9.57	6.65	1.60	－	57.12	25.26	13.00	10.99	－	33.31	26.41	2.31	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.27日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,675	10.36	7.20	1.73	－	61.86	27.36	14.08	11.90	－	27.78	14.80	6.35	2.50	0.30	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		47,841	9.67	6.72	1.62	－	57.78	25.57	13.14	11.11	－	32.55	11.21	7.85	6.51	2.33	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		45,763	10.11	7.03	1.69	－	60.39	26.71	13.74	11.62	－	29.50	13.41	9.39	2.44	0.19	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	47,841	9.67	6.72	1.62	－	57.78	25.57	13.14	11.11	－	32.55	25.73	2.33	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.28日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,918	10.45	7.26	1.75	－	62.44	27.63	14.20	12.01	－	27.11	14.39	6.17	2.52	0.29	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		49,083	9.78	6.79	1.64	－	58.41	25.84	13.29	11.23	－	31.81	10.92	7.65	6.34	2.36	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		47,006	10.22	7.10	1.71	－	60.98	26.98	13.87	11.73	－	28.80	13.05	9.14	2.46	0.18	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	49,083	9.78	6.79	1.64	－	58.41	25.84	13.29	11.23	－	31.81	25.06	2.36	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.29日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,160	10.53	7.32	1.76	－	62.96	27.86	14.32	12.11	－	26.51	14.02	6.01	2.54	0.29	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		50,326	9.87	6.86	1.65	－	59.02	26.12	13.42	11.35	－	31.11	10.65	7.46	6.18	2.38	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		48,249	10.30	7.16	1.72	－	61.54	27.22	14.00	11.84	－	28.16	12.72	8.90	2.48	0.18	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	50,326	9.87	6.86	1.65	－	59.02	26.12	13.42	11.35	－	31.11	24.44	2.38	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１

No.188【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.30日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,403	10.62	7.38	1.78	-	63.45	28.07	14.44	12.20	-	25.93	13.66	5.86	2.56	0.28	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		51,569	9.97	6.93	1.67	-	59.56	26.35	13.55	11.46	-	30.47	10.40	7.28	6.04	2.40	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		49,491	10.39	7.22	1.74	-	62.05	27.44	14.12	11.94	-	27.56	12.40	8.68	2.51	0.17	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	51,569	9.97	6.93	1.67	-	59.56	26.35	13.55	11.46	-	30.47	23.87	2.40	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.31日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,646	10.70	7.44	1.79	-	63.93	28.28	14.54	12.30	-	25.37	13.31	5.71	2.58	0.27	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		52,812	10.05	6.99	1.68	-	60.12	26.61	13.67	11.56	-	29.83	10.15	7.11	5.89	2.43	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		50,734	10.47	7.28	1.75	-	62.55	27.67	14.23	12.03	-	26.98	12.09	8.47	2.53	0.17	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	52,812	10.05	6.99	1.68	-	60.12	26.61	13.67	11.56	-	29.83	23.29	2.43	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	21,592	1.50	1.33	-	-	46.15	20.93	10.79	9.12	-	52.35	30.66	13.13	1.91	0.63	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		24,675	1.31	1.16	-	-	40.37	18.31	9.44	7.98	-	58.32	21.79	15.23	12.62	1.67	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		22,652	1.42	1.26	-	-	43.98	19.95	10.28	8.69	-	54.60	27.16	18.97	1.82	0.38	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	24,675	1.31	1.16	-	-	40.37	18.31	9.44	7.98	-	58.32	49.95	1.67	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	22,668	1.57	1.39	-	-	48.34	21.93	11.30	9.55	-	50.09	29.23	12.51	2.00	0.60	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		25,751	1.37	1.22	-	-	42.55	19.30	9.95	8.41	-	56.08	20.90	14.59	12.09	1.76	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		23,728	1.50	1.33	-	-	46.19	20.95	10.80	9.13	-	52.31	25.91	18.11	1.91	0.37	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	25,751	1.37	1.22	-	-	42.55	19.30	9.95	8.41	-	56.08	47.88	1.76	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１

No.188【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	23,743	1.63	1.45	-	-	50.41	22.90	11.77	9.95	-	47.96	27.84	11.94	2.09	0.57	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		26,827	1.44	1.28	-	-	44.56	20.21	10.42	8.81	-	54.00	20.06	14.00	11.61	1.85	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		24,803	1.57	1.39	-	-	48.20	21.86	11.27	9.53	-	50.23	24.79	17.32	2.00	0.35	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	26,827	1.44	1.28	-	-	44.56	20.21	10.42	8.81	-	54.00	45.95	1.85	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	24,819	1.69	1.50	-	-	52.23	23.72	12.20	10.31	-	46.08	26.64	11.43	2.16	0.55	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		27,903	1.50	1.33	-	-	46.41	21.05	10.85	9.17	-	52.09	19.30	13.46	11.16	1.92	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		25,879	1.62	1.44	-	-	50.10	22.76	11.70	9.89	-	48.28	23.71	16.60	2.08	0.34	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	27,903	1.50	1.33	-	-	46.41	21.05	10.85	9.17	-	52.09	44.19	1.92	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.14日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,895	1.75	1.55	-	-	53.92	24.49	12.59	10.65	-	44.33	25.53	10.95	2.23	0.52	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		28,979	1.56	1.38	-	-	48.12	21.83	11.25	9.51	-	50.32	18.58	12.96	10.74	2.00	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		26,955	1.68	1.49	-	-	51.79	23.51	12.10	10.23	-	46.53	22.77	15.94	2.15	0.32	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	28,979	1.56	1.38	-	-	48.12	21.83	11.25	9.51	-	50.32	42.54	2.00	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,971	1.79	1.59	-	-	55.48	25.21	12.95	10.95	-	42.73	24.51	10.51	2.30	0.50	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		30,055	1.61	1.43	-	-	49.79	22.62	11.62	9.83	-	48.60	17.84	12.50	10.36	2.06	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		28,031	1.73	1.53	-	-	53.37	24.24	12.46	10.54	-	44.90	21.89	15.33	2.21	0.31	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	30,055	1.61	1.43	-	-	49.79	22.62	11.62	9.83	-	48.60	40.95	2.06	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１

No.188【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.16日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,792	1.84	1.59	-	-	56.89	25.17	12.94	10.94	-	41.27	22.96	9.85	2.30	0.47	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		31,958	1.66	1.43	-	-	51.26	22.68	11.66	9.86	-	47.08	16.78	11.76	9.74	2.07	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		29,880	1.77	1.53	-	-	54.82	24.26	12.47	10.54	-	43.41	20.54	14.38	2.21	0.29	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	31,958	1.66	1.43	-	-	51.26	22.68	11.66	9.86	-	47.08	38.52	2.07	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
	0.17日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,896	1.89	1.63	-	-	58.22	25.76	13.24	11.20	-	39.89	22.11	9.48	2.35	0.45	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		33,062	1.70	1.47	-	-	52.65	23.30	11.98	10.12	-	45.65	16.22	11.36	9.42	2.12	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		30,985	1.82	1.57	-	-	56.17	24.85	12.78	10.80	-	42.01	19.80	13.87	2.27	0.28	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	33,062	1.70	1.47	-	-	52.65	23.30	11.98	10.12	-	45.65	37.23	2.12	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
	0.18日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,001	1.92	1.66	-	-	59.44	26.30	13.52	11.43	-	38.64	21.32	9.15	2.40	0.44	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		34,167	1.75	1.51	-	-	53.93	23.86	12.27	10.37	-	44.32	15.70	11.00	9.11	2.18	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		32,089	1.86	1.61	-	-	57.43	25.41	13.06	11.05	-	40.71	19.12	13.39	2.32	0.27	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	34,167	1.75	1.51	-	-	53.93	23.86	12.27	10.37	-	44.32	36.03	2.18	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,105	1.97	1.70	-	-	60.58	26.80	13.78	11.65	-	37.45	20.59	8.83	2.45	0.42	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		35,271	1.78	1.54	-	-	55.16	24.40	12.55	10.61	-	43.06	15.20	10.65	8.83	2.23	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		33,194	1.90	1.64	-	-	58.59	25.92	13.33	11.27	-	39.51	18.49	12.94	2.37	0.26	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	35,271	1.78	1.54	-	-	55.16	24.40	12.55	10.61	-	43.06	34.89	2.23	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１

No.188【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,210	2.00	1.73	-	-	61.65	27.27	14.03	11.86	-	36.35	19.90	8.54	2.49	0.41	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		36,376	1.83	1.58	-	-	56.28	24.89	12.81	10.83	-	41.89	14.74	10.33	8.56	2.27	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		34,298	1.93	1.67	-	-	59.70	26.42	13.58	11.48	-	38.37	17.89	12.53	2.41	0.25	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	36,376	1.83	1.58	-	-	56.28	24.89	12.81	10.83	-	41.89	33.84	2.27	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,314	2.03	1.75	-	-	62.66	27.73	14.25	12.05	-	35.31	19.26	8.26	2.53	0.39	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		37,480	1.86	1.61	-	-	57.36	25.38	13.05	11.03	-	40.78	14.31	10.02	8.31	2.32	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		35,403	1.97	1.70	-	-	60.74	26.87	13.82	11.68	-	37.29	17.33	12.13	2.45	0.24	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	37,480	1.86	1.61	-	-	57.36	25.38	13.05	11.03	-	40.78	32.84	2.32	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,419	2.06	1.78	-	-	63.58	28.12	14.47	12.23	-	34.36	18.66	8.01	2.57	0.38	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		38,585	1.89	1.63	-	-	58.36	25.81	13.28	11.23	-	39.75	13.90	9.74	8.07	2.36	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		36,507	2.00	1.73	-	-	61.68	27.27	14.04	11.87	-	36.32	16.81	11.77	2.49	0.24	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	38,585	1.89	1.63	-	-	58.36	25.81	13.28	11.23	-	39.75	31.91	2.36	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,523	2.09	1.81	-	-	64.47	28.52	14.67	12.40	-	33.44	18.10	7.76	2.60	0.37	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		39,689	1.92	1.66	-	-	59.35	26.27	13.50	11.41	-	38.73	13.51	9.46	7.84	2.39	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		37,612	2.03	1.75	-	-	62.60	27.70	14.24	12.04	-	35.37	16.31	11.42	2.53	0.23	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	39,689	1.92	1.66	-	-	59.35	26.27	13.50	11.41	-	38.73	31.00	2.39	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１

No.188【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,628	2.12	1.83	-	-	65.29	28.87	14.86	12.56	-	32.59	17.57	7.53	2.64	0.36	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		40,794	1.96	1.69	-	-	60.24	26.65	13.70	11.59	-	37.80	13.14	9.21	7.63	2.43	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		38,716	2.06	1.78	-	-	63.46	28.07	14.44	12.21	-	34.48	15.85	11.10	2.56	0.22	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	40,794	1.96	1.69	-	-	60.24	26.65	13.70	11.59	-	37.80	30.16	2.43	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,732	2.14	1.85	-	-	66.07	29.23	15.03	12.71	-	31.79	17.07	7.32	2.67	0.35	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		41,898	1.98	1.71	-	-	61.08	27.01	13.90	11.75	-	36.94	12.80	8.97	7.43	2.47	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		39,821	2.08	1.80	-	-	64.27	28.44	14.62	12.36	-	33.65	15.41	10.79	2.59	0.22	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	41,898	1.98	1.71	-	-	61.08	27.01	13.90	11.75	-	36.94	29.38	2.47	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.26日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,837	2.17	1.87	-	-	66.80	29.54	15.20	12.85	-	31.03	16.59	7.12	2.70	0.34	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		43,003	2.00	1.73	-	-	61.91	27.39	14.08	11.91	-	36.09	12.47	8.73	7.24	2.50	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		40,925	2.11	1.82	-	-	65.03	28.76	14.80	12.51	-	32.86	14.99	10.50	2.63	0.21	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	43,003	2.00	1.73	-	-	61.91	27.39	14.08	11.91	-	36.09	28.61	2.50	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.27日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,942	2.19	1.89	-	-	67.51	29.86	15.36	12.99	-	30.30	16.14	6.92	2.73	0.33	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		44,107	2.04	1.76	-	-	62.65	27.71	14.26	12.05	-	35.31	12.16	8.52	7.06	2.53	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		42,030	2.13	1.84	-	-	65.76	29.09	14.96	12.65	-	32.11	14.60	10.22	2.66	0.20	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	44,107	2.04	1.76	-	-	62.65	27.71	14.26	12.05	-	35.31	27.91	2.53	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１

No.188【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.28日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,046	2.21	1.91	-	-	68.18	30.17	15.51	13.11	-	29.61	15.72	6.74	2.75	0.32	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		45,212	2.06	1.78	-	-	63.40	28.05	14.42	12.20	-	34.54	11.86	8.31	6.88	2.56	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		43,134	2.15	1.86	-	-	66.45	29.39	15.12	12.78	-	31.40	14.23	9.96	2.68	0.20	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	45,212	2.06	1.78	-	-	63.40	28.05	14.42	12.20	-	34.54	27.22	2.56	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
	0.29日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,151	2.23	1.93	-	-	68.80	30.44	15.65	13.23	-	28.97	15.32	6.57	2.78	0.31	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		46,316	2.08	1.80	-	-	64.10	28.36	14.58	12.33	-	33.82	11.58	8.11	6.72	2.59	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		44,239	2.18	1.88	-	-	67.10	29.67	15.27	12.91	-	30.72	13.87	9.71	2.71	0.19	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	46,316	2.08	1.80	-	-	64.10	28.36	14.58	12.33	-	33.82	26.57	2.59	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
	0.30日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,255	2.25	1.94	-	-	69.39	30.69	15.79	13.35	-	28.36	14.94	6.41	2.80	0.30	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		47,421	2.10	1.81	-	-	64.77	28.65	14.74	12.46	-	33.13	11.31	7.92	6.56	2.61	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		45,343	2.20	1.90	-	-	67.73	29.96	15.41	13.03	-	30.07	13.53	9.47	2.73	0.19	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	47,421	2.10	1.81	-	-	64.77	28.65	14.74	12.46	-	33.13	25.95	2.61	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
	0.31日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,360	2.27	1.96	-	-	69.95	30.93	15.92	13.46	-	27.78	14.57	6.25	2.83	0.30	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		48,525	2.12	1.83	-	-	65.41	28.94	14.88	12.58	-	32.47	11.05	7.74	6.41	2.64	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		46,448	2.21	1.91	-	-	68.33	30.23	15.55	13.14	-	29.46	13.21	9.25	2.76	0.18	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	48,525	2.12	1.83	-	-	65.41	28.94	14.88	12.58	-	32.47	25.35	2.64	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１

注１．注入材（各種配合）一式の標準配合数量
・セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入　：　0.208t/m3

No.188【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

・ ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００　：　8.32袋/m3
・ 起泡剤　アルミ粉　：　0.042kg/m3
・ 繊維材　モルタル添加剤　：　10.4kg/m3

No.189【　注入設備据付・解体　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	254,200	8.41	8.41	－	－	89.15	32.57	22.22	18.33	16.03	2.44	2.44	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.190【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	411.69	48.33	48.33	－	－	36.66	36.66	－	－	－	15.01	15.01	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.4m3(平積0.3m3)　最大作業半径15～19m	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.191【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	811.09	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.8km以下	861.78	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	963.17	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	1,064.6	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	1,216.6	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,368.7	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.0km以下	1,622.2	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	13.0km以下	1,926.3	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	2,382.6	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	40.0km以下	3,193.7	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,815.8	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.3km以下	811.09	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.8km以下	861.78	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	963.17	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	1,064.6	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3.5km以下	1,216.6	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	1,368.7	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	1,622.2	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	12.0km以下	1,926.3	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	17.5km以下	2,382.6	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	3,193.7	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	50.0km以下	4,815.8	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	9,581.0	49.97	49.97	－	－	36.29	36.29	－	－	－	13.74	13.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,358	14.99	11.48	3.51	-	44.74	17.12	14.86	8.79	2.75	40.27	14.54	14.54	7.20	2.74	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		16,095	14.30	10.95	3.35	-	42.62	16.27	14.18	8.39	2.62	43.08	13.95	13.88	11.45	2.61	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		16,832	13.67	10.47	3.20	-	40.76	15.56	13.56	8.02	2.51	45.57	15.39	13.27	13.27	2.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		17,570	13.10	10.03	3.07	-	39.05	14.91	12.99	7.69	2.40	47.85	18.95	12.71	12.71	2.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		18,307	12.58	9.63	2.95	-	37.47	14.31	12.46	7.38	2.30	49.95	22.20	12.20	12.20	2.30	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		19,044	12.09	9.26	2.83	-	36.01	13.75	11.98	7.09	2.21	51.90	25.23	11.73	11.73	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		19,782	11.64	8.91	2.73	-	34.67	13.24	11.53	6.83	2.13	53.69	28.02	11.29	11.29	2.12	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		20,519	11.22	8.59	2.63	-	33.42	12.76	11.12	6.58	2.05	55.36	30.62	10.88	10.88	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		21,256	10.83	8.29	2.54	-	32.26	12.32	10.73	6.35	1.98	56.91	33.01	10.51	10.51	1.98	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り	無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,477	13.08	13.08	-	-	45.55	17.28	16.93	10.02	-	41.37	16.58	16.58	8.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		14,214	12.41	12.41	-	-	43.15	16.35	16.05	9.50	-	44.44	15.75	15.72	12.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		14,952	11.79	11.79	-	-	41.02	15.54	15.26	9.03	-	47.19	17.31	14.94	14.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		15,689	11.24	11.24	-	-	39.09	14.81	14.54	8.61	-	49.67	21.19	14.24	14.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		16,426	10.73	10.73	-	-	37.34	14.15	13.89	8.22	-	51.93	24.73	13.60	13.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		17,164	10.27	10.27	-	-	35.74	13.54	13.29	7.87	-	53.99	27.97	13.01	13.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		17,901	9.85	9.85	-	-	34.26	12.98	12.75	7.54	-	55.89	30.93	12.48	12.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		18,638	9.46	9.46	-	-	32.91	12.47	12.24	7.25	-	57.63	33.67	11.98	11.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り				4.5m3を超え5.0m3以下		19,376	9.10	9.10	–	–	31.66	11.99	11.78	6.97	–	59.24	36.18	11.53	11.53	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					0.5m3以上1.0m3以下		13,123	17.55	13.44	4.11	–	52.34	20.02	17.39	10.29	3.22	30.11	17.02	8.43	3.20	1.46	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
					1.0m3を超え1.5m3以下		13,861	16.61	12.72	3.89	–	49.56	18.97	16.46	9.74	3.04	33.83	16.12	13.30	3.03	1.38	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,598	15.78	12.08	3.70	–	47.05	18.00	15.63	9.25	2.89	37.17	17.68	15.30	2.88	1.31	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,335	15.02	11.50	3.52	–	44.78	17.12	14.88	8.81	2.75	40.20	21.64	14.57	2.74	1.25	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,073	14.33	10.97	3.36	–	42.68	16.30	14.20	8.40	2.62	42.99	25.28	13.90	2.62	1.19	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,810	13.70	10.49	3.21	–	40.80	15.58	13.57	8.03	2.51	45.50	28.57	13.29	2.50	1.14	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,547	13.12	10.05	3.07	–	39.09	14.93	13.00	7.70	2.40	47.79	31.57	12.73	2.40	1.09	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,285	12.59	9.64	2.95	–	37.52	14.32	12.48	7.39	2.31	49.89	34.32	12.22	2.30	1.05	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
		無し			4.5m3を超え5.0m3以下		19,022	12.11	9.27	2.84	–	36.06	13.77	11.99	7.10	2.22	51.83	36.87	11.74	2.21	1.01	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
			無し	–	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	11,242	15.69	15.69	–	–	54.60	20.69	20.30	12.02	–	29.71	19.87	9.84	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–
					1.0m3を超え1.5m3以下		11,980	14.72	14.72	–	–	51.24	19.42	19.05	11.28	–	34.04	18.65	15.39	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,717	13.87	13.87	–	–	48.27	18.31	17.94	10.62	–	37.86	20.29	17.57	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,454	13.11	13.11	–	–	45.63	17.31	16.96	10.04	–	41.26	24.66	16.60	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		14,192	12.42	12.42	–	–	43.22	16.37	16.08	9.52	–	44.36	28.62	15.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,929	11.81	11.81	–	–	41.09	15.57	15.28	9.05	–	47.10	32.14	14.96	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,666	11.25	11.25	–	–	39.15	14.83	14.56	8.62	–	49.60	35.34	14.26	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満					4.0m3を超え4.5m3以下		16,404	10.75	10.75	–	–	37.39	14.17	13.91	8.23	–	51.86	38.24	13.62	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	–	–	–	–	
					4.5m3を超え5.0m3以下		17,141	10.29	10.29	–	–	35.79	13.56	13.31	7.88	–	53.92	40.89	13.03	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	–	–	–	–	
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,123	17.55	13.44	4.11	–	52.34	20.02	17.39	10.29	3.22	30.11	17.02	8.43	3.20	1.46	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.0m3を超え1.5m3以下		13,861	16.61	12.72	3.89	–	49.56	18.97	16.46	9.74	3.04	33.83	16.12	13.30	3.03	1.38	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,598	15.78	12.08	3.70	–	47.05	18.00	15.63	9.25	2.89	37.17	17.68	15.30	2.88	1.31	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,335	15.02	11.50	3.52	–	44.78	17.12	14.88	8.81	2.75	40.20	21.64	14.57	2.74	1.25	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,073	14.33	10.97	3.36	–	42.68	16.30	14.20	8.40	2.62	42.99	25.28	13.90	2.62	1.19	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,810	13.70	10.49	3.21	–	40.80	15.58	13.57	8.03	2.51	45.50	28.57	13.29	2.50	1.14	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,547	13.12	10.05	3.07	–	39.09	14.93	13.00	7.70	2.40	47.79	31.57	12.73	2.40	1.09	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,285	12.59	9.64	2.95	–	37.52	14.32	12.48	7.39	2.31	49.89	34.32	12.22	2.30	1.05	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,022	12.11	9.27	2.84	–	36.06	13.77	11.99	7.10	2.22	51.83	36.87	11.74	2.21	1.01	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
			無し	–	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	11,242	15.69	15.69	–	–	54.60	20.69	20.30	12.02	–	29.71	19.87	9.84	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.0m3を超え1.5m3以下		11,980	14.72	14.72	–	–	51.24	19.42	19.05	11.28	–	34.04	18.65	15.39	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,717	13.87	13.87	–	–	48.27	18.31	17.94	10.62	–	37.86	20.29	17.57	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,454	13.11	13.11	–	–	45.63	17.31	16.96	10.04	–	41.26	24.66	16.60	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.5m3を超え3.0m3以下		14,192	12.42	12.42	–	–	43.22	16.37	16.08	9.52	–	44.36	28.62	15.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,929	11.81	11.81	–	–	41.09	15.57	15.28	9.05	–	47.10	32.14	14.96	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （ ※印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し				3.5m3を超え4.0m3以下		15,666	11.25	11.25	-	-	39.15	14.83	14.56	8.62	-	49.60	35.34	14.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,404	10.75	10.75	-	-	37.39	14.17	13.91	8.23	-	51.86	38.24	13.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		17,141	10.29	10.29	-	-	35.79	13.56	13.31	7.88	-	53.92	40.89	13.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					0.5m3以上1.0m3以下		10,524	21.89	16.76	5.13	-	61.78	21.73	21.52	12.84	4.01	16.33	10.51	4.00	1.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		11,261	20.45	15.66	4.79	-	57.74	20.31	20.11	12.00	3.75	21.81	16.37	3.74	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		11,998	19.20	14.70	4.50	-	54.18	19.05	18.88	11.26	3.52	26.62	21.51	3.51	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,736	18.09	13.85	4.24	-	51.06	17.98	17.78	10.61	3.31	30.85	26.05	3.30	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,473	17.09	13.09	4.00	-	48.27	16.99	16.81	10.03	3.13	34.64	30.10	3.12	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,210	16.21	12.41	3.80	-	45.75	16.09	15.94	9.51	2.97	38.04	33.73	2.96	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,948	15.41	11.80	3.61	-	43.50	15.31	15.15	9.04	2.82	41.09	37.00	2.81	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,685	14.68	11.24	3.44	-	41.41	14.55	14.44	8.61	2.69	43.91	40.01	2.68	1.22	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,422	14.02	10.74	3.28	-	39.54	13.89	13.79	8.22	2.57	46.44	42.71	2.56	1.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
		無し			0.5m3以上1.0m3以下		8,663.1	20.36	20.36	-	-	66.87	26.38	22.96	15.59	-	12.77	12.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		9,400.4	18.76	18.76	-	-	61.63	24.31	21.16	14.37	-	19.61	19.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		10,138	17.40	17.40	-	-	57.14	22.53	19.62	13.33	-	25.46	25.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		10,875	16.22	16.22	-	-	53.27	21.01	18.29	12.42	-	30.51	30.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
			無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	11,612	15.19	15.19	-	-	49.89	19.68	17.13	11.63	-	34.92	34.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					3.0m3を超え3.5m3以下		12,350	14.28	14.28	–	–	46.91	18.50	16.11	10.94	–	38.81	38.81	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		13,087	13.47	13.47	–	–	44.27	17.47	15.20	10.32	–	42.26	42.26	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,824	12.76	12.76	–	–	41.89	16.51	14.39	9.77	–	45.35	45.35	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,562	12.11	12.11	–	–	39.76	15.67	13.66	9.28	–	48.13	48.13	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					1.0m3を超え1.5m3以下		15,851	13.46	10.06	3.40	–	42.80	16.65	14.54	7.79	2.66	43.74	14.16	14.09	11.63	2.65	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,588	12.87	9.62	3.25	–	40.89	15.91	13.89	7.44	2.54	46.24	15.62	13.47	13.47	2.53	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		17,325	12.32	9.21	3.11	–	39.15	15.23	13.30	7.12	2.43	48.53	19.22	12.89	12.89	2.43	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		18,063	11.82	8.83	2.99	–	37.56	14.61	12.76	6.83	2.34	50.62	22.49	12.37	12.37	2.33	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,800	11.35	8.48	2.87	–	36.08	14.04	12.26	6.56	2.24	52.57	25.55	11.88	11.88	2.24	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,537	10.92	8.16	2.76	–	34.72	13.51	11.79	6.32	2.16	54.36	28.37	11.43	11.43	2.15	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		20,275	10.53	7.87	2.66	–	33.46	13.02	11.36	6.09	2.08	56.01	30.96	11.02	11.02	2.07	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		21,012	10.16	7.59	2.57	–	32.29	12.56	10.97	5.87	2.01	57.55	33.38	10.63	10.63	2.00	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		13,970	11.42	11.42	–	–	43.37	16.78	16.50	8.83	–	45.21	16.03	15.99	13.19	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,707	10.85	10.85	–	–	41.19	15.93	15.67	8.39	–	47.96	17.58	15.19	15.19	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,445	10.33	10.33	–	–	39.22	15.17	14.92	7.99	–	50.45	21.53	14.46	14.46	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,182	9.86	9.86	–	–	37.44	14.48	14.24	7.63	–	52.70	25.10	13.80	13.80	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,919	9.43	9.43	–	–	35.80	13.85	13.62	7.29	–	54.77	28.37	13.20	13.20	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （ ※印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り				3.5m3を超え4.0m3以下		17,657	9.03	9.03	-	-	34.30	13.27	13.05	6.99	-	56.67	31.37	12.65	12.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,394	8.67	8.67	-	-	32.93	12.74	12.53	6.71	-	58.40	34.12	12.14	12.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,131	8.34	8.34	-	-	31.66	12.25	12.04	6.45	-	60.00	36.66	11.67	11.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,616	15.68	11.72	3.96	-	49.87	19.43	16.92	9.06	3.10	34.45	16.41	13.54	3.09	1.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,354	14.87	11.11	3.76	-	47.33	18.44	16.06	8.60	2.94	37.80	17.98	15.56	2.93	1.33	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,091	14.15	10.57	3.58	-	45.00	17.53	15.27	8.18	2.80	40.85	21.99	14.80	2.79	1.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,828	13.49	10.08	3.41	-	42.87	16.67	14.56	7.80	2.67	43.64	25.66	14.11	2.66	1.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,566	12.89	9.63	3.26	-	40.95	15.93	13.91	7.45	2.55	46.16	28.98	13.48	2.54	1.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,303	12.34	9.22	3.12	-	39.21	15.25	13.32	7.13	2.44	48.45	32.00	12.91	2.43	1.11	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,040	11.83	8.84	2.99	-	37.60	14.63	12.77	6.84	2.34	50.57	34.80	12.38	2.33	1.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,777	11.36	8.49	2.87	-	36.12	14.05	12.27	6.57	2.25	52.52	37.37	11.89	2.24	1.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-
		無し																															
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	11,735	13.59	13.59	-	-	51.66	20.00	19.64	10.52	-	34.75	19.04	15.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,473	12.79	12.79	-	-	48.61	18.82	18.48	9.90	-	38.60	20.69	17.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,210	12.08	12.08	-	-	45.89	17.77	17.45	9.34	-	42.03	25.12	16.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,947	11.44	11.44	-	-	43.43	16.80	16.52	8.85	-	45.13	29.11	16.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,685	10.86	10.86	-	-	41.25	15.96	15.69	8.40	-	47.89	32.68	15.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,422	10.34	10.34	-	-	39.28	15.20	14.94	8.00	-	50.38	35.90	14.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z					S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満					4.0m3を超え4.5m3以下		16,159	9.87	9.87	-	-	37.49	14.50	14.26	7.64	-	52.64	38.82	13.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,897	9.44	9.44	-	-	35.85	13.87	13.64	7.30	-	54.71	41.49	13.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,616	15.68	11.72	3.96	-	49.87	19.43	16.92	9.06	3.10	34.45	16.41	13.54	3.09	1.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,354	14.87	11.11	3.76	-	47.33	18.44	16.06	8.60	2.94	37.80	17.98	15.56	2.93	1.33	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,091	14.15	10.57	3.58	-	45.00	17.53	15.27	8.18	2.80	40.85	21.99	14.80	2.79	1.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,828	13.49	10.08	3.41	-	42.87	16.67	14.56	7.80	2.67	43.64	25.66	14.11	2.66	1.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,566	12.89	9.63	3.26	-	40.95	15.93	13.91	7.45	2.55	46.16	28.98	13.48	2.54	1.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,303	12.34	9.22	3.12	-	39.21	15.25	13.32	7.13	2.44	48.45	32.00	12.91	2.43	1.11	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,040	11.83	8.84	2.99	-	37.60	14.63	12.77	6.84	2.34	50.57	34.80	12.38	2.33	1.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,777	11.36	8.49	2.87	-	36.12	14.05	12.27	6.57	2.25	52.52	37.37	11.89	2.24	1.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	11,735	13.59	13.59	-	-	51.66	20.00	19.64	10.52	-	34.75	19.04	15.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,473	12.79	12.79	-	-	48.61	18.82	18.48	9.90	-	38.60	20.69	17.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,210	12.08	12.08	-	-	45.89	17.77	17.45	9.34	-	42.03	25.12	16.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,947	11.44	11.44	-	-	43.43	16.80	16.52	8.85	-	45.13	29.11	16.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,685	10.86	10.86	-	-	41.25	15.96	15.69	8.40	-	47.89	32.68	15.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,422	10.34	10.34	-	-	39.28	15.20	14.94	8.00	-	50.38	35.90	14.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,159	9.87	9.87	-	-	37.49	14.50	14.26	7.64	-	52.64	38.82	13.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
								K				R					Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し				4.5m3を超え 5.0m3以下		16,897	9.44	9.44	-	-	35.85	13.87	13.64	7.30	-	54.71	41.49	13.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	11,016	19.38	14.48	4.90	-	58.33	20.98	20.74	11.20	3.83	22.29	16.73	3.82	1.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		11,754	18.16	13.57	4.59	-	54.67	19.66	19.44	10.50	3.59	27.17	21.96	3.58	1.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		12,491	17.09	12.77	4.32	-	51.45	18.51	18.29	9.88	3.38	31.46	26.56	3.37	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,228	16.14	12.06	4.08	-	48.57	17.46	17.27	9.33	3.19	35.29	30.66	3.18	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		13,966	15.28	11.42	3.86	-	46.02	16.55	16.36	8.84	3.02	38.70	34.32	3.01	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		14,703	14.52	10.85	3.67	-	43.71	15.73	15.54	8.39	2.87	41.77	37.61	2.86	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,440	13.82	10.33	3.49	-	41.57	14.92	14.80	7.99	2.73	44.61	40.65	2.72	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,178	13.19	9.86	3.33	-	39.68	14.24	14.12	7.63	2.61	47.13	43.35	2.60	1.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	9,156.0	17.43	17.43	-	-	62.44	25.21	21.94	13.48	-	20.13	20.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		9,893.3	16.13	16.13	-	-	57.78	23.31	20.31	12.48	-	26.09	26.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		10,631	15.01	15.01	-	-	53.78	21.71	18.90	11.61	-	31.21	31.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		11,368	14.03	14.03	-	-	50.30	20.31	17.67	10.86	-	35.67	35.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		12,105	13.18	13.18	-	-	47.23	19.07	16.59	10.20	-	39.59	39.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		12,843	12.42	12.42	-	-	44.52	17.98	15.64	9.61	-	43.06	43.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		13,580	11.75	11.75	-	-	42.07	16.97	14.79	9.09	-	46.18	46.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		14,317	11.14	11.14	-	-	39.91	16.10	14.03	8.62	-	48.95	48.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z				S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,342	12.29	8.99	3.30	-	40.78	16.15	14.10	6.84	2.58	46.93	15.85	13.67	13.67	2.57	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		17,079	11.76	8.60	3.16	-	39.01	15.45	13.49	6.54	2.47	49.23	19.49	13.08	13.08	2.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,817	11.28	8.25	3.03	-	37.40	14.81	12.93	6.27	2.37	51.32	22.81	12.54	12.54	2.36	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,554	10.83	7.92	2.91	-	35.91	14.22	12.42	6.02	2.27	53.26	25.88	12.04	12.04	2.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,291	10.41	7.61	2.80	-	34.54	13.68	11.94	5.79	2.19	55.05	28.72	11.58	11.58	2.18	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		20,029	10.02	7.33	2.69	-	33.27	13.18	11.50	5.58	2.11	56.71	31.35	11.15	11.15	2.10	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,766	9.67	7.07	2.60	-	32.09	12.71	11.10	5.38	2.03	58.24	33.78	10.76	10.76	2.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り			1.5m3を超え2.0m3以下		14,461	10.16	10.16	-	-	41.07	16.21	15.94	7.73	-	48.77	17.87	15.45	15.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,199	9.67	9.67	-	-	39.06	15.42	15.16	7.35	-	51.27	21.87	14.70	14.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,936	9.22	9.22	-	-	37.26	14.71	14.46	7.01	-	53.52	25.48	14.02	14.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,673	8.81	8.81	-	-	35.61	14.06	13.82	6.70	-	55.58	28.78	13.40	13.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,411	8.44	8.44	-	-	34.11	13.46	13.24	6.42	-	57.45	31.79	12.83	12.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,148	8.10	8.10	-	-	32.72	12.91	12.70	6.16	-	59.18	34.56	12.31	12.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,885	7.78	7.78	-	-	31.44	12.41	12.20	5.92	-	60.78	37.12	11.83	11.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ ｔ＝１ｍｍ	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	有り				1.5m3を超え2.0m3以下		14,108	14.23	10.41	3.82	-	47.31	18.78	16.34	7.92	2.99	38.46	18.29	15.83	2.98	1.36	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,845	13.53	9.90	3.63	-	44.95	17.84	15.52	7.53	2.84	41.52	22.35	15.05	2.83	1.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,582	12.89	9.43	3.46	-	42.77	16.94	14.79	7.17	2.71	44.34	26.07	14.34	2.70	1.23	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z				S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,320	12.31	9.00	3.31	－	40.84	16.17	14.12	6.85	2.59	46.85	29.41	13.69	2.58	1.17	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,057	11.77	8.61	3.16	－	39.06	15.47	13.51	6.55	2.47	49.17	32.49	13.10	2.46	1.12	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,794	11.29	8.26	3.03	－	37.45	14.83	12.95	6.28	2.37	51.26	35.27	12.55	2.36	1.08	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,531	10.84	7.93	2.91	－	35.96	14.24	12.43	6.03	2.28	53.20	37.85	12.05	2.27	1.03	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
			無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	12,227	12.02	12.02	－	－	48.60	19.20	18.85	9.14	－	39.38	21.11	18.27	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	－	－	－	－
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,964	11.33	11.33	－	－	45.85	18.12	17.78	8.62	－	42.82	25.59	17.23	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	－	－	－	－
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,701	10.72	10.72	－	－	43.34	17.10	16.82	8.16	－	45.94	29.64	16.30	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	－	－	－	－
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,439	10.18	10.18	－	－	41.12	16.23	15.96	7.74	－	48.70	33.23	15.47	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	－	－	－	－
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,176	9.68	9.68	－	－	39.12	15.44	15.18	7.36	－	51.20	36.48	14.72	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	－	－	－	－
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,913	9.23	9.23	－	－	37.31	14.73	14.48	7.02	－	53.46	39.42	14.04	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	－	－	－	－
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,651	8.82	8.82	－	－	35.65	14.07	13.84	6.71	－	55.53	42.12	13.41	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	－	－	－	－
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,108	14.23	10.41	3.82	－	47.31	18.78	16.34	7.92	2.99	38.46	18.29	15.83	2.98	1.36	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,845	13.53	9.90	3.63	－	44.95	17.84	15.52	7.53	2.84	41.52	22.35	15.05	2.83	1.29	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,582	12.89	9.43	3.46	－	42.77	16.94	14.79	7.17	2.71	44.34	26.07	14.34	2.70	1.23	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,320	12.31	9.00	3.31	－	40.84	16.17	14.12	6.85	2.59	46.85	29.41	13.69	2.58	1.17	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,057	11.77	8.61	3.16	－	39.06	15.47	13.51	6.55	2.47	49.17	32.49	13.10	2.46	1.12	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,794	11.29	8.26	3.03	－	37.45	14.83	12.95	6.28	2.37	51.26	35.27	12.55	2.36	1.08	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R					Z				S	K （ ※印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,531	10.84	7.93	2.91	-	35.96	14.24	12.43	6.03	2.28	53.20	37.85	12.05	2.27	1.03	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	12,227	12.02	12.02	-	-	48.60	19.20	18.85	9.14	-	39.38	21.11	18.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,964	11.33	11.33	-	-	45.85	18.12	17.78	8.62	-	42.82	25.59	17.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,701	10.72	10.72	-	-	43.34	17.10	16.82	8.16	-	45.94	29.64	16.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,439	10.18	10.18	-	-	41.12	16.23	15.96	7.74	-	48.70	33.23	15.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,176	9.68	9.68	-	-	39.12	15.44	15.18	7.36	-	51.20	36.48	14.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,913	9.23	9.23	-	-	37.31	14.73	14.48	7.02	-	53.46	39.42	14.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,651	8.82	8.82	-	-	35.65	14.07	13.84	6.71	-	55.53	42.12	13.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	無し				1.5m3を超え2.0m3以下		11,508	17.46	12.77	4.69	-	54.78	20.07	19.85	9.71	3.67	27.76	22.43	3.66	1.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,245	16.41	12.00	4.41	-	51.49	18.86	18.66	9.13	3.45	32.10	27.10	3.43	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		12,982	15.48	11.32	4.16	-	48.56	17.79	17.60	8.61	3.25	35.96	31.24	3.24	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,720	14.64	10.71	3.93	-	45.96	16.84	16.65	8.15	3.08	39.40	34.93	3.07	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,457	13.89	10.16	3.73	-	43.62	15.99	15.80	7.73	2.92	42.49	38.25	2.91	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,194	13.22	9.67	3.55	-	41.46	15.17	15.03	7.36	2.78	45.32	41.29	2.77	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		15,932	12.61	9.22	3.39	-	39.53	14.46	14.34	7.01	2.65	47.86	44.02	2.64	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		9,647.3	15.23	15.23	-	-	58.02	23.93	20.82	11.59	-	26.75	26.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		10,385	14.15	14.15	-	-	53.90	22.24	19.34	10.76	-	31.95	31.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No.192【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,122	13.21	13.21	－	－	50.33	20.76	18.06	10.05	－	36.46	36.46	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	－
					3.0m3を超え3.5m3以下		11,859	12.39	12.39	－	－	47.20	19.46	16.94	9.43	－	40.41	40.41	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	－
					3.5m3を超え4.0m3以下		12,597	11.66	11.66	－	－	44.44	18.33	15.95	8.87	－	43.90	43.90	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	－
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,334	11.02	11.02	－	－	41.94	17.28	15.06	8.38	－	47.04	47.04	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	－
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,071	10.44	10.44	－	－	39.75	16.38	14.28	7.94	－	49.81	49.81	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	－

No.193【　巨石張（空）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格													備考
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		9,126.3	22.70	13.80	8.90	-	61.54	24.89	14.80	14.36	6.96	15.76	6.44	4.61	3.16	1.55	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-
		無し	-		7,271.3	21.06	17.32	3.74	-	67.57	27.41	18.58	18.02	2.93	11.37	8.09	1.95	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		8,199.5	25.27	15.36	9.91	-	64.36	23.59	16.48	15.98	7.75	10.37	5.13	3.52	1.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-	-
		無し	-		6,324.6	24.22	19.92	4.30	-	72.01	25.90	21.36	20.72	3.36	3.77	2.24	1.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,196.3	22.49	12.33	10.16	-	60.88	25.97	13.42	13.02	7.95	16.63	6.40	4.58	3.61	2.04	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-
		無し	-		7,341.3	20.82	15.44	5.38	-	66.70	28.76	16.82	16.31	4.20	12.48	8.01	2.56	1.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		8,269.5	25.01	13.71	11.30	-	63.61	24.82	14.93	14.48	8.84	11.38	5.09	4.02	2.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-	-
		無し	-		6,394.6	23.90	17.73	6.17	-	70.97	27.45	19.31	18.73	4.83	5.13	2.94	2.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		9,239.8	22.20	11.30	10.90	-	60.08	26.90	12.10	11.74	8.84	17.72	6.37	4.55	4.02	2.78	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-
		無し	-		7,345.0	20.58	13.72	6.86	-	65.48	29.55	15.22	14.76	5.36	13.94	8.01	3.49	2.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		8,293.1	24.74	12.59	12.15	-	62.62	25.69	13.48	13.08	9.85	12.64	5.07	4.48	3.09	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	-	-	-
		無し	-		6,438.1	23.47	15.65	7.82	-	69.76	28.81	17.37	16.84	6.12	6.77	3.99	2.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,782	18.19	12.73	5.46	-	49.58	19.38	14.85	9.77	4.27	32.23	11.29	11.29	5.59	2.12	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		20,519	17.54	12.28	5.26	-	47.80	18.69	14.31	9.42	4.11	34.66	10.88	10.88	8.98	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		21,257	16.93	11.85	5.08	-	46.13	18.03	13.82	9.09	3.97	36.94	12.14	10.51	10.51	1.98	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		21,994	16.36	11.45	4.91	-	44.61	17.45	13.35	8.79	3.84	39.03	15.08	10.15	10.15	1.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		22,731	15.83	11.08	4.75	-	43.13	16.86	12.92	8.50	3.71	41.04	17.84	9.83	9.83	1.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		23,468	15.33	10.73	4.60	-	41.74	16.28	12.51	8.24	3.60	42.93	20.47	9.52	9.52	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		24,206	14.87	10.41	4.46	-	40.45	15.78	12.13	7.98	3.49	44.68	22.90	9.23	9.23	1.74	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		24,943	14.43	10.10	4.33	-	39.26	15.32	11.77	7.75	3.38	46.31	25.19	8.95	8.95	1.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		25,680	14.01	9.81	4.20	-	38.15	14.88	11.44	7.53	3.29	47.84	27.31	8.70	8.70	1.64	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,096	15.65	15.65	-	-	49.72	18.28	17.99	12.01	-	34.63	13.88	13.88	6.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		16,834	14.96	14.96	-	-	47.55	17.49	17.20	11.48	-	37.49	13.27	13.27	10.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		17,571	14.34	14.34	-	-	45.55	16.75	16.48	11.00	-	40.11	14.69	12.71	12.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,308	13.76	13.76	-	-	43.72	16.08	15.81	10.56	-	42.52	18.12	12.20	12.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,046	13.23	13.23	-	-	41.99	15.42	15.20	10.15	-	44.78	21.32	11.73	11.73	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		19,783	12.73	12.73	-	-	40.42	14.85	14.63	9.77	-	46.85	24.27	11.29	11.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,520	12.28	12.28	-	-	38.97	14.31	14.11	9.42	-	48.75	26.99	10.88	10.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,258	11.85	11.85	-	-	37.62	13.82	13.62	9.09	-	50.53	29.51	10.51	10.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り				4.5m3を超え5.0m3以下		21,995	11.45	11.45	–	–	36.35	13.35	13.16	8.79	–	52.20	31.90	10.15	10.15	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,547	20.51	14.36	6.15	–	55.87	21.82	16.74	11.02	4.81	23.62	12.73	6.30	2.40	2.19	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
					1.0m3を超え1.5m3以下		18,285	19.68	13.78	5.90	–	53.62	20.95	16.06	10.57	4.62	26.70	12.22	10.08	2.30	2.10	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		19,022	18.92	13.24	5.68	–	51.54	20.13	15.44	10.16	4.44	29.54	13.57	11.74	2.21	2.02	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,759	18.21	12.75	5.46	–	49.63	19.41	14.86	9.78	4.27	32.16	16.79	11.30	2.13	1.94	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,497	17.56	12.29	5.27	–	47.84	18.69	14.33	9.43	4.12	34.60	19.78	10.90	2.05	1.87	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
					3.0m3を超え3.5m3以下		21,234	16.94	11.86	5.08	–	46.18	18.05	13.83	9.10	3.98	36.88	22.57	10.52	1.98	1.81	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,971	16.37	11.46	4.91	–	44.63	17.44	13.37	8.80	3.84	39.00	25.17	10.17	1.91	1.75	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,709	15.84	11.09	4.75	–	43.19	16.89	12.93	8.51	3.72	40.97	27.60	9.83	1.85	1.69	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		23,446	15.34	10.74	4.60	–	41.78	16.30	12.53	8.24	3.60	42.88	29.92	9.53	1.79	1.64	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		無し	無し	–	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,862	18.17	18.17	–	–	57.74	21.22	20.89	13.95	–	24.09	16.11	7.98	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–
					1.0m3を超え1.5m3以下		14,599	17.26	17.26	–	–	54.81	20.15	19.83	13.24	–	27.93	15.30	12.63	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,337	16.43	16.43	–	–	52.18	19.19	18.88	12.60	–	31.39	16.83	14.56	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,074	15.67	15.67	–	–	49.79	18.31	18.01	12.03	–	34.54	20.64	13.90	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,811	14.98	14.98	–	–	47.61	17.51	17.22	11.50	–	37.41	24.12	13.29	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,549	14.36	14.36	–	–	45.60	16.76	16.50	11.02	–	40.04	27.31	12.73	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,286	13.78	13.78	–	–	43.77	16.10	15.83	10.57	–	42.45	30.24	12.21	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満					4.0m3を超え4.5m3以下		19,023	13.24	13.24	–	–	42.04	15.44	15.22	10.16	–	44.72	32.98	11.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,761	12.75	12.75	–	–	40.46	14.86	14.65	9.78	–	46.79	35.49	11.30	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,547	20.51	14.36	6.15	–	55.87	21.82	16.74	11.02	4.81	23.62	12.73	6.30	2.40	2.19	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		18,285	19.68	13.78	5.90	–	53.62	20.95	16.06	10.57	4.62	26.70	12.22	10.08	2.30	2.10	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		19,022	18.92	13.24	5.68	–	51.54	20.13	15.44	10.16	4.44	29.54	13.57	11.74	2.21	2.02	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,759	18.21	12.75	5.46	–	49.63	19.41	14.86	9.78	4.27	32.16	16.79	11.30	2.13	1.94	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,497	17.56	12.29	5.27	–	47.84	18.69	14.33	9.43	4.12	34.60	19.78	10.90	2.05	1.87	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		21,234	16.94	11.86	5.08	–	46.18	18.05	13.83	9.10	3.98	36.88	22.57	10.52	1.98	1.81	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,971	16.37	11.46	4.91	–	44.63	17.44	13.37	8.80	3.84	39.00	25.17	10.17	1.91	1.75	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,709	15.84	11.09	4.75	–	43.19	16.89	12.93	8.51	3.72	40.97	27.60	9.83	1.85	1.69	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		23,446	15.34	10.74	4.60	–	41.78	16.30	12.53	8.24	3.60	42.88	29.92	9.53	1.79	1.64	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り	無し	–	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,862	18.17	18.17	–	–	57.74	21.22	20.89	13.95	–	24.09	16.11	7.98	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		14,599	17.26	17.26	–	–	54.81	20.15	19.83	13.24	–	27.93	15.30	12.63	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,337	16.43	16.43	–	–	52.18	19.19	18.88	12.60	–	31.39	16.83	14.56	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,074	15.67	15.67	–	–	49.79	18.31	18.01	12.03	–	34.54	20.64	13.90	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,811	14.98	14.98	–	–	47.61	17.51	17.22	11.50	–	37.41	24.12	13.29	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,549	14.36	14.36	–	–	45.60	16.76	16.50	11.02	–	40.04	27.31	12.73	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し				3.5m3を超え 4.0m3以下		18,286	13.78	13.78	–	–	43.77	16.10	15.83	10.57	–	42.45	30.24	12.21	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		19,023	13.24	13.24	–	–	42.04	15.44	15.22	10.16	–	44.72	32.98	11.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		19,761	12.75	12.75	–	–	40.46	14.86	14.65	9.78	–	46.79	35.49	11.30	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,968	24.04	16.83	7.21	–	63.20	23.35	19.62	12.92	5.64	12.76	7.39	2.81	2.56	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					1.0m3を超え 1.5m3以下		15,705	22.91	16.04	6.87	–	60.23	22.25	18.70	12.31	5.38	16.86	11.74	2.68	2.44	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					1.5m3を超え 2.0m3以下		16,443	21.89	15.32	6.57	–	57.53	21.25	17.86	11.76	5.14	20.58	15.69	2.56	2.33	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					2.0m3を超え 2.5m3以下		17,180	20.94	14.66	6.28	–	55.07	20.35	17.10	11.25	4.92	23.99	19.31	2.45	2.23	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					2.5m3を超え 3.0m3以下		17,917	20.09	14.06	6.03	–	52.79	19.51	16.39	10.79	4.71	27.12	22.63	2.35	2.14	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					3.0m3を超え 3.5m3以下		18,655	19.29	13.50	5.79	–	50.71	18.74	15.74	10.36	4.53	30.00	25.69	2.25	2.06	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					3.5m3を超え 4.0m3以下		19,392	18.56	12.99	5.57	–	48.77	18.01	15.15	9.97	4.35	32.67	28.52	2.17	1.98	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					4.0m3を超え 4.5m3以下		20,129	17.87	12.51	5.36	–	47.00	17.38	14.59	9.60	4.19	35.13	31.13	2.09	1.91	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					4.5m3を超え 5.0m3以下		20,867	17.24	12.07	5.17	–	45.34	16.76	14.07	9.26	4.05	37.42	33.57	2.01	1.84	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		無し			0.5m3以上1.0m3以下		11,283	22.33	22.33	–	–	67.87	26.07	22.69	17.14	–	9.80	9.80	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					1.0m3を超え 1.5m3以下		12,020	20.96	20.96	–	–	63.70	24.47	21.30	16.08	–	15.34	15.34	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,757	19.75	19.75	–	–	60.02	23.06	20.07	15.15	–	20.23	20.23	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					2.0m3を超え 2.5m3以下		13,495	18.67	18.67	–	–	56.74	21.79	18.97	14.33	–	24.59	24.59	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
			無し	–	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,232	17.70	17.70	–	–	53.81	20.68	17.99	13.58	–	28.49	28.49	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,969	16.83	16.83	–	–	51.15	19.66	17.10	12.91	–	32.02	32.02	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
					3.5m3を超え 4.0m3以下		15,706	16.04	16.04	–	–	48.75	18.73	16.30	12.31	–	35.21	35.21	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
					4.0m3を超え 4.5m3以下		16,444	15.32	15.32	–	–	46.57	17.89	15.57	11.76	–	38.11	38.11	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
					4.5m3を超え 5.0m3以下		17,181	14.66	14.66	–	–	44.57	17.13	14.90	11.25	–	40.77	40.77	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
					1.0m3を超え 1.5m3以下		20,335	16.66	11.35	5.31	–	48.36	19.34	15.00	8.59	4.15	34.98	10.98	10.98	9.06	2.07	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		21,072	16.08	10.96	5.12	–	46.67	18.66	14.47	8.29	4.01	37.25	12.24	10.60	10.60	1.99	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		21,810	15.54	10.59	4.95	–	45.08	18.03	13.98	8.01	3.87	39.38	15.21	10.24	10.24	1.93	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		22,547	15.03	10.24	4.79	–	43.61	17.43	13.53	7.75	3.74	41.36	17.98	9.91	9.91	1.86	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	23,284	14.56	9.92	4.64	–	42.18	16.83	13.10	7.50	3.63	43.26	20.63	9.59	9.59	1.80	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		24,022	14.10	9.61	4.49	–	40.87	16.31	12.70	7.27	3.51	45.03	23.08	9.30	9.30	1.75	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		24,759	13.68	9.32	4.36	–	39.66	15.83	12.32	7.05	3.41	46.66	25.37	9.02	9.02	1.70	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		25,496	13.29	9.06	4.23	–	38.51	15.37	11.96	6.85	3.31	48.20	27.53	8.76	8.76	1.65	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		16,650	13.87	13.87	–	–	48.22	18.35	17.98	10.49	–	37.91	13.42	13.42	11.07	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		17,387	13.28	13.28	–	–	46.18	17.57	17.22	10.05	–	40.54	14.84	12.85	12.85	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		18,124	12.74	12.74	–	–	44.31	16.87	16.52	9.64	–	42.95	18.31	12.32	12.32	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	–	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,862	12.24	12.24	–	–	42.53	16.17	15.87	9.26	–	45.23	21.55	11.84	11.84	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		19,599	11.78	11.78	–	–	40.93	15.56	15.27	8.91	–	47.29	24.49	11.40	11.40	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り				3.5m3を超え 4.0m3以下		20,336	11.35	11.35	–	–	39.45	15.00	14.72	8.59	–	49.20	27.24	10.98	10.98	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		21,074	10.96	10.96	–	–	38.06	14.47	14.20	8.29	–	50.98	29.78	10.60	10.60	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		21,811	10.59	10.59	–	–	36.78	13.98	13.72	8.01	–	52.63	32.15	10.24	10.24	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬｾﾝRC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,101	18.72	12.76	5.96	–	54.32	21.71	16.85	9.65	4.67	26.96	12.34	10.18	2.32	2.12	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					1.5m3を超え 2.0m3以下		18,838	17.99	12.26	5.73	–	52.18	20.86	16.19	9.27	4.48	29.83	13.70	11.86	2.23	2.04	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					2.0m3を超え 2.5m3以下		19,575	17.31	11.80	5.51	–	50.22	20.08	15.58	8.92	4.31	32.47	16.95	11.41	2.15	1.96	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					2.5m3を超え 3.0m3以下		20,313	16.68	11.37	5.31	–	48.40	19.34	15.02	8.60	4.16	34.92	19.96	11.00	2.07	1.89	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					3.0m3を超え 3.5m3以下		21,050	16.10	10.97	5.13	–	46.70	18.66	14.49	8.30	4.01	37.20	22.77	10.61	2.00	1.82	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					3.5m3を超え 4.0m3以下		21,787	15.55	10.60	4.95	–	45.13	18.03	14.00	8.02	3.88	39.32	25.38	10.25	1.93	1.76	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					4.0m3を超え 4.5m3以下		22,524	15.04	10.25	4.79	–	43.66	17.46	13.54	7.75	3.75	41.30	27.82	9.92	1.86	1.70	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					4.5m3を超え 5.0m3以下		23,262	14.57	9.93	4.64	–	42.22	16.85	13.11	7.51	3.63	43.21	30.15	9.60	1.81	1.65	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
	無し		無し	–	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,415	16.02	16.02	–	–	55.69	21.18	20.77	12.12	–	28.29	15.50	12.79	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	–	–	–	–
					1.5m3を超え 2.0m3以下		15,152	15.24	15.24	–	–	52.99	20.16	19.76	11.53	–	31.77	17.03	14.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	–	–
					2.0m3を超え 2.5m3以下		15,890	14.53	14.53	–	–	50.53	19.23	18.84	10.99	–	34.94	20.88	14.06	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	–	–
					2.5m3を超え 3.0m3以下		16,627	13.89	13.89	–	–	48.29	18.39	18.00	10.50	–	37.82	24.39	13.43	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	–	–
					3.0m3を超え 3.5m3以下		17,364	13.30	13.30	–	–	46.24	17.60	17.24	10.06	–	40.46	27.60	12.86	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	–	–
					3.5m3を超え 4.0m3以下		18,102	12.76	12.76	–	–	44.35	16.87	16.54	9.65	–	42.89	30.55	12.34	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	–	–

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満					4.0m3を超え4.5m3以下		18,839	12.26	12.26	–	–	42.59	16.19	15.89	9.27	–	45.15	33.29	11.86	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,576	11.79	11.79	–	–	40.98	15.58	15.29	8.92	–	47.23	35.82	11.41	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,101	18.72	12.76	5.96	–	54.32	21.71	16.85	9.65	4.67	26.96	12.34	10.18	2.32	2.12	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,838	17.99	12.26	5.73	–	52.18	20.86	16.19	9.27	4.48	29.83	13.70	11.86	2.23	2.04	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,575	17.31	11.80	5.51	–	50.22	20.08	15.58	8.92	4.31	32.47	16.95	11.41	2.15	1.96	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,313	16.68	11.37	5.31	–	48.40	19.34	15.02	8.60	4.16	34.92	19.96	11.00	2.07	1.89	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		21,050	16.10	10.97	5.13	–	46.70	18.66	14.49	8.30	4.01	37.20	22.77	10.61	2.00	1.82	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,787	15.55	10.60	4.95	–	45.13	18.03	14.00	8.02	3.88	39.32	25.38	10.25	1.93	1.76	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,524	15.04	10.25	4.79	–	43.66	17.46	13.54	7.75	3.75	41.30	27.82	9.92	1.86	1.70	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		23,262	14.57	9.93	4.64	–	42.22	16.85	13.11	7.51	3.63	43.21	30.15	9.60	1.81	1.65	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	–	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,415	16.02	16.02	–	–	55.69	21.18	20.77	12.12	–	28.29	15.50	12.79	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,152	15.24	15.24	–	–	52.99	20.16	19.76	11.53	–	31.77	17.03	14.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,890	14.53	14.53	–	–	50.53	19.23	18.84	10.99	–	34.94	20.88	14.06	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,627	13.89	13.89	–	–	48.29	18.39	18.00	10.50	–	37.82	24.39	13.43	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,364	13.30	13.30	–	–	46.24	17.60	17.24	10.06	–	40.46	27.60	12.86	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,102	12.76	12.76	–	–	44.35	16.87	16.54	9.65	–	42.89	30.55	12.34	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,839	12.26	12.26	–	–	42.59	16.19	15.89	9.27	–	45.15	33.29	11.86	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S		K （ *印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し				4.5m3を超え 5.0m3以下		19,576	11.79	11.79	–	–	40.98	15.58	15.29	8.92	–	47.23	35.82	11.41	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,501	21.87	14.90	6.97	–	61.05	23.04	19.68	11.27	5.45	17.08	11.89	2.71	2.48	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					1.5m3を超え 2.0m3以下		16,238	20.87	14.22	6.65	–	58.29	22.01	18.78	10.76	5.20	20.84	15.89	2.59	2.36	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					2.0m3を超え 2.5m3以下		16,975	19.96	13.60	6.36	–	55.76	21.06	17.97	10.29	4.97	24.28	19.54	2.48	2.26	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					2.5m3を超え 3.0m3以下		17,713	19.14	13.04	6.10	–	53.43	20.17	17.22	9.86	4.77	27.43	22.89	2.37	2.17	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					3.0m3を超え 3.5m3以下		18,450	18.37	12.52	5.85	–	51.30	19.36	16.53	9.47	4.58	30.33	25.97	2.28	2.08	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					3.5m3を超え 4.0m3以下		19,187	17.66	12.03	5.63	–	49.33	18.63	15.90	9.10	4.40	33.01	28.82	2.19	2.00	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					4.0m3を超え 4.5m3以下		19,925	17.01	11.59	5.42	–	47.50	17.93	15.31	8.77	4.24	35.49	31.45	2.11	1.93	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					4.5m3を超え 5.0m3以下		20,662	16.39	11.17	5.22	–	45.82	17.31	14.76	8.45	4.09	37.79	33.90	2.03	1.86	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		無し	無し	–	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,836	19.51	19.51	–	–	64.92	25.80	22.47	14.76	–	15.57	15.57	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,573	18.37	18.37	–	–	61.10	24.29	21.15	13.89	–	20.53	20.53	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					2.0m3を超え 2.5m3以下		13,310	17.35	17.35	–	–	57.72	22.94	19.98	13.12	–	24.93	24.93	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					2.5m3を超え 3.0m3以下		14,048	16.44	16.44	–	–	54.69	21.74	18.93	12.43	–	28.87	28.87	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,785	15.62	15.62	–	–	51.97	20.67	17.98	11.81	–	32.41	32.41	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					3.5m3を超え 4.0m3以下		15,522	14.88	14.88	–	–	49.50	19.68	17.13	11.25	–	35.62	35.62	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					4.0m3を超え 4.5m3以下		16,260	14.20	14.20	–	–	47.26	18.80	16.35	10.74	–	38.54	38.54	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,997	13.59	13.59	–	–	45.20	17.97	15.64	10.28	–	41.21	41.21	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					1.5m3を超え 2.0m3以下		20,827	15.06	9.88	5.18	-	47.25	19.27	15.08	7.60	4.05	37.69	12.39	10.72	10.72	2.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		21,564	14.55	9.54	5.01	-	45.62	18.59	14.56	7.34	3.92	39.83	15.38	10.36	10.36	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		22,301	14.06	9.22	4.84	-	44.14	18.00	14.08	7.10	3.79	41.80	18.18	10.01	10.01	1.88	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,039	13.62	8.93	4.69	-	42.64	17.35	13.63	6.87	3.66	43.74	20.88	9.69	9.69	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		23,776	13.19	8.65	4.54	-	41.33	16.81	13.21	6.66	3.55	45.48	23.32	9.39	9.39	1.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		24,513	12.79	8.39	4.40	-	40.08	16.31	12.81	6.46	3.44	47.13	25.64	9.11	9.11	1.71	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		25,251	12.42	8.15	4.27	-	38.91	15.83	12.44	6.27	3.34	48.67	27.81	8.84	8.84	1.66	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り			1.5m3を超え 2.0m3以下		17,141	12.00	12.00	-	-	46.89	18.37	17.92	9.24	-	41.11	15.05	13.03	13.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		17,879	11.51	11.51	-	-	44.95	17.61	17.18	8.86	-	43.54	18.56	12.49	12.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,616	11.05	11.05	-	-	43.13	16.87	16.50	8.51	-	45.82	21.82	12.00	12.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		19,353	10.63	10.63	-	-	41.48	16.23	15.87	8.18	-	47.89	24.81	11.54	11.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		20,091	10.24	10.24	-	-	39.96	15.63	15.29	7.88	-	49.80	27.56	11.12	11.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		20,828	9.88	9.88	-	-	38.55	15.08	14.75	7.60	-	51.57	30.13	10.72	10.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		21,565	9.54	9.54	-	-	37.23	14.56	14.25	7.34	-	53.23	32.51	10.36	10.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り			1.5m3を超え 2.0m3以下		18,592	16.87	11.06	5.81	-	52.92	21.57	16.89	8.52	4.54	30.21	13.88	12.01	2.26	2.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		19,329	16.23	10.64	5.59	-	50.90	20.74	16.25	8.19	4.37	32.87	17.16	11.56	2.17	1.98	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		20,067	15.63	10.25	5.38	-	49.03	19.98	15.65	7.89	4.21	35.34	20.21	11.13	2.09	1.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,804	15.08	9.89	5.19	-	47.29	19.28	15.09	7.61	4.06	37.63	23.03	10.74	2.02	1.84	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,541	14.56	9.55	5.01	-	45.67	18.61	14.58	7.35	3.92	39.77	25.67	10.37	1.95	1.78	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,279	14.07	9.23	4.84	-	44.17	18.00	14.10	7.11	3.79	41.76	28.13	10.02	1.89	1.72	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	
					4.5m3を超え5.0m3以下		23,016	13.63	8.94	4.69	-	42.69	17.37	13.64	6.88	3.67	43.68	30.48	9.70	1.83	1.67	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,907	13.80	13.80	-	-	53.91	21.12	20.61	10.62	-	32.29	17.31	14.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,644	13.15	13.15	-	-	51.36	20.11	19.64	10.12	-	35.49	21.21	14.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,381	12.56	12.56	-	-	49.05	19.20	18.76	9.67	-	38.39	24.75	13.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,119	12.02	12.02	-	-	46.93	18.37	17.95	9.25	-	41.05	28.00	13.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,856	11.52	11.52	-	-	45.00	17.61	17.21	8.87	-	43.48	30.97	12.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,593	11.06	11.06	-	-	43.18	16.89	16.52	8.52	-	45.76	33.75	12.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,331	10.64	10.64	-	-	41.54	16.25	15.89	8.19	-	47.82	36.27	11.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,592	16.87	11.06	5.81	-	52.92	21.57	16.89	8.52	4.54	30.21	13.88	12.01	2.26	2.06	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,329	16.23	10.64	5.59	-	50.90	20.74	16.25	8.19	4.37	32.87	17.16	11.56	2.17	1.98	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,067	15.63	10.25	5.38	-	49.03	19.98	15.65	7.89	4.21	35.34	20.21	11.13	2.09	1.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,804	15.08	9.89	5.19	-	47.29	19.28	15.09	7.61	4.06	37.63	23.03	10.74	2.02	1.84	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,541	14.56	9.55	5.01	-	45.67	18.61	14.58	7.35	3.92	39.77	25.67	10.37	1.95	1.78	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,279	14.07	9.23	4.84	-	44.17	18.00	14.10	7.11	3.79	41.76	28.13	10.02	1.89	1.72	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					4.5m3を超え 5.0m3以下		23,016	13.63	8.94	4.69	-	42.69	17.37	13.64	6.88	3.67	43.68	30.48	9.70	1.83	1.67	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り			1.5m3を超え 2.0m3以下		14,907	13.80	13.80	-	-	53.91	21.12	20.61	10.62	-	32.29	17.31	14.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		15,644	13.15	13.15	-	-	51.36	20.11	19.64	10.12	-	35.49	21.21	14.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		16,381	12.56	12.56	-	-	49.05	19.20	18.76	9.67	-	38.39	24.75	13.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,119	12.02	12.02	-	-	46.93	18.37	17.95	9.25	-	41.05	28.00	13.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		17,856	11.52	11.52	-	-	45.00	17.61	17.21	8.87	-	43.48	30.97	12.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		18,593	11.06	11.06	-	-	43.18	16.89	16.52	8.52	-	45.76	33.75	12.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		19,331	10.64	10.64	-	-	41.54	16.25	15.89	8.19	-	47.82	36.27	11.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		15,992	19.61	12.86	6.75	-	59.22	22.83	19.64	9.90	5.28	21.17	16.14	2.63	2.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		16,730	18.75	12.30	6.45	-	56.62	21.83	18.77	9.47	5.05	24.63	19.83	2.51	2.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		17,467	17.96	11.78	6.18	-	54.21	20.90	17.98	9.07	4.83	27.83	23.22	2.41	2.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,204	17.23	11.30	5.93	-	52.02	20.06	17.25	8.70	4.64	30.75	26.33	2.31	2.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		18,942	16.56	10.86	5.70	-	50.00	19.28	16.58	8.36	4.46	33.44	29.19	2.22	2.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		19,679	15.94	10.45	5.49	-	48.12	18.55	15.96	8.05	4.29	35.94	31.85	2.14	1.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		20,416	15.37	10.08	5.29	-	46.38	17.88	15.38	7.76	4.14	38.25	34.31	2.06	1.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-
		無し			1.5m3を超え 2.0m3以下		12,327	16.69	16.69	-	-	62.38	25.51	22.21	12.85	-	20.93	20.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		13,065	15.75	15.75	-	-	58.85	24.07	20.95	12.12	-	25.40	25.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-

No.194【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
																							K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,802	14.91	14.91	－	－	55.71	22.79	19.83	11.47	－	29.38	29.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,539	14.15	14.15	－	－	52.89	21.63	18.83	10.89	－	32.96	32.96	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,277	13.47	13.47	－	－	50.33	20.58	17.92	10.37	－	36.20	36.20	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,014	12.85	12.85	－	－	48.01	19.64	17.09	9.89	－	39.14	39.14	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,751	12.28	12.28	－	－	45.91	18.79	16.34	9.45	－	41.81	41.81	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	

No.195【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,338.9	39.28	36.44	2.84	－	47.75	28.53	18.14	－	－	12.97	12.97	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］最大把持外径（開口幅）1.0m級	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.196【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.197【　木杭打　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,720.1	14.86	8.80	5.77	－	54.93	25.03	14.76	14.07	－	30.21	26.83	3.32	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3 （平積0.35m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	杭丸太（松） 長２．０ｍ×末口１２ｃｍ 皮付 先端加工	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.198【　プレキャスト基礎　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート	2000mm	500mm以上600mm未満	5,096.9	33.61	32.96	0.65	-	62.94	20.92	20.09	19.61	1.22	3.45	0.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	5,481.2	31.34	30.65	0.69	-	65.03	23.73	18.98	18.40	1.28	3.63	0.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	7,223.5	35.50	34.88	0.62	-	61.26	24.24	17.86	14.15	1.14	3.24	0.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	8,891.0	33.66	33.06	0.60	-	63.18	24.96	17.41	14.32	1.12	3.16	0.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	10,408	32.84	32.28	0.56	-	64.23	25.46	17.20	14.55	1.03	2.93	0.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	3300mm	500mm以上600mm未満	4,027.4	32.11	31.28	0.83	-	63.53	21.59	19.82	19.03	1.54	4.36	0.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	5,053.6	33.99	33.24	0.75	-	62.07	21.84	20.58	15.34	1.39	3.94	0.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	6,376.8	33.63	32.93	0.70	-	62.70	24.36	16.69	16.02	1.30	3.67	0.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	7,999.9	32.17	31.50	0.67	-	64.31	27.72	16.53	13.00	1.24	3.52	0.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	9,343.1	32.08	31.46	0.62	-	64.66	26.26	16.74	13.72	1.15	3.26	0.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	5000mm	500mm以上600mm未満	3,149.8	27.72	26.66	1.06	-	66.70	27.59	18.17	16.94	1.97	5.58	0.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	4,415.7	29.39	28.53	0.86	-	66.10	24.99	18.44	17.56	1.59	4.51	0.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	5,730.7	30.09	29.31	0.78	-	65.82	27.10	18.57	13.77	1.44	4.09	0.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	7,815.6	32.92	32.24	0.68	-	63.48	25.87	16.92	13.30	1.27	3.60	0.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	8,432.9	30.57	29.88	0.69	-	65.82	26.74	18.55	12.44	1.28	3.61	0.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		400mm以上500mm未満	4,045.2	33.16	32.44	0.72	-	63.08	21.19	20.03	19.44	1.33	3.76	0.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.198【　プレキャスト基礎　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート以外又は無し	2000mm	500mm以上600mm未満	4,143.9	32.48	31.67	0.81	-	63.28	21.57	19.94	19.20	1.50	4.24	0.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	4,242.6	31.82	30.93	0.89	-	63.48	21.94	19.86	18.96	1.66	4.70	0.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	4,390.7	30.91	29.89	1.02	-	63.75	22.46	19.73	18.63	1.89	5.34	0.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	4,588.2	29.77	28.60	1.17	-	64.09	23.10	19.58	18.22	2.17	6.14	0.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	4,686.9	29.24	28.00	1.24	-	64.26	23.41	19.51	18.03	2.30	6.50	0.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	3300mm	400mm以上500mm未満	3,508.3	32.33	31.50	0.83	-	63.33	21.66	19.92	19.15	1.53	4.34	0.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上600mm未満	3,607.0	31.57	30.64	0.93	-	63.55	22.09	19.82	18.87	1.72	4.88	0.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	3,705.7	30.85	29.83	1.02	-	63.77	22.49	19.73	18.61	1.90	5.38	0.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	3,853.8	29.84	28.68	1.16	-	64.08	23.07	19.59	18.25	2.15	6.08	0.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	4,051.2	28.60	27.28	1.32	-	64.45	23.77	19.43	17.80	2.46	6.95	0.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	4,149.9	28.03	26.63	1.40	-	64.62	24.08	19.36	17.60	2.60	7.35	0.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	4000mm	400mm以上500mm未満	3,234.9	31.81	30.91	0.90	-	63.48	21.95	19.85	18.96	1.66	4.71	0.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上600mm未満	3,333.6	30.99	29.99	1.00	-	63.73	22.41	19.75	18.67	1.86	5.28	0.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	3,432.3	30.24	29.13	1.11	-	63.96	22.84	19.65	18.39	2.05	5.80	0.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	3,580.4	29.18	27.93	1.25	-	64.27	23.44	19.51	18.01	2.31	6.55	0.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	3,777.8	27.89	26.47	1.42	-	64.66	24.17	19.34	17.54	2.63	7.45	0.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.198【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1100mm	3,876.6	27.30	25.79	1.50	-	64.84	24.50	19.26	17.33	2.78	7.86	0.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	5000mm	400mm以上500mm未満	2,924.0	30.91	29.92	0.99	-	63.88	22.27	19.66	18.60	1.84	5.21	0.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上600mm未満	3,022.7	30.05	28.94	1.11	-	64.14	22.77	19.55	18.29	2.06	5.81	0.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	3,121.4	29.24	28.02	1.22	-	64.38	23.23	19.45	18.00	2.26	6.38	0.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	3,269.5	28.12	26.75	1.37	-	64.71	23.87	19.30	17.60	2.54	7.17	0.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	3,467.0	26.79	25.23	1.55	-	65.09	24.62	19.13	17.12	2.87	8.12	0.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	3,565.7	26.17	24.53	1.63	-	65.28	25.00	19.05	16.89	3.02	8.55	0.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.199【　プレキャスト基礎（材料費）　】

物価資料等による

No.200【　中詰コンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.201【　中詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	20,329	11.98	11.98	－	－	20.59	9.10	5.00	3.20	－	67.43	67.43	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－

No.202【　かごマット設置（スロープ型）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
t=30cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	径5～15cm	9,146.3	3.24	3.12	－	－	24.30	17.23	2.22	2.14	1.78	72.46	46.50	18.49	1.11	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ　めっき鉄線	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
t=50cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	径15～20cm	12,351	3.13	3.01	－	－	22.40	15.79	2.19	2.06	1.50	74.47	45.86	22.82	1.07	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ　めっき鉄線	割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.203【　野芝種子吹付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
養生材の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	488.79	2.88	1.47	1.41	－	21.37	7.88	6.04	3.95	3.33	75.75	66.33	2.65	1.04	－	－	種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量2.5m3　搭載トラック3t車	トラック［普通型］　4～4.5t積	－	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝）発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料Ｎ：Ｐ：Ｋ=15：15：15	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
無し	461.67	3.04	1.55	1.49	－	22.64	8.35	6.40	4.18	3.53	74.32	70.22	2.80	1.10	－	－	種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量2.5m3　搭載トラック3t車	トラック［普通型］　4～4.5t積	－	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝）発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料Ｎ：Ｐ：Ｋ=15：15：15	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－

No.204【　被覆シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	409.94	0.00	－	－	－	28.33	13.79	10.57	3.97	－	71.67	71.67	－	－	－	－	－	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	被覆シート 長繊維不織布　245Ｎ/5cm	－	－	－	－	－

No.205【　養生（散水養生）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	26.073	0.59	0.59	－	－	97.35	52.02	45.33	－	－	2.06	2.06	－	－	－	－	小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動型］　口径50㎜　全揚程30m	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.206【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2t用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	購入材	18,817	2.17	2.17	-	-	12.86	3.34	3.24	3.18	2.82	84.97	45.20	38.22	1.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		流用又は採取材	11,625	3.51	3.51	-	-	20.82	5.41	5.24	5.15	4.57	75.67	73.16	2.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	購入材	20,082	6.94	5.22	1.72	-	13.58	4.90	2.90	2.81	2.76	79.48	42.37	35.81	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		流用又は採取材	12,890	10.83	8.14	2.69	-	21.16	7.64	4.51	4.38	4.30	68.01	65.98	2.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	購入材	29,338	5.00	3.76	1.24	-	9.77	3.53	2.08	2.02	1.99	85.23	46.73	37.56	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		流用又は採取材	18,318	8.02	6.03	1.99	-	15.65	5.65	3.34	3.24	3.18	76.33	74.83	1.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.207【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し		11m3以上 16m3未満	8,740.0	23.25	19.22	－	－	55.23	30.91	9.06	5.68	－	21.52	21.52	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		16m3以上 23m3未満	9,576.2	21.22	17.54	－	－	50.41	28.21	8.27	5.19	－	28.37	28.37	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		23m3以上 31m3未満	10,621	19.13	15.81	－	－	45.45	25.44	7.45	4.68	－	35.42	35.42	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		31m3以上 39m3未満	11,736	17.31	14.31	－	－	41.10	22.99	6.75	4.23	－	41.59	41.59	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		39m3以上 47m3未満	12,851	15.81	13.07	－	－	37.53	21.00	6.16	3.86	－	46.66	46.66	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		47m3以上 56m3未満	14,036	14.47	11.96	－	－	34.36	19.22	5.64	3.54	－	51.17	51.17	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		56m3以上 65m3未満	15,290	13.28	10.98	－	－	31.55	17.65	5.18	3.25	－	55.17	55.17	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		65m3以上 75m3未満	16,614	12.23	10.11	－	－	29.03	16.24	4.76	2.99	－	58.74	58.74	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		75m3以上 85m3未満	18,007	11.27	9.32	－	－	26.78	14.98	4.39	2.76	－	61.95	61.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		85m3以上 96m3未満	19,471	10.43	8.62	－	－	24.77	13.86	4.06	2.55	－	64.80	64.80	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
	21-8-25(20)(高炉)																															
有り		11m3以上 16m3未満	11,744	18.44	14.30	－	－	65.55	33.92	9.52	4.23	3.15	16.01	16.01	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		16m3以上 23m3未満	12,580	17.22	13.35	－	－	61.18	31.65	8.89	3.95	2.94	21.60	21.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		23m3以上 31m3未満	13,625	15.89	12.32	－	－	56.50	29.26	8.20	3.64	2.71	27.61	27.61	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		31m3以上 39m3未満	14,740	14.69	11.39	－	－	52.22	27.03	7.58	3.37	2.51	33.09	33.09	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		39m3以上 47m3未満	15,855	13.66	10.59	－	－	48.55	25.13	7.05	3.13	2.33	37.79	37.79	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－
		47m3以上 56m3未満	17,040	12.70	9.85	－	－	45.19	23.40	6.56	2.91	2.17	42.11	42.11	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－

No.207【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
				K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z					S	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		56m3以上65m3未満	18,294	11.84	9.18	－	－	42.04	21.75	6.11	2.71	2.02	46.12	46.12	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	－	－	－	－	－
		65m3以上75m3未満	19,618	11.04	8.56	－	－	39.20	20.28	5.70	2.53	1.88	49.76	49.76	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	－	－	－	－	－
		75m3以上85m3未満	21,011	10.30	7.99	－	－	36.60	18.93	5.32	2.36	1.76	53.10	53.10	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	－	－	－	－	－
		85m3以上96m3未満	22,475	9.63	7.47	－	－	34.21	17.70	4.97	2.21	1.64	56.16	56.16	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）W／C　５５％	－	－	－	－	－

No.208【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.209【　グラウトホール　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,520.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.210【　グラウト管（材料費）　】

物価資料等による

No.211【　掘削（光ケーブル配管）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,908.2	13.09	12.97	－	－	80.39	38.44	34.06	7.10	－	6.52	6.46	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.212【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,215.1	10.73	9.33	－	－	85.52	27.65	26.34	20.38	－	3.75	3.26	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	－	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.213【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

No.214【　配管設置（埋設部）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
多孔保護管の有無	設置条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2条	1,282.4	0.00	-	-	-	25.07	18.43	5.45	-	-	74.93	71.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
	3条	1,762.8	0.00	-	-	-	18.23	13.41	3.96	-	-	81.77	77.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
	4条	2,243.2	0.00	-	-	-	14.32	10.53	3.11	-	-	85.68	81.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
有り	2条	1,360.2	0.00	-	-	-	32.04	23.17	8.56	-	-	67.96	67.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
	3条	1,822.3	0.00	-	-	-	23.91	17.29	6.39	-	-	76.09	75.34	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
	4条	2,284.4	0.00	-	-	-	19.06	13.79	5.09	-	-	80.94	80.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.215【　配管設置（露出部）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
配管材設計数量/対象延長	設置条数		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.00	2条	6,134.0	0.00	-	-	-	69.92	48.19	14.81	-	-	30.08	27.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	7,056.7	0.00	-	-	-	60.79	41.90	12.87	-	-	39.21	35.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,979.4	0.00	-	-	-	53.76	37.06	11.38	-	-	46.24	41.66	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.95 以上 1.00 未満	2条	6,087.9	0.00	-	-	-	70.46	48.56	14.92	-	-	29.54	26.62	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,987.5	0.00	-	-	-	61.39	42.31	13.00	-	-	38.61	34.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,887.1	0.00	-	-	-	54.38	37.48	11.52	-	-	45.62	41.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.90 以上 0.95 未満	2条	5,995.6	0.00	-	-	-	71.54	49.31	15.15	-	-	28.46	25.64	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,849.1	0.00	-	-	-	62.63	43.17	13.26	-	-	37.37	33.67	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,702.6	0.00	-	-	-	55.69	38.39	11.79	-	-	44.31	39.92	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.85 以上 0.90 未満	2条	5,903.4	0.00	-	-	-	72.65	50.07	15.39	-	-	27.35	24.64	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,710.7	0.00	-	-	-	63.92	44.05	13.54	-	-	36.08	32.51	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,518.0	0.00	-	-	-	57.06	39.33	12.08	-	-	42.94	38.69	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.80 以上 0.85 未満	2条	5,811.1	0.00	-	-	-	73.81	50.87	15.63	-	-	26.19	23.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,572.3	0.00	-	-	-	65.26	44.98	13.82	-	-	34.74	31.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,333.5	0.00	-	-	-	58.49	40.31	12.39	-	-	41.51	37.40	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-

No.216【　配管支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.217【　プルボックス（材料費）　】

物価資料等による

No.218【　可とう電線管（材料費）　】

物価資料等による

No.219【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.220【　ノーマルベンド（材料費）　】

物価資料等による

No.221【　多孔保護管（材料費）　】

物価資料等による

No.222【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	94,083	3.24	3.24	－	－	24.13	9.84	6.17	4.56	3.21	72.63	70.29	0.94	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール６００×６００×６００mmＲ２Ｋ－６０蓋付	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.223【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	有り	－	－	－	319.89	57.88	57.88	－	－	30.18	30.18	－	－	－	11.94	11.94	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	無し	無し	－	－	285.70	49.21	49.21	－	－	35.35	35.35	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	－	－	392.44	49.21	49.21	－	－	35.35	35.35	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	有り	－	－	－	386.82	57.88	57.88	－	－	30.18	30.18	－	－	－	11.94	11.94	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	無し	無し	－	－	349.12	49.21	49.21	－	－	35.35	35.35	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	－	－	523.05	49.21	49.21	－	－	35.35	35.35	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
軟岩	－	－	機械走行面より5m以内	－	1,507.4	55.99	32.32	18.59	－	31.74	28.86	－	－	－	12.27	11.16	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			機械走行面より5m超	可	5,487.1	0.00	－	－	－	100.00	30.08	25.29	21.36	8.02	0.00	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
				不可	14,466	0.00	－	－	－	100.00	48.62	28.74	16.10	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
硬岩	－	－	機械走行面より5m以内	－	3,175.2	56.87	28.56	15.53	－	31.11	24.12	－	－	－	12.02	9.32	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			機械走行面より5m超	可	7,925.4	0.00	－	－	－	100.00	25.99	24.43	22.49	8.40	0.00	－	－	－	－	－	－	－	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
				不可	19,604	0.00	－	－	－	100.00	47.77	28.71	16.98	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
転石	－	－	機械走行面より5m以内	－	2,604.0	56.88	32.61	17.73	－	31.10	27.53	－	－	－	12.02	10.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			機械走行面より5m超	可	9,313.1	0.00	－	－	－	100.00	45.13	18.87	8.33	7.04	0.00	－	－	－	－	－	－	－	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
				不可	11,435	0.00	－	－	－	100.00	47.78	28.71	16.97	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.224【　土砂等運搬（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
運搬距離	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	413.37	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	504.31	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	587.88	49.70	49.70	－	－	34.30	34.30	－	－	－	16.00	16.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
1.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	465.04	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	567.35	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	661.37	49.70	49.70	－	－	34.30	34.30	－	－	－	16.00	16.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
1.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	516.71	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	630.39	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	734.86	49.70	49.70	－	－	34.30	34.30	－	－	－	16.00	16.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
2.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	568.38	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	693.43	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	808.34	49.70	49.70	－	－	34.30	34.30	－	－	－	16.00	16.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
2.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	671.72	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	819.50	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	955.31	49.70	49.70	－	－	34.30	34.30	－	－	－	16.00	16.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	723.40	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.224【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
運搬距離	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
3.0km以下	軟岩	882.54	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,028.8	49.70	49.70	－	－	34.30	34.30	－	－	－	16.00	16.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
4.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	826.74	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,008.6	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,175.8	49.70	49.70	－	－	34.30	34.30	－	－	－	16.00	16.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
5.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	930.08	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,134.7	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,322.7	49.70	49.70	－	－	34.30	34.30	－	－	－	16.00	16.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
6.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	1,085.1	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,323.8	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,543.2	49.70	49.70	－	－	34.30	34.30	－	－	－	16.00	16.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
7.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	1,188.4	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,449.9	47.79	47.79	－	－	35.60	35.60	－	－	－	16.61	16.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,690.2	49.70	49.70	－	－	34.30	34.30	－	－	－	16.00	16.00	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.225【　押土（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	306.66	57.88	57.88	－	－	30.18	30.18	－	－	－	11.94	11.94	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－	－
岩塊･玉石	350.05	57.88	57.88	－	－	30.18	30.18	－	－	－	11.94	11.94	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－	－
破砕岩	695.96	59.54	59.54	－	－	28.99	28.99	－	－	－	11.47	11.47	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－	－

No.226【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	261.84	49.21	49.21	－	－	35.35	35.35	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊･玉石	313.96	49.21	49.21	－	－	35.35	35.35	－	－	－	15.44	15.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
破砕岩	410.19	51.41	51.41	－	－	33.82	33.82	－	－	－	14.77	14.77	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.227【　粒径処理　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
粒径処理率(%)		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40を超え45以下	3,632.4	29.02	29.02	－	－	61.81	21.41	20.36	18.07	－	9.17	9.17	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
45を超え50以下	2,945.8	29.02	29.02	－	－	61.81	21.41	20.36	18.07	－	9.17	9.17	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
50を超え60以下	2,319.2	29.02	29.02	－	－	61.81	21.41	20.36	18.07	－	9.17	9.17	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
60を超え80以下	1,603.2	29.02	29.02	－	－	61.81	21.41	20.36	18.07	－	9.17	9.17	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
80を超え100以下	1,135.6	29.02	29.02	－	－	61.81	21.41	20.36	18.07	－	9.17	9.17	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.228【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
セメント100m3当り使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.4t/100m3以下	820.06	23.90	23.90	-	-	65.93	16.66	16.12	15.83	14.05	10.17	7.49	2.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	セメント　高炉B	-	-	-	-
0.4t/100m3を超え0.8t/100m3以下	864.15	22.68	22.68	-	-	62.56	15.82	15.29	15.02	13.33	14.76	7.65	7.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.8t/100m3を超え1.2t/100m3以下	908.25	21.58	21.58	-	-	59.53	15.06	14.55	14.29	12.68	18.89	12.13	6.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.2t/100m3を超え1.6t/100m3以下	952.35	20.58	20.58	-	-	56.77	14.34	13.88	13.63	12.10	22.65	16.20	6.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.6t/100m3を超え2.0t/100m3以下	996.44	19.67	19.67	-	-	54.26	13.72	13.26	13.03	11.56	26.07	19.91	6.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0t/100m3を超え2.5t/100m3以下	1,046.1	18.74	18.74	-	-	51.68	13.07	12.63	12.41	11.01	29.58	23.71	5.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.5t/100m3を超え3.0t/100m3以下	1,101.2	17.80	17.80	-	-	49.09	12.41	12.00	11.79	10.46	33.11	27.53	5.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
3.0t/100m3を超え3.5t/100m3以下	1,156.3	16.95	16.95	-	-	46.76	11.82	11.43	11.23	9.96	36.29	30.98	5.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下	1,216.9	16.11	16.11	-	-	44.43	11.23	10.86	10.67	9.47	39.46	34.42	5.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
4.1t/100m3を超え4.6t/100m3以下	1,277.6	15.34	15.34	-	-	42.28	10.66	10.34	10.16	9.02	42.38	37.58	4.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	1,338.2	14.65	14.65	-	-	40.36	10.18	9.87	9.70	8.61	44.99	40.40	4.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
5.2t/100m3を超え5.8t/100m3以下	1,404.3	13.96	13.96	-	-	38.46	9.70	9.41	9.24	8.20	47.58	43.21	4.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
5.8t/100m3を超え6.5t/100m3以下	1,476.0	13.28	13.28	-	-	36.59	9.23	8.95	8.79	7.80	50.13	45.97	4.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
6.5t/100m3を超え7.2t/100m3以下	1,553.2	12.62	12.62	-	-	34.78	8.77	8.51	8.36	7.42	52.60	48.65	3.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.228【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
セメント100m3当り使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.2t/100m3を超え 7.9t/100m3以下	1,630.3	12.02	12.02	-	-	33.12	8.36	8.10	7.96	7.06	54.86	51.10	3.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
7.9t/100m3を超え 8.7t/100m3以下	1,713.0	11.44	11.44	-	-	31.52	7.95	7.71	7.58	6.72	57.04	53.46	3.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
8.7t/100m3を超え 9.5t/100m3以下	1,801.2	10.88	10.88	-	-	29.99	7.56	7.34	7.21	6.39	59.13	55.72	3.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
9.5t/100m3を超え 10.4t/100m3以下	1,894.9	10.34	10.34	-	-	28.50	7.19	6.97	6.85	6.08	61.16	57.92	3.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
10.4t/100m3を超え 11.3t/100m3以下	1,994.1	9.83	9.83	-	-	27.08	6.83	6.63	6.51	5.77	63.09	60.01	3.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
11.3t/100m3を超え 12.3t/100m3以下	2,098.8	9.34	9.34	-	-	25.72	6.49	6.29	6.18	5.49	64.94	62.02	2.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
12.3t/100m3を超え 13.3t/100m3以下	2,209.1	8.87	8.87	-	-	24.44	6.17	5.98	5.87	5.21	66.69	63.91	2.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
13.3t/100m3を超え 14.4t/100m3以下	2,324.8	8.43	8.43	-	-	23.22	5.86	5.68	5.58	4.95	68.35	65.71	2.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
14.4t/100m3を超え 15.5t/100m3以下	2,446.1	8.01	8.01	-	-	22.07	5.57	5.40	5.30	4.71	69.92	67.41	2.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
15.5t/100m3を超え 16.7t/100m3以下	2,572.9	7.62	7.62	-	-	20.97	5.29	5.13	5.04	4.47	71.41	69.03	2.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
16.7t/100m3を超え 18.0t/100m3以下	2,710.7	7.23	7.23	-	-	19.92	5.02	4.87	4.79	4.25	72.85	70.59	2.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18.0t/100m3を超え 19.3t/100m3以下	2,854.0	6.86	6.86	-	-	18.92	4.77	4.63	4.55	4.03	74.22	72.07	2.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
19.3t/100m3を超え 20.7t/100m3以下	3,002.8	6.52	6.52	-	-	17.97	4.53	4.40	4.32	3.83	75.51	73.47	2.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
20.7t/100m3を超え 22.2t/100m3以下	3,162.7	6.19	6.19	-	-	17.06	4.30	4.18	4.10	3.64	76.75	74.81	1.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.228【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
セメント100m3当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
22.2t/100m3を超え23.8t/100m3以下	3,333.5	5.88	5.88	－	－	16.18	4.08	3.96	3.89	3.45	77.94	76.10	1.84	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
23.8t/100m3を超え25.5t/100m3以下	3,515.4	5.57	5.57	－	－	15.35	3.87	3.76	3.69	3.27	79.08	77.34	1.74	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.229【　混合材料敷均し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,169.2	8.46	5.04	3.42	－	89.52	29.70	26.33	15.56	15.09	2.02	2.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.230【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	8,014.9	33.39	29.51	2.05	1.76	33.11	15.23	9.01	8.74	-	33.50	8.78	4.64	4.55	4.25	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	9,156.0	35.16	31.07	2.16	1.85	34.77	16.00	9.46	9.18	-	30.07	7.61	4.88	3.99	3.72	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	-	-
		φ115mm	50m/本以下	10,428	34.86	30.80	2.14	1.84	34.47	15.86	9.38	9.10	-	30.67	8.35	4.84	3.59	3.58	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	11,974	36.43	32.20	2.23	1.92	36.03	16.58	9.80	9.51	-	27.54	7.27	5.05	3.13	3.11	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
		φ135mm	50m/本以下	12,191	35.52	31.39	2.18	1.87	35.09	16.15	9.55	9.26	-	29.39	7.85	4.92	3.85	3.76	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	14,032	37.02	32.72	2.27	1.95	36.60	16.84	9.96	9.66	-	26.38	6.82	5.13	3.34	3.27	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	-	-
	レキ質土	φ90mm	50m/本以下	12,860	30.89	27.29	1.90	1.63	30.62	14.09	8.33	8.08	-	38.49	8.41	8.11	6.48	4.29	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	14,553	32.74	28.93	2.01	1.73	32.46	14.94	8.83	8.57	-	34.80	7.47	7.17	5.72	4.55	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		φ115mm	50m/本以下	15,539	31.67	27.98	1.95	1.67	31.39	14.45	8.54	8.28	-	36.94	8.71	6.89	5.70	4.40	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	17,637	33.58	29.68	2.06	1.77	33.19	15.27	9.03	8.76	-	33.23	7.59	6.07	5.02	4.66	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		φ135mm	50m/本以下	17,596	31.89	28.18	1.96	1.68	31.61	14.55	8.60	8.34	-	36.50	8.47	7.45	5.03	4.74	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	19,989	33.77	29.85	2.07	1.78	33.40	15.37	9.09	8.81	-	32.83	7.37	6.56	4.69	4.43	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	-	-
	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	18,978	28.65	25.32	1.76	1.51	28.41	13.07	7.73	7.50	-	42.94	10.55	9.98	7.90	3.98	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	21,297	30.65	27.08	1.88	1.62	30.39	13.98	8.27	8.02	-	38.96	9.38	8.89	7.04	4.26	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		φ115mm	50m/本以下	21,387	28.66	25.33	1.76	1.51	28.42	13.08	7.73	7.50	-	42.92	9.58	9.42	8.77	3.99	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	24,000	30.65	27.08	1.88	1.62	30.39	13.98	8.27	8.02	-	38.96	8.56	8.39	7.81	4.26	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-

No.230【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		φ135mm	50m/本以下	23,205	28.27	24.98	1.74	1.49	28.04	12.90	7.63	7.40	－	43.69	10.81	8.89	8.68	4.04	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	26,002	30.29	26.76	1.86	1.60	30.01	13.81	8.17	7.92	－	39.70	9.67	7.93	7.74	4.21	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
	軟岩	φ90mm	50m/本以下	14,943	28.88	25.53	1.77	1.52	28.64	13.18	7.79	7.56	－	42.48	10.21	8.62	8.60	4.02	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	16,783	30.87	27.27	1.90	1.63	30.59	14.08	8.32	8.07	－	38.54	9.11	7.67	7.66	4.29	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		φ115mm	50m/本以下	17,560	29.49	26.06	1.81	1.56	29.25	13.46	7.96	7.72	－	41.26	9.23	8.85	7.80	4.10	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	19,769	31.44	27.78	1.93	1.66	31.17	14.34	8.48	8.23	－	37.39	8.22	7.86	6.93	4.37	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		φ135mm	50m/本以下	19,391	29.38	25.97	1.80	1.55	29.14	13.41	7.93	7.69	－	41.48	9.88	9.12	7.06	4.30	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	21,820	31.33	27.69	1.92	1.65	31.07	14.30	8.45	8.20	－	37.60	8.80	8.10	6.27	4.36	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本以下	9,448.0	33.96	29.95	2.08	1.78	33.59	15.42	9.12	8.85	－	32.45	7.37	5.61	5.20	4.70	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	10,813	35.62	31.41	2.18	1.87	35.22	16.17	9.56	9.28	－	29.16	6.44	4.93	4.90	4.54	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	－	－
		φ115mm	50m/本以下	12,260	35.38	31.20	2.16	1.86	34.97	16.06	9.50	9.21	－	29.65	7.10	4.90	4.47	4.31	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	14,104	36.90	32.53	2.26	1.94	36.49	16.76	9.91	9.61	－	26.61	6.17	5.11	3.89	3.75	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	－	－
		φ135mm	50m/本以下	14,225	35.96	31.71	2.20	1.89	35.58	16.34	9.66	9.37	－	28.46	6.73	4.98	4.55	3.72	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	16,401	37.45	33.02	2.29	1.97	37.02	17.00	10.05	9.75	－	25.53	5.84	5.18	3.95	3.22	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	－	－
		φ90mm	50m/本以下	15,079	30.99	27.32	1.90	1.63	30.71	14.10	8.34	8.09	－	38.30	9.67	7.68	7.10	4.30	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	17,071	32.85	28.96	2.01	1.73	32.55	14.95	8.84	8.57	－	34.60	8.55	6.78	6.27	4.56	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－

No.230【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
集水井内	レキ質土	φ115mm	50m/本以下	18,191	31.87	28.10	1.95	1.68	31.59	14.51	8.58	8.32	－	36.54	8.31	7.36	6.85	4.42	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	20,662	33.76	29.78	2.06	1.77	33.37	15.33	9.06	8.79	－	32.87	7.24	6.48	6.03	4.67	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		φ135mm	50m/本以下	20,649	32.27	28.45	1.98	1.70	31.98	14.69	8.68	8.42	－	35.75	8.63	7.13	6.04	4.48	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	23,489	34.12	30.09	2.09	1.79	33.74	15.49	9.16	8.89	－	32.14	7.52	6.27	5.31	4.72	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	22,715	28.57	25.19	1.75	1.50	28.31	13.00	7.69	7.46	－	43.12	12.19	11.58	6.60	3.96	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	25,482	30.56	26.94	1.87	1.61	30.29	13.91	8.22	7.98	－	39.15	10.87	10.33	5.88	4.24	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		φ115mm	50m/本以下	25,253	28.44	25.07	1.74	1.50	28.17	12.94	7.65	7.42	－	43.39	11.36	11.22	7.42	3.95	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	28,315	30.44	26.83	1.87	1.60	30.16	13.85	8.19	7.94	－	39.40	10.13	10.01	6.62	4.22	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		φ135mm	50m/本以下	27,500	28.33	24.97	1.74	1.49	28.06	12.89	7.62	7.39	－	43.61	12.28	10.30	7.50	3.93	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	30,819	30.33	26.73	1.86	1.60	30.04	13.80	8.16	7.91	－	39.63	10.98	9.19	6.69	4.21	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
	軟岩	φ90mm	50m/本以下	17,239	30.12	26.55	1.85	1.59	29.84	13.71	8.10	7.86	－	40.04	10.46	8.38	7.46	4.18	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	19,452	32.03	28.24	1.96	1.69	31.74	14.58	8.62	8.36	－	36.23	9.28	7.43	6.61	4.44	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		φ115mm	50m/本以下	19,927	30.40	26.80	1.86	1.60	30.12	13.84	8.18	7.93	－	39.48	9.75	8.06	7.51	4.22	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	22,509	32.30	28.47	1.98	1.70	32.01	14.70	8.69	8.43	－	35.69	8.64	7.14	6.65	4.48	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
		φ135mm	50m/本以下	22,051	30.61	26.98	1.88	1.61	30.34	13.93	8.24	7.99	－	39.05	8.82	8.02	8.01	4.25	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	24,927	32.49	28.64	1.99	1.71	32.20	14.79	8.74	8.48	－	35.31	7.82	7.09	7.08	4.51	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－

No.231【　保孔管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
施工場所	保孔管種別	ｽﾄﾚｰﾄ現場加工の有無	製品区分	保孔管種類(VP)	保孔管種類(SGP)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
地表	VP	有り	-	VP40	-	778.40	0.00	-	-	-	72.22	31.96	25.30	14.96	-	27.78	27.78	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
		無し	工場加工品	各種	-	386.90	0.00	-	-	-	44.08	20.36	12.04	11.68	-	55.92	55.92	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
			既製保孔管		-	380.60	0.00	-	-	-	44.81	20.70	12.24	11.87	-	55.19	55.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
	SGP	有り	-	-	SGP80A	3,848.5	21.80	19.82	-	-	46.32	32.62	4.11	3.58	1.81	31.88	31.88	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
		無し	-	-		3,102.4	28.27	24.59	-	-	32.13	16.16	5.09	4.44	2.25	39.60	39.60	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	有り	-	VP40	-	1,030.8	0.00	-	-	-	78.41	30.72	26.75	15.82	-	21.59	21.59	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
		無し	工場加工品	各種	-	433.83	0.00	-	-	-	48.67	22.70	10.74	10.41	-	51.33	51.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
			既製保孔管		-	421.23	0.00	-	-	-	50.15	23.40	11.06	10.73	-	49.85	49.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
	SGP	有り	-	-	SGP80A	4,530.2	18.18	16.84	-	-	53.69	39.72	4.48	3.47	2.05	28.13	28.13	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
		無し	-	-		3,785.4	22.36	20.15	-	-	43.98	27.64	5.37	4.16	2.46	33.66	33.66	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-

No.232【　ボーリング仮設機材　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
地表	131,450	13.65	13.65	－	－	85.71	30.97	26.97	15.95	11.82	0.64	0.64	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
集水井内	427,600	14.99	14.99	－	－	84.31	27.68	16.89	13.74	12.97	0.70	0.70	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.233【　足場（地表）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
平地	2,864.8	2.68	2.68	－	－	97.20	32.36	21.69	19.51	2.32	0.12	0.12	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
傾斜地	3,541.2	3.62	3.62	－	－	96.21	34.51	22.67	20.39	3.13	0.17	0.17	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.234【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	－	－	113.94	32.36	12.90	10.07	9.39	61.06	36.86	24.20	－	－	6.58	6.58	－	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	116.91	31.55	12.58	9.82	9.15	59.49	35.90	23.59	－	－	8.96	6.42	2.54	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
	3mm以上6mm未満		120.63	30.57	12.19	9.51	8.87	57.67	34.81	22.86	－	－	11.76	6.22	5.54	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
	6mm以上9mm未満		125.09	29.48	11.75	9.18	8.55	55.61	33.57	22.04	－	－	14.91	8.91	6.00	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	9mm以上13mm未満		130.28	28.30	11.28	8.81	8.21	53.40	32.24	21.16	－	－	18.30	12.54	5.76	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	13mm以上17mm未満		136.23	27.06	10.79	8.42	7.85	51.07	30.83	20.24	－	－	21.87	16.36	5.51	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	17mm以上21mm未満		142.17	25.93	10.34	8.07	7.52	48.94	29.55	19.39	－	－	25.13	19.85	5.28	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	21mm以上25mm未満		148.11	24.89	9.92	7.75	7.22	46.98	28.36	18.62	－	－	28.13	23.07	5.06	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	25mm以上29mm未満		154.06	23.93	9.54	7.45	6.94	45.16	27.26	17.90	－	－	30.91	26.04	4.87	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	29mm以上34mm未満		160.75	22.93	9.14	7.14	6.65	43.28	26.13	17.15	－	－	33.79	29.12	4.67	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	34mm以上39mm未満		168.18	21.92	8.74	6.82	6.36	41.37	24.98	16.39	－	－	36.71	32.25	4.46	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	39mm以上44mm未満		175.61	20.99	8.37	6.53	6.09	39.63	23.93	15.70	－	－	39.38	35.11	4.27	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	44mm以上49mm未満		183.04	20.14	8.03	6.27	5.84	37.98	22.92	15.06	－	－	41.88	37.78	4.10	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	49mm以上55mm未満		191.21	19.28	7.69	6.00	5.59	36.36	21.94	14.42	－	－	44.36	40.44	3.92	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	55mm以上61mm未満		200.12	18.41	7.34	5.73	5.34	34.74	20.96	13.78	－	－	46.85	43.10	3.75	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	61mm以上67mm未満		209.04	17.63	7.03	5.49	5.11	33.26	20.07	13.19	－	－	49.11	45.52	3.59	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.234【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	67㎜以上75㎜未満		219.44	16.80	6.70	5.23	4.87	31.68	19.12	12.56	－	－	51.52	48.10	3.42	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.235【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	980.39	5.84	2.14	1.67	1.55	11.91	6.11	4.82	－	－	82.25	81.07	1.09	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　150mm
	2層施工		1,696.0	6.75	2.47	1.93	1.80	13.76	7.06	5.57	－	－	79.49	78.12	1.26	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250mm
	3層施工		3,206.0	5.36	1.96	1.53	1.43	10.92	5.60	4.42	－	－	83.72	82.63	1.00	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　500mm
	4層施工		4,186.4	5.47	2.00	1.56	1.46	11.15	5.72	4.51	－	－	83.38	82.27	1.02	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　650mm
	5層施工		5,431.6	5.27	1.93	1.51	1.40	10.74	5.51	4.35	－	－	83.99	82.93	0.98	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　850mm
	6層施工		6,943.0	4.96	1.81	1.42	1.32	10.09	5.18	4.08	－	－	84.95	83.95	0.92	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　1100mm

No.236【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生ｱｽﾌｧﾙﾄｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	674.19	6.55	3.39	2.97	－	69.59	29.27	24.56	13.74	－	23.86	22.03	1.78	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　100㎜
	2層施工		1,422.7	6.21	3.21	2.82	－	65.94	27.72	23.28	13.02	－	27.85	26.11	1.69	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250㎜
	3層施工		2,319.8	5.71	2.96	2.59	－	60.68	25.53	21.41	11.98	－	33.61	32.02	1.55	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　500㎜

No.237【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	－	－	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	2,318.8	0.52	0.30	0.15	－	43.39	19.49	13.59	4.01	－	56.09	54.28	1.64	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,392.3	0.51	0.29	0.15	－	42.06	18.89	13.17	3.89	－	57.43	52.61	4.66	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)				ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	3,256.2	0.40	0.23	0.12	－	36.49	18.10	10.52	3.11	－	63.11	61.83	1.16	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
					ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,329.7	0.39	0.23	0.11	－	35.67	17.70	10.28	3.04	－	63.94	60.48	3.34	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
	1.4m以上				ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	2,256.0	2.53	1.37	0.38	0.38	6.27	2.27	1.30	1.26	0.44	91.20	89.24	1.68	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
					ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,329.5	2.45	1.32	0.37	0.37	6.08	2.20	1.26	1.22	0.43	91.47	86.41	4.78	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
再生粒度調整砕石 RM-40	－	－	実数入力	1層施工	－	485.09	11.83	4.33	3.38	3.15	24.07	12.35	9.74	－	－	64.10	61.70	2.21	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　プレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　150mm
				2層施工	－	770.80	14.89	5.45	4.25	3.96	30.31	15.55	12.26	－	－	54.80	51.77	2.78	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　プレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　200mm
				3層施工	－	1,255.9	13.70	5.01	3.91	3.65	27.90	14.31	11.29	－	－	58.40	55.61	2.56	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　プレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　350mm

No.238【　上層路盤（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z						K （*印：賃料）			R				Z				S	
全仕上り厚	施工区分	材料			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM−30	741.50	5.95	3.08	2.70	−	63.28	26.62	22.33	12.49	−	30.77	29.11	1.62	−	−	−	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3〜4t	*	−	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	−	再生粒度調整砕石 ＲＭ−３０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	［標準数量］全仕上り厚 100㎜
	2層施工		1,591.0	5.55	2.87	2.52	−	58.98	24.82	20.81	11.64	−	35.47	33.92	1.51	−	−	−	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3〜4t	*	−	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	−	再生粒度調整砕石 ＲＭ−３０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	［標準数量］全仕上り厚 250㎜
	3層施工		2,332.5	5.68	2.94	2.58	−	60.34	25.38	21.30	11.91	−	33.98	32.39	1.55	−	−	−	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3〜4t	*	−	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	−	再生粒度調整砕石 ＲＭ−３０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	［標準数量］全仕上り厚 350㎜

No.239【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	-	-	102.24	40.43	24.92	7.20	4.44	52.64	33.90	9.63	9.11	-	6.93	6.93	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	1㎜以上3㎜未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	105.21	39.27	24.21	6.99	4.31	51.18	32.97	9.36	8.85	-	9.55	6.73	2.82	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-	-
	3㎜以上6㎜未満		108.93	37.95	23.39	6.76	4.17	49.41	31.82	9.04	8.55	-	12.64	6.50	6.14	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-	-
	6㎜以上9㎜未満		113.39	36.45	22.47	6.49	4.00	47.47	30.58	8.68	8.21	-	16.08	9.83	6.25	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	9㎜以上13㎜未満		118.58	34.84	21.48	6.20	3.83	45.41	29.26	8.30	7.85	-	19.75	13.78	5.97	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	13㎜以上17㎜未満		124.53	33.19	20.46	5.91	3.64	43.23	27.85	7.90	7.48	-	23.58	17.89	5.69	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	17㎜以上21㎜未満		130.47	31.67	19.52	5.64	3.48	41.27	26.59	7.54	7.14	-	27.06	21.63	5.43	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	21㎜以上25㎜未満		136.41	30.29	18.67	5.39	3.33	39.47	25.42	7.22	6.83	-	30.24	25.05	5.19	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	25㎜以上29㎜未満		142.36	29.03	17.89	5.17	3.19	37.81	24.36	6.91	6.54	-	33.16	28.18	4.98	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	29㎜以上34㎜未満		149.05	27.72	17.09	4.94	3.04	36.08	23.23	6.60	6.25	-	36.20	31.45	4.75	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	34㎜以上39㎜未満		156.48	26.41	16.28	4.70	2.90	34.37	22.13	6.29	5.95	-	39.22	34.69	4.53	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	39㎜以上44㎜未満		163.91	25.21	15.54	4.49	2.77	32.80	21.12	6.00	5.68	-	41.99	37.67	4.32	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	44㎜以上49㎜未満		171.34	24.12	14.87	4.29	2.65	31.38	20.21	5.74	5.43	-	44.50	40.37	4.13	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	49㎜以上55㎜未満		179.51	23.02	14.19	4.10	2.53	29.96	19.29	5.48	5.19	-	47.02	43.08	3.94	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	55㎜以上61㎜未満		188.42	21.93	13.52	3.90	2.41	28.54	18.38	5.22	4.94	-	49.53	45.77	3.76	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	61㎜以上67㎜未満		197.34	20.94	12.91	3.73	2.30	27.25	17.54	4.99	4.72	-	51.81	48.22	3.59	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.239【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	67㎜以上75㎜未満		207.74	19.88	12.26	3.54	2.18	25.89	16.67	4.74	4.48	－	54.23	50.82	3.41	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.240【　下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	959.95	6.66	3.77	1.09	0.67	9.40	5.13	2.05	1.45	－	83.94	82.80	1.05	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　150mm
	2層施工		1,655.1	7.73	4.38	1.26	0.78	10.91	5.95	2.38	1.68	－	81.36	80.05	1.21	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　250mm
	3層施工		3,144.6	6.08	3.45	0.99	0.61	8.61	4.70	1.87	1.33	－	85.31	84.27	0.96	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　500mm
	4層施工		4,104.6	6.22	3.53	1.02	0.62	8.79	4.80	1.91	1.36	－	84.99	83.93	0.98	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　650mm
	5層施工		5,329.3	5.99	3.40	0.98	0.60	8.47	4.62	1.84	1.31	－	85.54	84.52	0.94	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　850mm
	6層施工		6,818.9	5.62	3.19	0.92	0.56	7.94	4.33	1.73	1.23	－	86.44	85.49	0.88	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]全仕上り厚　1100mm

No.241【　上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	464.65	13.78	7.80	2.25	1.39	19.43	10.60	4.23	3.00	－	66.79	64.43	2.17	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚 150mm
	2層施工		729.91	17.56	9.93	2.87	1.77	24.76	13.50	5.39	3.83	－	57.68	54.68	2.76	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚 200mm
	3層施工		1,194.6	16.08	9.10	2.63	1.62	22.69	12.37	4.94	3.51	－	61.23	58.48	2.53	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚 350mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,224.5	0.55	0.31	0.16	-	45.22	20.31	14.16	4.18	-	54.23	52.35	1.71	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,298.0	0.52	0.30	0.15	-	43.78	19.66	13.71	4.05	-	55.70	50.68	4.85	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,090.2	0.53	0.33	0.17	-	43.60	21.62	15.07	4.45	-	55.87	55.70	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,378.1	0.51	0.29	0.15	-	42.31	19.00	13.25	3.91	-	57.18	55.42	1.60	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,451.6	0.49	0.28	0.14	-	41.04	18.43	12.85	3.80	-	58.47	53.77	4.54	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,243.9	0.49	0.31	0.16	-	40.63	20.14	14.04	4.15	-	58.88	58.73	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,140.9	0.57	0.33	0.16	-	47.01	21.11	14.72	4.35	-	52.42	50.47	1.77	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,214.4	0.55	0.31	0.16	-	45.44	20.41	14.23	4.20	-	54.01	48.81	5.03	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,006.6	0.56	0.35	0.18	-	45.43	22.52	15.70	4.64	-	54.01	53.82	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,026.6	0.59	0.34	0.17	-	49.65	22.30	15.55	4.59	-	49.76	47.70	1.87	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,100.0	0.58	0.33	0.17	-	47.91	21.52	15.00	4.43	-	51.51	46.03	5.30	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,892.3	0.59	0.37	0.19	-	48.17	23.88	16.65	4.92	-	51.24	51.05	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,076.0	0.59	0.34	0.17	-	48.47	21.77	15.18	4.48	-	50.94	48.93	1.83	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,149.5	0.56	0.32	0.16	-	46.81	21.02	14.66	4.33	-	52.63	47.27	5.18	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,941.8	0.57	0.36	0.18	-	46.94	23.27	16.23	4.79	-	52.49	52.30	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,125.5	0.58	0.33	0.17	-	47.34	21.26	14.82	4.38	-	52.08	50.11	1.79	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,199.0	0.56	0.32	0.16	-	45.76	20.55	14.33	4.23	-	53.68	48.44	5.07	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,991.3	0.56	0.35	0.18	-	45.78	22.69	15.82	4.68	-	53.66	53.47	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,175.0	0.56	0.32	0.16	-	46.27	20.78	14.49	4.28	-	53.17	51.25	1.74	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,248.5	0.55	0.31	0.16	-	44.75	20.10	14.01	4.14	-	54.70	49.58	4.95	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,040.7	0.54	0.34	0.17	-	44.66	22.14	15.44	4.56	-	54.80	54.63	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,224.5	0.55	0.31	0.16	-	45.22	20.31	14.16	4.18	-	54.23	52.35	1.71	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,298.0	0.52	0.30	0.15	-	43.78	19.66	13.71	4.05	-	55.70	50.68	4.85	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,090.2	0.53	0.33	0.17	-	43.60	21.62	15.07	4.45	-	55.87	55.70	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,274.0	0.54	0.31	0.15	-	44.25	19.87	13.86	4.09	-	55.21	53.37	1.67	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,347.4	0.52	0.30	0.15	-	42.87	19.25	13.42	3.97	-	56.61	51.69	4.75	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,139.7	0.52	0.33	0.16	-	42.61	21.12	14.73	4.35	-	56.87	56.70	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,640.1	0.49	0.29	0.14	-	45.00	22.33	12.97	3.83	-	54.51	52.91	1.44	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,713.6	0.48	0.28	0.14	-	43.78	21.72	12.62	3.73	-	55.74	51.48	4.10	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,507.7	0.47	0.30	0.15	-	43.68	23.51	13.66	4.04	-	55.85	55.70	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,824.6	0.46	0.27	0.13	-	42.05	20.87	12.12	3.58	-	57.49	56.00	1.34	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,898.0	0.45	0.26	0.13	-	40.99	20.34	11.82	3.49	-	58.56	54.57	3.84	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,692.1	0.44	0.28	0.14	-	40.68	21.90	12.72	3.76	-	58.88	58.74	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,539.9	0.51	0.30	0.15	-	46.78	23.21	13.48	3.99	-	52.71	51.05	1.49	0.12	0.03	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,613.4	0.50	0.29	0.15	-	45.46	22.56	13.10	3.87	-	54.04	49.62	4.26	0.11	0.03	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,407.4	0.50	0.32	0.16	-	45.50	24.49	14.23	4.21	-	54.00	53.85	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,402.6	0.55	0.32	0.16	-	49.45	24.54	14.25	4.21	-	50.00	48.25	1.58	0.12	0.03	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,476.1	0.53	0.31	0.15	-	47.99	23.81	13.83	4.09	-	51.48	46.81	4.50	0.12	0.03	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,270.1	0.53	0.33	0.17	-	48.25	25.97	15.09	4.46	-	51.22	51.05	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,462.0	0.53	0.31	0.15	-	48.25	23.94	13.91	4.11	-	51.22	49.51	1.54	0.12	0.03	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,535.4	0.51	0.30	0.15	-	46.86	23.25	13.51	3.99	-	52.63	48.07	4.39	0.12	0.03	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,329.5	0.51	0.33	0.16	-	47.02	25.31	14.70	4.35	-	52.47	52.30	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,521.4	0.51	0.30	0.15	-	47.11	23.38	13.58	4.01	-	52.38	50.71	1.50	0.12	0.03	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,594.8	0.50	0.29	0.15	-	45.79	22.72	13.20	3.90	-	53.71	49.26	4.29	0.11	0.03	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,388.9	0.50	0.32	0.16	-	45.85	24.68	14.34	4.24	-	53.65	53.50	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,580.8	0.50	0.29	0.15	-	46.03	22.84	13.27	3.92	-	53.47	51.84	1.47	0.11	0.03	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,654.2	0.49	0.29	0.14	-	44.76	22.21	12.90	3.81	-	54.75	50.39	4.20	0.11	0.03	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,448.3	0.49	0.31	0.16	-	44.73	24.08	13.99	4.13	-	54.78	54.63	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,640.1	0.49	0.29	0.14	-	45.00	22.33	12.97	3.83	-	54.51	52.91	1.44	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,713.6	0.48	0.28	0.14	-	43.78	21.72	12.62	3.73	-	55.74	51.48	4.10	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,507.7	0.47	0.30	0.15	-	43.68	23.51	13.66	4.04	-	55.85	55.70	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,699.5	0.48	0.28	0.14	-	44.02	21.84	12.69	3.75	-	55.50	53.94	1.40	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,773.0	0.47	0.27	0.14	-	42.85	21.26	12.35	3.65	-	56.68	52.50	4.02	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,567.1	0.47	0.30	0.15	-	42.65	22.96	13.34	3.94	-	56.88	56.74	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,407.4	4.06	2.19	0.61	0.61	10.08	3.65	2.08	2.03	0.71	85.86	82.70	2.70	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,480.9	3.86	2.08	0.58	0.58	9.58	3.47	1.98	1.93	0.67	86.56	78.59	7.53	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,357.2	3.97	2.27	0.64	0.64	9.83	3.78	2.16	2.11	0.73	86.20	85.75	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,561.0	3.66	1.98	0.55	0.55	9.09	3.29	1.88	1.83	0.64	87.25	84.41	2.43	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,634.5	3.51	1.89	0.53	0.53	8.67	3.14	1.79	1.75	0.61	87.82	80.60	6.82	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,510.8	3.56	2.04	0.57	0.57	8.83	3.40	1.94	1.89	0.66	87.61	87.20	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,323.8	4.32	2.33	0.65	0.65	10.71	3.88	2.21	2.16	0.75	84.97	81.60	2.87	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,397.3	4.10	2.21	0.62	0.62	10.14	3.67	2.10	2.04	0.71	85.76	77.31	7.98	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,273.6	4.23	2.42	0.68	0.68	10.47	4.03	2.30	2.24	0.78	85.30	84.82	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,209.5	4.73	2.55	0.72	0.71	11.72	4.25	2.42	2.36	0.82	83.55	79.87	3.14	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,282.9	4.47	2.41	0.68	0.67	11.06	4.00	2.29	2.23	0.78	84.47	75.27	8.69	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,159.3	4.65	2.66	0.75	0.74	11.52	4.43	2.53	2.47	0.86	83.83	83.30	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,258.9	4.55	2.45	0.69	0.69	11.27	4.08	2.33	2.27	0.79	84.18	80.64	3.02	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,332.4	4.30	2.32	0.65	0.65	10.64	3.85	2.20	2.14	0.75	85.06	76.21	8.36	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,208.7	4.45	2.55	0.72	0.71	11.04	4.25	2.43	2.36	0.82	84.51	84.00	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,308.4	4.38	2.36	0.66	0.66	10.83	3.92	2.24	2.18	0.76	84.79	81.39	2.90	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,381.9	4.14	2.23	0.63	0.62	10.27	3.72	2.12	2.07	0.72	85.59	77.06	8.06	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,258.2	4.29	2.45	0.69	0.69	10.60	4.08	2.33	2.27	0.79	85.11	84.62	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,357.9	4.22	2.27	0.64	0.64	10.44	3.78	2.16	2.10	0.73	85.34	82.06	2.80	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,431.4	4.00	2.16	0.60	0.60	9.91	3.59	2.05	2.00	0.69	86.09	77.84	7.79	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,307.7	4.12	2.36	0.66	0.66	10.20	3.93	2.24	2.18	0.76	85.68	85.21	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,407.4	4.06	2.19	0.61	0.61	10.08	3.65	2.08	2.03	0.71	85.86	82.70	2.70	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,480.9	3.86	2.08	0.58	0.58	9.58	3.47	1.98	1.93	0.67	86.56	78.59	7.53	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,357.2	3.97	2.27	0.64	0.64	9.83	3.78	2.16	2.11	0.73	86.20	85.75	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,456.9	3.93	2.12	0.59	0.59	9.72	3.52	2.01	1.96	0.68	86.35	83.29	2.61	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,530.3	3.75	2.02	0.57	0.56	9.26	3.35	1.91	1.87	0.65	86.99	79.29	7.28	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.242【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,406.7	3.83	2.19	0.62	0.61	9.48	3.65	2.08	2.03	0.71	86.69	86.26	0.39	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,224.5	0.55	0.31	0.16	-	45.22	20.31	14.16	4.18	-	54.23	52.35	1.71	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,298.0	0.52	0.30	0.15	-	43.78	19.66	13.71	4.05	-	55.70	50.68	4.85	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,090.2	0.53	0.33	0.17	-	43.60	21.62	15.07	4.45	-	55.87	55.70	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,378.1	0.51	0.29	0.15	-	42.31	19.00	13.25	3.91	-	57.18	55.42	1.60	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,451.6	0.49	0.28	0.14	-	41.04	18.43	12.85	3.80	-	58.47	53.77	4.54	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,243.9	0.49	0.31	0.16	-	40.63	20.14	14.04	4.15	-	58.88	58.73	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,140.9	0.57	0.33	0.16	-	47.01	21.11	14.72	4.35	-	52.42	50.47	1.77	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,214.4	0.55	0.31	0.16	-	45.44	20.41	14.23	4.20	-	54.01	48.81	5.03	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,006.6	0.56	0.35	0.18	-	45.43	22.52	15.70	4.64	-	54.01	53.82	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,026.6	0.59	0.34	0.17	-	49.65	22.30	15.55	4.59	-	49.76	47.70	1.87	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,100.0	0.58	0.33	0.17	-	47.91	21.52	15.00	4.43	-	51.51	46.03	5.30	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,892.3	0.59	0.37	0.19	-	48.17	23.88	16.65	4.92	-	51.24	51.05	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,076.0	0.59	0.34	0.17	-	48.47	21.77	15.18	4.48	-	50.94	48.93	1.83	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,149.5	0.56	0.32	0.16	-	46.81	21.02	14.66	4.33	-	52.63	47.27	5.18	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,941.8	0.57	0.36	0.18	-	46.94	23.27	16.23	4.79	-	52.49	52.30	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,125.5	0.58	0.33	0.17	-	47.34	21.26	14.82	4.38	-	52.08	50.11	1.79	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,199.0	0.56	0.32	0.16	-	45.76	20.55	14.33	4.23	-	53.68	48.44	5.07	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,991.3	0.56	0.35	0.18	-	45.78	22.69	15.82	4.68	-	53.66	53.47	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,175.0	0.56	0.32	0.16	-	46.27	20.78	14.49	4.28	-	53.17	51.25	1.74	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,248.5	0.55	0.31	0.16	-	44.75	20.10	14.01	4.14	-	54.70	49.58	4.95	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,040.7	0.54	0.34	0.17	-	44.66	22.14	15.44	4.56	-	54.80	54.63	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,224.5	0.55	0.31	0.16	-	45.22	20.31	14.16	4.18	-	54.23	52.35	1.71	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,298.0	0.52	0.30	0.15	-	43.78	19.66	13.71	4.05	-	55.70	50.68	4.85	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,090.2	0.53	0.33	0.17	-	43.60	21.62	15.07	4.45	-	55.87	55.70	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,274.0	0.54	0.31	0.15	-	44.25	19.87	13.86	4.09	-	55.21	53.37	1.67	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,347.4	0.52	0.30	0.15	-	42.87	19.25	13.42	3.97	-	56.61	51.69	4.75	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,139.7	0.52	0.33	0.16	-	42.61	21.12	14.73	4.35	-	56.87	56.70	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,640.1	0.49	0.29	0.14	-	45.00	22.33	12.97	3.83	-	54.51	52.91	1.44	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,713.6	0.48	0.28	0.14	-	43.78	21.72	12.62	3.73	-	55.74	51.48	4.10	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,507.7	0.47	0.30	0.15	-	43.68	23.51	13.66	4.04	-	55.85	55.70	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,824.6	0.46	0.27	0.13	-	42.05	20.87	12.12	3.58	-	57.49	56.00	1.34	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,898.0	0.45	0.26	0.13	-	40.99	20.34	11.82	3.49	-	58.56	54.57	3.84	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力		無し	2,692.1	0.44	0.28	0.14	-	40.68	21.90	12.72	3.76	-	58.88	58.74	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,539.9	0.51	0.30	0.15	-	46.78	23.21	13.48	3.99	-	52.71	51.05	1.49	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,613.4	0.50	0.29	0.15	-	45.46	22.56	13.10	3.87	-	54.04	49.62	4.26	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,407.4	0.50	0.32	0.16	-	45.50	24.49	14.23	4.21	-	54.00	53.85	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,402.6	0.55	0.32	0.16	-	49.45	24.54	14.25	4.21	-	50.00	48.25	1.58	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,476.1	0.53	0.31	0.15	-	47.99	23.81	13.83	4.09	-	51.48	46.81	4.50	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,270.1	0.53	0.33	0.17	-	48.25	25.97	15.09	4.46	-	51.22	51.05	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,462.0	0.53	0.31	0.15	-	48.25	23.94	13.91	4.11	-	51.22	49.51	1.54	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,535.4	0.51	0.30	0.15	-	46.86	23.25	13.51	3.99	-	52.63	48.07	4.39	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,329.5	0.51	0.33	0.16	-	47.02	25.31	14.70	4.35	-	52.47	52.30	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,521.4	0.51	0.30	0.15	-	47.11	23.38	13.58	4.01	-	52.38	50.71	1.50	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,594.8	0.50	0.29	0.15	-	45.79	22.72	13.20	3.90	-	53.71	49.26	4.29	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,388.9	0.50	0.32	0.16	-	45.85	24.68	14.34	4.24	-	53.65	53.50	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,580.8	0.50	0.29	0.15	-	46.03	22.84	13.27	3.92	-	53.47	51.84	1.47	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,654.2	0.49	0.29	0.14	-	44.76	22.21	12.90	3.81	-	54.75	50.39	4.20	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,448.3	0.49	0.31	0.16	-	44.73	24.08	13.99	4.13	-	54.78	54.63	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,640.1	0.49	0.29	0.14	-	45.00	22.33	12.97	3.83	-	54.51	52.91	1.44	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,713.6	0.48	0.28	0.14	-	43.78	21.72	12.62	3.73	-	55.74	51.48	4.10	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,507.7	0.47	0.30	0.15	-	43.68	23.51	13.66	4.04	-	55.85	55.70	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,699.5	0.48	0.28	0.14	-	44.02	21.84	12.69	3.75	-	55.50	53.94	1.40	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,773.0	0.47	0.27	0.14	-	42.85	21.26	12.35	3.65	-	56.68	52.50	4.02	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,567.1	0.47	0.30	0.15	-	42.65	22.96	13.34	3.94	-	56.88	56.74	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,407.4	4.06	2.19	0.61	0.61	10.08	3.65	2.08	2.03	0.71	85.86	82.70	2.70	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,480.9	3.86	2.08	0.58	0.58	9.58	3.47	1.98	1.93	0.67	86.56	78.59	7.53	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,357.2	3.97	2.27	0.64	0.64	9.83	3.78	2.16	2.11	0.73	86.20	85.75	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,561.0	3.66	1.98	0.55	0.55	9.09	3.29	1.88	1.83	0.64	87.25	84.41	2.43	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,634.5	3.51	1.89	0.53	0.53	8.67	3.14	1.79	1.75	0.61	87.82	80.60	6.82	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,510.8	3.56	2.04	0.57	0.57	8.83	3.40	1.94	1.89	0.66	87.61	87.20	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,323.8	4.32	2.33	0.65	0.65	10.71	3.88	2.21	2.16	0.75	84.97	81.60	2.87	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,397.3	4.10	2.21	0.62	0.62	10.14	3.67	2.10	2.04	0.71	85.76	77.31	7.98	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,273.6	4.23	2.42	0.68	0.68	10.47	4.03	2.30	2.24	0.78	85.30	84.82	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,209.5	4.73	2.55	0.72	0.71	11.72	4.25	2.42	2.36	0.82	83.55	79.87	3.14	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,282.9	4.47	2.41	0.68	0.67	11.06	4.00	2.29	2.23	0.78	84.47	75.27	8.69	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,159.3	4.65	2.66	0.75	0.74	11.52	4.43	2.53	2.47	0.86	83.83	83.30	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,258.9	4.55	2.45	0.69	0.69	11.27	4.08	2.33	2.27	0.79	84.18	80.64	3.02	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,332.4	4.30	2.32	0.65	0.65	10.64	3.85	2.20	2.14	0.75	85.06	76.21	8.36	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,208.7	4.45	2.55	0.72	0.71	11.04	4.25	2.43	2.36	0.82	84.51	84.00	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,308.4	4.38	2.36	0.66	0.66	10.83	3.92	2.24	2.18	0.76	84.79	81.39	2.90	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,381.9	4.14	2.23	0.63	0.62	10.27	3.72	2.12	2.07	0.72	85.59	77.06	8.06	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,258.2	4.29	2.45	0.69	0.69	10.60	4.08	2.33	2.27	0.79	85.11	84.62	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,357.9	4.22	2.27	0.64	0.64	10.44	3.78	2.16	2.10	0.73	85.34	82.06	2.80	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,431.4	4.00	2.16	0.60	0.60	9.91	3.59	2.05	2.00	0.69	86.09	77.84	7.79	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,307.7	4.12	2.36	0.66	0.66	10.20	3.93	2.24	2.18	0.76	85.68	85.21	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,407.4	4.06	2.19	0.61	0.61	10.08	3.65	2.08	2.03	0.71	85.86	82.70	2.70	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,480.9	3.86	2.08	0.58	0.58	9.58	3.47	1.98	1.93	0.67	86.56	78.59	7.53	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,357.2	3.97	2.27	0.64	0.64	9.83	3.78	2.16	2.11	0.73	86.20	85.75	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,456.9	3.93	2.12	0.59	0.59	9.72	3.52	2.01	1.96	0.68	86.35	83.29	2.61	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,530.3	3.75	2.02	0.57	0.56	9.26	3.35	1.91	1.87	0.65	86.99	79.29	7.28	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.243【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,406.7	3.83	2.19	0.62	0.61	9.48	3.65	2.08	2.03	0.71	86.69	86.26	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,381.7	0.51	0.29	0.15	-	42.25	18.97	13.23	3.91	-	57.24	55.49	1.59	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,455.1	0.49	0.28	0.14	-	40.98	18.41	12.83	3.79	-	58.53	53.83	4.54	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,247.4	0.49	0.31	0.16	-	40.56	20.11	14.02	4.14	-	58.95	58.80	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,378.1	0.51	0.29	0.15	-	42.31	19.00	13.25	3.91	-	57.18	55.42	1.60	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,451.6	0.49	0.28	0.14	-	41.04	18.43	12.85	3.80	-	58.47	53.77	4.54	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,243.9	0.49	0.31	0.16	-	40.63	20.14	14.04	4.15	-	58.88	58.73	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,140.9	0.57	0.33	0.16	-	47.01	21.11	14.72	4.35	-	52.42	50.47	1.77	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,214.4	0.55	0.31	0.16	-	45.44	20.41	14.23	4.20	-	54.01	48.81	5.03	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,006.6	0.56	0.35	0.18	-	45.43	22.52	15.70	4.64	-	54.01	53.82	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,157.0	0.56	0.32	0.16	-	46.66	20.95	14.61	4.32	-	52.78	50.84	1.76	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,230.4	0.55	0.31	0.16	-	45.11	20.26	14.13	4.17	-	54.34	49.18	4.99	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,022.7	0.55	0.35	0.17	-	45.07	22.34	15.58	4.60	-	54.38	54.20	0.14	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,213.1	0.56	0.32	0.16	-	45.47	20.42	14.24	4.21	-	53.97	52.09	1.71	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,286.6	0.52	0.30	0.15	-	44.00	19.76	13.78	4.07	-	55.48	50.44	4.87	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,078.9	0.54	0.34	0.17	-	43.86	21.74	15.16	4.48	-	55.60	55.43	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,269.3	0.54	0.31	0.15	-	44.33	19.91	13.88	4.10	-	55.13	53.29	1.67	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,342.8	0.52	0.30	0.15	-	42.95	19.29	13.45	3.97	-	56.53	51.61	4.75	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,135.0	0.52	0.33	0.16	-	42.70	21.17	14.76	4.36	-	56.78	56.61	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,325.5	0.52	0.30	0.15	-	43.26	19.43	13.55	4.00	-	56.22	54.42	1.63	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,398.9	0.51	0.29	0.15	-	41.94	18.84	13.13	3.88	-	57.55	52.75	4.64	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,191.2	0.50	0.32	0.16	-	41.60	20.62	14.38	4.25	-	57.90	57.75	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,381.7	0.51	0.29	0.15	-	42.25	18.97	13.23	3.91	-	57.24	55.49	1.59	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,455.1	0.49	0.28	0.14	-	40.98	18.41	12.83	3.79	-	58.53	53.83	4.54	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,247.4	0.49	0.31	0.16	-	40.56	20.11	14.02	4.14	-	58.95	58.80	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,437.8	0.50	0.29	0.14	-	41.27	18.54	12.92	3.82	-	58.23	56.51	1.56	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,511.3	0.49	0.28	0.14	-	40.07	17.99	12.55	3.71	-	59.44	54.84	4.44	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,303.6	0.47	0.30	0.15	-	39.58	19.62	13.68	4.04	-	59.95	59.80	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,026.8	0.42	0.25	0.12	-	39.25	19.48	11.31	3.34	-	60.33	58.95	1.25	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,100.2	0.41	0.24	0.12	-	38.32	19.01	11.05	3.26	-	61.27	57.56	3.59	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
			無し	2,894.3	0.41	0.26	0.13	-	37.84	20.37	11.83	3.50	-	61.75	61.62	0.10	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,022.1	0.43	0.25	0.13	-	39.32	19.51	11.33	3.35	-	60.25	58.87	1.25	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,095.5	0.41	0.24	0.12	-	38.37	19.04	11.06	3.27	-	61.22	57.50	3.60	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,889.6	0.41	0.26	0.13	-	37.89	20.40	11.85	3.50	-	61.70	61.57	0.10	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,701.8	0.48	0.28	0.14	-	43.97	21.82	12.67	3.75	-	55.55	53.99	1.40	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,775.3	0.47	0.27	0.14	-	42.81	21.24	12.34	3.65	-	56.72	52.55	4.01	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	2,569.4	0.46	0.29	0.15	-	42.62	22.94	13.33	3.94	-	56.92	56.78	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,723.4	0.48	0.28	0.14	-	43.63	21.65	12.57	3.72	-	55.89	54.34	1.39	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,796.9	0.47	0.27	0.14	-	42.48	21.08	12.24	3.62	-	57.05	52.91	3.98	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	2,590.9	0.46	0.29	0.15	-	42.27	22.75	13.22	3.91	-	57.27	57.13	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,799.2	0.47	0.27	0.14	-	42.44	21.06	12.23	3.62	-	57.09	55.58	1.35	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,872.7	0.45	0.26	0.13	-	41.35	20.52	11.92	3.52	-	58.20	54.17	3.88	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	2,666.7	0.44	0.28	0.14	-	41.07	22.11	12.84	3.80	-	58.49	58.35	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,875.0	0.45	0.26	0.13	-	41.32	20.50	11.91	3.52	-	58.23	56.76	1.32	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,948.5	0.44	0.26	0.13	-	40.28	19.99	11.61	3.43	-	59.28	55.36	3.78	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	2,742.6	0.44	0.28	0.14	-	39.93	21.49	12.49	3.69	-	59.63	59.49	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,951.0	0.44	0.26	0.13	-	40.26	19.98	11.60	3.43	-	59.30	57.88	1.28	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,024.4	0.43	0.25	0.13	-	39.28	19.49	11.32	3.35	-	60.29	56.48	3.68	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	2,818.5	0.42	0.27	0.13	-	38.86	20.92	12.15	3.59	-	60.72	60.59	0.10	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,026.8	0.42	0.25	0.12	-	39.25	19.48	11.31	3.34	-	60.33	58.95	1.25	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,100.2	0.41	0.24	0.12	-	38.32	19.01	11.05	3.26	-	61.27	57.56	3.59	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　67.5mm
			無し	2,894.3	0.41	0.26	0.13	-	37.84	20.37	11.83	3.50	-	61.75	61.62	0.10	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　67.5mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,102.6	0.41	0.24	0.12	-	38.29	19.00	11.04	3.26	-	61.30	59.96	1.22	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,176.0	0.41	0.24	0.12	-	37.41	18.56	10.78	3.19	-	62.18	58.55	3.51	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　67.5mm
			無し	2,970.1	0.40	0.25	0.13	-	36.87	19.85	11.53	3.41	-	62.73	62.61	0.10	0.02	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　67.5mm
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,564.6	3.65	1.97	0.55	0.55	9.07	3.28	1.87	1.83	0.64	87.28	84.44	2.43	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,638.0	3.50	1.88	0.53	0.53	8.65	3.13	1.79	1.74	0.61	87.85	80.65	6.80	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,514.4	3.56	2.04	0.57	0.57	8.82	3.39	1.94	1.89	0.66	87.62	87.22	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,561.0	3.66	1.98	0.55	0.55	9.09	3.29	1.88	1.83	0.64	87.25	84.41	2.43	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,634.5	3.51	1.89	0.53	0.53	8.67	3.14	1.79	1.75	0.61	87.82	80.60	6.82	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,510.8	3.56	2.04	0.57	0.57	8.83	3.40	1.94	1.89	0.66	87.61	87.20	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,323.8	4.32	2.33	0.65	0.65	10.71	3.88	2.21	2.16	0.75	84.97	81.60	2.87	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,397.3	4.10	2.21	0.62	0.62	10.14	3.67	2.10	2.04	0.71	85.76	77.31	7.98	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,273.6	4.23	2.42	0.68	0.68	10.47	4.03	2.30	2.24	0.78	85.30	84.82	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,339.9	4.27	2.30	0.65	0.64	10.58	3.83	2.19	2.13	0.74	85.15	81.83	2.84	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S		K （*印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,413.3	4.04	2.18	0.61	0.61	10.02	3.63	2.07	2.02	0.70	85.94	77.60	7.88	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,289.7	4.17	2.39	0.67	0.67	10.35	3.98	2.27	2.22	0.77	85.48	85.00	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,396.0	4.10	2.21	0.62	0.62	10.16	3.68	2.10	2.05	0.71	85.74	82.55	2.72	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,469.5	3.90	2.10	0.59	0.59	9.64	3.49	1.99	1.94	0.68	86.46	78.43	7.58	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,345.8	4.00	2.29	0.64	0.64	9.92	3.82	2.18	2.12	0.74	86.08	85.63	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,452.2	3.94	2.12	0.60	0.59	9.77	3.54	2.02	1.97	0.68	86.29	83.22	2.62	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,525.7	3.75	2.02	0.57	0.56	9.29	3.37	1.92	1.87	0.65	86.96	79.24	7.30	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,402.0	3.84	2.20	0.62	0.61	9.52	3.66	2.09	2.04	0.71	86.64	86.21	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,508.4	3.79	2.05	0.57	0.57	9.39	3.40	1.94	1.89	0.66	86.82	83.86	2.52	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,581.8	3.62	1.95	0.55	0.54	8.97	3.25	1.85	1.81	0.63	87.41	79.96	7.04	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,458.2	3.69	2.12	0.59	0.59	9.15	3.52	2.01	1.96	0.68	87.16	86.74	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,564.6	3.65	1.97	0.55	0.55	9.07	3.28	1.87	1.83	0.64	87.28	84.44	2.43	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,638.0	3.50	1.88	0.53	0.53	8.65	3.13	1.79	1.74	0.61	87.85	80.65	6.80	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,514.4	3.56	2.04	0.57	0.57	8.82	3.39	1.94	1.89	0.66	87.62	87.22	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,620.7	3.52	1.90	0.53	0.53	8.75	3.17	1.81	1.76	0.61	87.73	84.99	2.34	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,694.2	3.38	1.82	0.51	0.51	8.37	3.03	1.73	1.69	0.59	88.25	81.28	6.58	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.244【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,570.5	3.42	1.96	0.55	0.55	8.50	3.27	1.87	1.82	0.63	88.08	87.69	0.35	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.245【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,086.8	0.49	0.33	0.08	-	43.89	17.32	15.10	4.46	-	55.62	53.69	1.82	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,160.3	0.47	0.32	0.08	-	42.40	16.73	14.59	4.31	-	57.13	51.87	5.16	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,955.0	0.48	0.36	0.09	-	42.12	18.49	16.12	4.76	-	57.40	57.29	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,232.9	0.46	0.31	0.08	-	41.02	16.19	14.11	4.17	-	58.52	56.72	1.70	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,306.3	0.44	0.30	0.07	-	39.71	15.67	13.66	4.04	-	59.85	54.92	4.83	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,101.1	0.43	0.33	0.08	-	39.20	17.21	15.00	4.43	-	60.37	60.28	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,959.6	0.53	0.36	0.09	-	46.74	18.45	16.08	4.75	-	52.73	50.66	1.94	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,033.1	0.50	0.34	0.08	-	45.05	17.78	15.50	4.58	-	54.45	48.86	5.48	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,827.9	0.50	0.38	0.09	-	45.05	19.78	17.24	5.09	-	54.45	54.34	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,010.5	0.51	0.35	0.08	-	45.55	17.98	15.67	4.63	-	53.94	51.92	1.89	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,084.0	0.49	0.33	0.08	-	43.96	17.35	15.12	4.47	-	55.55	50.09	5.35	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,878.7	0.49	0.37	0.09	-	43.83	19.24	16.77	4.96	-	55.68	55.57	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,061.4	0.50	0.34	0.08	-	44.44	17.54	15.29	4.52	-	55.06	53.11	1.84	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,134.9	0.48	0.33	0.08	-	42.90	16.93	14.76	4.36	-	56.62	51.30	5.22	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,929.6	0.48	0.36	0.09	-	42.67	18.73	16.33	4.82	-	56.85	56.74	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,112.3	0.48	0.33	0.08	-	43.36	17.11	14.92	4.41	-	56.16	54.25	1.80	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,185.7	0.47	0.32	0.08	-	41.91	16.54	14.42	4.26	-	57.62	52.42	5.10	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.245【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	1,980.5	0.47	0.35	0.09	-	41.58	18.25	15.91	4.70	-	57.95	57.84	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,163.1	0.47	0.32	0.08	-	42.34	16.71	14.57	4.30	-	57.19	55.34	1.75	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,236.6	0.46	0.31	0.08	-	40.95	16.16	14.09	4.16	-	58.59	53.51	4.98	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,031.4	0.45	0.34	0.08	-	40.54	17.80	15.51	4.58	-	59.01	58.92	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,480.1	0.44	0.31	0.07	-	43.73	19.81	13.81	4.08	-	55.83	54.20	1.53	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,553.5	0.43	0.30	0.07	-	42.47	19.24	13.41	3.96	-	57.10	52.64	4.36	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,347.3	0.42	0.32	0.08	-	42.22	20.93	14.59	4.31	-	57.36	57.27	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,655.3	0.41	0.29	0.07	-	40.84	18.50	12.90	3.81	-	58.75	57.23	1.43	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,728.8	0.40	0.28	0.07	-	39.74	18.00	12.55	3.71	-	59.86	55.69	4.08	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,522.5	0.39	0.30	0.07	-	39.28	19.47	13.58	4.01	-	60.33	60.24	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,327.5	0.47	0.33	0.08	-	46.58	21.10	14.71	4.35	-	52.95	51.22	1.63	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,400.9	0.46	0.32	0.08	-	45.17	20.46	14.26	4.22	-	54.37	49.63	4.64	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,194.7	0.45	0.35	0.08	-	45.14	22.38	15.60	4.61	-	54.41	54.30	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,388.5	0.46	0.32	0.08	-	45.41	20.57	14.34	4.24	-	54.13	52.44	1.59	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,462.0	0.44	0.31	0.07	-	44.04	19.95	13.91	4.11	-	55.52	50.90	4.52	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,255.7	0.44	0.34	0.08	-	43.93	21.78	15.18	4.49	-	55.63	55.54	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,449.6	0.45	0.31	0.08	-	44.26	20.05	13.98	4.13	-	55.29	53.64	1.55	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　60mm

No.245【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,523.0	0.43	0.30	0.07	-	42.98	19.47	13.57	4.01	-	56.59	52.08	4.41	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,316.8	0.43	0.33	0.08	-	42.77	21.20	14.78	4.37	-	56.80	56.71	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,510.6	0.43	0.30	0.07	-	43.19	19.56	13.64	4.03	-	56.38	54.77	1.51	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,584.1	0.41	0.29	0.07	-	41.97	19.01	13.25	3.92	-	57.62	53.22	4.31	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,377.8	0.42	0.32	0.08	-	41.67	20.66	14.40	4.26	-	57.91	57.82	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,571.7	0.42	0.29	0.07	-	42.17	19.10	13.32	3.94	-	57.41	55.85	1.47	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,645.1	0.41	0.29	0.07	-	41.00	18.57	12.95	3.83	-	58.59	54.29	4.21	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,438.9	0.41	0.31	0.08	-	40.63	20.14	14.04	4.15	-	58.96	58.87	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,479.5	2.65	1.99	0.38	-	18.80	7.08	4.87	3.18	1.66	78.55	75.69	2.57	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,552.9	2.52	1.89	0.36	-	17.92	6.74	4.64	3.03	1.59	79.56	72.12	7.18	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,421.3	2.58	2.07	0.39	-	18.35	7.37	5.07	3.31	1.73	79.07	78.79	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,625.5	2.40	1.81	0.34	-	17.10	6.44	4.43	2.89	1.51	80.50	77.91	2.34	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,698.9	2.30	1.73	0.33	-	16.37	6.16	4.24	2.77	1.45	81.33	74.53	6.56	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,567.3	2.34	1.88	0.35	-	16.63	6.68	4.59	3.00	1.57	81.03	80.78	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,352.3	2.90	2.18	0.41	-	20.58	7.75	5.33	3.48	1.82	76.52	73.40	2.81	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,425.7	2.74	2.06	0.39	-	19.52	7.35	5.05	3.30	1.73	77.74	69.62	7.82	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,294.1	2.83	2.27	0.43	-	20.15	8.09	5.57	3.63	1.90	77.02	76.72	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.245【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,403.1	2.80	2.10	0.40	-	19.82	7.46	5.13	3.35	1.76	77.38	74.37	2.71	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,476.6	2.65	1.99	0.38	-	18.84	7.09	4.88	3.18	1.67	78.51	70.67	7.55	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,345.0	2.73	2.19	0.41	-	19.39	7.79	5.36	3.49	1.83	77.88	77.59	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,454.0	2.68	2.02	0.38	-	19.12	7.20	4.95	3.23	1.69	78.20	75.30	2.61	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,527.5	2.56	1.93	0.36	-	18.21	6.86	4.71	3.08	1.61	79.23	71.65	7.30	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,395.8	2.63	2.11	0.40	-	18.68	7.50	5.16	3.37	1.76	78.69	78.41	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,504.9	2.60	1.95	0.37	-	18.49	6.96	4.79	3.12	1.64	78.91	76.11	2.52	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,578.4	2.47	1.86	0.35	-	17.63	6.64	4.56	2.98	1.56	79.90	72.58	7.06	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,446.7	2.53	2.03	0.38	-	18.02	7.24	4.98	3.25	1.70	79.45	79.18	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,555.8	2.52	1.89	0.36	-	17.87	6.73	4.63	3.02	1.58	79.61	76.91	2.44	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,629.2	2.40	1.81	0.34	-	17.07	6.43	4.42	2.88	1.51	80.53	73.44	6.84	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,497.6	2.44	1.96	0.37	-	17.41	6.99	4.81	3.14	1.64	80.15	79.89	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.246【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選書材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,086.8	0.49	0.33	0.08	-	43.89	17.32	15.10	4.46	-	55.62	53.69	1.82	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,160.3	0.47	0.32	0.08	-	42.40	16.73	14.59	4.31	-	57.13	51.87	5.16	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,955.0	0.48	0.36	0.09	-	42.12	18.49	16.12	4.76	-	57.40	57.29	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,232.9	0.46	0.31	0.08	-	41.02	16.19	14.11	4.17	-	58.52	56.72	1.70	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,306.3	0.44	0.30	0.07	-	39.71	15.67	13.66	4.04	-	59.85	54.92	4.83	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,101.1	0.43	0.33	0.08	-	39.20	17.21	15.00	4.43	-	60.37	60.28	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,959.6	0.53	0.36	0.09	-	46.74	18.45	16.08	4.75	-	52.73	50.66	1.94	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,033.1	0.50	0.34	0.08	-	45.05	17.78	15.50	4.58	-	54.45	48.86	5.48	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,827.9	0.50	0.38	0.09	-	45.05	19.78	17.24	5.09	-	54.45	54.34	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,010.5	0.51	0.35	0.08	-	45.55	17.98	15.67	4.63	-	53.94	51.92	1.89	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,084.0	0.49	0.33	0.08	-	43.96	17.35	15.12	4.47	-	55.55	50.09	5.35	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,878.7	0.49	0.37	0.09	-	43.83	19.24	16.77	4.96	-	55.68	55.57	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,061.4	0.50	0.34	0.08	-	44.44	17.54	15.29	4.52	-	55.06	53.11	1.84	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,134.9	0.48	0.33	0.08	-	42.90	16.93	14.76	4.36	-	56.62	51.30	5.22	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,929.6	0.48	0.36	0.09	-	42.67	18.73	16.33	4.82	-	56.85	56.74	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,112.3	0.48	0.33	0.08	-	43.36	17.11	14.92	4.41	-	56.16	54.25	1.80	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,185.7	0.47	0.32	0.08	-	41.91	16.54	14.42	4.26	-	57.62	52.42	5.10	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.246【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	1,980.5	0.47	0.35	0.09	-	41.58	18.25	15.91	4.70	-	57.95	57.84	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,163.1	0.47	0.32	0.08	-	42.34	16.71	14.57	4.30	-	57.19	55.34	1.75	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,236.6	0.46	0.31	0.08	-	40.95	16.16	14.09	4.16	-	58.59	53.51	4.98	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,031.4	0.45	0.34	0.08	-	40.54	17.80	15.51	4.58	-	59.01	58.92	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,480.1	0.44	0.31	0.07	-	43.73	19.81	13.81	4.08	-	55.83	54.20	1.53	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,553.5	0.43	0.30	0.07	-	42.47	19.24	13.41	3.96	-	57.10	52.64	4.36	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,347.3	0.42	0.32	0.08	-	42.22	20.93	14.59	4.31	-	57.36	57.27	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,655.3	0.41	0.29	0.07	-	40.84	18.50	12.90	3.81	-	58.75	57.23	1.43	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,728.8	0.40	0.28	0.07	-	39.74	18.00	12.55	3.71	-	59.86	55.69	4.08	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,522.5	0.39	0.30	0.07	-	39.28	19.47	13.58	4.01	-	60.33	60.24	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,327.5	0.47	0.33	0.08	-	46.58	21.10	14.71	4.35	-	52.95	51.22	1.63	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,400.9	0.46	0.32	0.08	-	45.17	20.46	14.26	4.22	-	54.37	49.63	4.64	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,194.7	0.45	0.35	0.08	-	45.14	22.38	15.60	4.61	-	54.41	54.30	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,388.5	0.46	0.32	0.08	-	45.41	20.57	14.34	4.24	-	54.13	52.44	1.59	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,462.0	0.44	0.31	0.07	-	44.04	19.95	13.91	4.11	-	55.52	50.90	4.52	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,255.7	0.44	0.34	0.08	-	43.93	21.78	15.18	4.49	-	55.63	55.54	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,449.6	0.45	0.31	0.08	-	44.26	20.05	13.98	4.13	-	55.29	53.64	1.55	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.246【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,523.0	0.43	0.30	0.07	-	42.98	19.47	13.57	4.01	-	56.59	52.08	4.41	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,316.8	0.43	0.33	0.08	-	42.77	21.20	14.78	4.37	-	56.80	56.71	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,510.6	0.43	0.30	0.07	-	43.19	19.56	13.64	4.03	-	56.38	54.77	1.51	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,584.1	0.41	0.29	0.07	-	41.97	19.01	13.25	3.92	-	57.62	53.22	4.31	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,377.8	0.42	0.32	0.08	-	41.67	20.66	14.40	4.26	-	57.91	57.82	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,571.7	0.42	0.29	0.07	-	42.17	19.10	13.32	3.94	-	57.41	55.85	1.47	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,645.1	0.41	0.29	0.07	-	41.00	18.57	12.95	3.83	-	58.59	54.29	4.21	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,438.9	0.41	0.31	0.08	-	40.63	20.14	14.04	4.15	-	58.96	58.87	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,479.5	2.65	1.99	0.38	-	18.80	7.08	4.87	3.18	1.66	78.55	75.69	2.57	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,552.9	2.52	1.89	0.36	-	17.92	6.74	4.64	3.03	1.59	79.56	72.12	7.18	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,421.3	2.58	2.07	0.39	-	18.35	7.37	5.07	3.31	1.73	79.07	78.79	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,625.5	2.40	1.81	0.34	-	17.10	6.44	4.43	2.89	1.51	80.50	77.91	2.34	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,698.9	2.30	1.73	0.33	-	16.37	6.16	4.24	2.77	1.45	81.33	74.53	6.56	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,567.3	2.34	1.88	0.35	-	16.63	6.68	4.59	3.00	1.57	81.03	80.78	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,352.3	2.90	2.18	0.41	-	20.58	7.75	5.33	3.48	1.82	76.52	73.40	2.81	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,425.7	2.74	2.06	0.39	-	19.52	7.35	5.05	3.30	1.73	77.74	69.62	7.82	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,294.1	2.83	2.27	0.43	-	20.15	8.09	5.57	3.63	1.90	77.02	76.72	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.246【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,403.1	2.80	2.10	0.40	-	19.82	7.46	5.13	3.35	1.76	77.38	74.37	2.71	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,476.6	2.65	1.99	0.38	-	18.84	7.09	4.88	3.18	1.67	78.51	70.67	7.55	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,345.0	2.73	2.19	0.41	-	19.39	7.79	5.36	3.49	1.83	77.88	77.59	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,454.0	2.68	2.02	0.38	-	19.12	7.20	4.95	3.23	1.69	78.20	75.30	2.61	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,527.5	2.56	1.93	0.36	-	18.21	6.86	4.71	3.08	1.61	79.23	71.65	7.30	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,395.8	2.63	2.11	0.40	-	18.68	7.50	5.16	3.37	1.76	78.69	78.41	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,504.9	2.60	1.95	0.37	-	18.49	6.96	4.79	3.12	1.64	78.91	76.11	2.52	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,578.4	2.47	1.86	0.35	-	17.63	6.64	4.56	2.98	1.56	79.90	72.58	7.06	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,446.7	2.53	2.03	0.38	-	18.02	7.24	4.98	3.25	1.70	79.45	79.18	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,555.8	2.52	1.89	0.36	-	17.87	6.73	4.63	3.02	1.58	79.61	76.91	2.44	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,629.2	2.40	1.81	0.34	-	17.07	6.43	4.42	2.88	1.51	80.53	73.44	6.84	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,497.6	2.44	1.96	0.37	-	17.41	6.99	4.81	3.14	1.64	80.15	79.89	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.247【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選書材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,877.5	0.55	0.37	0.09	-	48.78	19.25	16.78	4.96	-	50.67	48.52	2.02	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,951.0	0.53	0.36	0.09	-	46.94	18.53	16.15	4.77	-	52.53	46.69	5.71	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			無し	1,745.7	0.53	0.40	0.10	-	47.17	20.71	18.05	5.33	-	52.30	52.18	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,979.8	0.52	0.35	0.09	-	46.26	18.26	15.92	4.70	-	53.22	51.17	1.92	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,053.3	0.50	0.34	0.08	-	44.61	17.61	15.35	4.53	-	54.89	49.35	5.43	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			無し	1,848.0	0.50	0.38	0.09	-	44.56	19.56	17.05	5.04	-	54.94	54.83	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,774.1	0.58	0.39	0.10	-	51.69	20.44	17.76	5.25	-	47.73	45.46	2.14	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,847.6	0.56	0.38	0.09	-	49.58	19.57	17.06	5.04	-	49.86	43.70	6.03	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			無し	1,642.3	0.57	0.43	0.11	-	50.21	22.07	19.19	5.67	-	49.22	49.10	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,815.5	0.57	0.39	0.09	-	50.51	19.97	17.36	5.13	-	48.92	46.70	2.09	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,888.9	0.54	0.37	0.09	-	48.49	19.14	16.68	4.93	-	50.97	44.94	5.90	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			無し	1,683.7	0.55	0.42	0.10	-	48.92	21.47	18.72	5.53	-	50.53	50.41	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,856.8	0.56	0.38	0.09	-	49.32	19.47	16.97	5.01	-	50.12	47.95	2.04	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,930.3	0.53	0.36	0.09	-	47.44	18.73	16.32	4.82	-	52.03	46.13	5.77	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			無し	1,725.0	0.54	0.41	0.10	-	47.75	20.96	18.27	5.40	-	51.71	51.59	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,898.2	0.54	0.37	0.09	-	48.24	19.04	16.60	4.90	-	51.22	49.09	2.00	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,971.6	0.52	0.35	0.09	-	46.46	18.34	15.98	4.72	-	53.02	47.24	5.65	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	［標準数量］平均仕上り厚　40mm

No.247【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	1,766.4	0.53	0.40	0.10	-	46.63	20.47	17.84	5.27	-	52.84	52.72	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,939.5	0.53	0.36	0.09	-	47.23	18.64	16.25	4.80	-	52.24	50.15	1.96	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,013.0	0.51	0.35	0.08	-	45.49	17.96	15.65	4.62	-	54.00	48.34	5.53	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			無し	1,807.8	0.52	0.39	0.10	-	45.56	20.00	17.43	5.15	-	53.92	53.81	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,501.9	0.43	0.30	0.07	-	43.35	19.63	13.69	4.05	-	56.22	54.60	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,575.3	0.42	0.29	0.07	-	42.11	19.07	13.30	3.93	-	57.47	53.06	4.32	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,369.1	0.42	0.32	0.08	-	41.82	20.73	14.46	4.27	-	57.76	57.67	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,655.3	0.41	0.29	0.07	-	40.84	18.50	12.90	3.81	-	58.75	57.23	1.43	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,728.8	0.40	0.28	0.07	-	39.74	18.00	12.55	3.71	-	59.86	55.69	4.08	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,522.5	0.39	0.30	0.07	-	39.28	19.47	13.58	4.01	-	60.33	60.24	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,346.8	0.46	0.32	0.08	-	46.20	20.93	14.59	4.31	-	53.34	51.62	1.62	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,420.2	0.45	0.31	0.08	-	44.81	20.30	14.15	4.18	-	54.74	50.04	4.60	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,214.0	0.44	0.34	0.08	-	44.76	22.19	15.47	4.57	-	54.80	54.71	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,408.8	0.45	0.31	0.08	-	45.02	20.39	14.22	4.20	-	54.53	52.86	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,482.3	0.44	0.31	0.07	-	43.69	19.79	13.80	4.08	-	55.87	51.28	4.49	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,276.0	0.43	0.33	0.08	-	43.54	21.58	15.05	4.45	-	56.03	55.94	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,470.8	0.44	0.31	0.07	-	43.89	19.88	13.86	4.10	-	55.67	54.03	1.54	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.247【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,544.3	0.43	0.30	0.07	-	42.63	19.31	13.46	3.98	-	56.94	52.46	4.38	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,338.1	0.42	0.32	0.08	-	42.39	21.01	14.65	4.33	-	57.19	57.10	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,532.9	0.43	0.30	0.07	-	42.81	19.39	13.52	4.00	-	56.76	55.16	1.50	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,606.3	0.41	0.29	0.07	-	41.61	18.85	13.14	3.88	-	57.98	53.62	4.27	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,400.1	0.42	0.32	0.08	-	41.29	20.47	14.27	4.22	-	58.29	58.20	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,594.9	0.41	0.29	0.07	-	41.79	18.93	13.20	3.90	-	57.80	56.25	1.46	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,668.4	0.40	0.28	0.07	-	40.63	18.41	12.83	3.79	-	58.97	54.71	4.17	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,462.1	0.40	0.31	0.07	-	40.24	19.95	13.91	4.11	-	59.36	59.27	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,270.1	3.09	2.32	0.44	-	21.90	8.25	5.67	3.70	1.94	75.01	71.69	2.99	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,343.6	2.91	2.19	0.41	-	20.71	7.80	5.36	3.50	1.83	76.38	67.78	8.29	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			無し	1,211.9	3.03	2.43	0.46	-	21.51	8.64	5.94	3.88	2.03	75.46	75.14	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,372.4	2.85	2.14	0.41	-	20.26	7.63	5.25	3.42	1.79	76.89	73.81	2.77	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,445.9	2.70	2.03	0.38	-	19.23	7.24	4.98	3.25	1.70	78.07	70.07	7.71	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			無し	1,314.2	2.79	2.24	0.42	-	19.84	7.97	5.48	3.58	1.87	77.37	77.07	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,166.7	3.36	2.52	0.48	-	23.84	8.98	6.17	4.03	2.11	72.80	69.18	3.26	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,240.2	3.15	2.37	0.45	-	22.44	8.45	5.81	3.79	1.99	74.41	65.08	8.99	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			無し	1,108.5	3.31	2.66	0.50	-	23.53	9.45	6.50	4.24	2.22	73.16	72.81	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.247【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,208.1	3.24	2.44	0.46	-	23.02	8.67	5.96	3.89	2.04	73.74	70.25	3.15	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,281.5	3.05	2.30	0.43	-	21.70	8.17	5.62	3.67	1.92	75.25	66.22	8.70	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			無し	1,149.9	3.19	2.56	0.48	-	22.68	9.11	6.26	4.09	2.14	74.13	73.79	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,249.4	3.14	2.36	0.45	-	22.26	8.38	5.77	3.76	1.97	74.60	71.23	3.04	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,322.9	2.95	2.22	0.42	-	21.02	7.92	5.44	3.55	1.86	76.03	67.29	8.42	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			無し	1,191.3	3.08	2.47	0.47	-	21.90	8.79	6.05	3.95	2.07	75.02	74.69	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,290.8	3.03	2.28	0.43	-	21.55	8.11	5.58	3.64	1.91	75.42	72.16	2.94	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,364.3	2.87	2.16	0.41	-	20.39	7.68	5.28	3.44	1.81	76.74	68.26	8.17	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			無し	1,232.6	2.98	2.39	0.45	-	21.15	8.50	5.84	3.81	2.00	75.87	75.55	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,332.2	2.94	2.21	0.42	-	20.88	7.86	5.41	3.53	1.85	76.18	73.02	2.85	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,405.6	2.78	2.09	0.40	-	19.78	7.45	5.12	3.34	1.75	77.44	69.21	7.93	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			無し	1,274.0	2.88	2.31	0.44	-	20.46	8.22	5.65	3.69	1.93	76.66	76.35	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.248【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
断面積	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	848.01	4.78	2.70	1.81	-	59.39	26.85	10.57	10.26	8.35	35.83	34.33	1.05	0.37	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
140cm2以上 155cm2未満		880.93	4.60	2.60	1.74	-	57.16	25.84	10.18	9.87	8.04	38.24	36.79	1.01	0.36	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
155cm2以上 175cm2未満		919.43	4.40	2.49	1.67	-	54.79	24.79	9.75	9.46	7.70	40.81	39.43	0.97	0.34	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
175cm2以上 195cm2未満		963.40	4.20	2.38	1.59	-	52.28	23.64	9.31	9.03	7.35	43.52	42.20	0.92	0.33	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
195cm2以上 215cm2未満		1,007.3	4.01	2.27	1.52	-	50.02	22.64	8.90	8.63	7.03	45.97	44.71	0.88	0.31	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
215cm2以上 235cm2未満		1,051.2	3.85	2.18	1.46	-	47.86	21.62	8.53	8.27	6.73	48.29	47.08	0.85	0.30	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
235cm2以上 255cm2未満		1,095.2	3.69	2.09	1.40	-	45.94	20.75	8.19	7.94	6.46	50.37	49.21	0.81	0.29	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
255cm2以上 280cm2未満		1,144.6	3.54	2.00	1.34	-	43.95	19.86	7.83	7.60	6.18	52.51	51.40	0.78	0.27	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
280cm2以上 300cm2未満		1,194.1	3.39	1.92	1.28	-	42.13	19.03	7.51	7.28	5.93	54.48	53.42	0.74	0.26	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.249【　セメントミルク浸透　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工厚さ	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ使用量		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
50mm	超速硬型	-	2,645.6	0.96	0.31	0.28	0.24	12.56	5.65	3.24	1.51	0.83	86.48	86.27	0.20	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク　超速硬型	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
100mm		-	4,926.2	0.50	0.16	0.15	0.13	6.73	3.03	1.74	0.81	0.44	92.77	92.67	0.10	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク　超速硬型	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
各種		実数入力	2,645.6	0.96	0.31	0.28	0.24	12.56	5.65	3.24	1.51	0.83	86.48	86.27	0.20	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク　超速硬型	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]施工厚さ　50mm [標準数量]浸透セメントミルク使用量 1,260L/100m2

No.250【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満	実数入力	有り	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,633.1	0.51	0.39	0.10	－	45.55	20.18	17.60	5.20	－	53.94	52.18	1.62	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
					無し		2,578.9	0.52	0.40	0.10	－	46.08	20.61	17.97	5.31	－	53.40	53.26	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,598.9	0.53	0.40	0.10	－	46.16	20.45	17.83	5.27	－	53.31	51.53	1.64	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
					無し		2,544.6	0.52	0.40	0.10	－	46.69	20.88	18.21	5.38	－	52.79	52.65	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,667.4	0.50	0.39	0.09	－	44.96	19.92	17.37	5.13	－	54.54	52.80	1.60	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
					無し		2,613.2	0.51	0.39	0.10	－	45.47	20.34	17.73	5.24	－	54.02	53.88	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,736.0	0.49	0.38	0.09	－	43.84	19.42	16.94	5.00	－	55.67	53.97	1.56	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
					無し		2,681.7	0.49	0.38	0.09	－	44.31	19.82	17.28	5.10	－	55.20	55.06	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,804.7	0.48	0.37	0.09	－	42.77	18.95	16.52	4.88	－	56.75	55.10	1.52	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
					無し		2,750.5	0.48	0.37	0.09	－	43.20	19.32	16.85	4.98	－	56.32	56.18	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,873.3	0.47	0.36	0.09	－	41.74	18.49	16.13	4.76	－	57.79	56.18	1.48	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
					無し		2,819.0	0.47	0.36	0.09	－	42.14	18.85	16.44	4.85	－	57.39	57.26	0.09	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
		無し	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,505.0	0.48	0.37	0.09	－	42.85	18.99	16.55	4.89	－	56.67	54.84	1.70	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
					無し		2,451.9	0.48	0.37	0.09	－	43.36	19.40	16.91	4.99	－	56.16	56.02	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,470.7	0.48	0.37	0.09	－	43.44	19.25	16.78	4.96	－	56.08	54.21	1.73	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
					無し		2,417.6	0.49	0.38	0.09	－	43.97	19.67	17.15	5.06	－	55.54	55.40	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,539.3	0.47	0.36	0.09	－	42.27	18.73	16.33	4.82	－	57.26	55.45	1.68	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm
					無し		2,486.2	0.48	0.37	0.09	－	42.75	19.13	16.67	4.92	－	56.77	56.64	0.09	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm

No.250【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,607.8	0.46	0.35	0.09	－	41.16	18.24	15.90	4.69	－	58.38	56.61	1.64	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し	2,554.8	0.47	0.36	0.09	－	41.62	18.62	16.23	4.79	－	57.91	57.78	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,676.6	0.44	0.34	0.08	－	40.10	17.77	15.49	4.57	－	59.46	57.75	1.59	0.09	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し	2,623.5	0.46	0.35	0.09	－	40.53	18.13	15.80	4.67	－	59.01	58.88	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,745.1	0.43	0.33	0.08	－	39.09	17.32	15.10	4.46	－	60.48	58.81	1.55	0.09	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し	2,692.1	0.44	0.34	0.08	－	39.50	17.67	15.40	4.55	－	60.06	59.94	0.09	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,064.0	3.98	2.19	0.65	0.65	10.14	3.81	2.18	2.16	0.75	85.88	70.05	13.32	2.07	0.39	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	2,002.7	3.84	2.25	0.67	0.67	9.81	3.93	2.25	2.22	0.77	86.35	72.21	13.72	0.40	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,028.0	4.05	2.23	0.67	0.66	10.33	3.88	2.22	2.20	0.76	85.62	69.52	13.55	2.10	0.40	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	1,966.7	3.92	2.30	0.69	0.68	9.99	4.00	2.29	2.26	0.79	86.09	71.68	13.98	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,100.2	3.91	2.15	0.64	0.64	9.98	3.75	2.15	2.12	0.74	86.11	70.56	13.09	2.03	0.38	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	2,038.9	3.77	2.21	0.66	0.66	9.64	3.86	2.21	2.18	0.76	86.59	72.70	13.48	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			片側1車線	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,172.5	3.78	2.08	0.62	0.62	9.64	3.62	2.08	2.05	0.71	86.58	71.55	12.65	1.96	0.37	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	2,111.1	3.66	2.14	0.64	0.64	9.32	3.73	2.14	2.11	0.73	87.02	73.60	13.02	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,244.7	3.66	2.01	0.60	0.60	9.33	3.51	2.01	1.98	0.69	87.01	72.46	12.24	1.90	0.36	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	2,183.4	3.54	2.07	0.62	0.62	9.01	3.60	2.07	2.04	0.71	87.45	74.47	12.59	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,316.9	3.54	1.95	0.58	0.58	9.05	3.40	1.95	1.92	0.67	87.41	73.32	11.86	1.84	0.35	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	2,255.6	3.42	2.00	0.60	0.60	8.72	3.49	2.00	1.97	0.69	87.86	75.30	12.18	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.250【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.4m以上	実数入力		片側2車線以上	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,899.1	4.33	2.38	0.71	0.71	11.03	4.14	2.38	2.34	0.82	84.64	76.13	5.79	2.25	0.42	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,837.8	4.19	2.46	0.73	0.73	10.69	4.28	2.45	2.42	0.84	85.12	78.67	5.98	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,863.0	4.40	2.42	0.72	0.72	11.24	4.22	2.42	2.39	0.83	84.36	75.68	5.90	2.29	0.43	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,801.7	4.29	2.51	0.75	0.75	10.91	4.37	2.50	2.47	0.86	84.80	78.22	6.10	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,935.3	4.24	2.33	0.70	0.69	10.83	4.07	2.33	2.30	0.80	84.93	76.58	5.68	2.21	0.41	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,873.9	4.12	2.41	0.72	0.72	10.50	4.20	2.41	2.38	0.83	85.38	79.06	5.86	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,007.5	4.09	2.25	0.67	0.67	10.44	3.92	2.25	2.22	0.77	85.47	77.42	5.47	2.13	0.40	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,946.2	3.96	2.32	0.69	0.69	10.11	4.04	2.32	2.29	0.80	85.93	79.85	5.65	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,079.7	3.95	2.17	0.65	0.65	10.08	3.78	2.17	2.14	0.75	85.97	78.20	5.28	2.05	0.39	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		2,018.4	3.83	2.24	0.67	0.67	9.74	3.90	2.23	2.21	0.77	86.43	80.57	5.44	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,151.9	3.82	2.10	0.63	0.62	9.74	3.66	2.10	2.07	0.72	86.44	78.93	5.11	1.98	0.37	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		2,090.6	3.69	2.16	0.65	0.64	9.40	3.76	2.16	2.13	0.74	86.91	81.25	5.26	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,753.2	4.13	2.27	0.68	0.68	10.53	3.96	2.26	2.24	0.78	85.34	82.45	2.44	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,694.1	4.01	2.35	0.70	0.70	10.23	4.10	2.34	2.31	0.81	85.76	85.32	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,717.2	4.21	2.32	0.69	0.69	10.75	4.04	2.31	2.28	0.80	85.04	82.09	2.49	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,658.0	4.09	2.40	0.72	0.71	10.44	4.19	2.39	2.36	0.82	85.47	85.01	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,789.4	4.03	2.22	0.66	0.66	10.32	3.88	2.22	2.19	0.76	85.65	82.82	2.39	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,730.3	3.92	2.30	0.69	0.68	10.01	4.01	2.29	2.27	0.79	86.07	85.64	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.250【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,861.6	3.89	2.14	0.64	0.64	9.92	3.73	2.13	2.11	0.73	86.19	83.47	2.29	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	1,802.5	3.77	2.21	0.66	0.66	9.61	3.85	2.20	2.17	0.76	86.62	86.21	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,933.8	3.74	2.06	0.61	0.61	9.55	3.59	2.05	2.03	0.71	86.71	84.09	2.21	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	1,874.7	3.61	2.12	0.63	0.63	9.24	3.70	2.12	2.09	0.73	87.15	86.75	0.38	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,006.1	3.60	1.98	0.59	0.59	9.20	3.46	1.98	1.95	0.68	87.20	84.68	2.13	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	1,946.9	3.48	2.04	0.61	0.61	8.90	3.57	2.04	2.01	0.70	87.62	87.24	0.36	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.251【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均厚さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40mm以上 60mm未満	762.61	4.63	4.21	－	－	84.34	35.66	20.44	10.54	10.04	11.03	10.23	0.73	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
60mm以上 80mm未満	793.84	4.44	4.04	－	－	81.02	34.26	19.64	10.12	9.64	14.54	13.77	0.70	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
80mm以上 100mm未満	825.08	4.27	3.89	－	－	77.97	32.98	18.89	9.74	9.28	17.76	17.03	0.67	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
100mm以上 120mm未満	856.32	4.12	3.75	－	－	75.11	31.76	18.21	9.38	8.94	20.77	20.06	0.65	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
120mm以上 140mm未満	887.55	3.98	3.62	－	－	72.47	30.66	17.56	9.05	8.62	23.55	22.87	0.62	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
140mm以上 160mm未満	918.79	3.83	3.49	－	－	70.02	29.62	16.97	8.74	8.33	26.15	25.49	0.60	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
160mm以上 180mm未満	950.02	3.71	3.38	－	－	67.72	28.64	16.41	8.46	8.06	28.57	27.94	0.58	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
180mm以上 200mm未満	981.26	3.59	3.27	－	－	65.56	27.73	15.89	8.19	7.80	30.85	30.24	0.56	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
200mm以上 220mm以下	1,012.5	3.48	3.17	－	－	63.53	26.87	15.40	7.93	7.56	32.99	32.39	0.55	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.252【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3					Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,005.2	0.67	0.51	0.11	-	52.36	22.60	19.64	5.80	-	46.97	46.78	0.11	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,959.4	0.68	0.52	0.11	-	53.59	23.13	20.10	5.94	-	45.73	45.53	0.12	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	2,005.2	0.67	0.51	0.11	-	52.36	22.60	19.64	5.80	-	46.97	46.78	0.11	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,428.6	4.63	3.25	1.08	-	29.20	11.48	7.90	5.19	2.72	66.17	65.71	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,382.8	4.79	3.36	1.12	-	30.17	11.86	8.17	5.36	2.81	65.04	64.56	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,428.6	4.63	3.25	1.08	-	29.20	11.48	7.90	5.19	2.72	66.17	65.71	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.253【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z				S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	37,193	2.79	2.77	－	－	19.28	7.67	4.69	2.17	1.64	61.84	37.99	14.58	3.46	0.52	16.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	35,903	2.89	2.87	－	－	19.96	7.95	4.86	2.25	1.69	60.49	39.37	15.10	0.54	－	16.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	39,728	2.62	2.60	－	－	18.03	7.18	4.39	2.03	1.53	60.94	35.59	16.68	3.24	0.48	18.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	38,438	2.70	2.68	－	－	18.64	7.42	4.53	2.10	1.58	59.63	36.77	17.24	0.50	－	19.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	42,263	2.46	2.44	－	－	16.96	6.75	4.12	1.91	1.44	60.13	33.45	18.53	3.05	0.45	20.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	40,973	2.54	2.52	－	－	17.48	6.96	4.25	1.97	1.48	58.89	34.51	19.11	0.47	－	21.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	44,799	2.32	2.30	－	－	16.00	6.37	3.89	1.80	1.36	59.42	31.56	20.17	2.87	0.43	22.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	43,509	2.39	2.37	－	－	16.47	6.56	4.01	1.85	1.40	58.22	32.49	20.77	0.44	－	22.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	47,334	2.20	2.18	－	－	15.13	6.03	3.68	1.70	1.28	58.79	29.88	21.64	2.72	0.40	23.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	46,044	2.26	2.24	－	－	15.57	6.20	3.79	1.75	1.32	57.62	30.69	22.24	0.42	－	24.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	49,869	2.09	2.07	－	－	14.36	5.72	3.49	1.62	1.22	58.22	28.37	22.95	2.58	0.38	25.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	48,579	2.14	2.12	－	－	14.74	5.87	3.59	1.66	1.25	57.12	29.12	23.56	0.39	－	26.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	52,404	1.98	1.97	－	－	13.68	5.44	3.33	1.54	1.16	57.70	26.98	24.14	2.46	0.37	26.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	51,114	2.04	2.02	－	－	14.01	5.58	3.41	1.58	1.19	56.63	27.66	24.75	0.37	－	27.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	54,939	1.89	1.88	－	－	13.04	5.19	3.17	1.47	1.11	57.23	25.74	25.22	2.34	0.35	27.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	53,649	1.93	1.92	－	－	13.35	5.32	3.25	1.50	1.13	56.22	26.37	25.83	0.36	－	28.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.253【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.24t/m3以上 0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	57,474	1.80	1.79	－	－	12.45	4.96	3.03	1.40	1.06	56.83	26.29	24.55	2.24	0.33	28.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	56,184	1.84	1.83	－	－	12.74	5.08	3.10	1.43	1.08	55.83	26.88	25.11	0.34	－	29.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.26t/m3以上 0.28t/m3未満	有り	SD345 D13	60,009	1.73	1.72	－	－	11.93	4.75	2.90	1.34	1.01	56.42	27.17	23.51	2.14	0.32	29.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	58,719	1.76	1.75	－	－	12.19	4.86	2.97	1.37	1.03	55.48	27.77	24.03	0.33	－	30.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.28t/m3以上 0.30t/m3未満	有り	SD345 D13	62,544	1.66	1.65	－	－	11.45	4.56	2.79	1.29	0.97	56.06	27.99	22.56	2.06	0.31	30.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	61,254	1.69	1.68	－	－	11.68	4.66	2.84	1.31	0.99	55.15	28.60	23.03	0.31	－	31.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.30t/m3以上 0.32t/m3未満	有り	SD345 D13	65,079	1.59	1.58	－	－	11.00	4.38	2.68	1.24	0.93	55.74	28.77	21.68	1.98	0.29	31.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	63,789	1.62	1.61	－	－	11.22	4.47	2.73	1.26	0.95	54.85	29.35	22.12	0.30	－	32.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.32t/m3以上 0.34t/m3未満	有り	SD345 D13	67,614	1.53	1.52	－	－	10.60	4.22	2.58	1.19	0.90	55.42	29.47	20.86	1.90	0.28	32.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	66,324	1.56	1.55	－	－	10.80	4.30	2.63	1.21	0.92	54.56	30.04	21.27	0.29	－	33.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.254【　基礎ブロック（立入防止柵）　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	4,330.9	0.00	－	－	－	59.60	53.69	5.91	－	－	40.40	40.40	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	基礎ブロックフェンス用ブロック　１８×５５×４５（ｃｍ）	－	－	－	－	－
撤去	1,290.5	0.00	－	－	－	100.00	90.07	9.93	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
再利用設置	2,580.9	0.00	－	－	－	100.00	90.07	9.93	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.255【　金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	7,308.6	0.00		－	－	－	37.04	33.42	3.18	－	－	62.96	62.96	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	金網柵　Ｈ２００　アングル型　ビニル被覆　Ｖ－ＧＳ２３．２×５０	－	－	－	－	－	－
撤去	1,354.3	0.00		－	－	－	100.00	90.19	8.60	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
再利用設置	2,708.6	0.00		－	－	－	100.00	90.19	8.60	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.256【　支柱　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	1,158.2	0.00	－	－	－	100.00	78.25	16.09	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
撤去	579.08	0.00	－	－	－	100.00	78.25	16.09	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
再利用設置	1,158.2	0.00	－	－	－	100.00	78.25	16.09	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.257【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.258【　車止めポスト　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	18,740	0.00	－	－	－	21.02	21.02	－	－	－	78.98	78.98	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	車止めポスト ピラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ スチール	－	－	－	－	－
撤去	1,970.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
撤去再設置	20,710	0.00	－	－	－	28.53	28.53	－	－	－	71.47	71.47	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	車止めポスト ピラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ スチール	－	－	－	－	－

No.259【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,177.5	5.29	5.26	-	-	93.86	72.83	12.29	8.19	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5m超え 6.0m以下	3,383.4	5.29	5.26	-	-	93.86	72.82	12.29	8.20	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	942.92	5.29	5.26	-	-	93.86	72.81	12.30	8.20	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5m超え 6.0m以下	1,480.1	5.29	5.26	-	-	93.86	72.82	12.29	8.20	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,166.1	6.68	6.65	-	-	92.25	65.78	15.55	10.37	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(張立材のみ)		2,203.5	6.68	6.65	-	-	92.25	65.79	15.55	10.37	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,828.1	5.29	5.26	-	-	93.86	72.81	12.30	8.20	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		仮設式(張立材のみ)		1,222.2	5.29	5.26	-	-	93.86	72.82	12.29	8.20	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(支柱+張立材)		3,841.7	6.68	6.65	-	-	92.25	65.78	15.55	10.37	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(張立材のみ)		1,664.7	6.68	6.65	-	-	92.25	65.79	15.54	10.37	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	1,661.8	5.29	5.26	-	-	93.86	72.82	12.29	8.20	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5m超え 6.0m以下	2,595.4	5.29	5.26	-	-	93.86	72.82	12.29	8.20	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	717.86	5.29	5.26	-	-	93.86	72.81	12.30	8.20	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5m超え 6.0m以下	1,114.4	5.29	5.26	-	-	93.86	72.83	12.29	8.19	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	3,943.0	6.68	6.65	-	-	92.25	65.79	15.55	10.37	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(張立材のみ)		1,702.4	6.68	6.65	-	-	92.25	65.80	15.54	10.36	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.259【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,152.9	5.29	5.26	-	-	93.86	72.83	12.29	8.19	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		仮設式(張立材のみ)		933.45	5.29	5.26	-	-	93.86	72.81	12.30	8.20	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(支柱+張立材)		2,937.9	6.68	6.65	-	-	92.25	65.78	15.55	10.37	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(張立材のみ)		1,269.4	6.68	6.65	-	-	92.25	65.80	15.54	10.36	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.260【　防雪柵（材料費）　】

物価資料等による

No.261【　防雪柵現地張出し・収納　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
張出し	549.65	0.00	－	－	－	100.00	77.11	22.80	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
収納	477.48	0.00	－	－	－	100.00	77.13	22.78	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.262【　雪崩予防柵　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
柵種類	ｸﾚｰﾝ機種	持上範囲			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
固定柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	65,140	18.91	18.91	－	－	81.09	55.24	15.12	10.73	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	* －	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	68,180	22.52	22.52	－	－	77.48	52.79	14.44	10.25	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
		20m以上45m以下	75,700	30.22	30.22	－	－	69.78	47.54	13.01	9.23	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	63,553	2.28	2.28	－	－	97.34	56.64	15.49	14.22	10.99	0.38	0.38	－	－	－	－	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］(簡易ケーブルクレーン)　定格荷重 １．０ｔ	－	－	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
吊柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	52,640	11.70	11.70	－	－	88.30	48.84	26.19	13.27	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	* －	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	54,160	14.18	14.18	－	－	85.82	47.46	25.46	12.90	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
		20m以上45m以下	57,920	19.75	19.75	－	－	80.25	44.39	23.80	12.06	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	57,213	2.53	2.53	－	－	97.05	44.94	24.10	15.80	12.21	0.42	0.42	－	－	－	－	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］(簡易ケーブルクレーン)　定格荷重 １．０ｔ	－	－	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.263【　雪崩予防柵（材料費）　】

物価資料等による

No.264【　吊柵アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
吊柵アンカー規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
パイプアンカー	18,775	0.00	－	－	－	100.00	68.45	14.89	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	法面工	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
樹脂アンカー	15,797	0.00	－	－	－	100.00	73.22	17.69	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	法面工	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.265【　パイプアンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.266【　樹脂アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.267【　簡易ケーブルクレーン（１ｔ吊）設置・撤去　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R					Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	984,960	0.00	－	－	－	100.00	52.60	40.00	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		とび工	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.268【　ボックスビーム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	規格・仕様		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
支柱及びレール	土中建込　Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ　メッキ	20,161	0.00	－	－	－	12.70	12.70	－	－	－	87.30	87.30	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	ボックスビーム土中建込　Ｇｂ-Ａｍ-２Ｅ　メッキ	－	－	－	－	－
支柱のみ	土中建込　Ａｍ－２Ｅ　メッキ	7,473.0	0.00	－	－	－	23.72	23.72	－	－	－	76.28	76.28	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	支柱　Ａｍ-２Ｅ　高さ１２５×辺６０×厚６×長さ１，９６０ｍｍ　メッキ	－	－	－	－	［標準数量］１ｍ当たり０．５本
レールのみ	Ａｍ　メッキ	10,768	0.00	－	－	－	7.31	7.31	－	－	－	92.69	92.69	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	ビーム　Ａｍ　厚４．５×横２００×縦２００×長さ５，９９０ｍｍ　メッキ	－	－	－	－	－

No.269【　落下物等防止柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,063.0	0.00	－	－	－	100.00	77.18	22.82	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.270【　落下物等防止柵（材料費）　】

物価資料等による

No.271【　支柱アンカー　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	513.33	0.00	－	－	－	100.00	55.94	34.53	9.53	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
		4mを超え8m以下	1,619.5	0.00	－	－	－	100.00	54.81	35.27	9.92	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	4m	4m以下	247.67	0.00	－	－	－	100.00	54.81	35.79	9.40	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
		4mを超え8m以下	816.09	0.00	－	－	－	100.00	54.38	36.20	9.42	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	4,970.8	0.00	－	－	－	100.00	45.47	27.74	22.03	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	4m	4m以下	2,195.0	0.00	－	－	－	100.00	45.31	26.92	21.23	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.272【　支柱アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.273【　支柱建込　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K （*印：資料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型（埋設アンカー方式）	2m	4m以下	1,985.7	11.61	11.06	－	－	85.02	24.62	21.09	18.85	16.42	3.37	3.21	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		4mを超え8m以下	4,769.1	10.31	9.92	－	－	86.70	26.64	20.24	18.91	17.58	2.99	2.88	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	4m	4m以下	980.35	11.23	10.70	－	－	85.51	24.92	20.40	19.49	16.63	3.26	3.11	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		4mを超え8m以下	2,411.3	10.41	10.01	－	－	86.57	26.35	20.42	19.09	17.39	3.02	2.91	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
B型（穿孔アンカー方式）	2m	4m以下	3,520.2	10.95	10.74	－	－	85.87	26.38	20.47	20.14	17.20	3.18	3.12	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	4m	4m以下	1,756.9	10.91	10.70	－	－	85.92	26.42	20.40	20.18	17.24	3.17	3.11	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.274【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.275【　土留板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	1,901.0	4.47	4.47	－	－	94.23	39.54	26.94	15.93	8.53	1.30	1.30	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	3,531.9	12.79	9.54	3.25	－	85.57	31.56	21.19	13.12	12.53	1.64	1.64	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.276【　土留板（材料費）　】

物価資料等による

No.277【　しゃ音板・透光板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
施工区分	設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
しゃ音板	4m以下	1,052.2	9.48	9.03	－	－	87.77	36.96	17.21	17.03	12.40	2.75	2.62	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	4mを超え8m以下	2,038.0	26.27	18.81	6.21	－	70.40	25.55	22.87	10.63	8.00	3.33	3.18	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
透光板	4m以下	868.22	8.97	8.89	－	－	88.43	38.83	18.37	16.95	13.41	2.60	2.58	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	4mを超え8m以下	1,484.9	24.22	17.99	6.00	－	72.70	26.22	24.50	12.33	8.94	3.08	3.05	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.278【　しゃ音板・透光板（材料費）　】

物価資料等による

No.279【　落下防止索（材料費）　】

物価資料等による

No.280【　下段パネル（材料費）　】

物価資料等による

No.281【　笠木取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	73.944	0.00	－	－	－	100.00	55.96	24.45	15.75	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	126.21	23.01	23.01	－	－	75.31	32.80	16.71	14.32	9.23	1.68	1.68	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.282【　笠木（材料費）　】

物価資料等による

No.283【　外装板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	1,716.1	9.23	9.23	－	－	88.09	34.73	24.10	17.59	8.96	2.68	2.68	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	2,520.9	24.02	17.74	6.28	－	72.86	24.88	23.63	16.41	6.10	3.12	3.12	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.284【　外装板（材料費）　】

物価資料等による

No.285【　水切板取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	595.21	0.00	-	-	-	100.00	56.28	18.98	15.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
4mを超え8m以下	1,745.0	36.62	36.62	-	-	60.71	26.61	19.19	6.47	5.34	2.67	2.67	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.286【　水切板（材料費）　】

物価資料等による

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,152.2	0.32	0.32	－	－	63.42	19.35	13.25	12.46	9.18	36.26	25.61	9.48	1.00	0.17	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
				有り	5,176.2	0.32	0.32	－	－	63.57	19.65	13.19	12.40	9.14	36.11	25.50	9.44	1.00	0.17	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
				無し	－	3,380.0	0.49	0.49	－	－	58.67	20.74	20.20	10.83	1.75	40.84	39.05	1.53	0.26	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		無し	18-8-25(高炉)	無し	4,813.0	0.00	－	－	－	62.43	17.85	14.18	13.34	9.14	37.57	27.42	10.15	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	－	－	－	－
				有り	4,836.9	0.00	－	－	－	62.61	18.20	14.11	13.27	9.09	37.39	27.29	10.10	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	－	－	－	－
				無し	－	3,040.7	0.00	－	－	－	56.59	22.47	18.50	10.95	－	43.41	43.41	－	－	－	－	－	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	－	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	－	－	－	－	－
	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,165.2	0.29	0.29	－	－	58.55	18.12	12.92	10.41	8.73	41.16	31.04	9.05	0.92	0.15	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
				有り	6,192.5	0.29	0.29	－	－	58.74	18.43	12.86	10.37	8.69	40.97	30.90	9.01	0.91	0.15	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
				無し	－	4,292.7	0.42	0.42	－	－	53.46	18.83	18.55	9.89	1.51	46.12	44.58	1.32	0.22	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		無し	18-8-25(高炉)	無し	5,793.8	0.00	－	－	－	57.33	16.67	13.74	11.08	8.66	42.67	33.03	9.64	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	－	－	－	－
				有り	5,821.1	0.00	－	－	－	57.53	17.01	13.68	11.03	8.62	42.47	32.88	9.59	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	－	－	－	－
				無し	－	3,921.3	0.00	－	－	－	51.20	20.34	16.74	9.90	－	48.80	48.80	－	－	－	－	－	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	－	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	－	－	－	－	－
	C種（180/210×300×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,565.8	0.28	0.28	－	－	55.02	17.03	12.13	9.78	8.21	44.70	35.18	8.50	0.87	0.15	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
				有り	6,593.1	0.27	0.27	－	－	55.22	17.34	12.08	9.74	8.17	44.51	35.03	8.47	0.87	0.14	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－
				無し	－	4,693.3	0.39	0.39	－	－	48.93	17.21	16.97	9.06	1.40	50.68	49.25	1.22	0.21	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	再生クラッシャラン　RC－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		無し	18-8-25(高炉)	無し	6,189.8	0.00	－	－	－	53.67	15.61	12.86	10.37	8.11	46.33	37.31	9.02	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	－	－	－	－
				有り	6,217.1	0.00	－	－	－	53.87	15.94	12.81	10.32	8.07	46.13	37.15	8.98	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	－	－	－	－

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	-	4,317.3	0.00	-	-	-	46.47	18.45	15.20	8.99	-	53.53	53.53	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	-	-	-	-	-
	各種（600mm以下､50kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,152.2	0.32	0.32	-	-	63.42	19.35	13.25	12.46	9.18	36.26	25.61	9.48	1.00	0.17	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,176.2	0.32	0.32	-	-	63.57	19.65	13.19	12.40	9.14	36.11	25.50	9.44	1.00	0.17	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				無し	-	3,380.0	0.49	0.49	-	-	58.67	20.74	20.20	10.83	1.75	40.84	39.05	1.53	0.26	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		無し	18-8-25(高炉)	無し	4,813.0	0.00	-	-	-	62.43	17.85	14.18	13.34	9.14	37.57	27.42	10.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-
				有り	4,836.9	0.00	-	-	-	62.61	18.20	14.11	13.27	9.09	37.39	27.29	10.10	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-
				無し	-	3,040.7	0.00	-	-	-	56.59	22.47	18.50	10.95	-	43.41	43.41	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	-	-	-	-	-
		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,165.2	0.29	0.29	-	-	58.55	18.12	12.92	10.41	8.73	41.16	31.04	9.05	0.92	0.15	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	6,192.5	0.29	0.29	-	-	58.74	18.43	12.86	10.37	8.69	40.97	30.90	9.01	0.91	0.15	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				無し	-	4,292.7	0.42	0.42	-	-	53.46	18.83	18.55	9.89	1.51	46.12	44.58	1.32	0.22	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	各種（2000mm以下､50kg以上550kg未満）	無し		無し	5,793.8	0.00	-	-	-	57.33	16.67	13.74	11.08	8.66	42.67	33.03	9.64	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-
				有り	5,821.1	0.00	-	-	-	57.53	17.01	13.68	11.03	8.62	42.47	32.88	9.59	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-
				無し	-	3,921.3	0.00	-	-	-	51.20	20.34	16.74	9.90	-	48.80	48.80	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	-	-	-	-	-
	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	3,832.2	0.43	0.43	-	-	85.24	25.98	17.81	16.75	12.35	14.33	12.75	1.35	0.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	3,856.2	0.43	0.43	-	-	85.33	26.37	17.70	16.65	12.27	14.24	12.67	1.34	0.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	-	2,060.0	0.80	0.80	-	-	96.25	33.98	33.14	17.78	2.88	2.95	2.52	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			18-8-25(高炉)	無し	3,493.0	0.00	-	-	-	86.01	24.58	19.54	18.38	12.59	13.99	13.99	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
再利用設置		無し		有り	3,516.9	0.00	-	-	-	86.11	25.01	19.41	18.26	12.51	13.89	13.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
			無し	-	1,720.7	0.00	-	-	-	100.00	39.70	32.70	19.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
	B種 (180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,251.2	0.42	0.42	-	-	84.90	26.25	18.73	15.10	12.67	14.68	13.13	1.33	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	4,278.5	0.42	0.42	-	-	84.99	26.67	18.61	15.00	12.58	14.59	13.05	1.32	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	-	2,378.7	0.76	0.76	-	-	96.44	33.91	33.48	17.86	2.73	2.80	2.39	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	18-8-25(高炉)	無し	3,879.8	0.00	-	-	-	85.61	24.86	20.53	16.55	12.94	14.39	14.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,907.1	0.00	-	-	-	85.71	25.33	20.38	16.43	12.85	14.29	14.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				無し	-	2,007.3	0.00	-	-	-	100.00	39.71	32.70	19.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,255.8	0.43	0.43	-	-	84.87	26.24	18.71	15.09	12.66	14.70	13.12	1.35	0.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	4,283.1	0.42	0.42	-	-	84.97	26.65	18.59	14.99	12.58	14.61	13.04	1.34	0.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	-	2,383.3	0.77	0.77	-	-	96.41	33.94	33.42	17.84	2.76	2.82	2.41	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	18-8-25(高炉)	無し	3,879.8	0.00	-	-	-	85.61	24.86	20.53	16.55	12.94	14.39	14.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,907.1	0.00	-	-	-	85.71	25.33	20.38	16.43	12.85	14.29	14.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				無し	-	2,007.3	0.00	-	-	-	100.00	39.71	32.70	19.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	各種 (600mm以	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	3,832.2	0.43	0.43	-	-	85.24	25.98	17.81	16.75	12.35	14.33	12.75	1.35	0.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	3,856.2	0.43	0.43	-	-	85.33	26.37	17.70	16.65	12.27	14.24	12.67	1.34	0.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	-	2,060.0	0.80	0.80	-	-	96.25	33.98	33.14	17.78	2.88	2.95	2.52	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,493.0	0.00	-	-	-	86.01	24.58	19.54	18.38	12.59	13.99	13.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,516.9	0.00	-	-	-	86.11	25.01	19.41	18.26	12.51	13.89	13.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				無し	-	1,720.7	0.00	-	-	-	100.00	39.70	32.70	19.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	各種 (2000mm以下､50kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,251.2	0.42	0.42	-	-	84.90	26.25	18.73	15.10	12.67	14.68	13.13	1.33	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	4,278.5	0.42	0.42	-	-	84.99	26.67	18.61	15.00	12.58	14.59	13.05	1.32	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	-	2,378.7	0.76	0.76	-	-	96.44	33.91	33.48	17.86	2.73	2.80	2.39	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	18-8-25(高炉)	無し	3,879.8	0.00	-	-	-	85.61	24.86	20.53	16.55	12.94	14.39	14.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,907.1	0.00	-	-	-	85.71	25.33	20.38	16.43	12.85	14.29	14.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				無し	-	2,007.3	0.00	-	-	-	100.00	39.71	32.70	19.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,326.2	0.33	0.33	－	－	73.86	22.24	15.78	14.84	10.65	25.81	15.25	9.36	1.03	0.17	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
				有り	4,346.0	0.33	0.33	－	－	73.98	22.55	15.71	14.77	10.60	25.69	15.18	9.31	1.03	0.17	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
				無し	－	2,674.1	0.53	0.53	－	－	72.83	25.57	25.45	13.53	1.92	26.64	24.68	1.68	0.28	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		無し	18-8-25(高炉)	無し	4,032.7	0.00	－	－	－	73.60	20.91	16.93	15.92	10.71	26.40	16.36	10.04	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－
				有り	4,052.6	0.00	－	－	－	73.73	21.25	16.84	15.84	10.66	26.27	16.28	9.99	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－
				無し	－	2,380.7	0.00	－	－	－	72.28	28.70	23.64	13.98	－	27.72	27.72	－	－	－	－	－	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	－	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	－	－	－	－	－
	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,598.8	0.34	0.34	－	－	70.48	21.40	14.84	13.96	10.19	29.18	17.93	10.01	1.06	0.18	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
				有り	4,621.4	0.33	0.33	－	－	70.61	21.72	14.77	13.89	10.14	29.06	17.85	9.97	1.06	0.18	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
				無し	－	2,866.6	0.54	0.54	－	－	68.69	24.20	23.81	12.71	1.95	30.77	28.77	1.71	0.29	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		無し	18-8-25(高炉)	無し	4,277.9	0.00	－	－	－	69.95	19.95	15.96	15.01	10.22	30.05	19.28	10.77	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－
				有り	4,300.5	0.00	－	－	－	70.11	20.31	15.87	14.93	10.17	29.89	19.18	10.71	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－
				無し	－	2,545.7	0.00	－	－	－	67.60	26.85	22.10	13.07	－	32.40	32.40	－	－	－	－	－	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	－	地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）	－	－	－	－	－
	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,681.3	0.33	0.33	－	－	69.23	21.02	14.58	13.71	10.01	30.44	19.38	9.84	1.04	0.18	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
				有り	4,703.9	0.33	0.33	－	－	69.38	21.35	14.51	13.65	9.96	30.29	19.29	9.79	1.04	0.17	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
				無し	－	2,949.1	0.53	0.53	－	－	66.76	23.50	23.15	12.36	1.90	32.71	30.77	1.66	0.28	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		無し	18-8-25(高炉)	無し	4,360.4	0.00	－	－	－	68.63	19.58	15.65	14.72	10.03	31.37	20.81	10.56	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－
				有り	4,383.0	0.00	－	－	－	68.79	19.94	15.57	14.65	9.97	31.21	20.70	10.51	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	-	2,628.2	0.00	-	-	-	65.48	26.01	21.41	12.66	-	34.52	34.52	-	-	-	-	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	-	-	-	-	-
	各種（600mm以下､50kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,326.2	0.33	0.33	-	-	73.86	22.24	15.78	14.84	10.65	25.81	15.25	9.36	1.03	0.17	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-
				有り	4,346.0	0.33	0.33	-	-	73.98	22.55	15.71	14.77	10.60	25.69	15.18	9.31	1.03	0.17	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-
				無し	-	2,674.1	0.53	0.53	-	-	72.83	25.57	25.45	13.53	1.92	26.64	24.68	1.68	0.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		無し	18-8-25(高炉)	無し	4,032.7	0.00	-	-	-	73.60	20.91	16.93	15.92	10.71	26.40	16.36	10.04	-	-	-	-		-		普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	-	-	-	-
				有り	4,052.6	0.00	-	-	-	73.73	21.25	16.84	15.84	10.66	26.27	16.28	9.99	-	-	-	-		-		普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	-	-	-	-
				無し	-	2,380.7	0.00	-	-	-	72.28	28.70	23.64	13.98	-	27.72	27.72	-	-	-	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	-	-	-	-	-
	各種（2000mm以下､50kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,326.2	0.33	0.33	-	-	73.86	22.24	15.78	14.84	10.65	25.81	15.25	9.36	1.03	0.17	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-
				有り	4,346.0	0.33	0.33	-	-	73.98	22.55	15.71	14.77	10.60	25.69	15.18	9.31	1.03	0.17	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-
				無し	-	2,674.1	0.53	0.53	-	-	72.83	25.57	25.45	13.53	1.92	26.64	24.68	1.68	0.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		無し	18-8-25(高炉)	無し	4,032.7	0.00	-	-	-	73.60	20.91	16.93	15.92	10.71	26.40	16.36	10.04	-	-	-	-		-		普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	-	-	-	-
				有り	4,052.6	0.00	-	-	-	73.73	21.25	16.84	15.84	10.66	26.27	16.28	9.99	-	-	-	-		-		普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	-	-	-	-
				無し	-	2,380.7	0.00	-	-	-	72.28	28.70	23.64	13.98	-	27.72	27.72	-	-	-	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	-	-	-	-	-
	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	3,666.2	0.39	0.39	-	-	87.14	26.23	18.62	17.51	12.57	12.47	11.04	1.22	0.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
				有り	3,686.0	0.38	0.38	-	-	87.23	26.59	18.52	17.42	12.50	12.39	10.98	1.21	0.20	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
				無し	-	2,014.1	0.71	0.71	-	-	96.68	33.94	33.80	17.96	2.54	2.61	2.23	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-
			18-8-25(高炉)	無し	3,372.7	0.00	-	-	-	88.00	24.99	20.24	19.04	12.81	12.00	12.00	-	-	-	-		-		普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60%	-	-	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
再利用設置		無し		有り	3,392.6	0.00	-	-	-	88.07	25.38	20.12	18.92	12.73	11.93	11.93	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				無し	-	1,720.7	0.00	-	-	-	100.00	39.70	32.70	19.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	3,773.8	0.41	0.41	-	-	85.86	26.05	18.09	17.01	12.42	13.73	12.21	1.30	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	3,796.4	0.41	0.41	-	-	85.95	26.42	17.98	16.91	12.35	13.64	12.13	1.29	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	-	2,041.6	0.76	0.76	-	-	96.43	33.93	33.44	17.85	2.75	2.81	2.40	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	18-8-25(高炉)	無し	3,452.9	0.00	-	-	-	86.66	24.72	19.77	18.59	12.66	13.34	13.34	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,475.5	0.00	-	-	-	86.75	25.14	19.64	18.47	12.58	13.25	13.25	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				無し	-	1,720.7	0.00	-	-	-	100.00	39.70	32.70	19.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	3,773.8	0.41	0.41	-	-	85.86	26.05	18.09	17.01	12.42	13.73	12.21	1.30	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	3,796.4	0.41	0.41	-	-	85.95	26.42	17.98	16.91	12.35	13.64	12.13	1.29	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	-	2,041.6	0.76	0.76	-	-	96.43	33.93	33.44	17.85	2.75	2.81	2.40	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	18-8-25(高炉)	無し	3,452.9	0.00	-	-	-	86.66	24.72	19.77	18.59	12.66	13.34	13.34	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,475.5	0.00	-	-	-	86.75	25.14	19.64	18.47	12.58	13.25	13.25	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
				無し	-	1,720.7	0.00	-	-	-	100.00	39.70	32.70	19.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	各種(600mm以	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	3,666.2	0.39	0.39	-	-	87.14	26.23	18.62	17.51	12.57	12.47	11.04	1.22	0.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	3,686.0	0.38	0.38	-	-	87.23	26.59	18.52	17.42	12.50	12.39	10.98	1.21	0.20	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	-	2,014.1	0.71	0.71	-	-	96.68	33.94	33.80	17.96	2.54	2.61	2.23	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下､50kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,372.7	0.00	-	-	-	88.00	24.99	20.24	19.04	12.81	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,392.6	0.00	-	-	-	88.07	25.38	20.12	18.92	12.73	11.93	11.93	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				無し	-	1,720.7	0.00	-	-	-	100.00	39.70	32.70	19.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	各種（2000mm以下､50kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	3,666.2	0.39	0.39	-	-	87.14	26.23	18.62	17.51	12.57	12.47	11.04	1.22	0.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-
				有り	3,686.0	0.38	0.38	-	-	87.23	26.59	18.52	17.42	12.50	12.39	10.98	1.21	0.20	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-
				無し	-	2,014.1	0.71	0.71	-	-	96.68	33.94	33.80	17.96	2.54	2.61	2.23	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
		無し	18-8-25(高炉)	無し	3,372.7	0.00	-	-	-	88.00	24.99	20.24	19.04	12.81	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,392.6	0.00	-	-	-	88.07	25.38	20.12	18.92	12.73	11.93	11.93	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				無し	-	1,720.7	0.00	-	-	-	100.00	39.70	32.70	19.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.289【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）							R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
処分	616.04	5.43	5.43	－	－	92.94	48.00	18.91	18.01	－	1.63	1.63	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	＊	－		－			普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－					－
再利用	1,150.3	5.06	5.06	－	－	93.42	29.81	18.07	17.62	16.79	1.52	1.52	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	＊	－		－			普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－					－

No.290【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）							R				Z								S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
処分	616.04	5.43	5.43	－	－	92.94	48.00	18.91	18.01	－	1.63	1.63	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	＊	－		－			普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－					
再利用	1,150.3	5.06	5.06	－	－	93.42	29.81	18.07	17.62	16.79	1.52	1.52	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	＊	－		－			普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－					

No.291【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	30cm×30cm	6,596.3	0.00	－	－	－	31.51	9.25	8.69	4.59	1.71	68.49	68.49	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研磨平板　３０ ｃｍ×３０ｃｍ ×６ｃｍ	－	－	－	－	－	
	40cm×40cm	6,906.3	0.00	－	－	－	30.10	8.84	8.30	4.38	1.63	69.90	69.90	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研磨平板　４０ ｃｍ×４０ｃｍ ×６ｃｍ	－	－	－	－	－	
撤去	－	1,040.1	0.00	－	－	－	100.00	29.37	27.57	14.56	5.43	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	

No.292【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,325.6	2.20	2.12	-	-	97.17	38.06	36.35	14.99	4.04	0.63	0.61	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	7,111.5	2.89	2.78	-	-	96.28	38.17	36.01	13.10	5.30	0.83	0.80	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,214.2	0.00	-	-	-	100.00	44.50	30.62	21.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,645	2.50	2.41	-	-	96.78	37.05	36.09	15.32	4.60	0.72	0.70	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	8,431.1	3.17	3.05	-	-	95.92	37.58	35.04	13.81	5.81	0.91	0.88	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,214.2	0.00	-	-	-	100.00	44.50	30.62	21.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,965	2.74	2.64	-	-	96.47	36.28	35.88	15.57	5.04	0.79	0.76	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	9,750.8	3.36	3.24	-	-	95.67	37.14	34.34	14.33	6.19	0.97	0.94	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,214.2	0.00	-	-	-	100.00	44.50	30.62	21.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	13,285	2.94	2.83	-	-	96.21	35.76	35.59	15.78	5.39	0.85	0.82	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	11,070	3.52	3.39	-	-	95.47	36.79	33.81	14.73	6.47	1.01	0.98	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,214.2	0.00	-	-	-	100.00	44.50	30.62	21.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		5m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,487	2.48	2.41	-	-	96.80	37.77	35.41	16.22	4.59	0.72	0.70	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	9,293.9	3.06	2.98	-	-	96.06	36.52	36.03	15.04	5.68	0.88	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,192.9	0.00	-	-	-	100.00	44.93	30.91	21.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,862.9	0.41	0.40	-	-	99.48	38.99	37.95	18.89	0.76	0.11	0.11	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	7,670.0	0.52	0.51	-	-	99.33	41.29	35.95	18.22	0.98	0.15	0.15	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.292【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	2.0m	高欄据付	2,192.9	0.00	-	-	-	100.00	44.93	30.91	21.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,170	0.90	0.88	-	-	98.85	38.50	37.03	18.77	1.68	0.25	0.25	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	8,976.9	1.13	1.10	-	-	98.55	40.32	35.11	18.16	2.10	0.32	0.32	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,192.9	0.00	-	-	-	100.00	44.93	30.91	21.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,325.6	2.20	2.12	-	-	97.17	38.06	36.35	14.99	4.04	0.63	0.61	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	7,111.5	2.89	2.78	-	-	96.28	38.17	36.01	13.10	5.30	0.83	0.80	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,214.2	0.00	-	-	-	100.00	44.50	30.62	21.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,645	2.50	2.41	-	-	96.78	37.05	36.09	15.32	4.60	0.72	0.70	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	8,431.1	3.17	3.05	-	-	95.92	37.58	35.04	13.81	5.81	0.91	0.88	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,214.2	0.00	-	-	-	100.00	44.50	30.62	21.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,965	2.74	2.64	-	-	96.47	36.28	35.88	15.57	5.04	0.79	0.76	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	9,750.8	3.36	3.24	-	-	95.67	37.14	34.34	14.33	6.19	0.97	0.94	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,214.2	0.00	-	-	-	100.00	44.50	30.62	21.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		無し	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	6,698.3	5.96	5.91	-	-	92.32	32.40	30.36	17.39	11.26	1.72	1.71	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	4,548.0	8.78	8.70	-	-	88.67	29.87	25.98	16.59	15.36	2.55	2.53	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,150.3	0.00	-	-	-	100.00	45.81	31.53	21.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付 高欄据付	7,979.8	5.75	5.70	-	-	92.59	32.15	31.15	17.51	10.87	1.66	1.65	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.292【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			2.0m	支柱受桁 床版据付	5,829.5	7.88	7.81	-	-	89.83	31.05	27.03	15.98	14.89	2.29	2.27	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,150.3	0.00	-	-	-	100.00	45.81	31.53	21.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.293【　組立歩道（材料費）　】

物価資料等による

No.294【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	94,810	0.00	－	－	－	10.76	8.31	2.45	－	－	89.24	89.24	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	橋梁用排水桝 鋼桁用Ａタイプ 首下２６５　Ｆ Ｃ２５０本体	－	－	－	－	－

No.295【　橋名板取付　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	36,358	0.00	－	－	－	7.58	7.58	－	－	－	92.42	92.42	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	銘板 300×200×13	－	－	－	－	－

No.296【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	設置方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3					Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	組立式	44,163	0.00	－	－	－	6.93	5.35	1.58	－	－	93.07	93.07	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	高欄(鋼製) B種 丸・縦桟型 ビーム数3本　高さ1,000㎜　スパン2.0m　めっき	－	－	－	－	－
	一体式	3,822.6	6.21	6.21	－	－	91.99	61.87	18.28	11.84	－	1.80	1.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　1．2号 パトロール給油	－	－	－	－	－
再利用設置	組立式	3,063.0	0.00	－	－	－	100.00	77.18	22.82	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	一体式	3,822.6	6.21	6.21	－	－	91.99	61.87	18.28	11.84	－	1.80	1.80	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　1．2号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.297【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.298【　トンネル内装板設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,863.8	0.00	－	－	－	100.00	36.86	28.04	14.47	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.299【　トンネル内装板（材料費）　】

物価資料等による

No.300【　距離標　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	基礎形式			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	土中埋込用	11,940	0.00	－	－	－	32.99	32.99	－	－	－	67.01	67.01	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	距離標　１００ｍ標	－	－	－	－	－
	構造物取付用	10,210	0.00	－	－	－	21.64	21.22	－	－	－	78.36	78.36	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	距離標　１００ｍ標	－	－	－	－	－
撤去	土中埋込用	1,576.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	構造物取付用	788.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.301【　スノーポール設置・撤去　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
スノーポール規格	作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
かぶせ型	設置	741.28	8.39	8.39	－	－	88.62	63.80	24.82	－	－	2.99	2.99	－	－	－	－	トラック［普通型］2t積	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	撤去	682.18	9.12	9.12	－	－	87.63	60.66	26.97	－	－	3.25	3.25	－	－	－	－	トラック［普通型］2t積	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	設置・撤去	1,423.5	8.74	8.74	－	－	88.14	62.29	25.85	－	－	3.12	3.12	－	－	－	－	トラック［普通型］2t積	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
土中単柱型	設置	2,219.2	1.93	1.93	－	－	97.07	88.78	8.29	－	－	1.00	1.00	－	－	－	－	トラック［普通型］2t積	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	撤去	2,219.2	1.93	1.93	－	－	97.07	88.78	8.29	－	－	1.00	1.00	－	－	－	－	トラック［普通型］2t積	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	設置・撤去	4,438.4	1.93	1.93	－	－	97.07	88.78	8.29	－	－	1.00	1.00	－	－	－	－	トラック［普通型］2t積	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
挿入単柱型	設置	643.22	6.68	6.68	－	－	89.87	61.27	28.60	－	－	3.45	3.45	－	－	－	－	トラック［普通型］2t積	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	撤去	643.22	6.68	6.68	－	－	89.87	61.27	28.60	－	－	3.45	3.45	－	－	－	－	トラック［普通型］2t積	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	設置・撤去	1,286.4	6.68	6.68	－	－	89.87	61.27	28.60	－	－	3.45	3.45	－	－	－	－	トラック［普通型］2t積	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.302【　スノーポール（材料費）　】

物価資料等による

No.303【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S			
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
全面切削6cm以下(4000m2以下)	無し	415.03	54.71	33.77	6.77	－	38.27	13.57	3.98	3.86	3.79	7.02	5.20	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	有り	421.18	54.72	33.29	6.67	－	38.27	13.37	3.92	3.80	3.74	7.01	5.12	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	無し	350.57	54.87	31.54	6.32	－	38.10	12.47	3.72	3.61	3.54	7.03	4.85	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	有り	357.82	54.88	30.90	6.20	－	38.09	12.22	3.64	3.53	3.47	7.03	4.75	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
全面切削6cm超え12cm以下	無し	465.91	52.49	28.27	5.83	－	40.89	12.64	3.75	3.63	3.57	6.62	4.30	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	有り	490.11	52.51	26.90	5.54	－	40.87	12.01	3.56	3.45	3.39	6.62	4.09	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
帯状切削3cm以下	－	297.38	54.88	37.17	7.46	－	38.09	14.70	4.38	4.25	4.18	7.03	5.72	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.304【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	0.2km以下	262.12	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	305.81	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	349.50	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	415.03	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	524.24	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	567.93	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	655.31	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	698.99	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.0km以下	786.37	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	830.05	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	917.43	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.5km以下	1,004.8	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,048.5	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,179.5	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.0km以下	1,310.6	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.304【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3										
	10.5km以下	1,485.4	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	12.0km以下	1,572.7	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	13.5km以下	1,834.9	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	16.0km以下	2,009.6	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	18.5km以下	2,271.7	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	21.5km以下	2,490.2	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	26.0km以下	2,752.3	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	32.0km以下	3,058.1	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	39.5km以下	3,407.6	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	47.0km以下	3,800.8	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	55.5km以下	4,237.6	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,630.8	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.2km以下	262.12	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	305.81	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	349.50	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.304【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3					Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1.5km以下	436.87	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	524.24	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	611.62	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	655.31	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	742.68	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.0km以下	830.05	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	873.74	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	961.11	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.5km以下	1,004.8	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.0km以下	1,092.2	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,179.5	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	7.5km以下	1,223.2	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	1,354.3	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.5km以下	1,529.0	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.0km以下	1,660.1	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.304【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3										
	12.5km以下	1,834.9	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.5km以下	2,009.6	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	16.5km以下	2,271.7	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.0km以下	2,490.2	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	22.0km以下	2,752.3	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	25.5km以下	3,058.1	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	3,407.6	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	36.0km以下	3,757.1	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	46.0km以下	4,194.0	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,630.8	44.95	44.95	－	－	42.11	42.11	－	－	－	12.94	12.94	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.305【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	－	有り	122.88	8.78	8.78	－	－	85.16	39.62	23.32	22.22	－	6.06	6.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			10cmを超え15cm以下	－	有り	178.34	8.81	8.81	－	－	85.11	39.45	23.38	22.28	－	6.08	6.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			15cmを超え40cm以下	－	有り	438.10	19.20	11.88	6.77	－	73.23	30.09	26.66	14.35	－	7.57	7.35	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		必要	15cm以下	－	有り	471.58	30.84	19.88	10.96	－	62.43	27.76	24.60	10.07	－	6.73	6.73	－	－	－	－	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			15cmを超え35cm以下	－	有り	661.44	31.43	20.47	10.96	－	61.85	27.74	24.60	9.51	－	6.72	6.72	－	－	－	－	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	有り	－	4cm以下	－	有り	2,438.4	1.94	1.53	0.41	－	95.66	52.85	42.81	－	－	2.40	2.40	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				－	無し	2,125.1	2.22	1.75	0.47	－	95.03	60.64	34.39	－	－	2.75	2.75	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			4cmを超え10cm以下	－	有り	4,169.1	2.21	1.74	0.47	－	95.06	52.07	42.99	－	－	2.73	2.73	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				－	無し	3,631.3	2.54	2.00	0.54	－	94.32	59.77	34.55	－	－	3.14	3.14	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			10cmを超え15cm以下	－	有り	5,610.5	2.32	1.83	0.49	－	94.81	51.98	42.83	－	－	2.87	2.87	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				－	無し	4,889.4	2.66	2.10	0.56	－	94.05	59.65	34.40	－	－	3.29	3.29	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			15cmを超え30cm以下	－	有り	9,931.4	2.45	1.93	0.52	－	94.52	51.68	42.84	－	－	3.03	3.03	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				－	無し	8,654.8	2.81	2.22	0.59	－	93.71	59.30	34.41	－	－	3.48	3.48	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	－	有り	122.88	8.78	8.78	－	－	85.16	39.62	23.32	22.22	－	6.06	6.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			10cmを超え15cm以下	－	有り	178.34	8.81	8.81	－	－	85.11	39.45	23.38	22.28	－	6.08	6.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			15cmを超え35cm以下	－	有り	607.35	18.97	11.85	6.57	－	73.47	30.02	26.56	14.76	－	7.56	7.34	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		必要	15cm以下	－	有り	671.60	30.03	19.07	10.96	－	63.23	27.77	24.61	10.85	－	6.74	6.74	－	－	－	－	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.305【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15cmを超え35cm以下	－	有り	841.95	30.26	19.29	10.97	－	63.00	27.76	24.59	10.65	－	6.74	6.74	－	－	－	－		バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN			運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
コﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	774.68	17.25	11.60	5.15	－	75.30	29.39	26.01	17.71	－	7.45	7.24	－	－	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級		－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
				15cmを超え22.5cm以下	有り	829.02	16.84	11.54	4.81	－	75.73	29.23	25.90	18.40	－	7.43	7.22	－	－	－	－		バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級		－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.306【　舗装版切断　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞｰ)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	-	-	537.66	6.53	4.41	-	-	52.76	18.31	9.40	7.95	-	40.71	38.03	1.81	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
	15cmを超え30cm以下	-	-	1,322.7	11.87	8.02	-	-	37.95	13.13	6.78	5.73	-	50.18	22.55	15.45	9.45	1.85	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
	30cmを超え40cm以下	-	-	2,198.7	12.36	8.35	-	-	37.08	12.84	6.62	5.59	-	50.56	19.38	13.53	9.30	5.68	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cm以下	-	1,030.8	5.22	3.53	-	-	42.18	14.62	7.52	6.36	-	52.60	50.46	1.45	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
		15cmを超え30cm以下	-	2,885.5	10.11	6.83	-	-	32.29	11.19	5.76	4.87	-	57.60	26.26	18.01	11.01	1.57	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,030.8	5.22	3.53	-	-	42.18	14.62	7.52	6.36	-	52.60	50.46	1.45	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
			15cmを超え30cm以下	2,196.6	6.20	4.19	-	-	19.79	6.86	3.53	2.98	-	74.01	34.48	23.65	14.46	0.96	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
		15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	2,885.5	10.11	6.83	-	-	32.29	11.19	5.76	4.87	-	57.60	26.26	18.01	11.01	1.57	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
			30cmを超え40cm以下	3,984.3	7.80	5.27	-	-	23.38	8.10	4.17	3.53	-	68.82	27.15	18.98	13.04	7.97	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	-	-

No.307【　クラック補修　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	234.19	0.00	－	－	－	100.00	64.78	12.93	11.58	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.308【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.309【　クラック防止シート張　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	248.18	5.90	5.32	－	－	93.18	53.22	18.77	6.19	5.77	0.92	0.83	－	－	－	－	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.310【　クラック防止シート（材料費）　】

物価資料等による

No.311【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
			K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
構造物区分	機械使用区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全高4m未満のﾎﾞｰﾙ類	－	1,394.1	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全高4m以上10m未満のﾎﾞｰﾙ類	持込	1,886.6	7.61	7.61	－	－	90.48	72.47	16.57	－	－	1.91	1.91	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－		－	塗装工	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	貸与	1,838.3	1.59	1.59	－	－	96.38	74.38	20.52	－	－	2.03	2.03	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－		－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
全高10m以上12m以下のﾎﾞｰﾙ類	持込	1,979.3	8.67	8.67	－	－	89.51	69.07	19.06	－	－	1.82	1.82	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	－		－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	貸与	1,838.3	1.59	1.59	－	－	96.38	74.38	20.52	－	－	2.03	2.03	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－		－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
防護柵類	－	1,104.2	0.00	－	－	－	100.00	97.09	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
落石防止柵類	－	1,503.5	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.312【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
鉛系錆止めペイント２種 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,266.4	0.00	-	-	-	96.19	95.24	-	-	-	3.81	3.81	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,700.9	7.45	7.45	-	-	87.85	70.93	16.22	-	-	4.70	2.83	1.87	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,658.3	1.55	1.55	-	-	93.55	72.75	20.08	-	-	4.90	2.91	1.99	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,782.7	8.49	8.49	-	-	87.03	67.69	18.67	-	-	4.48	2.70	1.78	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,658.3	1.55	1.55	-	-	93.55	72.75	20.08	-	-	4.90	2.91	1.99	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	950.39	0.00	-	-	-	94.92	93.06	-	-	-	5.08	5.08	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,381.1	0.00	-	-	-	88.20	87.33	-	-	-	11.80	11.80	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,815.6	6.98	6.98	-	-	82.30	66.44	15.20	-	-	10.72	8.97	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,773.0	1.45	1.45	-	-	87.50	68.04	18.78	-	-	11.05	9.19	1.86	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,897.4	7.98	7.98	-	-	81.76	63.58	17.55	-	-	10.26	8.59	1.67	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,773.0	1.45	1.45	-	-	87.50	68.04	18.78	-	-	11.05	9.19	1.86	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	1,065.1	0.00	-	-	-	84.70	83.04	-	-	-	15.30	15.30	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,277.1	0.00	-	-	-	95.38	94.44	-	-	-	4.62	4.62	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,711.7	7.40	7.40	-	-	87.31	70.49	16.12	-	-	5.29	3.44	1.85	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,669.0	1.54	1.54	-	-	92.95	72.28	19.95	-	-	5.51	3.53	1.98	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,793.4	8.44	8.44	-	-	86.50	67.27	18.56	-	-	5.06	3.29	1.77	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,669.0	1.54	1.54	-	-	92.95	72.28	19.95	-	-	5.51	3.53	1.98	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.312【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3									
	防護柵類・落石防止柵類			-	961.13	0.00	-	-	-	93.86	92.02	-	-	-	6.14	6.14	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,339.6	0.00	-	-	-	90.93	90.03	-	-	-	9.07	9.07	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,774.2	7.14	7.14	-	-	84.22	68.00	15.55	-	-	8.64	6.85	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,731.5	1.49	1.49	-	-	89.59	69.67	19.23	-	-	8.92	7.01	1.91	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,855.9	8.16	8.16	-	-	83.59	65.01	17.94	-	-	8.25	6.54	1.71	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,731.5	1.49	1.49	-	-	89.59	69.67	19.23	-	-	8.92	7.01	1.91	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	1,023.6	0.00	-	-	-	88.13	86.41	-	-	-	11.87	11.87	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,276.9	0.00	-	-	-	95.40	94.46	-	-	-	4.60	4.60	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,711.5	7.40	7.40	-	-	87.32	70.50	16.12	-	-	5.28	3.43	1.85	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,668.8	1.54	1.54	-	-	92.96	72.29	19.95	-	-	5.50	3.52	1.98	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,793.2	8.44	8.44	-	-	86.51	67.28	18.56	-	-	5.05	3.28	1.77	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,668.8	1.54	1.54	-	-	92.96	72.29	19.95	-	-	5.50	3.52	1.98	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	960.94	0.00	-	-	-	93.88	92.04	-	-	-	6.12	6.12	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,334.6	0.00	-	-	-	91.27	90.37	-	-	-	8.73	8.73	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,769.2	7.16	7.16	-	-	84.47	68.19	15.60	-	-	8.37	6.58	1.79	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,726.5	1.49	1.49	-	-	89.85	69.88	19.28	-	-	8.66	6.75	1.91	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下			持込	1,850.9	8.18	8.18	-	-	83.82	65.18	17.99	-	-	8.00	6.29	1.71	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.312【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	全高4m未満のポール類			貸与	1,726.5	1.49	1.49	-	-	89.85	69.88	19.28	-	-	8.66	6.75	1.91	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料上塗用　淡彩色	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	1,018.6	0.00	-	-	-	88.56	86.83	-	-	-	11.44	11.44	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料上塗用　淡彩色	-	-	-	-	-
	全高4m未満のポール類	10kg以下	1回	-	1,244.8	0.00	-	-	-	97.86	96.90	-	-	-	2.14	2.14	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	-	2,489.6	0.00	-	-	-	97.86	96.90	-	-	-	2.14	2.14	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	3,734.4	0.00	-	-	-	97.86	96.90	-	-	-	2.14	2.14	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
		10kg超20kg以下	1回	-	1,298.3	0.00	-	-	-	93.82	92.90	-	-	-	6.18	6.18	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	-	2,596.6	0.00	-	-	-	93.82	92.90	-	-	-	6.18	6.18	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	3,894.9	0.00	-	-	-	93.82	92.90	-	-	-	6.18	6.18	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
		20kg超30kg以下	1回	-	1,351.8	0.00	-	-	-	90.11	89.22	-	-	-	9.89	9.89	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	-	2,703.6	0.00	-	-	-	90.11	89.22	-	-	-	9.89	9.89	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	4,055.4	0.00	-	-	-	90.11	89.22	-	-	-	9.89	9.89	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
		10kg以下	1回	持込	1,679.4	7.54	7.54	-	-	88.98	71.84	16.43	-	-	3.48	1.89	1.59	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
				貸与	1,636.7	1.57	1.57	-	-	94.78	73.71	20.34	-	-	3.65	2.02	1.63	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
			2回	持込	3,358.8	7.54	7.54	-	-	88.98	71.84	16.43	-	-	3.48	1.89	1.59	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
				貸与	3,273.4	1.57	1.57	-	-	94.78	73.71	20.34	-	-	3.65	2.02	1.63	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
			3回	持込	5,038.1	7.54	7.54	-	-	88.98	71.84	16.43	-	-	3.48	1.89	1.59	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
				貸与	4,910.1	1.57	1.57	-	-	94.78	73.71	20.34	-	-	3.65	2.02	1.63	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-

No.312【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	1,732.9	7.31	7.31	-	-	86.23	69.62	15.92	-	-	6.46	4.63	1.83	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
				貸与	1,690.2	1.52	1.52	-	-	91.79	71.38	19.70	-	-	6.69	4.74	1.95	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
			２回	持込	3,465.8	7.31	7.31	-	-	86.23	69.62	15.92	-	-	6.46	4.63	1.83	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
				貸与	3,380.4	1.52	1.52	-	-	91.79	71.38	19.70	-	-	6.69	4.74	1.95	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
			３回	持込	5,198.6	7.31	7.31	-	-	86.23	69.62	15.92	-	-	6.46	4.63	1.83	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
				貸与	5,070.6	1.52	1.52	-	-	91.79	71.38	19.70	-	-	6.69	4.74	1.95	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		20kg超30kg以下	1回	持込	1,786.4	7.09	7.09	-	-	83.65	67.53	15.45	-	-	9.26	7.48	1.78	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
				貸与	1,743.7	1.48	1.48	-	-	88.96	69.18	19.09	-	-	9.56	7.67	1.89	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
			２回	持込	3,572.8	7.09	7.09	-	-	83.65	67.53	15.45	-	-	9.26	7.48	1.78	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
				貸与	3,487.4	1.48	1.48	-	-	88.96	69.18	19.09	-	-	9.56	7.67	1.89	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
			３回	持込	5,359.1	7.09	7.09	-	-	83.65	67.53	15.45	-	-	9.26	7.48	1.78	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
				貸与	5,231.1	1.48	1.48	-	-	88.96	69.18	19.09	-	-	9.56	7.67	1.89	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		10kg以下	1回	持込	1,761.1	8.60	8.60	-	-	88.09	68.51	18.90	-	-	3.31	1.80	1.51	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
				貸与	1,636.7	1.57	1.57	-	-	94.78	73.71	20.34	-	-	3.65	2.02	1.63	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			２回	持込	3,522.3	8.60	8.60	-	-	88.09	68.51	18.90	-	-	3.31	1.80	1.51	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
				貸与	3,273.4	1.57	1.57	-	-	94.78	73.71	20.34	-	-	3.65	2.02	1.63	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			３回	持込	5,283.4	8.60	8.60	-	-	88.09	68.51	18.90	-	-	3.31	1.80	1.51	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.312【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	全高10m以上12m以下のポール類			貸与	4,910.1	1.57	1.57	-	-	94.78	73.71	20.34	-	-	3.65	2.02	1.63	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-
		10kg超20kg以下	1回	持込	1,814.6	8.34	8.34	-	-	85.49	66.48	18.35	-	-	6.17	4.42	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,690.2	1.52	1.52	-	-	91.79	71.38	19.70	-	-	6.69	4.74	1.95	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			2回	持込	3,629.3	8.34	8.34	-	-	85.49	66.48	18.35	-	-	6.17	4.42	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	3,380.4	1.52	1.52	-	-	91.79	71.38	19.70	-	-	6.69	4.74	1.95	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			3回	持込	5,443.9	8.34	8.34	-	-	85.49	66.48	18.35	-	-	6.17	4.42	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	5,070.6	1.52	1.52	-	-	91.79	71.38	19.70	-	-	6.69	4.74	1.95	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		20kg超30kg以下	1回	持込	1,868.1	8.10	8.10	-	-	83.05	64.59	17.82	-	-	8.85	7.15	1.70	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,743.7	1.48	1.48	-	-	88.96	69.18	19.09	-	-	9.56	7.67	1.89	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			2回	持込	3,736.3	8.10	8.10	-	-	83.05	64.59	17.82	-	-	8.85	7.15	1.70	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	3,487.4	1.48	1.48	-	-	88.96	69.18	19.09	-	-	9.56	7.67	1.89	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			3回	持込	5,604.4	8.10	8.10	-	-	83.05	64.59	17.82	-	-	8.85	7.15	1.70	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	5,231.1	1.48	1.48	-	-	88.96	69.18	19.09	-	-	9.56	7.67	1.89	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		10kg以下	1回	-	928.84	0.00	-	-	-	97.13	95.23	-	-	-	2.87	2.87	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	-	1,857.7	0.00	-	-	-	97.13	95.23	-	-	-	2.87	2.87	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	2,786.5	0.00	-	-	-	97.13	95.23	-	-	-	2.87	2.87	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			1回	-	982.34	0.00	-	-	-	91.84	90.04	-	-	-	8.16	8.16	-	-	-	-	-		-		-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.312【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	2回	-	1,964.7	0.00	-	-	-	91.84	90.04	-	-	-	8.16	8.16	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	2,947.0	0.00	-	-	-	91.84	90.04	-	-	-	8.16	8.16	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
		20kg超30kg以下	1回	-	1,035.8	0.00	-	-	-	87.09	85.39	-	-	-	12.91	12.91	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	-	2,071.7	0.00	-	-	-	87.09	85.39	-	-	-	12.91	12.91	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	3,107.5	0.00	-	-	-	87.09	85.39	-	-	-	12.91	12.91	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.313【　張紙防止塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
素地調整の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1,854.6	0.00	－	－	－	100.00	93.94	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無し	696.80	0.00	－	－	－	100.00	96.16	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.314【　張紙防止塗装（材料費）　】

物価資料等による

No.315【　鋼板（材料費）　】

物価資料等による

No.316【　スタッドジベル（材料費）　】

物価資料等による

No.317【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	23,464	0.00	-	-	-	100.00	36.61	17.63	9.93	8.83	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	22,094	0.00	-	-	-	100.00	38.89	18.72	10.54	9.37	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	22,422	0.00	-	-	-	100.00	38.31	18.45	10.39	6.93	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	21,260	0.00	-	-	-	100.00	40.43	19.45	10.95	7.30	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	21,333	0.00	-	-	-	100.00	40.28	18.46	9.82	6.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	19,900	0.00	-	-	-	100.00	43.18	19.79	10.53	6.50	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	20,673	0.00	-	-	-	100.00	41.56	19.05	10.14	5.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	19,420	0.00	-	-	-	100.00	44.25	20.28	10.79	5.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	25,305	0.00	-	-	-	100.00	33.96	17.12	10.23	10.12	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	とび工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	23,678	0.00	-	-	-	100.00	36.29	18.30	10.93	10.82	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	とび工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
F支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	23,464	0.00	-	-	-	100.00	36.61	17.63	9.93	8.83	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	22,094	0.00	-	-	-	100.00	38.89	18.72	10.54	9.37	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	22,422	0.00	-	-	-	100.00	38.31	18.45	10.39	6.93	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	21,260	0.00	-	-	-	100.00	40.43	19.45	10.95	7.30	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
H支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	21,645	0.00	-	-	-	100.00	39.69	18.20	10.76	5.98	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.317【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
共通	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	20,191	0.00	－	－	－	100.00	42.55	19.51	11.53	6.41	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	－	－	－	－	－	－

No.318【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.319【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.320【　現場溶接　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
溶接種別	板厚区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
すみ肉脚長6mm	–	9,303.0	0.00	–	–	–	100.00	80.22	15.02	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	溶接工	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
補強鋼板部(V型･レ型)	6mm、9mm、10mm	25,442	0.00	–	–	–	100.00	77.84	17.40	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	溶接工	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	12mm、13mm	43,934	0.00	–	–	–	100.00	77.74	17.50	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	溶接工	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	14mm、15mm	56,985	0.00	–	–	–	100.00	78.07	17.17	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	溶接工	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	16mm、19mm	81,277	0.00	–	–	–	100.00	78.04	17.20	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	溶接工	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	21mm、22mm	118,320	0.00	–	–	–	100.00	78.11	17.13	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	溶接工	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–

No.321【　フーチングアンカー削孔・定着　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
削孔深		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上 1.0m未満	1,765.7	0.00	－	－	－	100.00	43.53	27.89	10.55	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
1.0m以上 1.2m未満	1,976.5	0.00	－	－	－	100.00	43.47	27.90	10.60	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
1.2m以上 1.4m未満	2,242.5	0.00	－	－	－	100.00	44.35	27.23	10.39	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
1.4m以上 1.6m未満	2,456.8	0.00	－	－	－	100.00	45.08	26.46	10.43	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.322【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.323【　アンカー注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.324【　鋼板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
注入材材質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	17,498	0.00	－	－	－	100.00	49.09	20.26	10.65	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｴﾎﾟｷｼ樹脂	16,658	0.00	－	－	－	100.00	51.57	21.28	11.19	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.325【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.326【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.327【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D16	200mm以上250mm未満	1,184.6	0.00	-	-	-	81.00	45.08	15.48	13.08	-	19.00	19.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	250mm以上300mm未満	1,234.6	0.00	-	-	-	77.72	43.26	14.85	12.55	-	22.28	22.28	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	300mm以上360mm以下	1,289.6	0.00	-	-	-	74.40	41.41	14.21	12.02	-	25.60	25.60	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	200mm以上250mm未満	1,216.7	0.00	-	-	-	78.86	43.89	15.07	12.74	-	21.14	21.14	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	250mm以上300mm未満	1,273.9	0.00	-	-	-	75.32	41.92	14.39	12.17	-	24.68	24.68	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	300mm以上350mm未満	1,331.1	0.00	-	-	-	72.09	40.13	13.77	11.64	-	27.91	27.91	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	350mm以上400mm以下	1,405.4	0.00	-	-	-	68.27	38.00	13.04	11.03	-	31.73	31.73	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	300mm以上350mm未満	2,073.0	0.00	-	-	-	79.84	42.49	14.60	12.34	-	20.16	20.16	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	350mm以上420mm未満	2,150.2	0.00	-	-	-	76.97	40.97	14.07	11.90	-	23.03	23.03	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	420mm以上500mm未満	2,233.8	0.00	-	-	-	74.09	39.44	13.54	11.45	-	25.91	25.91	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	500mm以上580mm以下	2,349.6	0.00	-	-	-	70.44	37.49	12.88	10.89	-	29.56	29.56	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	320mm以上390mm未満	2,162.3	0.00	-	-	-	76.54	40.74	13.99	11.83	-	23.46	23.46	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	390mm以上460mm未満	2,262.4	0.00	-	-	-	73.16	38.94	13.37	11.31	-	26.84	26.84	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	460mm以上540mm未満	2,383.8	0.00	-	-	-	69.43	36.96	12.69	10.73	-	30.57	30.57	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	540mm以上600mm未満	2,469.6	0.00	-	-	-	67.02	35.67	12.25	10.36	-	32.98	32.98	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.327【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D29	400mm以上460mm未満	2,351.5	0.00	-	-	-	70.38	37.46	12.87	10.88	-	29.62	29.62	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	460mm以上530mm未満	2,456.7	0.00	-	-	-	67.37	35.87	12.31	10.41	-	32.63	32.63	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	530mm以上600mm未満	2,610.6	0.00	-	-	-	63.40	33.75	11.59	9.80	-	36.60	36.60	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	600mm以上700mm以下	3,367.9	0.00	-	-	-	68.74	35.97	12.35	10.44	-	31.26	31.26	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	400mm以上460mm未満	2,412.9	0.00	-	-	-	68.59	36.51	12.54	10.60	-	31.41	31.41	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	460mm以上530mm未満	2,527.5	0.00	-	-	-	65.48	34.85	11.97	10.12	-	34.52	34.52	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	530mm以上600mm未満	2,650.9	0.00	-	-	-	62.43	33.23	11.41	9.65	-	37.57	37.57	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	600mm以上690mm以下	3,460.8	0.00	-	-	-	66.90	35.01	12.02	10.16	-	33.10	33.10	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	480mm以上540mm未満	2,626.8	0.00	-	-	-	63.01	33.54	11.52	9.74	-	36.99	36.99	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	540mm以上600mm未満	2,741.2	0.00	-	-	-	60.38	32.14	11.04	9.33	-	39.62	39.62	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	600mm以上670mm未満	3,525.1	0.00	-	-	-	65.68	34.36	11.80	9.98	-	34.32	34.32	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	670mm以上760mm以下	3,668.1	0.00	-	-	-	63.12	33.02	11.34	9.59	-	36.88	36.88	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.328【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	a施工		有り	94,435	5.04	3.50	－	－	79.23	19.12	11.90	10.36	7.42	15.73	15.08	0.45	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	93,321	5.04	3.55	－	－	79.05	19.34	12.04	10.49	7.51	15.91	15.26	0.46	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	b施工		有り	88,929	5.50	3.72	－	－	77.77	20.30	12.64	8.81	6.26	16.73	16.02	0.48	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	87,415	5.49	3.79	－	－	77.51	20.65	12.85	8.96	6.37	17.00	16.29	0.49	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	c施工		有り	60,873	6.14	5.44	－	－	69.67	29.62	13.07	9.30	6.90	24.19	23.40	0.70	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	59,223	6.09	5.59	－	－	69.08	30.46	13.43	9.56	7.09	24.83	24.05	0.72	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	d施工		有り	54,968	6.80	6.02	－	－	66.40	32.80	10.93	7.67	4.31	26.80	25.92	0.78	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	53,527	6.74	6.19	－	－	65.78	33.69	11.22	7.87	4.43	27.48	26.61	0.80	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
B支柱	a施工		有り	86,038	5.35	3.85	－	－	77.41	19.85	10.94	10.17	7.74	17.24	16.56	0.49	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	84,489	5.33	3.92	－	－	77.13	20.22	11.14	10.36	7.88	17.54	16.86	0.50	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	b施工		有り	79,613	5.90	4.16	－	－	75.46	21.48	10.99	9.20	6.40	18.64	17.89	0.53	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	78,232	5.88	4.23	－	－	75.16	21.84	11.18	9.36	6.52	18.96	18.21	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	c施工		有り	59,908	6.24	5.53	－	－	69.18	28.50	13.31	9.37	7.24	24.58	23.78	0.71	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	58,291	6.19	5.68	－	－	68.58	29.28	13.68	9.63	7.44	25.23	24.44	0.73	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	d施工		有り	53,562	6.98	6.18	－	－	65.52	31.87	10.99	7.56	4.43	27.50	26.60	0.80	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	52,170	6.92	6.35	－	－	64.88	32.70	11.29	7.77	4.54	28.20	27.31	0.82	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.328【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
C支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	80,201	5.57	4.13	-	-	75.96	20.51	11.39	8.78	7.98	18.47	17.76	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	78,735	5.54	4.20	-	-	75.66	20.90	11.60	8.94	8.13	18.80	18.09	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	b施工		有り	73,560	6.21	4.50	-	-	73.63	22.35	9.57	9.45	6.49	20.16	19.36	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	72,271	6.18	4.58	-	-	73.32	22.75	9.74	9.62	6.60	20.50	19.71	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	c施工		有り	59,231	6.31	5.59	-	-	68.83	27.74	13.47	9.40	7.47	24.86	24.05	0.72	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	57,639	6.25	5.74	-	-	68.24	28.51	13.84	9.66	7.68	25.51	24.71	0.74	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	d施工		有り	52,593	7.11	6.30	-	-	64.89	31.23	11.01	7.48	4.51	28.00	27.09	0.81	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	50,897	7.03	6.51	-	-	64.08	32.27	11.37	7.73	4.66	28.89	27.99	0.84	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
D支柱	a施工		有り	77,147	5.70	4.29	-	-	75.11	20.85	11.66	8.12	7.88	19.19	18.46	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	75,256	5.67	4.40	-	-	74.67	21.35	11.96	8.32	8.08	19.66	18.93	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	b施工		有り	70,372	6.39	4.70	-	-	72.55	22.84	9.60	8.64	6.52	21.06	20.24	0.61	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	68,721	6.36	4.82	-	-	72.09	23.37	9.83	8.85	6.67	21.55	20.73	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	c施工		有り	58,860	6.35	5.62	-	-	68.63	27.28	13.58	9.42	7.60	25.02	24.20	0.73	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	57,280	6.30	5.78	-	-	68.02	28.02	13.96	9.68	7.81	25.68	24.87	0.75	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	d施工		有り	52,051	7.18	6.36	-	-	64.53	30.84	11.05	7.43	4.55	28.29	27.37	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	50,378	7.09	6.57	-	-	63.72	31.88	11.41	7.67	4.71	29.19	28.28	0.85	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.328【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
E支柱	a施工		有り	97,444	4.99	3.40	-	-	79.75	15.13	12.43	12.21	8.36	15.26	14.62	0.44	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	95,746	4.98	3.46	-	-	79.51	15.41	12.65	12.42	8.51	15.51	14.88	0.44	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	b施工		有り	91,392	5.46	3.62	-	-	78.25	16.13	13.26	10.77	7.24	16.29	15.59	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	89,859	5.45	3.68	-	-	78.01	16.41	13.48	10.96	7.36	16.54	15.85	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	c施工		有り	61,008	6.19	5.43	-	-	69.67	24.13	16.24	10.96	7.03	24.14	23.35	0.70	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	59,367	6.13	5.58	-	-	69.09	24.80	16.69	11.26	7.23	24.78	23.99	0.72	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	d施工		有り	54,729	6.89	6.05	-	-	66.20	26.91	14.36	9.40	4.33	26.91	26.03	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	53,309	6.83	6.21	-	-	65.57	27.62	14.74	9.65	4.45	27.60	26.72	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
F支柱	a施工		有り	89,520	5.25	3.70	-	-	78.16	15.80	12.80	10.99	8.69	16.59	15.91	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	87,930	5.22	3.76	-	-	77.91	16.10	13.03	11.19	8.85	16.87	16.20	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	b施工		有り	83,221	5.81	3.98	-	-	76.33	17.00	11.82	11.19	7.41	17.86	17.12	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	81,804	5.79	4.05	-	-	76.06	17.28	12.03	11.39	7.54	18.15	17.41	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	c施工		有り	60,261	6.25	5.49	-	-	69.31	23.47	16.34	10.94	7.27	24.44	23.64	0.71	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	58,647	6.21	5.65	-	-	68.70	24.09	16.79	11.24	7.47	25.09	24.29	0.73	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	d施工		有り	53,688	7.03	6.17	-	-	65.53	26.31	14.34	9.28	4.42	27.44	26.53	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			無し	52,304	6.96	6.33	-	-	64.90	27.01	14.72	9.53	4.53	28.14	27.24	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　W／C　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.329【　足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：掛ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,385.1	16.23	8.68	－	－	83.77	34.92	5.70	4.19	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.330【　下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,744.1	0.00	－	－	－	100.00	33.23	31.22	24.84	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.331【　型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠種別		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	5,971.9	0.00	－	－	－	100.00	64.95	11.43	8.37	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
合板円形型枠	6,115.3	0.00	－	－	－	100.00	53.73	15.30	15.01	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.332【　コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	有り	27,285	12.62	12.14	－	－	33.49	13.50	8.69	6.18	3.84	53.89	52.26	1.57	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	無し	25,809	13.08	12.83	－	－	29.97	9.61	9.19	6.53	4.06	56.95	55.26	1.66	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.333【　とりこわし　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z					S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	75,675	2.06	1.63	0.43	－	95.04	43.34	35.40	13.54	－	2.90	2.90	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］吐出量3.5～3.7m3／min 吐出圧力0.7MPa	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.334【　鉄筋　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
鉄筋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D13	289,280	0.00	－	－	－	79.38	46.94	20.42	10.47	－	20.62	20.62	－	－	－	－	－	－	－	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	－	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	－	－	－	－	－

No.335【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(普通)	有り	52,572	0.00	－	－	－	72.64	26.34	25.10	8.86	5.15	27.36	27.36	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
	無し	51,145	0.00	－	－	－	71.88	27.06	23.88	9.11	5.30	28.12	28.12	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－

No.336【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格									備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		0.5月以下	4,566.9	0.00	－	－	－	100.00	97.36	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		0.5月を超え1.0月以下	4,768.4	0.00	－	－	－	100.00	93.24	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		1.0月を超え1.5月以下	4,969.9	0.00	－	－	－	100.00	89.46	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		1.5月を超え2.0月以下	5,171.4	0.00	－	－	－	100.00	85.98	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		2.0月を超え2.5月以下	5,372.9	0.00	－	－	－	100.00	82.75	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		2.5月を超え3.0月以下	5,574.4	0.00	－	－	－	100.00	79.76	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
	1回	3.0月を超え3.5月以下	5,775.9	0.00	－	－	－	100.00	76.98	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		3.5月を超え4.0月以下	5,977.4	0.00	－	－	－	100.00	74.39	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		4.0月を超え4.5月以下	6,178.9	0.00	－	－	－	100.00	71.96	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		4.5月を超え5.0月以下	6,380.4	0.00	－	－	－	100.00	69.69	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		5.0月を超え5.5月以下	6,581.9	0.00	－	－	－	100.00	67.55	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		5.5月を超え6.0月以下	6,783.4	0.00	－	－	－	100.00	65.55	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		6.0月を超え6.5月以下	6,984.9	0.00	－	－	－	100.00	63.66	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		1.0月以下	4,566.9	0.00	－	－	－	100.00	97.36	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		1.0月を超え2.0月以下	4,768.4	0.00	－	－	－	100.00	93.24	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		2.0月を超え3.0月以下	4,969.9	0.00	－	－	－	100.00	89.46	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	

シート

No.336【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格									備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R	R2	R3	R4	Z	Z2	Z3	Z4	S	
	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,171.4	0.00	－	－	－	100.00	85.98	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		4.0月を超え5.0月以下	5,372.9	0.00	－	－	－	100.00	82.75	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		5.0月を超え6.0月以下	5,574.4	0.00	－	－	－	100.00	79.76	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		6.0月を超え7.0月以下	5,775.9	0.00	－	－	－	100.00	76.98	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
	1回	0.5月以下	4,580.4	0.00	－	－	－	100.00	97.07	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		0.5月を超え1.0月以下	4,804.4	0.00	－	－	－	100.00	92.55	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		1.0月を超え1.5月以下	5,028.4	0.00	－	－	－	100.00	88.42	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		1.5月を超え2.0月以下	5,252.4	0.00	－	－	－	100.00	84.65	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		2.0月を超え2.5月以下	5,476.4	0.00	－	－	－	100.00	81.19	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		2.5月を超え3.0月以下	5,700.4	0.00	－	－	－	100.00	78.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		3.0月を超え3.5月以下	5,924.4	0.00	－	－	－	100.00	75.05	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		3.5月を超え4.0月以下	6,148.4	0.00	－	－	－	100.00	72.32	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		4.0月を超え4.5月以下	6,372.4	0.00	－	－	－	100.00	69.77	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		4.5月を超え5.0月以下	6,596.4	0.00	－	－	－	100.00	67.41	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
シート+板張		5.0月を超え5.5月以下	6,820.4	0.00	－	－	－	100.00	65.19	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	
		5.5月を超え6.0月以下	7,044.4	0.00	－	－	－	100.00	63.12	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.336【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格									備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		6.0月を超え6.5月以下	7,268.4	0.00	－	－	－	100.00	61.17	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2回	1.0月以下	4,580.4	0.00	－	－	－	100.00	97.07	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1.0月を超え2.0月以下	4,804.4	0.00	－	－	－	100.00	92.55	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		2.0月を超え3.0月以下	5,028.4	0.00	－	－	－	100.00	88.42	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		3.0月を超え4.0月以下	5,252.4	0.00	－	－	－	100.00	84.65	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		4.0月を超え5.0月以下	5,476.4	0.00	－	－	－	100.00	81.19	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		5.0月を超え6.0月以下	5,700.4	0.00	－	－	－	100.00	78.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		6.0月を超え7.0月以下	5,924.4	0.00	－	－	－	100.00	75.05	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.337【　支承取替（鋼橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
支承形式	現場条件	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
I	－	無し	570,930	0.00	－	－	－	100.00	39.95	15.41	15.04	8.97	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		有り	564,490	0.00	－	－	－	100.00	39.90	15.59	14.81	9.07	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
II	鈑桁	無し	712,570	0.00	－	－	－	100.00	38.41	15.09	14.27	8.57	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		有り	701,610	0.00	－	－	－	100.00	38.61	14.86	14.17	8.70	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	1箱桁2沓	無し	855,090	0.00	－	－	－	100.00	38.41	15.09	14.27	8.57	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		有り	841,930	0.00	－	－	－	100.00	38.61	14.86	14.17	8.70	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	1箱桁1沓	無し	1,140,100	0.00	－	－	－	100.00	38.41	15.09	14.27	8.57	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		有り	1,122,600	0.00	－	－	－	100.00	38.61	14.86	14.17	8.70	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
III	鈑桁	無し	870,760	0.00	－	－	－	100.00	37.65	14.60	14.01	8.37	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		有り	859,540	0.00	－	－	－	100.00	37.81	14.41	13.93	8.48	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	1箱桁2沓	無し	1,044,900	0.00	－	－	－	100.00	37.65	14.60	14.01	8.37	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		有り	1,031,500	0.00	－	－	－	100.00	37.81	14.41	13.93	8.48	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	1箱桁1沓	無し	1,393,200	0.00	－	－	－	100.00	37.65	14.60	14.01	8.37	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		有り	1,375,300	0.00	－	－	－	100.00	37.81	14.41	13.93	8.48	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
IV	－	無し	461,770	0.00	－	－	－	100.00	38.90	14.82	14.68	8.53	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		有り	455,130	0.00	－	－	－	100.00	38.84	15.04	14.40	8.65	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.338【　支承取替（ＰＣ橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	420,340	0.00	－	－	－	100.00	38.67	14.73	14.51	8.43	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.339【　支承（材料費）　】

物価資料等による

No.340【　足場　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
供用月数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1ヶ月以下	7,792.5	0.00	－	－	－	100.00	91.44	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1ヶ月を超え2ヶ月以下	8,143.5	0.00	－	－	－	100.00	87.50	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2ヶ月を超え3ヶ月以下	8,494.5	0.00	－	－	－	100.00	83.88	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3ヶ月を超え4ヶ月以下	8,845.5	0.00	－	－	－	100.00	80.55	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4ヶ月を超え5ヶ月以下	9,196.5	0.00	－	－	－	100.00	77.48	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5ヶ月を超え6ヶ月以下	9,547.5	0.00	－	－	－	100.00	74.63	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6ヶ月を超え7ヶ月以下	9,898.5	0.00	－	－	－	100.00	71.99	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7ヶ月を超え8ヶ月以下	10,250	0.00	－	－	－	100.00	69.52	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8ヶ月を超え9ヶ月以下	10,601	0.00	－	－	－	100.00	67.22	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9ヶ月を超え10ヶ月以下	10,952	0.00	－	－	－	100.00	65.06	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10ヶ月を超え11ヶ月以下	11,303	0.00	－	－	－	100.00	63.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11ヶ月を超え12ヶ月以下	11,654	0.00	－	－	－	100.00	61.15	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.341【　沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	454,530	0.00	－	－	－	100.00	47.25	24.70	21.51	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.342【　下部工ブラケット取付　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾗｹｯﾄ単部材質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
600kg以下	81,658	0.00	－	－	－	100.00	46.43	16.16	13.17	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－
600kgを超え2,000kg以下	122,760	0.00	－	－	－	100.00	46.45	16.04	13.27	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.343【　下部工ブラケット（材料費）　】

物価資料等による

No.344【　現場溶接鋼桁補強　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	11,918	0.00	－	－	－	100.00	69.36	19.14	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.345【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
17㎜以下	500㎜以下	4,434.2	0.00	－	－	－	79.37	35.04	33.98	－	－	20.63	20.63	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ２７．６ｍｍ	－	－	－	－	－
	500㎜を超え1000㎜以下	5,237.1	0.00	－	－	－	82.53	37.08	35.96	－	－	17.47	17.47	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ２７．６ｍｍ	－	－	－	－	－
17㎜を超え23㎜以下	500㎜以下	4,569.2	0.00	－	－	－	77.02	34.01	32.97	－	－	22.98	22.98	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ３３．１ｍｍ	－	－	－	－	－
	500㎜を超え1000㎜以下	5,372.1	0.00	－	－	－	80.46	36.16	35.05	－	－	19.54	19.54	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ３３．１ｍｍ	－	－	－	－	－
23㎜を超え30㎜以下	500㎜以下	4,709.2	0.00	－	－	－	74.74	33.01	31.99	－	－	25.26	25.26	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ４０ｍｍ	－	－	－	－	－
	500㎜を超え1000㎜以下	5,512.1	0.00	－	－	－	78.42	35.24	34.16	－	－	21.58	21.58	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ４０ｍｍ	－	－	－	－	－
30㎜を超え43㎜以下	500㎜以下	5,868.9	0.00	－	－	－	80.35	36.11	35.00	－	－	19.65	19.65	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ	－	－	－	－	－
	500㎜を超え1000㎜以下	7,121.9	0.00	－	－	－	80.21	36.37	35.25	－	－	19.79	19.79	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ	－	－	－	－	－
	1000㎜を超え1300㎜以下	15,680	0.00	－	－	－	79.77	37.16	36.03	－	－	20.23	20.23	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ	－	－	－	－	－
43㎜を超え54㎜以下	500㎜以下	6,040.7	0.00	－	－	－	78.06	35.07	34.01	－	－	21.94	21.94	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	－	－	－	－	－
	500㎜を超え1000㎜以下	7,331.9	0.00	－	－	－	77.91	35.33	34.24	－	－	22.09	22.09	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	－	－	－	－	－
	1000㎜を超え1300㎜以下	16,153	0.00	－	－	－	77.44	36.08	34.97	－	－	22.56	22.56	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	－	－	－	－	－
54㎜を超え67㎜以下	500㎜以下	6,269.8	0.00	－	－	－	75.21	33.80	32.76	－	－	24.79	24.79	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	－	－	－	－	－
	500㎜を超え1000㎜以下	7,611.9	0.00	－	－	－	75.04	34.03	32.98	－	－	24.96	24.96	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	－	－	－	－	－
	1000㎜を超え1300㎜以下	16,783	0.00	－	－	－	74.53	34.72	33.66	－	－	25.47	25.47	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	－	－	－	－	－

No.345【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
67㎜を超え80㎜以下	500㎜以下	6,441.6	0.00	－	－	－	73.20	32.89	31.89	－	－	26.80	26.80	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	－	－	－	－	－
	500㎜を超え1000㎜以下	7,821.9	0.00	－	－	－	73.03	33.11	32.10	－	－	26.97	26.97	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	－	－	－	－	－
	1000㎜を超え1300㎜以下	17,255	0.00	－	－	－	72.49	33.77	32.74	－	－	27.51	27.51	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	－	－	－	－	－
80㎜を超え100㎜以下	500㎜以下	6,670.7	0.00	－	－	－	70.69	31.77	30.79	－	－	29.31	29.31	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	－	－	－	－	－
	500㎜を超え1000㎜以下	8,101.9	0.00	－	－	－	70.51	31.97	30.99	－	－	29.49	29.49	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	－	－	－	－	－
	1000㎜を超え1300㎜以下	17,885	0.00	－	－	－	69.94	32.58	31.59	－	－	30.06	30.06	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	－	－	－	－	－

No.346【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	628.14	0.00	－	－	－	100.00	44.15	42.81	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.347【　コンクリート削孔（さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200㎜を超え500㎜以下	1,698.2	0.00	－	－	－	100.00	55.47	28.57	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
500㎜を超え800㎜以下	2,163.2	0.00	－	－	－	100.00	55.00	28.34	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.348【　アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
適用ｱﾝｶｰ材径	削孔方向		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以下	横方向	1,336.1	0.00	-	-	-	100.00	49.76	25.65	21.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	1,127.8	0.00	-	-	-	100.00	50.75	26.15	22.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25mmを超え40mm以下	横方向	1,651.6	0.00	-	-	-	100.00	49.77	25.64	21.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	1,310.2	0.00	-	-	-	100.00	50.74	26.16	22.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
40mmを超え55mm以下	横方向	2,112.8	0.00	-	-	-	100.00	49.76	25.65	21.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	1,535.8	0.00	-	-	-	100.00	50.75	26.15	22.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
55mmを超え70mm以下	横方向	3,493.9	0.00	-	-	-	100.00	49.77	25.64	21.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	2,121.0	0.00	-	-	-	100.00	50.75	26.15	22.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
70mmを超え85mm以下	横方向	7,570.4	0.00	-	-	-	100.00	49.77	25.64	21.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	2,873.8	0.00	-	-	-	100.00	50.75	26.15	22.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.349【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.350【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.351【　充填補修　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	715.63	0.00	－	－	－	100.00	59.85	35.39	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.352【　補修材（材料費）　】

物価資料等による

No.353【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業形態	飛び石防護の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
肩掛け式	有り	70.250	0.69	0.67	－	－	99.31	57.93	25.23	13.26	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	無し	60.104	0.80	0.78	－	－	99.20	67.71	15.50	13.11	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	－	15.603	25.09	22.61	－	－	74.91	34.78	25.25	7.46	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］ ［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
人力除草	－	130.98	0.00	－	－	－	100.00	81.23	17.78	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.354【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	22.754	0.00	－	－	－	100.00	95.24	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.355【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	-	25.094	4.79	4.79	-	-	93.38	78.53	14.07	-	-	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.5km以下	-	25.960	5.40	5.40	-	-	92.54	75.92	15.87	-	-	2.06	2.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.5km以下	-	26.826	5.98	5.98	-	-	91.74	73.46	17.55	-	-	2.28	2.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	17.5km以下	-	27.692	6.51	6.51	-	-	91.00	71.16	19.13	-	-	2.49	2.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	-	28.559	7.02	7.02	-	-	90.30	69.01	20.61	-	-	2.68	2.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	21.5km以下	-	29.425	7.49	7.49	-	-	89.65	66.98	22.01	-	-	2.86	2.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	23.5km以下	-	30.291	7.94	7.94	-	-	89.02	65.05	23.32	-	-	3.04	3.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	26.0km以下	-	31.590	8.57	8.57	-	-	88.15	62.37	25.16	-	-	3.28	3.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	28.0km以下	-	32.889	9.14	9.14	-	-	87.36	59.92	26.85	-	-	3.50	3.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	-	34.189	9.68	9.68	-	-	86.62	57.64	28.41	-	-	3.70	3.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	32.0km以下	-	35.488	10.17	10.17	-	-	85.94	55.53	29.86	-	-	3.89	3.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	34.5km以下	-	37.220	10.77	10.77	-	-	85.11	52.96	31.63	-	-	4.12	4.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	35.0km以下	-	38.953	11.32	11.32	-	-	84.35	50.60	33.25	-	-	4.33	4.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	-	4.0km以下	31.273	17.26	17.26	-	-	78.93	63.02	15.29	-	-	3.81	3.81	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	7.0km以下	32.410	18.32	18.32	-	-	77.64	60.81	16.23	-	-	4.04	4.04	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	10.0km以下	33.548	19.31	19.31	-	-	76.43	58.74	17.11	-	-	4.26	4.26	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	14.0km以下	35.254	20.67	20.67	-	-	74.77	55.91	18.31	-	-	4.56	4.56	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.355【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	36.961	21.91	21.91	-	-	73.26	53.32	19.41	-	-	4.83	4.83	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	21.0km以下	38.667	23.04	23.04	-	-	71.88	50.97	20.41	-	-	5.08	5.08	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	25.0km以下	40.942	24.40	24.40	-	-	70.22	48.13	21.61	-	-	5.38	5.38	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	29.0km以下	43.217	25.61	25.61	-	-	68.74	45.60	22.69	-	-	5.65	5.65	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	33.0km以下	46.061	26.96	26.96	-	-	67.09	42.79	23.88	-	-	5.95	5.95	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	35.0km以下	48.905	28.15	28.15	-	-	65.64	40.30	24.94	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.356【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	-	118.06	1.42	1.01	0.40	-	98.19	50.09	34.45	7.89	2.99	0.39	0.39	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	-	118.92	1.58	1.18	0.39	-	97.97	49.73	34.20	7.83	3.46	0.45	0.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		14.5km以下	-	119.79	1.73	1.33	0.39	-	97.76	49.37	33.95	7.78	3.93	0.51	0.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以下	-	120.66	1.89	1.49	0.39	-	97.54	49.01	33.71	7.72	4.39	0.57	0.57	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		19.5km以下	-	121.52	2.04	1.65	0.38	-	97.33	48.67	33.47	7.66	4.84	0.63	0.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	-	122.39	2.19	1.80	0.38	-	97.13	48.33	33.23	7.61	5.29	0.68	0.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		23.5km以下	-	123.25	2.34	1.95	0.38	-	96.92	47.98	33.00	7.56	5.73	0.74	0.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.0km以下	-	124.55	2.56	2.17	0.38	-	96.61	47.47	32.66	7.48	6.38	0.83	0.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		28.0km以下	-	125.85	2.77	2.39	0.37	-	96.32	46.99	32.32	7.40	7.01	0.91	0.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		30.0km以下	-	127.15	2.98	2.60	0.37	-	96.03	46.51	31.99	7.64	7.32	0.99	0.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		32.0km以下	-	128.45	3.18	2.81	0.36	-	95.75	46.05	31.66	8.25	7.25	1.07	1.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		34.5km以下	-	130.18	3.45	3.08	0.36	-	95.38	45.44	31.24	9.04	7.15	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		35.0km以下	-	131.92	3.70	3.34	0.35	-	95.02	44.84	30.83	9.81	7.06	1.28	1.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	4.0km以下	124.24	4.73	4.34	0.38	-	94.32	47.60	32.74	7.50	3.85	0.95	0.95	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	-
		-	7.0km以下	125.37	5.11	4.73	0.37	-	93.85	47.18	32.44	7.43	4.19	1.04	1.04	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	-
		-	10.0km以下	126.51	5.50	5.12	0.37	-	93.37	46.75	32.15	7.36	4.53	1.13	1.13	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	-
		-	14.0km以下	128.22	6.05	5.68	0.36	-	92.70	46.14	31.72	7.26	5.03	1.25	1.25	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.356【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	129.92	6.60	6.23	0.36	-	92.03	45.52	31.31	7.17	5.52	1.37	1.37	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	21.0km以下	131.63	7.12	6.76	0.35	-	91.39	44.94	30.90	7.08	5.99	1.49	1.49	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	25.0km以下	133.91	7.82	7.46	0.35	-	90.54	44.17	30.37	6.96	6.60	1.64	1.64	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	29.0km以下	136.18	8.47	8.12	0.34	-	89.74	43.43	29.87	7.20	6.84	1.79	1.79	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	33.0km以下	139.02	9.28	8.93	0.34	-	88.75	42.53	29.26	7.91	6.70	1.97	1.97	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	35.0km以下	141.87	10.04	9.70	0.33	-	87.82	41.70	28.67	8.59	6.56	2.14	2.14	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	-	107.91	1.55	1.11	0.43	-	98.03	45.69	37.69	8.63	3.27	0.42	0.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	-	108.78	1.73	1.29	0.43	-	97.78	45.32	37.39	8.56	3.78	0.49	0.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		14.5km以下	-	109.64	1.90	1.46	0.43	-	97.54	44.94	37.10	8.50	4.29	0.56	0.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以下	-	110.51	2.06	1.63	0.42	-	97.32	44.60	36.81	8.43	4.79	0.62	0.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		19.5km以下	-	111.38	2.23	1.80	0.42	-	97.09	44.26	36.52	8.36	5.28	0.68	0.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	-	112.24	2.39	1.96	0.42	-	96.86	43.90	36.24	8.30	5.77	0.75	0.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		23.5km以下	-	113.11	2.54	2.12	0.41	-	96.65	43.59	35.96	8.23	6.24	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.0km以下	-	114.41	2.78	2.36	0.41	-	96.32	43.09	35.55	8.14	6.94	0.90	0.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		28.0km以下	-	115.71	3.01	2.60	0.40	-	96.00	42.60	35.15	8.05	7.63	0.99	0.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		30.0km以下	-	117.01	3.23	2.82	0.40	-	95.69	42.13	34.76	8.30	7.96	1.08	1.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		32.0km以下	-	118.31	3.46	3.05	0.40	-	95.38	41.67	34.38	8.95	7.87	1.16	1.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.356【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し		34.5km以下	-	120.04	3.74	3.34	0.39	-	94.99	41.06	33.88	9.81	7.76	1.27	1.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		35.0km以下	-	121.77	4.01	3.62	0.38	-	94.61	40.49	33.40	10.63	7.65	1.38	1.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式､積載容量4m3)	-	4.0km以下	114.09	5.15	4.73	0.41	-	93.81	43.21	35.65	8.16	4.19	1.04	1.04	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	7.0km以下	115.23	5.57	5.15	0.41	-	93.30	42.78	35.30	8.08	4.56	1.13	1.13	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	10.0km以下	116.37	5.97	5.56	0.40	-	92.81	42.38	34.95	8.00	4.93	1.22	1.22	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	14.0km以下	118.07	6.58	6.17	0.40	-	92.06	41.74	34.45	7.89	5.46	1.36	1.36	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	17.5km以下	119.78	7.16	6.76	0.39	-	91.35	41.14	33.96	7.78	5.99	1.49	1.49	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	21.0km以下	121.49	7.72	7.33	0.38	-	90.67	40.58	33.48	7.67	6.49	1.61	1.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	25.0km以下	123.76	8.46	8.07	0.38	-	89.76	39.82	32.86	7.53	7.15	1.78	1.78	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	29.0km以下	126.04	9.16	8.78	0.37	-	88.91	39.11	32.27	7.78	7.39	1.93	1.93	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	33.0km以下	128.88	10.00	9.63	0.36	-	87.88	38.25	31.56	8.53	7.23	2.12	2.12	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	35.0km以下	131.72	10.81	10.45	0.35	-	86.89	37.42	30.88	9.26	7.07	2.30	2.30	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.357【　機械除草（肩掛式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
飛び石防護の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	93.468	0.52	0.50	－	－	99.48	43.54	42.15	9.97	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
無し	83.224	0.58	0.56	－	－	99.42	48.91	35.50	11.19	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.358【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	-	63.395	7.72	5.56	1.89	-	91.56	71.52	8.55	5.57	1.83	0.72	0.72	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.5km以下	-	64.261	7.94	5.49	2.18	-	91.23	70.54	8.44	6.41	1.81	0.83	0.83	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.5km以下	-	65.128	8.14	5.41	2.46	-	90.92	69.61	8.32	7.23	1.78	0.94	0.94	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	17.5km以下	-	65.994	8.33	5.34	2.73	-	90.63	68.71	8.21	8.02	1.76	1.04	1.04	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	-	66.860	8.53	5.27	3.00	-	90.33	67.80	8.80	8.11	1.74	1.14	1.14	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	21.5km以下	-	67.726	8.71	5.20	3.25	-	90.05	66.94	9.56	8.00	1.72	1.24	1.24	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	23.5km以下	-	68.592	8.89	5.14	3.50	-	89.77	66.10	10.30	7.90	1.69	1.34	1.34	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	26.0km以下	-	69.892	9.16	5.04	3.87	-	89.36	64.86	11.37	7.76	1.66	1.48	1.48	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	28.0km以下	-	71.191	9.41	4.95	4.22	-	88.98	63.70	12.40	7.61	1.63	1.61	1.61	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	-	72.490	9.66	4.86	4.56	-	88.60	62.55	13.40	7.48	1.60	1.74	1.74	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	32.0km以下	-	73.789	9.90	4.89	4.78	-	88.23	61.44	14.36	7.35	1.57	1.87	1.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	34.5km以下	-	75.522	10.21	5.31	4.67	-	87.76	60.02	15.59	7.18	1.54	2.03	2.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	35.0km以下	-	77.254	10.49	5.71	4.56	-	87.33	58.70	16.76	7.02	1.50	2.18	2.18	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	-	4.0km以下	69.574	13.08	7.76	5.07	-	85.21	65.16	7.79	6.87	1.67	1.71	1.71	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
	-	7.0km以下	70.712	13.62	8.40	4.98	-	84.53	64.12	7.67	7.44	1.64	1.85	1.85	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
	-	10.0km以下	71.849	14.16	9.01	4.91	-	83.85	63.09	7.99	7.54	1.62	1.99	1.99	-	-	-	-	バッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.358【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	14.0km以下	73.556	14.93	9.91	4.79	-	82.89	61.64	8.78	7.37	1.58	2.18	2.18	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	17.5km以下	75.262	15.67	10.76	4.68	-	81.96	60.25	9.53	7.20	1.54	2.37	2.37	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	21.0km以下	76.968	16.37	11.57	4.58	-	81.08	58.91	10.25	7.04	1.51	2.55	2.55	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	25.0km以下	79.244	17.27	12.60	4.45	-	79.95	57.21	11.16	6.84	1.47	2.78	2.78	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	29.0km以下	81.519	18.10	13.57	4.32	-	78.91	55.63	12.03	6.65	1.42	2.99	2.99	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	33.0km以下	84.363	19.10	14.72	4.18	-	77.66	53.75	13.04	6.42	1.38	3.24	3.24	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	35.0km以下	87.207	20.03	15.79	4.04	-	76.49	52.00	13.98	6.21	1.33	3.48	3.48	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.359【　機械除草（ハンドガイド式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	38,228	9.86	9.22	－	－	90.14	67.03	14.18	3.04	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	

No.360【　路面清掃（路肩部・人力）　】

＜　積算単位：ｋｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
塵埃量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
少ない	15,918	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
普通	79,588	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
多い	127,340	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.361【　路面清掃（歩道等・人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
施工場所・塵埃量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
歩道　少ない	9.9485	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道　普通	121.37	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道　多い	183.05	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横断歩道橋・地下道少ない	19.897	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横断歩道橋・地下道普通	43.773	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横断歩道橋・地下道多い	69.640	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中央分離帯普通	5.9691	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中央分離帯多い	21.887	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道(草の処理)　普通	316.36	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道(草の処理)　多い	378.04	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.362【　側溝清掃（人力清掃工）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
側溝蓋規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無蓋	531.90	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	886.50	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有蓋　鋼蓋	807.70	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.363【　桝清掃（人力清掃工）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考
蓋の有無及び土砂厚		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R					Z								S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4					Z1	Z2	Z3	Z4		
有蓋 25cm未満	1,532.1	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－			普通作業員	－	－	－					－	－	－	－	－	－
有蓋 25cm以上	2,009.6	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－			普通作業員	－	－	－					－	－	－	－	－	－
無蓋 25cm未満	875.47	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－			普通作業員	－	－	－					－	－	－	－	－	－
無蓋 25cm以上	1,671.3	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－			普通作業員	－	－	－					－	－	－	－	－	－

No.364【　面導水　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,004.4	15.18	14.60	－	－	82.44	33.24	28.93	17.11	－	2.38	2.29	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・垂直型 幅広デッキタイプ　作業床高さ10～12m	＊	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.365【　面導水（材料費）　】

物価資料等による

No.366【　線導水　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	14,225	13.35	10.65	2.07	－	81.81	47.70	16.38	13.84	－	4.84	4.61	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　5.0m3/min	*	－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.367【　線導水（材料費）　】

物価資料等による

No.368【　チッピング（厚１～２ｃｍ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	5,535.4	4.54	4.16	0.38	－	91.59	62.08	15.99	13.52	－	3.87	3.87	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［ピックハンマ］　（各種）	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.369【　アンカーボルト挿入　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	935.00	0.00	－	－	－	100.00	61.11	31.42	7.47	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.370【　アンカーボルト（材料費）　】

物価資料等による

No.371【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.372【　桁連結装置（材料費）　】

物価資料等による

No.373【　芯出し素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	28,334	0.00	－	－	－	100.00	41.73	40.23	11.50	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.374【　現場孔明　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10本以上/箇所	1,089.9	0.27	0.27	－	－	99.21	65.39	18.69	－	－	0.52	0.52	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
作業性の悪い箇所等	2,014.9	0.29	0.29	－	－	99.14	70.74	20.22	－	－	0.57	0.57	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.375【　連結板取付　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	16,630	0.00	－	－	－	100.00	68.56	19.60	11.84	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.376【　現場溶接　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	6,019.1	5.96	5.96	－	－	85.16	85.16	－	－	－	8.88	5.69	3.19	－	－	－	電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式］　最大溶接電流250A	－	－	溶接工	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	溶接棒　軟鋼用　径５．０ｍｍ	－	－	－	－

No.377【　ボルト締め　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業条件		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10本以上/箇所	340.42	0.35	0.35	－	－	98.98	83.74	14.46	－	－	0.67	0.67	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量 1kVA	－	－	橋りょう特殊工	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－	
作業性の悪い箇所等	680.84	0.35	0.35	－	－	98.98	83.74	14.46	－	－	0.67	0.67	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量 1kVA	－	－	橋りょう特殊工	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－	

No.378【　路肩整正（人力による土はね）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2.0km以下	623.34	3.03	3.03	-	-	95.67	85.34	10.33	-	-	1.30	1.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	649.47	3.74	3.74	-	-	94.66	81.92	12.74	-	-	1.60	1.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	675.59	4.39	4.39	-	-	93.72	78.75	14.97	-	-	1.89	1.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	701.72	5.00	5.00	-	-	92.85	75.81	17.04	-	-	2.15	2.15	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	727.85	5.56	5.56	-	-	92.05	73.09	18.96	-	-	2.39	2.39	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.0km以下	767.03	6.33	6.33	-	-	90.95	69.37	21.58	-	-	2.72	2.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	16.0km以下	819.29	7.25	7.25	-	-	89.64	64.94	24.70	-	-	3.11	3.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	27.5km以下	923.79	8.77	8.77	-	-	87.46	57.59	29.87	-	-	3.77	3.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	1,106.7	10.74	10.74	-	-	84.65	48.08	36.57	-	-	4.61	4.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	623.34	3.03	3.03	-	-	95.67	85.34	10.33	-	-	1.30	1.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	649.47	3.74	3.74	-	-	94.66	81.92	12.74	-	-	1.60	1.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	675.59	4.39	4.39	-	-	93.72	78.75	14.97	-	-	1.89	1.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.0km以下	701.72	5.00	5.00	-	-	92.85	75.81	17.04	-	-	2.15	2.15	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.0km以下	727.85	5.56	5.56	-	-	92.05	73.09	18.96	-	-	2.39	2.39	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	10.5km以下	767.03	6.33	6.33	-	-	90.95	69.37	21.58	-	-	2.72	2.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.378【　路肩整正（人力による土はね）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	14.5km以下	819.29	7.25	7.25	－	－	89.64	64.94	24.70	－	－	3.11	3.11	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	23.0km以下	923.79	8.77	8.77	－	－	87.46	57.59	29.87	－	－	3.77	3.77	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	1,106.7	10.74	10.74	－	－	84.65	48.08	36.57	－	－	4.61	4.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.379【　ガードレール復旧　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分	材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ	土中建込Gr-B-4E塗装	11,587	0.00	－	－	－	48.64	47.60	－	－	－	51.36	51.36	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	ガードレール土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ塗装	－	－	－	－	－
	無し	5,637.4	0.00	－	－	－	100.00	97.85	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾚｰﾙのみ	各種	7,559.4	0.00	－	－	－	52.65	52.65	－	－	－	47.35	47.35	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	直ビーム　Ｂ板厚３．２×幅３５０×長さ２３３０ｍｍ　塗装	－	－	－	－	材料はｍ当たり単価を登録
	無し	3,979.4	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.380【　ガードパイプ復旧　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ	GP-BP-2E土中建込塗装	13,807	0.00	－	－	－	29.74	29.10	－	－	－	70.26	70.26	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	ガードパイプ土中建込　ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ塗装	－	－	－	－	－
	無し	4,107.2	0.00	－	－	－	100.00	97.85	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾟｲﾌﾟのみ	各種	4,205.9	0.00	－	－	－	68.86	68.86	－	－	－	31.14	31.14	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	ビームパイプＧＰ－ＢＰ　厚さ３．２　外径φ４８．６　長さ２０００ｍｍ塗装	－	－	－	－	材料はｍ当たり単価を登録
	無し	2,895.9	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.381【　舗装版破砕積込　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,024.8	5.86	5.86	－	－	91.73	53.84	22.73	15.16	－	2.41	2.41	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.382【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,304.5	7.78	7.78	－	－	89.02	47.72	21.15	20.15	－	3.20	3.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.383【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	4,058.7	10.56	10.56	－	－	85.09	34.01	27.34	11.48	11.13	4.35	4.35	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
中埋砂	6,024.3	7.12	7.12	－	－	62.67	22.92	18.42	7.73	7.50	30.21	27.28	2.93	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.384【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	0.5km以下	752.62	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	903.15	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,053.7	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.5km以下	1,354.7	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	1,806.3	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	2,709.4	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	5,418.9	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	0.5km以下	752.62	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	903.15	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,053.7	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	1,354.7	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		10.5km以下	1,806.3	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	2,709.4	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	5,418.9	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		0.5km以下	978.41	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.384【　運搬（電線共同溝）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	2.0km以下	1,174.1	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,369.8	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.5km以下	1,761.1	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	2,348.2	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	3,522.3	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	7,044.6	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	0.5km以下	978.41	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	1,174.1	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,369.8	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	1,761.1	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		10.5km以下	2,348.2	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	3,522.3	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	7,044.6	26.80	26.80	-	-	61.13	61.13	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.385【　軽量鋼矢板設置・撤去　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,006.2	5.70	5.70	－	－	92.15	39.34	22.55	15.50	14.76	2.15	2.15	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.386【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,519.0	7.34	7.34	－	－	89.38	40.23	18.99	16.36	13.80	3.28	3.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.387【　管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
露出部	単管設置	–	–	–	7,663.5	0.00	–	–	–	24.76	15.42	5.47	3.83	–	75.24	75.24	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管φ１００ｍｍ	–	–	–	–	–
埋設部	単管設置	–	–	–	2,643.4	0.00	–	–	–	56.31	26.85	17.09	9.69	–	43.69	43.69	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ１００ｍｍ（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	–	–	–	–	–
	FA管設置	–	–	–	3,409.8	0.00	–	–	–	33.78	14.44	10.60	6.83	–	66.22	66.22	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ１５０ｍｍ（フリーアクセス－Ｖ管）	–	–	–	–	–
	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))	–	–	7,234.6	0.00	–	–	–	26.29	13.34	6.87	4.83	–	73.71	54.59	15.59	3.53	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	–
		標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))	–	–	7,430.6	0.00	–	–	–	25.59	12.99	6.69	4.70	–	74.41	53.15	12.65	8.61	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	–
		標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30))	–	–	7,498.6	0.00	–	–	–	25.36	12.87	6.63	4.66	–	74.64	52.68	11.94	10.02	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	–
		標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30))	–	–	7,566.6	0.00	–	–	–	25.12	12.75	6.57	4.61	–	74.88	52.21	15.22	7.45	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	–
		標準以外の組合せ(φ50,φ30使用)	実数入力	実数入力	7,498.6	0.00	–	–	–	25.36	12.87	6.63	4.66	–	74.64	52.68	11.94	10.02	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	[標準数量]さや管(φ50)の条数4本 [標準数量]さや管(φ30)の条数7本
		φ50,φ30以外の使用	–	–	5,850.6	0.00	–	–	–	32.49	16.49	8.49	5.97	–	67.51	67.51	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	–	–	–	–	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本
	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))	–	–	10,924	0.00	–	–	–	26.78	13.34	7.03	4.90	–	73.22	55.40	15.48	2.34	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	–
		標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30))	–	–	11,248	0.00	–	–	–	26.02	12.96	6.83	4.76	–	73.98	53.79	13.37	6.82	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	–
		標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30))	–	–	11,316	0.00	–	–	–	25.86	12.88	6.79	4.73	–	74.14	53.48	11.62	9.04	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	–
		標準:16条(6条(φ50)+10条(φ30))	–	–	11,384	0.00	–	–	–	25.69	12.80	6.74	4.70	–	74.31	53.17	11.24	9.90	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	–
		標準:20条(5条(φ50)+15条(φ30))	–	–	11,836	0.00	–	–	–	24.72	12.31	6.49	4.52	–	75.28	51.12	16.22	7.94	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	–
		標準:21条(4条(φ50)+17条(φ30))	–	–	11,904	0.00	–	–	–	24.58	12.24	6.45	4.50	–	75.42	50.84	18.27	6.31	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	–
		標準以外の組合せ(φ50,φ30使用)	実数入力	実数入力	11,384	0.00	–	–	–	25.69	12.80	6.74	4.70	–	74.31	53.17	11.24	9.90	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	–	–	[標準数量]さや管(φ50)の条数6本 [標準数量]さや管(φ30)の条数10本
		φ50,φ30以外の使用	–	–	8,975.8	0.00	–	–	–	32.61	16.24	8.56	5.97	–	67.39	67.39	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	–	–	–	–	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本

No.387【　管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	多条管設置	－	－	－	2,878.9	3.57	3.57		－	28.68	9.25	6.84	5.66	5.49	67.75	66.41	1.34	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	管路材　多条管φ１００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.388【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

No.389【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.390【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.391【　プレキャストボックスブロック設置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1000kg以下	62,405	1.34	1.34	-	-	7.30	4.73	1.49	1.08	-	91.36	91.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　４５０×５００×９００	-	-	-	-	-
1000kgを超え4000kg以下	104,730	3.20	3.20	-	-	8.74	5.45	2.00	1.29	-	88.06	88.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　５５０×８００×１２００	-	-	-	-	-
4000kgを超え11000kg以下	369,940	1.47	1.47	-	-	3.36	2.13	0.75	0.48	-	95.17	95.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	Ｕ型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００	-	-	-	-	-

No.392【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
蓋1組当り質量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200kg以下	3,314.3	7.76	7.76	－	－	89.41	41.63	20.09	14.06	13.63	2.83	2.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
200kgを超え800kg以下	4,280.4	8.01	8.01	－	－	89.07	41.45	20.74	16.33	10.55	2.92	2.92	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
800kgを超え2000kg以下	5,042.6	8.50	8.50	－	－	88.40	39.09	22.01	13.86	13.44	3.10	3.10	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.393【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.394【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	395.18	9.60	9.60	－	－	86.59	40.20	23.76	22.63	－	3.81	3.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.22m3）	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.395【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,065.7	8.00	8.00	－	－	88.83	50.20	19.78	18.85	－	3.17	3.17	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.396【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,520.3	7.64	7.64	－	－	89.33	32.01	18.90	18.34	18.01	3.03	3.03	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.397【　中埋材（材料費）　】

物価資料等による

No.398【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.399【　基礎材　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	981.29	7.11	7.11	-	-	83.10	29.76	17.59	17.06	16.76	9.79	6.97	2.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
7.5cmを超え12.5cm以下		1,049.7	6.65	6.65	-	-	77.68	27.82	16.44	15.95	15.67	15.67	13.04	2.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
12.5cmを超え17.5cm以下		1,118.2	6.24	6.24	-	-	72.93	26.12	15.44	14.97	14.71	20.83	18.36	2.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
17.5cmを超え20.0cm以下		1,186.6	5.88	5.88	-	-	68.72	24.62	14.54	14.11	13.86	25.40	23.07	2.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.400【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		本体管設置	－	13,842	0.73	0.73	－	－	7.90	2.90	1.71	1.66	1.63	91.37	91.24	0.13	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t　＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ボックスカルバート　RC　B3００×H3００×L2０００　T-２５　土被り０．２～３．０m	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			1管	677.16	0.00	－	－	－	57.79	26.69	15.79	15.31	－	42.21	42.21	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			2管	962.99	0.00	－	－	－	40.62	18.75	11.10	10.77	－	59.38	59.38	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			3管	1,248.8	0.00	－	－	－	31.32	14.46	8.56	8.30	－	68.68	68.68	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			4管	1,534.7	0.00	－	－	－	25.48	11.77	6.96	6.75	－	74.52	74.52	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			5管	1,820.5	0.00	－	－	－	21.48	9.92	5.87	5.69	－	78.52	78.52	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			6管	2,106.3	0.00	－	－	－	18.56	8.57	5.07	4.92	－	81.44	81.44	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			7管	2,392.1	0.00	－	－	－	16.35	7.55	4.47	4.33	－	83.65	83.65	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			8管	2,678.0	0.00	－	－	－	14.60	6.74	3.99	3.87	－	85.40	85.40	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			9管	2,963.8	0.00	－	－	－	13.19	6.09	3.60	3.50	－	86.81	86.81	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
コﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	10管	3,249.6	0.00	－	－	－	12.03	5.55	3.29	3.19	－	87.97	87.97	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			11管	3,535.5	0.00	－	－	－	11.05	5.10	3.02	2.93	－	88.95	88.95	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			12管	3,821.3	0.00	－	－	－	10.22	4.72	2.79	2.71	－	89.78	89.78	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			13管	4,107.1	0.00	－	－	－	9.51	4.39	2.60	2.52	－	90.49	90.49	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			14管	4,393.0	0.00	－	－	－	8.90	4.11	2.43	2.36	－	91.10	91.10	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			15管	4,678.8	0.00	－	－	－	8.35	3.86	2.28	2.21	－	91.65	91.65	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－
			16管	4,964.6	0.00	－	－	－	7.86	3.63	2.15	2.08	－	92.14	92.14	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０m	－	－	－	－	－

No.400【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			17管	5,250.4	0.00	-	-	-	7.44	3.44	2.03	1.97	-	92.56	92.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			18管	5,536.3	0.00	-	-	-	7.06	3.26	1.93	1.87	-	92.94	92.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			19管	5,822.1	0.00	-	-	-	6.71	3.10	1.83	1.78	-	93.29	93.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			20管	6,107.9	0.00	-	-	-	6.39	2.95	1.75	1.69	-	93.61	93.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			1管	3,542.2	0.00	-	-	-	35.40	16.35	9.67	9.38	-	64.60	60.76	3.84	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			2管	3,678.6	0.00	-	-	-	34.09	15.75	9.31	9.03	-	65.91	58.50	7.41	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			3管	3,814.9	0.00	-	-	-	32.87	15.18	8.98	8.71	-	67.13	56.41	10.72	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			4管	3,951.3	0.00	-	-	-	31.74	14.66	8.67	8.41	-	68.26	54.46	13.80	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			5管	4,087.6	0.00	-	-	-	30.68	14.17	8.38	8.13	-	69.32	52.65	16.67	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			6管	4,224.0	0.00	-	-	-	29.69	13.71	8.11	7.87	-	70.31	50.95	19.36	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			7管	4,360.3	0.00	-	-	-	28.76	13.28	7.86	7.62	-	71.24	49.36	21.88	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			8管	4,496.7	0.00	-	-	-	27.89	12.88	7.62	7.39	-	72.11	47.86	24.25	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			9管	4,633.0	0.00	-	-	-	27.06	12.50	7.39	7.17	-	72.94	46.46	26.48	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			10管	4,769.4	0.00	-	-	-	26.29	12.14	7.18	6.97	-	73.71	45.13	28.58	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			11管	4,905.7	0.00	-	-	-	25.56	11.81	6.98	6.77	-	74.44	43.87	30.57	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			12管	5,042.1	0.00	-	-	-	24.87	11.49	6.79	6.59	-	75.13	42.68	32.45	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			13管	5,178.4	0.00	-	-	-	24.20	11.18	6.61	6.41	-	75.80	41.58	34.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
	VU管類	本体管及びさや管設置																												

No.400【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14管	5,314.8	0.00	－	－	－	23.59	10.90	6.44	6.25	－	76.41	40.50	35.91	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	－	－	－	－
			15管	5,451.1	0.00	－	－	－	22.99	10.62	6.28	6.09	－	77.01	39.50	37.51	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	－	－	－	－
			16管	5,587.5	0.00	－	－	－	22.43	10.36	6.13	5.94	－	77.57	39.07	38.50	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	－	－	－	－
			17管	5,723.8	0.00	－	－	－	21.90	10.12	5.98	5.80	－	78.10	40.52	37.58	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	－	－	－	－
			18管	5,860.2	0.00	－	－	－	21.39	9.88	5.84	5.67	－	78.61	41.90	36.71	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	－	－	－	－
			19管	5,996.5	0.00	－	－	－	20.91	9.66	5.71	5.54	－	79.09	43.22	35.87	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	－	－	－	－
			20管	6,132.9	0.00	－	－	－	20.44	9.44	5.58	5.42	－	79.56	44.49	35.07	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	－	－	－	－
合成樹脂製		本体管設置	－	2,735.6	0.00	－	－	－	21.34	9.86	5.83	5.65	－	78.66	78.66	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			1管	675.71	0.00	－	－	－	57.70	32.57	9.62	9.33	－	42.30	42.30	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			2管	961.54	0.00	－	－	－	40.53	22.88	6.76	6.55	－	59.47	59.47	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			3管	1,247.4	0.00	－	－	－	31.24	17.64	5.21	5.05	－	68.76	68.76	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			4管	1,533.2	0.00	－	－	－	25.41	14.35	4.23	4.11	－	74.59	74.59	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			5管	1,819.0	0.00	－	－	－	21.41	12.09	3.57	3.46	－	78.59	78.59	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			6管	2,104.9	0.00	－	－	－	18.50	10.45	3.08	2.99	－	81.50	81.50	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			7管	2,390.7	0.00	－	－	－	16.28	9.20	2.71	2.63	－	83.72	83.72	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			8管	2,676.5	0.00	－	－	－	14.55	8.22	2.42	2.35	－	85.45	85.45	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			9管	2,962.4	0.00	－	－	－	13.14	7.42	2.19	2.12	－	86.86	86.86	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－

No.400【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	FEP管類	さや管設置	10管	3,248.2	0.00	－	－	－	11.99	6.77	2.00	1.94	－	88.01	88.01	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			11管	3,534.0	0.00	－	－	－	11.01	6.22	1.83	1.78	－	88.99	88.99	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			12管	3,819.8	0.00	－	－	－	10.20	5.76	1.70	1.65	－	89.80	89.80	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			13管	4,105.7	0.00	－	－	－	9.47	5.35	1.58	1.53	－	90.53	90.53	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			14管	4,391.5	0.00	－	－	－	8.87	5.01	1.48	1.43	－	91.13	91.13	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			15管	4,677.3	0.00	－	－	－	8.31	4.70	1.38	1.34	－	91.69	91.69	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			16管	4,963.2	0.00	－	－	－	7.84	4.43	1.30	1.27	－	92.16	92.16	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			17管	5,249.0	0.00	－	－	－	7.41	4.19	1.23	1.20	－	92.59	92.59	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			18管	5,534.8	0.00	－	－	－	7.02	3.97	1.17	1.13	－	92.98	92.98	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			19管	5,820.7	0.00	－	－	－	6.68	3.78	1.11	1.08	－	93.32	93.32	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
			20管	6,106.5	0.00	－	－	－	6.37	3.60	1.06	1.03	－	93.63	93.63	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍｍ	－	－	－	－	－
鋼製	－	本体管設置	－	2,783.9	0.00	－	－	－	6.01	2.78	1.64	1.59	－	93.99	93.99	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ５０ｍｍ	－	－	－	－	－

No.401【　露出部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
さや管の条数	高所作業車による作業		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1管以上4管以下	可能(標準)	18,464	4.59	2.57	2.02	－	32.44	10.16	6.00	5.82	5.72	62.97	59.13	3.09	0.75	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
	不可能	17,161	2.77	2.77	－	－	29.82	10.93	6.46	6.27	6.16	67.41	63.58	3.33	0.50	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
5管以上8管以下	可能(標準)	19,607	4.32	2.42	1.90	－	30.54	9.56	5.65	5.48	5.39	65.14	55.69	8.74	0.71	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
	不可能	18,304	2.59	2.59	－	－	27.95	10.25	6.06	5.87	5.77	69.46	59.63	9.36	0.47	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
9管以上12管以下	可能(標準)	20,465	4.14	2.32	1.82	－	29.27	9.16	5.42	5.25	5.16	66.59	53.34	12.57	0.68	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
	不可能	19,162	2.48	2.48	－	－	26.70	9.79	5.79	5.61	5.51	70.82	56.95	13.42	0.45	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.402【　スリーブ（材料費）　】

物価資料等による

No.403【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.404【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）							R				Z				S				
ｸﾚｰﾝ機種			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)4t積･2.9t吊	102,330	2.44	2.44	－	－	26.25	9.62	5.69	5.52	5.42	71.31	70.87	0.44	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ハンドホール９００×９００×９００ｍｍ 蓋無し	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊	101,930	7.94	7.94	－	－	20.91	9.66	5.71	5.54	－	71.15	71.15	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００ｍｍ 蓋無し	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊	103,030	8.92	8.92	－	－	20.69	9.56	5.65	5.48	－	70.39	70.39	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００ｍｍ 蓋無し	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊	103,430	9.28	9.28	－	－	20.61	9.52	5.63	5.46	－	70.11	70.11	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００ｍｍ 蓋無し	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊	104,330	10.06	10.06	－	－	20.43	9.44	5.58	5.41	－	69.51	69.51	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール９００×９００×９００ｍｍ 蓋無し	－	－	－	－	－	－

No.405【　ハンドホール蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.406【　ハンドホール固定板（材料費）　】

物価資料等による

No.407【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.408【　型枠（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠の補正係数(K)	吊金具取付(材料費含む)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
補正なし	工場	9,736.1	0.00	-	-	-	92.54	48.23	26.30	11.96	-	7.46	4.14	2.84	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
	現場	10,191	0.00	-	-	-	92.54	46.08	25.12	11.43	-	7.46	3.95	2.71	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.05以下	工場	10,223	0.00	-	-	-	92.54	48.23	26.30	11.96	-	7.46	4.14	2.84	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
	現場	10,701	0.00	-	-	-	92.54	46.08	25.12	11.43	-	7.46	3.95	2.71	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	工場	10,710	0.00	-	-	-	92.54	48.23	26.30	11.96	-	7.46	4.14	2.84	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
	現場	11,210	0.00	-	-	-	92.54	46.08	25.12	11.43	-	7.46	3.95	2.71	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-

No.409【　養生（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	469.20	0.00	－	－	－	67.18	67.18	－	－	－	32.82	32.82	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	養生マット　幅１．０ｍ×長さ３０ｍ×厚さ１２ｍｍ	－	－	－	－	－

No.410【　コンクリートアンカーボルト設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,286.7	0.00	－	－	－	93.11	47.45	27.55	16.29	－	6.89	6.76	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２	－	－	－	－	－

No.411【　排水管設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
管種区分		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
VP管	3,915.0	0.00	－	－	－	100.00	51.96	30.19	17.85	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
鋼管	6,953.0	31.00	31.00	－	－	69.00	35.77	19.83	13.40	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.412【　排水管（材料費）　】

物価資料等による

No.413【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0km以下	0.1t以下	726.70	13.69	13.69	-	-	81.70	41.04	40.66	-	-	4.61	4.61	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	961.65	13.62	13.62	-	-	81.80	40.99	40.81	-	-	4.58	4.58	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	1,176.9	13.81	13.81	-	-	81.55	41.38	40.17	-	-	4.64	4.64	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	1,522.2	13.82	13.82	-	-	81.53	41.42	40.11	-	-	4.65	4.65	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	2,097.0	13.75	13.75	-	-	81.62	41.23	40.39	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	2,782.2	13.76	13.76	-	-	81.61	41.25	40.36	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	3,577.7	13.80	13.80	-	-	81.56	41.37	40.19	-	-	4.64	4.64	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	4,622.4	13.73	13.73	-	-	81.65	41.17	40.48	-	-	4.62	4.62	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	0.1t以下	2,248.9	13.78	13.78	-	-	81.58	41.29	40.29	-	-	4.64	4.64	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	2,483.9	13.74	13.74	-	-	81.64	41.20	40.44	-	-	4.62	4.62	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	2,699.1	13.81	13.81	-	-	81.54	41.40	40.14	-	-	4.65	4.65	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	3,058.7	13.71	13.71	-	-	81.68	41.11	40.57	-	-	4.61	4.61	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	3,619.2	13.78	13.78	-	-	81.58	41.31	40.27	-	-	4.64	4.64	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	4,304.4	13.78	13.78	-	-	81.58	41.31	40.27	-	-	4.64	4.64	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	5,114.2	13.74	13.74	-	-	81.64	41.20	40.44	-	-	4.62	4.62	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	6,144.7	13.75	13.75	-	-	81.62	41.23	40.39	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.413【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	9.0km以下	0.1t以下	4,387.5	13.75	13.75	-	-	81.62	41.21	40.41	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	4,622.4	13.73	13.73	-	-	81.65	41.17	40.48	-	-	4.62	4.62	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	4,837.7	13.77	13.77	-	-	81.60	41.29	40.31	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	5,183.0	13.78	13.78	-	-	81.58	41.30	40.28	-	-	4.64	4.64	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	5,757.8	13.76	13.76	-	-	81.61	41.24	40.37	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	6,443.0	13.76	13.76	-	-	81.61	41.25	40.36	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	7,238.5	13.78	13.78	-	-	81.58	41.31	40.27	-	-	4.64	4.64	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	8,283.2	13.75	13.75	-	-	81.63	41.20	40.43	-	-	4.62	4.62	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	14.0km以下	0.1t以下	7,128.1	13.76	13.76	-	-	81.61	41.27	40.34	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	7,363.1	13.75	13.75	-	-	81.62	41.22	40.40	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	7,578.3	13.78	13.78	-	-	81.58	41.29	40.29	-	-	4.64	4.64	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	7,943.4	13.75	13.75	-	-	81.62	41.20	40.42	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	8,498.5	13.77	13.77	-	-	81.60	41.27	40.33	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	9,183.6	13.77	13.77	-	-	81.60	41.28	40.32	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	9,998.9	13.76	13.76	-	-	81.61	41.23	40.38	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	11,024	13.76	13.76	-	-	81.61	41.23	40.38	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.413【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.1t以下	10,491	13.76	13.76	-	-	81.61	41.24	40.37	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	10,726	13.75	13.75	-	-	81.62	41.22	40.40	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	10,941	13.77	13.77	-	-	81.60	41.27	40.33	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	11,281	13.77	13.77	-	-	81.60	41.26	40.34	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	11,861	13.76	13.76	-	-	81.61	41.25	40.36	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	12,546	13.76	13.76	-	-	81.61	41.26	40.35	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	13,336	13.77	13.77	-	-	81.60	41.28	40.32	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	14,386	13.75	13.75	-	-	81.62	41.23	40.39	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	14,450	13.76	13.76	-	-	81.61	41.26	40.35	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	14,685	13.76	13.76	-	-	81.61	41.23	40.38	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	14,900	13.77	13.77	-	-	81.60	41.28	40.32	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	15,265	13.75	13.75	-	-	81.62	41.23	40.39	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	15,820	13.77	13.77	-	-	81.60	41.26	40.34	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	16,505	13.77	13.77	-	-	81.60	41.26	40.34	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	17,320	13.76	13.76	-	-	81.61	41.24	40.37	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	18,345	13.76	13.76	-	-	81.61	41.24	40.37	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.413【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	35.0km以下	0.1t以下	19,031	13.76	13.76	-	-	81.61	41.24	40.37	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	19,266	13.76	13.76	-	-	81.61	41.22	40.39	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	19,481	13.77	13.77	-	-	81.60	41.26	40.34	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	19,826	13.77	13.77	-	-	81.60	41.26	40.34	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	20,401	13.76	13.76	-	-	81.61	41.25	40.36	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	21,086	13.76	13.76	-	-	81.61	41.25	40.36	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	21,882	13.77	13.77	-	-	81.60	41.27	40.33	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	22,926	13.76	13.76	-	-	81.61	41.23	40.38	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	46.0km以下	0.1t以下	24,835	13.76	13.76	-	-	81.61	41.24	40.37	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	25,051	13.77	13.77	-	-	81.60	41.26	40.34	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	25,286	13.76	13.76	-	-	81.61	41.26	40.35	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	25,625	13.76	13.76	-	-	81.61	41.25	40.36	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	26,206	13.76	13.76	-	-	81.61	41.25	40.36	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	26,891	13.76	13.76	-	-	81.61	41.25	40.36	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	27,681	13.76	13.76	-	-	81.61	41.26	40.35	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	28,711	13.77	13.77	-	-	81.60	41.26	40.34	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.413【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	60.0km以下	0.1t以下	32,455	13.76	13.76	-	-	81.61	41.25	40.36	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	32,690	13.76	13.76	-	-	81.61	41.24	40.37	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	32,905	13.76	13.76	-	-	81.61	41.26	40.35	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	33,245	13.76	13.76	-	-	81.61	41.26	40.35	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	33,826	13.76	13.76	-	-	81.61	41.25	40.36	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	34,511	13.76	13.76	-	-	81.61	41.26	40.35	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	35,301	13.77	13.77	-	-	81.60	41.26	40.34	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	36,351	13.76	13.76	-	-	81.61	41.24	40.37	-	-	4.63	4.63	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0km以下	0.1t以下	795.55	19.66	19.66	-	-	74.63	37.49	37.14	-	-	5.71	5.71	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	1,052.3	19.56	19.56	-	-	74.76	37.47	37.29	-	-	5.68	5.68	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	1,289.3	19.81	19.81	-	-	74.44	37.77	36.67	-	-	5.75	5.75	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	1,667.8	19.82	19.82	-	-	74.42	37.81	36.61	-	-	5.76	5.76	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	2,296.6	19.74	19.74	-	-	74.52	37.64	36.88	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	3,047.1	19.75	19.75	-	-	74.51	37.66	36.85	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	3,919.3	19.80	19.80	-	-	74.45	37.76	36.69	-	-	5.75	5.75	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	5,061.7	19.71	19.71	-	-	74.56	37.59	36.97	-	-	5.73	5.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.413【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		2.0t超2.6t以下	6,427.7	19.77	19.77	-	-	74.48	37.71	36.77	-	-	5.75	5.75	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	7,627.7	19.72	19.72	-	-	74.55	37.62	36.93	-	-	5.73	5.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	0.1t以下	2,463.3	19.77	19.77	-	-	74.49	37.71	36.78	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	2,720.0	19.72	19.72	-	-	74.55	37.62	36.93	-	-	5.73	5.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	2,957.1	19.81	19.81	-	-	74.43	37.79	36.64	-	-	5.76	5.76	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	3,348.9	19.68	19.68	-	-	74.60	37.54	37.06	-	-	5.72	5.72	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	3,964.4	19.77	19.77	-	-	74.48	37.71	36.77	-	-	5.75	5.75	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	4,714.9	19.77	19.77	-	-	74.48	37.72	36.76	-	-	5.75	5.75	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	5,600.5	19.72	19.72	-	-	74.55	37.62	36.93	-	-	5.73	5.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	6,729.4	19.74	19.74	-	-	74.52	37.64	36.88	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	8,108.8	19.72	19.72	-	-	74.55	37.63	36.92	-	-	5.73	5.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	9,295.4	19.74	19.74	-	-	74.52	37.65	36.87	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	4,804.9	19.73	19.73	-	-	74.54	37.65	36.89	-	-	5.73	5.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	5,061.7	19.71	19.71	-	-	74.56	37.59	36.97	-	-	5.73	5.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	5,298.7	19.76	19.76	-	-	74.50	37.70	36.80	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	5,677.1	19.77	19.77	-	-	74.49	37.71	36.78	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.413【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	9.0km以下	0.5t超0.8t以下	6,306.0	19.74	19.74	-	-	74.52	37.66	36.86	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	7,056.5	19.75	19.75	-	-	74.51	37.66	36.85	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	7,928.7	19.77	19.77	-	-	74.48	37.71	36.77	-	-	5.75	5.75	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	9,071.0	19.73	19.73	-	-	74.54	37.63	36.91	-	-	5.73	5.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	10,437	19.76	19.76	-	-	74.50	37.70	36.80	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	11,637	19.73	19.73	-	-	74.54	37.64	36.90	-	-	5.73	5.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	14.0km以下	0.1t以下	7,807.0	19.75	19.75	-	-	74.51	37.67	36.84	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	8,063.8	19.74	19.74	-	-	74.52	37.64	36.88	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	8,300.8	19.77	19.77	-	-	74.49	37.71	36.78	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	8,698.9	19.73	19.73	-	-	74.54	37.63	36.91	-	-	5.73	5.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	9,308.1	19.76	19.76	-	-	74.50	37.68	36.82	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	10,059	19.76	19.76	-	-	74.50	37.68	36.82	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	10,951	19.74	19.74	-	-	74.52	37.65	36.87	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	12,073	19.74	19.74	-	-	74.52	37.65	36.87	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	13,459	19.74	19.74	-	-	74.52	37.64	36.88	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	14,639	19.74	19.74	-	-	74.52	37.65	36.87	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.413【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.1t以下	11,489	19.74	19.74	-	-	74.52	37.66	36.86	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	11,746	19.73	19.73	-	-	74.54	37.65	36.89	-	-	5.73	5.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	11,983	19.76	19.76	-	-	74.50	37.68	36.82	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	12,355	19.75	19.75	-	-	74.51	37.68	36.83	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	12,990	19.75	19.75	-	-	74.51	37.66	36.85	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	13,741	19.75	19.75	-	-	74.51	37.67	36.84	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	14,607	19.76	19.76	-	-	74.50	37.69	36.81	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	15,755	19.74	19.74	-	-	74.52	37.64	36.88	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	17,115	19.75	19.75	-	-	74.51	37.68	36.83	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	18,321	19.74	19.74	-	-	74.52	37.64	36.88	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	15,826	19.75	19.75	-	-	74.51	37.67	36.84	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	16,083	19.74	19.74	-	-	74.52	37.65	36.87	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	16,320	19.76	19.76	-	-	74.50	37.69	36.81	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	16,718	19.74	19.74	-	-	74.52	37.64	36.88	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	17,327	19.75	19.75	-	-	74.51	37.68	36.83	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	18,077	19.75	19.75	-	-	74.51	37.68	36.83	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.413【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1.1t超1.5t以下	18,969	19.74	19.74	-	-	74.52	37.66	36.86	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	20,092	19.74	19.74	-	-	74.52	37.66	36.86	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	21,478	19.74	19.74	-	-	74.52	37.65	36.87	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	22,658	19.74	19.74	-	-	74.52	37.66	36.86	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	35.0km以下	0.1t以下	20,842	19.75	19.75	-	-	74.51	37.65	36.86	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	21,099	19.74	19.74	-	-	74.52	37.64	36.88	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	21,336	19.75	19.75	-	-	74.51	37.67	36.84	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	21,715	19.75	19.75	-	-	74.51	37.68	36.83	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	22,344	19.75	19.75	-	-	74.51	37.66	36.85	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	23,094	19.75	19.75	-	-	74.51	37.66	36.85	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	23,966	19.76	19.76	-	-	74.50	37.68	36.82	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	25,109	19.74	19.74	-	-	74.52	37.65	36.87	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	26,475	19.75	19.75	-	-	74.51	37.68	36.83	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	27,675	19.74	19.74	-	-	74.52	37.65	36.87	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	27,200	19.74	19.74	-	-	74.52	37.66	36.86	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	27,437	19.75	19.75	-	-	74.51	37.68	36.83	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.413【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	46.0km以下	0.2t超0.3t以下	27,694	19.75	19.75	-	-	74.51	37.67	36.84	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	28,066	19.75	19.75	-	-	74.51	37.66	36.85	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	28,701	19.75	19.75	-	-	74.51	37.66	36.85	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	29,451	19.75	19.75	-	-	74.51	37.66	36.85	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	30,317	19.75	19.75	-	-	74.51	37.67	36.84	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	31,446	19.75	19.75	-	-	74.51	37.68	36.83	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	32,826	19.75	19.75	-	-	74.51	37.67	36.84	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	34,012	19.75	19.75	-	-	74.51	37.68	36.83	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	60.0km以下	0.1t以下	35,546	19.75	19.75	-	-	74.51	37.66	36.85	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	35,802	19.74	19.74	-	-	74.52	37.66	36.86	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	36,039	19.75	19.75	-	-	74.51	37.67	36.84	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	36,412	19.75	19.75	-	-	74.51	37.67	36.84	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	37,047	19.75	19.75	-	-	74.51	37.66	36.85	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	37,797	19.75	19.75	-	-	74.51	37.67	36.84	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	38,663	19.75	19.75	-	-	74.51	37.68	36.83	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	39,812	19.74	19.74	-	-	74.52	37.66	36.86	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.413【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2.0t超2.6t以下	41,171	19.75	19.75	－	－	74.51	37.67	36.84	－	－	5.74	5.74	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.6t超2.95t以下	42,378	19.74	19.74	－	－	74.52	37.66	36.86	－	－	5.74	5.74	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－